

BÜTÖV LABORATORIYA KONFIGURASIYA BƏLƏDÇISI

Section 1, 2, 3 və 4 — Tam Xal üçün Nöqtəatışı CLI Əmrləri

Hesablanmış IP Planlama Cədvəli (Subnet: 192.168.10.0/24)

Cihaz (Device)	İP Adresi	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PC2	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.254
PC4	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.254
Sw1 (VLAN 1)	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.254
R1 (Gig0/0)	192.168.10.254	255.255.255.0	-

BÖLMƏ 1: R1 (Router) — IP, SSH və ACL Konfigurasiyası

İcra Ardıcılığı:

- R1 üzərinə klikləyin → CLI bölməsinə keçin və **Enter** vurun.
- Aşağıdakı bloku tamamilə köçürüb daxil edin (RSA sorğusu çıxanda ekrana **1024** yazıb Enter vurun):

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface Gig0/0
description Connection to Switch
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip domain name exam.com
crypto key generate rsa
1024
username admin password admin
line vty 0 4
transport input ssh
exit
ip access-list extended R1_SSH_ACL
permit tcp host 192.168.10.1 host 192.168.10.254 eq 22
permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.254
exit
interface Gig0/0
ip access-group R1_SSH_ACL in
exit
exit
write
```

BÖLMƏ 2: Sw1 (Switch) — PortFast, BPDU Guard, DHCP Snooping, SSH və ACL

İcra Ardıcılığı:

- **Sw1** üzərinə klikləyin → **CLI** bölməsinə keçin və **Enter** vurun.
- Aşağıdakı bloku tamamilə köçürüb daxil edin (RSA sorğusu çıxanda ekrana **1024** yazıb Enter vurun):

```
enable
configure terminal
hostname Sw1
interface fa0/1
description PC1
exit
interface vlan 1
ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.10.254
interface range fa0/1-4
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
exit
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1
interface Gig0/0/1
ip dhcp snooping trust
exit
ip domain name exam.com
crypto key generate rsa
1024
username admin password admin
line vty 0 15
transport input ssh
exit
ip access-list extended SW1_SSH_ACL
permit tcp host 192.168.10.2 host 192.168.10.5 eq 22
permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.5
exit
interface vlan 1
ip access-group SW1_SSH_ACL in
exit
exit
write
```

BÖLMƏ 3: Son Cihazların (PC1 - PC4) IP Konfiqurasiyası

Hər bir PC üçün Qrafik İnterfeysdən daxil edin:

- PC-yə klikləyin → **Desktop** → **IP Configuration** bölməsini açın və müvafiq məlumatları yazın:

PC1:

IP Address: 192.168.10.1 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.254

PC2:

IP Address: 192.168.10.2 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.254

PC3:

IP Address: 192.168.10.3 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.254

PC4:

IP Address: 192.168.10.4 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.254