

## Task 7: เมธอดสำหรับเติมหนังสือเข้าไป

แน่นอนว่า เราต้องการเก็บข้อมูลหนังสือไว้ภายใน **books** ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ร้านหนังสือมีข้อมูลหนังสืออย่างที่เราควรเป็น เราจึงทำการขยายความสามารถของ **BookStore** ให้สามารถรับข้อมูลหนังสือไปเก็บไว้ใน **books** การขยายความสามารถนี้จะทำให้การจัดการข้อมูลหนังสือเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นในระยะยาว เพราะรายละเอียดของการเติมหนังสือเพิ่มเข้าในร้านจะถูกซ่อนเอาไว้ ทำให้ผู้เรียกใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยสะดวก และมักทำให้เราได้ด้วยโค้ดที่อ่านง่าย สั้นลง

ให้เพิ่มเมธอด **addBook** ที่มีระดับการเข้าถึงแบบสาธารณะ เพื่อทำการรับข้อมูลหนังสือไปเก็บไว้ใน **books** ซึ่งเมธอด **addBook** ควรจะรับพารามิเตอร์ตามลำดับดังนี้  
**String isbn, String title, String type, และ double price**

เมื่อรับข้อมูลหนังสือเข้ามาแล้ว เมธอด **addBook** จะต้องสร้างวัตถุ **Book** ที่เก็บข้อมูลหนังสือเหล่านั้นและนำไปเก็บไว้ใน **books** และเมธอดนี้จะไม่คืนค่าใด ๆ กลับไป

### ตัวอย่างการเรียกใช้เมธอด

```
addBook("9780134464541", "Vulkan Programming Guide",  
"Programming", 50.78);  
addBook("9781491914250", "Deep Learning: A Practitioner's  
Approach", "Computer Science", 28.56);  
addBook("9780321287137", "Linear Algebra and Its  
Applications", "Mathematics", 9.95);
```