

PRÁCTICA B– window + document

Ejercicio 1: Crea un script que al pulsar en un botón se abran a la vez 5 ventanas “vacías”. Luego crea varios botones que recarguen páginas web/documentos web diferentes en cada una de las ventanas. Por ejemplo: en la ventana 1 que cargue Google, en la ventana 2 un documento html almacenado en el equipo, en la ventana 3 la página del ayuntamiento de Benavente y así sucesivamente...

Luego permite que el script cierre una ventana en concreto. Pídele al usuario que te diga qué ventana quiere cerrar y ciérrala.

Ejercicio 2: Crea un reloj JavaScript que marque los segundos. De forma que aparezca la hora actual y se vea como van aumentando los segundos.

Ejemplo: Solo se puede ver cómo cambian los segundos en un único reloj (10:00:01, 10:00:02, 10:00:03...)

Ejercicio 3: Crea un script que visualice un temporizador. Nada más arrancar el script debe de empezar a contar segundos en formato hora (00:00:01) en sentido ascendente.

Deben de aparecer los siguientes botones:

Botón que pare el temporizador

Botón que lo reinicie

Botón que establezca un número que empiece a contar. Por ejemplo: Se establece que empiece en 10 y el temporizador debe de empezar a contar ascendentemente en: 00:00:10