Ejercicio 1. Crea una página HTML básica (index.html) e incluye directamente un script interno dentro del elemento <body> que dibuje en la página la frase "Hola desde el código interno" usando *document.write()*.

Ejercicio 2. Mueve el código del ejercicio anterior a un archivo externo llamado main.js e inclúyelo en el <head> de un documento HTML limpio usando el atributo src.

Ejercicio 3. Valida los siguientes identificadores determinando cuáles de ellos definidos por el usuario son válidos en JavaScript. En caso de no serlo, indica el motivo:

- 1erUsuario
- _totalSuma
- $precioFinal
- mi-variable
- let
- NombreUsuario
- class

Ejercicio 4. Declara las variables 'total', 'Total' y 'TOTAL' en un mismo archivo asignándoles valores numéricos distintos. Muestra por consola el valor de las tres variables para comprobar que son identificadores independientes.

Ejercicio 5. Declara una variable con *let* dentro de un bloque *if (true) { ... }* y otra con *var*. Intenta acceder a ambas fuera del bloque mediante *console.log()*. Observa el error resultante y anota tus conclusiones en un comentario.

Ejercicio 6. Crea una variable *const*, asígnale un valor, y después trata de modificarlo. Haz una captura del error que da y explica qué significa.

Ejercicio 7. Declara variables con los siguientes datos: una cadena de texto, un número entero, un número flotante, un valor booleano, un valor undefined y un valor null. Imprime en la consola el resultado de ejecutar *typeof* sobre cada una de ellas. Observa especialmente el resultado de *typeof null*. Haz una captura a lo que muestra la consola después de realizar el ejercicio completo.

Ejercicio 8. Declara las variables admin y name y realiza las siguientes operaciones.

- Asigna el valor "John" a name.
- Copia el valor de name a admin.
- Muestra el valor de admin usando *alert* (debe salir "John").

Ejercicio 9. Declara las variables nombre, módulo y nota. Muestra una cadena formateada usando comillas invertidas (``) e interpolación (${}) para mostrar por consola:
"El alumno/a [nombre] ha obtenido un [nota] en el módulo de [modulo]".

Ejercicio 10. ¿Qué salida tendría cada una de las alertas de este script? Escribe primero lo que creas que va mostrar y luego la comprobación

```
let name = "Ilya";
alert( `Hola ${1}` ); // Tu respuesta:      Tras comprobar con el navegador:
```

alert(`Hola ${"name"}`); // Tu respuesta: Tras comprobar con el navegador:
alert(`Hola ${name}`); // Tu respuesta: Tras comprobar con el navegador: