Регистр управления памятью (адрес 177716)

Декодер системного окна ОЗУ (177600 – 177677)

Декодер окон ПЗУ

Демультиплексоры адреса (вынос с основной платы) На основной плате вместо DX2, DX3 установить разъемы

Внешняя шина адреса (дополнение к МПИ)

U4.2 CD74HCT4067M Посадочное место для установки варианта SOIC

Начальный адрес	Старшие биты	Вход мультиплексора	Окно	Биты
160000	1 110 000	15	1	M2|M3
	1 110 001	14	1	M2|M3
	1 110 010	13	1	M2|M3
	1 110 011	12	1	M2|M3
164000	1 110 100	11	2	M3
	1 110 101	10	2	M3
	1 110 110	9	2	M3
	1 110 111	8	2	M3
	1 111 000	7	2	M3
	1 111 001	6	2	M3
	1 111 010	5	2	M3
173000	1 111 011	4	3	Постоянно
174000	1 111 100	3	Нет	
	1 111 101	2	Нет	
	1 111 110	1	Нет	
	1 111 111	0	Нет	

Дополнительные точки подключения к основной плате

Сигналы RES1 и RES2 не используются, разведены по ошибке

ERRATUM: Отрезать от разъема J1 Подвязать к линии EXT_DMR на мат. плате

Внешняя шина МПИ (Q-Bus)

Sheet: /
File: Mezzanine_Rev_0.1C.kicad_sch

Title: Fixes for MC1201-ATX Rev 0.1C

Size: A2 | Date: 2026-08-10 | **Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 1/1