

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СКРИПТ БАЗЫ ДАННЫХ

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведён скрипт базы данных веб-приложения «JobFlex».

В разделе «Скрипт базы данных» указано наименование скрипта, область применения скрипта, словарь данных и скрипт базы данных.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СКРИПТ БАЗЫ ДАННЫХ.....	3
1.1. Наименование скрипта.....	3
1.2. Область применения скрипта.....	4
1.3. Словарь данных базы данных.....	4
1.4. Скрипт базы данных.....	23

1. СКРИПТ БАЗЫ ДАННЫХ

1.1. Наименование скрипта

Наименование скрипта веб-приложения – «schema.jobflex».

1.2. Область применения скрипта

Веб-приложение JobFlex предназначено для автоматизации подбора персонала. Используется соискателями, работодателями и администраторами для размещения вакансий, поиска и фильтрации предложений о работе, управления откликами и собеседованиями, ведения переписки, планирования событий в календаре и просмотра аналитики. Поддерживает четыре уровня доступа (соискатель, работодатель, модератор, администратор), аудит действий через журнал ApiActionLog и резервное копирование базы данных. Интегрируется с внешними сервисами HH.ru, DreamJob, 2ГИС и Telegram Bot API. Эксплуатируется в локальной инфраструктуре; хранение данных – SQLite, взаимодействие – через веб-интерфейс и REST API на базе Django REST Framework.

1.3. Словарь данных базы данных

В таблице 1 представлен словарь данных базы данных веб-приложения JobFlex.

Таблица 1 – Словарь базы данных

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
Таблица: accounts_administrator			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
created_at	DATETIME	NOT NULL	Дата назначения
notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
Таблица: accounts_apiactionlog			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	user
actor_role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Роль
method	VARCHAR(10)	NOT NULL	HTTP-метод
path	VARCHAR(255)	NOT NULL	Путь
endpoint	VARCHAR(120)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Эндпоинт
action	VARCHAR(120)	NOT NULL	Действие
success	BOOLEAN	NOT NULL	Успешно
status_code	INTEGER	CHECK ≥ 0	Код ответа
before_data	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	До изменения
after_data	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	После изменения
meta	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	Метаданные
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано
Таблица: accounts_applicant			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL	Телеграм
telegram_chat_id	BIGINT	NULL	ID чата Telegram
telegram_start_token	VARCHAR(64)	UNIQUE	Стартовый токен Telegram
consent_email	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на e-mail
consent_telegram	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на Telegram
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
gender	VARCHAR(1)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Пол
city	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Город
birth_date	DATE	NULL	Дата рождения
citizenship	VARCHAR(2)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Гражданство
skills	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	Навыки
location_type	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Тип местоположения
metro_city_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID города метро (HH)
metro_station_id	VARCHAR(20)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID станции метро (HH)
metro_station_name	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Название станции
metro_line_name	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах	Название линии

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
		(blank)	
metro_line_color	VARCHAR(7)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет линии HEX
metro_stations	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	Список станций метро
address	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Адрес
salary_expectation_from	INTEGER	NULL	Зарплата от (ожидаемая)
salary_expectation_to	INTEGER	NULL	Зарплата до (ожидаемая)
avatar	VARCHAR(100)	NULL	Аватар
about_me	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	О себе
desired_position	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Желаемая должность
github_url	VARCHAR(300)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	GitHub (репозиторий проектов)
portfolio_url	VARCHAR(300)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Портфолио / сайт
was_manager	BOOLEAN	NOT NULL	Был менеджером
manager_company_logo	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Путь к логотипу компании
resume_file	VARCHAR(100)	NULL	Файл резюме (Word)
Таблица: accounts_application			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с applicant_id	Идентификатор вакансии
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Идентификатор кандидата
cover_letter	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Сопроводительное письмо
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создан в
Таблица: accounts_calendarnote			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	Идентификатор пользователя
date	DATE	NOT NULL	Дата
title	VARCHAR(200)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Название
text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Текст заметки
color	VARCHAR(20)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет
note_time	TIME	NULL	Время
reminded	BOOLEAN	NOT NULL	Напоминания
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
Таблица: accounts_chat			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
manager_id	INTEGER	NOT NULL, FK →	Работодатель

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
		auth_user(id), UNIQUE совместно с applicant_id	
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с manager_id	Кандидат
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создан в
deleted_by_manager	BOOLEAN	NOT NULL	Удалён менеджером
deleted_by_applicant	BOOLEAN	NOT NULL	Удалён соискателем
Таблица: accounts_education			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификато р записи (первичный ключ)
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	Кандидат
level	VARCHAR(30)	NOT NULL	Уровень образования
institution	VARCHAR(255)	NOT NULL	Учебное заведение
graduation_year	INTEGER	NULL	Год выпуска/оконч ания
faculty	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Факультет
specialization	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Специализация
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок
Таблица: accounts_extraeducation			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификато р записи (первичный ключ)
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	Кандидат
name	VARCHAR(	NOT NULL	Название

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
	255)		
document_serial	VARCHAR(120)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Серийный номер документа
description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Описание
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок
Таблица: accounts_filterpreset			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ auth_user(id)	Пользователь
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название
filters	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	Фильтры
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создан в
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Оновлён в
Таблица: accounts_interview			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
manager_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ auth_user(id)	Работодатель
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ auth_user(id)	Соискатель
vacancy_id	INTEGER	FK $\rightarrow$ vacancies_vacancy(id)	Вакансия
scheduled_at	DATETIME	NOT NULL	Дата и время
location	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Место / ссылка
notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
reminded_1d	BOOLEAN	NOT NULL	Напоминание за день
reminded_1h	BOOLEAN	NOT NULL	Напоминание за час
reminded_now	BOOLEAN	NOT NULL	Напоминания сейчас
Таблица: accounts_manager			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество
company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Компания
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телеграм
telegram_chat_id	BIGINT	NULL	ID чата Telegram
consent_email	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на e-mail
consent_telegram	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на Telegram
avatar	VARCHAR(100)	NULL	Аватар
company_logo	VARCHAR(100)	NULL	Логотип компании
Таблица: accounts_message			

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
chat_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_chat(id)	Чат
sender_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	Отправитель
text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Текст
file	VARCHAR(100)	NULL	Файл
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
is_read	BOOLEAN	NOT NULL	Прочитано
Таблица: accounts_moderator			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Telegram
notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки
created_at	DATETIME	NOT NULL	Дата назначения
Таблица: accounts_userdocument			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
			ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	Пользователь
doc_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	Тип документа
serial	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Серия
number	VARCHAR(32)	NOT NULL	Номер
issued_date	DATE	NULL	Дата выдачи
issued_by	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Кем выдан
division_code	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Код подразделения
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено в
Таблица: accounts_userdocumentfile			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
document_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_userdocument(id)	Документ
file	VARCHAR(100)	NOT NULL	Файл документа
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
Таблица: accounts_userfeedback			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	Пользователь
kind	VARCHAR(16)	NOT NULL	Тип

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
message	TEXT	NOT NULL	Сообщение
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
processed_at	DATETIME	NULL	Дата статуса в процессе
processed_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	В процессе закреплён за кем
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
Таблица: accounts_useruipreference			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
theme	VARCHAR(10)	NOT NULL	Тема сайта
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено в
Таблица: accounts_workexperience			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	Соискатель
company	VARCHAR(255)	NOT NULL	Компания
position	VARCHAR(255)	NOT NULL	Должность
start_month	INTEGER	NULL	Месяц начала
start_year	INTEGER	NULL	Год начала
end_month	INTEGER	NULL	Месяц окончания
end_year	INTEGER	NULL	Год окончания
is_current	BOOLEAN	NOT NULL	Работаю сейчас
responsibilities	TEXT	NOT NULL, допускает	Обязанности и

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
		пустое значение в формах (blank)	достижения
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок
Таблица: vacancies_bookmark			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Пользователь
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	Вакансия
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
Таблица: vacancies_employer			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
hh_id	VARCHAR(64)	UNIQUE	hh идентификатор
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название
logo_url	VARCHAR(200)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Ссылка на логотип
hh_rating	REAL	NULL	hh Рейтинг
rating_raw	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Строка рейтинга
rating_updated_at	DATETIME	NULL	Обновлённый рейтинг
dreamjob_rating	REAL	NULL	Рейтинг с dreamjob
dreamjob_rating_raw	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Строка рейтинга с dreamjob

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
dreamjob_rating_updated_at	DATETIME	NULL	Обновлён рейтинг с dreamjob в
raw	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	Строка
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создан в
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлён в
Таблица: vacancies_hharea			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
area_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	area id
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	name
parent_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	parent id
raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	raw json
updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
Таблица: vacancies_hhdictionaryitem			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
dictionary	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE совместно с item_id	dictionary
item_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE совместно с dictionary	item id
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	name
parent_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	parent id
raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	raw json

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
Таблица: vacancies_moderatordeletionphoto			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
report_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_moderatordeletionreport(id)	report
image	VARCHAR(100)	NOT NULL	image
order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	order
created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
Таблица: vacancies_moderatordeletionreport			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancy_id	INTEGER	FK → vacancies_vacancy(id)	vacancy
moderator_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	moderator
manager_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	manager. Менеджер, создавший удалённую вакансию
reason	TEXT	NOT NULL	Причина удаления
vacancy_title	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy title
vacancy_company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy company
vacancy_description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy description
vacancy_external_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy external id

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
manager_full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	manager full name
manager_email	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	manager email
moderator_full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	moderator full name
moderator_email	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	moderator email
reports_count	INTEGER UNSIGNED	NOT NULL, CHECK ≥ 0	reports count
dominant_reason_code	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	dominant reason code
dominant_reason_label	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	dominant reason label
is_restored	BOOLEAN	NOT NULL	is restored
restored_by_id	INTEGER	FK $\rightarrow$ auth_user(id)	restored by
restored_at	DATETIME	NULL	restored at
created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
Таблица: vacancies_review			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK $\rightarrow$ vacancies_vacancy(id)	vacancy
author	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	author
text	TEXT	NOT NULL	text
created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
Таблица: vacancies_vacancy			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
			(первичный ключ)
external_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	external id
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	title
company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	company
employer_id	INTEGER	FK → vacancies_employer(id)	employer
country	VARCHAR(128)	NOT NULL	country
region	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	region
experience_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	experience id
experience_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	experience name
salary_from	INTEGER	NULL	salary from
salary_to	INTEGER	NULL	salary to
salary_currency	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	salary currency
key_skills_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	key skills text
description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	description
branded_description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	branded description
work_format	VARCHAR(16)	NOT NULL	work format
is_remote	BOOLEAN	NOT NULL	is remote

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
is_hybrid	BOOLEAN	NOT NULL	is hybrid
is_onsite	BOOLEAN	NOT NULL	is onsite
schedule_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	schedule id
schedule_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	schedule name
employment_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment id
employment_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment name
employment_form_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment form id
employment_form_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment form name
is_internship	BOOLEAN	NOT NULL	Стажировка
accept_temporary	BOOLEAN	NOT NULL	Принять согласие
accept_incomplete_resumes	BOOLEAN	NOT NULL	Принимать неполные резюме
accept_kids	BOOLEAN	NOT NULL	Подтверждение родительского элемента
url	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Ссылка
published_at	DATETIME	NOT NULL	Опубликовано в
raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	Строка JSON
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено в

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
created_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	Создан кем
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	Активен
is_moderator_deleted	BOOLEAN	NOT NULL	Является ли модератором deleted
employee_type	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Тип сотрудника
contract_labor	BOOLEAN	NOT NULL	Трудовой договор
contract_gpc	BOOLEAN	NOT NULL	Договор ГПХ
work_schedule	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	График
hours_per_day	VARCHAR(8)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Часов в день
has_night_shifts	BOOLEAN	NOT NULL	Ночные смены
salary_gross	BOOLEAN	NOT NULL	До вычета налогов
salary_period	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Период зарплаты
payment_frequency	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Частота выплат
work_address	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Адрес работы
hide_address	BOOLEAN	NOT NULL	Скрыть адрес
address_comment	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Комментарий к адресу
lat	REAL	NULL	Широта
lon	REAL	NULL	Долгота
contact_phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Контактный телефон
metro_station_name	VARCHAR(	NOT NULL, допускает	Станция метро

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
	128)	пустое значение в формах (blank)	
metro_line_color	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет линии метро
metro_line_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Линия метро
metro_city_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID города метро
benefits_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Льготы и преимущества
requirements_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Требования
working_conditions_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Условия работы
Таблица: vacancies_vacancymoderationstate			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с moderator_id	Вакансия
moderator_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Модератор
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
note	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметка
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено в
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано в
Таблица: vacancies_vacancyreport			

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Назначение
1	2	3	4
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	Вакансия
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Пользователь
reason_code	VARCHAR(64)	NOT NULL	Причина
reason_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Комментарий
self_status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
moderator_note	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметка модератора
reviewed_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	reviewed by
reviewed_at	DATETIME	NULL	Проверено
created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено
Таблица: vacancies_vacancyview			
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Пользователь
vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	Вакансия
viewed_at	DATETIME	NOT NULL	Посмотрено в

1.4. Скрипт базы данных

```
CREATE TABLE "accounts_administrator" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "created_at" datetime NOT NULL, "notes" text NOT NULL,
"user_id" integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_apiactionlog" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "actor_role" varchar(20) NOT NULL, "method" varchar(10) NOT
NULL, "path" varchar(255) NOT NULL, "endpoint" varchar(120) NOT NULL,
"action" varchar(120) NOT NULL, "success" bool NOT NULL, "status_code"
smallint unsigned NULL CHECK ("status_code" >= 0), "before_data" text NOT
NULL CHECK ((JSON_VALID("before_data") OR "before_data" IS NULL)),
"after_data" text NOT NULL CHECK ((JSON_VALID("after_data") OR
"after_data" IS NULL)), "meta" text NOT NULL CHECK ((JSON_VALID("meta") OR
"meta" IS NULL)), "created_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NULL
REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_applicant" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "patronymic" varchar(150) NOT NULL, "telegram" varchar(100)
NOT NULL, "consent_email" bool NOT NULL, "consent_telegram" bool NOT NULL,
"user_id" integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "telegram_chat_id" bigint NULL, "telegram_start_token"
varchar(64) NULL UNIQUE, "birth_date" date NULL, "citizenship" varchar(2)
NOT NULL, "city" varchar(150) NOT NULL, "gender" varchar(1) NOT NULL,
"phone" varchar(30) NOT NULL, "skills" text NOT NULL CHECK
((JSON_VALID("skills") OR "skills" IS NULL)), "address" varchar(500) NOT
NULL, "location_type" varchar(10) NOT NULL, "metro_city_id" varchar(10)
NOT NULL, "metro_line_color" varchar(7) NOT NULL, "metro_line_name"
varchar(150) NOT NULL, "metro_station_id" varchar(20) NOT NULL,
"metro_station_name" varchar(150) NOT NULL, "salary_expectation_from"
integer NULL, "salary_expectation_to" integer NULL, "avatar" varchar(100)
NULL, "about_me" text NOT NULL, "desired_position" varchar(255) NOT NULL,
"github_url" varchar(300) NOT NULL, "portfolio_url" varchar(300) NOT NULL,
"was_manager" bool NOT NULL, "manager_company_logo" varchar(500) NOT NULL,
"resume_file" varchar(100) NULL, "metro_stations" text NOT NULL CHECK
((JSON_VALID("metro_stations") OR "metro_stations" IS NULL)));
```

```
CREATE TABLE "accounts_application" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "cover_letter" text NOT NULL, "status" varchar(16) NOT NULL,
"created_at" datetime NOT NULL, "applicant_id" integer NOT NULL REFERENCES
"auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id" bigint NOT
NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_calendarnote" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "date" date NOT NULL, "created_at" datetime NOT NULL,
"user_id" integer NOT NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "note_time" time NULL, "reminded" bool NOT NULL,
"color" varchar(20) NOT NULL, "title" varchar(200) NOT NULL, "text" text
NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_chat" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "created_at" datetime NOT NULL, "applicant_id" integer NOT
NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
"manager_id" integer NOT NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "deleted_by_applicant" bool NOT NULL,
"deleted_by_manager" bool NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_education" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "level" varchar(30) NOT NULL, "institution" varchar(255)
NOT NULL, "graduation_year" integer NULL, "faculty" varchar(255) NOT NULL,
"specialization" varchar(255) NOT NULL, "order" smallint unsigned NOT NULL
```

```
CHECK ("order" >= 0), "applicant_id" bigint NOT NULL REFERENCES
"accounts_applicant" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_extraeducation" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "name" varchar(255) NOT NULL, "description" text NOT NULL,
"order" smallint unsigned NOT NULL CHECK ("order" >= 0), "applicant_id"
bigint NOT NULL REFERENCES "accounts_applicant" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "document_serial" varchar(120) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_filterpreset" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "name" varchar(100) NOT NULL, "filters" text NOT NULL CHECK
((JSON_VALID("filters") OR "filters" IS NULL)), "created_at" datetime NOT
NULL, "updated_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL REFERENCES
"auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_interview" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "scheduled_at" datetime NOT NULL, "location" varchar(500)
NOT NULL, "notes" text NOT NULL, "status" varchar(16) NOT NULL,
"created_at" datetime NOT NULL, "applicant_id" integer NOT NULL REFERENCES
"auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "manager_id" integer NOT
NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
"vacancy_id" bigint NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "reminded_id" bool NOT NULL, "reminded_1h" bool NOT
NULL, "reminded_now" bool NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_manager" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "patronymic" varchar(150) NOT NULL, "company" varchar(255)
NOT NULL, "phone" varchar(30) NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL UNIQUE
REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "telegram"
varchar(100) NOT NULL, "consent_email" bool NOT NULL, "consent_telegram"
bool NOT NULL, "telegram_chat_id" bigint NULL, "avatar" varchar(100) NULL,
"company_logo" varchar(100) NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_message" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "text" text NOT NULL, "created_at" datetime NOT NULL,
"is_read" bool NOT NULL, "chat_id" bigint NOT NULL REFERENCES
"accounts_chat" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "sender_id" integer
NOT NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
"file" varchar(100) NULL);
```

```
CREATE TABLE "accounts_moderator" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "patronymic" varchar(150) NOT NULL, "phone" varchar(30) NOT
NULL, "telegram" varchar(100) NOT NULL, "notes" text NOT NULL, "created_at"
datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES "auth_user"
("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_userdocument" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "doc_type" varchar(32) NOT NULL, "serial" varchar(32) NOT
NULL, "number" varchar(32) NOT NULL, "issued_date" date NULL, "issued_by"
varchar(255) NOT NULL, "division_code" varchar(16) NOT NULL, "created_at"
datetime NOT NULL, "updated_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT
NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_userdocumentfile" ("id" integer NOT NULL PRIMARY
KEY AUTOINCREMENT, "file" varchar(100) NOT NULL, "created_at" datetime NOT
NULL, "document_id" bigint NOT NULL REFERENCES "accounts_userdocument"
("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "accounts_userfeedback" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "kind" varchar(16) NOT NULL, "message" text NOT NULL,
"created_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL REFERENCES
"auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "processed_at" datetime
NULL, "processed_by_id" integer NULL REFERENCES "auth_user" ("id")
```



```

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "status" varchar(16) NOT NULL);

CREATE TABLE "accounts_userui preference" ("id" integer NOT NULL PRIMARY
KEY AUTOINCREMENT, "theme" varchar(10) NOT NULL, "updated_at" datetime NOT
NULL, "user_id" integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES "auth_user" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);

CREATE TABLE "accounts_workexperience" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "company" varchar(255) NOT NULL, "position" varchar(255)
NOT NULL, "start_month" integer NULL, "start_year" integer NULL,
"end_month" integer NULL, "end_year" integer NULL, "is_current" bool NOT
NULL, "responsibilities" text NOT NULL, "order" smallint unsigned NOT NULL
CHECK ("order" >= 0), "applicant_id" bigint NOT NULL REFERENCES
"accounts_applicant" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);

CREATE TABLE "vacancies_bookmark" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "created_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL
REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id"
bigint NOT NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED);

CREATE TABLE "vacancies_employer" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "hh_id" varchar(64) NULL UNIQUE, "name" varchar(255) NOT
NULL, "logo_url" varchar(200) NOT NULL, "raw" text NOT NULL CHECK
((JSON_VALID("raw") OR "raw" IS NULL)), "created_at" datetime NOT NULL,
"updated_at" datetime NOT NULL, "hh_rating" real NULL, "rating_raw"
varchar(128) NOT NULL, "rating_updated_at" datetime NULL,
"dreamjob_rating" real NULL, "dreamjob_rating_raw" varchar(128) NOT NULL,
"dreamjob_rating_updated_at" datetime NULL);

CREATE TABLE "vacancies_hhare" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "area_id" varchar(32) NOT NULL UNIQUE, "name" varchar(255)
NOT NULL, "parent_id" varchar(32) NOT NULL, "raw_json" text NOT NULL CHECK
((JSON_VALID("raw_json") OR "raw_json" IS NULL)), "updated_at" datetime
NOT NULL);

CREATE TABLE "vacancies_hhdictionaryitem" ("id" integer NOT NULL PRIMARY
KEY AUTOINCREMENT, "dictionary" varchar(64) NOT NULL, "item_id"
varchar(64) NOT NULL, "name" varchar(255) NOT NULL, "parent_id" varchar(64)
NOT NULL, "raw_json" text NOT NULL CHECK ((JSON_VALID("raw_json") OR
"raw_json" IS NULL)), "updated_at" datetime NOT NULL);

CREATE TABLE "vacancies_moderatordeletionphoto" ("id" integer NOT NULL
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "image" varchar(100) NOT NULL, "order" smallint
unsigned NOT NULL CHECK ("order" >= 0), "created_at" datetime NOT NULL,
"report_id" integer NOT NULL REFERENCES
"vacancies_moderatordeletionreport" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);

CREATE TABLE "vacancies_moderatordeletionreport" ("id" integer NOT NULL
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "reason" text NOT NULL, "vacancy_title"
varchar(255) NOT NULL, "vacancy_company" varchar(255) NOT NULL,
"vacancy_description" text NOT NULL, "vacancy_external_id" varchar(64) NOT
NULL, "manager_full_name" varchar(255) NOT NULL, "manager_email"
varchar(255) NOT NULL, "moderator_full_name" varchar(255) NOT NULL,
"moderator_email" varchar(255) NOT NULL, "reports_count" integer unsigned
NOT NULL CHECK ("reports_count" >= 0), "dominant_reason_code" varchar(64)
NOT NULL, "dominant_reason_label" varchar(128) NOT NULL, "is_restored"
bool NOT NULL, "restored_at" datetime NULL, "created_at" datetime NOT NULL,
"manager_id" integer NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "moderator_id" integer NULL REFERENCES "auth_user"
("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "restored_by_id" integer NULL
REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id"
bigint NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY

```

DEFERRED);

```
CREATE TABLE "vacancies_review" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "author" varchar(128) NOT NULL, "text" text NOT NULL,
"created_at" datetime NOT NULL, "vacancy_id" bigint NOT NULL REFERENCES
"vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);
```

```
CREATE TABLE "vacancies_vacancy" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "external_id" varchar(64) NOT NULL, "title" varchar(255)
NOT NULL, "company" varchar(255) NOT NULL, "country" varchar(128) NOT NULL,
"region" varchar(128) NOT NULL, "is_remote" bool NOT NULL, "url"
varchar(500) NOT NULL, "published_at" datetime NOT NULL, "raw_json" text
NOT NULL CHECK ((JSON_VALID("raw_json") OR "raw_json" IS NULL)),
"created_at" datetime NOT NULL, "updated_at" datetime NOT NULL,
"work_format" varchar(16) NOT NULL, "is_hybrid" bool NOT NULL, "is_onsite"
bool NOT NULL, "experience_id" varchar(32) NOT NULL, "experience_name"
varchar(128) NOT NULL, "key_skills_text" text NOT NULL, "salary_currency"
varchar(16) NOT NULL, "salary_from" integer NULL, "salary_to" integer NULL,
"employer_id" integer NULL REFERENCES "vacancies_employer" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "accept_incomplete_resumes" bool NOT NULL,
"accept_kids" bool NOT NULL, "accept_temporary" bool NOT NULL,
"employment_form_id" varchar(32) NOT NULL, "employment_form_name"
varchar(128) NOT NULL, "employment_id" varchar(32) NOT NULL,
"employment_name" varchar(128) NOT NULL, "is_internship" bool NOT NULL,
"schedule_id" varchar(32) NOT NULL, "schedule_name" varchar(128) NOT NULL,
"branded_description" text NOT NULL, "description" text NOT NULL,
"created_by_id" integer NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "is_active" bool NOT NULL, "address_comment"
varchar(255) NOT NULL, "benefits_text" text NOT NULL, "contact_phone"
varchar(30) NOT NULL, "contract_gpc" bool NOT NULL, "contract_labor" bool
NOT NULL, "employee_type" varchar(16) NOT NULL, "has_night_shifts" bool
NOT NULL, "hide_address" bool NOT NULL, "hours_per_day" varchar(8) NOT
NULL, "lat" real NULL, "lon" real NULL, "metro_line_color" varchar(16) NOT
NULL, "metro_line_name" varchar(128) NOT NULL, "metro_station_name"
varchar(128) NOT NULL, "payment_frequency" varchar(16) NOT NULL,
"requirements_text" text NOT NULL, "salary_gross" bool NOT NULL,
"salary_period" varchar(16) NOT NULL, "work_address" varchar(500) NOT
NULL, "work_schedule" varchar(32) NOT NULL, "working_conditions_text" text
NOT NULL, "metro_city_id" varchar(10) NOT NULL, "is_moderator_deleted"
bool NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "vacancies_vacancymoderationstate" ("id" integer NOT NULL
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "status" varchar(16) NOT NULL, "note" text NOT
NULL, "updated_at" datetime NOT NULL, "created_at" datetime NOT NULL,
"moderator_id" integer NOT NULL REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id" bigint NOT NULL REFERENCES
"vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, CONSTRAINT
"uniq_vacancy_moderator_state" UNIQUE ("vacancy_id", "moderator_id"));
```

```
CREATE TABLE "vacancies_vacancyreport" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "reason_code" varchar(64) NOT NULL, "reason_text" text NOT
NULL, "self_status" varchar(16) NOT NULL, "moderator_note" text NOT NULL,
"reviewed_at" datetime NULL, "created_at" datetime NOT NULL, "updated_at"
datetime NOT NULL, "reviewed_by_id" integer NULL REFERENCES "auth_user"
("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "user_id" integer NOT NULL REFERENCES
"auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id" bigint NOT
NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
CONSTRAINT "uniq_user_vacancy_report" UNIQUE ("user_id", "vacancy_id"));
```

```
CREATE TABLE "vacancies_vacancyview" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "viewed_at" datetime NOT NULL, "user_id" integer NOT NULL
REFERENCES "auth_user" ("id") DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, "vacancy_id"
integer NOT NULL REFERENCES "vacancies_vacancy" ("id") DEFERRABLE
```

INITIALLY DEFERRED) ;