

Наші Правила Стилю Коду (.editorconfig)

Цей файл автоматично налаштовує Visual Studio для всієї команди, щоб наш код виглядав однаково, незалежно від того, хто його писав.

1. Правила C#

Ці правила стосуються лише .cs файлів.

Використання var

- **csharp_style_var_when_type_is_apparent = true**
Що робить: Пропонує використовувати **var**, коли тип очевидний (напр., **var list = new List<string>()**).
- **csharp_style_var_for_built_in_types = true**
Що робить: Пропонує використовувати **var** для простих типів (напр., **var name = "Stozhar"**; замість **string name = "Stozhar"**).
- **Підсумок:** Ми домовились **дозволяти і заохочувати var** там, де це покращує читабельність.

Фігурні дужки { }

- **csharp_prefer_braces = true:warning**
Що робить: Вимагає ставити дужки { } навіть для **if**, **else** або **for** з одного рядка.
 - **Порано:** **if (x > 5) DoSomething();**
 - **Добре:** **if (x > 5) { DoSomething(); }**
Чому: Це запобігає класичним помилкам, коли хтось додає другий рядок в **if** і забуває додати дужки. Це робить код безпечнішим.

Використання this.

- **dotnet_style_qualification... = true:warning**
- Що робить: Вимагає писати **this** при зверненні до полів, властивостей та методів класу.
 - **Добре:** **this._mediator = mediator;**
 - **Порано:** **t_mediator = mediator;**
 - **Підсумок:** Ми обираємо "явний" (explicit) стиль. Це допомагає миттєво відрізнити члени класу від локальних змінних чи параметрів.

Порядок using

- **dotnet_sort_system_directives_first = true**
Що робить: Автоматично сортує using так, що системні (using System;) завжди йдуть першими. Це просто стандарт чистоти.

Спрощення коду

- **dotnet_style_prefer_is_null_check... = true**
Що робить: Пропонує писати `if (user is null)` замість `if (object.Equals(user, null))`. Це сучасний C#.
- **dotnet_style_prefer_empty_string_over_literal = true**
Що робить: Пропонує писати `string.Empty` замість `""`. Це вважається кращою практикою, оскільки `string.Empty` створює один об'єкт, а `""` може створювати нові.
- **csharp_style_expression_bodied_methods = true**
Що робить: Пропонує скорочений синтаксис для простих методів.
 - **Замість:** `public string GetName() { return "Test"; }`
 - **Буде:** `public string GetName() => "Test";`

2. Рівні Суворості

Кожне правило закінчується на **:suggestion** або **:warning**.

- **:suggestion** (Пропозиція): Visual Studio покаже три крапки `...` під кодом і запропонує виправлення, але це не буде вважатися помилкою.
- **:warning** (Попередження): Visual Studio покаже зелену хвилясту лінію і додасть попередження у "Error List". Ми встановили це для **csharp_prefer_braces** (дужок).
- **:error** (Помилка): Код не скомпілюється. (Ми поки не використовуємо цей рівень, щоб бути гнучкими).