代码块

1. 代码块

1.1 模块介绍

通过添加 JavaScript 或 python 代码进行数据处理。

1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”
任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”

添加入参	多种类型	设定需要处理的入参信息，可设置布尔型、字符串型或知识库搜索结果类型
语言选择	-	选择代码语言，支持 JavaScript 或 python 代码
代码描述	-	针对此次处理进行备注，非必填项
代码内容	-	用户在此填写编写的函数，Python 函数名需指定为 userFunction，输入输出为 Key-Value 数据类型，Key 为 String 类型，Key 即为添加入参和出参所设置的 key 值
添加出参	多种类型	设定需要处理的出参信息，可设置布尔型、字符串型或知识库搜索结果类型，作为出参
执行成功	布尔型	即代码执行成功时，此节点为 Ture
执行异常	布尔型	即代码执行异常时，此节点为 Ture
执行结果	字符串	代码执行的全部结果，如果为多个出参，此处输出为多个出参合并的 Json 串
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程