信息提取

1. 信息提取

1.1 模块介绍

通过大模型对语义信息的理解，从输入信息中提取目标信息。常用于提取搜索关键词，SQL语句等，结合API、工具和应用模块使用，可以实现复杂功能。

1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”

任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”
信息输入	字符串类型	连接上游输出的文本，给大语言模型作为输入
知识库搜索结果	知识库搜索结果类型	用于连接知识库搜索组件的搜索结果
聊天上下文	-	将聊天记录作为上下文，输入给大语言模型，让模型在处理时有更多的信息参考，贴近用户原本意图。可设置 0-6 条聊天记录作为信息输入
模型选择	-	选择该模块运行所使用的大语言模型，不同模块可选择不同的大语言模型进行处理
提示词（Prompt）	-	用自然语言即 prompt 说明需要大语言模型处理的任务，即用户输入的具体问题或请求，向模型提供用户指令

提取字段	-	• 可提取多个字段
		• 配置字段信息：
		  ◦ 字段key
		  ◦ 字段描述
		  ◦ 是否必填
		举例（以出发城市举例，另外两个字段依此类推）
		  ◦ 字段key：departure
		  ◦ 字段描述：出发城市
		  ◦ 是否必填：是

完全提取	布尔型	模型回复中包含“提取字段”中的全部内容（必填字段 + 非必填字段），所有字段均完成提取
必填完全提取	布尔型	模型回复中包含“提取字段”中“必填”字段的全部内容
提取缺失	布尔型	模型回复中，“必填”字段中，部分未提取到
全部提取结果	字符串类型	输出一个 JSON 字符串，包含所有“提取字段”的key即提取到的值，通常可用于HTTP模块的参数输入 例如：{"city":"成都""date":"2023-10-13"}
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程