

SmartTAG HD S, M+, L

ÉTIQUETTES E-PAPER
NOIR, BLANC, ROUGE



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Affichage de la couleur : Noir, Blanc et Rouge
- Lumière flash paramétrable en fonction du positionnement du client ou de l'employé (réactivité < 4 sec)
- Écran e-paper pour une parfaite lisibilité
- Durée de vie des batteries jusqu'à 7 ans (leader du secteur)
- Bloc de piles remplaçable (conforme aux normes internationales de sécurité incendie)
- Communication bi-directionnelle ultra rapide (jusqu'à 25 000 mises à jour complètes par heure)
- Géolocalisation automatique
- Équipées NFC
- Compatibilité rail universel
- Design breveté pour fixer les SmartCLIP et les stop rayons (M/L)
- Boîtier robuste et protection frontale



Gamme d'étiquettes
SmartTAG HD Noir, Blanc et Rouge
(e-paper)



SmartTAG HD M+ Noir, Blanc et Rouge
avec SmartCLIP et SmartFLAG

Caractéristiques digitales avancées

Géolocalisation automatique	Oui
SmartFLASH (lumière verte)	Oui
Sans contact (NFC)	Oui (en option)
Accusé de réception EEG & système	Oui

Accessoires de merchandising

Snap-on (cadres) personnalisables - sauf HD S

Large gamme de systèmes de fixations, attaches individuelles, rails, fixations spécifiques pour le traiteur

Emplacement pour le SmartCLIP pour fixer les stop rayons (SmartFLAG & SmartCARD) - sauf HD S

Logiciel

Compatibilité système	Pricer Web Server R5 et versions ultérieures
Option cloud	Oui

Connectivité

Communication optique sans fil	Lumière Infrarouge diffuse (1.245 MHz)
--------------------------------	--

Piles

Piles remplaçables	Oui, bloc de piles (2 x CR2032)
Durée de vie	Jusqu'à 7 ans (30 min com / jour, correspond à 6 mises à jour / jour et 1500 heures de flash / an)

Modèles

	Small	Medium	Large
Référence	19122-01	19520-01	19620-01
Référence avec NFC	19123-01	19523-01	19623-01
Taille [L x L x H]	48 x 13 x 36 mm	71 x 13 x 36 mm	91 x 13 x 41 mm
Poids	20 g	26 g	34 g
Conditionnement	25 EEG/boite		
Résistance à l'eau	Non (ne pas utiliser pour les environnements humides comme rayons frais, fruits & légumes...)		
Freezer (option)	Non		
Temp. de fonct.	15°C à 35°C		
Humidité de fonct.	40% RH à 60% RH		
Conformité	RoHS, WEEE, FCC/IC		
Sécurité	Protocole propriétaire encodé avec une transmission restreinte (3 niveaux)		

Écran

Techno. d'affichage	E-paper (E-ink)		
Taille d'écran	27 x 27 mm	48 x 26 mm	67 x 29 mm
Résolution	140 dpi	110 dpi	112 dpi
Angle de vue	180°		
Nombre de pages	3		
Code barres (devant)	Oui		