

Kiro 통합 랭킹 — 데이터 흐름

여러 조직의 S3 → 인제스트 → DB 누적 → 스냅샷 캐시 → 페이지

① 학교별 AWS 계정의 S3 버킷 (Kiro 가 매일 02:00 UTC CSV 발급)



School A S3
(자기 계정)



School B S3



School C S3

...



School N S3

cross-account 접근: 버킷 정책 또는 STS AssumeRole
매일 02:00 UTC, 학교별 CSV 한 벌

② Ingest Worker (cron, 매일 02:30 UTC)

downloadCsvFiles → parseCsv → UPSERT daily_usage
실행 결과는 ingest_runs 에 학교별 기록

③ PostgreSQL — 원천 데이터 (영구 누적, UPSERT 만)

daily_usage
(date+school+user+client)

model_usage

students
(실명 매핑 + 로그인)

schools

ingest_runs
audit_log

admins
(RBAC)

④ 스냅샷 캐시 — computeAndStoreSnapshots() 인제스트 직후 1회 (이번 달 매일, 지난 달 월초 1회)

ranking_snapshot
(period × metric × school)

kpi_snapshot
(단일 행)

monthly_champion_snapshot
(metric × school × 12개월)

페이지가 읽을 결과만 미리 계산해 저장.
클라이언트 부담 0 — SELECT 한 줄로 끝.

⑤ Next.js SSR — 페이지 요청 시 스냅샷 SELECT → HTML 응답

/
공개 랭킹

/champions
월별 챔피언

/admin
운영 대시보드

iron-session 쿠키
학생 / 어드민 분리

nginx + Let's Encrypt
<https://kiro.tb.it.co.kr>

⑥ 브라우저 — 학생 / 어드민

마스크된 랭킹 / 보이 순위 / 보지 보지 하트

