

使用 CuS_TE_X 制作章节标题和目录（一）

Longaster

2025 年 10 月 11 日

目录

总目录	i
第一章 概述	1
第二章 文档接口	1
§ 1 ltx 模块	2
2.1.1 参数处理器, Argument processors	5
§ 2 util 模块	7
§ 3 space 模块	10
§ 4 页面布局, layout 模块	10
2.4.1 页面尺寸	11
2.4.2 主体尺寸	12
2.4.3 边距	14
2.4.4 原有的变量	15
2.4.5 页眉页脚	16
2.4.6 杂项	16
2.4.7 设置页眉页脚	16
§ 5 盒子和填充, box 模块	18
2.5.1 Framed	19
2.5.2 Filler	20
2.5.3 多栏文字	24
2.5.4 额外增加文字的宽度	27
2.5.5 旋转的盒子	27
§ 6 背景, bgfg 模块	28
§ 7 文档结构, struct 模块	29
2.7.1 初始化设置	30
2.7.2 编号	31
2.7.3 格式	32
2.7.4 间距和缩进	33
2.7.5 浮动体	33
2.7.6 杂项	34
2.7.7 目录	35
§ 8 buffer 模块	41
第三章 编程接口	41
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42
§ 3 ltx 模块	44
§ 4 util 模块	44
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44
3.4.2 向前查找和收集内容	47

3.4.3	分析记号	47
3.4.4	杂项	51
§ 5	box 模块	55
3.5.1	为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55
3.5.2	特殊的“水平”盒子	55
§ 6	struct 模块	56
§ 7	L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
第四章	章节标题和目录	60
§ 1	title class, 标题类	60
§ 2	输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
§ 3	使用模板的目录	61
§ 4	etoc 风格的目录设置方式	62
§ 5	目录的内部处理方式	70
第五章	库的文档接口	70
§ 1	索引, index 库	70
§ 2	pgf 库	72
5.2.1	文字渐变	72
5.2.2	在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73
§ 3	tcb 库	74
5.3.1	fmulticol/framed=tcbox	74
§ 4	logo 库	74
§ 5	doc 库	74
§ 6	bnf 库	79
§ 7	ref 库	81
§ 8	box 库	82
5.8.1	paracol 环境	82
5.8.2	fmulticol/framed=lfbox	85
5.8.3	\fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85
§ 9	math 库	86
§ 10	counter 库	86
§ 11	pdf 库	87
第六章	可单独加载的宏包	87
§ 1	framedmulticol	87
§ 2	collectn	87
§ 3	lt3ekeys	93
6.3.1	定义键	93
6.3.2	设置键	93
6.3.3	lt3ekeys-elkernel	93
6.3.4	定义命令——lt3ekeyscmd	93
6.3.5	定义命令扩展——lt3ekeysext	98

索引	107
代码索引	107
List of Hackings	116
cus.module.ltx.tex	116
cus.module.util.tex	116
cus.module.algo.tex	117
cus.module.layout.tex	117
cus.module.box.tex	117
cus.module.bgfg.tex	118
cus.module.struct.tex	118
cus.library.index.tex	119
cus.library.box.tex	119
cus.library.math.tex	119
cus.library.counter.tex	119
cus.library.ref.tex	119
cus.library.pgfg.tex	119
cus.library.tcb.tex	119
cus.library.pdf.tex	119
lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
lt3ekeys-elkernel	120
lt3ekeys-collectn	120
updatemarks	120

这个例子展示了标准目录的输出结果。

```
\tableofcontents
% 或 \standardplaincombinedlist{\contentsname}{toc}
```

代码 1

目录

总目录	i	3.4.3 分析记号	47
第一章 概述	1	3.4.4 杂项	51
第二章 文档接口	1	§ 5 box 模块	55
§ 1 ltx 模块	2	3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内 容创建超链接	55
2.1.1 参数处理器, Argument pro- cessors	5	3.5.2 特殊的“水平”盒子	55
§ 2 util 模块	7	§ 6 struct 模块	56
§ 3 space 模块	10	§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
§ 4 页面布局, layout 模块	10	第四章 章节标题和目录	60
2.4.1 页面尺寸	11	§ 1 title class, 标题类	60
2.4.2 主体尺寸	12	§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
2.4.3 边距	14	§ 3 使用模板的目录	61
2.4.4 原有的变量	15	§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62
2.4.5 页眉页脚	16	§ 5 目录的内部处理方式	70
2.4.6 杂项	16	第五章 库的文档接口	70
2.4.7 设置页眉页脚	16	§ 1 索引, index 库	70
§ 5 盒子和填充, box 模块	18	§ 2 pgf 库	72
2.5.1 Framed	19	5.2.1 文字渐变	72
2.5.2 Filler	20	5.2.2 在背景和前景中使用 Ti ^k Z 绘制	73
2.5.3 多栏文字	24	§ 3 tcb 库	74
2.5.4 额外增加文字的宽度	27	5.3.1 fmulticol/framed=tcbbox	74
2.5.5 旋转的盒子	27	§ 4 logo 库	74
§ 6 背景, bgf _g 模块	28	§ 5 doc 库	74
§ 7 文档结构, struct 模块	29	§ 6 bnf 库	79
2.7.1 初始化设置	30	§ 7 ref 库	81
2.7.2 编号	31	§ 8 box 库	82
2.7.3 格式	32	5.8.1 paracol 环境	82
2.7.4 间距和缩进	33	5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85
2.7.5 浮动体	33	5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设 置外框的命令	85
2.7.6 杂项	34	§ 9 math 库	86
2.7.7 目录	35	§ 10 counter 库	86
§ 8 buffer 模块	41	§ 11 pdf 库	87
第三章 编程接口	41	第六章 可单独加载的宏包	87
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42	§ 1 framedmulticol	87
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42	§ 2 collectn	87
§ 3 ltx 模块	44	§ 3 lt3ekeys	93
§ 4 util 模块	44	6.3.1 定义键	93
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44	6.3.2 设置键	93
3.4.2 向前查找和收集内容	47		

6.3.3	<code>lt3ekeys-elkernel</code>	93	<code>cus.module.bgfg.tex</code>	118
6.3.4	定义命令—— <code>lt3ekeyscmd</code>	93	<code>cus.module.struct.tex</code>	118
6.3.5	定义命令扩展—— <code>lt3ekeysext</code>	98	<code>cus.library.index.tex</code>	119
TODO		106	<code>cus.library.box.tex</code>	119
索引		107	<code>cus.library.math.tex</code>	119
代码索引		107	<code>cus.library.counter.tex</code>	119
List of Hackings		116	<code>cus.library.ref.tex</code>	119
<code>cus.module.ltx.tex</code>		116	<code>cus.library.pgf.tex</code>	119
<code>cus.module.util.tex</code>		116	<code>cus.library.tcb.tex</code>	119
<code>cus.module.algo.tex</code>		117	<code>cus.library.pdf.tex</code>	119
<code>cus.module.layout.tex</code>		117	lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
<code>cus.module.box.tex</code>		117	lt3ekeys-elkernel	120
			lt3ekeys-collectn	120
			updatemarks	120

这个例子展示了多栏目录的输出方式。

```
\multicolplaincombinedlist[ragged,outer-sep=0pt]{\contentsname}{toc}
```

代码 2

目录

总目录	i
第一章 概述	1
第二章 文档接口	1
§ 1 ltx 模块	2
§ 2 util 模块	7
§ 3 space 模块	10
§ 4 页面布局, layout 模块	10
§ 5 盒子和填充, box 模块	18
§ 6 背景, bgfg 模块	28
§ 7 文档结构, struct 模块	29
§ 8 buffer 模块	41
第三章 编程接口	41
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42
§ 3 ltx 模块	44
§ 4 util 模块	44
§ 5 box 模块	55
§ 6 struct 模块	56
§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
第四章 章节标题和目录	60
§ 1 title class, 标题类	60
§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
§ 3 使用模板的目录	61
§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62
§ 5 目录的内部处理方式	70
第五章 库的文档接口	70
§ 1 索引, index 库	70
§ 2 pgf 库	72
§ 3 tcb 库	74
§ 4 logo 库	74
§ 5 doc 库	74
§ 6 bnf 库	79
§ 7 ref 库	81
§ 8 box 库	82
§ 9 math 库	86
§ 10 counter 库	86
§ 11 pdf 库	87

第六章 可单独加载的宏包	87
§ 1 framedmulticol	87
§ 2 collectn	87
§ 3 lt3ekeys	93
TODO	106
索引	107
代码索引	107
List of Hackings	116
cus.module.ltx.tex	116
cus.module.util.tex	116
cus.module.algo.tex	117
cus.module.layout.tex	117
cus.module.box.tex	117
cus.module.bgfg.tex	118
cus.module.struct.tex	118
cus.library.index.tex	119
cus.library.box.tex	119
cus.library.math.tex	119
cus.library.counter.tex	119
cus.library.ref.tex	119
cus.library.pgfg.tex	119
cus.library.tcb.tex	119
cus.library.pdf.tex	119
lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
lt3ekeys-elkernel	120
lt3ekeys-collectn	120
updatemarks	120

这个例子展示了标准的模板目录的输出结果。

```
\settocdepth{section}
\templatetoc
```

代码 3

目录

总目录	i	3.4.4 杂项	51
第一章 概述	1	§ 5 box 模块	55
第二章 文档接口	1	3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55
§ 1 ltx 模块	2	3.5.2 特殊的“水平”盒子	55
2.1.1 参数处理器, Argument processors	5	§ 6 struct 模块	56
§ 2 util 模块	7	§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
§ 3 space 模块	10	第四章 章节标题和目录	60
§ 4 页面布局, layout 模块	10	§ 1 title class, 标题类	60
2.4.1 页面尺寸	11	§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
2.4.2 主体尺寸	12	§ 3 使用模板的目录	61
2.4.3 边距	14	§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62
2.4.4 原有的变量	15	§ 5 目录的内部处理方式	70
2.4.5 页眉页脚	16	第五章 库的文档接口	70
2.4.6 杂项	16	§ 1 索引, index 库	70
2.4.7 设置页眉页脚	16	§ 2 pgf 库	72
§ 5 盒子和填充, box 模块	18	5.2.1 文字渐变	72
2.5.1 Framed	19	5.2.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73
2.5.2 Filler	20	§ 3 tcb 库	74
2.5.3 多栏文字	24	5.3.1 fmulticol/framed=tcbox	74
2.5.4 额外增加文字的宽度	27	§ 4 logo 库	74
2.5.5 旋转的盒子	27	§ 5 doc 库	74
§ 6 背景, bgfg 模块	28	§ 6 bnf 库	79
§ 7 文档结构, struct 模块	29	§ 7 ref 库	81
2.7.1 初始化设置	30	§ 8 box 库	82
2.7.2 编号	31	5.8.1 paracol 环境	82
2.7.3 格式	32	5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85
2.7.4 间距和缩进	33	5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85
2.7.5 浮动体	33	§ 9 math 库	86
2.7.6 杂项	34	§ 10 counter 库	86
2.7.7 目录	35	§ 11 pdf 库	87
§ 8 buffer 模块	41	第六章 可单独加载的宏包	87
第三章 编程接口	41	§ 1 framedmulticol	87
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42	§ 2 collectn	87
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42	§ 3 lt3ekeys	93
§ 3 ltx 模块	44	6.3.1 定义键	93
§ 4 util 模块	44	6.3.2 设置键	93
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44	6.3.3 lt3ekeys-elkernel	93
3.4.2 向前查找和收集内容	47		
3.4.3 分析记号	47		

6.3.4 定义命令—— <code>lt3keyscmd</code>	93	<code>cus.module.struct.tex</code>	118
6.3.5 定义命令扩展—— <code>lt3keysext</code>	98	<code>cus.library.index.tex</code>	119
TODO	106	<code>cus.library.box.tex</code>	119
索引	107	<code>cus.library.math.tex</code>	119
代码索引	107	<code>cus.library.counter.tex</code>	119
List of Hackings	116	<code>cus.library.ref.tex</code>	119
<code>cus.module.ltx.tex</code>	116	<code>cus.library.pgf.tex</code>	119
<code>cus.module.util.tex</code>	116	<code>cus.library.tcb.tex</code>	119
<code>cus.module.algo.tex</code>	117	<code>cus.library.pdf.tex</code>	119
<code>cus.module.layout.tex</code>	117	lt3keys、lt3keyscmd 和 lt3keysext	120
<code>cus.module.box.tex</code>	117	lt3keys-elkernel	120
<code>cus.module.bgfg.tex</code>	118	lt3keys-collectn	120
		updatemarks	120

这个例子使用 2 栏目录，移除左侧间距，并在章标题没有编号的情况下，添加引导线，并设置超链接的文字为编号和标题。

代码 4

```

\makeatletter
\settocdepth{subsection}
\templatetoc [
  * = { space.left=0pt, space.hang=0pt, hyper.range={name,title} },
  chapter = {
    code.leader={\ifx\tmcb1thenname\empty % 判断是否有编号
      \def\tmcb1@leadersep{4.5}%
    \else
      \def\tmcb1@leadersep{5001}% 使用 \filler 作为引导线
    \fi
    \tmcb1@leader@} % 默认的引导线代码
  }
] [ columns=2,ragged,column-sep=30pt,outer-sep=0pt ]
\makeatother

```

目录

■ 总目录	i
第一章 概述	1
第二章 文档接口	1
§ 1 ltx 模块—2	§ 2 util 模块—7
§ 3 space 模块—10	§ 4 页面布局, layout 模块—10
§ 5 盒子和填充, box 模块—18	§ 6 背景, bgfg 模块—28
§ 7 文档结构, struct 模块—29	
§ 8 buffer 模块—41	
第三章 编程接口	41
§ 1 L ^A T _E X _{2ϵ} 的钩子机制—42	§ 2 L ^A T _E X _{2ϵ} 的模板机制—42
§ 3 ltx 模块—44	§ 4 util 模块—44
§ 5 box 模块—55	§ 6 struct 模块—56
§ 7 L ^A T _E X _{2ϵ} 的 mark 机制—59	
第四章 章节标题和目录	60
§ 1 title class, 标题类—60	§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录—60
§ 3 使用模板的目录—61	
§ 4 etoc 风格的目录设置方式—62	§ 5 目录的内部处理方式—70
第五章 库的文档接口	70
§ 1 索引, index 库—70	§ 2 pgf 库—72
§ 3 tcb 库—74	§ 4 logo 库—74
§ 5 doc 库—74	
§ 6 bnf 库—79	§ 7 ref 库—81
§ 8 box 库—82	§ 9 math 库—86
§ 10 counter 库—86	§ 11 pdf 库—87
第六章 可单独加载的宏包	87
§ 1 framedmulticol—87	§ 2 collectn—87
§ 3 lt3ekeys—93	
■ TODO	106
■ 索引	107
代码索引—107	
■ List of Hackings	116
cus.module.ltx.tex—116	cus.module.util.tex—116
cus.module.algo.tex—117	
cus.module.layout.tex—117	cus.module.box.tex—117
cus.module.bgfg.tex—118	
cus.module.struct.tex—118	cus.library.index.tex—119
cus.library.box.tex—119	
cus.library.math.tex—119	cus.library.counter.tex—119
cus.library.ref.tex—119	
cus.library.pgfg.tex—119	cus.library.tcb.tex—119
cus.library.pdf.tex—119	
lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext—120	lt3ekeys-elkernel—120
lt3ekeys-collectn—120	
updatemarks—120	

这个例子把 \section 按行排列, 只显示 \chapter 和 \section 的标题。

代码 5

```
% \usepackage{tabto}
\makeatletter
\templatetoc [
  * = { ignore=true }, show = {chapter,section},
  section = {
    code.before=\sbox{\@tempboxa}{\tmcbllthetitle}\needspace{\wd\@tempboxa},
    code.after=\quad,
    code.leader=---, code.page=\tmcbllthepage,
    space.left=0pt, space.right=0pt, space.hang=0pt
  },
  chapter = { code.before=\par, space.before=1pt plus 1pt,
```

```
code.leader=\tabto{5cm}, % 使得页码移动到距页面左侧 5 厘米处
code.after=\hfill\zkern\par, % 加上 \hfill\kern0pt 使得不会出现 underfull 警告
code.name=\ifx\tmcblthename\empty
    \makebox[1em]{\rule{1ex}{1ex}}\quad
    \else
    \tmcbl@name@
    \fi
},
]
\makeatother
```

目录

总目录	i		
第一章 概述	1		
第二章 文档接口	1		
§ 1 ltx 模块	2		
2.1.1 参数处理器, Argument processors	5		
§ 2 util 模块	7		
§ 3 space 模块	10		
§ 4 页面布局, layout 模块	10		
2.4.1 页面尺寸	11		
2.4.2 主体尺寸	12		
2.4.3 边距	14		
2.4.4 原有的变量	15		
2.4.5 页眉页脚	16		
2.4.6 杂项	16		
2.4.7 设置页眉页脚	16		
§ 5 盒子和填充, box 模块	18		
2.5.1 Framed	19		
2.5.2 Filler	20		
2.5.3 多栏文字	24		
2.5.4 额外增加文字的宽度	27		
2.5.5 旋转的盒子	27		
§ 6 背景, bgfg 模块	28		
§ 7 文档结构, struct 模块	29		
2.7.1 初始化设置	30		
2.7.2 编号	31		
2.7.3 格式	32		
2.7.4 间距和缩进	33		
2.7.5 浮动体	33		
2.7.6 杂项	34		
2.7.7 目录	35		
§ 8 buffer 模块	41		
第三章 编程接口	41		
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42		
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42		
§ 3 ltx 模块	44		
§ 4 util 模块	44		
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44		
3.4.2 向前查找和收集内容	47		
3.4.3 分析记号	47		
3.4.4 杂项	51		
§ 5 box 模块	55		
3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55		
3.5.2 特殊的“水平”盒子	55		
§ 6 struct 模块	56		
§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59		
第四章 章节标题和目录	60		
§ 1 title class, 标题类	60		
§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60		
§ 3 使用模板的目录	61		
§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62		
§ 5 目录的内部处理方式	70		
第五章 库的文档接口	70		
§ 1 索引, index 库	70		
§ 2 pgf 库	72		
5.2.1 文字渐变	72		
5.2.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73		
§ 3 tcb 库	74		
5.3.1 fmulticol/framed=tcbbox	74		
§ 4 logo 库	74		
§ 5 doc 库	74		
§ 6 bnf 库	79		
§ 7 ref 库	81		
§ 8 box 库	82		
5.8.1 paracol 环境	82		
5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85		
5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85		
§ 9 math 库	86		
§ 10 counter 库	86		
§ 11 pdf 库	87		
第六章 可单独加载的宏包	87		
§ 1 framedmulticol	87		
§ 2 collectn	87		
§ 3 lt3ekeys	93		
6.3.1 定义键	93		

6.3.2 设置键	93	cus.module.bgfg.tex	118
6.3.3 lt3ekeys-elkernel	93	cus.module.struct.tex	118
6.3.4 定义命令——lt3ekeyscmd	93	cus.library.index.tex	119
6.3.5 定义命令扩展——lt3ekeysext	98	cus.library.box.tex	119
TODO	106	cus.library.math.tex	119
索引	107	cus.library.counter.tex	119
代码索引	107	cus.library.ref.tex	119
		cus.library.pgfg.tex	119
		cus.library.tcb.tex	119
List of Hackings	116	cus.library.pdf.tex	119
cus.module.ltx.tex	116	lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
cus.module.util.tex	116	lt3ekeys-elkernel	120
cus.module.algo.tex	117	lt3ekeys-collectn	120
cus.module.layout.tex	117	updatemarks	120
cus.module.box.tex	117		

这个例子定义了一个新的 templatecbl socket 的 plug，和一个新的 templatecbl object type 的 template，并用这个模板定义了几个实例。

代码 6

```

\makeatletter
\long\def\@secondofthree#1#2#3{#2}
\long\def\@thirdofthree#1#2#3{#3}
% type, templatecbl key, multicols key, title, range
\NewSocketPlug{templatecbl}{by level}{\par \beginingroup
\edef\tmcbllthetype{#1}%
% type, . count, info, level, list entry, thepage, anchor
\tmcbll@pushdef{\tmcbllthetype}{\bgroup
\tmcbll@getinfo{##3}%
\expandafter\def\expandafter\tmcbllthename\expandafter{\@secondofthree##5}%
\expandafter\def\expandafter\tmcbllthetitle\expandafter{\@thirdofthree##5}%
\def\tmcbllthelevel{##4}\def\tmcbllthepage{##6}\def\tmcblltheanchor{##7}%
\ExpandArgs{ee}\UseInstance{templatecbl}{level \tmcbllthelevel}
{##1}{##2}{##3}{##4}{##5}{##6}{##7}%
}{%
\egroup
}
\tmcbll@getrange{\tmcbllthetype}{#5}%
\SetKeys[cus/templatecbl]{#2}%
\multicollocalplaincombinedlist[columns=1,#3]
{#4}{\tmcbllthetype}{\tmcbllthemin}{\tmcbllthemax}
\tmcbll@popdef{\tmcbllthetype}%
\endgroup \@afterindenttrue
}
\DeclareTemplateInterface{templatecbl}{by level}{7}{%
penalty.before : integer,
width.name      : length,
width.page      : length = \@pnumwidth,
space.before    : skip,
space.left      : skip,
space.right     : skip,
space.hang      : skip = \KeyValue{width.name},
space.indent    : skip = \KeyValue{space.hang},
hyper.range     : commalist = page,
leader.sep      : real = 4.5,

```

```

leader.content : tokenlist = {.,},
leader.options : commalist = space,
format         : tokenlist,
format.name    : tokenlist,
format.title   : tokenlist,
format.page    : tokenlist,
code           : function{7} = \mytmcbl@code@{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}{#7},
}

\DeclareTemplateCode{templatecbl}{by level}{7}{%
  penalty.before = \tmcbl@beforepenalty,
  space.before   = \tmcbl@beforeskip,
  space.left     = \tmcbl@leftskip,
  space.right    = \tmcbl@rightskip,
  space.hang     = \tmcbl@hang,
  space.indent   = \tmcbl@indent,
  width.name     = \tmcbl@namewidth,
  width.page     = \tmcbl@pagewidth,
  hyper.range    = \tmcbl@hyperrangelist,
  leader.sep     = \tmcbl@leadersep,
  leader.content = \tmcbl@leadercontent,
  leader.options = \tmcbl@leaderoptions,
  format         = \tmcbl@format,
  format.name    = \tmcbl@nameformat,
  format.title   = \tmcbl@titleformat,
  format.page    = \tmcbl@pageformat,
  code           = \tmcbl@code,
}{%
  \edef\tmcbl@leadersep{\fpeval{\tmcbl@leadersep}}% required!
  \tmcbl@parsehyperrange\tmcbl@hyperrangelist % required
  \tmcbl@code{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}{#7}%
}

\newcommand\mytmcbl@code@[7]{%
  \ifnum\c@tocdepth>\interval{#4-1}\relax
    \expandafter\@firstofone\else\expandafter\@gobble\fi
  {\ifvmode \ifnum\tmcbl@beforepenalty=\z@\else\addpenalty{\tmcbl@beforepenalty}\fi
    \tmcbl@skipifnz\vskip\tmcbl@beforeskip
    \fi % 如果 space.before 不为零, 加上间距
    \leftskip\tmcbl@leftskip \rightskip\tmcbl@rightskip \parfillskip-\rightskip
    \parindent\tmcbl@indent
    \ifvmode \interlinepenalty\@M \noindent \fi
    \@tempdima\tmcbl@namewidth % for \numberline
    \null\nobreak \tmcbl@skipifnz\hskip{-\tmcbl@hang}%
    {\tmcbl@format
      \tmcbl@hyper@{\tmcbl@name@}{\tmcbl@title@}{\tmcbl@leader@}{\tmcbl@page@}}%
    \par}%
}

% \part
\DeclareInstance{templatecbl}{level -1}{by level}{
  space.before = 2.25em plus 1pt,
  space.right  = \@pnumwidth,
  space.hang   = 0pt,
  format       = \large\bfseries,
  width.name   = 3em,
  width.page   = 0em,
  leader.sep   = 5000, % >=5000, no leader
  penalty.before = -\@highpenalty,
}


```


```

% \chapter, figure, table
\DeclareInstance{templatecbl}{level 0}{by level}{
  space.before = 1em plus 1pt,
  space.right  = \@pnumwidth,
  space.hang   = 0pt,
  format       = \bfseries,
  width.name   = 1.5em,
  % width.page  = \@pnumwidth, % default=\@pnumwidth
  leader.sep   = 5000,
  penalty.before = -\@highpenalty,
}
% \section
\DeclareInstance{templatecbl}{level 1}{by level}{
  space.before = 0pt plus .2pt,
  space.left   = 2.3em+1.5em,
  space.right  = \@tocrmarg,
  space.hang   = 2.3em,
  width.name   = 2.3em,
}
% \subsection
\DeclareInstance{templatecbl}{level 2}{by level}{
  space.before = 0pt plus .2pt,
  space.left   = 3.2em+3.8em,
  space.right  = \@tocrmarg,
  space.hang   = 3.2em,
  width.name   = 3.2em,
}
% \subsubsection
\DeclareInstance{templatecbl}{level 3}{by level}{
  space.before = 0pt plus .2pt,
  space.left   = 4.1em+7em,
  space.right  = \@tocrmarg,
  space.hang   = 4.1em,
  width.name   = 4.1em,
}
% \paragraph
\DeclareInstance{templatecbl}{level 4}{by level}{
  space.before = 0pt plus .2pt,
  space.left   = 5em+10em,
  space.right  = \@tocrmarg,
  space.hang   = 5em,
  width.name   = 5em,
}
% \subparagraph
\DeclareInstance{templatecbl}{level 5}{by level}{
  space.before = 0pt plus .2pt,
  space.left   = 6em+12em,
  space.right  = \@tocrmarg,
  space.hang   = 6em,
  width.name   = 6em,
}
\makeatother

\AssignSocketPlug{templatecbl}{by level}
\templatetoc[] [columns=2,ragged,column-sep=20pt,outer-sep=0pt]

```





这个例子展示了 \SpecifiedCombinedList 的调用结构

```
\startmulticolumns [cols=3,ragged,outer-sep=0pt]
```

代码 7

```
\newcommand\showthelevel{$l_{\tocthelevel}$ }
\newcommand\showhbarl{\Replicate{2* (\tocthelevel)}{|}}
\newcommand\showhbarb{\Replicate{2* (\tocthelevel)+1}{|}}
\newcounter{structure}
\newcounter{structurei}
\numberwithin{structurei}{structure}
\newcounter{structureii}
\numberwithin{structureii}{structurei}
% xunicode-addon 重新定义了 \textcircled, 要把它的内容完全展开才能正确输出
\renewcommand*\thestructure{\smash{\expanded{\textcircled{\arabic{structure}}}}}
\renewcommand*\thestructurei{\smash{\expanded{\textcircled{\arabic{structurei}}}}}
\renewcommand*\thestructureii{\smash{\expanded{\textcircled{\arabic{structureii}}}}}
\newcommand\theitemindex{\stepcounter{structure}\romannumeral\tocthelevel}%
```

```
\makebox[1em]{\UseName{thestructure\romannumeral\tothelevel}} }

\tocsetstyle{chapter,section,subsection,0,1,2}
{\showhbarl  ⌈ \showthelevel list start\par}
{\showhbarb  ⌈ \showthelevel block start\par}
{\showhbarb \theitemindex \showthelevel block item\par}
{\showhbarb  ⌋ \showthelevel block finish\par}
{\showhbarl  ⌋ \showthelevel list finish\par}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\lineskip}{0pt} \setlength{\lineskiplimit}{\maxdimen}
\IfFontExistsTF{TH-Times}{\fontspec{TH-Times}}{\ttfamily}\small

\specifiedtoc

\stopmulticolumns
```

■ 总目录 i

第一章 概述 1

第二章 文档接口 1

§ 1 ltx 模块 2

【2.1.1 参数处理器, *Argument processors* (5)】

§ 2 util 模块 7

§ 3 space 模块 10

§ 4 页面布局, layout 模块 10

【2.4.1 页面尺寸 (11); 2.4.2 主体尺寸 (12); 2.4.3 边距 (14); 2.4.4 原有的变量 (15); 2.4.5 页眉页脚 (16); 2.4.6 杂项 (16); 2.4.7 设置页眉页脚 (16)】

§ 5 盒子和填充, box 模块 18

【2.5.1 *Framed* (19); 2.5.2 *Filler* (20); 2.5.3 多栏文字 (24); 2.5.4 额外增加文字的宽度 (27); 2.5.5 旋转的盒子 (27)】

§ 6 背景, bgfg 模块 28

§ 7 文档结构, struct 模块 29

【2.7.1 初始化设置 (30); 2.7.2 编号 (31); 2.7.3 格式 (32); 2.7.4 间距和缩进 (33); 2.7.5 浮动体 (33); 2.7.6 杂项 (34); 2.7.7 目录 (35)】

§ 8 buffer 模块 41

第三章 编程接口 41

§ 1 L^AT_EX 2_ε 的钩子机制 42§ 2 L^AT_EX 2_ε 的模板机制 42

§ 3 ltx 模块 44

§ 4 util 模块 44

【3.4.1 交叉引用、超链接和书签 (44); 3.4.2 向前查找和收集内容 (47); 3.4.3 分析记号 (47); 3.4.4 杂项 (51)】

§ 5 box 模块 55

【3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接 (55); 3.5.2 特殊的“水平”盒子 (55)】

§ 6 struct 模块 56

§ 7 L^AT_EX 2_ε 的 mark 机制 59

第四章 章节标题和目录 60

§ 1 title class, 标题类 60

§ 2 输出 L^AT_EX 原始风格的目录 60

§ 3 使用模板的目录 61

§ 4 etoc 风格的目录设置方式 62

§ 5 目录的内部处理方式 70

第五章 库的文档接口 70

§ 1 索引, index 库 70

§ 2 pgf 库 72

【5.2.1 文字渐变 (72); 5.2.2 在背景和前景中使用 *TikZ* 绘制 (73)】

§ 3 tcb 库 74

【5.3.1 *fmulticol/framed=tcbbox* (74)】

§ 4 logo 库 74

§ 5 doc 库 74

§ 6 bnf 库 79

§ 7 ref 库 81

§ 8 box 库 82

【5.8.1 *paracol* 环境 (82); 5.8.2 *fmulticol/framed=lfbox* (85); 5.8.3 *\fparbox* 和 *\fvarbox*, 可设置外框的命令 (85)】

§ 9 math 库 86

§ 10 counter 库 86

§ 11 pdf 库 87

第六章 可单独加载的宏包 87

§ 1 framedmulticol 87

§ 2 collectn 87

§ 3 lt3ekeys 93

【6.3.1 定义键 (93); 6.3.2 设置键 (93); 6.3.3 *lt3ekeys-elkernel* (93); 6.3.4 定义命令——*lt3ekeyscmd* (93); 6.3.5 定义命令扩展——*lt3ekeysext* (98)】

■ TODO 106

■ 索引 107

■ 代码索引 107

■ List of Hackings 116

■ cus.module.ltx.tex 116

■ cus.module.util.tex 116

■ cus.module.algo.tex 117

■ cus.module.layout.tex 117

■ cus.module.box.tex 117

■ cus.module.bgfg.tex 118

■ cus.module.struct.tex 118

■ cus.library.index.tex 119

■ cus.library.box.tex 119

■ cus.library.math.tex 119

■ cus.library.counter.tex 119

■ cus.library.ref.tex 119

■ cus.library.pgfg.tex 119

■ cus.library.tcb.tex 119

■ cus.library.pdf.tex 119

■ lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext 120

■ lt3ekeys-elkernel 120

■ lt3ekeys-collectn 120

■ updatemarks 120

本例展示了使用 `enumitem` 宏包的 `description` 环境制作目录的一个例子。

代码 8

```

\startmulticolumns[ragged,outer-sep=0pt]

\newcommand{\ifinmiddle}[2]{\ifnum\tocthelevel=\tocthenextlevel\relax #1\else #2\fi}
\setlist[description,1]{nosep,leftmargin=2\ccwd}
\setlist[description,2]{nosep,leftmargin=.8\ccwd}

\tocsetstyle{chapter,section}
  {\begin{description}}
  {}
  {\item[\tocifnamed{\tocthename}{\rule{1ex}{1ex}}]
    \tocthetitle\quad\toclink{\tocthepage}\par}
  {}
  {\end{description}}
\tocsetstyle{subsection}
  {\par\begin{group}\small\itshape\raggedright [\_}
  {}
  {\tocthename\enskip\tocthetitle (\toclink{\tocthepage}) \ifinmiddle{; }{}}
  {}
  {\par\end{group}\par}

\specifiedtoc

\stopmulticolumns

```

总目录	i		
第一章 概述	1		
第二章 文档接口	1		
§ 1 ltx 模块	2		
2.1.1 参数处理器, Argument processors.	5		
§ 2 util 模块	7		
§ 3 space 模块	10		
§ 4 页面布局, layout 模块	10		
2.4.1 页面尺寸	11		
2.4.2 主体尺寸	12		
2.4.3 边距	14		
2.4.4 原有的变量	15		
2.4.5 页眉页脚	16		
2.4.6 杂项	16		
2.4.7 设置页眉页脚	16		
§ 5 盒子和填充, box 模块	18		
2.5.1 Framed	19		
2.5.2 Filler	20		
2.5.3 多栏文字	24		
2.5.4 额外增加文字的宽度	27		
2.5.5 旋转的盒子	27		
§ 6 背景, bgfg 模块	28		
§ 7 文档结构, struct 模块	29		
2.7.1 初始化设置	30		
2.7.2 编号	31		
2.7.3 格式	32		
2.7.4 间距和缩进	33		
2.7.5 浮动体	33		
2.7.6 杂项	34		
2.7.7 目录	35		
§ 8 buffer 模块	41		
第三章 编程接口	41		
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42		
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42		
§ 3 ltx 模块	44		
§ 4 util 模块	44		
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44		
3.4.2 向前查找和收集内容	47		
3.4.3 分析记号	47		
3.4.4 杂项	51		
§ 5 box 模块	55		
3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55		
3.5.2 特殊的“水平”盒子	55		
§ 6 struct 模块	56		
§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59		
第四章 章节标题和目录	60		
§ 1 title class, 标题类	60		
§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60		
§ 3 使用模板的目录	61		
§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62		
§ 5 目录的内部处理方式	70		
第五章 库的文档接口	70		
§ 1 索引, index 库	70		
§ 2 pgf 库	72		
5.2.1 文字渐变	72		
5.2.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73		
§ 3 tcb 库	74		
5.3.1 fmulticol/framed=tcbox	74		
§ 4 logo 库	74		
§ 5 doc 库	74		
§ 6 bnf 库	79		
§ 7 ref 库	81		
§ 8 box 库	82		
5.8.1 paracol 环境	82		
5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85		
5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85		
§ 9 math 库	86		
§ 10 counter 库	86		
§ 11 pdf 库	87		
第六章 可单独加载的宏包	87		
§ 1 framedmulticol	87		
§ 2 collectn	87		
§ 3 lt3ekeys	93		
6.3.1 定义键	93		
6.3.2 设置键	93		
6.3.3 lt3ekeys-elkernel	93		
6.3.4 定义命令——lt3ekeyscmd	93		
6.3.5 定义命令扩展——lt3ekeysext	98		
TODO	106		
索引	107		
代码索引	107		
List of Hackings	116		
cus.module.ltx.tex	116		
cus.module.util.tex	116		
cus.module.algo.tex	117		

<code>cus.module.layout.tex</code>	117	<code>cus.library.ref.tex</code>	119
<code>cus.module.box.tex</code>	117	<code>cus.library.pgf.tex</code>	119
<code>cus.module.bgfg.tex</code>	118	<code>cus.library.tcb.tex</code>	119
<code>cus.module.struct.tex</code>	118	<code>cus.library.pdf.tex</code>	119
<code>cus.library.index.tex</code>	119	<code>lt3ekeys</code> 、 <code>lt3ekeyscmd</code> 和 <code>lt3ekeysext</code>	120
<code>cus.library.box.tex</code>	119	<code>lt3ekeys-elkernel</code>	120
<code>cus.library.math.tex</code>	119	<code>lt3ekeys-collectn</code>	120
<code>cus.library.counter.tex</code>	119	<code>updatemarks</code>	120

本例展示了为目录添加彩色背景的方法，长标题可以换行。

代码 9

```
\startmulticolumns [ragged, outer-sep=0pt, column-sep=2em]

\colorlet{tocgreen}{green!65!black}
\hypersetup{hidelinks}
\newcommand{\tochoyperpage}{\toclink{\tocthepage}}

\makeatletter
\tocsetstyle {chapter}
{
  {\noindent}
  {\fparbox{\linewidth} [padding={0pt, \fboxsep},
    border-color=tocgreen, background-color=tocgreen]
    {\bfseries\large \raggedright \color{white}%
      \hangindent4\ccwd \hangafter1 % 更推荐使用 list 环境或 description 环境
      \strut \tocifnamed{\tocthe name\unskip\quad}{\tocthetitle}
      \breakablefiller [space] \tochoyperpage \strut\par } \par }
  {\smallskip}
}
\tocsetstyle {section}
{
  {\smallskip}
  \begin{list}{}{\leftmargin3\ccwd \labelsep\z@ \rightmargin 2em
    \itemindent-\ccwd \listparindent\itemindent
    \topsep\z@ \partopsep\z@ \itemsep\z@ \parsep\z@ \parskip\z@}}
  {\item \begingroup\color{tocgreen}\bfseries}
  {\tocifnamed{\tocthe name\unskip\quad}{\tocthetitle} \breakablefiller [space]%
    \rlap{\makebox [2em] [r] {\tochoyperpage\;}}\par }
  {\endgroup}
  {\end{list}}
\tocsetstyle {subsection}
{
  {\begingroup\color{black}\bfseries}
  {\tocifnamed{\tocthe name\unskip\quad}{\tocthetitle} \breakablefiller [dotted]%
    \rlap{\makebox [2em] [r] {\tochoyperpage\;}}\par }
  {\endgroup}
}
\makeatother

\specifiedtoc

\stopmulticolumns
```

(总目录 [P. i](#)。)(概述 [P. 1](#) 第一章。)(文档接口 [P. 1](#) 第二章：ltx 模块 [P. 2](#) §1：参数处理器, *Argument processors* [P. 5](#) §2.1.1；util 模块 [P. 7](#) §2；space 模块 [P. 10](#) §3；页面布局, layout 模块 [P. 10](#) §4：页面尺寸 [P. 11](#) 2.4.1, 主体尺寸 [P. 12](#) 2.4.2, 边距 [P. 14](#) 2.4.3, 原有的变量 [P. 15](#) 2.4.4, 页眉 [P. 16](#) 2.4.5, 杂项 [P. 16](#) 2.4.6, 设置页眉页脚 [P. 16](#) 2.4.7；盒子和填充, box 模块 [P. 18](#) §5：*Framed* [P. 19](#) 2.5.1, *Filler* [P. 20](#) 2.5.2, 多栏文字 [P. 24](#) 2.5.3, 额外增加文字的宽度 [P. 27](#) 2.5.4, 旋转的盒子 [P. 27](#) 2.5.5；背景, bgfg 模块 [P. 28](#) §6；文档结构, struct 模块 [P. 29](#) §7：初始化设置 [P. 30](#) 2.7.1, 编号 [P. 31](#) 2.7.2, 格式 [P. 32](#) 2.7.3, 间距和缩进 [P. 33](#) 2.7.4, 浮动体 [P. 33](#) 2.7.5, 杂项 [P. 34](#) 2.7.6, 目录 [P. 35](#) 2.7.7；buffer 模块 [P. 41](#) §8。)(编程接口 [P. 41](#) 第三章：L^AT_EX 2_ε 的钩子机制 [P. 42](#) §1；L^AT_EX 2_ε 的模板机制 [P. 42](#) §2；ltx 模块 [P. 44](#) §3；util 模块 [P. 44](#) §4：交叉引用、超链接和书签 [P. 44](#) 3.4.1, 向前查找和收集内容 [P. 47](#) 3.4.2, 分析记号 [P. 47](#) 3.4.3, 杂项 [P. 51](#) 3.4.4；box 模块 [P. 55](#) §5：为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接 [P. 55](#) 3.5.1, 特殊的“水平”盒子 [P. 55](#) 3.5.2；struct 模块 [P. 56](#) §6；L^AT_EX 2_ε 的 mark 机制 [P. 59](#) §7。)(章节标题和目录 [P. 60](#) 第四章：title class, 标题类 [P. 60](#) §1；输出 L^AT_EX 原始风格的目录 [P. 60](#) §2；使用模板的目录 [P. 61](#) §3；etoc 风格的目录设置方式 [P. 62](#) §4；目录的内部处理方式 [P. 70](#) §5。)(库的文档接口 [P. 70](#) 第五章：索引, index 库 [P. 70](#) §1；pgf 库 [P. 72](#) §2：文字渐变 [P. 72](#) 5.2.1, 在背景和前景中使用 *TikZ* 绘制 [P. 73](#) 5.2.2；tcb 库 [P. 74](#) §3：*fmulticol/framed=tcbbox* [P. 74](#) 5.3.1；logo 库 [P. 74](#) §4；doc 库 [P. 74](#) §5；bnf 库 [P. 79](#) §6；ref 库 [P. 81](#) §7；box 库 [P. 82](#) §8；paracol 环境 [P. 82](#) 5.8.1, *fmulticol/framed=lfbox* [P. 85](#) 5.8.2, *\fparbox* 和 *\fvarbox*, 可设置外框的命令 [P. 85](#) 5.8.3；math 库 [P. 86](#) §9；counter 库 [P. 86](#) §10；pdf 库 [P. 87](#) §11。)(可单独加载的宏包 [P. 87](#) 第六章：framedmulticol [P. 87](#) §1；collectn [P. 87](#) §2；lt3ekeys [P. 93](#) §3：定义键 [P. 93](#) 6.3.1, 设置键 [P. 93](#) 6.3.2, *lt3ekeys-elkernel* [P. 93](#) 6.3.3, 定义命令——*lt3ekeyscmd* [P. 93](#) 6.3.4, 定义命令扩展——*lt3ekeysext* [P. 98](#) 6.3.5。)(**TODO** [P. 106](#)。)(索引 [P. 107](#)：代码索引 [P. 107](#)。)(**List of Hackings** [P. 116](#)：cus.module.ltx.tex [P. 116](#)；cus.module.util.tex [P. 116](#)；cus.module.algo.tex [P. 117](#)；cus.module.layout.tex [P. 117](#)；cus.module.box.tex [P. 117](#)；cus.module.bgfg.tex [P. 118](#)；cus.module.struct.tex [P. 118](#)；cus.library.index.tex [P. 119](#)；cus.library.box.tex [P. 119](#)；cus.library.math.tex [P. 119](#)；cus.library.counter.tex [P. 119](#)；cus.library.ref.tex [P. 119](#)；cus.library.pgf.tex [P. 119](#)；cus.library.tcb.tex [P. 119](#)；cus.library.pdf.tex [P. 119](#)；lt3ekeys, lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext [P. 120](#)；lt3ekeys-elkernel [P. 120](#)；lt3ekeys-collectn [P. 120](#)；updatemarks [P. 120](#)。)

本例展示了一个疯狂的例子。另见 etoc 宏包第 23 节。

代码 10

```
\begingroup
\newcommand\toccolorlist{red7,brown8,yellow6,olive6,teal7,cyan7,%
  azure7,blue7,magenta6,purple6}
\ExplSyntaxOn
\cs_set_nopar:Npn \toccolor #1
{
  \tl_set:Nx \tocthecolor
  {
    \clist_item:Nn \toccolorlist
      { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \toccolorlist } + 1 }
  }
  \color { \tocthecolor }
}
\ExplSyntaxOff
\newcounter{toccolornum}
\newcommand{\ifinmiddle}[2]{\ifnum\tocthelevel=\tocthenextlevel\relax #1\else #2\fi}
\newcommand{\ifhaschild}[2]{\ifnum\tocthelevel<\tocthenextlevel\relax #1\else #2\fi}
\newcommand{\iftoout}[2]{\ifnum\tocthelevel>\tocthenextlevel\relax #1\else #2\fi}
\newcommand{\tocpageandnumber}{\,%
  \lohi{\tocifnamed{\tocthename\unskip}{}}{\toclink{P.~\tocthepage}}}
\tocsetstyle{chapter}
{
  {}
  { (\bgroup\stepcounter{toccolornum}\toccolor{\value{toccolornum}}}}
  {\bfseries\large \tocthetitle}\tocpageandnumber \ifhaschild{:}{}
  {\egroup}
}
\tocsetstyle{section}
{
  {}
```

```
{  
  {\textnormal{\tocthetitle}\tocpageandnumber \ifhaschild{: }{}}  
  {\iftoout{}{; }}  
}  
  
\tocsetstyle{subsection}  
  {}{}  
  {\textit{\tocthetitle}\tocpageandnumber \ifinmiddle{, }{}}  
  {}{}  
  
\specifiedtoc  
\endgroup
```

TABLE OF CONTENTS		
总目录		
第一章 概述		
第二章 文档接口		
§ 1	ltx 模块	2
	2.1.1 参数处理器, Argument processors	5
§ 2	util 模块	7
§ 3	space 模块	10
§ 4	页面布局, layout 模块	10
	2.4.1 页面尺寸	11
	2.4.2 主体尺寸	12
	2.4.3 边距	14
	2.4.4 原有的变量	15
	2.4.5 页眉页脚	16
	2.4.6 杂项	16
	2.4.7 设置页眉页脚	16
§ 5	盒子和填充, box 模块	18
	2.5.1 Framed	19
	2.5.2 Filler	20
	2.5.3 多栏文字	24
	2.5.4 额外增加文字的宽度	27
	2.5.5 旋转的盒子	27
§ 6	背景, bgfg 模块	28
§ 7	文档结构, struct 模块	29
	2.7.1 初始化设置	30
	2.7.2 编号	31
	2.7.3 格式	32
	2.7.4 间距和缩进	33
	2.7.5 浮动体	33
	2.7.6 杂项	34
	2.7.7 目录	35
§ 8	buffer 模块	41
第三章 编程接口		
§ 1	L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42
§ 2	L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42
§ 3	ltx 模块	44
§ 4	util 模块	44

	3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44
	3.4.2 向前查找和收集内容	47
	3.4.3 分析记号	47
	3.4.4 杂项	51
§ 5	box 模块	55
	3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55
	3.5.2 特殊的“水平”盒子	55
§ 6	struct 模块	56
§ 7	L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
第四章 章节标题和目录		
§ 1	title class, 标题类	60
§ 2	输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
§ 3	使用模板的目录	61
§ 4	etoc 风格的目录设置方式	62
§ 5	目录的内部处理方式	70
第五章 库的文档接口		
§ 1	索引, index 库	70
§ 2	pgf 库	72
	5.2.1 文字渐变	72
	5.2.2 在背景和前景中使用 Ti _k Z 绘制	73
§ 3	tcb 库	74
	5.3.1 fmulticol/framed=tcbox	74
§ 4	logo 库	74
§ 5	doc 库	74
§ 6	bnf 库	79
§ 7	ref 库	81
§ 8	box 库	82
	5.8.1 paracol 环境	82
	5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85
	5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85
§ 9	math 库	86
§ 10	counter 库	86
§ 11	pdf 库	87
第六章 可单独加载的宏包		
§ 1	framedmulticol	87
§ 2	collectn	87
§ 3	lt3ekeys	93
	6.3.1 定义键	93

6.3.2	设置键	93
6.3.3	lt3ekeys-elkernel	93
6.3.4	定义命令——lt3ekeyscmd	93
6.3.5	定义命令扩展——lt3ekeysext	98
TODO		
索引		
	代码索引	107
List of Hackings		
	cus.module.ltx.tex	116
	cus.module.util.tex	116
	cus.module.algo.tex	117
	cus.module.layout.tex	117
	cus.module.box.tex	117
	cus.module.bgfg.tex	118
	cus.module.struct.tex	118
	cus.library.index.tex	119
	cus.library.box.tex	119
	cus.library.math.tex	119
	cus.library.counter.tex	119
	cus.library.ref.tex	119
	cus.library.pgfg.tex	119
	cus.library.tcb.tex	119
	cus.library.pdf.tex	119
	lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
	lt3ekeys-elkernel	120
	lt3ekeys-collectn	120
	updatemarks	120

本例把目录放在 longtable 中。另见 etoc 宏包第 29 节。

代码 11

```

\begin{group}
\makeatletter
\newcommand{\tochangfrom}{\@hangfrom}
\makeatother
\tocsetstyle{chapter}
{
\begin{longtable}{|>{\bfseries}c|m{7cm}|r|}\hline
\multicolumn{3}{|c|}{\Large\bfseries\strut\strut TABLE OF CONTENTS}}
{}
{\hline% 注意 \ 必须放在 \multicolumn 紧前面, 如果没有前面的 \multicolumn, 则
% 此行需改为 \tociffirst{\kill}{\hline}%
\multicolumn{3}{|c|}
{\bfseries \rule[-4ex]{0pt}{9ex}%

```

```

\fvarbox[c]{7cm}[border-style=none]{%
\leftskip4\ccwd \hspace*{-4\ccwd}% 在 varwidth 环境中, 悬挂缩进需要一点技巧
\tocifnamed{\tocthename\unskip\quad}{\tocthetitle \par}}
}
{\hline\end{longtable}}
\tocsetstyle{section}
{\hline} % 注意 \hline 的位置
{\tocthename & \tocthetitle & \toclink{\tocthepage}}
{}
\tocsetstyle{subsection}
{\hline} % 注意 \hline 的位置
{ & \tochangfrom{\tocthename\unskip\enskip}\tocthetitle & \toclink{\tocthepage}}
{}
\specifiedtoc
\endgroup

```



总目录

i

第一章 概述

1

第二章 文档接口

1

§ 1	ltx 模块	2
2.1.1	参数处理器, Argument processors.....	5
§ 2	util 模块	7
§ 3	space 模块	10
§ 4	页面布局, layout 模块	10
2.4.1	页面尺寸.....	11
2.4.2	主体尺寸.....	12
2.4.3	边距.....	14
2.4.4	原有的变量.....	15
2.4.5	页眉页脚.....	16
2.4.6	杂项.....	16
2.4.7	设置页眉页脚.....	16
§ 5	盒子和填充, box 模块	18
2.5.1	Framed.....	19
2.5.2	Filler.....	20
2.5.3	多栏文字.....	24
2.5.4	额外增加文字的宽度.....	27
2.5.5	旋转的盒子.....	27
§ 6	背景, bgfg 模块	28
§ 7	文档结构, struct 模块	29
2.7.1	初始化设置.....	30
2.7.2	编号.....	31
2.7.3	格式.....	32
2.7.4	间距和缩进.....	33
2.7.5	浮动体.....	33
2.7.6	杂项.....	34



2.7.7 目录	35
§ 8 buffer 模块	41
第三章 编程接口	41
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42
§ 3 ltx 模块	44
§ 4 util 模块	44
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44
3.4.2 向前查找和收集内容	47
3.4.3 分析记号	47
3.4.4 杂项	51
§ 5 box 模块	55
3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55
3.5.2 特殊的“水平”盒子	55
§ 6 struct 模块	56
§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59
第四章 章节标题和目录	60
§ 1 title class, 标题类	60
§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60
§ 3 使用模板的目录	61
§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62
§ 5 目录的内部处理方式	70
第五章 库的文档接口	70
§ 1 索引, index 库	70
§ 2 pgf 库	72
5.2.1 文字渐变	72
5.2.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73
§ 3 tcb 库	74

5.3.1	<code>fmulticol/framed=tcbox</code>	74
.....		
§ 4	logo 库	74
.....		
§ 5	doc 库	74
.....		
§ 6	bnf 库	79
.....		
§ 7	ref 库	81
.....		
§ 8	box 库	82
5.8.1	<code>paracol</code> 环境	82
5.8.2	<code>fmulticol/framed=lfbox</code>	85
5.8.3	<code>\fparbox</code> 和 <code>\fvarbox</code> , 可设置外框的命令	85
.....		
§ 9	math 库	86
.....		
§ 10	counter 库	86
.....		
§ 11	pdf 库	87

第六章 可单独加载的宏包 87

§ 1	<code>framedmulticol</code>	87
.....		
§ 2	<code>collectn</code>	87
.....		
§ 3	<code>lt3ekeys</code>	93
6.3.1	定义键	93
6.3.2	设置键	93
6.3.3	<code>lt3ekeys-elkernel</code>	93
6.3.4	定义命令—— <code>lt3ekeyscmd</code>	93
6.3.5	定义命令扩展—— <code>lt3ekeysext</code>	98



TODO 106

索引 107

代码索引	107
------------	-----

List of Hackings 116

<code>cus.module.ltx.tex</code>	116
---------------------------------------	-----

<code>cus.module.util.tex</code>	116
.....	
<code>cus.module.algo.tex</code>	117
.....	
<code>cus.module.layout.tex</code>	117
.....	
<code>cus.module.box.tex</code>	117
.....	
<code>cus.module.bgfg.tex</code>	118
.....	
<code>cus.module.struct.tex</code>	118
.....	
<code>cus.library.index.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.box.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.math.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.counter.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.ref.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.pgfg.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.tcb.tex</code>	119
.....	
<code>cus.library.pdf.tex</code>	119
.....	
lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysext	120
.....	
lt3ekeys-elkernel	120
.....	
lt3ekeys-collectn	120
.....	
updatemarks	120

本例展示了一个多栏目录，左侧输出垂直居中的装饰，右侧输出文字。

代码 12

```

\begingroup
\hypersetup{hidelinks}
\newcommand\tothecolorlist{red7,brown8,yellow6,olive6,teal7,cyan7,%
  azure7,blue7,magenta6,purple6}
\newcommand\tocornamentlist{%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{8}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{55}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{67}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{9}},%

```

```

{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{4}},%
{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{10}},%
{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{56}},%
{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{57}},%
{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{24}},%
{\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tocthecolor]{1}}%
}
\ExplSyntaxOn
\cs_set_nopar:Npn \toccolor #1
{
  \tl_set:Nx \tocthecolor
  {
    \clist_item:Nn \toccolorlist
      { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \toccolorlist } + 1 }
  }
  \color { \tocthecolor }
}
\cs_set_nopar:Npn \tocornament #1
{
  \clist_item:Nn \tocornamentlist
    { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \tocornamentlist } + 1 }
}
\ExplSyntaxOff
\makeatletter
\newcounter{tochicount}
\newcommand{\tochyperpage}{\toclink{\tocthepage}}
\tocsetstyle{chapter}
{
  {\begingroup}
  {\stepcounter{tochicount}}%
  \toccolor{\value{tochicount}}% 设置文字的颜色
  \colorlet{cusfiller}{\tocthecolor}% 设置填充的颜色
  \colseprulecolor{\tocthecolor}% 设置竖线的颜色
  \startparacol[cols=2,column-width-left={2cm/20pt},column-sep-rule=1pt]%
  \setlength{\parindent}{0pt}\nointerlineskip
  {\vfill\makebox[\columnwidth]{\tocornament{\value{tochicount}}}% 输出左侧装饰
  \vfill\switchcolumn[1]}%
  % 往下的内容基本和$\text{\cref{eg:colorbox-title-toc}}$类似
  \fparbox{\columnwidth}[padding={0pt,\fbboxsep},
    border-color=\tocthecolor, background-color=\tocthecolor]
  {\bfseries\Large \raggedright \color{white}%
    \hangindent4\ccwd \hangafter1 % 更推荐使用 list 环境或 description 环境
    \strut \tocifnamed{\tocthe name\unskip\quad}{\tocthetitle
    \breakablefiller[space]\tochyperpage \strut\par }\par}
  {\stopparacol \normalcolseprulecolor \bigskip}
  {\endgroup}
\tocsetstyle {section}
{
  {\medskip % 这里可以再次开启一个多栏环境, 注意它不能分页
  % \startmulticolumns[ragged,outer-sep=0pt,
  % rule-width=.6pt,column-sep=1.5em,rule-color=\tocthecolor]
  \begin{list}{}{\leftmargin3\ccwd \labelsep\z@ \rightmargin 2em
    \itemindent-3\ccwd \listparindent-\ccwd
    \topsep\z@ \partopsep\z@ \itemsep\z@ \parsep\z@ \parskip\z@}}
  {\item \begingroup\bfseries}
  {\tocifnamed{\tocthe name\unskip\quad}{\tocthetitle \breakablefiller[space]%
    \rlap{\makebox[2em][r]{\tochyperpage\;}}\par }
  {\endgroup\par
  % 这里增加了虚线的内容

```

```
\ifnum\tocthelevel=\tocthenextlevel
  \nobreak
  \noindent\kern-\leftmargin
  \dashfiller [.5ex]{\columnwidth}[2pt][2pt]\kern-\rightmargin \par
\fi}
{\end{list}}\par % \stopmulticolumns
}
\tocsetstyle {subsection}
{}
{\begingroup}
{\tocifnamed{\tocthename\unskip\quad}{\tocthetitle \breakablefiller[dotted]%
  \rlap{\makebox[2em][r]{\tochyperpage\;}}\par }
{\endgroup}
{}
\makeatother
\specifiedtoc
\endgroup
```




总目录

i



第一章 概述

1



第二章 文档接口

1

§ 1 ltx 模块	2	2.5.2 Filler	20
2.1.1 参数处理器, Argument processors	5	2.5.3 多栏文字	24
§ 2 util 模块	7	2.5.4 额外增加文字的宽度....	27
§ 3 space 模块	10	2.5.5 旋转的盒子	27
§ 4 页面布局, layout 模块	10	§ 6 背景, bgfg 模块	28
2.4.1 页面尺寸	11	§ 7 文档结构, struct 模块	29
2.4.2 主体尺寸	12	2.7.1 初始化设置	30
2.4.3 边距	14	2.7.2 编号	31
2.4.4 原有的变量	15	2.7.3 格式	32
2.4.5 页眉页脚	16	2.7.4 间距和缩进	33
2.4.6 杂项	16	2.7.5 浮动体	33
2.4.7 设置页眉页脚	16	2.7.6 杂项	34
§ 5 盒子和填充, box 模块	18	2.7.7 目录	35
2.5.1 Framed	19	§ 8 buffer 模块	41

第三章 编程接口

41



§ 1	L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42	3.4.4	杂项	51
§ 2	L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42	§ 5	box 模块	55
§ 3	ltx 模块	44	3.5.1	为宽度固定和宽度可变	
§ 4	util 模块	44		的内容创建超链接	55
3.4.1	交叉引用、超链接和书签	44	3.5.2	特殊的“水平”盒子....	55
3.4.2	向前查找和收集内容....	47	§ 6	struct 模块	56
3.4.3	分析记号	47	§ 7	L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59

第四章 章节标题和目录

60



§ 1	title class, 标题类	60	§ 4	etoc 风格的目录设置方式	62
§ 2	输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60	§ 5	目录的内部处理方式	70
§ 3	使用模板的目录	61			

第五章 库的文档接口

70



§ 1	索引, index 库	70	§ 7	ref 库	81
§ 2	pgf 库	72	§ 8	box 库	82
5.2.1	文字渐变	72	5.8.1	paracol 环境	82
5.2.2	在背景和前景中使用		5.8.2	fmulticol/framed=lfbox	
	TikZ 绘制.....	73			85
§ 3	tcb 库	74	5.8.3	\fparbox 和 \fvarbox,	
5.3.1	fmulticol/framed=tcbbox			可设置外框的命令	85
		74	§ 9	math 库	86
§ 4	logo 库	74	§ 10	counter 库	86
§ 5	doc 库	74	§ 11	pdf 库	87
§ 6	bnf 库	79			


```

\newcommand\tothecolorlist{red7,brown8,yellow6,olive6,teal7,cyan7,%
  azure7,blue7,magenta6,purple6}
% 左侧的装饰
\newcommand\tocornamentlist{%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{8}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{55}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{67}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{9}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{4}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{10}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{56}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{57}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{24}},%
  {\pgfornament[width=\columnwidth,color=\tothecolor]{1}}%
}

\newsavebox{\tocminibox}
% 绘制外框和角落
\newcommand{\tocornament@corner}[2][han]{%
  \begin{tikzpicture}
    \node[draw,line width=.5bp,inner sep=24bp,outer sep=0pt](bx){\usebox{↔
↵ \tocminibox}};
    \tikzset{every node/.style={inner sep=0pt,outer sep=0pt}}
    \foreach \a/\s in {north west/none,south west/h,south east/c,north east/v}
      {\node[anchor=\a,at=(bx.\a)]
        {\UseName{pgfornament#1}[width=25bp,symmetry=\s]{\number#2}};}
  \end{tikzpicture}}

% 外框列表
\newcommand{\tocornamentcornerlist}{%
  \tocornament@corner[] {33},%
  \tocornament@corner{19},%
  \tocornament@corner{9},%
  \tocornament@corner{5},%
  \tocornament@corner[] {61},%
  \tocornament@corner{1},%
  \tocornament@corner{23},%
  \tocornament@corner[] {35},%
  \tocornament@corner[] {39},%
  \tocornament@corner{13}%
}

\ExplSyntaxOn
\cs_set_nopar:Npn \tothecolor #1
{
  \tl_set:Nx \tothecolor
  {
    \clist_item:Nn \tothecolorlist
      { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \tothecolorlist } + 1 }
  }
  \color { \tothecolor }
}

\cs_set_nopar:Npn \tocornament #1
{
  \clist_item:Nn \tocornamentlist
    { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \tocornamentlist } + 1 }
}

```

```

\cs_set_nopar:Npn \tocornamentcorner #1
{
  \clist_item:Nn \tocornamentcornerlist
  { \int_mod:nn {#1} { \clist_count:N \tocornamentcornerlist } + 1 }
}
\ExplSyntaxOff

% 左边的装饰
\newcommand{\tocleftdeco}{\makebox[\linewidth]{\tocornament{\value{tochicount2}}}}
\newcommand{\tocrightchapter}{%
  \fparbox{\linewidth}[padding={0pt,\fboxsep},
    border-color=\tocthecolor, background-color=\tocthecolor]
    {\bfseries\Large \raggedright \rightskip2\ccwd plus 1fil \color{white}%
      \hangindent4\ccwd \hangafter1 % 更推荐使用 list 环境或 description 环境
      \strut \tocifnamed{\tocthename\unskip\quad}{\tocthetitle
        \breakablefiller[space]\rlap{\makebox[2\ccwd][r]{\tochyperpage}}\strut\par }
      \par}

\newcounter{tochicount2}
\newcommand{\tochyperpage}{\toclink{\tocthepage}}

\tocsetstyle{chapter}
{
  \begingroup
  {\noindent \stepcounter{tochicount2}%
    \toccolor{\value{tochicount2}}% 设置文字的颜色
    \colorlet{cusfiller}{\tocthecolor}% 设置填充的颜色
    \begin{lrbox}{\tocminibox}
      % 左边和右边各用一个 minipage
      \begin{minipage}{2cm}
        \tocleftdeco
      \end{minipage}%
      \hspace{20pt}%
      \begin{minipage}{\dimeval{\textwidth-2cm-20pt-50bp}}% 右边盒子的宽度计算
    \end{lrbox}
    \tocrightchapter
  {\end{minipage}\end{lrbox}%
    \tocornamentcorner{\value{tochicount2}}\par
    \bigskip
  \endgroup
}
% 下面的内容和$\text{\cref{eg:paracol-deco-toc}}$的类似
\tocsetstyle{section}
{
  \bigskip
  \startmulticolumns[ragged,outer-sep=0pt,column-sep=1.5em]
  \begin{list}{}{\leftmargin2\ccwd \labelsep\z@ \rightmargin 2em
    \itemindent-2\ccwd \listparindent-\ccwd
    \topsep\z@ \partopsep\z@ \itemsep\z@ \parsep\z@ \parskip\z@}
  {\item \begingroup\bfseries}
  {\tocifnamed{\tocthename\unskip\quad}{\tocthetitle \breakablefiller[space]%
    \rlap{\makebox[2em][r]{\tochyperpage\;}}\par }
  \endgroup\par}
  {\end{list}\par \stopmulticolumns}
\tocsetstyle{subsection}
{
  {}
  \begingroup
  {\tocifnamed{\tocthename\unskip\quad}{\tocthetitle \breakablefiller[dotted]%
    \rlap{\makebox[2em][r]{\tochyperpage\;}}\par }
  \endgroup}

```

`\makeatother``\specifiedtoc``\endgroup`

总 目 录	i	
第一章 概述	1	
第二章 文档接口	1	
§ 1 ltx 模块	2	
2.1.1 参数处理器, Argument processors	5	
§ 2 util 模块	7	
§ 3 space 模块	10	
§ 4 页面布局, layout 模块	10	
2.4.1 页面尺寸	11	
2.4.2 主体尺寸	12	
2.4.3 边距	14	
2.4.4 原有的变量	15	
2.4.5 页眉页脚	16	
2.4.6 杂项	16	
2.4.7 设置页眉页脚	16	
§ 5 盒子和填充, box 模块	18	
2.5.1 Framed	19	
2.5.2 Filler	20	
2.5.3 多栏文字	24	
2.5.4 额外增加文字的宽度	27	
2.5.5 旋转的盒子	27	
§ 6 背景, bgfg 模块	28	
§ 7 文档结构, struct 模块	29	
2.7.1 初始化设置	30	
2.7.2 编号	31	
2.7.3 格式	32	
2.7.4 间距和缩进	33	
2.7.5 浮动体	33	
2.7.6 杂项	34	
2.7.7 目录	35	
§ 8 buffer 模块	41	
第三章 编程接口	41	
§ 1 L ^A T _E X 2 _ε 的钩子机制	42	
§ 2 L ^A T _E X 2 _ε 的模板机制	42	
§ 3 ltx 模块	44	
§ 4 util 模块	44	
3.4.1 交叉引用、超链接和书签	44	
3.4.2 向前查找和收集内容	47	
3.4.3 分析记号	47	
3.4.4 杂项	51	
§ 5 box 模块	55	
3.5.1 为宽度固定和宽度可变的内容创建超链接	55	
3.5.2 特殊的“水平”盒子	55	
§ 6 struct 模块	56	
§ 7 L ^A T _E X 2 _ε 的 mark 机制	59	
第四章 章节标题和目录	60	
§ 1 title class, 标题类	60	
§ 2 输出 L ^A T _E X 原始风格的目录	60	
§ 3 使用模板的目录	61	
§ 4 etoc 风格的目录设置方式	62	
§ 5 目录的内部处理方式	70	
第五章 库的文档接口	70	
§ 1 索引, index 库	70	
§ 2 pgf 库	72	
5.2.1 文字渐变	72	
5.2.2 在背景和前景中使用 TikZ 绘制	73	
§ 3 tcb 库	74	
5.3.1 fmulticol/framed=tcbox	74	
§ 4 logo 库	74	
§ 5 doc 库	74	
§ 6 bnf 库	79	
§ 7 ref 库	81	
§ 8 box 库	82	
5.8.1 paracol 环境	82	
5.8.2 fmulticol/framed=lfbox	85	
5.8.3 \fparbox 和 \fvarbox, 可设置外框的命令	85	
§ 9 math 库	86	
§ 10 counter 库	86	
§ 11 pdf 库	87	
第六章 可单独加载的宏包	87	
§ 1 framedmulticol	87	
§ 2 collectn	87	
§ 3 lt3ekeys	93	
6.3.1 定义键	93	
6.3.2 设置键	93	
6.3.3 lt3ekeys-elkernel	93	
6.3.4 定义命令——lt3ekeyscmd	93	
6.3.5 定义命令扩展——lt3ekeysext	98	
TODO	106	
索 引	107	

代码索引 107

List of Hackings 116

cus.module.ltx.tex 116
 cus.module.util.tex 116
 cus.module.algo.tex 117
 cus.module.layout.tex 117
 cus.module.box.tex 117
 cus.module.bgfg.tex 118
 cus.module.struct.tex 118
 cus.library.index.tex 119

cus.library.box.tex 119
 cus.library.math.tex 119
 cus.library.counter.tex 119
 cus.library.ref.tex 119
 cus.library.pgf.tex 119
 cus.library.tcb.tex 119
 cus.library.pdf.tex 119
 lt3ekeys、lt3ekeyscmd 和 lt3ekeysex . . . 120
 lt3ekeys-elkernel 120
 lt3ekeys-collectn 120
 updatemarks 120

本例的标题数字具有固定的宽度，如果太短，则增加中间的间距，否则，压缩之。

代码 14

```
\makeatletter
\keysdeclarecmd\fixedwidthtext{smm}{\leavevmode@ifvmode
  \setbox\z@\hbox{#{#3}}%
  \ifdim\dimeval{#2}>\wd\z@
    \hbox to\dimeval{#2}{\IfBooleanTF{#1}{\spreadtext*{#2}{#3}}{#3\hfill}}%
  \else
    \resizebox{\dimeval{#2}}{\height}{#3}%
  \fi}
\definecolor{toccol1}{HTML}{006DAA}
\definecolor{toccol2}{HTML}{C4D4E3}
\newcommand*{\zhphantom}{\vphantom{好hig}}

\tocsetstyle{chapter}{}
{
  \begingroup\noindent \bfseries\large \fboxrule\z@
  \fcolorbox{toccol1}{toccol1}{\zhphantom\color{white}%
    \tocifnamed{\fixedwidthtext*{4\ccwd}{\tocthenamename\unskip}}
    {\fixedwidthtext*{4\ccwd}{\tocthetitle}}}%
  \toclinkbox{\fcolorbox{toccol2}{toccol2}{\zhphantom
    \fixedwidthtext{\linewidth-4\ccwd-4\fbxsep-\@pnumwidth}
    {\tocifnamed{\tocthetitle}{}}}%
    \makebox[\@pnumwidth][r]{\tocthepage}}}
  \endgroup\par \medskip
  \bigskip{}
}
\tocsetstyle{section}{}{}
{\@dottedtocline{\tocthelevel}{1.5em}{2.3em}{\tocthenamename\enskip\tocthetitle}
  {\hss\toclink{\tocthepage}\hspace{\fbxsep}}}
{}{}
\tocsetstyle{subsection}{}{}
{\@dottedtocline{\tocthelevel}{3.8em}{3.2em}{\tocthenamename\enskip\tocthetitle}
  {\hss\toclink{\tocthepage}\hspace{\fbxsep}}}
{}{}
\renewcommand*{\@pnumwidth}{1.3em}
\makeatother
\startmulticolumns[ragged,outer-sep=0pt,column-sep=1.5em]
\specifiedtoc
\stopmulticolumns
```