

```

25 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
26 const exemploProfessor2 = {
27   nome: "Wendell",
28   email: "Wendell@exemplo.com"
29 };
30 //Professor.atualizarProfessor(3,exemploProfessor2)
31 //Professor.obterProfessor(3)
32 //Professor.excluirProfessor(3)
33 const exemploProfessor3 = {
34   nome: "Kiara",
35   email: "Kiara@exemplo.com"
36 };
37 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor3);
38
39 const exemploDisciplina = {
40   nome: 'Redes',
41   professor_id: 3
42 };
43
44 //Disciplina.criarDisciplina(exemploDisciplina);
45 const exemploDisciplina2 = {
46   nome: 'Matemática',
47   professor_id: 4
48 };
49
50 //Disciplina.atualizarDisciplina(1,exemploDisciplina2)
51 Disciplina.obterDisciplina(1)
52 Disciplina.excluirDisciplina(1)
53
54

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the 'useNullAsDefault' flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).
<https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>

> Disciplina encontrada: {id: 1, nome: 'Matemática', professor_id: 4}

Disciplina excluída: 1

models/Disciplina.js

```

js index.js > ...
25 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
26 const exemploProfessor2 = {
27   nome: "Wendell",
28   email: "Wendell@exemplo.com"
29 };
30 //Professor.atualizarProfessor(3,exemploProfessor2)
31 //Professor.obterProfessor(3)
32 //Professor.excluirProfessor(3)
33 const exemploProfessor3 = {
34   nome: "Kiara",
35   email: "Kiara@exemplo.com"
36 };
37 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor3);
38
39 const exemploDisciplina = {
40   nome: 'Redes',
41   professor_id: 3
42 };
43
44 //Disciplina.criarDisciplina(exemploDisciplina);
45 const exemploDisciplina2 = {
46   nome: 'Matemática',
47   professor_id: 4
48 };
49
50 Disciplina.atualizarDisciplina(1,exemploDisciplina2)
51 Disciplina.obterDisciplina(1)
52
53

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

```

/usr/local/bin/node ./index.js
3 sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knex.js.org/guide/query-builder.html#insert).
Disciplina atualizada: 1
> Disciplina encontrada: {id: 1, nome: 'Matemática', professor_id: 4}

```

```

22   email: "Taveira@exemplo.com"
23 };
24 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
25 const exemploProfessor2 = {
26   nome: "Wendell",
27   email: "Wendell@exemplo.com"
28 };
29 //Professor.atualizarProfessor(3,exemploProfessor2)
30 //Professor.obterProfessor(3)
31 //Professor.excluirProfessor(3)
32 const exemploDisciplina = {
33   nome: 'Redes',
34   professor_id: 3
35 };
36 };
37 Disciplina.criarDisciplina(exemploDisciplina);
38
39

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

Disciplina criada com ID: 1

[models/Discipl](#)

```

35 index.js / ...
6 // Exemplo de uso
7 const exemploAluno = {
8   nome: 'Maria',
9   email: 'Maria@example.com'
10 };
11 //Aluno.criarAluno(exemploAluno);
12 const exemploAluno5 = {
13   nome: 'Ana',
14   email: 'Ana@example.com'
15 };
16 //Aluno.atualizarAluno(5,exemploAluno5);
17 //Aluno.obterAluno(5)
18 //Aluno.excluirAluno(5)
19
20 const exemploProfessor = {
21   nome: "Taveira",
22   email: "Taveira@exemple.com"
23 };
24 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
25 const exemploProfessor2 = {
26   nome: "Wendell",
27   email: "Wendell@exemple.com"
28 };
29 //Professor.atualizarProfessor(3,exemploProfessor2)
30 Professor.obterProfessor(3)
31 Professor.excluirProfessor(3)
32
33
34

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the 'useNullAsDefault' flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).
<https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>

> Professor encontrado: {id: 3, nome: 'Wendell', email: 'Wendell@exemple.com'}

Professor excluido: 1

[models/Professor.js](#)


```

JS index.js > ...
6 // Exemplo de uso
7 const exemploAluno = {
8   nome: 'Maria',
9   email: 'Maria@example.com'
10 };
11 //Aluno.criarAluno(exemploAluno);
12 const exemploAluno5 = {
13   nome: 'Ana',
14   email: 'Ana@example.com'
15 };
16 //Aluno.atualizarAluno(5,exemploAluno5);
17 //Aluno.obterAluno(5)
18 //Aluno.excluirAluno(5)
19
20 const exemploProfessor = {
21   nome: "Taveira",
22   email: "Taveira@example.com"
23 };
24 //Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
25 const exemploProfessor2 = {
26   nome: "Wendell",
27   email: "Wendell@example.com"
28 };
29 Professor.atualizarProfessor(3,exemploProfessor2)
30 Professor.obterProfessor(3)
31
32
33

```

PROBLEMS OUTPUT **DEBUG CONSOLE** TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

≡ ^ ×

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

Professor atualizado: 1

[models/Professor.js:24](#)

> Professor encontrado: {id: 3, nome: 'Wendell', email: 'Wendell@example.com'}

> Please start a debug session to evaluate expressions

```

1  const Aluno = require('./models/Aluno');
2  const Professor = require('./models/Professor');
3  const Disciplina = require('./models/Disciplina');
4
5  // Exemplo de uso
6  const exemploAluno = {
7    nome: 'Maria',
8    email: 'Maria@example.com'
9  };
10 //Aluno.criarAluno(exemploAluno);
11 const exemploAluno5 = {
12   nome: 'Ana',
13   email: 'Ana@example.com'
14 };
15 //Aluno.atualizarAluno(5,exemploAluno5);
16 //Aluno.obterAluno(5)
17 //Aluno.excluirAluno(5)
18
19 const exemploProfessor = {
20   nome: "Taveira",
21   email: "Taveira@example.com"
22 };
23 Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
24
25
26

```

PROBLEMS OUTPUT **DEBUG CONSOLE** TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the 'useNullAsDefault' flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).
 models/Professor.js:13

Professor criado com ID: 3

```
js index.js > ...
1  const Aluno = require('./models/Aluno');
2  const Professor = require('./models/Professor');
3  const Disciplina = require('./models/Disciplina');
4
5  // Exemplo de uso
6  const exemploAluno = {
7    nome: 'Maria',
8    email: 'Maria@example.com'
9  };
10 //Aluno.criarAluno(exemploAluno);
11 const exemploAluno5 = {
12   nome: 'Ana',
13   email: 'Ana@example.com'
14 };
15 //Aluno.atualizarAluno(5,exemploAluno5);
16 Aluno.obterAluno(5)
17 Aluno.excluirAluno(5)
18
19
20
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Filter (e.g. text, !exclude)

/usr/local/bin/node ./index.js

3 sqlite does not support inserting default values. Set the 'useNullAsDefault' flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

> Aluno encontrado: {id: 5, nome: 'Ana', email: 'Ana@example.com'}

Aluno excluído: 1

mo