QCM Algorithmique - L1 IG
Session: 1ˆ¤re session | Semestre: 1er semestre | Annˆ'e: 2025-2026
ˆ tudiant: Hery Fitahiana (L1IG009)

1. Vrai ou Faux : Un algorithme est une suite finie et ordonnˆ'e dâ instructions.
Rˆ'pondez par Vrai ou Faux.
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: Vrai

2. Cocher la bonne rˆ'ponse : Quelle structure permet de rˆ'pˆ'ter un bloc dâ instructions ? A. Variable B. Boucle C. Commentaire D. Constante
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: A. Variable

3. Souligner la bonne rˆ'ponse : Le symbole utilisˆ' pour une condition dâ ˆ'galitˆ' est == / ++ / -- / &&
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: ==

4. Cocher la bonne rˆ'ponse : Quelle structure est la plus adaptˆ'e pour reprˆ'senter une dˆ'cision ? A. if B. for C. string D. array
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: A. if

5. Vrai ou Faux : Une boucle while exˆ'cute toujours son bloc au moins une fois.
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: Vrai

6. Cocher la bonne rˆ'ponse : Quel mot-clˆ' sert ˆ dˆ'clarer une constante en JavaScript ? A. let B. const C. loop D. fixed
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: B. const

7. Souligner la bonne rˆ'ponse : Pour stocker plusieurs valeurs du mˆ“me type, on utilise le plus souvent tableau / condition / fonction / commentaire
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: tableau

8. Cocher la bonne rˆ'ponse : Quelle est la complexitˆ' temporelle dâ une recherche linˆ'aire dans le pire des cas ? A. O(1) B. O(log n) C. O(n) D. O(n´†)
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: B. O(log n)

9. Vrai ou Faux : Une variable peut changer de valeur pendant lâ exˆ'cution du programme.
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: Vrai

10. Cocher la bonne rˆ'ponse : Quel ˆ'noncˆ' permet dâ exˆ'cuter un bloc si une condition est vraie ? A. return B. switch C. if D. break
Rˆ'ponse de l'ˆ'tudiant: C. if