

期末考试试题_参考答案_数值分析和优化算法_A

一、选择题

- 1. B (MATLAB 变量名可以包含下划线，但不能以数字开头或包含减号等运算符)
- 2. C (数据分析的首要前提是保证数据的有效性和准确性)
- 3. C (size(X) 函数用于返回矩阵的行数和列数)
- 4. A (normplot 生成正态概率图，用于直观地检验数据是否服从正态分布)
- 5. C (排序后数组为[24, 38, 45, 56, 64, 73]。中位数为(45+56)/2 = 50.5。0.25分位数(第一四分位数)是下半部分[24, 38, 45]的中位数，即38)
- 6. B (小样本(n≤10)中，极端值对均值影响巨大，应使用更稳健的中位数。对于大样本(n≥10000)，根据大数定律，单个极端值对均值的影响减弱，均值仍是重要指标)
- 7. B (polyfit 是用于进行多项式曲线拟合的命令)
- 8. A (回归平方和(SSR)定义为 $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ ，度量由 x 变化引起的 y 的变化部分。选项 A 的负号应为印刷错误)
- 9. A, B, C (大数据具有数据量大(Volume)、数据类别大/多样(Variety)、处理速度快(Velocity)、价值密度低(Value)等特征。数据真实性(Veracity)是需要解决的挑战，而非固有特征)
- 10. A, C, D (回归诊断主要包括残差分析、异常点与强影响点诊断以及多重共线性诊断)

二、填空题

- 1. $A.^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A.*B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 2. 设计变量, 目标函数
- 3. 实验数据, 横截面数据
- 4. Jarque-Bera (JB)检验, Shapiro-Wilk (SW)检验 (或 Kolmogorov-Smirnov 检验)
- 5. 1
- 6. 对数(log) 或 Box-Cox 变换

解释

这里填 Box-Cox 变换和对数变换都可以。**Box-Cox变换**是一个更通用的变换家族，旨在寻找最佳参数 λ 以稳定方差、使数据正态化。其通用公式为：

$$y(\lambda) = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda}, & \text{如果 } \lambda \neq 0 \\ \log(x), & \text{如果 } \lambda = 0 \end{cases}$$

从公式可见，对数变换是Box-Cox变换在参数 $\lambda = 0$ 时的一个特例，也是实际应用中最常用的处理数据偏态的方法之一。

三、代码阅读题

- 1. 此题要求根据输出结果写出回归模型预测表达式，计算yc1的值，并说明代码操作。

预测表达式为 $y = 0.0021x^3 - 0.2086x^2 + 9.3295x - 4.9441$

代码中 polyconf 的效果等同于 polyval，用于计算预测值。yc1 的值是通过上述预测表达式计算当 $x = 70$ 时的 y 值，结果为 346.2809。

整个代码的操作是对刀具切削距离(x)和后刀面磨损(y)的数据进行三次多项式回归分析，它使用 `polyfit` 建立模型，`polyconf` 进行预测，并通过 `plot` 命令将原始数据与拟合曲线进行可视化对比。

2. 此题要求写出正态分布表达式并为代码添加注释。

最终表达式为 $N(3, 1; 5, 4; \frac{\sqrt{5}}{4})$ 。

解释

表达式的计算过程是：首先从均值向量 `miu = [3 1]` 中直接提取出均值 $\mu_x = 3, \mu_y = 1$;

接着从协方差矩阵 `sigma` 的对角线提取方差 $\sigma_x^2 = 5, \sigma_y^2 = 4$;

最后根据公式计算相关系数 (ρ)。协方差 $Cov(X, Y) = 2.5$ ，标准差 $\sigma_x = \sqrt{5}, \sigma_y = 2$ 。

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{2.5}{2\sqrt{5}} = \frac{5}{4\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

将这些值代入 $N(\mu_x, \mu_y; \sigma_x^2, \sigma_y^2; \rho)$ ，即可得到最终结果。

代码注释如下：

MATLAB

```
clear % 清除工作区中的所有变量
miu = [3 1]; % 定义二元正态分布的均值向量
sigma = [5 2.5; 2.5 4]; % 定义二元正态分布的协方差矩阵
s = rng; rng(s); % 保存并重置随机数生成器状态，保证结果可复现
Nr = mvnrnd(miu, sigma, 50); % 从指定的二元正态分布中生成50个随机样本
subplot(1,2,1), normplot(Nr(:,1)) % 在左子图中绘制第一维数据的正态概率图
subplot(1,2,2), normplot(Nr(:,2)) % 在右子图中绘制第二维数据的正态概率图
figure(2) % 创建一个新的图形窗口
subplot(1,2,1), qqplot(Nr(:,1)), grid on % 在新窗口左子图中绘制第一维数据的Q-Q图
subplot(1,2,2), qqplot(Nr(:,2)), grid on % 在新窗口右子图中绘制第二维数据的Q-Q图
```

四、简答题

(1) 数据分析在机械问题中的应用

以风力发电机关键轴承的故障预测为例，其数据分析流程主要包括几个阶段。

首先是数据采集，收集轴承的振动、温度等实时传感器数据及历史故障记录。接着进行数据预处理与特征提取，对信号去噪、归一化，并提取时域和频域的关键特征。

然后是模型训练，利用这些特征训练机器学习模型，建立从传感器数据到轴承健康状态的映射关系。最后进行模型评估与部署，将训练好的模型用于在线监测系统，实现对轴承的故障预警和剩余寿命预测。

(2) 优化设计在机械行业的应用

以汽车车身结构轻量化设计为例，其流程首先是建立优化模型，定义设计变量、目标函数和约束条件。接着结合有限元分析(FEA)软件对给定设计方案进行性能仿真。

最后采用优化算法自动调整设计变量并重复仿真，直至找到最优解。

这种方法的优势在于能够显著降低产品重量、成本和能耗，同时提升性能、缩短研发周期。但其不足之处在于计算量巨大，且对仿真模型的精度要求高。

(3) 数据分析与优化设计的区别与联系

二者的区别在于：**数据分析**是“向后看”，从现有数据中发现规律与模式，核心是**描述与预测**；而**优化设计**是“向前看”，在众多可能性中寻找满足特定目标的最优方案，核心是**决策与规定**。

二者的**联系**在于相辅相成。数据分析可以为优化模型提供精确的参数和边界，是优化的基础。而优化设计产生的新方案可以生成新的数据，用于进一步的分析和验证，形成持续改进的闭环。

五、建立优化数学模型

这是一个典型的线性规划问题。**设计变量**定义为每天生产甲、乙两种产品的件数，分别记为 x_1 和 x_2 。**目标函数**是最大化总利润 Z 。**约束条件**主要来自材料、工时和电力的供应上限，同时变量本身需满足非负约束。完整的数学模型如下：

目标函数：

$$\max Z = 60x_1 + 120x_2$$

约束条件：

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 360 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 300 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

六、计算题

1. 黄金分割法

问题：求 $f(x) = x^2 - 7x + 10$ 在区间 **[2, 8]** 上的最优解，迭代一步。

算法思想与步骤总览：

黄金分割法是一种用于求解单变量函数在给定单峰区间内极小值的高效搜索算法。其核心思想是利用黄金分割比例（约0.618）在区间内确定两个试探点，通过比较两点的函数值，来舍去一部分不包含极小值的区间，从而逐步缩小搜索范围。本题解题步骤为：初始化区间 -> 计算试探点 -> 计算函数值 -> 比较并缩减区间 -> 得出新区间。

解题步骤：

1.初始化：目标函数为 $f(x) = x^2 - 7x + 10$ ，初始搜索区间为 $[a_1, b_1] = [2, 8]$ ，其长度 $L_1 = 6$ 。使用黄金分割系数 $\tau = 0.618$ 。

2.计算试探点：在区间内按黄金比例找到两个内部点 $x_r = a_1 + \tau L_1 = 2 + 0.618 \times 6 = 5.708$ 和 $x_l = b_1 - \tau L_1 = 8 - 0.618 \times 6 = 4.292$ 。

3.计算函数值：评估两个试探点处的函数值， $f(x_l) = f(4.292) \approx -1.624$ ， $f(x_r) = f(5.708) \approx 2.624$ 。

4.比较与缩减区间：因为 $f(x_l) < f(x_r)$ ，说明函数值在从 x_l 到 x_r 的方向上是上升的，极小点一定在 x_r 的左侧。因此，舍去区间 $[x_r, b_1]$ ，保留新区间 $[a_2, b_2] = [a_1, x_r]$ 。

5.得出新区间：迭代一步后，新的搜索区间为 **[2, 5.708]**。

2. 惩罚函数法

(1) 外点法求解等式约束问题

算法思想与步骤总览：

外点法的思路是将有约束问题转化为无约束问题。它通过在目标函数上增加一个对违反约束行为施加巨大惩罚的“惩罚项”，当罚因子 $M \rightarrow \infty$ 时，迭代点会被“逼迫”去满足约束条件。解题步骤为：构造增广函数 -> 对变量求偏导并令其为零 -> 求解用罚因子 M 表示的变量 -> 取极限得出最优解。

解题步骤：

1.构造增广函数：新的无约束目标函数为 $\Phi(X, M) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_2^2 + M(x_1 + x_2 - 1)^2$ 。

2.求偏导：对 x_1 和 x_2 求偏导并令其为零，得到方程组： $x_1 + 2M(x_1 + x_2 - 1) = 0$ 和 $\frac{1}{2}x_2 + 2M(x_1 + x_2 - 1) = 0$ 。

3.求解方程组：联立方程解得 $x_1 = \frac{2M}{1 + 6M}$ 和 $x_2 = \frac{4M}{1 + 6M}$ 。

4.取极限: 当罚因子 $M \rightarrow \infty$ 时, 求得 $x_1^* = \frac{1}{3}$ 和 $x_2^* = \frac{2}{3}$ 。最终最优解为 $X^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。

(2) 对数内点法求解不等式约束问题

算法思想与步骤总览:

内点法同样是将约束问题转化为无约束问题, 但它的迭代点始终保持在可行域内部。它通过增加一个当迭代点靠近边界时会趋于无穷大的“障碍项”(通常是对数函数) 来实现。当障碍因子 $r \rightarrow 0^+$ 时, 迭代点会逼近最优解。解题步骤为: 构造增广函数 -> 求偏导 -> 求解用障碍因子 r 表示的变量 -> 取极限得出最优解。

解题步骤:

1.构造增广函数: 对应约束 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 的增广函数为 $\Phi(X, r) = x_1^2 + 6x_1 + x_2^2 + 4 - r \ln(x_1) - r \ln(x_2)$ 。

2.求偏导: 对 x_1 和 x_2 求偏导并令其为零, 得到方程组: $2x_1 + 6 - \frac{r}{x_1} = 0$ 和 $2x_2 - \frac{r}{x_2} = 0$ 。

3.求解方程组: 解得 $x_2 = \sqrt{\frac{r}{2}}$ 和 $x_1 = \frac{-6 + \sqrt{36 + 8r}}{4}$ (取正根以保证在可行域内)。

4.取极限: 当障碍因子 $r \rightarrow 0^+$ 时, 求得 $x_1^* = 0$ 和 $x_2^* = 0$ 。最终最优解为 $X^* = (0, 0)$ 。