



## KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna matowa **LCD Laminat**

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie                                 | wewnętrzna                |
| Przeznaczenie                                | do laminacji              |
| Klej na folii                                | nie                       |
| Kolor folii przy wyłączonym zasilaniu        | biały mat                 |
| Kolor folii przy włączonym zasilaniu         | przezroczysta             |
| Transmisja światła przy wyłączonym zasilaniu | 52% (folia matowa)        |
| Transmisja światła przy włączonym zasilaniu  | 81% (folia przezroczysta) |
| Czas reakcji przy wyłączaniu                 | 200 ms                    |
| Czas reakcji przy włączaniu                  | 10 ms                     |
| Zasilanie                                    | 230V                      |
| Napięcie elektryczne folii                   | 48 V                      |
| Pobór mocy                                   | 5 W/m <sup>2</sup>        |
| Szerokość folii                              | 1,20 m, 1,50 m            |
| Grubość bez warstw ochronnych                | 0,5 mm                    |
| Temperatura użytkowania                      | 0°C - 55°C                |
| Żywotność w stanie załączonym                | 50000 h                   |

**AMPLUS** ul. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź  
Tel. 42 250 – 77 – 56 [www.foliaokienna.pl](http://www.foliaokienna.pl), [www.marketfolie.pl](http://www.marketfolie.pl)

**ZIMNE FOLIE NA GORĄCE DNI**