BRILO ERP WebApi — Referencia Tecnica

Table of Contents

1. Access . . . 14
2. Consulta programatica (.well-known) . . . 14
3. Endpoints . . . 15
3.1. Bancos . . . 15
3.1.1. apiBancosDelAbonoBcoDelete . . . 15
3.1.2. apiBancosDelCargoBcoDelete . . . 16
3.1.3. apiBancosGetAbonosBcoGet . . . 17
3.1.4. apiBancosGetCargosBcoGet . . . 18
3.1.5. apiBancosGetTiposAbonoBcoGet . . . 20
3.1.6. apiBancosGetTiposCargoBcoGet . . . 21
3.1.7. apiBancosSetAbonoBcoPost . . . 22
3.1.8. apiBancosSetCargoBcoPost . . . 23
3.2. CXC . . . 24
3.2.1. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAFacturasPost . . . 24
3.2.2. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAODFPost . . . 25
3.2.3. apiV2CXCAbonoClientePost . . . 26
3.2.4. apiV2CXCAbonoFacturaPost . . . 27
3.2.5. apiV2CXCAnticipoVentaPost . . . 28
3.2.6. apiV2CXCGetAbonosFacturasGet . . . 29
3.2.7. apiV2CXCGetSaldoCuentaXCobrarClienteGet . . . 30
3.2.8. apiV2CXCLimitesCreditoClientesGet . . . 31
3.3. Compras . . . 32
3.3.1. apiV2ComprasCCFMcoIdPut . . . 32
3.3.2. apiV2ComprasCCFPost . . . 33
3.3.3. apiV2ComprasCOTMcoIdPostearAODCPost . . . 34
3.3.4. apiV2ComprasCajasChicasGet . . . 35
3.3.5. apiV2ComprasCentrosCostoGet . . . 36
3.3.6. apiV2ComprasDeclaracionesMercanciaGet . . . 36
3.3.7. apiV2ComprasDepartamentosGet . . . 37
3.3.8. apiV2ComprasEGCMcoIdPut . . . 38
3.3.9. apiV2ComprasEGCPost . . . 39
3.3.10. apiV2ComprasEditorConfigsGet . . . 40

3.3.11. apiV2ComprasEmpleadosGet . . . 40
3.3.12. apiV2ComprasFSEMcoIdPut . . . 41
3.3.13. apiV2ComprasFSEPost . . . 42
3.3.14. apiV2ComprasIMPMcoIdPut . . . 43
3.3.15. apiV2ComprasIMPPost . . . 43
3.3.16. apiV2ComprasMonedasGet . . . 44
3.3.17. apiV2ComprasODCByGuidMcoGuidGet . . . 45
3.3.18. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntoFxrgIdDelete . . . 46
3.3.19. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntoPost . . . 47
3.3.20. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntosGet . . . 48
3.3.21. apiV2ComprasODCMcoIdDelete . . . 49
3.3.22. apiV2ComprasODCMcoIdDesfinalizarPut . . . 50
3.3.23. apiV2ComprasODCMcoIdEditPermisosGet . . . 51
3.3.24. apiV2ComprasODCMcoIdFinalizarPut . . . 52
3.3.25. apiV2ComprasODCMcoIdGet . . . 52
3.3.26. apiV2ComprasODCMcoIdPostearPost . . . 53
3.3.27. apiV2ComprasODCMcoIdPresupuestoGet . . . 55
3.3.28. apiV2ComprasODCMcoIdPut . . . 55
3.3.29. apiV2ComprasODCPost . . . 57
3.3.30. apiV2ComprasODCsGet . . . 58
3.3.31. apiV2ComprasProveedoresGet . . . 59
3.3.32. apiV2ComprasRQCMcoIdPostearAODCPost . . . 60
3.3.33. apiV2ComprasSectoresRentaGet . . . 61
3.3.34. apiV2ComprasSubtiposEGCGet . . . 62
3.3.35. apiV2ComprasSucursalesGet . . . 62
3.3.36. apiV2ComprasTiposContribuyenteGTGet . . . 63
3.3.37. apiV2ComprasUnidadesProductoGet . . . 64
3.4. Comun . . . 65
3.4.1. apiComunAboutGet . . . 65
3.4.2. apiComunAppConfigGet . . . 65
3.4.3. apiComunGenDocsUrlGet . . . 66
3.4.4. apiComunGetFileGet . . . 67
3.4.5. apiComunGetProductosGet . . . 68
3.4.6. apiComunSucursalesDelete . . . 69
3.4.7. apiComunSucursalesPost . . . 71
3.4.8. apiV2ComunCategoriaXClienteDelete . . . 72
3.4.9. apiV2ComunCategoriaXClientePost . . . 73
3.4.10. apiV2ComunClientesGet . . . 74
3.4.11. apiV2ComunClientesPost . . . 75

3.4.12. apiV2ComunClientesPut . . . 76
3.4.13. apiV2ComunGetCentrosCostoGet . . . 77
3.4.14. apiV2ComunGetClientesCountGet . . . 78
3.4.15. apiV2ComunGetCuentasBcoGet . . . 79
3.4.16. apiV2ComunGetProductosCountGet . . . 80
3.4.17. apiV2ComunModulosGet . . . 81
3.4.18. apiV2ComunProductoInfoGet . . . 82
3.4.19. apiV2ComunProductosCatalogoGet . . . 83
3.4.20. apiV2ComunProductosGet . . . 85
3.4.21. apiV2ComunPromocionesVigentesGet . . . 86
3.4.22. apiV2ComunProveedoresGet . . . 87
3.4.23. apiV2ComunSetPadreClienteDependientePost . . . 89
3.4.24. apiV2ComunSucursalesClienteDelete . . . 90
3.4.25. apiV2ComunSucursalesClientePost . . . 91
3.4.26. apiV2ComunUiConfigsGet . . . 92
3.4.27. apiV2ComunVendedoresGet . . . 93
3.5. Conta . . . 94
3.5.1. apiV2ContaCentrosCostoGet . . . 94
3.5.2. apiV2ContaCuentasContaGet . . . 95
3.5.3. apiV2ContaPartidaMpaIdDetalleDpaIdDelete . . . 96
3.5.4. apiV2ContaPartidaMpaIdDetalleDpaIdPut . . . 97
3.5.5. apiV2ContaPartidaMpaIdDetallePost . . . 98
3.5.6. apiV2ContaPartidaMpaIdDetallesGet . . . 99
3.5.7. apiV2ContaPartidaMpaIdGet . . . 100
3.5.8. apiV2ContaPartidaPost . . . 100
3.5.9. apiV2ContaPartidasGet . . . 101
3.5.10. apiV2ContaTiposPartidaGet . . . 102
3.6. Inventario . . . 103
3.6.1. apiV2InventarioGetSaldosGet . . . 103
3.6.2. apiV2InventarioSaldosGet . . . 105
3.7. McpUploads . . . 106
3.7.1. apiV2McpUploadsUploadIdPut . . . 106
3.8. Nomina . . . 107
3.8.1. apiV2NominaAnticiposPost . . . 107
3.8.2. apiV2NominaEmpleadoGet . . . 108
3.8.3. apiV2NominaEmpleadosGet . . . 109
3.9. Reportes . . . 110
3.9.1. apiV2VentasODFMfaIdPdfGet . . . 110
3.10. Seguridad . . . 111

3.10.1. apiSeguridadCambioPasswordPost . . . 111
3.10.2. apiSeguridadLoginPost . . . 112
3.10.3. apiSeguridadPermisosGet . . . 113
3.10.4. apiSeguridadResolveWebUserGet . . . 114
3.10.5. apiSeguridadWebUsersGet . . . 116
3.10.6. apiV2SeguridadMisPermisosGet . . . 117
3.11. Servicios . . . 118
3.11.1. apiServiciosLineasServiciosGet . . . 118
3.11.2. apiServiciosMonitorResumenGet . . . 120
3.11.3. apiServiciosMonitorTicketsGet . . . 121
3.11.4. apiServiciosPrioridadesGet . . . 123
3.11.5. apiServiciosReporteAgendaTecnicosGet . . . 124
3.11.6. apiServiciosReporteContactosContratoGet . . . 125
3.11.7. apiServiciosReporteEstadoODSsGet . . . 126
3.11.8. apiServiciosReporteGeoTecnicosGet . . . 127
3.11.9. apiServiciosTecnicosGet . . . 128
3.11.10. apiServiciosTicketAdjuntosGet . . . 130
3.11.11. apiServiciosTicketMtikIdAdjuntoPost . . . 131
3.11.12. apiServiciosTicketMtikIdCierreGateGet . . . 132
3.11.13. apiServiciosTicketMtikIdCierrePost . . . 133
3.11.14. apiServiciosTicketMtikIdComentarioPost . . . 134
3.11.15. apiServiciosTicketMtikIdComentariosGet . . . 136
3.11.16. apiServiciosTicketMtikIdEditPermisosGet . . . 137
3.11.17. apiServiciosTicketMtikIdPut . . . 138
3.11.18. apiServiciosTicketMtikIdReaperturaPost . . . 139
3.11.19. apiServiciosTicketMtikIdTiemposGet . . . 140
3.11.20. apiServiciosTicketMtikIdTiemposHrslbIdDelete . . . 141
3.11.21. apiServiciosTicketMtikIdTiemposHrslbIdPut . . . 142
3.11.22. apiServiciosTicketMtikIdTiemposPost . . . 144
3.11.23. apiServiciosTicketMtikIdValidacionesGet . . . 145
3.11.24. apiServiciosTicketPost . . . 146
3.11.25. apiServiciosTicketsGet . . . 147
3.11.26. apiServiciosTicketsPorTecnicoGet . . . 150
3.11.27. apiServiciosTiposStatusGet . . . 152
3.11.28. apiServiciosTiposTicketsGet . . . 153
3.12. Vallas . . . 155
3.12.1. apiVallasAgenciasGet . . . 155
3.12.2. apiVallasCarasDisponiblesGet . . . 156
3.12.3. apiVallasCarasGet . . . 157

3.12.4. apiVallasCategoriasCarasGet . . . 159
3.12.5. apiVallasCategoriasSitiosGet . . . 160
3.12.6. apiVallasContratosGet . . . 161
3.12.7. apiVallasContratosPost . . . 163
3.12.8. apiVallasContratosPut . . . 164
3.12.9. apiVallasCotizacionesGet . . . 165
3.12.10. apiVallasCotizacionesPost . . . 166
3.12.11. apiVallasCotizacionesPut . . . 168
3.12.12. apiVallasEjecutivosGet . . . 169
3.12.13. apiVallasEstadosCotizacionesGet . . . 170
3.12.14. apiVallasEstadosOrdenesGet . . . 171
3.12.15. apiVallasMaterialesGet . . . 172
3.12.16. apiVallasMaterialesXCaraGet . . . 173
3.12.17. apiVallasOrdenesProduccionGet . . . 174
3.12.18. apiVallasOrdenesProduccionPost . . . 176
3.12.19. apiVallasOrdenesProduccionPut . . . 177
3.12.20. apiVallasPreciosXCarasGet . . . 178
3.12.21. apiVallasPromocionesGet . . . 179
3.12.22. apiVallasRubrosGet . . . 180
3.12.23. apiVallasSitiosGet . . . 182
3.12.24. apiVallasTarifasProveedorGet . . . 183
3.12.25. apiVallasTiposCarasGet . . . 184
3.12.26. apiVallasTiposEstructurasGet . . . 185
3.12.27. apiVallasTiposPreciosGet . . . 187
3.12.28. apiVallasTiposTrabajoOPGet . . . 188
3.13. Ventas . . . 189
3.13.1. apiV2VentasBancosAnticipoGet . . . 189
3.13.2. apiV2VentasCOTMfaIdPostearAODFPost . . . 190
3.13.3. apiV2VentasEditorConfigsGet . . . 191
3.13.4. apiV2VentasEmpleadosResponsableGet . . . 191
3.13.5. apiV2VentasFacturaGet . . . 192
3.13.6. apiV2VentasFacturaMfaIdEstadoPreparacionPut . . . 193
3.13.7. apiV2VentasFacturaPost . . . 195
3.13.8. apiV2VentasFacturasEstadoPreparacionPut . . . 196
3.13.9. apiV2VentasFacturasGet . . . 197
3.13.10. apiV2VentasFacturasPost . . . 198
3.13.11. apiV2VentasLotesProductoGet . . . 199
3.13.12. apiV2VentasMaterialesXProductoGet . . . 200
3.13.13. apiV2VentasODFByGuidMfaGuidGet . . . 201

3.13.14. apiV2VentasODFLineaDfaIdEstadoPreparacionPut . . . 202
3.13.15. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntoFxrgIdDelete . . . 203
3.13.16. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntoPost . . . 204
3.13.17. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntosGet . . . 205
3.13.18. apiV2VentasODFMfaIdAnticipoPost . . . 206
3.13.19. apiV2VentasODFMfaIdContactosRelacionadosGet . . . 207
3.13.20. apiV2VentasODFMfaIdDelete . . . 208
3.13.21. apiV2VentasODFMfaIdDesfinalizarPut . . . 209
3.13.22. apiV2VentasODFMfaIdDetalleAdjuntoFxrgIdDelete . . . 210
3.13.23. apiV2VentasODFMfaIdDetalleDfaIdAdjuntoPost . . . 211
3.13.24. apiV2VentasODFMfaIdDetalleDfaIdAdjuntosGet . . . 212
3.13.25. apiV2VentasODFMfaIdEditPermisosGet . . . 213
3.13.26. apiV2VentasODFMfaIdEmailDestinatariosSugeridosGet . . . 213
3.13.27. apiV2VentasODFMfaIdEmailEnvdocIdDelete . . . 214
3.13.28. apiV2VentasODFMfaIdEmailHistoricoGet . . . 215
3.13.29. apiV2VentasODFMfaIdEmailPost . . . 216
3.13.30. apiV2VentasODFMfaIdEstadoPreparacionPut . . . 217
3.13.31. apiV2VentasODFMfaIdFinalizarPut . . . 218
3.13.32. apiV2VentasODFMfaIdFirmaFirmIdDelete . . . 219
3.13.33. apiV2VentasODFMfaIdFirmaGet . . . 220
3.13.34. apiV2VentasODFMfaIdFirmaPost . . . 220
3.13.35. apiV2VentasODFMfaIdGenerarOrdProdPost . . . 221
3.13.36. apiV2VentasODFMfaIdGenerarPrdSimplePost . . . 222
3.13.37. apiV2VentasODFMfaIdGenerarRQCPost . . . 223
3.13.38. apiV2VentasODFMfaIdGet . . . 225
3.13.39. apiV2VentasODFMfaIdListaPut . . . 225
3.13.40. apiV2VentasODFMfaIdMateriasPrimasGet . . . 227
3.13.41. apiV2VentasODFMfaIdOrdenesProduccionGet . . . 227
3.13.42. apiV2VentasODFMfaIdPostearPost . . . 228
3.13.43. apiV2VentasODFMfaIdPut . . . 229
3.13.44. apiV2VentasODFMfaIdRQCElegiblesGet . . . 230
3.13.45. apiV2VentasODFMfaIdTicketGet . . . 231
3.13.46. apiV2VentasODFMfaIdTipoOrigenPut . . . 232
3.13.47. apiV2VentasODFsGet . . . 233
3.13.48. apiV2VentasPrecioProductoGet . . . 235
3.13.49. apiV2VentasProductosComboGet . . . 236
3.13.50. apiV2VentasProductosXMaterialGet . . . 237
3.13.51. apiV2VentasSaldoCostoProductoGet . . . 238
3.13.52. apiV2VentasTiposAbonoVentaGet . . . 239

3.13.53. apiV2VentasTiposAnticipoVentaGet . . . 239
3.13.54. apiV2VentasTiposDocAGenerarGet . . . 240
3.13.55. apiV2VentasTiposDocParaPostearGet . . . 241
3.13.56. apiV2VentasTiposEstadoPreparacionGet . . . 241
3.13.57. apiV2VentasTiposOrdProdGet . . . 242
3.13.58. apiV2VentasTiposOrigenVentaGet . . . 243
3.13.59. apiV2VentasTiposPreciosGet . . . 243
3.13.60. apiV2VentasTiposProdGet . . . 244
3.13.61. apiV2VentasUnidadesProductoGet . . . 245
3.13.62. apiVentasFacturaMfaIdPut . . . 246
3.14. VentasClientes . . . 247
3.14.1. apiV2VentasClienteCliIdGet . . . 247
3.14.2. apiV2VentasClienteCliIdPut . . . 248
3.14.3. apiV2VentasClientePost . . . 249
3.14.4. apiV2VentasClientesCatalogosGet . . . 250
3.14.5. apiV2VentasClientesConfigsGet . . . 251
3.14.6. apiV2VentasClientesGet . . . 252
4. Models . . . 253
4.1. *AbonoClienteDetalleModel* . . . 253
4.2. *AbonoClienteRequestModel* . . . 254
4.3. *AbonoClienteResponseModel* . . . 254
4.4. *AbonosExtendedModel* . . . 255
4.5. *AbonosXFacturaModelExtended* . . . 256
4.6. *AddFirmaRequest* . . . 257
4.7. *AdjuntoDetFacturaCreateRequest* . . . 257
4.8. *AdjuntoDetFacturaModel* . . . 257
4.9. *AdjuntoDocumentoModel* . . . 258
4.10. *AgenciasModel* . . . 258
4.11. *AnticipoVentaCreadoModel* . . . 259
4.12. *AnticipoVentaRequestModel* . . . 259
4.13. *AnticipoVentaResponseModel* . . . 259
4.14. *AnticiposNmnExtendedModel* . . . 260
4.15. *ApiErrorResponse* . . . 261
4.16. *ApiSuccessResponse* . . . 261
4.17. *AreasRstExtendedModel* . . . 261
4.18. *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel* . . . 264
4.19. *AutorizacionActionResultModel* . . . 264
4.20. *AutorizacionEstadoModel* . . . 265
4.21. *AutorizacionEstadoModel2* . . . 266

4.22. *AutorizacionHistorialModel* . . . 266
4.23. *AutorizarRegistroRequest* . . . 267
4.24. *BancoAnticipoModel* . . . 267
4.25. *CajaChicaCatalogoModel* . . . 267
4.26. *CambioPasswordRequest* . . . 268
4.27. *CapacidadEfectivaModel* . . . 268
4.28. *CarasExtendedModel* . . . 268
4.29. *CargosExtendedModel* . . . 269
4.30. *CategoriasCarasModel* . . . 271
4.31. *CategoriasSitiosModel* . . . 271
4.32. *CentrosCostoExtendedModel* . . . 271
4.33. *ClienteCreateRequest* . . . 272
4.34. *ClienteDetailModel* . . . 275
4.35. *ClienteListItemModel* . . . 282
4.36. *ClienteUpdateRequest* . . . 283
4.37. *ClientesCatalogosModel* . . . 286
4.38. *ClientesConfigsModel* . . . 287
4.39. *ClientesExtendedModel* . . . 290
4.40. *ClientesExtendedModel2* . . . 298
4.41. *ClientesExtendedModel3* . . . 305
4.42. *CobradorComboItem* . . . 313
4.43. *CodValorComboItem* . . . 313
4.44. *ConsultaAbonosFacturasModel* . . . 313
4.45. *ConsultaSaldosModel* . . . 313
4.46. *ContactoRelacionadoModel* . . . 314
4.47. *ConteoAdjuntoLineaModel* . . . 314
4.48. *ConteoTablasModel* . . . 314
4.49. *CrearAnticipoOdfRequest* . . . 315
4.50. *CuentasBancoExtendedModel* . . . 315
4.51. *CuentasContaExtendedModel* . . . 316
4.52. *CuentasXCobrarClientesModel* . . . 317
4.53. *DeclaracionMercanciaModel* . . . 317
4.54. *DeptoCatalogoModel* . . . 318
4.55. *DeptoComboItem* . . . 318
4.56. *DestinatarioSugeridoModel* . . . 318
4.57. *DetCXCClienteModel* . . . 319
4.58. *DetCargaAgcExtendedModel* . . . 319
4.59. *DetComprasExtendedModel* . . . 320
4.60. *DetContratosExtendedModel* . . . 323

4.61. *DetCotizacionesExtendedModel* . . . 324
4.62. *DetCuentasAbonosRstExtendedModel* . . . 326
4.63. *DetCuentasRstExtendedModel* . . . 326
4.64. *DetFacturasExtendedModel* . . . 329
4.65. *DetFacturasModel* . . . 332
4.66. *DetOrdenesProdExtendedModel* . . . 335
4.67. *DetPartidasExtendedModel* . . . 336
4.68. *DetallePartidaUpsertRequest* . . . 337
4.69. *DistritoComboItem* . . . 338
4.70. *EgresosExtendedModel* . . . 338
4.71. *EjecutivosModel* . . . 338
4.72. *EmailDestinatarioRequest* . . . 339
4.73. *EmailEliminarResultModel* . . . 339
4.74. *EmpleadoCatalogoModel* . . . 339
4.75. *EmpleadoVentaModel* . . . 339
4.76. *EmpleadosExtendedModel* . . . 340
4.77. *EntidadesAgcExtendedModel* . . . 347
4.78. *EntityTagHeaderValue* . . . 349
4.79. *EnviarEmailRequest* . . . 349
4.80. *EnviarEmailResultModel* . . . 349
4.81. *EstadoDocVallasModel* . . . 350
4.82. *FacturaEstadoPreparacionRequest* . . . 350
4.83. *FileContentResult* . . . 350
4.84. *FileResult* . . . 350
4.85. *FilesXRegistroModel* . . . 351
4.86. *FirmaResultModel* . . . 351
4.87. *FirmaXDocumentoModel* . . . 352
4.88. *GenerarOrdProdRequest* . . . 352
4.89. *GenerarOrdProdResultModel* . . . 352
4.90. *GenerarPrdSimpleResultModel* . . . 353
4.91. *GenerarRqcLineaRequest* . . . 353
4.92. *GenerarRqcRequest* . . . 353
4.93. *GenerarRqcResultModel* . . . 353
4.94. *HistoricoEmailModel* . . . 354
4.95. *ImportsTrackingNumsAgcModel* . . . 354
4.96. *IngresosExtendedModel* . . . 354
4.97. *JsonResult* . . . 355
4.98. *LimitesCredClientesModel* . . . 355
4.99. *LineaServicioModel* . . . 356

4.100. *LoginRequest* . . . 356
4.101. *LoteProductoModel* . . . 356
4.102. *MaeCargaAgcExtendedModel* . . . 356
4.103. *MaeComprasExtendedModel* . . . 359
4.104. *MaeComprasExtendedModel2* . . . 365
4.105. *MaeContratosExtendedModel* . . . 371
4.106. *MaeCotizacionesExtendedModel* . . . 373
4.107. *MaeCuentasRstExtendedModel* . . . 374
4.108. *MaeFacturasExtendedModel* . . . 377
4.109. *MaeFacturasExtendedModel2* . . . 386
4.110. *MaeFacturasModel* . . . 395
4.111. *MaeOrdenesProdExtendedModel* . . . 403
4.112. *MarcasRubrosVallasModel* . . . 405
4.113. *MaterialXProductoModel* . . . 405
4.114. *MaterialesModel* . . . 405
4.115. *MaterialesXCaraExtendedModel* . . . 406
4.116. *MesasRstExtendedModel* . . . 406
4.117. *MeserosRstExtendedModel* . . . 407
4.118. *MisPermisosModel* . . . 407
4.119. *ModificadoresXProdRstExtendedModel* . . . 408
4.120. *ModulosModel* . . . 408
4.121. *MonedaCatalogoModel* . . . 409
4.122. *MonitorResumenTecnicoModel* . . . 409
4.123. *MonitorTicketModel* . . . 409
4.124. *MotoristasRstExtendedModel* . . . 410
4.125. *MuniComboItem* . . . 411
4.126. *OdcAdjuntoCreateRequest* . . . 411
4.127. *OdcAdjuntoDocumentoModel* . . . 411
4.128. *OdcAdjuntosResultModel* . . . 412
4.129. *OdcCentroCostoModel* . . . 412
4.130. *OdcConteosModel* . . . 412
4.131. *OdcDetalleResultModel* . . . 413
4.132. *OdcEditPermisosModel* . . . 413
4.133. *OdcEditorConfigsModel* . . . 414
4.134. *OdcEliminarResultModel* . . . 415
4.135. *OdcListItemModel* . . . 415
4.136. *OdcListadoResultModel* . . . 417
4.137. *OdcPresupuestoLineaModel* . . . 417
4.138. *OdcPresupuestoResultModel* . . . 418

4.139. *OdcTipoDocOpcion* . . . 418
4.140. *OdcTotalesModel* . . . 418
4.141. *OdfAdjuntosResultModel* . . . 418
4.142. *OdfConteosModel* . . . 419
4.143. *OdfDetalleResultModel* . . . 419
4.144. *OdfEditPermisosModel* . . . 419
4.145. *OdfEliminarResultModel* . . . 421
4.146. *OdfListItemModel* . . . 421
4.147. *OdfListaResultModel* . . . 422
4.148. *OdfListadoResultModel* . . . 423
4.149. *OdfTicketLineaModel* . . . 423
4.150. *OdfTicketModel* . . . 424
4.151. *OdfTotalesModel* . . . 424
4.152. *OrdProdRelacionadaModel* . . . 425
4.153. *Order* . . . 425
4.154. *OrderBilling* . . . 427
4.155. *OrderCouponLine* . . . 428
4.156. *OrderFeeLine* . . . 428
4.157. *OrderLineItem* . . . 428
4.158. *OrderMeta* . . . 429
4.159. *OrderRefundLine* . . . 429
4.160. *OrderShipping* . . . 429
4.161. *OrderShippingLine* . . . 430
4.162. *OrderTaxLine* . . . 430
4.163. *PaisComboItem* . . . 431
4.164. *PartidaCreateRequest* . . . 431
4.165. *PartidaExtendedModel* . . . 431
4.166. *PermisoMenuModel* . . . 432
4.167. *PermisoWebModel* . . . 432
4.168. *PostearCotResultModel* . . . 433
4.169. *PostearMcoResultModel* . . . 433
4.170. *PostearOdcRequest* . . . 433
4.171. *PostearOdcResultModel* . . . 434
4.172. *PostearOdfRequest* . . . 434
4.173. *PostearOdfRequest2* . . . 435
4.174. *PostearOdfResultModel* . . . 436
4.175. *PrecioProductoOpcionModel* . . . 436
4.176. *PrecioProductoResultModel* . . . 436
4.177. *PreciosXCarasExtendedModel* . . . 437

4.178. *PrioridadSrvModel* . . . 437
4.179. *ProblemDetails* . . . 438
4.180. *Product* . . . 438
4.181. *ProductAttributeLine* . . . 441
4.182. *ProductCategoryLine* . . . 441
4.183. *ProductDefaultAttribute* . . . 441
4.184. *ProductDimension* . . . 442
4.185. *ProductDownloadLine* . . . 442
4.186. *ProductImage* . . . 442
4.187. *ProductMeta* . . . 443
4.188. *ProductTagLine* . . . 443
4.189. *ProductoCatalogoModel* . . . 443
4.190. *ProductoComboHijoModel* . . . 444
4.191. *ProductosModel* . . . 444
4.192. *PromocionVigenteDetalleModel* . . . 447
4.193. *PromocionVigenteModel* . . . 448
4.194. *PromocionesModel* . . . 448
4.195. *ProveedorCatalogoModel* . . . 449
4.196. *ProveedoresExtendedModel* . . . 449
4.197. *ReglaRequeridaModel* . . . 450
4.198. *ReporteAgendaTecnicoModel* . . . 451
4.199. *ReporteContactoContratoModel* . . . 451
4.200. *ReporteEstadoODSModel* . . . 452
4.201. *ReporteGeoTecnicoModel* . . . 453
4.202. *ReservacionesRstExtendedModel* . . . 454
4.203. *RqcLineaElegibleModel* . . . 455
4.204. *SaldoCostoProductoResultModel* . . . 456
4.205. *SaldoUbicacionModel* . . . 456
4.206. *SectorRentaModel* . . . 456
4.207. *SetTespvCabeceraRequest* . . . 457
4.208. *SetTespvLineaRequest* . . . 457
4.209. *SetTovRequest* . . . 457
4.210. *SitiosExtendedModel* . . . 457
4.211. *SolicitarAutorizacionRequest* . . . 459
4.212. *SolicitudPendienteModel* . . . 459
4.213. *StatusClienteComboItem* . . . 459
4.214. *StringSegment* . . . 459
4.215. *SubdetFacturaMatPrimModel* . . . 460
4.216. *SubtipoEgcModel* . . . 460

4.217. *SucClientesExtendedModel* . . . 460
4.218. *SucClientesModel* . . . 461
4.219. *SucursalCatalogoModel* . . . 462
4.220. *TarifasProveedorExtendedModel* . . . 462
4.221. *TaxItem* . . . 463
4.222. *TecnicoModel* . . . 463
4.223. *TicketAdjuntoCreateRequest* . . . 463
4.224. *TicketAdjuntoExtendedModel* . . . 464
4.225. *TicketAdjuntoModel* . . . 464
4.226. *TicketCierreChangeLog* . . . 465
4.227. *TicketCierreGateModel* . . . 465
4.228. *TicketCierreRequest* . . . 466
4.229. *TicketCierreValidacion* . . . 466
4.230. *TicketComentarioCreateRequest* . . . 466
4.231. *TicketComentarioModel* . . . 467
4.232. *TicketCreateRequest* . . . 467
4.233. *TicketEditPermisosModel* . . . 468
4.234. *TicketGrupoTecnicoModel* . . . 469
4.235. *TicketReaperturaRequest* . . . 470
4.236. *TicketTiempoCreateRequest* . . . 470
4.237. *TicketTiempoModel* . . . 470
4.238. *TicketTiempoUpdateRequest* . . . 471
4.239. *TicketUpdateRequest* . . . 471
4.240. *TicketValidacionModel* . . . 472
4.241. *TicketsExtendedModel* . . . 473
4.242. *TicketsPorTecnicoResultModel* . . . 475
4.243. *TipoAbonoVentaModel* . . . 475
4.244. *TipoActEconomicaComboItem* . . . 476
4.245. *TipoAnticipoVentaModel* . . . 476
4.246. *TipoContribuyenteComboItem* . . . 476
4.247. *TipoDocIdentifComboItem* . . . 476
4.248. *TipoDocParaPostearModel* . . . 476
4.249. *TipoDocVenCatalogoModel* . . . 477
4.250. *TipoEstadoPreparacionModel* . . . 477
4.251. *TipoOrdProdModel* . . . 477
4.252. *TipoOrigenVentaModel* . . . 477
4.253. *TipoPartidaModel* . . . 478
4.254. *TipoPrecioModel* . . . 478
4.255. *TipoProdModel* . . . 478

4.256. *TipoStatusModel* . . . 478
4.257. *TipoTicketModel* . . . 479
4.258. *TiposAbonoBancoExtendedModel* . . . 480
4.259. *TiposCarasModel* . . . 480
4.260. *TiposCargoBancoExtendedModel* . . . 480
4.261. *TiposEstructurasModel* . . . 481
4.262. *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel* . . . 481
4.263. *TiposPreciosModel* . . . 481
4.264. *TiposTrabajoOPModel* . . . 482
4.265. *TrackingNumsAgcModel* . . . 483
4.266. *TrasladoCuentaRstModel* . . . 483
4.267. *UiConfigsModel* . . . 484
4.268. *UnidadXProductoModel* . . . 484
4.269. *Variation* . . . 484
4.270. *VariationAttribute* . . . 486
4.271. *VariationDimension* . . . 486
4.272. *VariationDownload* . . . 486
4.273. *VariationImage* . . . 487
4.274. *VariationMeta* . . . 487
4.275. *VendedorComboItem* . . . 487
4.276. *VendedoresExtendedModel* . . . 488
4.277. *VendedoresXClienteExtendedModel* . . . 488
4.278. *VentasEditorConfigsModel* . . . 488
4.279. *WebUserListItemModel* . . . 491
4.280. *WebhookEndpointUrlModel* . . . 491

Abstract

API REST para BRILO ERP — inventario, ventas, contabilidad, bancos, *nomina, restaurante y agente de carga.*

1. Access

- **APIKey** KeyParamName: *authToken*, KeyInQuery: *false*, KeyInHeader: *true*
- **Bearer** Authentication

2. Consulta programatica (.well-known)

Ademas de esta documentacion, el Brilo.WebApi expone un **catalogo legible por maquinas** (RFC

9727) pensado para agentes de IA e integraciones que necesiten aprender el contrato y las reglas de negocio del API de forma estructurada:

Endpoint	`GET /.well-known/api-catalog`
Autenticacion	Header `authToken` (mismo token del API)
Contenido	Reglas de negocio estructuradas por modulo/endpoint: parametros, validaciones, codigos de error, convenciones (paginacion X-Total-Count, versionado v2, fechas), y notas operativas — la misma fuente que alimenta las descripciones de este PDF.
Uso tipico	Un agente/integracion lo consulta al inicio para auto-configurarse, en vez de depender de documentacion estatica.

3. Endpoints

3.1. Bancos

3.1.1. apiBancosDelAbonoBcoDelete

`DELETE /api/Bancos/DelAbonoBco`

/api/Bancos/DelAbonoBco - Elimina un abono bancario por su identificador o numero.

Description

Se debe proporcionar al menos uno de los parametros: abnId o abnNumero. Si ambos se proporcionan, la capa de datos determina la prioridad de busqueda.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
abnId	Identificador unico del abono bancario a eliminar (int).	-	null	
abnNumero	Numero del abono bancario a eliminar. Longitud maxima: 50 caracteres.	-	null	

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 1. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.2. apiBancosDelCargoBcoDelete

`DELETE /api/Bancos/DelCargoBco`

/api/Bancos/DelCargoBco - Elimina un cargo bancario por su identificador o numero.

Description

Se debe proporcionar al menos uno de los parametros: crgId o crgNumero. Si ambos se proporcionan, la capa de datos determina la prioridad de busqueda.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
crgId	Identificador unico del cargo bancario a eliminar (int).	-	null	
crgNumero	Numero del cargo bancario a eliminar. Longitud maxima: 50 caracteres.	-	null	

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 2. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.3. apiBancosGetAbonosBcoGet

`GET /api/Bancos/GetAbonosBco`

/api/Bancos/GetAbonosBco - Obtiene una lista de abonos bancarios filtrados por los parametros proporcionados.

Description

Se debe proporcionar al menos un parametro de filtro: abnId, abnNumero o el rango de fechas (fecha_desde y fecha_hasta). Si se proporcionan fechas, ambas deben estar presentes; no se permite enviar solo una de ellas. Los resultados se devuelven paginados y los campos visibles dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
abnId	Identificador unico del abono bancario (int).	-	null	
abnNumero	Numero del abono bancario. Longitud maxima: 50 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha de inicio del rango de busqueda. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecha_hasta	Fecha de fin del rango de busqueda. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 100.	-	100	

Return Type

array[*AbonosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 3. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*AbonosExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.4. apiBancosGetCargosBcoGet

`GET /api/Bancos/GetCargosBco`

/api/Bancos/GetCargosBco - Obtiene una lista de cargos bancarios filtrados por los parametros proporcionados.

Description

Se debe proporcionar al menos un parametro de filtro: crgId, crgNumero o el rango de fechas (fecha_desde y fecha_hasta). Si se proporcionan fechas, ambas deben estar presentes; no se permite enviar solo una de ellas. Los resultados se devuelven paginados y los campos visibles dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
crgId	Identificador unico del cargo bancario (int).	-	null	
crgNumero	Numero del cargo bancario. Longitud maxima: 50 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha de inicio del rango de busqueda. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	
fecha_hasta	Fecha de fin del rango de busqueda. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 100.	-	100	

Return Type

array[*CargosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 4. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CargosExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.5. apiBancosGetTiposAbonoBcoGet

`GET /api/Bancos/GetTiposAbonoBco`

/api/Bancos/GetTiposAbonoBco - Obtiene el catalogo de tipos de abono bancario.

Description

Devuelve todos los tipos de abono bancario disponibles. Opcionalmente se puede filtrar por codigo de tipo. Si no se proporciona ningun filtro, se devuelven todos los tipos de abono paginados. Los campos visibles dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tabCodigo	Codigo del tipo de abono bancario. Longitud maxima: 10 caracteres. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 100.	-	100	

Return Type

array[*TiposAbonoBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 5. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposAbonoBancoExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.6. apiBancosGetTiposCargoBcoGet

`GET /api/Bancos/GetTiposCargoBco`

/api/Bancos/GetTiposCargoBco - Obtiene el catalogo de tipos de cargo bancario.

Description

Devuelve todos los tipos de cargo bancario disponibles. Opcionalmente se puede filtrar por codigo de tipo. Si no se proporciona ningun filtro, se devuelven todos los tipos de cargo paginados. Los campos visibles dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcbCodigo	Codigo del tipo de cargo bancario. Longitud maxima: 10 caracteres. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 100.	-	100	

Return Type

array[*TiposCargoBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 6. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposCargoBancoExtendedModel*]

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.7. apiBancosSetAbonoBcoPost

`POST /api/Bancos/SetAbonoBco`

/api/Bancos/SetAbonoBco - Crea o actualiza un abono bancario.

Description

Recibe un objeto AbonosExtendedModel en el cuerpo de la peticion. Si no se proporciona la fecha del abono (abnFecha), se asigna la fecha actual automaticamente. En caso de error, se registra en el log de errores del sistema. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token. Campos del modelo AbonosExtendedModel: - **bcuNumero** (string, requerido): Numero de cuenta bancaria. Max 50 caracteres. - **tabCodigo** (string, requerido): Codigo del tipo de abono bancario. Max 10 caracteres. - **abnMonto** (decimal, requerido): Monto del abono. - **abnNumero** (string, opcional): Numero del abono. Se auto-genera si no se proporciona. Max 50 caracteres. - **abnFecha** (datetime, opcional): Fecha del abono. Si no se proporciona, se asigna la fecha actual. - **abnFechaAplicaBanco** (datetime, opcional): Fecha de aplicacion bancaria. - **abnMotivo** (string, opcional): Motivo o descripcion del abono. Max 1000 caracteres. - **cecoCodigo** (string, opcional): Codigo del centro de costo. - **cecoCodigoSub** (string, opcional): Codigo del sub-centro de costo. - **monCodigo** (string, opcional): Codigo de la moneda. - **detPartidas** (array, opcional): Detalle de partidas contables asociadas al abono. Cada elemento contiene: - **cueCodigo** (string, requerido): Codigo de la cuenta contable. - **dpaDescripcion** (string, opcional): Descripcion de la partida. - **dpaDebe** (decimal, requerido): Monto al debe. - **dpaHaber** (decimal, requerido): Monto al haber. - **cecoCodigo** (string, opcional): Codigo del centro de costo de la partida. - **cecoCodigoSub** (string, opcional): Codigo del sub-centro de costo de la partida. - **dpaReferencia** (string, opcional): Referencia de la partida.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonosExtendedModel	*AbonosExtendedModel*	X		

Return Type

AbonosExtendedModel

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 7. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AbonosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.1.8. apiBancosSetCargoBcoPost

`POST /api/Bancos/SetCargoBco`

/api/Bancos/SetCargoBco - Crea o actualiza un cargo bancario.

Description

Recibe un objeto CargosExtendedModel en el cuerpo de la peticion. Si no se proporciona la fecha del cargo (crgFecha), se asigna la fecha actual automaticamente. En caso de error, se registra en el log de errores del sistema. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token. Campos del modelo CargosExtendedModel: - **bcuNumero** (string, requerido): Numero de cuenta bancaria. Max 50 caracteres. - **tcbCodigo** (string, requerido): Codigo del tipo de cargo bancario. Max 10 caracteres. - **crgMonto** (decimal, requerido): Monto del cargo. - **crgNumero** (string, opcional): Numero del cargo. Max 50 caracteres. - **crgAcreedor** (string, opcional): Nombre del acreedor. Max 150 caracteres. - **crgFecha** (datetime, opcional): Fecha del cargo. Si no se proporciona, se asigna la fecha actual. - **crgFechaAplicaBanco** (datetime, opcional): Fecha de aplicacion bancaria. - **crgMotivo** (string, opcional): Motivo o descripcion del cargo. Max 1000 caracteres. - **crgChequeEntregado** (bool, opcional): Indica si el cheque fue entregado. Valor por defecto: false. - **cecoCodigo** (string, opcional): Codigo del centro de costo. - **cecoCodigoSub** (string, opcional): Codigo del sub-centro de costo. - **monCodigo** (string, opcional): Codigo de la moneda. - **prvCodigo** (string, opcional): Codigo del proveedor asociado al cargo. Max 25 caracteres. - **detPartidas** (array, opcional): Detalle de partidas contables asociadas al cargo. Cada elemento contiene: - **cueCodigo** (string, requerido): Codigo de la cuenta contable. - **dpaDescripcion** (string, opcional): Descripcion de la partida. - **dpaDebe** (decimal, requerido): Monto al debe. - **dpaHaber** (decimal, requerido): Monto al haber. - **cecoCodigo** (string, opcional): Codigo del centro de costo de la partida. - **cecoCodigoSub** (string, opcional): Codigo del sub-centro de costo de la partida. - **dpaReferencia** (string, opcional): Referencia de la partida.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CargosExtendedModel	*CargosExtendedModel*	X		

Return Type

CargosExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 8. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*CargosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2. CXC

3.2.1. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAFacturasPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAFacturas`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAFacturas - (v2) Abono de anticipo de venta a ODF/facturas. Versión normalizada de POST /api/CXC/AbonoAnticipoVenAODF.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 9. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.2. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAODFPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAODF`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAODF - (v2) Abono de anticipo de venta a ODF/facturas. Versión normalizada de POST /api/CXC/AbonoAnticipoVenAODF.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 10. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.3. apiV2CXCAbonoClientePost

`POST /api/v2/CXC/AbonoCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/AbonoCliente - (v2) Abono distribuido por cliente (FIFO). Versión normalizada de POST /api/CXC/AbonoCliente.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonoClienteRequestModel	*AbonoClienteRequestModel*	X		

Return Type

AbonoClienteResponseModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 11. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AbonoClienteResponseModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.4. apiV2CXCAbonoFacturaPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoFactura`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/AbonoFactura - (v2) Abono a una factura. Versión normalizada de POST /api/CXC/AbonoFactura.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonosXFacturaModelExtended	*AbonosXFacturaModelExtended*	X		

Return Type

ConsultaAbonosFacturasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 12. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConsultaAbonosFacturasModel*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.5. apiV2CXCAnticipoVentaPost

`POST /api/v2/CXC/AnticipoVenta`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/AnticipoVenta - (v2) Crea un anticipo de venta. Versión normalizada de POST /api/CXC/AnticipoVenta.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AnticipoVentaRequestModel	*AnticipoVentaRequestModel*	X		

Return Type

AnticipoVentaResponseModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 13. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticipoVentaResponseModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.6. apiV2CXCGetAbonosFacturasGet

`GET /api/v2/CXC/GetAbonosFacturas`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/GetAbonosFacturas - (v2) Abonos a facturas. Versión normalizada de GET /api/CXC/GetAbonosFacturas.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		-	null	
NumFactura		-	null	
cliNumero		-	null	
fecha_desde		-	null	
fecha_hasta		-	null	
page		-	1	

Name	Description	Required	Default	Pattern
per_page		-	10	

Return Type

array[*ConsultaAbonosFacturasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 14. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAbonosFacturasModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.7. apiV2CXCGetSaldoCuentaXCobrarClienteGet

`GET /api/v2/CXC/GetSaldoCuentaXCobrarCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/GetSaldoCuentaXCobrarCliente - (v2) Saldo de CxC de un cliente. Versión normalizada de GET /api/CXC/GetSaldoCuentaXCobrarCliente.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero		-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
NumDocIdentif		-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*CuentasXCobrarClientesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 15. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasXCobrarClientesModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.2.8. apiV2CXCLimitesCreditoClientesGet

`GET /api/v2/CXC/LimitesCreditoClientes`

[v2 - versión actual] /api/v2/CXC/LimitesCreditoClientes - (v2) Límites de crédito de clientes. Versión normalizada de GET /api/CXC/LimitesCreditoClientes.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero		-	null	
lstCliNumeros	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*LimitesCredClientesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 16. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LimitesCredClientesModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3. Compras

3.3.1. apiV2ComprasCCFMcoIdPut

`PUT /api/v2/Compras/CCF/{mcoId}`

/api/v2/Compras/CCF/{mcoId} - (v2) Actualiza un CCF. Sección CCF (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 17. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]

Samples

3.3.2. apiV2ComprasCCFPost

`POST /api/v2/Compras/CCF`

/api/v2/Compras/CCF - (v2) Crea un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF). Sección CCF (POST→Insertar).

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 18. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.3. apiV2ComprasCOTMcoIdPostearAODCPost

`POST /api/v2/Compras/COT/{mcoId}/PostearAODC`

/api/v2/Compras/COT/{mcoId}/PostearAODC - (v2) Postea una COT (solicitud de cotización) generando un ODC — wrapper del SP PosteaMCOaMCO (precede SetCantidadRecibidaCOT). Sección PostearCOTaODC (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

PostearMcoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 19. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PostearMcoResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.4. apiV2ComprasCajasChicasGet

`GET /api/v2/Compras/CajasChicas`

/api/v2/Compras/CajasChicas - (v2) Liquidaciones de caja chica abiertas para el combo de caja chica (CCF/EGC/FSE/IMP). Espejo GetLiqCajasChicas (olComprasRepository.vb:538-548). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*CajaChicaCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 20. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CajaChicaCatalogoModel*]

Samples

3.3.5. apiV2ComprasCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Compras/CentrosCosto`

/api/v2/Compras/CentrosCosto - (v2) Centros de costo activos — combos CeCo/Sub-CeCo (MtoODC.aspx:421-434). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*OdcCentroCostoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 21. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*OdcCentroCostoModel*]

Samples

3.3.6. apiV2ComprasDeclaracionesMercanciaGet

`GET /api/v2/Compras/DeclaracionesMercancia`

/api/v2/Compras/DeclaracionesMercancia - (v2) Declaraciones de mercancía NO posteadas para el combo de IMP (maeDeclMerc). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*DeclaracionMercanciaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 22. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*DeclaracionMercanciaModel*]

Samples

3.3.7. apiV2ComprasDepartamentosGet

`GET /api/v2/Compras/Departamentos`

/api/v2/Compras/Departamentos - (v2) Departamentos activos — combo REQUERIDO de RQC (MtoODC.aspx:365-369). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*DeptoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 23. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*DeptoCatalogoModel*]

Samples

3.3.8. apiV2ComprasEGCMcoIdPut

`PUT /api/v2/Compras/EGC/{mcoId}`

/api/v2/Compras/EGC/{mcoId} - (v2) Actualiza una EGC. Sección EGC (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 24. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]

Samples

3.3.9. apiV2ComprasEGCPost

`POST /api/v2/Compras/EGC`

/api/v2/Compras/EGC - (v2) Crea una Erogación/Gasto de Compra (EGC) con subtipo. Sección EGC (POST→Insertar).

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 25. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.10. apiV2ComprasEditorConfigsGet

`GET /api/v2/Compras/EditorConfigs`

/api/v2/Compras/EditorConfigs - (v2) Flags server-driven que gatean el editor de MtoODC (configs ConfigBase). La UI oculta los campos con la config OFF. Espejo de MtoODC.aspx (unidades/CeCo/moneda/tipo RQC/solicitado por). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

OdcEditorConfigsModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 26. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcEditorConfigsModel*

Samples

3.3.11. apiV2ComprasEmpleadosGet

`GET /api/v2/Compras/Empleados`

/api/v2/Compras/Empleados - (v2) Empleados activos — combo \"Encargado\"/\"Solicitado Por\" (MtoODC.aspx:357-363). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*EmpleadoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 27. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadoCatalogoModel*]

Samples

3.3.12. apiV2ComprasFSEMcoIdPut

`PUT /api/v2/Compras/FSE/{mcoId}`

/api/v2/Compras/FSE/{mcoId} - (v2) Actualiza una FSE. Sección FSE (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 28. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]

Samples

3.3.13. apiV2ComprasFSEPost

`POST /api/v2/Compras/FSE`

/api/v2/Compras/FSE - (v2) Crea una Factura de Sujeto Excluido (FSE). Sección FSE (POST→Insertar).

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 29. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.14. apiV2ComprasIMPMcoIdPut

`PUT /api/v2/Compras/IMP/{mcoId}`

/api/v2/Compras/IMP/{mcoId} - (v2) Actualiza un IMP. Sección IMP (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 30. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]

Samples

3.3.15. apiV2ComprasIMPPost

`POST /api/v2/Compras/IMP`

/api/v2/Compras/IMP - (v2) Crea un documento de Importación (IMP) — puerto desde desktop; sin equivalente en briloweb. Registro = encabezado + detalle con campos de importación (sin bloqueo de declaración, propio del posteo). Sección IMP (POST→Insertar).

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 31. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.16. apiV2ComprasMonedasGet

`GET /api/v2/Compras/Monedas`

/api/v2/Compras/Monedas - (v2) Monedas activas — combo multimoneda; monTasaCambio alimenta la tasa por defecto (MtoODC.aspx:481-496). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*MonedaCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 32. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MonedaCatalogoModel*]

Samples

3.3.17. apiV2ComprasODCByGuidMcoGuidGet

`GET /api/v2/Compras/ODC/ByGuid/{mcoGuid}`

/api/v2/Compras/ODC/ByGuid/{mcoGuid} - (v2) Detalle de un ODC/RQC resuelto por mcoGUID. Conserva la misma sección y permisos del detalle por ID; el ID entero sigue siendo la identidad operativa interna.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoGuid		X	null	

Return Type

OdcDetalleResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 33. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcDetalleResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.18. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntoFxrgIdDelete

`DELETE /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjunto/{fxrgId}`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjunto/{fxrgId} - (v2) Elimina un adjunto de la CABECERA del ODC/RQC (DELETE FilesXRegistro + GC de huérfanos). El {mcoId} de la ruta valida que el adjunto sea de este documento. Sección FILESODC (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	
fxrgId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 34. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.19. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntoPost

`POST /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjunto`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjunto - (v2) Adjunta un archivo (base64, tope 25 MB) a la CABECERA del ODC/RQC. Sección FILESODC (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
OdcAdjuntoCreateRequest	*OdcAdjuntoCreateRequest*	X		

Return Type

FilesXRegistroModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 35. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FilesXRegistroModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.20. apiV2ComprasODCMcoIdAdjuntosGet

`GET /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjuntos`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Adjuntos - (v2) Lista los adjuntos de la CABECERA del ODC/RQC (sin bytes). Sección FILESODC (GET→Consultar). Descarga del binario: GET /api/Comun/GetFile?id={fxrgId}&guid=.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

OdcAdjuntosResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 36. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcAdjuntosResultModel*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.21. apiV2ComprasODCMcoIdDelete

`DELETE /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId} - (v2) Borra FÍSICAMENTE un ODC/RQC — espejo DeleteODC (olComprasController.vb:1546-1589) + EsODCValida(editable=True) (:1475). Guardas: tipoDoc en el set borrable, NO anulada, NO finalizada, (NO posteada OR (ODC posteada AND ModODCPosteada=MODINUMDOC/MODIFCANTRECODC)); sin autorizaciones vigentes (NumAut>0 bloquea, :1557-1561); y SOLO-CREADOR (usuId/wusrIdCreo del actuante, :1563 — □□ a diferencia de Ventas, VerTodos NO habilita borrar docs ajenos). Sección EliminarODC (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

OdcEliminarResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 37. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcEliminarResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.22. apiV2ComprasODCMcoIdDesfinalizarPut

`PUT /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Desfinalizar`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Desfinalizar - (v2) Desfinaliza un ODC (mcoOrdenFinalizada=0 — espejo FinalizeODC:119-131). Sección FinalizarODC (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 38. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.23. apiV2ComprasODCMcoIdEditPermisosGet

`GET /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/EditPermisos`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/EditPermisos - (v2) Permisos efectivos de acciones del ODC/RQC para la UI (patrón GET Ticket/ODF EditPermisos): grants directos web (Editar/Finalizar/Postear/PosteарAODC + ownership MODCOMOTROS) y, si cfgCOMTrasladarPermisosDesktopAWebApi está ON, passthrough del escritorio frmCompras (ownership MODDOCLISOTRUSU + gate PRI-Modificar). Sección ODCs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

OdcEditPermisosModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 39. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcEditPermisosModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.24. apiV2ComprasODCMcoIdFinalizarPut

`PUT /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Finalizar`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Finalizar - (v2) Finaliza un ODC (mcoOrdenFinalizada=1 — espejo FinalizeODC:119-131; SIN timestamp). Sección FinalizarODC (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 40. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.25. apiV2ComprasODCMcoIdGet

`GET /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId} - (v2) Detalle de un ODC/RQC: cabecera + líneas + totales server-side (SubTotal/IVA/Exento/ Percepción/RetenciónIVA/Renta/Total con las fórmulas EXACTAS de

ODC.aspx:78-388). Sección ODCs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

OdcDetalleResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 41. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcDetalleResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.26. apiV2ComprasODCMcoIdPostearPost

`POST /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Postear`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Postear - (v2) Postea una ODC (recepción/compra) — puerto FIEL de la ruta web/quietMode de Olimpo.Shared.NET.clsCompras.PosteарCompra (brilodesktop clsCompras.vb:1296-3041, rama {\"ODC\",\"RQC\",\"COT\"}): genera el documento de compra destino (COM/CCF/...) vía el SP PosteaMCOaMCO. Protocolo de re-pregunta estructurado (HTTP 200 + requestedAnswer): 3=elegir tipo de doc destino (tiposDocParaPostear), 7=generar ODC por excedente, 6=marcar finalizada (post-éxito, bajo cfgMultiMCOporODC). Overrides por grant: POSTCOMEXCPRES (presupuesto, enviarlo sin grant → 403) y POSODCAUTFINPOS (re-postear una

ODC finalizada). Cortes honestos (detección auto de presupuesto / reserva contable / posteo avanzado con cheque / posteo a inventario) documentados en ComprasData.PostearOdcAsync. Sección PostearODC (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PostearOdcRequest	*PostearOdcRequest*	-		

Return Type

PostearOdcResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 42. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PostearOdcResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.27. apiV2ComprasODCMcoIdPresupuestoGet

`GET /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Presupuesto`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId}/Presupuesto - (v2) \"Ver Presupuesto\" — desglose de presupuesto de un ODC/RQC (espejo VerPresupuesto, olComprasController.vb:1815-1881). Auth FIEL: requiere el grant MOSBOTVALPRESU o PostearODC (:1821). Devuelve el grid (cuenta/CeCo/presupuestado/ejecutado/ disponible). Read-only sobre la partida real del documento (corte honesto documentado en la data layer). Sección ODCs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

OdcPresupuestoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 43. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcPresupuestoResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.28. apiV2ComprasODCMcoIdPut

`PUT /api/v2/Compras/ODC/{mcoId}`

/api/v2/Compras/ODC/{mcoId} - (v2) Actualiza cabecera + líneas de una compra — espejo SetCompra + MtoODC POST update (olComprasController.vb:588-822). Guardas de estado (ODC.aspx:397): no finalizada; si posteada, requiere MODINUMDOC o MODIFCANTRECODC. Ownership por camino (MODCOMOTROS web / MODDOCLISOTRUSU+PRI desktop). El detalle se REEMPLAZA; triggers ERP recalculan impuestos/totales. Sección ODCs (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 44. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.29. apiV2ComprasODCPost

`POST /api/v2/Compras/ODC`

/api/v2/Compras/ODC - (v2) Crea un ODC/RQC/COT con cabecera + líneas — espejo AddCompra + MtoODC POST (olComprasController.vb:447-587). El mcoNumDoc se toma tal cual (placeholder si vacío; el numerado definitivo lo asigna el ERP por el índice único IX_maeCompras — duplicado → mensaje amigable). C6 (Ola 4): validación de presupuesto — gate-up-front GUARCOMEXCPRES + re-pregunta requestedAnswer=5. Sección ODCs (POST→Insertar).

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel2	*MaeComprasExtendedModel2*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel2]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 45. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel2]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.30. apiV2ComprasODCsGet

`GET /api/v2/Compras/ODCs`

/api/v2/Compras/ODCs - (v2) Listado de documentos de compra ODC (tipoDoc=ODC, default) o RQC: tri-estado derivado (ABIERTA/FINALIZADA/POSTEADA), conteos por estado, filtros de texto/fecha, scoping propia/todos (gated por ODCVerTodosCreados) y orden whitelisted. Espejo ODCs.aspx + GetListadoCompras (olComprasRepository.vb:621-728). Headers X-Total-Count / X-Page / X-Per-Page. Sección ODCs (GET→Consultar). Fechas por defecto: últimos 30 días (paridad ODCs.aspx:165).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipoDoc	'ODC' (default) o 'RQC'.	-	ODC	
estado	Filtro tri-estado: O|F|P (o ABIERTA|FINALIZADA|POSTEADA). Opcional.	-	null	
scope	'propia' (default) | 'todos' (requiere ODCVerTodosCreados / RQCVerTodosCreados). Se degrada a 'propia' sin el grant.	-	propia	
texto	Búsqueda libre sobre numDoc/concepto/proveedor/usuario. Opcional.	-	null	
fecha_desde	Inicio de rango (requiere fecha_hasta).	-	null	
fecha_hasta	Fin de rango (requiere fecha_desde).	-	null	
orderBy	Whitelist: mcoNumDoc|mcoFecha|mcoConcepto|prvNombre|prvCodigo|mcoEstado.	-	null	
sortOrder	asc (default) | desc.	-	asc	

Name	Description	Required	Default	Pattern
page	Página (default 1).	-	1	
per_page	Registros por página (default 100; 0 = solo conteos).	-	100	
top	Ventana "Máx. recientes": limita a los N documentos MÁS RECIENTES (fecha/mcoId DESC) ANTES del orden/paginación del cliente. 0 (default) = sin cap. Clamp [0..5000]. Si el set real excede la ventana, el body trae truncado=true y el pager (X-Total-Count) queda acotado.	-	0	

Return Type

OdcListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 46. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.31. apiV2ComprasProveedoresGet

`GET /api/v2/Compras/Proveedores`

/api/v2/Compras/Proveedores - (v2) Catálogo de proveedores activos para la cascada de MtoODC (prvId→%IVA/%Percep/%Ret/plazo) — espejo GetProveedoresCOM (olComprasRepository.vb:1149-1162). Sección Proveedores (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*ProveedorCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 47. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProveedorCatalogoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.32. apiV2ComprasRQCMcoIdPostearAODCPost

`POST /api/v2/Compras/RQC/{mcoId}/PostearAODC`

/api/v2/Compras/RQC/{mcoId}/PostearAODC - (v2) Postea un RQC generando un ODC — wrapper del SP olCompras.dbo.PosteaMCOaMCO (espejo PostearMCOaMCO, olComprasController.vb:1592-1652). Sección PostearRQCaODC (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcoId		X	null	

Return Type

PostearMcoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 48. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PostearMcoResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.3.33. apiV2ComprasSectoresRentaGet

`GET /api/v2/Compras/SectoresRenta`

/api/v2/Compras/SectoresRenta - (v2) Sectores de renta 1..4 para {CCF,IMP,FSE} (frmCompras.vb:1727-1730). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*SectorRentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 49. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SectorRentaModel*]

Samples

3.3.34. apiV2ComprasSubtiposEGCGet

`GET /api/v2/Compras/SubtiposEGC`

/api/v2/Compras/SubtiposEGC - (v2) Subtipos de documento EGC (hardcode fiel; \"\" / FCF / FDE / TIK). FDE se oculta con cfgCOMOcultarOpcionFDECampoTipoDocumentoWeb (MtoODC.aspx:962). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*SubtipoEgcModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 50. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SubtipoEgcModel*]

Samples

3.3.35. apiV2ComprasSucursalesGet

`GET /api/v2/Compras/Sucursales`

/api/v2/Compras/Sucursales - (v2) Sucursales activas — combo de encabezado (MtoODC.aspx:378-383). Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

array[*SucursalCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 51. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SucursalCatalogoModel*]

Samples

3.3.36. apiV2ComprasTiposContribuyenteGTGet

`GET /api/v2/Compras/TiposContribuyenteGT`

/api/v2/Compras/TiposContribuyenteGT - (v2) Catálogo GT de tipo-contribuyente para el régimen renta (espejo GetRegRentaTipoContribJson; la consulta la almacena cfgCOMTablaRegRentaTipoContribGT). Filas deployment-driven. Sección ODCs.

Description

Parameters

Return Type

[List]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 52. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[object]]

Samples

3.3.37. apiV2ComprasUnidadesProductoGet

`GET /api/v2/Compras/UnidadesProducto`

/api/v2/Compras/UnidadesProducto - (v2) Unidades/presentaciones de un producto para el combo por línea bajo cfgManejaUnidadesCompra (MtoODC.aspx:548-578). Sección ODCs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	

Return Type

array[*UnidadXProductoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 53. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*UnidadXProductoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4. Comun

3.4.1. apiComunAboutGet

`GET /api/Comun/About`

/api/Comun/About - Retorna información básica de la API (nombre del producto y versión).

Description

Reglas de negocio: - Este endpoint no requiere autenticación ([AllowAnonymous]). - Retorna el nombre del producto y la versión completa del ensamblado. - Útil para verificar que la API está en funcionamiento y conocer la versión desplegada.

Parameters

Return Type

-

Responses

Table 54. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>

Samples

3.4.2. apiComunAppConfigGet

`GET /api/Comun/AppConfig`

/api/Comun/AppConfig - Configuración pública de arranque para clientes nativos (p.ej. la app MAUI «Brilo Core App»): dada SOLO la URL base de esta instancia, el cliente descubre contra qué IdP autenticar y su branding, SIN ningún secreto embebido.

Description

Reglas de negocio: - Endpoint ANÓNIMO ([AllowAnonymous]) — es configuración pública NO sensible (mismo patrón que /api/Comun/About). - NO expone secretos: solo el authority/clientId público del OIDC (el flujo nativo es PKCE, sin client secret). - Se lee de la config/appsettings de ESTA instancia (sección «AppConfig», con fallbacks a «McpOAuth»). Llaves de config (appsettings.json / variables de entorno): - AppConfig:AuthMode → \"Keycloak\" | \"Oidc\" | \"Local\". Default \"Keycloak\". - AppConfig:OidcAuthority → URL del emisor OIDC (authority). Default = McpOAuth:Issuer. - AppConfig:OidcMobileClientId→ clientId público del cliente nativo/móvil en el IdP (PKCE). Default \"brilo-mobile\". - AppConfig:BrandingNombre → nombre de marca a mostrar en el cliente. Default \"Brilo ERP\". - AppConfig:MinAppVersion → versión mínima soportada del

cliente (\"\" = sin mínimo). Default \"\".

Parameters

Return Type

-

Responses

Table 55. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>

Samples

3.4.3. apiComunGenDocsUrlGet

`GET /api/Comun/GenDocsUrl`

/api/Comun/GenDocsUrl - Genera una URL temporal de un solo uso para acceder a la documentación Scalar desde el navegador.

Description

Reglas de negocio: - Requiere autenticación con authToken válido ([CustomAuthorize]). - Genera un token temporal almacenado en Redis con expiración de 5 minutos. - La URL retornada es de un solo uso: al abrirla en el navegador, se intercambia por una cookie de sesión de 8 horas y se redirige a /scalar/v1. - Si la URL no se usa dentro de los 5 minutos, expira automáticamente. - Si la URL ya fue usada, retorna 401 al intentar abrirla de nuevo.

Parameters

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 56. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.4. apiComunGetFileGet

`GET /api/Comun/GetFile`

/api/Comun/GetFile - Obtiene un archivo almacenado en el sistema por su identificador y GUID.

Description

Reglas de negocio: - El archivo se identifica por su ID numérico y su GUID como mecanismo de seguridad. - Retorna el archivo binario con su tipo MIME y nombre original. - Si el archivo no contiene datos, nombre original o tipo, se retorna un error.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id	Identificador numérico del archivo en la base de datos.	-	null	
guid	GUID del archivo para validación de acceso.	-	null	

Return Type

FileContentResult

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 57. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FileContentResult*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.5. apiComunGetProductosGet

`GET /api/Comun/GetProductos`

/api/Comun/GetProductos - Obtiene un listado de productos del catálogo del ERP.

Description

Reglas de negocio: - Los campos devueltos se filtran dinámicamente según la configuración de salida (FunctionOutputConfigs) asociada al token. - Si se proporcionan filtros de código o nombre, se aplican como criterios de búsqueda parcial. - Se puede enviar una lista de códigos de producto para obtener varios registros específicos. - El filtro de consulta adicional (watknfQueryFilter) se aplica automáticamente según el token. - La paginación se controla mediante los parámetros page y per_page.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto a buscar. Máx. 25 caracteres (varchar(25)).	-	null	
proNombre	Nombre o descripción del producto para búsqueda parcial. Máx. 1200 caracteres (varchar(1200)).	-	null	
lstProCodigos	Lista de códigos de producto para filtrar múltiples productos. Cada código máx. 25 caracteres. [String]	-	null	
orderBy	Campo por el cual ordenar los resultados.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
sortOrder	Dirección del ordenamiento: "asc" (ascendente, por defecto) o "desc" (descendente).	-	asc	
page	Número de página para paginación. Por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por página. Por defecto: 10.	-	10	

Return Type

array[*ProductosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 58. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProductosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.6. apiComunSucursalesDelete

`DELETE /api/Comun/Sucursales`

/api/Comun/Sucursales - Crea una nueva sucursal de cliente en el ERP.

Description

Reglas de negocio: - Registra una nueva sucursal asociada a un cliente existente. - Los campos devueltos se filtran dinámicamente según la configuración de salida (FunctionOutputConfigs) asociada al token. - Si ocurre un error en la capa de datos, se retorna un ProblemDetails con la descripción del error. - También disponible en la ruta alternativa /api/Comun/Sucursales. Campos del cuerpo JSON (SucClientesExtendedModel): - **sclCodigo** (string, requerido): Código único de la sucursal. Max 25 caracteres. - **sclNombre** (string, requerido): Nombre de la sucursal. Max 200 caracteres. - **sclDireccion** (string, opcional): Dirección de la sucursal. Max 200 caracteres. - **cliNumero** (string, requerido): Código del cliente al que pertenece la sucursal. Max 25 caracteres. - **sclEmail** (string, opcional): Correo electrónico de la sucursal. - **sclTelefono** (string, opcional): Teléfono de la sucursal. - **sclContacto** (string, opcional): Nombre del contacto de la sucursal. - **sclActiva** (bool, opcional): Indica si la sucursal está activa. - **sclCiudadMuni** (string, opcional): Ciudad o municipio de la sucursal. - **sclDeptoEstado** (string, opcional): Departamento o estado de la sucursal. - **sclCodPostal** (string, opcional): Código postal de la sucursal. - **sclPais** (string, opcional): País de la sucursal.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sclCodigo		-	null	

Return Type

[String]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 59. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[String]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.7. apiComunSucursalesPost

`POST /api/Comun/Sucursales`

/api/Comun/Sucursales - Crea una nueva sucursal de cliente en el ERP.

Description

Reglas de negocio: - Registra una nueva sucursal asociada a un cliente existente. - Los campos devueltos se filtran dinámicamente según la configuración de salida (FunctionOutputConfigs) asociada al token. - Si ocurre un error en la capa de datos, se retorna un ProblemDetails con la descripción del error. - También disponible en la ruta alternativa /api/Comun/Sucursales. Campos del cuerpo JSON (SucClientesExtendedModel): - **sclCodigo** (string, requerido): Código único de la sucursal. Max 25 caracteres. - **sclNombre** (string, requerido): Nombre de la sucursal. Max 200 caracteres. - **sclDireccion** (string, opcional): Dirección de la sucursal. Max 200 caracteres. - **cliNumero** (string, requerido): Código del cliente al que pertenece la sucursal. Max 25 caracteres. - **sclEmail** (string, opcional): Correo electrónico de la sucursal. - **sclTelefono** (string, opcional): Teléfono de la sucursal. - **sclContacto** (string, opcional): Nombre del contacto de la sucursal. - **sclActiva** (bool, opcional): Indica si la sucursal está activa. - **sclCiudadMuni** (string, opcional): Ciudad o municipio de la sucursal. - **sclDeptoEstado** (string, opcional): Departamento o estado de la sucursal. - **sclCodPostal** (string, opcional): Código postal de la sucursal. - **sclPais** (string, opcional): País de la sucursal.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SucClientesExtendedModel	*SucClientesExtendedModel*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel2

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 60. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel2*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.8. apiV2ComunCategoriaXClienteDelete

`DELETE /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/CategoriaXCliente - Asigna o elimina categorías de un cliente (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 61. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.9. apiV2ComunCategoriaXClientePost

`POST /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/CategoriaXCliente - Asigna o elimina categorías de un cliente (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 62. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.10. apiV2ComunClientesGet

`GET /api/v2/Comun/Clientes`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Clientes - Obtiene clientes del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero		-	null	
lstCliNumeros	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	
cliNumDocIdentif		-	null	
cliRegistroIva		-	null	
cliNit		-	null	

Return Type

array[*ClientesExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 63. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ClientesExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.11. apiV2ComunClientesPost

`POST /api/v2/Comun/Clientes`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Clientes - Obtiene clientes del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClientesExtendedModel2	*ClientesExtendedModel2*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel2

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 64. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel2*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.12. apiV2ComunClientesPut

`PUT /api/v2/Comun/Clientes`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Clientes - Obtiene clientes del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClientesExtendedModel2	*ClientesExtendedModel2*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel2

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 65. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel2*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.13. apiV2ComunGetCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Comun/GetCentrosCosto`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/GetCentrosCosto - Obtiene los centros de costo del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cecoCodigo		-	null	
cecoCodigoPadre		-	null	
cecoNombre		-	null	
page		-	1	

Name	Description	Required	Default	Pattern
per_page		-	100	

Return Type

array[*CentrosCostoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 66. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CentrosCostoExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.14. apiV2ComunGetClientesCountGet

`GET /api/v2/Comun/GetClientesCount`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/GetClientesCount - Obtiene el conteo de clientes del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Return Type

ConteoTablasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 67. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConteoTablasModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.15. apiV2ComunGetCuentasBcoGet

`GET /api/v2/Comun/GetCuentasBco`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/GetCuentasBco - Obtiene las cuentas bancarias del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
bcuNumero		-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
bcoCodigo		-	null	
page		-	1	
per_page		-	100	

Return Type

array[*CuentasBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 68. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasBancoExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.16. apiV2ComunGetProductosCountGet

`GET /api/v2/Comun/GetProductosCount`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/GetProductosCount - Obtiene el conteo de productos del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Return Type

ConteoTablasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 69. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConteoTablasModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.17. apiV2ComunModulosGet

`GET /api/v2/Comun/Modulos`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Modulos - Obtiene los módulos del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Return Type

array[*ModulosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 70. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ModulosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.18. apiV2ComunProductoInfoGet

`GET /api/v2/Comun/ProductoInfo`

/api/v2/Comun/ProductoInfo - (v2) Info puntual de UN producto por proId o proCodigo — precio default de venta (proPrecio, espejo GetInfoProducto) y costo master (proCosto, espejo GetCostoTopProductos) + descripción.

Description

Requiere al menos uno de proId/proCodigo. Alimenta la cascada de las líneas (Ventas→precio/descripción, Compras→costo/descripción). Sección de permiso ProductosCatalogoV2Plus (GET→Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	
proCodigo		-	null	

Return Type

ProductoCatalogoModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 71. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ProductoCatalogoModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.19. apiV2ComunProductosCatalogoGet

`GET /api/v2/Comun/ProductosCatalogo`

/api/v2/Comun/ProductosCatalogo - (v2) Catálogo LEAN de productos para el autocomplete perezoso de MtoODF/MtoODC — búsqueda código+nombre + precio default de venta (proPrecio) y costo master (proCosto).

Description

Espejo destilado de GetProductosBatch (briloweb) para el picker: texto busca en proCodigo O proNombre (LIKE parametrizado con comodines escapados); soloVenta/soloCompra filtran por proUsoEnVEN/proUsoEnCOM; soloActivos (default true) limita a proActivo=1. Orden por whitelist (proCodigo/proNombre/proId) + sortOrder. Headers X-Total-Count / X-Page / X-Per-Page. Sección de permiso ProductosCatalogoV2Plus (GET→Consultar). Campos filtrados por la config de salida del token (ruta /Comun/ProductosCatalogo).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto		-	null	
soloVenta		-	false	
soloCompra		-	false	
soloActivos		-	true	
orderBy		-	null	
sortOrder		-	asc	
page		-	1	
per_page		-	50	
buscarPorCodBarra		-	false	

Return Type

array[*ProductoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 72. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProductoCatalogoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.20. apiV2ComunProductosGet

`GET /api/v2/Comun/Productos`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Productos - Obtiene productos del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo		-	null	
proNombre		-	null	
lstProCodigos	[String]	-	null	
orderBy		-	null	
sortOrder		-	asc	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*ProductosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 73. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*Productos Model*]

Code	Message	Datatype
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.21. apiV2ComunPromocionesVigentesGet

`GET /api/v2/Comun/PromocionesVigentes`

/api/v2/Comun/PromocionesVigentes - Obtiene las promociones de ventas VIGENTES (encabezado + detalle) para consumo por sistemas externos.

Description

CDU GALAXIA-26/009 (TKT46807). Solo lectura: no altera ningún dato del ERP. Reglas de vigencia — son una RÉPLICA EXACTA de la consulta canónica del ERP (clsVentas.GetPromociones de brilodesktop, la misma que usan frmFacturasPOS y frmFacturasSimple). Se replica verbatim a propósito: normalizarla haría que este endpoint publique promociones que el ERP todavía no aplica en una venta. - Solo promociones con prmvActiva = 1, no eliminadas (encabezado ni línea). - La vigencia se evalúa en DOS niveles: fechas del encabezado Y fechas de cada línea. Una promoción vigente puede traer solo parte de sus líneas. - Fechas NULL = sin límite (la promoción/línea está vigente siempre). - La fecha de referencia se trunca al día; los límites se comparan como están guardados. Efecto conocido y heredado del ERP: si la fecha de inicio trae hora, la promoción empieza a aplicar al día siguiente. - Sucursal: se filtra SOLO la sucursal de la LÍNEA (el ERP no filtra la del encabezado, que se devuelve informativamente). Sin sucCodigo solo salen las líneas globales (sucursal NULL), igual que el ERP. - Si no hay promociones vigentes se responde 200 con código NO_RECORDS (no es error). - Los campos de salida respetan el whitelist del token (FunctionOutputConfigs). El whitelist es PLANO y aplica a encabezado y detalle: si se configura, debe incluir también los campos del detalle o las líneas saldrán vacías.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sucCodigo	Código de sucursal. Si se omite, solo se devuelven las líneas sin sucursal (globales). Si el código no existe, responde error.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
prmvCodigo	Código de una promoción específica. Opcional.	-	null	
fecha	Fecha contra la cual evaluar la vigencia. Por defecto, hoy.	-	null	
page	Número de página. La paginación es por promoción, nunca parte el detalle.	-	1	
per_page	Promociones por página (máx. 100).	-	100	

Return Type

array[*PromocionVigenteModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 74. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PromocionVigenteModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.22. apiV2ComunProveedoresGet

`GET /api/v2/Comun/Proveedores`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Proveedores - Obtiene proveedores del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
prvId		-	null	
prvCodigo		-	null	
soloActivos		-	true	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*ProveedoresExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 75. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProveedoresExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.23. apiV2ComunSetPadreClienteDependientePost

`POST /api/v2/Comun/SetPadreClienteDependiente`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/SetPadreClienteDependiente - Asigna un cliente padre a un cliente dependiente (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 76. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.24. apiV2ComunSucursalesClienteDelete

`DELETE /api/v2/Comun/SucursalesCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/SucursalesCliente - Crea o actualiza una sucursal de cliente (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sclCodigo		-	null	

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 77. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.25. apiV2ComunSucursalesClientePost

`POST /api/v2/Comun/SucursalesCliente`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/SucursalesCliente - Crea o actualiza una sucursal de cliente (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SucClientesExtendedModel	*SucClientesExtendedModel*	X		

Return Type

SucClientesModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 78. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*SucClientesModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.26. apiV2ComunUiConfigsGet

`GET /api/v2/Comun/UiConfigs`

/api/v2/Comun/UiConfigs - (v2) Configs TRANSVERSALES de la UI de Brilo Web Core, resueltas server-side para que la UI las lea de UNA sola vez (no atadas a un módulo — análogo transversal de GET /api/v2/Ventas/ClientesConfigs).

Description

Devuelve { aperturaRegistrosEdicionDirecta } desde cfgGENAperturaRegistrosEdicionDirectaWebCore (BIT, default 0): cuando está ON, la instalación abre los registros de los listados directo en edición en lugar de la vista completa de solo lectura (que es el estándar fijo por defecto). Config de UI inofensiva: mismo nivel de gate que ClientesConfigs — Sección propia UiConfigs (GET→Consultar), open-by-default para el token opaco (sin fila-definición wusrId=-1). NUNCA más restrictivo que ClientesConfigs.

Parameters

Return Type

UiConfigsModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 79. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*UiConfigsModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.4.27. apiV2ComunVendedoresGet

`GET /api/v2/Comun/Vendedores`

[v2 - versión actual] /api/v2/Comun/Vendedores - Obtiene vendedores del ERP (v2, respuesta normalizada).

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
vndCodigo		-	null	
lstVndCodigos	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*VendedoresExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 80. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*VendedoresExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5. Conta

3.5.1. apiV2ContaCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Conta/CentrosCosto`

/api/v2/Conta/CentrosCosto - Obtiene centros y subcentros de costo activos.

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cecoCodigo		-	null	
cecoCodigoPadre		-	null	
cecoNombre		-	null	
page		-	1	
per_page		-	100	

Return Type

array[*CentrosCostoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 81. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CentrosCostoExtendedModel*]

Samples

3.5.2. apiV2ContaCuentasContaGet

`GET /api/v2/Conta/CuentasConta`

/api/v2/Conta/CuentasConta - Obtiene cuentas contables activas. Conserva la ruta histórica y agrega el alias v2 GET /api/v2/Conta/CuentasConta bajo la misma sección de permiso.

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cueCodigo		-	null	
cueNombre		-	null	
cueCodigoPadre		-	null	
page		-	1	
per_page		-	100	

Return Type

array[*CuentasContaExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 82. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasContaExtendedModel*]

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.3. apiV2ContaPartidaMpaIdDetalleDpaIdDelete

`DELETE /api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle/{dpaId}`

/api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle/{dpaId} - Elimina un asiento únicamente cuando la partida todavía es editable. No elimina la cabecera ni expone eliminación de partidas.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		X	null	
dpaId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 83. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.4. apiV2ContaPartidaMpaIdDetalleDpaIdPut

`PUT /api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle/{dpaId}`

/api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle/{dpaId} - Reemplaza los campos manuales de un asiento. La ruta manda los IDs; no se permite mover el asiento a otra partida ni alterar campos internos de liquidación/resumen.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		X	null	
dpaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
DetallePartidaUpsertRequest	*DetallePartidaUpsertRequest*	X		

Return Type

[detPartidasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 84. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[detPartidasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.5. apiV2ContaPartidaMpaIdDetallePost

`POST /api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle`

/api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalle - Agrega un asiento manual únicamente cuando la partida siga pendiente, no anulada, no bloqueada y no sea de sistema.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
DetallePartidaUpsertRequest	*DetallePartidaUpsertRequest*	X		

Return Type

[detPartidasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 85. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[detPartidasExtendedModel]

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.6. apiV2ContaPartidaMpaIdDetallesGet

`GET /api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalles`

/api/v2/Conta/Partida/{mpaId}/Detalles - Lista los asientos de una partida, ordenados por dpaId.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		X	null	

Return Type

array[[detPartidasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 86. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[detPartidasExtendedModel]]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.7. apiV2ContaPartidaMpaIdGet

`GET /api/v2/Conta/Partida/{mpaId}`

/api/v2/Conta/Partida/{mpaId} - Obtiene una partida por su ID, incluyendo su estado contable.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		X	null	

Return Type

PartidaExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 87. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PartidaExtendedModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.8. apiV2ContaPartidaPost

`POST /api/v2/Conta/Partida`

/api/v2/Conta/Partida - Crea una partida pendiente, no anulada, no bloqueada y no de sistema. El usuario creador se toma del contexto; el cliente no puede enviar flags de estado.

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PartidaCreateRequest	*PartidaCreateRequest*	X		

Return Type

PartidaExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 88. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PartidaExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.9. apiV2ContaPartidasGet

`GET /api/v2/Conta/Partidas`

/api/v2/Conta/Partidas - Lista partidas contables con filtros opcionales. La respuesta incluye el ID y el indicador calculado puedeModificarDetalle; consultar no cambia el estado de la partida.

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId		-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaNumero		-	null	
fechaDesde		-	null	
fechaHasta		-	null	
tpaCodigo		-	null	
page		-	1	
per_page		-	100	

Return Type

array[*PartidaExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 89. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PartidaExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.5.10. apiV2ContaTiposPartidaGet

`GET /api/v2/Conta/TiposPartida`

/api/v2/Conta/TiposPartida - Obtiene tipos de partida. Por defecto devuelve únicamente activos y nunca incluye RESPREP, que el formulario Desktop también excluye de la creación manual.

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tpaId		-	null	
tpaCodigo		-	null	
tpaNombre		-	null	
soloActivos		-	true	
page		-	1	
per_page		-	100	

Return Type

array[*TipoPartidaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 90. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoPartidaModel*]

Samples

3.6. Inventario

3.6.1. apiV2InventarioGetSaldosGet

`GET /api/v2/Inventario/GetSaldos`

[v2 - versión actual] /api/v2/Inventario/GetSaldos - (v2) Obtiene los saldos de inventario de productos. Versión normalizada de /api/Inventario/Saldos.

Description

Diferencia vs v1 (que queda DEPRECADA, ver headers Deprecation/Sunset/Link): respuesta normalizada al patrón BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message } (en vez de la cadena \"No Records to Show\" o un 500 Problem). Los campos devueltos y el filtro de salida son los mismos que v1 (comparten la FunctionOutputConfig de /Inventario/Saldos). Metadatos de paginación (solo v2, en headers — el cuerpo no cambia): - X-

Total-Count: total de registros que cumplen los filtros (antes de paginar). - X-Page: página solicitada. - X-Per-Page: tamaño de página solicitado (el servidor aplica un máximo de 100). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo		-	null	
proNombre		-	null	
incluirActivosConsumibles		-	null	
lstProCodigos	[String]	-	null	
lstSliNumSeries	[String]	-	null	
lstUbiCodigos	[String]	-	null	
lstMloNumeros	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*ConsultaSaldosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 91. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaSaldosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.6.2. apiV2InventarioSaldosGet

`GET /api/v2/Inventario/Saldos`

[v2 - versión actual] /api/v2/Inventario/Saldos - (v2) Obtiene los saldos de inventario de productos. Versión normalizada de /api/Inventario/Saldos.

Description

Diferencia vs v1 (que queda DEPRECADA, ver headers Deprecation/Sunset/Link): respuesta normalizada al patrón BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message } (en vez de la cadena \"No Records to Show\" o un 500 Problem). Los campos devueltos y el filtro de salida son los mismos que v1 (comparten la FunctionOutputConfig de /Inventario/Saldos). Metadatos de paginación (solo v2, en headers — el cuerpo no cambia): - X-Total-Count: total de registros que cumplen los filtros (antes de paginar). - X-Page: página solicitada. - X-Per-Page: tamaño de página solicitado (el servidor aplica un máximo de 100). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo		-	null	
proNombre		-	null	
incluirActivosConsumibles		-	null	
lstProCodigos	[String]	-	null	
lstSliNumSeries	[String]	-	null	
lstUbiCodigos	[String]	-	null	
lstMloNumeros	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*ConsultaSaldosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 92. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaSaldosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.7. McpUploads

3.7.1. apiV2McpUploadsUploadIdPut

`PUT /api/v2/McpUploads/{uploadId}`

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
uploadId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 93. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
400	Bad Request	*ProblemDetails*
401	Unauthorized	*ProblemDetails*
403	Forbidden	*ProblemDetails*
404	Not Found	*ProblemDetails*
409	Conflict	*ProblemDetails*

Samples

3.8. Nomina

3.8.1. apiV2NominaAnticiposPost

`POST /api/v2/Nomina/Anticipos`

[v2 - versión actual] /api/v2/Nomina/Anticipos - (v2) Registra un anticipo de nómina. Versión normalizada de POST /api/Nomina/Anticipos.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus
respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AnticiposNmnExtended Model	*AnticiposNmnExtendedModel*	X		

Return Type

AnticiposNmnExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 94. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticiposNmnExtendedModel*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.8.2. apiV2NominaEmpleadoGet

`GET /api/v2/Nomina/Empleado`

[v2 - versión actual] /api/v2/Nomina/Empleado - (v2) Obtiene un empleado por código o DUI. Versión normalizada de GET /api/Nomina/Empleado.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
empCodigo		-	null	
empDui		-	null	

Return Type

EmpleadosExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 95. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*EmpleadosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.8.3. apiV2NominaEmpleadosGet

`GET /api/v2/Nomina/Empleados`

[v2 - versión actual] /api/v2/Nomina/Empleados - (v2) Listado paginado de empleados. Versión normalizada de GET /api/Nomina/Empleados.

Description

```
> **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.
```

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
page		-	1	
per_page		-	10	

Return Type

array[*EmpleadosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 96. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadosExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.9. Reportes

3.9.1. apiV2VentasODFMfaIdPdfGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Pdf`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Pdf - (v2) PDF de un documento de Ventas ODF/COT. Reusa VERBATIM clsVentasWeb.printFacToPDF (briloweb: olVentasController.GeneratePDFVenLocal) vía el sidecar Crystal. GET → Consultar; permiso de la sección VEN_rptOdf (pantalla olReportes_WebApi, junto a los demás reportes del sidecar). El reportId del sidecar es ventas.factura-pdf. tipoDoc server-side: el tipo se LEE del documento real (nunca del request) y se restringe a OFS/COT — la factura fiscal (FAC/CCF) es un reporte APARTE. Scope: igual que el detalle (VentasController.OdfDetalle) — el gate de sección basta; el detalle NO aplica scope in-code extra. Marca de impreso: si es OFS y el PDF sale bien → SetMFAAsPrint (mfaImpreso=1), espejo de olVentasController (If tipoDoc = \"OFS\" Then rpOlVentas.SetMFAAsPrint(mfaId)).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Id del documento de venta (ODF/COT) a imprimir (requerido).	X	null	

Return Type

FileResult

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 97. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FileResult*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
503	Service Unavailable	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10. Seguridad

3.10.1. apiSeguridadCambioPasswordPost

`POST /api/Seguridad/CambioPassword`

/api/Seguridad/CambioPassword - Cambia la contraseña local de un WebUser (flujo wusrChangePWNextLogin del modo local).

Description

Verifica la contraseña actual (mismo 401 genérico que Login en cualquier fallo) y regenera hash + salt replicando briloweb (clsAppWeb.GenPWHash): salt = GUID nuevo en texto, hash = SHA256(passwordNueva + salt) HEX MAYÚSCULAS. Limpia wusrChangePWNextLogin. Regla mínima espejo de briloweb: passwordNueva de al menos 4 caracteres. Comparte la sección de permiso 'SeguridadLogin' (POST→Insertar) con Login.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CambioPasswordRequest	*CambioPasswordRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 98. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10.2. apiSeguridadLoginPost

`POST /api/Seguridad/Login`

/api/Seguridad/Login - Valida credenciales locales contra olSeguridad.dbo.WebUsers (login del modo local de brilo-webcore).

Description

Replica EXACTAMENTE el esquema de briloweb (clsAppWeb.CheckPW): el hash almacenado es SHA256(password + salt) en HEX MAYÚSCULAS (UTF-8), comparación ordinal; el salt es un GUID en texto. Usuario inexistente, inactivo o contraseña incorrecta responden el MISMO 401 genérico (anti-enumeración) y registran LOGINFAIL en WebSessionLogs (best-effort). Si el usuario requiere TOTP

(cfgGENActivar2FATotp Y wusrActivarTotp — misma compuerta que briloweb) responde 409 TOTP_REQUIRED (TOTP diferido; sin wusrUltimoLogin). En éxito: registra LOGIN en WebSessionLogs + actualiza wusrUltimoLogin (transacción) y devuelve el perfil mínimo del usuario (sin material de credenciales). Si wusrChangePWNextLogin=true el caller debe forzar el flujo de CambioPassword.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
LoginRequest	*LoginRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 99. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10.3. apiSeguridadPermisosGet

`GET /api/Seguridad/Permisos`

/api/Seguridad/Permisos - Permisos WEB efectivos de un WebUser (para el gate de pantallas de

brilo-webcore).

Description

Fusión de asignaciones directas (Accesos.wusrId) + heredadas vía roles (RolesXWebUser → Accesos.rolId), OR-acumulada por (panCodigo, secCodigo), solo pantallas panEsWeb=1 — misma semántica que briloweb (olSeguridadRepository.LoadAllPermisosForUser). Incluye el 5to flag 'ejecutar' (accEjecutar). Los campos visibles dependen de la configuración del token (FunctionOutputConfigs).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
wusrId	Identificador del WebUser (int). Requerido.	-	null	

Return Type

array[*PermisoWebModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 100. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PermisoWebModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10.4. apiSeguridadResolveWebUserGet

`GET /api/Seguridad/ResolveWebUser`

/api/Seguridad/ResolveWebUser - Resuelve el WebUser de STAFF, activo y único por email — mapeo de identidad SSO-trust para brilo-webcore.

Description

Modo SSO (single sign-on) del brilo-webcore: cuando el usuario YA fue autenticado por el proveedor de identidad del cliente (IdP OIDC — webcore validó la firma del token), este endpoint mapea el email (verificado) a la identidad ERP. NO recibe password: es el mismo perfil que devuelve Login pero SIN validar credenciales locales — la confianza proviene de que webcore lo llama con SU token de servicio (header authToken) tras haber verificado la firma del IdP. Es GET a propósito: pasa el guard de solo-lectura del gateway de webcore (modo SSO no toca WebUsers). Envuelve SeguridadData.GetWebUserByEmailAsync, que matchea el email contra wusrEmail O wusrLogin (muchas cuentas de staff usan el email como login y dejan wusrEmail vacío) y filtra a STAFF activo y único (wusrActivo=1 AND usuId IS NOT NULL), devolviendo null ante ambigüedad (email/login compartido entre >1 staff activo) — fail-closed, sin adivinar la identidad. Sin match, match no-staff o ambigüedad responden el mismo NO_RECORDS (anti-enumeración). Sección de permiso propia 'ResolveWebUser' (GET→Consultar). ORÁCULO DE IDENTIDAD — DEFENSA FAIL-CLOSED (revisión adversarial 2026-07-05): este endpoint mapea email→identidad ERP, así que debe quedar CERRADO POR DEFECTO. El del resto de secciones es OPEN-BY-DEFAULT hasta que la fila sintética wusrId=-1 de la sección exista en Accesos — mientras esa fila no se inserte, CUALQUIER authToken válido (incluidos tokens de integración limitados) podría resolver emails arbitrarios. Para eliminar esa ventana, ANTES de resolver se exige un grant EXPLÍCITO del wusr del token vía HasWebApiGrantAsync(wusrId, \"olSeguridad_WebApi\", \"ResolveWebUser\", \"GET\") — que es DENY-BY-DEFAULT (un grant faltante devuelve false). Sin ese grant explícito → 403 FORBIDDEN, independientemente del estado de la fila de definición de sección.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
email	Email verificado del claim del IdP. Requerido.	-	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 101. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10.5. apiSeguridadWebUsersGet

`GET /api/Seguridad/WebUsers`

/api/Seguridad/WebUsers - Lista de STAFF activo para el PICKER de impersonate de brilo-webcore (GET /api/Seguridad/WebUsers). Devuelve identidad (wusrId/usuId/login/email) + nombre; nunca material de credenciales.

Description

FAIL-CLOSED (mismo patrón que ResolveWebUser): además del open-by-default, exige un grant EXPLÍCITO del wusr ACTUANTE (X-Acting-User = el humano) vía HasWebApiGrantAsync(actingWusrId, \"olSeguridad_WebApi\", \"Impersonate\", \"GET\") — DENY-BY-DEFAULT. Sin ese grant → 403. Así SOLO quien tiene el permiso ERP 'Impersonate' puede listar usuarios para suplantarlos. Es un permiso a nivel ERP (no un rol de IdP), así que funciona también en instancias de webcore SIN SSO (modo Local). El wusr actuante lo pone CustomAuthorize en HttpContext.Items[\"wusrId\"] (el de X-Acting-User cuando webcore delega).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto	Filtro opcional (LIKE sobre login/email/nombre).	-	null	
maxRows	Tope de filas (default 500, máx 2000).	-	500	

Return Type

array[*WebUserListItemModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 102. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*WebUserListItemModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.10.6. apiV2SeguridadMisPermisosGet

`GET /api/v2/Seguridad/MisPermisos`

/api/v2/Seguridad/MisPermisos - (v2) Permisos de MENÚ del propio ACTUANTE + módulos activos — para el NavMenu dinámico de brilo-webcore.

Description

Endpoint de AUTO-INFORMACIÓN: devuelve EXCLUSIVAMENTE los datos del propio actuante (el wusrId resuelto por — token opaco + X-Acting-User, o JWT de Keycloak). Con una sola llamada el NavMenu de webcore decide módulo visible y opción habilitada/deshabilitada. Devuelve { wusrId, permisos[], modulosActivos[] }: - permisos: filas {panCodigo, secCodigo, consultar, insertar, modificar, eliminar, ejecutar, panEsWeb} — flags OR-acumulados entre asignaciones DIRECTAS (Accesos.wusrId) y por ROL web (RolesXWebUser → Accesos.rolId), espejo de briloweb (olSeguridadRepository.GetPermisos). A diferencia de briloweb NO se filtran las pantallas web: se devuelven TODAS las filas efectivas y cada una trae panEsWeb para que el cliente filtre (webcore tiene sus propias rutas). - modulosActivos: lista de modCodigo de olAdmin.dbo.Modulos con modActivo=1 AND modWebActivo=1 (módulos habilitados a nivel empresa). GATING (decisión A1): a diferencia del resto de secciones, este endpoint NO exige grant de sección. Como es auto-información (solo permisos del PROPIO actuante), lo autoriza con \"authenticated-any\": basta una identidad válida (token opaco o JWT ya resuelto server-side) — así ningún usuario JWT/token necesita un grant explícito solo para poder pintar su propio menú (evita un huevo-y-gallina de permisos). El bypass vive en CustomAuthorize.IsSelfInfoPath; se conserva [ApiPermSec(\"MisPermisos\")] como documentación de la sección propia y por si el bypass se retirara (caería a open-by-default). CACHE: la respuesta se cachea 5 min por tipo de autenticación +

wusrId (IMemoryCache) — JWT es deny-by-default y token opaco conserva compatibilidad open-by-default, por lo que ambos contextos nunca deben compartir el mismo payload.

Parameters

Return Type

MisPermisosModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 103. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*MisPermisosModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11. Servicios

3.11.1. apiServiciosLineasServiciosGet

`GET /api/Servicios/LineasServicios`

/api/Servicios/LineasServicios - Obtiene el catálogo de líneas de servicio (olServicios.dbo.LineasServicios).

Description

Alimenta el combo de línea de la pantalla de Tickets. Incluye los flags que anticipan reglas: lsrvPideDatosChngLogEnCierre (el cierre pedirá bitácora) y lsrvReqProdEnTicket. Los campos visibles dependen de la configuración del token (FunctionOutputConfigs). Sección de permiso propia 'LineasServicios' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
lsrvId	Identificador único de la línea (int). Opcional.	-	null	
lsrvCodigo	Código de la línea. Máx. 10 caracteres (varchar(10)). Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (default), solo devuelve líneas activas.	-	true	
soloSeleccionablesEnTicket	Si es true (default), solo devuelve líneas seleccionables en tickets (lsrvSeleccionableEnTicket=1). Enviar false para el catálogo completo.	-	true	
page	Número de página. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Valor por defecto: 100. Máximo: 100.	-	100	

Return Type

array[*LineaServicioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 104. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LineaServicioModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.2. apiServiciosMonitorResumenGet

`GET /api/Servicios/MonitorResumen`

/api/Servicios/MonitorResumen - Resumen del Monitor por técnico (GetResumenEstadoTickets) — tarjetas de conteo del dashboard.

Description

Conteo de tickets ABIERTOS por técnico en los últimos meses (default 3); tcniId=-100 = 'Sin Asignar'. Devuelve el nombre/código del técnico y nroTickets; la UI decide los colores del semáforo con el min/max del conjunto. Scoping de propiedad idéntico a GET Tickets. Comparte la Sección de permiso 'MonitorTickets' (GET → Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
meses	Ventana en meses hacia atrás para contar tickets. Default: 3.	-	3	
lsrvIds	Lista de ids de línea separada por coma. Opcional.	-	null	
statIds	Lista de ids de estado separada por coma. Opcional.	-	null	
mostrarCerrados	Tri-estado sobre el conteo: null = todos; true = solo cerrados; false = solo abiertos.	-	null	
mostrarBorradores	Tri-estado sobre el conteo: null = todos; true = solo borradores; false = solo publicados.	-	null	

Return Type

array[*MonitorResumenTecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 105. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MonitorResumenTecnicoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.3. apiServiciosMonitorTicketsGet

`GET /api/Servicios/MonitorTickets`

/api/Servicios/MonitorTickets - Monitor de Tickets ('Estado Tickets' de briloweb) — dashboard plano de estado y SLA.

Description

Réplica del dataset de GetEstadoTickets con el motor SLA computado EN EL WEBAPI. Por ticket devuelve, además de los datos base (número, cliente, tipo, estado, técnico, prioridad y su color sugerido), los COMPUTADOS server-side: tiempoTotalMin / tiempoSinAsignarMin / tiempoSinFinalizarMin (MINUTOS enteros; la UI formatea 'xD xH xM'), estadoSla (Cumplido|NoCumplido|Critico|PorVencer|EnProceso|SinAsignar|SinIniciar) y slaColorHex (#rrggbb). El motor SLA usa maeSLAsSrv/detSLAsSrv (dslasMaxMinutosAsignado/Finalizado) vs las marcas de tiempo del ticket; Critico cuando la prioridad es la de mayor prioOrden del SLA, PorVencer al superar 75% de la meta. NO se replica la mezcla legacy 20%-nuevos/80%-viejos (dashboard plano). Scoping de propiedad idéntico a GET Tickets (OperarTicketsDeOtros). Sección de permiso propia 'MonitorTickets' (GET → Consultar). Devuelve X-Total-Count / X-Page / X-Per-Page.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
lsrvIds	Lista de ids de línea de servicio separada por coma (p.ej. "1,2,3"). Opcional.	-	null	
statIds	Lista de ids de estado separada por coma. Opcional.	-	null	
fecha_desde	Inicio del rango de creación (YYYY-MM-DD). Requiere fecha_hasta.	-	null	
fecha_hasta	Fin del rango de creación (YYYY-MM-DD). Requiere fecha_desde.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
mostrarCerrados	Tri-estado: null = todos; true = solo cerrados; false = solo abiertos.	-	null	
mostrarBorradores	Tri-estado: null = todos; true = solo borradores; false = solo publicados.	-	null	
tcniId	Filtra por técnico asignado (int). Opcional.	-	null	
orderBy	Columna de orden (WHITELIST): mtikNumero, mtikFecHoraCreado, cliNombre, statNombre, mtikTitulo, tecnicoNombre, prioridad. Si se omite: fecha creado DESC.	-	null	
sortOrder	'asc' (default) o 'desc'. Solo aplica junto a orderBy.	-	asc	
page	Número de página. Default: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Default: 100. -1 devuelve el set completo sin paginar; 0 responde NO_RECORDS con el total en X-Total-Count.	-	100	

Return Type

array[*MonitorTicketModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 106. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MonitorTicketModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.4. apiServiciosPrioridadesGet

`GET /api/Servicios/Prioridades`

/api/Servicios/Prioridades - Obtiene el catálogo de prioridades SLA de Servicios (olServicios.dbo.PrioridadesSrv).

Description

OJO: estas son las prioridades SLA (las que usa briloweb) — NO confundir con mtikPrioridadInterna, que es un entero libre (el desktop inicializa 100). Sección de permiso propia 'Prioridades' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
prioId	Identificador único de la prioridad (int). Opcional.	-	null	
prioCodigo	Código de la prioridad. Máx. 50 caracteres (varchar(50)). Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (default), solo devuelve prioridades activas.	-	true	
page	Número de página. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Valor por defecto: 100. Máximo: 100.	-	100	

Return Type

array[*PrioridadSrvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 107. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PrioridadSrvModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.5. apiServiciosReporteAgendaTecnicosGet

`GET /api/Servicios/ReporteAgendaTecnicos`

/api/Servicios/ReporteAgendaTecnicos - Reporte \"Agenda de Técnicos\" (briloweb GetAgendaSRVs sobre olServicios.dbo.vwAgendaSRV).

Description

Agenda por técnico: eventos de servicio (ODS o ticket) con fecha/hora de inicio/fin, cliente, referencia al documento origen (srcTabla/srcNumDoc) y datos de ubicación/contacto. Todos los filtros son opcionales (null = sin filtrar); el rango de fechas aplica sobre agndFecHoraInicio y su fin es inclusivo hasta el final del día. Orden por técnico + fecha de inicio. Sección de permiso propia 'ReporteAgendaTecnicos' (Consultar). Los campos visibles dependen de la configuración del token (FunctionOutputConfigs).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Identificador del técnico para filtrar (int). Opcional.	-	null	
fecDesde	Inicio del rango (YYYY-MM-DD) sobre agndFecHoraInicio. Opcional.	-	null	
fecHasta	Fin del rango (YYYY-MM-DD, inclusivo) sobre agndFecHoraInicio. Opcional.	-	null	

Return Type

array[*ReporteAgendaTecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 108. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteAgendaTecnicoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.6. apiServiciosReporteContactosContratoGet

`GET /api/Servicios/ReporteContactosContrato`

/api/Servicios/ReporteContactosContrato - Reporte \"Contactos por Contrato de Servicio\" (briloweb GetContactosTecnicosXCliente).

Description

Contactos de entidad asociados a los contratos de servicio del cliente (vía ContactosCliXServicio ∩ maeServicios ∩ maeContratos) UNION los contactos técnicos del cliente (tienEsContactoTecnico=1) que no están ligados a un contrato. cliId es requerido. Sección de permiso propia 'ReporteContactosContrato' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliId	Identificador del cliente (int). Requerido.	-	null	

Return Type

array[*ReporteContactoContratoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 109. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteContactoContratoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.7. apiServiciosReporteEstadoODSsGet

`GET /api/Servicios/ReporteEstadoODSs`

/api/Servicios/ReporteEstadoODSs - Reporte \"Estado ODSs\" (briloweb GetEstadoODSs).

Description

Dataset de órdenes de servicio (olServicios.dbo.maeServicios) con el semáforo de cumplimiento (estadoSemaforo Rojo/Amarillo/Verde + semaforoColorHex) calculado vs msrvFecHoraFinEstimada. SOLO el reporte read-only: NO incluye la gestión de ODS ni el drill-down de visitas/firmas (fuera de alcance Fase 2). Todos los filtros son opcionales (null = sin filtrar). Sección de permiso propia 'ReporteEstadoODSs' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecDesde	Inicio del rango (YYYY-MM-DD) sobre msrvFecHoraCreado. Opcional.	-	null	
fecHasta	Fin del rango (YYYY-MM-DD, inclusivo) sobre msrvFecHoraCreado. Opcional.	-	null	
tcniId	Identificador del técnico encargado para filtrar (int). Opcional.	-	null	
statId	Identificador del status para filtrar (int). Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliId	Identificador del cliente para filtrar (int). Opcional.	-	null	

Return Type

array[*ReporteEstadoODSModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 110. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteEstadoODSModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.8. apiServiciosReporteGeoTecnicosGet

`GET /api/Servicios/ReporteGeoTecnicos`

/api/Servicios/ReporteGeoTecnicos - Reporte \"Geo Visualizador de Técnicos\" (briloweb olComunRepository.GetCoordTecnico).

Description

Las últimas cant posiciones lat/lng logueadas de un técnico (tcniId) o usuario web (wusrId) en el rango de fechas (olComun.dbo.GeoCoordenadas). Debe enviarse tcniId o wusrId. Sección de permiso propia 'ReporteGeoTecnicos' (Consultar). □□ CRUZA a olComun (GeoCoordenadas). Si la tabla no está poblada/expuesta el reporte responde NO_RECORDS (ver open_items).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Identificador del técnico (int). Opcional (uno de tcniId/wusrId).	-	null	
wusrId	Identificador del usuario web (int). Opcional (uno de tcniId/wusrId).	-	null	
cant	Cantidad máxima de posiciones a devolver. Default: 50.	-	50	
fecDesde	Inicio del rango (YYYY-MM-DD). Requerido.	-	null	
fecHasta	Fin del rango (YYYY-MM-DD, inclusivo). Requerido.	-	null	

Return Type

array[*ReporteGeoTecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 111. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteGeoTecnicoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.9. apiServiciosTecnicosGet

`GET /api/Servicios/Tecnicos`

/api/Servicios/Tecnicos - Obtiene el catálogo de técnicos (olServicios.dbo.vwTecnicos).

Description

Código/nombres resueltos con la misma cascada del listado de tickets (Empleado > Usuario > Técnico) + sucId de la tabla Tecnicos. Con lsrvId restringe a los técnicos habilitados en la línea (join TecnicosXLinea). Sección de permiso propia 'Tecnicos' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Identificador único del técnico (int). Opcional.	-	null	
tcniCodigo	Código del técnico. Máx. 10 caracteres (varchar(10)). Opcional.	-	null	
lsrvId	Identificador de la línea de servicio para filtrar (TecnicosXLinea). Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (default), solo devuelve técnicos activos.	-	true	
page	Número de página. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Valor por defecto: 100. Máximo: 100.	-	100	

Return Type

array[*TecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 112. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TecnicoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.10. apiServiciosTicketAdjuntosGet

`GET /api/Servicios/TicketAdjuntos`

/api/Servicios/TicketAdjuntos - Obtiene los datos de un adjunto de ticket, incluyendo el contenido binario.

Description

Retorna la metadata del archivo y su contenido binario (campo fldtData) desde olFiles.dbo.FilesData. Solo retorna adjuntos vinculados a tickets (tblName = 'olServicios.dbo.maeTickets'). El campo fldtData contiene los bytes del archivo.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fxrgId	Identificador del registro en FilesXRegistro (int). Requerido.	-	null	

Return Type

TicketAdjuntoExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 113. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketAdjuntoExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.11. apiServiciosTicketMtikIdAdjuntoPost

`POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Adjunto`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Adjunto - Adjunta un archivo a un ticket (olFiles). El archivo se envía base64 en JSON.

Description

El archivo aterriza en olFiles (Files + FilesData + FilesXRegistro), deduplicado por MD5. Tipo fltpId=9 (ATT \"Archivo Adjunto\"); el MIME de descarga sale del nombre del archivo. Descarga posterior con el endpoint genérico GET /api/Comun/GetFile?id={fxrgId}&guid={rowguid}. Sección de permiso 'AdjuntosTickets' (Insertar; el GET TicketAdjuntos comparte Consultar). Límite 25 MB.

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketAdjuntoCreateRequest	*TicketAdjuntoCreateRequest*	X		

Return Type

FilesXRegistroModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 114. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FilesXRegistroModel*

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.12. apiServiciosTicketMtikIdCierreGateGet

`GET /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/CierreGate`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/CierreGate - Anticipa si el cierre del ticket exigirá bitácora de desarrollo (el gate del POST Cierre).

Description

Devuelve {changelogRequired, lineaPideChangeLog, ttikTipoChngLog, chlgId, cfgManejoDesaEnTickets} — la MISMA evaluación que hace el POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Cierre (réplica de frmTickets.SolicitDatosDesa), para que el diálogo de cierre de la UI sepa de antemano si debe pedir los datos de changeLog en vez de adivinar 400s. Comparte la Sección de permiso 'CierreTicket' (GET → Consultar; el POST Cierre usa Insertar). Los campos visibles dependen de la configuración del token (FunctionOutputConfigs).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Return Type

TicketCierreGateModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 115. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketCierreGateModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.13. apiServiciosTicketMtikIdCierrePost

`POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Cierre`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Cierre - Cierra un ticket (olServicios.dbo.maeTickets) — el evento \"Cerrar Ticket\" de la pantalla.

Description

Siempre fija mtikCerrado=1, mtikIsDraft=0, mtikFecHoraCerrado=GETDATE() y usuIdCerrado (del empId del humano vía empIdCerrador, o del usuario del token). El estado de finalización se envía como statId O statCodigo, o se AUTO-RESUELVE al status statDeFinalizacion=1 de la línea del ticket (menor statOrden) si se omite. mtikAccion/tcniIdError/mtikMotivoFix son metadatos opcionales. Rechaza (409) un ticket ya cerrado. Un cuerpo vacío ({}) cierra con el estado auto-resuelto. Sección de permiso PROPIA 'CierreTicket' (separada de 'Tickets'). VARIANTE \"cierre con bitácora de desarrollo\" (replica frmChangeLogger): el body puede incluir un bloque 'changeLog' (modCodigo, chlgTipo, chlgObjeto, chlgDescrip...) que inserta una fila en olAdmin.dbo.ChangeLog y la enlaza vía maeTickets.chlgId; opcionalmente 'comentario' (→ detTickets CMNT/MFIX), 'validaciones' (→ ValidacionesXTicket, upsert) y 'mtikNumInterrupciones'. Todo en UNA transacción. El bloque 'changeLog' es REQUERIDO (400 si falta) cuando la instancia maneja tickets de desarrollo (cfgManejoDesaEnTickets), la línea pide bitácora (lsrvPideDatosChngLogEnCierre), el tipo lleva categoría (ttikTipoChngLog) y el ticket aún no tiene bitácora (chlgId NULL). chlgRevSVN, si se envía, debe ser único (409 si ya existe).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketCierreRequest	*TicketCierreRequest*	X		

Return Type

TicketsExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 116. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.14. apiServiciosTicketMtikIdComentarioPost

`POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Comentario`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Comentario - Agrega un comentario standalone al ticket (olServicios.dbo.detTickets).

Description

Inserta la fila con dtikTipo='CMNT', dtikDataFormat='PLAINTXT', dtikOrden=MAX+1 (el mismo mecanismo del comentario del Cierre, pero sin cerrar el ticket). El autor humano se resuelve de empIdAutor → usuId (patrón empIdCreador/empIdCerrador); si no viene, el usuario del token. Rechaza (409) tickets cerrados — la misma regla ModificarTicket() del desktop. Sección de permiso

propia 'ComentariosTickets' (POST → Insertar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketComentarioCreateRequest	*TicketComentarioCreateRequest*	X		

Return Type

TicketComentarioModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 117. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketComentarioModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.15. apiServiciosTicketMtikIdComentariosGet

`GET /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Comentarios`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Comentarios - Obtiene los comentarios del ticket (olServicios.dbo.detTickets) sin recargar el ticket completo.

Description

Mismas filas que el arreglo Comentarios embebido en GET /api/Servicios/Tickets, para refrescar tras un POST Comentario. Cada fila incluye el autor resuelto (usuCodigo, usuNombre via olSeguridad.dbo.Usuarios y wusrLogin via olSeguridad.dbo.WebUsers — nulos si no aplica). Sección de permiso 'ComentariosTickets' (Consultar; el POST usa Insertar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Return Type

array[*TicketComentarioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 118. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TicketComentarioModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.16. apiServiciosTicketMtikIdEditPermisosGet

`GET /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/EditPermisos`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/EditPermisos - Permisos EFECTIVOS de edición de un ticket para el usuario actuante — brilo-webcore los usa para DESHABILITAR los campos que no puede tocar (paridad con frmTickets cuando el passthrough cfgSRVTrasladarPermisosDesktopAWebApi está activo). El enforcement REAL vive en el PUT; esto es solo para la UI. Read-only, misma Sección de permiso 'Tickets' (GET → Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador del ticket.	X	null	

Return Type

TicketEditPermisosModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 119. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketEditPermisosModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.17. apiServiciosTicketMtikIdPut

`PUT /api/Servicios/Ticket/{mtikId}`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId} - Crea un ticket de servicio en estado Borrador (olServicios.dbo.maeTickets).

Description

Pensado para la integracion brilocdus → ticket de desarrollo. El numero (mtikNumero) lo asigna el ERP automaticamente (trigger). El link al CDU va como texto plano en mtikDescripcion. Si se envia mfaIdCotiOdF (la COT asociada), el tipo de transaccion se resuelve a 'Facturar'; de lo contrario queda sin tipo (o el trscCodigo enviado). El creador (usuIdCreo) se resuelve del empleado (empIdCreador) o del usuario del token. Nace sin tecnico asignado y como borrador (mtikIsDraft=1). Acepta ademas mtikTags, mtikFecHoraSolicitadoCliente y mtikFecHoraFinEstimada; mtikFecHoraSolicitadoCliente omitida cae a GETDATE() (el mismo default Now del desktop al agregar un ticket); mtikFecHoraFinEstimada NO se deriva automaticamente.

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketUpdateRequest	*TicketUpdateRequest*	X		

Return Type

TicketsExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 120. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.18. apiServiciosTicketMtikIdReaperturaPost

`POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Reapertura`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Reapertura - Reapertura un ticket cerrado (olServicios.dbo.maeTickets) — inverso de Cierre.

Description

Limpia el cierre (mtikCerrado=0, mtikFecHoraCerrado=NULL, usuIdCerrado=NULL, mtikAccion=NULL, chlgId=NULL, mtikIsDraft=0) y mueve el estado a uno de \"En Ejecución\" — statId O statCodigo (debe ser statImplEnEjecucion=1), o AUTO-RESUELTO al status statImplEnEjecucion=1 de la línea del ticket (menor statOrden; dev lsrvId=5 → EJEC_DESA/29). Rechaza (409) si el ticket NO está cerrado. Un cuerpo vacío ({}) reapertura con el estado auto-resuelto. Sección de permiso PROPIA 'ReaperturaTicket' (separada de 'Tickets' y 'CierreTicket').

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketReaperturaRequest	*TicketReaperturaRequest*	X		

Return Type

TicketsExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 121. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.19. apiServiciosTicketMtikIdTiemposGet

`GET /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos - Obtiene los segmentos de tiempo trabajado del ticket (olServicios.dbo.HorasLaboradasSrv).

Description

Espeja el grid oculto \"Listado de Tiempos\" (permiso MOSTRARTIEMPOS) de frmTickets: por segmento devuelve el usuario (join olSeguridad.dbo.Usuarios), técnico, inicio/fin, la duración computada en segundos y el flag hrslbCreadaManual (segmento manual/interrupción), ordenado por hrslbInicio DESC. Sección de permiso propia 'TiemposTickets' (GET → Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Return Type

array[*TicketTiempoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 122. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TicketTiempoModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.20. apiServiciosTicketMtikIdTiemposHrslbIdDelete

`DELETE /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos/{hrslbId}`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos/{hrslbId} - Obtiene los segmentos de tiempo trabajado del ticket (olServicios.dbo.HorasLaboradasSrv).

Description

Espeja el grid oculto \"Listado de Tiempos\" (permiso MOSTRARTIEMPOS) de frmTickets: por segmento devuelve el usuario (join olSeguridad.dbo.Usuarios), técnico, inicio/fin, la duración computada en segundos y el flag hrslbCreadaManual (segmento manual/interrupción), ordenado

por hrslbInicio DESC. Sección de permiso propia 'TiemposTickets' (GET → Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	
hrslbId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 123. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.21. apiServiciosTicketMtikIdTiemposHrslbIdPut

`PUT /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos/{hrslbId}`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos/{hrslbId} - Obtiene los segmentos de tiempo trabajado del ticket (olServicios.dbo.HorasLaboradasSrv).

Description

Espeja el grid oculto \"Listado de Tiempos\" (permiso MOSTRARTIEMPOS) de frmTickets: por segmento devuelve el usuario (join olSeguridad.dbo.Usuarios), técnico, inicio/fin, la duración computada en segundos y el flag hrslbCreadaManual (segmento manual/interrupción), ordenado por hrslbInicio DESC. Sección de permiso propia 'TiemposTickets' (GET → Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	
hrslbId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketTiempoUpdateRequest	*TicketTiempoUpdateRequest*	X		

Return Type

TicketTiempoModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 124. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketTiempoModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.22. apiServiciosTicketMtikIdTiemposPost

`POST /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Tiempos - Obtiene los segmentos de tiempo trabajado del ticket (olServicios.dbo.HorasLaboradasSrv).

Description

Espeja el grid oculto \"Listado de Tiempos\" (permiso MOSTRARTIEMPOS) de frmTickets: por segmento devuelve el usuario (join olSeguridad.dbo.Usuarios), técnico, inicio/fin, la duración computada en segundos y el flag hrslbCreadaManual (segmento manual/interrupción), ordenado por hrslbInicio DESC. Sección de permiso propia 'TiemposTickets' (GET → Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketTiempoCreateRequest	*TicketTiempoCreateRequest*	X		

Return Type

TicketTiempoModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 125. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketTiempoModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.23. apiServiciosTicketMtikIdValidacionesGet

`GET /api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Validaciones`

/api/Servicios/Ticket/{mtikId}/Validaciones - Obtiene el checklist QA aplicable al cierre del ticket con su estado actual.

Description

Devuelve las ValidacionesTickets de la línea del ticket con valtikAplicaCierreTicket=1 (el MISMO filtro que aplica el upsert del POST Cierre) LEFT JOIN el estado ya marcado en ValidacionesXTicket (validxtkListo/validxtkNoAplica nulos si aún no se ha marcado). Sección de permiso propia 'ValidacionesTickets' (Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador único del ticket (int). Requerido (en la ruta).	X	null	

Return Type

array[*TicketValidacionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 126. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TicketValidacionModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.24. apiServiciosTicketPost

`POST /api/Servicios/Ticket`

/api/Servicios/Ticket - Crea un ticket de servicio en estado Borrador (olServicios.dbo.maeTickets).

Description

Pensado para la integracion brilocdus → ticket de desarrollo. El numero (mtikNumero) lo asigna el ERP automaticamente (trigger). El link al CDU va como texto plano en mtikDescripcion. Si se envia mfaIdCotiOdF (la COT asociada), el tipo de transaccion se resuelve a 'Facturar'; de lo contrario queda sin tipo (o el trscCodigo enviado). El creador (usuIdCreo) se resuelve del empleado (empIdCreador) o del usuario del token. Nace sin tecnico asignado y como borrador (mtikIsDraft=1). Acepta ademas mtikTags, mtikFecHoraSolicitadoCliente y mtikFecHoraFinEstimada; mtikFecHoraSolicitadoCliente omitida cae a GETDATE() (el mismo default Now del desktop al agregar un ticket); mtikFecHoraFinEstimada NO se deriva automaticamente.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketCreateRequest	*TicketCreateRequest*	X		

Return Type

TicketsExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 127. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.25. apiServiciosTicketsGet

`GET /api/Servicios/Tickets`

/api/Servicios/Tickets - Obtiene una lista paginada de tickets de servicio con sus adjuntos y comentarios.

Description

Retorna tickets de olServicios.dbo.maeTickets con datos relacionados: - Nombre del cliente, status, linea de servicio, tecnico asignado, tipo de ticket, usuario creador. - Array de adjuntos (metadata sin datos binarios — usar TicketAdjuntos para descargar). - Array de comentarios/detalles del ticket (detTickets). Si se proporcionan fechas, ambas (fecha_desde y fecha_hasta) deben estar presentes. Los campos visibles dependen de la configuracion del token (FunctionOutputConfigs).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Identificador unico del ticket (int).	-	null	
mtikNumero	Numero del ticket. Max. 25 caracteres (varchar(25)).	-	null	
mtikGUID	Identificador unico global del ticket (char(36), unico). Busqueda exacta.	-	null	
statCodigo	Codigo del status. Max. 15 caracteres (varchar(15)).	-	null	
lsrvCodigo	Codigo de la linea de servicio. Max. 10 caracteres (varchar(10)).	-	null	
tcniCodigo	Codigo del tecnico asignado. Max. 10 caracteres (varchar(10)).	-	null	
ttikCodigo	Codigo del tipo de ticket. Max. 50 caracteres (varchar(50)).	-	null	
mtikCerrado	Filtrar por tickets cerrados (true) o abiertos (false).	-	null	
mtikIsDraft	Filtrar por tickets en borrador (true) o publicados (false).	-	null	
fecha_desde	Fecha de inicio del rango de creacion. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	
fecha_hasta	Fecha de fin del rango de creacion. Formato: YYYY-MM-DD.	-	null	
excluirAsignadosAOtros	Si es true Y el token esta restringido a sus propios tickets (sin el grant OperarTicketsDeOtros), excluye los tickets que el usuario creo pero que ya estan asignados a OTRO tecnico — deja los creados por el sin asignar + los asignados a el. Default: false.	-	false	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 100. -1 devuelve el set filtrado completo sin paginar; 0 responde NO_RECORDS pero con el total en X-Total-Count.	-	100	
cliId	Identificador del cliente (int) para filtrar por cliente. Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Numero del cliente para filtrar por cliente. Opcional.	-	null	
texto	Busqueda de texto libre (LIKE parametrizado) sobre mtikNumero, mtikTitulo y cliNombre. Opcional.	-	null	
statId	Identificador del status (int) — alternativa por id a statCodigo. Opcional.	-	null	
lsrvId	Identificador de la linea de servicio (int) — alternativa por id a lsrvCodigo. Opcional.	-	null	
ttikId	Identificador del tipo de ticket (int) — alternativa por id a ttikCodigo. Opcional.	-	null	
tcniId	Identificador del tecnico asignado (int) — alternativa por id a tcniCodigo. Opcional.	-	null	
orderBy	Columna de ordenamiento (WHITELIST): mtikId, mtikNumero, mtikTitulo, cliNombre, statCodigo, statNombre, lsrvCodigo, ttikCodigo, tcniCodigo, mtikPrioridadInterna, mtikFecHoraCreado, mtikFecHoraCerrado, mtikFecHoraFinEstimada, mtikNumHorasEstimadas, mtikNumHorasReales. Si se omite, aplica el orden por defecto (prioridad interna DESC + fecha fin estimada ASC).	-	null	
sortOrder	Direccion del ordenamiento: 'asc' (default) o 'desc'. Solo aplica junto a orderBy.	-	asc	
incluirDetalles	Si es true (default), incluye los arreglos Adjuntos y Comentarios de cada ticket. false = modo 'light' para grids (misma forma de respuesta, arreglos vacios, sin cargas batch).	-	true	

Name	Description	Required	Default	Pattern
top	Ventana "Máx. recientes": limita a los N tickets MÁS RECIENTES (mtikFecHoraCreado/mtikId DESC) ANTES del orden/paginación del cliente — permite que el combo del grid aplique TAMBIEN a la vista Lista. 0 (default) = sin cap. Clamp [0..5000]. El pager sigue real dentro de la ventana (X-Total-Count acotado) y el truncamiento viaja por header X-Truncated.	-	0	

Return Type

array[*TicketsExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 128. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TicketsExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.26. apiServiciosTicketsPorTecnicoGet

`GET /api/Servicios/TicketsPorTecnico`

/api/Servicios/TicketsPorTecnico - Tickets AGRUPADOS por técnico asignado (paridad con la vista agrupada del frmTickets del desktop): el grupo \"Sin asignar\" va primero, luego cada técnico con su conteo y sus horas sumadas (Reales, Est.+Prb, Cliente); dentro de cada grupo los tickets se ordenan

por prioridad interna DESC y luego fecha de creación DESC. Modo light (sin Adjuntos/Comentarios).

Description

REUSA la Sección de permiso 'Tickets' ([ApiPermSec(\"Tickets\")]) — NO crea una sección nueva: quien puede consultar el grid de Tickets (GET → Consultar) puede usar esta vista. También reusa el whitelist de campos de /Servicios/Tickets para los tickets anidados (mismos campos que emite el grid; el resolver type-scoped no toca los metadatos del grupo). Acepta los mismos filtros que GET Tickets — la Línea de servicio (lsrvId) es el principal. acota la carga (default 5000): si el total la excede, truncado=true y la UI sugiere refinar filtros.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikCerrado	Tri-estado: null = todos; true = solo cerrados; false = solo abiertos.	-	null	
mtikIsDraft	Tri-estado: null = todos; true = solo borradores; false = solo publicados.	-	null	
fecha_desde	Inicio del rango de creación (YYYY-MM-DD). Requiere fecha_hasta.	-	null	
fecha_hasta	Fin del rango de creación (YYYY-MM-DD). Requiere fecha_desde.	-	null	
cliId	Filtra por id de cliente. Opcional.	-	null	
cliNumero	Filtra por número de cliente del ERP. Opcional.	-	null	
texto	Búsqueda libre (LIKE sobre número, título y cliente). Opcional.	-	null	
statId	Filtra por estado. Opcional.	-	null	
lsrvId	Filtra por línea de servicio. Opcional (filtro principal).	-	null	
ttikId	Filtra por tipo de ticket. Opcional.	-	null	
tcniId	Filtra por técnico asignado. Opcional.	-	null	
excluirAsignadosAOtros	Con scope de propiedad: descarta los creados por mí pero ya asignados a otro técnico.	-	false	
maxTickets	Tope de tickets a cargar para agrupar (default 5000).	-	5000	

Return Type

TicketsPorTecnicoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 129. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsPorTecnicoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.27. apiServiciosTiposStatusGet

`GET /api/Servicios/TiposStatus`

/api/Servicios/TiposStatus - Obtiene el catálogo de estados (olServicios.dbo.TiposStatus) aplicables a tickets.

Description

Incluye los flags de comportamiento que usa el flujo desktop: statOrden/statDefault, statDeFinalizacion (estados de cierre), statImplEnEjecucion (en ejecución), statImplAsignado, statEsDraft, statDaInicio (estampa mtikFecHoraIniciado) y statFinalizacionExitosa. Con lsrvId devuelve los estados de esa línea MÁS los genéricos (lsrvId nulo) — el mismo criterio del auto-resolve de Cierre/Reapertura. Sección de permiso propia 'TiposStatus' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
statId	Identificador único del status (int). Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
statCodigo	Código del status. Máx. 15 caracteres (varchar(15)). Opcional.	-	null	
lsrvId	Identificador de la línea de servicio para filtrar. Opcional.	-	null	
aplicaTickets	Si es true (default), solo devuelve estados con statAplicaTickets=1.	-	true	
soloDeFinalizacion	Si es true, solo estados de finalización (statDeFinalizacion=1). Default: false.	-	false	
soloEnEjecucion	Si es true, solo estados de ejecución (statImplEnEjecucion=1). Default: false.	-	false	
page	Número de página. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Valor por defecto: 100. Máximo: 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoStatusModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 130. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoStatusModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.11.28. apiServiciosTiposTicketsGet

`GET /api/Servicios/TiposTickets`

/api/Servicios/TiposTickets - Obtiene el catálogo de tipos de ticket (olServicios.dbo.TiposTickets).

Description

Con lsrvId devuelve los tipos de esa línea MÁS los genéricos (lsrvId nulo, utilizables por cualquier línea). Incluye ttikTipoChngLog (categoría de bitácora al cierre) y ttikNumAdjuntosReqQuitarBorrador (mínimo de adjuntos para salir de borrador). Sección de permiso propia 'TiposTickets' (Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
ttikId	Identificador único del tipo (int). Opcional.	-	null	
ttikCodigo	Código del tipo. Máx. 50 caracteres (varchar(50)). Opcional.	-	null	
lsrvId	Identificador de la línea de servicio para filtrar. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (default), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Número de página. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Valor por defecto: 100. Máximo: 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoTicketModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 131. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoTicketModel*]

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12. Vallas

3.12.1. apiVallasAgenciasGet

`GET /api/Vallas/Agencias`

/api/Vallas/Agencias - Obtiene el catalogo de agencias publicitarias.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve agencias activas. Incluye el porcentaje de comision de cada agencia. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
agenId	Identificador unico de la agencia (int). Opcional.	-	null	
agenCodigo	Codigo de la agencia. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo devuelve agencias activas.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*AgenciasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 132. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*AgenciasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.2. apiVallasCarasDisponiblesGet

`GET /api/Vallas/CarasDisponibles`

/api/Vallas/CarasDisponibles - Obtiene las caras disponibles (sin contrato vigente) en un rango de fechas.

Description

Una cara se considera ocupada si pertenece al detalle de un contrato posteado y no anulado cuya vigencia se traslapa con el rango consultado. Las caras virtuales ocupan a sus caras contenidas y viceversa. Solo se evaluan caras activas. Este endpoint es util para validar disponibilidad antes de crear una cotizacion o contrato. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha de inicio del rango a consultar (requerida).	-	null	
fechaHasta	Fecha de fin del rango a consultar (requerida).	-	null	
sitiId	Identificador del sitio para filtrar caras de un sitio especifico. Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
ticaId	Identificador del tipo de cara para filtrar. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*CarasExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 133. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CarasExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.3. apiVallasCarasGet

`GET /api/Vallas/Caras`

/api/Vallas/Caras - Obtiene una lista paginada de caras (superficies publicitarias) de vallas.

Description

Permite filtrar por identificador, codigo de cara o sitio al que pertenece. Por defecto solo devuelve caras activas. Incluye datos del sitio, tipo de cara y categoria de cara. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
caraId	Identificador unico de la cara (int). Opcional.	-	null	
caraCodigo	Codigo de la cara. Longitud maxima: 25 caracteres. Opcional.	-	null	
sitiId	Identificador del sitio para filtrar caras de un sitio especifico. Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo devuelve caras activas.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*CarasExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 134. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CarasExtendedModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.4. apiVallasCategoriasCarasGet

`GET /api/Vallas/CategoriasCaras`

/api/Vallas/CategoriasCaras - Obtiene el catalogo de categorias de caras.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve categorias activas. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cacaId	Identificador unico de la categoria de cara (int). Opcional.	-	null	
cacaCodigo	Codigo de la categoria. Longitud maxima: 10 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo devuelve categorias activas.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*CategoriasCarasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 135. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CategoriasCarasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.5. apiVallasCategoriasSitiosGet

`GET /api/Vallas/CategoriasSitios`

/api/Vallas/CategoriasSitios - Obtiene el catalogo de categorias de sitios.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve categorias activas. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
casiId	Identificador unico de la categoria de sitio (int). Opcional.	-	null	
casiCodigo	Codigo de la categoria. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo devuelve categorias activas.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*CategoriasSitiosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 136. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CategoriasSitiosModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.6. apiVallasContratosGet

`GET /api/Vallas/Contratos`

/api/Vallas/Contratos - Obtiene una lista paginada de contratos de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, codigo de contrato, cliente, ejecutivo, estado de posteo/anulacion y rango de fechas del contrato. Cada contrato incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores, y el numero de la cotizacion origen si aplica (mcotNumero). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mconId	Identificador unico del contrato (int). Opcional.	-	null	
mconCodigo	Codigo del contrato (ej. CON0616/25). Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
cliId	Identificador del cliente para filtrar. Opcional.	-	null	
ejecId	Identificador del ejecutivo para filtrar. Opcional.	-	null	
posteado	Filtrar por estado de posteo (true/false). Opcional.	-	null	
anulado	Filtrar por estado de anulacion (true/false). Opcional.	-	null	
fechaDesde	Fecha de contrato minima para filtrar. Opcional.	-	null	
fechaHasta	Fecha de contrato maxima para filtrar (inclusiva). Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[[maeContratosExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 137. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeContratosExtendedModel]]

Code	Message	Datatype
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.7. apiVallasContratosPost

`POST /api/Vallas/Contratos`

/api/Vallas/Contratos - Obtiene una lista paginada de contratos de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, codigo de contrato, cliente, ejecutivo, estado de posteo/anulacion y rango de fechas del contrato. Cada contrato incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores, y el numero de la cotizacion origen si aplica (mcotNumero). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeContratosExtendedModel	*MaeContratosExtendedModel*	X		

Return Type

[maeContratosExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 138. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeContratosExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.8. apiVallasContratosPut

`PUT /api/Vallas/Contratos`

/api/Vallas/Contratos - Obtiene una lista paginada de contratos de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, codigo de contrato, cliente, ejecutivo, estado de posteo/anulacion y rango de fechas del contrato. Cada contrato incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores, y el numero de la cotizacion origen si aplica (mcotNumero). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeContratosExtendedModel	*MaeContratosExtendedModel*	X		

Return Type

[maeContratosExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 139. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeContratosExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.9. apiVallasCotizacionesGet

`GET /api/Vallas/Cotizaciones`

/api/Vallas/Cotizaciones - Obtiene una lista paginada de cotizaciones de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de cotizacion, cliente, ejecutivo, estado y rango de fechas de registro. Cada cotizacion incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores. El campo mcotEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosCotizaciones). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcotId	Identificador unico de la cotizacion (int). Opcional.	-	null	
mcotNumero	Numero de la cotizacion (ej. COT0311/26). Longitud maxima: 20 caracteres. Opcional.	-	null	
cliId	Identificador del cliente para filtrar. Opcional.	-	null	
ejecId	Identificador del ejecutivo para filtrar. Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
mcotEstado	Estado de la cotizacion para filtrar (0-4, ver EstadosCotizaciones). Opcional.	-	null	
fechaDesde	Fecha de registro minima para filtrar. Opcional.	-	null	
fechaHasta	Fecha de registro maxima para filtrar (inclusiva). Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[[maeCotizacionesExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 140. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeCotizacionesExtendedModel]]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.10. apiVallasCotizacionesPost

`POST /api/Vallas/Cotizaciones`

/api/Vallas/Cotizaciones - Obtiene una lista paginada de cotizaciones de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de cotizacion, cliente, ejecutivo, estado y rango de fechas de registro. Cada cotizacion incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores. El campo mcotEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosCotizaciones). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeCotizacionesExtendedModel	*MaeCotizacionesExtendedModel*	X		

Return Type

[maeCotizacionesExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 141. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeCotizacionesExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.11. apiVallasCotizacionesPut

`PUT /api/Vallas/Cotizaciones`

/api/Vallas/Cotizaciones - Obtiene una lista paginada de cotizaciones de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de cotizacion, cliente, ejecutivo, estado y rango de fechas de registro. Cada cotizacion incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedores. El campo mcotEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosCotizaciones). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeCotizacionesExtendedModel	*MaeCotizacionesExtendedModel*	X		

Return Type

[maeCotizacionesExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 142. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeCotizacionesExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.12. apiVallasEjecutivosGet

`GET /api/Vallas/Ejecutivos`

/api/Vallas/Ejecutivos - Obtiene el catalogo de ejecutivos de ventas del modulo de Vallas.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve ejecutivos activos. Estos ejecutivos son propios del modulo de Vallas (tabla olVallas.dbo.Ejecutivos), no confundir con los Vendedores generales del ERP. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
ejecId	Identificador unico del ejecutivo (int). Opcional.	-	null	
ejecCodigo	Codigo del ejecutivo. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve ejecutivos activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*EjecutivosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 143. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*Ejecutivos Model*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.13. apiVallasEstadosCotizacionesGet

`GET /api/Vallas/EstadosCotizaciones`

/api/Vallas/EstadosCotizaciones - Obtiene el catalogo de estados posibles de una cotizacion de vallas.

Description

Devuelve la lista estatica de estados que puede tomar el campo mcotEstado de una cotizacion: 0 = Nueva / No Enviada, 1 = En Proceso / Enviada, 2 = Aceptada, 3 = Rechazada, 4 = Contrato Generado. Equivale a la funcion olVallas.dbo.GetMcotEstado de la base de datos.

Parameters

Return Type

array[*EstadoDocVallasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 144. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EstadoDocVallasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.14. apiVallasEstadosOrdenesGet

`GET /api/Vallas/EstadosOrdenes`

/api/Vallas/EstadosOrdenes - Obtiene el catalogo de estados posibles de una orden de produccion de vallas.

Description

Devuelve la lista estatica de estados que puede tomar el campo mordEstado de una orden de produccion: 0 = Nueva, 1 = En Proceso / Enviada, 2 = Finalizada / Reporte Pendiente, 3 = Finalizada / Reporte Enviado, 4 = Anulada. Equivale a la funcion olVallas.dbo.GetMordEstado de la base de datos.

Parameters

Return Type

array[*EstadoDocVallasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 145. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EstadoDocVallasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.15. apiVallasMaterialesGet

`GET /api/Vallas/Materiales`

/api/Vallas/Materiales - Obtiene el catalogo de materiales de impresion/instalacion de vallas.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve materiales activos. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mateId	Identificador unico del material (int). Opcional.	-	null	
mateCodigo	Codigo del material. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve materiales activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*MaterialesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 146. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*Materiales Model*]

Code	Message	Datatype
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.16. apiVallasMaterialesXCaraGet

`GET /api/Vallas/MaterialesXCara`

/api/Vallas/MaterialesXCara - Obtiene la relacion de materiales asignados por cara.

Description

Permite filtrar por identificador del registro, por cara o por material. El flag macaDefault indica el material por defecto de cada cara (el que se asigna automaticamente al crear el detalle de una orden de produccion si no se especifica otro). Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
macaId	Identificador unico del registro (int). Opcional.	-	null	
caraId	Identificador de la cara para filtrar sus materiales. Opcional.	-	null	
mateId	Identificador del material para filtrar. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*MaterialesXCaraExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 147. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MaterialesXCaraExtendedModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.17. apiVallasOrdenesProduccionGet

`GET /api/Vallas/OrdenesProduccion`

/api/Vallas/OrdenesProduccion - Obtiene una lista paginada de ordenes de produccion de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de orden, contrato asociado, cliente, estado, tipo de trabajo y rango de fechas de generacion. Cada orden incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedor ejecutor, los flags de autorizacion (comercial, operaciones, finanzas) con sus fechas, y el codigo del contrato origen si aplica (mconCodigo). El campo mordEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosOrdenes). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mordId	Identificador unico de la orden de produccion (int). Opcional.	-	null	
mordNumero	Numero de la orden (ej. OP120/26). Longitud maxima: 25 caracteres. Opcional.	-	null	
mconId	Identificador del contrato asociado para filtrar. Opcional.	-	null	
cliId	Identificador del cliente para filtrar. Opcional.	-	null	
mordEstado	Estado de la orden para filtrar (0-4, ver EstadosOrdenes). Opcional.	-	null	
ttopId	Identificador del tipo de trabajo para filtrar. Opcional.	-	null	
fechaDesde	Fecha de generacion minima para filtrar. Opcional.	-	null	
fechaHasta	Fecha de generacion maxima para filtrar (inclusiva). Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[[maeOrdenesProdExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 148. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeOrdenesProdExtendedModel]]

Code	Message	Datatype
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.18. apiVallasOrdenesProduccionPost

`POST /api/Vallas/OrdenesProduccion`

/api/Vallas/OrdenesProduccion - Obtiene una lista paginada de ordenes de produccion de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de orden, contrato asociado, cliente, estado, tipo de trabajo y rango de fechas de generacion. Cada orden incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedor ejecutor, los flags de autorizacion (comercial, operaciones, finanzas) con sus fechas, y el codigo del contrato origen si aplica (mconCodigo). El campo mordEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosOrdenes). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeOrdenesProdExtendedModel	*MaeOrdenesProdExtendedModel*	X		

Return Type

[maeOrdenesProdExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 149. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeOrdenesProdExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.19. apiVallasOrdenesProduccionPut

`PUT /api/Vallas/OrdenesProduccion`

/api/Vallas/OrdenesProduccion - Obtiene una lista paginada de ordenes de produccion de vallas con su detalle de caras.

Description

Permite filtrar por identificador, numero de orden, contrato asociado, cliente, estado, tipo de trabajo y rango de fechas de generacion. Cada orden incluye su detalle de caras (detalles) con los datos de la cara, sitio, material y proveedor ejecutor, los flags de autorizacion (comercial, operaciones, finanzas) con sus fechas, y el codigo del contrato origen si aplica (mconCodigo). El campo mordEstadoDescripcion contiene el texto del estado (ver endpoint EstadosOrdenes). Se devuelven como maximo los 500 registros mas recientes; usar los filtros para acotar la busqueda. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeOrdenesProdExtendedModel	*MaeOrdenesProdExtendedModel*	X		

Return Type

[maeOrdenesProdExtendedModel]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 150. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeOrdenesProdExtendedModel]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.20. apiVallasPreciosXCarasGet

`GET /api/Vallas/PreciosXCaras`

/api/Vallas/PreciosXCaras - Obtiene la matriz de precios por cara y tipo de precio.

Description

Permite filtrar por identificador del registro, por cara o por tipo de precio. Incluye el codigo de la cara y el codigo/nombre del tipo de precio. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
prcaId	Identificador unico del registro de precio (int). Opcional.	-	null	
caraId	Identificador de la cara para filtrar sus precios. Opcional.	-	null	
tiprId	Identificador del tipo de precio para filtrar. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*PreciosXCarasExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 151. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PreciosXCarasExtendedModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.21. apiVallasPromocionesGet

`GET /api/Vallas/Promociones`

/api/Vallas/Promociones - Obtiene el catalogo de promociones de venta de vallas.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve promociones activas. Con soloVigentes=true ademas filtra las promociones cuyo rango de fechas incluye el dia de hoy. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
promId	Identificador unico de la promocion (int). Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
promCodigo	Codigo de la promocion. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo devuelve promociones activas.	-	true	
soloVigentes	Si es true, solo devuelve promociones vigentes a la fecha actual. Por defecto: false.	-	false	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*PromocionesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 152. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PromocionesModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.22. apiVallasRubrosGet

`GET /api/Vallas/Rubros`

/api/Vallas/Rubros - Obtiene el catalogo de rubros/marcas de vallas (MarcasRubrosVallas).

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve rubros activos. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mrvaId	Identificador unico del rubro (int). Opcional.	-	null	
mrvaCodigo	Codigo del rubro. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve rubros activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*MarcasRubrosVallasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 153. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MarcasRubrosVallasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.23. apiVallasSitiosGet

`GET /api/Vallas/Sitios`

/api/Vallas/Sitios - Obtiene una lista paginada de sitios (ubicaciones fisicas de vallas).

Description

Permite filtrar por identificador o codigo de sitio. Por defecto solo devuelve sitios activos. Incluye datos de la categoria del sitio, tipo de estructura y nombre del proveedor propietario. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sitiId	Identificador unico del sitio (int). Opcional.	-	null	
sitiCodigo	Codigo del sitio. Longitud maxima: 25 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve sitios activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*SitiosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 154. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SitiosExtendedModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.24. apiVallasTarifasProveedorGet

`GET /api/Vallas/TarifasProveedor`

/api/Vallas/TarifasProveedor - Obtiene las tarifas de proveedores por material.

Description

Permite filtrar por identificador del registro, por proveedor o por material. Incluye las tarifas de instalacion, impresion, instalacion+impresion, desmontaje y volteado. Estas tarifas son las que usa el ERP para calcular el costo de los trabajos en ordenes de produccion (costo = area en m2 de la cara x tarifa segun el tipo de trabajo). Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
taprId	Identificador unico del registro de tarifa (int). Opcional.	-	null	
prvId	Identificador del proveedor para filtrar sus tarifas. Opcional.	-	null	
mateId	Identificador del material para filtrar. Opcional.	-	null	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*TarifasProveedorExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 155. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TarifasProveedorExtendedModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.25. apiVallasTiposCarasGet

`GET /api/Vallas/TiposCaras`

/api/Vallas/TiposCaras - Obtiene el catalogo de tipos de caras.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve tipos activos. Incluye flags de comportamiento: si es digital, si siempre requiere instalacion y dias de anticipacion requeridos. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
ticaId	Identificador unico del tipo de cara (int). Opcional.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
ticaCodigo	Codigo del tipo de cara. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*TiposCarasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 156. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposCarasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.26. apiVallasTiposEstructurasGet

`GET /api/Vallas/TiposEstructuras`

/api/Vallas/TiposEstructuras - Obtiene el catalogo de tipos de estructuras de sitios.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve tipos activos. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tiesId	Identificador unico del tipo de estructura (int). Opcional.	-	null	
tiesCodigo	Codigo del tipo de estructura. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*TiposEstructurasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 157. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposEstructurasModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.27. apiVallasTiposPreciosGet

`GET /api/Vallas/TiposPrecios`

/api/Vallas/TiposPrecios - Obtiene el catalogo de tipos de precio de vallas.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve tipos activos. Incluye flags de comportamiento: precio minimo, precio default, y configuracion de impresion (por m2 o fijo). Para obtener los precios reales por cara, usar el endpoint PreciosXCaras. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tiprId	Identificador unico del tipo de precio (int). Opcional.	-	null	
tiprCodigo	Codigo del tipo de precio. Longitud maxima: 50 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*TiposPreciosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 158. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposPrecisosModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.12.28. apiVallasTiposTrabajoOPGet

`GET /api/Vallas/TiposTrabajoOP`

/api/Vallas/TiposTrabajoOP - Obtiene el catalogo de tipos de trabajo para ordenes de produccion.

Description

Permite filtrar por identificador o codigo. Por defecto solo devuelve tipos activos. Incluye flags de comportamiento: si requiere subir imagen, si incluye instalacion/impresion, si requiere reporte al cliente y si valida fecha de ejecucion. Los campos visibles en la respuesta dependen de la configuracion del token.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
ttopId	Identificador unico del tipo de trabajo (int). Opcional.	-	null	
ttopCodigo	Codigo del tipo de trabajo. Longitud maxima: 10 caracteres. Opcional.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Numero de pagina para la paginacion. Valor por defecto: 1.	-	1	
per_page	Cantidad de registros por pagina. Valor por defecto: 10. Maximo: 100.	-	10	

Return Type

array[*TiposTrabajoOPModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 159. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposTrabajoOPModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13. Ventas

3.13.1. apiV2VentasBancosAnticipoGet

`GET /api/v2/Ventas/BancosAnticipo`

/api/v2/Ventas/BancosAnticipo - (v2) Catalogo de bancos activos (combo del abono del anticipo, opcional). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*BancoAnticipoModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 160. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*BancoAnticipoModel*]

Samples

3.13.2. apiV2VentasCOTMfaIdPostearAODFPost

`POST /api/v2/Ventas/COT/{mfaId}/PostearAODF`

/api/v2/Ventas/COT/{mfaId}/PostearAODF - (v2) Postea una COT generando un OFS nuevo — wrapper del SP PosteaMFAaMFA (espejo PostearCOTaODF:3013). Devuelve el número + id del nuevo ODF. Sección PostearCOTaODF (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

PostearCotResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 161. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PostearCotResultModel*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.3. apiV2VentasEditorConfigsGet

`GET /api/v2/Ventas/EditorConfigs`

/api/v2/Ventas/EditorConfigs - (v2) Flags server-driven que gatean el editor de items ODF/COT (permisos frmFacturasSimple + configs de ventas). Permisos: passthrough ON ⇒ gates reales del grid desktop; passthrough OFF ⇒ grants finos de briloweb. Configs: ConfigBase directo. Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

VentasEditorConfigsModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 162. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*VentasEditorConfigsModel*

Samples

3.13.4. apiV2VentasEmpleadosResponsableGet

`GET /api/v2/Ventas/EmpleadosResponsable`

/api/v2/Ventas/EmpleadosResponsable - (v2) Ola 3 — catálogo de empleados para el combo Responsable (empId) del encabezado (MtoODF.aspx:394). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*EmpleadoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 163. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadoVentaModel*]

Samples

3.13.5. apiV2VentasFacturaGet

`GET /api/v2/Ventas/Factura`

[v2 - versión actual] /api/v2/Ventas/Factura - (v2) Consulta de facturas de venta. Versión normalizada de GET /api/Ventas/Factura.

Description

Misma firma y mismos campos que v1 (que queda DEPRECADA — ver headers Deprecation/Sunset/Link). Diferencia: la respuesta se normaliza al patrón de BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message }; error → 500 { code: INTERNAL_ERROR, message } (en lugar de la cadena \"No Records to Show\" o Problem()). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		-	null	
mfaNumDoc		-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	
fecha_desde		-	null	
fecha_hasta		-	null	
soloTdvnEsVenta		-	true	
mfaGUID		-	null	
incluye_saldo		-	false	
categ_padre_productos		-	null	

Return Type

array[[maeFacturasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 164. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeFacturasExtendedModel]]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.6. apiV2VentasFacturaMfaIdEstadoPreparacionPut

`PUT /api/v2/Ventas/Factura/{mfaId}/EstadoPreparacion`

/api/v2/Ventas/Factura/{mfaId}/EstadoPreparacion - (v2) Actualiza el estado de preparación de ventas (tespvId) de un documento ODF.

Description

Modifica ÚNICAMENTE la cabecera (maeFacturas.tespvId) de un documento de tipo 'OFS' (Orden de Facturación). NO toca las líneas de detalle ni las banderas de entrega, y NO aplica guarda de posteado/anulado/finalizado (paridad con el escritorio frmFacturasSimple). Valida que tespvId exista y esté activo en olVentas.dbo.TiposEstadosPreparacionVEN (tespvActivo = 1) y que el documento exista y sea de tipo 'OFS'. Devuelve la cabecera re-leída, serializada con el filtro de campos del token (FunctionOutputConfigs). Requiere permiso de la sección Factura (verbo PUT → Modificar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Id del documento ODF a actualizar (mfaTipoDoc = 'OFS').	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
FacturaEstadoPreparacionRequest	*FacturaEstadoPreparacionRequest*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 165. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.7. apiV2VentasFacturaPost

`POST /api/v2/Ventas/Factura`

[v2 - versión actual] /api/v2/Ventas/Factura - (v2) Consulta de facturas de venta. Versión normalizada de GET /api/Ventas/Factura.

Description

Misma firma y mismos campos que v1 (que queda DEPRECADA — ver headers Deprecation/Sunset/Link). Diferencia: la respuesta se normaliza al patrón de BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message }; error → 500 { code: INTERNAL_ERROR, message } (en lugar de la cadena \"No Records to Show\" o Problem()). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 166. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.8. apiV2VentasFacturasEstadoPreparacionPut

`PUT /api/v2/Ventas/Facturas/EstadoPreparacion`

/api/v2/Ventas/Facturas/EstadoPreparacion - (v2) Actualiza en LOTE el estado de preparación de ventas (tespvId) de varios documentos ODF.

Description

Igual que la variante individual pero para múltiples documentos en una sola operación ATÓMICA: si algún mfaId no existe o no es de tipo 'OFS', NO se actualiza ninguno y se devuelve 404 con el detalle de los ids inválidos. Solo cabecera; sin guarda de posteado/finalizado. Devuelve la lista de cabeceras actualizadas, serializada con el filtro de campos del token (FunctionOutputConfigs). Requiere permiso de la sección Factura (verbo PUT → Modificar). Máximo 200 documentos por llamada.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
FacturaEstadoPreparacionRequest	*FacturaEstadoPreparacionRequest*	X		

Return Type

array[[maeFacturasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 167. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeFacturasExtendedModel]]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.9. apiV2VentasFacturasGet

`GET /api/v2/Ventas/Facturas`

[v2 - versión actual] /api/v2/Ventas/Facturas - (v2) Consulta de facturas de venta. Versión normalizada de GET /api/Ventas/Factura.

Description

Misma firma y mismos campos que v1 (que queda DEPRECADA — ver headers Deprecation/Sunset/Link). Diferencia: la respuesta se normaliza al patrón de BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message }; error → 500 { code: INTERNAL_ERROR, message } (en lugar de la cadena \"No Records to Show\" o Problem()). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		-	null	
mfaNumDoc		-	null	
cliNumero	[String]	-	null	
page		-	1	
per_page		-	10	
fecha_desde		-	null	
fecha_hasta		-	null	
soloTdvnEsVenta		-	true	

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaGUID		-	null	
incluye_saldo		-	false	
categ_padre_productos		-	null	

Return Type

array[[maeFacturasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 168. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeFacturasExtendedModel]]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.10. apiV2VentasFacturasPost

`POST /api/v2/Ventas/Facturas`

[v2 - versión actual] /api/v2/Ventas/Facturas - (v2) Consulta de facturas de venta. Versión normalizada de GET /api/Ventas/Factura.

Description

Misma firma y mismos campos que v1 (que queda DEPRECADA — ver headers Deprecation/Sunset/Link). Diferencia: la respuesta se normaliza al patrón de BancosController — datos → 200 Content(json); sin registros → 200 { code: NO_RECORDS, message }; error → 500 { code: INTERNAL_ERROR, message } (en lugar de la cadena \"No Records to Show\" o Problem()). > **Versión actual del endpoint (v2).** Las versiones anteriores están DEPRECADAS (sus respuestas incluyen los headers Deprecation/Sunset); migrar a esta.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 169. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.11. apiV2VentasLotesProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/LotesProducto`

/api/v2/Ventas/LotesProducto - (v2) Lotes con saldo disponible de un producto en una bodega, ordenados PEPS — dataSource del combo de lote por línea (SugerirLoteInventario, MtoODF.aspx:3581). La ubicación se identifica por (o si webcore la maneja como código). Solo tiene sentido bajo cfgMuestraLotesEnOFS + OFS (la UI lo gatea). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	
ubiId		-	0	
ubiCodigo		-	null	

Return Type

array[*LoteProductoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 170. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LoteProductoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.12. apiV2VentasMaterialesXProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/MaterialesXProducto`

/api/v2/Ventas/MaterialesXProducto - (v2) Materiales de un producto (forward BOM) escalados por la cantidad de la linea — dataSource del panel de materiales cuando el tipo de produccion NO es desensamble. Espejo GetMaterialesXProductoJson (olProduccionController.vb:160 → GetMaterialesXProducto :151). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	
cantidad		-	1	

Return Type

array[*MaterialXProductoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 171. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MaterialXProductoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.13. apiV2VentasODFByGuidMfaGuidGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/ByGuid/{mfaGuid}`

/api/v2/Ventas/ODF/ByGuid/{mfaGuid} - (v2) Detalle de un ODF/COT resuelto por mfaGUID. Conserva la misma sección y permisos del detalle por ID; el ID entero sigue siendo la identidad operativa interna.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaGuid		X	null	

Return Type

OdfDetalleResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 172. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfDetalleResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.14. apiV2VentasODFLineaDfaIdEstadoPreparacionPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/Linea/{dfaId}/EstadoPreparacion`

/api/v2/Ventas/ODF/Linea/{dfaId}/EstadoPreparacion - (v2) Cambia el estado de preparación de ventas por LÍNEA de un ODF — espejo SetDfaTespvId (olVentasController.vb:4367). Sección SetTespvDfa (PUT→Modificar; gate ODF.aspx:169).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
dfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SetTespvLineaRequest	*SetTespvLineaRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 173. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.15. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntoFxrgIdDelete

`DELETE /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjunto/{fxrgId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjunto/{fxrgId} - (v2) Elimina un adjunto de la CABECERA del documento (DELETE FilesXRegistro + GC de huérfanos). El {mfaId} de la ruta valida que el adjunto sea de este documento. Sección FILESODF (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
fxrgId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 174. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.16. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntoPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjunto`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjunto - (v2) Adjunta un archivo (base64, tope 25 MB) a la CABECERA del documento. Sección FILESODF (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AdjuntoDetFacturaCreateRequest	*AdjuntoDetFacturaCreateRequest*	X		

Return Type

FilesXRegistroModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 175. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FilesXRegistroModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.17. apiV2VentasODFMfaIdAdjuntosGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjuntos`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Adjuntos - (v2) Lista los adjuntos de la CABECERA del documento + el conteo por LÍNEA (indicador readonly por-línea — una sola llamada). Espejo GetSeccionAttachments (ODF.aspx:376). Sección FILESODF (GET→Consultar). Descarga del binario: GET /api/Comun/GetFile?id={fxrgId}&guid=.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

OdfAdjuntosResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 176. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfAdjuntosResultModel*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.18. apiV2VentasODFMfaIdAnticipoPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Anticipo`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Anticipo - (v2) Crea un ANTICIPO ligado a una ODF (OFS). Alcance MINIMO fiel: reusa SetAnticipoVentaAsync (crea maeAnticiposVen + detAnticiposVen ligando manvId□mfaId). El cliente/NumDocVenta salen del documento; el body solo trae monto + forma de pago + banco/referencia. Validaciones (fieles a briloweb): monto > 0 (cfgVENNoPermitirGuardarAnticiposConValorCero), tanvCodigo y tipoAbono requeridos. briloweb NO valida monto vs total del doc (ninguna comprobacion existe alli — MtoAnticipoVenta) → aqui tampoco se agrega. Gate: config cfgVENMostrarBotonCrearANTDesdeODFEnWeb AND OFS AND sec NUEVA CrearAnticipoODF (POST→Insertar) OR passthrough fino (espejo olVentas_Anticipos/PRI/Insertar, ODF.aspx:170).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CrearAnticipoOdfRequest	*CrearAnticipoOdfRequest*	X		

Return Type

AnticipoVentaResponseModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 177. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticipoVentaResponseModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.19. apiV2VentasODFMfaIdContactosRelacionadosGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/ContactosRelacionados`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/ContactosRelacionados - (v2) Contactos relacionados del documento (del cliente/oportunidad) — readonly, espejo GetContactosRelacionadosJson (:898) → GetContactosRelJson (:4349). briloweb gatea solo por Not wu.EsCliente() (ODF.aspx:471); aquí se reusa la sección ODFs (GET→Consultar): quien puede abrir/consultar el documento ve sus contactos (sin sección nueva).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*ContactoRelacionadoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 178. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ContactoRelacionadoModel*]

Samples

3.13.20. apiV2VentasODFMfaIdDelete

`DELETE /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId} - (v2) Borra FÍSICAMENTE un ODF/COT — espejo DeleteODF (olVentasController.vb:2724-2780). Guarda EsODFValida(editable=True, Eliminar=True) (:2784): tipoDoc IN (OFS,COT), NO posteada, NO anulada (finalizada SÍ se permite al eliminar), y scope creador-o-VerTodos (usuIdCreo del actuante restringe si NO tiene VerTodos). Dos rutas de borrado según cfgVENEliminarFactOmitiendoContraints (normal DeleteOFS / sin-constraints DeleteMfaWithoutConstraints). □ Webhook de stock OFS: NO portado (ver TODO). Sección EliminarODF (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

OdfEliminarResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 179. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfEliminarResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.21. apiV2VentasODFMfaIdDesfinalizarPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Desfinalizar`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Desfinalizar - (v2) Desfinaliza un ODF/COT (mfaFinalizada=0, timestamp NULL — espejo FinalizeOFS:1413). Sección FinalizarODF (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 180. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.22. apiV2VentasODFMfaIdDetalleAdjuntoFxrgIdDelete

`DELETE /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/Adjunto/{fxrgId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/Adjunto/{fxrgId} - (v2) Elimina un adjunto de una LINEA de detFactura (DELETE FilesXRegistro + GC de Files/FilesData huerfanos, espejo DeleteFile). El {mfaId} de la ruta valida que el adjunto sea de una linea del documento. Seccion FILESDFA (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
fxrgId		X	null	

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 181. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.23. apiV2VentasODFMfaIdDetalleDfaIdAdjuntoPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/{dfaId}/Adjunto`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/{dfaId}/Adjunto - (v2) Adjunta un archivo (base64, tope 25 MB) a una LINEA de detFactura YA persistida (dfaId>0). Espejo del AddFile de MtoODF (olVentasController.vb:1974) pero por-archivo (no bulk). Para lineas nuevas el editor debe guardar primero (el dfaId real recien existe tras el guardado). Seccion FILESDFA (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
dfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AdjuntoDetFacturaCreateRequest	*AdjuntoDetFacturaCreateRequest*	X		

Return Type

FilesXRegistroModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 182. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FilesXRegistroModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.24. apiV2VentasODFMfaIdDetalleDfaIdAdjuntosGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/{dfaId}/Adjuntos`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Detalle/{dfaId}/Adjuntos - (v2) Lista los adjuntos de una LINEA de detFactura (sin bytes). Espejo AdjuntosDetFacturaJson (olVentasController.vb:3787). El {mfaId} de la ruta valida ownership (la linea debe ser del documento). Seccion FILESDFA (GET→Consultar). Descarga del binario: GET /api/Comun/GetFile?id={fxrgId}&guid=.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
dfaId		X	null	

Return Type

array[*AdjuntoDetFacturaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 183. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*AdjuntoDetFacturaModel*]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.25. apiV2VentasODFMfaIdEditPermisosGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/EditPermisos`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/EditPermisos - (v2) Permisos efectivos de acciones del ODF/COT para la UI (patrón GET Ticket EditPermisos): grants directos web (Finalizar/Postear/etc. + ownership MODVENOTROS) y, si cfgVENTrasladarPermisosDesktopAWebApi está ON, passthrough del escritorio frmFacturasSimple (ownership MODIFOTROS). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

OdfEditPermisosModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 184. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfEditPermisosModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.26. apiV2VentasODFMfaIdEmailDestinatariosSugeridosGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/DestinatariosSugeridos`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/DestinatariosSugeridos - (v2) Destinatarios SUGERIDOS del email

del documento (cliente en TO + vendedor + usuario) — espejo EmailList (olVentasController.vb:3985). Sección EnviarEmailODF (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*DestinatarioSugeridoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 185. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*DestinatarioSugeridoModel*]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.27. apiV2VentasODFMfaIdEmailEnvdocIdDelete

`DELETE /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/{envdocId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/{envdocId} - (v2) Elimina un envío encolado del documento — espejo DeleteEmail (:4155) → DeleteEmail (:2257). Sección EnviarEmailODF (DELETE→Eliminar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
envdocId		X	null	

Return Type

EmailEliminarResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 186. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*EmailEliminarResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.28. apiV2VentasODFMfaIdEmailHistoricoGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/Historico`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email/Historico - (v2) Histórico de envíos por correo del documento — espejo GetHistoricoEmail (:4120) → GetHistEnvEmail (:2241). Sección EnviarEmailODF (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*HistoricoEmailModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 187. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*HistoricoEmailModel*]

Samples

3.13.29. apiV2VentasODFMfaIdEmailPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Email - (v2) Encola el envío del documento por correo — espejo GenerateSendEmail (olVentasController.vb:4042): inserta olComun.dbo.EnvioDocs + EnvioDocsDest (el worker adjunta el PDF por TipoDoc/IdDoc y envía). Sección EnviarEmailODF (POST→Insertar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
EnviarEmailRequest	*EnviarEmailRequest*	X		

Return Type

EnviarEmailResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 188. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*EnviarEmailResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.30. apiV2VentasODFMfaIdEstadoPreparacionPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/EstadoPreparacion`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/EstadoPreparacion - (v2) Cambia el estado de preparación de ventas de la CABECERA de un OFS — espejo SetMfaTespvId (olVentasController.vb:4384). Si cfgVENEnLisODFModalCmbEstPrepMosCampMotivoRechazo y el doc es OFS, persiste el motivo de rechazo (InsertMotivoRechazoODF:2568). SOLO OFS (gate ODFs.aspx:56). Sección PermCambEstODFs (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SetTespvCabeceraRequest	*SetTespvCabeceraRequest*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 189. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.31. apiV2VentasODFMfaIdFinalizarPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Finalizar`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Finalizar - (v2) Finaliza un ODF/COT (mfaFinalizada + timestamp — espejo FinalizeOFS:1413). Sección FinalizarODF (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 190. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.32. apiV2VentasODFMfaIdFirmaFirmIdDelete

`DELETE /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma/{firmId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma/{firmId} - (v2) Elimina una firma de aprobación por firmId — espejo EliminarFirma:4195. Sección Firmas (DELETE→Eliminar; ODF.aspx:139).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	
firmId		X	null	

Return Type

FirmaResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 191. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FirmaResultModel*

Samples

3.13.33. apiV2VentasODFMfaIdFirmaGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma - (v2) Firmas de aprobación de un ODF/COT — espejo GetFirmaXMFA:4163. Sección Firmas (GET→Consultar; ODF.aspx:137).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*FirmaXDocumentoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 192. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*FirmaXDocumentoModel*]

Samples

3.13.34. apiV2VentasODFMfaIdFirmaPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Firma - (v2) Agrega una firma de aprobación a un ODF/COT — espejo

AddFirma:4179. La imagen es requerida. Sección Firmas (POST→Insertar; ODF.aspx:138).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AddFirmaRequest	*AddFirmaRequest*	X		

Return Type

FirmaResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 193. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*FirmaResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.35. apiV2VentasODFMfaIdGenerarOrdProdPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarOrdProd`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarOrdProd - (v2) Genera una Orden de Produccion COMPLETA (maeOrdProd + detOrdProd desde las lineas) — espejo del camino OFS plano de AddOrdProdRelatedToMFA (:1089 → GenerarOrdFromMfa). Body: { torpId }. Distinto del PRD SIMPLE (maeProd por linea). Seccion NUEVA GenerarPRDdeODF (POST→Insertar) OR passthrough

fino. briloweb gatea con mfaTipoDoc <> COT + permiso GenerarPRDdeODF (ODF.aspx:454-461).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
GenerarOrdProdRequest	*GenerarOrdProdRequest*	X		

Return Type

GenerarOrdProdResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 194. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*GenerarOrdProdResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.36. apiV2VentasODFMfaIdGenerarPrdSimplePost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarPrdSimple`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarPrdSimple - (v2) Genera la PRODUCCION SIMPLE de un

ODF/COT a partir de su subdetalle de materia prima — POST post-guardado desde el detalle (espejo SetProdByFact, olVentasController.vb:4326). El gate REAL es manual y DUAL POR CAMINO: passthrough OFF ⇒ grant web GenerarPRDSimpleDe{ODF|COT} (POST→Insertar, deny-by-default como briloweb HasPermiso); passthrough ON ⇒ acceso desktop del form frmFacturasSimple (PriPorVerbo — imprimir/generar-prd no tiene seccion desktop propia confirmada; ver reporte). Capa-1 abierta (secCodigo sin fila-definicion) para no bloquear el camino opaco de webcore. El escritorio no envuelve en transaccion; aqui la generacion es transaccional (rollback total). Aplica a OFS y COT.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

GenerarPrdSimpleResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 195. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*GenerarPrdSimpleResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.37. apiV2VentasODFMfaIdGenerarRQCPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarRQC`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/GenerarRQC - (v2) Genera una RQC (requisición de compra) desde el documento — espejo transaccional de GenerarRQCdeODF (:3206) + GenerarDetalleRQC (:3244). Body: líneas seleccionadas con cantidad (vacío ⇒ todas las elegibles con su cantidad). Devuelve la RQC creada (mcoId/mcoNumDoc) para el link /compras/odc/{mcoId}. Sección GenerarRQCdeODF (POST→Insertar) OR passthrough GENRQC/Ejecutar.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
GenerarRqcRequest	*GenerarRqcRequest*	-		

Return Type

GenerarRqcResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 196. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*GenerarRqcResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.38. apiV2VentasODFMfaIdGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId} - (v2) Detalle de un ODF/COT: cabecera + líneas + totales server-side (SubTotal/IVA/Exento/ Percepción/Retención/Total con las fórmulas EXACTAS de ODF.aspx:99-449). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

OdfDetalleResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 197. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfDetalleResultModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.39. apiV2VentasODFMfaIdListaPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Lista`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Lista - (v2) Marca/desmarca Lista un OFS (TOGGLE de mfaLista — espejo MarkAsReadyOFS:1444; SOLO OFS). Sección ODFLista (PUT→Modificar). Pre-checks de

SetMFAReady (olVentasController.vb:2562) al MARCAR, según configs: cfgVENValidarTipoPosteoAlMarcarOFSListasEnWeb corre la misma state-machine ValidMfaToPost del posteo (puede devolver code=BLOCKED + requestedAnswer 1..6; la UI re-envía con el flag permitir* correspondiente, gated por su permiso FACT*), y cfgVENWebVerifSaldoExistODFsAlMarcarODFComoLista verifica saldo disponible contra otras ODFs. El body es OPCIONAL (solo aporta los flags de override).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PostearOdfRequest	*PostearOdfRequest*	-		

Return Type

OdfListaResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 198. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfListaResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.40. apiV2VentasODFMfaIdMateriasPrimasGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/MateriasPrimas`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/MateriasPrimas - (v2) Subdetalle de MATERIA PRIMA de un documento (para el detalle read-only o rehidratar el editor). Espejo GetSubdetFacturasMatPrimNoEditJson (olVentasController.vb:3967). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*SubdetFacturaMatPrimModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 199. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SubdetFacturaMatPrimModel*]

Samples

3.13.41. apiV2VentasODFMfaIdOrdenesProduccionGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/OrdenesProduccion`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/OrdenesProduccion - (v2) Ordenes de produccion relacionadas al documento (readonly, para el dialogo). Espejo GetOrdProdRelatedToMFA (olVentasRepository.vb:4620). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*OrdProdRelacionadaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 200. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*OrdProdRelacionadaModel*]

Samples

3.13.42. apiV2VentasODFMfaIdPostearPost

`POST /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Postear`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Postear - (v2) Postea un OFS a un documento destino — flujo multi-paso (protocolo re-pregunta requestedAnswer 1..6 + los 6 overrides FACT* gated) espejo de PostearAFactura:3061. Cada flag permitir* exige su permiso FACT* (POST→Insertar); enviarlo sin el grant → 403. Sección PostearODF (POST→Insertar). Detección server-side de bloqueos (Fase B1b): inventario→precio-límite→crédito→sobregiro→mora→mora+sobregiro (ValidMfaToPost:5225; el primer bloqueo gana), + redistribución FIFO de lotes (cfgVENAutoAsigLotesEnODFWeb). FASE D pendiente: subsistema de autorizaciones multi-nivel.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PostearOdfRequest2	*PostearOdfRequest2*	X		

Return Type

PostearOdfResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 201. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PostearOdfResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.43. apiV2VentasODFMfaIdPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId} - (v2) Actualiza cabecera+líneas de un ODF/COT NO posteado/anulado/finalizado (mismas guardas 409 que el PUT Factura v1). El detalle se REEMPLAZA (diffing espejo MtoODF POST). Sección ODFs (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 202. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.44. apiV2VentasODFMfaIdRQCElegiblesGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/RQC/Elegibles`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/RQC/Elegibles - (v2) Líneas ELEGIBLES del documento para generar RQC (productos INV/ActivoFijo, cantidad>0) — espejo GetdetFacturasProdINVyACTFD (:2036).

Sección GenerarRQCdeODF (GET→Consultar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

array[*RqcLineaElegibleModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 203. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*RqcLineaElegibleModel*]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.45. apiV2VentasODFMfaIdTicketGet

`GET /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Ticket`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/Ticket - (v2) Modelo del ticket HTML de una ODF (OFS) — el render (plantilla/CSS termica) vive en el cliente (Blazor), sin Crystal. Gate TRIPLE (ODF.aspx:77/171/477): config cfgVENPermitirImpresionDeTicketDeODFEnWeb (default True) AND mfaTipoDoc = OFS AND permiso PermImpODFComoTik (GET→Consultar, sec NUEVA) OR passthrough fino.

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Return Type

OdfTicketModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 204. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfTicketModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.46. apiV2VentasODFMfaIdTipoOrigenPut

`PUT /api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/TipoOrigen`

/api/v2/Ventas/ODF/{mfaId}/TipoOrigen - (v2) Cambia el tipo de origen de venta de la CABECERA de un OFS — espejo SetMfaTovId (olVentasController.vb:4405). SOLO OFS (gate ODFs.aspx:65). Sección CanChangeTovMfa (PUT→Modificar).

Description

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId		X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SetTovRequest	*SetTovRequest*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 205. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.47. apiV2VentasODFsGet

`GET /api/v2/Ventas/ODFs`

/api/v2/Ventas/ODFs - (v2) Listado de documentos ODF (tipoDoc=OFS, default) o COT: tri-estado derivado (ABIERTA/FINALIZADA/POSTEADA), conteos por estado, filtros de texto/fecha, scoping propia/todos/vndHijos (gated por grant) y orden whitelisted. Espejo ODFs.aspx + GetDtFacturas. Headers de paginación: X-Total-Count / X-Page / X-Per-Page. Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipoDoc	'OFS' (default) o 'COT'.	-	OFS	

Name	Description	Required	Default	Pattern
estado	Filtro tri-estado: O|F|P (o ABIERTA|FINALIZADA|POSTEADA). Opcional.	-	null	
scope	'propia' (default) | 'todos' (requiere ODFVerTodosCreados) | 'vndHijos' (requiere ODFMostrarVndHijos). Se degrada a 'propia' sin el grant (briloweb:2821).	-	propia	
texto	Búsqueda libre sobre numDoc/título/cliente/vendedor/usuario. Opcional.	-	null	
fecha_desde	Inicio de rango (requiere fecha_hasta).	-	null	
fecha_hasta	Fin de rango (requiere fecha_desde).	-	null	
orderBy		-	null	
sortOrder		-	asc	
page		-	1	
per_page		-	100	
top	Ventana "Máx. recientes": limita el listado a los N documentos MÁS RECIENTES (mfaFecha/mfaId DESC) ANTES del orden/paginación del cliente. 0 (default) = sin cap. Clamp defensivo [0..5000]. Si el set real excede la ventana, el body trae truncado=true y el pager (X-Total-Count) queda acotado a la ventana. Espejo de maxTickets/TicketsPorTecnico.	-	0	

Return Type

OdfListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 206. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.48. apiV2VentasPrecioProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/PrecioProducto`

/api/v2/Ventas/PrecioProducto - (v2) Resuelve el precio de un producto para un cliente + cantidad + tipo de precio — opciones por tipo (con bandera de límite), precio resuelto y piso de límite para la confirmación (MtoODF.aspx:1494-1505). Espejo GetProPrecioList/GetPrecioXCant/GetInfoProducto. Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	
cliId		-	null	
cantidad		-	1	
tprId		-	null	
fechaDoc		-	null	

Return Type

PrecioProductoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 207. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PrecioProductoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.49. apiV2VentasProductosComboGet

`GET /api/v2/Ventas/ProductosCombo`

/api/v2/Ventas/ProductosCombo - (v2) Lineas HIJAS de un producto combo/kit (olComun.dbo.ProductosXCombo) — para que el editor EXPANDA el combo al seleccionarlo (AddProductosCombo, MtoODF.aspx:1990). Espejo de GetProductosXComboJson (olVentasController.vb:3667). Devuelve solo los hijos del padre (proyeccion lean: proIdChild/proCodigo/cantidad/precio/descuento/exento/escondeEnAgrup/ubiIdDefault). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	

Return Type

array[*ProductoComboHijoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 208. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProductoComboHijoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.50. apiV2VentasProductosXMaterialGet

`GET /api/v2/Ventas/ProductosXMaterial`

/api/v2/Ventas/ProductosXMaterial - (v2) Productos que consumen un material (reverse BOM / DESENSAMBLE) — dataSource del panel de materiales cuando el tipo de produccion es desensamble (tprdEsDesensamble). Espejo GetProductosXMaterialJson (olProduccionController.vb:169 → GetProductosXMaterial :157). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	

Return Type

array[*MaterialXProductoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 209. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MaterialXProductoModel*]

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.51. apiV2VentasSaldoCostoProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/SaldoCostoProducto`

/api/v2/Ventas/SaldoCostoProducto - (v2) Panel de saldos/costo por ubicación (+lote) de un producto para una línea del editor — espejo GetSaldoCostoProducto (olVentasController.vb:3675). Excluye el doc actual () del cálculo de \"reservado en otras ODFs\". Gatea POR CAMINO los permisos VerSaldoProducto/VerCostoProducto (mismos secCodigo que EditorConfigs): el costo solo se incluye con VerCostoProducto; los saldos solo con VerSaldoProducto; el reservado por otras ODFs solo si cfgChequearSaldoOtrasOFS. Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	
mfaId		-	0	

Return Type

SaldoCostoProductoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 210. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*SaldoCostoProductoResultModel*

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.52. apiV2VentasTiposAbonoVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposAbonoVenta`

/api/v2/Ventas/TiposAbonoVenta - (v2) Catalogo de formas de pago / tipos de abono (combo del dialogo). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoAbonoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 211. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAbonoVentaModel*]

Samples

3.13.53. apiV2VentasTiposAnticipoVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposAnticipoVenta`

/api/v2/Ventas/TiposAnticipoVenta - (v2) Catalogo de tipos de anticipo de venta (combo del dialogo). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoAnticipoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 212. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAnticipoVentaModel*]

Samples

3.13.54. apiV2VentasTiposDocAGenerarGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposDocAGenerar`

/api/v2/Ventas/TiposDocAGenerar - (v2) Ola 3 — catálogo de tipos de doc de venta para \"Tipo doc a generar\" (mfaTipoDocAGen — MtoODF.aspx:531). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoDocVenCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 213. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoDocVenCatalogoModel*]

Samples

3.13.55. apiV2VentasTiposDocParaPostearGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposDocParaPostear`

/api/v2/Ventas/TiposDocParaPostear - (v2) Catálogo de tipos de doc destino para postear (GetTiposDocVenToPostAMFA:3840). Sección PostearODF (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoDocParaPostearModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 214. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoDocParaPostearModel*]

Samples

3.13.56. apiV2VentasTiposEstadoPreparacionGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposEstadoPreparacion`

/api/v2/Ventas/TiposEstadoPreparacion - (v2) Catálogo de estados de preparación de ventas activos (TiposEstadosPreparacionVEN:5031). Sección PermCambEstODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoEstadoPreparacionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 215. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoEstadoPreparacionModel*]

Samples

3.13.57. apiV2VentasTiposOrdProdGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposOrdProd`

/api/v2/Ventas/TiposOrdProd - (v2) Catalogo de tipos de orden de produccion activos (combo unico del dialogo PRD completo). Espejo TiposOrdProdJson. Seccion ODFs (GET→Consultar): quien puede consultar el modulo lo ve.

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoOrdProdModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 216. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoOrdProdModel*]

Samples

3.13.58. apiV2VentasTiposOrigenVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposOrigenVenta`

/api/v2/Ventas/TiposOrigenVenta - (v2) Catálogo de tipos de origen de venta activos (GetTiposOrigenOpo:2196). Sección CanChangeTovMfa (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoOrigenVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 217. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoOrigenVentaModel*]

Samples

3.13.59. apiV2VentasTiposPreciosGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposPrecios`

/api/v2/Ventas/TiposPrecios - (v2) Catálogo de tipos/niveles de precio (olComun.dbo.TiposPrecio) — para el combo de tipo de precio por línea. Espejo GetTiposPreciosJson (olVentasController.vb:3857). Sección ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoPrecioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 218. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoPrecioModel*]

Samples

3.13.60. apiV2VentasTiposProdGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposProd`

/api/v2/Ventas/TiposProd - (v2) Catalogo de tipos de produccion activos (combo del panel de materiales del editor). Espejo GetTiposProdJson (olProduccionController.vb:153 → GetTiposProd :145). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Return Type

array[*TipoProdModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 219. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoProdModel*]

Samples

3.13.61. apiV2VentasUnidadesProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/UnidadesProducto`

/api/v2/Ventas/UnidadesProducto - (v2) Catalogo de unidades/presentaciones de un producto (base + UnidadesXProducto con su factor unipCantidad) — dataSource del combo de presentacion por linea del editor (gate cfgManejaUnidadesVenta). Espejo GetUnidadesXProductoJson (olVentasController.vb:3830 → GetUnidadesXProducto :4502). Solo tiene sentido bajo cfgManejaUnidadesVenta (la UI lo gatea). Seccion ODFs (GET→Consultar).

Description

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId		-	null	

Return Type

array[*UnidadXProductoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 220. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*UnidadXProductoModel*]

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

3.13.62. apiVentasFacturaMfaIdPut

`PUT /api/Ventas/Factura/{mfaId}`

/api/Ventas/Factura/{mfaId} - Obtiene una o varias facturas de venta del ERP.

Description

Reglas de negocio: - Si se proporciona mfaId o mfaNumDoc, se retorna una única factura en lugar de una lista. - Se puede filtrar por número(s) de cliente, rango de fechas, tipo de documento y GUID de factura. - El parámetro soloTdvnEsVenta filtra por defecto solo documentos que son ventas (true). - Si incluye_saldo es true y la configuración cfgVENEnEndpGetFactInclCampSaldoFactYFecUltAbono está habilitada, se incluyen los campos SaldoFactura y FechaUltAbono en la respuesta. - El parámetro categ_padre_productos permite filtrar facturas cuyos productos pertenezcan a una categoría padre específica. - Los campos devueltos se filtran dinámicamente según la configuración de salida (FunctionOutputConfigs) asociada al token. - La paginación se controla mediante los parámetros page y per_page.

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Identificador numérico único de la factura. Si se proporciona, retorna una única factura.	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
soloTipoDoc		-	null	

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 221. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.14. VentasClientes

3.14.1. apiV2VentasClienteCliIdGet

`GET /api/v2/Ventas/Cliente/{cliId}`

/api/v2/Ventas/Cliente/{cliId} - (v2) Detalle completo de un cliente (~70 columnas + cascada geográfica + GPS).

Description

Sección de permiso Clientes (GET→Consultar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliId	Id del cliente.	X	null	

Return Type

ClienteDetailModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 222. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClienteDetailModel*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Samples

3.14.2. apiV2VentasClienteCliIdPut

`PUT /api/v2/Ventas/Cliente/{cliId}`

/api/v2/Ventas/Cliente/{cliId} - (v2) Actualiza parcialmente un cliente (COALESCE por-campo) — espejo SetClientes.

Description

Solo se modifican los campos enviados (un campo nulo deja el valor existente). Regla especial: si el cliente resulta Persona Jurídica, cliApellidos = cliNomComercial. cliNumero, si se envía, se valida contra IX_Clientes (mensaje amigable). Sección de permiso Clientes (PUT→Modificar).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliId	Id del cliente (la ruta manda; se ignora cualquier cliId del cuerpo).	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteUpdateRequest	*ClienteUpdateRequest*	X		

Return Type

ClienteDetailModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 223. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClienteDetailModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.14.3. apiV2VentasClientePost

`POST /api/v2/Ventas/Cliente`

/api/v2/Ventas/Cliente - (v2) Crea un cliente — espejo EXACTO de LLenarDataForm + AddClientes de briloweb.

Description

Reglas replicadas: código automático CLI{MAX+1} si cliCodAutomatico=true; unicidad de cliNumero validada antes del INSERT (mensaje amigable + traducción de IX_Clientes/CK_Clientes); Persona Jurídica → cliApellidos = cliNomComercial; cliPropio=1; cliPorcentIVA por defecto de cfgPorcentIVA (forzado si cfgVENOcuCampoPorcentIVAAddCliBriloWeb); paisIdDireccion forzado a paisIdEmpresa si cfgVENOculCampoPaisManCliBriloWeb. Requiere cliNombres (y cliNumero si no se pide código automático). Sección de permiso Clientes (POST→Insertar).

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteCreateRequest	*ClienteCreateRequest*	X		

Return Type

ClienteDetailModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 224. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClienteDetailModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

3.14.4. apiV2VentasClientesCatalogosGet

`GET /api/v2/Ventas/ClientesCatalogos`

/api/v2/Ventas/ClientesCatalogos - (v2) Combos del mantenimiento de clientes en UNA respuesta (cada lista espejo del combo AJAX de briloweb): vendedores, países/deptos/municipios/distritos, status, cobradores, tipos de documento de identificación, tipos de contribuyente, actividades económicas, tipo de impresión de descuento, número de decimales, tipo de impresión de facturas.

Description

La geografía es perezosa por padre: pasar paisId filtra los departamentos a ese país; dptoId filtra los municipios; muniId filtra los distritos. Sin esos parámetros se devuelven los catálogos completos (paridad con los combos de briloweb). Sección de permiso Clientes (GET→Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
paisId		-	null	
dptoId		-	null	
muniId		-	null	

Return Type

ClientesCatalogosModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 225. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesCatalogosModel*

Samples

3.14.5. apiV2VentasClientesConfigsGet

`GET /api/v2/Ventas/ClientesConfigs`

/api/v2/Ventas/ClientesConfigs - (v2) Todas las configs cfg* del mantenimiento de clientes (ocultar/requeridos/ comportamiento/globales) resueltas server-side, para que la UI de webcore gatee campos SIN pedir configs una por una.

Description

Sección de permiso Clientes (GET→Consultar).

Parameters

Return Type

ClientesConfigsModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 226. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesConfigs Model*

Samples

3.14.6. apiV2VentasClientesGet

`GET /api/v2/Ventas/Clientes`

/api/v2/Ventas/Clientes - (v2) Listado paginado de clientes — espejo de GetGridClientes de briloweb.

Description

Devuelve las columnas del grid (cliId, cliNombre, cliNumero, cliTelefono, cliEmail, cliDireccion, VndInfo) desde olComun.dbo.vwClientes. Filtros: inactivos=false oculta el estado 2 (Inactivo); segunVendedor=true limita a los clientes del vendedor del usuario actuante (directo o vía VendedoresxCliente); texto busca en cliNumero/cliNombre/cliTelefono/cliEmail/cliDireccion. Orden por whitelist (cliNumero/cliNombre/cliTelefono/cliEmail/cliDireccion) + sortOrder. Headers de paginación: X-Total-Count / X-Page / X-Per-Page. Sección de permiso Clientes (GET→Consultar).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
inactivos		-	true	
segunVendedor		-	false	
texto		-	null	
orderBy		-	null	
sortOrder		-	asc	
page		-	1	
per_page		-	100	

Name	Description	Required	Default	Pattern
top	Ventana "Máx. recientes": limita a los N clientes creados MÁS RECIENTEMENTE (cliId DESC) ANTES del orden/paginación del cliente. 0 (default) = sin cap. Clamp [0..5000]. Como el body es una lista pura, el truncamiento viaja por header X-Truncated (X-Total-Count queda acotado a la ventana).	-	0	

Return Type

array[*ClienteListItemModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 227. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ClienteListItemModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4. Models

4.1. *AbonoClienteDetalleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accNumAbono		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaTipoDoc		X	String		
montoAbonoPropio			Double		double
montoAbonoAjeno			Double		double

4.2. *AbonoClienteRequestModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
numDocIdentificacion		X	String		
monto			Double		double
fechaAbono		X	Date		date-time
tipoAbono		X	String		
tanvCodigo		X	String		
numDocAbono		X	String		
observaciones		X	String		
bcoCodigo		X	String		
bcoId		X	Integer		int32

4.3. *AbonoClienteResponseModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
montoSolicitado			Double		double
montoAbonado			Double		double
montoAnticipo			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abonos		X	List of *AbonoClienteDetalleModel*		
anticipo		X	*AnticipoVentaCreadoModel*		

4.4. *AbonosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuNumero		X	String		
tabCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoCodigoSub		X	String		
detPartidas		X	List of [detPartidasExtendedModel]		
abnId			Integer		int32
bcuId			Integer		int32
tabId			Integer		int32
abnNumero		X	String		
abnMonto			Double		double
abnFecha		X	Date		date-time
abnPosteado			Boolean		
abnAnulado			Boolean		
abnFechaAplicaBanco		X	Date		date-time
abnMotivo		X	String		
mpaId		X	Integer		int32
abnFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
abnTipoMovi		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abnTipoDoc		X	String		
abnIdDoc		X	Integer		int32
abnTasaCambio		X	Double		double
monId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
abnNoGeneraConta			Boolean		
abnFechaAnulado		X	Date		date-time
abnNumSerie		X	String		
abnMontoDescuadreArqueo		X	Double		double
abnMontoEfectivoInicialArqueo		X	Double		double

4.5. *AbonosXFacturaModelExtended*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tipoAbono		X	String		
tipoFactura		X	String		
numFactura		X	String		
wusrLogin		X	String		
usuCodigoResponsable		X	String		
bcoCodigo		X	String		
accId			Integer		int32
dccId			Integer		int32
fechaAbono			Date		date-time
valorAbonoPropio			Double		double
numDocAbono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
observaciones		X	String		
valorAbonoAjeno			Double		double
tabId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
numAbono		X	String		
wusrId		X	Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32

4.6. *AddFirmaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
imagenFirma		X	String		
nombreFirmante		X	String		
cargoFirmante		X	String		

4.7. *AdjuntoDetFacturaCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fileName		X	String		
dataBase64		X	String		
fileComment		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		

4.8. *AdjuntoDetFacturaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
fileId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fileNombreOriginal		X	String		
fileComentarios		X	String		
fltpId		X	Integer		int32
fltpCodigo		X	String		
fltpNombre		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		
fxrgFecHoraAgregado		X	Date		date-time
fldtOrigSize		X	Long		int64

4.9. *AdjuntoDocumentoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
mfaId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fileNombreOriginal		X	String		
fileComentarios		X	String		
fltpId		X	Integer		int32
fltpCodigo		X	String		
fltpNombre		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		
fxrgFecHoraAgregado		X	Date		date-time
fldtOrigSize		X	Long		int64

4.10. *AgenciasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agenId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
agenPorcComision			Double		double
agenActivo			Boolean		

4.11. *AnticipoVentaCreadoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manvId			Integer		int32
manvNumero		X	String		
montoAnticipo			Double		double

4.12. *AnticipoVentaRequestModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
numDocIdentificacion		X	String		
monto			Double		double
montoAjeno			Double		double
numDocVenta		X	String		
tanvCodigo		X	String		
tipoAbono		X	String		
numDocAbono		X	String		
observaciones		X	String		
bcoCodigo		X	String		
bcoId		X	Integer		int32

4.13. *AnticipoVentaResponseModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manvId			Integer		int32
manvNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
montoAnticipoPropio			Double		double
montoAnticipoAjeno			Double		double
numDocVenta		X	String		

4.14. *AnticiposNmnExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empCodigo		X	String		
empDui		X	String		
tantnmCodigo		X	String		
tplCodigo		X	String		
tegCodigo		X	String		
tcbCodigo		X	String		
bcuNumero		X	String		
postearAnticipo			Boolean		
antnmnId			Integer		int32
tantnmId			Integer		int32
antnmnNumero		X	String		
empId			Integer		int32
antnmnFecHoraCreado			Date		date-time
antnmnFechaADescontar		X	Date		date-time
tegId			Integer		int32
tcbId		X	Integer		int32
antnmnMonto			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
antnmnComentarios		X	String		
antnmnPosteado			Boolean		
antnmnAnulado			Boolean		
antnmnFecHoraPosteo		X	Date		date-time
usuIdPosteo		X	Integer		int32
usuIdCreado		X	Integer		int32
tplId		X	Integer		int32
bcuId		X	Integer		int32

4.15. *ApiErrorResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		

4.16. *ApiSuccessResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		

4.17. *AreasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstCodigoPadre		X	String		
tarerstCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
terCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoSubCodigo		X	String		
arerstId			Integer		int32
arerstCodigo		X	String		
arerstNombre		X	String		
arerstIdPadre			Integer		int32
sucId			Integer		int32
ccirstIdDefault			Integer		int32
arerstActiva			Boolean		
arerstEsParaLlevar			Boolean		
arerstAplicaPropina			Boolean		
arerstAplicaARestaurante			Boolean		
arerstAplicaAEventos			Boolean		
arerstAplicaAHospedaje			Boolean		
arerstAplicaADeportes			Boolean		
arerstAplicaAOtrasActiv			Boolean		
arerstHoraBaseReserva			Double		double
arerstTiempoSgdBaseReserva			Integer		int32
terIdPropina			Integer		int32
arerstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
arerstNumDiasConteos			Double		double
arerstEliminado			Boolean		
improIdPOS			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
improIdPreCuenta			Integer		int32
arerstDisponibleEnWeb			Boolean		
arerstTiempoAnticipadoDesdeReserva			Integer		int32
arerstUnidadTiempoAnticipadoDesdeReserva		X	String		
arerstTiempoAnticipadoHastaReserva			Integer		int32
arerstUnidadTiempoAnticipadoHastaReserva		X	String		
tarerstId			Integer		int32
arerstMensajeConfirmReserv		X	String		
arerstMensajeAceptacionReserv		X	String		
arerstOrdenAMostrarEnWeb			Integer		int32
arerstEsCallCenter			Boolean		
arerstPriorizarCocinaDeArea			Boolean		
arerstMostrarSiempreNomCliReservaEnAgenda			Boolean		
cliIdDefault			Integer		int32
arerstCliIdNullAlAgregarNuevaCuenta			Boolean		
arerstCSSParaMenuWeb		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstFocoNumComensalesAlAgregarCuenta			Boolean		
cecoId			Integer		int32
cecoIdSub			Integer		int32
arerstPorcAumentoPrecioProductosComandas			Double		double
arerstPermitirCorteZConCuentasAbiertas			Boolean		

4.18. *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
empCodigo		X	String		
empNombre		X	String		
tdociCodigo		X	String		
axrsvrstId			Integer		int32
rsvrstId			Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
axrsvrstNombre		X	String		
axrsvrstDocumentoIdentif		X	String		
tdociId		X	Integer		int32
empId		X	Integer		int32

4.19. *AutorizacionActionResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
message		X	String		
estado		X	*AutorizacionEstadoModel2*		

4.20. *AutorizacionEstadoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
tblTipoDoc		X	String		
tieneAutorizacionConfig			Boolean		
numAutorizaciones			Integer		int32
minRequeridas			Integer		int32
maxRequeridas			Integer		int32
posteoRequiereMin			Boolean		
tieneAutorizacionPropia			Boolean		
tieneSolicitudPendiente			Boolean		
fechaSolicitudPendiente		X	Date		date-time
puedeAutorizar			Boolean		
puedeSolicitar			Boolean		
seccionesPreAutorizadas		X	List of [string]		
reglas		X	List of *ReglaRequeridaModel*		
solicitudesPendientes		X	List of *SolicitudPendienteModel*		

4.21. *AutorizacionEstadoModel2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
tblTipoDoc		X	String		
tieneAutorizacionConfig			Boolean		
numAutorizaciones			Integer		int32
minRequeridas			Integer		int32
maxRequeridas			Integer		int32
posteoRequiereMin			Boolean		
tieneAutorizacionPropia			Boolean		
tieneSolicitudPendiente			Boolean		
fechaSolicitudPendiente		X	Date		date-time
puedeAutorizar			Boolean		
puedeSolicitar			Boolean		
seccionesPreAutorizadas		X	List of [string]		
reglas		X	List of *ReglaRequeridaModel*		
solicitudesPendientes		X	List of *SolicitudPendienteModel*		

4.22. *AutorizacionHistorialModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
auxrId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
auxrFecHoraAutoriz		X	Date		date-time
auxrAutorizado			Boolean		
usuIdAutoriza		X	Integer		int32
usuCodigo		X	String		
usuNomApe		X	String		
auxrComentarios		X	String		
auxrAnulada			Boolean		
autorizacionPropia			Boolean		

4.23. *AutorizarRegistroRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
tblTipoDoc		X	String		
autorizado			Boolean		
comentarios		X	String		

4.24. *BancoAnticipoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoId			Integer		int32
bcoCodigo		X	String		
bcoNombre		X	String		

4.25. *CajaChicaCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lqccId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lqccNumero		X	String		
lqccFecha		X	Date		date-time
cjchId			Integer		int32
cjchNumero		X	String		

4.26. *CambioPasswordRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
login		X	String		
passwordActual		X	String		
passwordNueva		X	String		

4.27. *CapacidadEfectivaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
panCodigo		X	String		
secCodigo		X	String		
metodo		X	String		

4.28. *CarasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sitiCodigo		X	String		
sitiDireccion		X	String		
sitiReferencia		X	String		
ticaCodigo		X	String		
ticaNombre		X	String		
ticaEsDigital		X	Boolean		
cacaCodigo		X	String		
cacaNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraId			Integer		int32
sitiId			Integer		int32
caraCodigo		X	String		
ticaId			Integer		int32
caraIluminada		X	Boolean		
caraAlto		X	Double		double
caraAncho		X	Double		double
caraSentido		X	String		
caraAlturaAlPiso		X	Double		double
caraMetodoInstalacion		X	String		
caraObservaciones		X	String		
cacaId		X	Integer		int32
caraActivo			Boolean		
caraReferenciaComercial		X	String		
caraNotasInstaladores		X	String		
caraEsVirtual			Boolean		
caraDistanciaVisualMts		X	Integer		int32
tiprIdImpresion		X	Integer		int32
caraNumSpotDigital		X	Integer		int32

4.29. *CargosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuNumero		X	String		
tcbCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoCodigoSub		X	String		
prvCodigo		X	String		
detPartidas		X	List of [detPartidasExtendedModel]		
crgId			Integer		int32
bcuId			Integer		int32
tcbId			Integer		int32
crgNumero		X	String		
crgMonto			Double		double
crgAcreedor		X	String		
crgFecha		X	Date		date-time
crgPosteado			Boolean		
crgAnulado			Boolean		
crgFechaAplicaBanco		X	Date		date-time
crgMotivo		X	String		
mpaId		X	Integer		int32
crgFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
crgChequeEntregado			Boolean		
crgTipoMovi		X	String		
crgTipoDoc		X	String		
crgIdDoc		X	Integer		int32
crgTasaCambio		X	Double		double
monId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
crgNoGeneraConta			Boolean		
crgFechaAnulado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
crgNumSerie		X	String		
crgNoNegociable		X	Boolean		

4.30. *CategoriasCarasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cacaId			Integer		int32
cacaCodigo		X	String		
cacaNombre		X	String		
cacaActivo			Boolean		

4.31. *CategoriasSitiosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
casiId			Integer		int32
casiCodigo		X	String		
casiNombre		X	String		
casiActivo			Boolean		

4.32. *CentrosCostoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoCodigoPadre		X	String		
cecoId			Integer		int32
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoActivo			Boolean		
cecoEsSub			Boolean		
cecoMostrarInacEnRpts			Boolean		
cecoIncluirEnCostosVarPlanillas			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoIdPadre		X	Integer		int32
cecoFecHoraUltModif			Date		date-time
cecoRequiereProcComp			Boolean		
cecoMontoMinProcComp		X	Double		double
cecoValidoPlaHasta		X	Date		date-time

4.33. *ClienteCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliCodAutomatico			Boolean		
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliNomComercial		X	String		
cliNit		X	String		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliRegistroIva		X	String		
cliGiro		X	String		
tactecoId		X	Integer		int32
cliContribuyente		X	Double		double
cliExento			Boolean		
cliNoSujeto		X	Boolean		
tdociId		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDocIdentifLugExped		X	String		
vndId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliDistribuidor			Boolean		
cliStatus		X	Integer		uint8
cliDescuento		X	Double		double
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Double		double
cliDiasQuedan		X	String		
cliDescProntoPago		X	Double		double
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
cliValorVentaMensualEstimada		X	Double		double
cliPorcentInteresMora		X	Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred		X	Double		double
cliPorcentIVA		X	Double		double
cliPorcentRet		X	Double		double
cliMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
paisIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdDireccion		X	Integer		int32
distIdDireccion		X	Integer		int32
cliPais		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliDireccionColonia		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliDomiciliado			Boolean		
cliDireccionCobro		X	String		
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFechaNac		X	Date		date-time
cliTelefono		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliContacto		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliProfesionOficio		X	String		
cliEmail		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
cliComentarios		X	String		

4.34. *ClienteDetailModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
distIdDireccion		X	Integer		int32
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double
cliDependientes		X	List of *ClientesExtendedModel3*		
cliCategsCliente		X	List of [map]		
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliSucursales		X	List of [map]		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of [map]		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDiasPromedioPago			Integer		int16
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		
cliObservacionActa		X	String		
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		
cliNITApoderadoLegal		X	String		
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
paisIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double
cliPorcentComisionCxc			Double		double

4.35. *ClienteListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombre		X	String		
cliNumero		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliEmail		X	String		
cliDireccion		X	String		
vndInfo		X	String		

4.36. *ClienteUpdateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliNomComercial		X	String		
cliNit		X	String		
cliPersonaJuridica		X	Boolean		
cliRegistroIva		X	String		
cliGiro		X	String		
tactecoId		X	Integer		int32
cliContribuyente		X	Double		double
cliExento		X	Boolean		
cliNoSujeto		X	Boolean		
tdociId		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
vndId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empIdResponsable		X	Integer		int32
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliDistribuidor		X	Boolean		
cliStatus		X	Integer		uint8
cliDescuento		X	Double		double
cliOcultarDatosCreditoEDC		X	Boolean		
cliPlazoCredito		X	Double		double
cliDiasQuedan		X	String		
cliDescProntoPago		X	Double		double
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
cliValorVentaMensualEstimada		X	Double		double
cliPorcentInteresMora		X	Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred		X	Double		double
cliPorcentIVA		X	Double		double
cliPorcentRet		X	Double		double
cliMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliNumDecimales		X	Integer		uint8

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliOcultarNomVndEnImpresion		X	Boolean		
cliOcultarNombreSucursalEnFact		X	Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido		X	Boolean		
paisIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdDireccion		X	Integer		int32
distIdDireccion		X	Integer		int32
cliPais		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliDireccionColonia		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliDomiciliado		X	Boolean		
cliDireccionCobro		X	String		
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
cliFechaNac		X	Date		date-time
cliTelefono		X	String		
cliTelOficina		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliContacto		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliProfesionOficio		X	String		
cliEmail		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliRecibeNotifxEmail		X	Boolean		
cliComentarios		X	String		

4.37. *ClientesCatalogosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vendedores		X	List of *VendedorComboItem*		
paises		X	List of *PaisComboItem*		
deptosEstados		X	List of *DeptoComboItem*		
muniCondados		X	List of *MuniComboItem*		
distritos		X	List of *DistritoComboItem*		
status		X	List of *StatusClienteComboItem*		
cobradores		X	List of *CobradorComboItem*		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiposDocIdentif		X	List of *TipoDocIdentifComboItem*		
tiposContribuyente		X	List of *TipoContribuyenteComboItem*		
tiposActEconomicas		X	List of *TipoActEconomicaComboItem*		
tipoImpDescuento		X	List of *CodValorComboItem*		
numDecimales		X	List of [map]		
tipoImpresionFacturas		X	List of [map]		

4.38. *ClientesConfigsModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ocultarPestDatosContacto			Boolean		
ocultarPestCreditosyCobros			Boolean		
ocultarPestDatosdeImpresion			Boolean		
ocultarCampVendedor			Boolean		
ocultarCampResponsable			Boolean		
ocultarCheckDistribuidor			Boolean		
ocultarCheckOcultDatosCredEstCta			Boolean		
ocultarCampoTipoDocIdentificacion			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ocultarCampoPorcentIVA			Boolean		
ocultarCampoGiro			Boolean		
ocultarCampoPorcRetencionIva			Boolean		
ocultarCampoMinAplicaRetIva			Boolean		
ocultarCampoExento			Boolean		
ocultarCampCodigoyGenCodAuto			Boolean		
ocultarCampoEstado			Boolean		
ocultarSubDatosAdicioContacto			Boolean		
ocultarSubDatosPersonalesContacto			Boolean		
ocultarSubDireccionCobro			Boolean		
ocultarSubDireccionEntrega			Boolean		
ocultarCampoCodigoPostal			Boolean		
ocultarCheckDomiciliado			Boolean		
ocultarCampoColonia			Boolean		
ocultarCampoPais			Boolean		
requerirCampVendedor			Boolean		
requerirCampRazonSocial			Boolean		
requerirCampProvincia			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
requerirCampPais			Boolean		
requerirCampNomComercial			Boolean		
requerirCampNIT			Boolean		
requerirCampDistritos			Boolean		
requerirCampDireccion			Boolean		
requerirCampCorreoElec			Boolean		
requerirCampContribuyente			Boolean		
valorDefaultCampEstado			Integer		int32
mostrarCampoActivEconm			Boolean		
activarBusquedaNomRazSocialCliAdd			Boolean		
moverCamposTelCorCliPestPrincipal			Boolean		
moverCamposPaisMuniEstDir			Boolean		
mostrarPaisSelecEnCfgBasePorDefecto			Boolean		
habilitarDistritoEnCli			Boolean		
mostrarLabelNitDui			Boolean		
replicarNitEnDuiPersonaNatural			Boolean		
regexNitEnCliBriloWeb		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msjRegexNitNoValidEnCliBriloWeb		X	String		
permiteDiasGraciaPlazoCredito			Boolean		
manejaDescFacturas			Boolean		
mostrarExentoEnClientes			Boolean		
mostrarNoSujetoEnClientes			Boolean		
agColVendedorenClientes			Boolean		
usarCargaPorDemandaEnComboClientesWeb			Boolean		
habOpcOtrosTipoContrib			Boolean		
activarModoMembresia			Boolean		
paisLocalizado		X	String		
porcentIVA			Double		double
porcentRet			Double		double
paisIdEmpresa		X	Integer		int32
duiTdociId			Integer		int32

4.39. *ClientesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDependientes		X	List of [map]		
cliCategsCliente		X	List of [map]		
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		
cliSucursales		X	List of *SucClientesModel*		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of *VendedoresXClienteExtendedModel*		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDiasPromedioPago			Integer		int16
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliObservacionActa		X	String		
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		
cliNITApoderadoLegal		X	String		
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
paisIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliPorcentComisionCxc			Double		double

4.40. *ClientesExtendedModel2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double
cliDependientes		X	List of *ClientesExtendedModel*		
cliCategsCliente		X	List of *ClientesExtendedModel*		
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		
cliSucursales		X	List of *SucClientesModel*		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of *VendedoresXClienteExtendedModel*		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDiasPromedioPago			Integer		int16
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		
cliObservacionActa		X	String		
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		
cliNITApoderadoLegal		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
paisIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double
cliPorcentComisionCxc			Double		double

4.41. *ClientesExtendedModel3*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double
cliDependientes		X	List of [map]		
cliCategsCliente		X	List of [map]		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		
cliSucursales		X	List of *SucClientesModel*		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of *VendedoresXClienteExtendedModel*		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDiasPromedioPago			Integer		int16

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		
cliObservacionActa		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		
cliNITApoderadoLegal		X	String		
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
paisIdDireccion		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double
cliPorcentComisionCxc			Double		double

4.42. *CobradorComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entiId			Integer		int32
entiCodigo		X	String		
entiNombres		X	String		
entiActivo			Boolean		

4.43. *CodValorComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
idTipoImp		X	String		
valorImp		X	String		

4.44. *ConsultaAbonosFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cod_Cliente		X	String		
tipo_Doc_Factura		X	String		
num_Doc_Factura		X	String		
fecha_Abono			Date		date-time
tipo_Abono		X	String		
numero_Abono		X	String		
valor_Abono			Double		double
concepto		X	String		

4.45. *ConsultaSaldosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mloNumero		X	String		
mloFechaVence		X	Date		date-time
ubiCodigo		X	String		
sliSaldo			Double		double
proPrecio			Double		double
sliNumSerie		X	String		

4.46. *ContactoRelacionadoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entiId			Integer		int32
entiCodigo		X	String		
entiNombreCompleto		X	String		
entiCelular		X	String		
entiTelefono		X	String		
entiEmail		X	String		
entiDireccion		X	String		

4.47. *ConteoAdjuntoLineaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaId			Integer		int32
conteo			Integer		int32

4.48. *ConteoTablasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tabla		X	String		
conteo			Integer		int32

4.49. *CrearAnticipoOdfRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monto			Double		double
tanvCodigo		X	String		
tipoAbono		X	String		
numDocAbono		X	String		
bcoCodigo		X	String		
bcoId		X	Integer		int32
observaciones		X	String		

4.50. *CuentasBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoCodigo		X	String		
cueCodigo		X	String		
fdcNombre		X	String		
monCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
tpaCodigo		X	String		
tpaCodigoAbonos		X	String		
bcuId			Integer		int32
bcoId			Integer		int32
bcuNumero		X	String		
cueId		X	Integer		int32
bcuPreferida			Boolean		
fdcId		X	Integer		int32
bcuActiva			Boolean		
monId		X	Integer		int32
sucId		X	Integer		int32
tpaId		X	Integer		int32
tpaIdAbonos		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuNumServicio		X	String		
bcuVerificaCargoSiEsMayorASaldo			Boolean		
bcuMostrarCodPlaXEmpleadoEnArchivo			Boolean		
bcuPreferidaEnPlanillas			Boolean		

4.51. *CuentasContaExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tccCodigo		X	String		
cueCodigoPadre		X	String		
cueCodigoResta		X	String		
cctcCodigo		X	String		
cueId			Integer		int32
cueCodigo		X	String		
cueNombre		X	String		
cueAcreedor			Boolean		
tccId			Integer		int32
cueIdPadre		X	Integer		int32
cueSaldo			Double		double
cueDetalle			Boolean		
cueIdResta		X	Integer		int32
cueDetalleEnReporte			Boolean		
cueSubCuentasEnReporte			Boolean		
cueActiva			Boolean		
cueCodigoCorp		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueFecHoraCreada			Date		date-time
cueTipoNormalizacion		X	Integer		uint8
cctcId		X	Integer		int32
cueBloqueada			Boolean		
cueSoloDeSistema			Boolean		
cuePorcentCostoGIF		X	Double		double
cueReqCentroCosto			Boolean		
cueReqSubCentroCosto			Boolean		

4.52. *CuentasXCobrarClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
saldo			Double		double
cliStatus		X	String		
detFacturas		X	List of [detCXCClienteModel]		

4.53. *DeclaracionMercanciaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mddmId			Integer		int32
mddmNumDeclPoliza		X	String		
mddmReferencia		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mddmGuiaBL		X	String		
mddmFecha		X	Date		date-time
mddmFechaDoc		X	Date		date-time
mddmNomProveedor		X	String		

4.54. *DeptoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
depId			Integer		int32
depCodigo		X	String		
depNombre		X	String		

4.55. *DeptoComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dptoId			Integer		int32
dptoCodigo		X	String		
dptoNombre		X	String		
paisId			Integer		int32

4.56. *DestinatarioSugeridoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tipo		X	String		
email		X	String		
tipoEnvioSugerido		X	String		

4.57. *DetCXCClienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNumDoc		X	String		
mfaFecha			Date		date-time
dccFechaVence			Date		date-time
saldo			Double		double
vndCodigo		X	String		

4.58. *DetCargaAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcrgPadre		X	String		
tcgcInfo		X	String		
estcInfo		X	String		
ubwcUbicacion		X	String		
texcInfo		X	String		
dcrgId			Integer		int32
mcrgId			Integer		int32
dcrgNumero		X	String		
dcrgIdPadre		X	Integer		int32
tcgcId			Integer		int32
estcId			Integer		int32
dcrgPesoLBS			Double		double
dcrgWAnchoCM		X	Double		double
dcrgHAltoCM		X	Double		double
dcrgLLagoCM		X	Double		double
dcrgPesoVolumen		X	Double		double
dcrgAnulado			Boolean		
dcrgDesglozado			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ubwcId		X	Integer		int32
dcrgEsquinaCont		X	String		
dcxrId		X	Integer		int32
dcrgEsDangerous			Boolean		
dcrgFecHoraCreado			Date		date-time
usuIdCreo		X	Integer		int32
dcrgFecHoraRecibido		X	Date		date-time
dcrgNumBultos			Integer		int32
dcrgNumRefAdic		X	String		
texcId		X	Integer		int32
dcrgFueDesglozado			Boolean		
dcrgFecHoraSalida		X	Date		date-time
dcrgFecHoraStaging		X	Date		date-time
dcrgIdBultoMaster		X	Integer		int32
dcrgFumigacionVerif			Boolean		
dcrgJSONImport		X	String		
dcrgFecJSONImportProcesado			Date		date-time

4.59. *DetComprasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ubiCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcoId			Integer		int32
mcoId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
dcoCantidad			Double		double
dcoCosto			Double		double
dcoExento			Boolean		
dcoTotalLinea		X	Double		double
dcoDescripcion		X	String		
dcoObservaciones		X	String		
dcoPorcentDesc			Double		double
dcoPorcentDescEsperado			Double		double
dcoPorcentImpRenta		X	Double		double
dcoNoSujeto			Boolean		
dcoSujetoARetIVA		X	Boolean		
dcoSujetoAPercep		X	Boolean		
dcoEsProducto		X	Boolean		
ubiId		X	Integer		int32
ubiIdInicial		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
uniId		X	Integer		int32
dcoCantUnidad		X	Double		double
dcoUniCosto		X	Double		double
dcoUniNombre		X	String		
dcoUniAbrev		X	String		
dcoCostoMonedaExt		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcoCostoInventario		X	Double		double
dcoCostoEspecialActual		X	Double		double
dcoCostoPrv		X	Double		double
dcoCostoNoRecibido		X	Double		double
dcoNuevoCostoPromedio		X	Double		double
dcoCantidadRecibida		X	Double		double
dcoUltCantidadRecibida		X	Double		double
dcoCantidadDevuelta		X	Double		double
dcoUltCantidadADevolver		X	Double		double
dcoUtilizaCantidadRecibida			Boolean		
dcoPermEntradasParciales			Boolean		
dcoArancel		X	Double		double
dcoPorcentArancel		X	Double		double
dcoFlete		X	Double		double
dcoSeguro		X	Double		double
dcoOtros		X	Double		double
dcoOtrosIndiv		X	Double		double
dcoGastosLocales		X	Double		double
dcoGastoLocalIndiv		X	Double		double
dcoImponibleImpuestos		X	Double		double
dcoPeso		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcoVolumen		X	Double		double
dcoPrecioSugeridoVenta		X	Double		double
mdicId		X	Integer		int32
msrvId		X	Integer		int32
gptlId		X	Integer		int32
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
proIdInicial		X	Integer		int32
dcoTipoMoviGenero		X	String		
dcoTipoDocGenero		X	String		
dcoIdDocGenero		X	Integer		int32
dcoDocumentoDestino		X	String		
dcoEntidadDestino		X	String		

4.60. *DetContratosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvImpresionNombre		X	String		
prvInstalacionNombre		X	String		
dconId			Integer		int32
mconId			Integer		int32
caraId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dconCostoArrendamiento			Double		double
dconCostoImpresion		X	Double		double
dconCostoInstalacion		X	Double		double
dconCostoSaliente		X	Double		double
dconFechaDesde		X	Date		date-time
dconFechaHasta		X	Date		date-time
dconInicioCobro		X	Date		date-time
dconFinCobro		X	Date		date-time
prvImpresionId		X	Integer		int32
prvInstalacionId		X	Integer		int32
mateId		X	Integer		int32
dconFechaInstalacion		X	Date		date-time
dconFechaDesmonte		X	Date		date-time
dconBonificacion		X	Boolean		
dconNumSpotDigital		X	Integer		int32
dconCostoPorSpotDigital		X	Double		double
dconConsolidaPorSitio			Boolean		

4.61. *DetCotizacionesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvImpresionNombre		X	String		
prvInstalacionNombre		X	String		
dcotId			Integer		int32
mcotId			Integer		int32
caraId			Integer		int32
dcotCostoArrendamiento			Double		double
dcotCostoImpresion		X	Double		double
dcotCostoInstalacion		X	Double		double
dcotCostoSaliente		X	Double		double
dcotFechaDesde		X	Date		date-time
dcotFechaHasta		X	Date		date-time
dcotAceptada			Boolean		
prvImpresionId		X	Integer		int32
prvInstalacionId		X	Integer		int32
mateId		X	Integer		int32
dcotEsCircuito			Boolean		
dcotNumSpotDigital		X	Integer		int32
dcotCostoPorSpotDigital		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcotConsolidaPorSitio			Boolean		

4.62. *DetCuentasAbonosRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tabCodigo		X	String		
dcarstId			Integer		int32
mctrstId			Integer		int32
dcarstFechaAbono			Date		date-time
dcarstMontoAbonoPropio			Double		double
dcarstMontoAbonoAjeno		X	Double		double
dcarstObservaciones		X	String		
tabId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
dcarstLiquidado			Boolean		
dcarstEliminado			Boolean		
dcarstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32

4.63. *DetCuentasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ccirstCodigo		X	String		
tprCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lstModificadoresRst		X	List of *ModificadoresXProdRstExtendedModel*		
dctrstId			Integer		int32
mctrstId			Integer		int32
dctrstNumSilla		X	String		
ccirstId		X	Integer		int32
dctrstNumComanda		X	String		
dcrstFecHoraPedido			Date		date-time
dctrstFecHoraPreparado		X	Date		date-time
dctrstFecHoraDevuelto		X	Date		date-time
dctrstCantidad		X	Double		double
proId		X	Integer		int32
dctrstPrecio		X	Double		double
dctrstDescuento		X	Double		double
dctrstDescripcion		X	String		
dctrstIdModificadorDe		X	Integer		int32
msorstIdUltModif		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
msorstIdAnulo		X	Integer		int32
mdfrstId		X	Integer		int32
mdfrstIdPadre		X	Integer		int32
dctrstFecHoraComandaImpresa		X	Date		date-time
usuIdDescuento		X	Integer		int32
usuIdAutorizaAnulacion		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msorstIdDevolvio		X	Integer		int32
usuIdAutorizaDevolucion		X	Integer		int32
dctrstFecHoraAnulado		X	Date		date-time
msorstIdTrasladado		X	Integer		int32
usuIdAutorizaTraslado		X	Integer		int32
dctrstFecHoraTraslado		X	Date		date-time
dctrstEliminado			Boolean		
dctrstFecHoraEliminado		X	Date		date-time
usuIdEliminado		X	Integer		int32
dctrstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
merstId		X	Integer		int32
dctrstFecHoraComandaLeidaCocina		X	Date		date-time
dctrstFecHoraImpresionComandaIniciada		X	Date		date-time
dctrstFecHoraCerradaInicialmente		X	Date		date-time
proIdCombo		X	Integer		int32
dctrstCodGrupo		X	Integer		int32
dctrstCantGrupo		X	Double		double
dctrstTituloGrupo		X	String		
dctrstPrecioUniGrupo		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dctrstImprSoloGrupo		X	Boolean		
dctrstNoSumarizaGrupo		X	Boolean		
dctrstFecHoraImpresionAnulado		X	Date		date-time
dctrstGUID		X	String		
dctrstIdModificadorDeGUID		X	String		
tprId		X	Integer		int32
dctrstAplicaPropina		X	Boolean		

4.64. *DetFacturasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ubiCodigo		X	String		
mfaId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
mloId		X	Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
dfaCostoPromActual		X	Double		double
dfaPrecio			Double		double
dfaCantidad			Double		double
dfaExento			Boolean		
dfaTotalLinea			Double		double
dfaDescripcion		X	String		
terId		X	Integer		int32
dfaCodGrupo		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaCantGrupo		X	Double		double
dfaTituloGrupo		X	String		
dfaPrecioUniGrupo		X	Double		double
dfaNumSerie		X	String		
dfaImprSoloGrupo		X	Boolean		
dfaEscondeEnAgrup		X	Boolean		
dfaPorcentDesc			Double		double
dfaNoSujeto		X	Boolean		
dfaUtilizarFoto		X	Boolean		
dfaEsAnticipo			Boolean		
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dfaOrden		X	Double		double
dfaCantUnidad		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
dfaUniNombre		X	String		
dfaUniAbrev		X	String		
dfaUniPrecio		X	Double		double
dfaPrecioMonedaExt		X	Double		double
dfaCostoEspecialActual		X	Double		double
dfaUtilizaCantidadEntregada			Boolean		
dfaUltCantidadEntregada		X	Double		double
dfaCantidadEntregada		X	Double		double
dfaValorNoEntregado		X	Double		double
frmprId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaMontoBaseFormulaPrecio		X	Double		double
dfaFactorGanancia		X	Double		double
proIdCombo		X	Integer		int32
dfaIdOrigenSync		X	String		
dfaPorcentActivoFijo		X	Double		double
dfaTipoMovi		X	String		
dfaTipoDoc		X	String		
dfaIdDoc		X	Integer		int32
dfaNoSumarizaGrupo			Boolean		
proIdDescCosto		X	Integer		int32
dfaMaxNumCambios			Integer		int16
sefaId		X	Integer		int32
dfaPasaAProduccion			Boolean		
cprId		X	Integer		int32
dfaMargenUtilidad		X	Double		double
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
dfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
dfaUltCantUnidEntregada		X	Double		double
dfaPrecioInicial		X	Double		double
dfaExplotaEnProduccion			Boolean		
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
tprId		X	Integer		int32
dfaPesoTotalKgs		X	Double		double
dfaPesoTotalLbs		X	Double		double
fortinId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaNumPO		X	String		
tprdId		X	Integer		int32
dfaSujetoAPercep		X	Boolean		
dfaGeneraVinIncentivo			Boolean		
dfaPrecioVinIncentivo		X	Double		double
prmvId		X	Integer		int32
dfaBonificado			Boolean		
tespvId		X	Integer		int32
subdetFacturasMatPrim		X	List of *SubdetFacturaMatPrimModel*		

4.65. *DetFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
mloId		X	Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
dfaCostoPromActual		X	Double		double
dfaPrecio			Double		double
dfaCantidad			Double		double
dfaExento			Boolean		
dfaTotalLinea			Double		double
dfaDescripcion		X	String		
terId		X	Integer		int32
dfaCodGrupo		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaCantGrupo		X	Double		double
dfaTituloGrupo		X	String		
dfaPrecioUniGrupo		X	Double		double
dfaNumSerie		X	String		
dfaImprSoloGrupo		X	Boolean		
dfaEscondeEnAgrup		X	Boolean		
dfaPorcentDesc			Double		double
dfaNoSujeto		X	Boolean		
dfaUtilizarFoto		X	Boolean		
dfaEsAnticipo			Boolean		
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dfaOrden		X	Double		double
dfaCantUnidad		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
dfaUniNombre		X	String		
dfaUniAbrev		X	String		
dfaUniPrecio		X	Double		double
dfaPrecioMonedaExt		X	Double		double
dfaCostoEspecialActual		X	Double		double
dfaUtilizaCantidadEntregada			Boolean		
dfaUltCantidadEntregada		X	Double		double
dfaCantidadEntregada		X	Double		double
dfaValorNoEntregado		X	Double		double
frmprId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaMontoBaseFormulaPrecio		X	Double		double
dfaFactorGanancia		X	Double		double
proIdCombo		X	Integer		int32
dfaIdOrigenSync		X	String		
dfaPorcentActivoFijo		X	Double		double
dfaTipoMovi		X	String		
dfaTipoDoc		X	String		
dfaIdDoc		X	Integer		int32
dfaNoSumarizaGrupo			Boolean		
proIdDescCosto		X	Integer		int32
dfaMaxNumCambios			Integer		int16
sefaId		X	Integer		int32
dfaPasaAProduccion			Boolean		
cprId		X	Integer		int32
dfaMargenUtilidad		X	Double		double
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
dfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
dfaUltCantUnidEntregada		X	Double		double
dfaPrecioInicial		X	Double		double
dfaExplotaEnProduccion			Boolean		
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
tprId		X	Integer		int32
dfaPesoTotalKgs		X	Double		double
dfaPesoTotalLbs		X	Double		double
fortinId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaNumPO		X	String		
tprdId		X	Integer		int32
dfaSujetoAPercep		X	Boolean		
dfaGeneraVinIncentivo			Boolean		
dfaPrecioVinIncentivo		X	Double		double
prmvId		X	Integer		int32
dfaBonificado			Boolean		
tespvId		X	Integer		int32
subdetFacturasMatPrim		X	List of *SubdetFacturaMatPrimModel*		

4.66. *DetOrdenesProdExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
dordId			Integer		int32
mordId			Integer		int32
dordCosto		X	Double		double
prvId		X	Integer		int32
caraId			Integer		int32
dordIncluyeSaliente			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dordFechaRequerida		X	Date		date-time
drodFechaEjecutada		X	Date		date-time
mateId		X	Integer		int32
imagId		X	Integer		int32
dordNomDiseno		X	String		
dordAreaM2		X	Double		double
dordVenta		X	Double		double
dordFechaEspInstalacion		X	Date		date-time

4.67. *DetPartidasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		
cueNombre		X	String		
mpaNumero		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoCodigoSub		X	String		
cecoNombreSub		X	String		
dpaId			Long		int64
mpaId			Integer		int32
cueId			Integer		int32
dpaDescripcion		X	String		
dpaDebe			Double		double
dpaHaber			Double		double
dpaFechaDoc		X	Date		date-time
dpaNomSujeto		X	String		
dpaTipoMovi		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dpaTipoDoc		X	String		
dpaNumDoc		X	String		
dpaIdDoc		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dpaReferencia		X	String		
dpaLiquidado			Boolean		
dpaInsertManual			Boolean		
dpaResumido			Boolean		
dpaFecHoraCreado		X	Date		date-time

4.68. *DetallePartidaUpsertRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueId		X	Integer		int32
cueCodigo		X	String		
dpaDescripcion		X	String		
dpaDebe			Double		double
dpaHaber			Double		double
dpaFechaDoc		X	Date		date-time
dpaNomSujeto		X	String		
dpaTipoDoc		X	String		
dpaNumDoc		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
cecoCodigo		X	String		
cecoIdSub		X	Integer		int32
cecoCodigoSub		X	String		
dpaReferencia		X	String		

4.69. *DistritoComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
distId			Integer		int32
muniId			Integer		int32
distNombre		X	String		

4.70. *EgresosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mplCodigo		X	String		
mplFechaDesde			Date		date-time
mplFechaHasta			Date		date-time
tplCodigo		X	String		
tegCodigo		X	String		
tegNombreAbr		X	String		
dplId			Integer		int32
egrId			Integer		int32
tegId			Integer		int32
egrMonto			Double		double
egrReferencia		X	String		
bcoId		X	Integer		int32
iprId		X	Integer		int32
tcuId		X	Integer		int32
egrBloqueado			Boolean		

4.71. *EjecutivosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ejecId			Integer		int32
ejecCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ejecNombre		X	String		
ejecPorcComision			Double		double
usuId		X	Integer		int32
ejecActivo			Boolean		

4.72. *EmailDestinatarioRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
email		X	String		
tipoEnvio		X	String		
entiIdContacto		X	Integer		int32

4.73. *EmailEliminarResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		
envdocId			Integer		int32

4.74. *EmpleadoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId			Integer		int32
empCodigo		X	String		
empNombre		X	String		

4.75. *EmpleadoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empCodigo		X	String		
empNombreCompleto		X	String		

4.76. *EmpleadosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empStatus		X	String		
empSueldoLiquidoTrimestral		X	List of [double]		double
empDescuentosTrimestral		X	List of [double]		double
empFechasPago		X	List of [DateTime]		date-time
bcoNombre		X	String		
tcuNombre		X	String		
descuentos		X	List of *EgresosExtendedModel*		
ingresos		X	List of *IngresosExtendedModel*		
tiposPlanillaXEmp		X	List of *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel*		
empId			Integer		int32
depId			Integer		int32
crgId			Integer		int32
empNombres		X	String		
empApellidos		X	String		
empCodigo		X	String		
empFechaIngreso			Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empFechaEgreso		X	Date		date-time
empActivo			Boolean		
iprId		X	Integer		int32
empISSS		X	String		
empNumIPR		X	String		
empNIT		X	String		
empDUI		X	String		
empDireccion		X	String		
empTelCasa		X	String		
empCelular		X	String		
empNomAvisarA		X	String		
empTelAvisarA		X	String		
empTipoSangre		X	String		
empSexo		X	String		
empSalarioMes			Double		double
bcoId		X	Integer		int32
tcuId		X	Integer		int32
empNumCuentaBco		X	String		
empFoto		X	byte[]		byte
empEmail		X	String		
empTelDirecto		X	String		
cueIdCxP		X	Integer		int32
empNomApeAlterno		X	String		
paisIdResidencia		X	Integer		int32
dptoIdResidencia		X	Integer		int32
muniIdResidencia		X	Integer		int32
empCaserioColonia		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empEstadoCivil		X	Integer		uint8
empNomPadre		X	String		
empNomMadre		X	String		
empPadreVivo		X	Boolean		
empMadreViva		X	Boolean		
empNomConyugePareja		X	String		
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
empLugarNacimiento		X	String		
empFechaNacimiento		X	Date		date-time
empProfesionDUI		X	String		
empNivelAcademico		X	String		
empTituloYCarrera		X	String		
crinCodigoActual		X	String		
empJubilado			Boolean		
empOtrosIngMensAplicRenta		X	Double		double
empOcultarSalarioBaseEnRecibo			Boolean		
empFirma		X	byte[]		byte
empSello		X	byte[]		byte
empIdJefeInmediato		X	Integer		int32
empFirmanJefes			Boolean		
empSalarioEsVariable			Boolean		
empMontoMaxAutorizable		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empPlazoContrato		X	Integer		uint8
empCodigoBarra		X	String		
empSalarioHora		X	Double		double
empPrimerNombre		X	String		
empSegundoNombre		X	String		
empPrimerApellido		X	String		
empSegundoApellido		X	String		
empApellidoDeCasada		X	String		
empNombreConocidoPor		X	String		
empIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
empValorDiaObra		X	Double		double
empNumLicenciaConducir		X	String		
tplicId		X	Integer		int32
empEstaturaMts		X	Double		double
empNumLicenciaMoto		X	String		
empPesoLbs		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
empMontoLimitePrestamos		X	Double		double
empMotivoRetiro		X	Integer		uint8
empPuedeSolicitOrdenPago			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniIdDuiExpedicion		X	Integer		int32
empEsRepresentantePatronal			Boolean		
empDuiFechaExpedicion		X	Date		date-time
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
tesempId		X	Integer		int32
empNumExpediente		X	String		
empFecRepPolicia		X	Date		date-time
empNumLicPortacionArma		X	String		
empFecVencLicPortacionArma		X	Date		date-time
empTieneSolvenciaPolicia			Boolean		
empTieneConstAntecPenales			Boolean		
empCetificadoEstudioEsOriginal		X	Boolean		
empNumANSP		X	String		
empTieneConstanciaMedica			Boolean		
empTieneConstanciaPsicologica			Boolean		
empTienePruebaPoligrafo			Boolean		
empTienePruebaAlcohol			Boolean		
empCapacitadoAgnSeg			Boolean		
empNumSeguroVida		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empSenalesEspeciales		X	String		
empEsDiscapacitado			Boolean		
empDiscapacidad		X	String		
empFuePolicia			Boolean		
empNumEnInstPolicial		X	String		
empNombreTarjetaPago		X	String		
empComentarios		X	String		
empFotoThumbnail		X	byte[]		byte
empNomApeInsPrev		X	String		
empNumeroServicioBcu		X	Integer		int32
empNumHorasBase		X	Double		double
empFechaInscripcionISSS		X	Date		date-time
empDuiFechaExpiracion		X	Date		date-time
empUltFechaCambioDep		X	Date		date-time
empNumHorasBaseMensualesForzadas		X	Double		double
prvId		X	Integer		int32
empEliminado			Boolean		
empFechaVencLicenciaConducir		X	Date		date-time
empFechaVencCarnet		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empFechaTituloANSP		X	Date		date-time
empFechaSolvenciaPolicial		X	Date		date-time
empFechaAntecedentesPenales		X	Date		date-time
empFechaConstanciaMedica		X	Date		date-time
empFechaConstanciaPsicologica		X	Date		date-time
empDoctorEmitioConstanciaMedica		X	String		
empDoctorEmitioConstanciaPsicologica		X	String		
uadmId		X	Integer		int32
empContactoUnidadAdm		X	String		
empResponsableUnidadAdm		X	String		
empSalarioBaseParaCalculoPrestaciones		X	Double		double
empNIP		X	String		
empNivelEscalafon		X	Integer		int32
empTrabajaGobierno			Boolean		
cliIdVinculado		X	Integer		int32
empTipoDocumento		X	Integer		uint8
empNumeroDocumento		X	String		
empClasifCostoGasto		X	Integer		uint8

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empTipoCostoGasto		X	Integer		uint8
empTipoOperCostoGasto		X	Integer		uint8

4.77. *EntidadesAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
prvCodigo		X	String		
paisCodigo		X	String		
entcCodigoPadre		X	String		
dptoCodigo		X	String		
gubcCodigo		X	String		
tcacCodigo		X	String		
entcId			Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
prvId		X	Integer		int32
entcCodigo		X	String		
entcNombre		X	String		
entcEmpresa		X	String		
entcContacto		X	String		
entcEmail		X	String		
paisId		X	Integer		int32
entcDireccion		X	String		
entcCiudad		X	String		
entcEstadoDepto		X	String		
entcMunicipioCondado		X	String		
entcCodigoPostal		X	String		
entcTelefono		X	String		
entcFax		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entcDireccionBodega		X	String		
entcActivo			Boolean		
entcEsRemitente			Boolean		
entcEsAgente			Boolean		
viacIdEsTransportista		X	Integer		int32
entcIdPadre		X	Integer		int32
entcEsVendedor			Boolean		
entcPorcentComiCobro		X	Double		double
entcTaxID		X	String		
entcContactoFinanciero		X	String		
entcRequierePoE			Boolean		
dptoId		X	Integer		int32
proId		X	Integer		int32
entcInstrucEspeciales		X	String		
entcEsForwarder			Boolean		
entcCodForwarder		X	String		
entcCollectFee		X	Double		double
gubcIdDestinoDefault		X	Integer		int32
entcCartaAutoriza			Boolean		
entcCartaPoder			Boolean		
tcacId		X	Integer		int32
entcFecHoraUltModif			Date		date-time
entcPadreRecibeNotHijos			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entcImprimirNumFacturasEnBls			Boolean		
entcOcultarLogoEnImpVinetas			Boolean		
entcEsCourier			Boolean		

4.78. *EntityTagHeaderValue*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tag			*StringSegment*		
isWeak			Boolean		

4.79. *EnviarEmailRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
destinatarios		X	List of *EmailDestinatarioRequest*		
incluirVendedor			Boolean		
tipoEnvioVendedor		X	String		
incluirMiEmail			Boolean		
tipoEnvioMiEmail		X	String		
replyTo		X	String		
fechaProgramada		X	Date		date-time

4.80. *EnviarEmailResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
envdocId		X	Integer		int32
destinatarios			Integer		int32

4.81. *EstadoDocVallasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
estado			Integer		int32
descripcion		X	String		

4.82. *FacturaEstadoPreparacionRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId		X	Integer		int32
mfaIds		X	List of [integer]		int32

4.83. *FileContentResult*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fileContents			byte[]		byte
contentType		X	String		
fileDownloadName		X	String		
lastModified		X	Date		date-time
entityTag		X	*EntityTagHeaderValue*		
enableRangeProcessing			Boolean		

4.84. *FileResult*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
contentType		X	String		
fileDownloadName		X	String		
lastModified		X	Date		date-time
entityTag		X	*EntityTagHeaderValue*		
enableRangeProcessing			Boolean		

4.85. *FilesXRegistroModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fxrgFecHoraAgregado			Date		date-time
fxrgOrdenPref		X	Integer		uint8
usuIdAgrego		X	Integer		int32
wusrIdAgrego		X	Integer		int32
fxrgPrivado			Boolean		

4.86. *FirmaResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		
firmId		X	Integer		int32

4.87. *FirmaXDocumentoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
firmId			Integer		int32
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
wusrId		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
firmfechaHoraCreado		X	Date		date-time
firmImagenVector		X	String		
firmImagen		X	String		
firmAnulada		X	Boolean		
firmFecHoraAnulada		X	Date		date-time
firmFrmFnName		X	String		
firmNombreFirmante		X	String		
firmCargoFirmante		X	String		

4.88. *GenerarOrdProdRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
torpId			Integer		int32

4.89. *GenerarOrdProdResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
ok			Boolean		
message		X	String		
morpId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
morpNumero		X	String		
lineasGeneradas			Integer		int32

4.90. *GenerarPrdSimpleResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
ok			Boolean		
message		X	String		
generadas			Integer		int32

4.91. *GenerarRqcLineaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaId			Integer		int32
cantidad			Double		double

4.92. *GenerarRqcRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lineas		X	List of *GenerarRqcLineaRequest*		

4.93. *GenerarRqcResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
ok			Boolean		
message		X	String		
mcoId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoNumDoc		X	String		
lineasGeneradas			Integer		int32

4.94. *HistoricoEmailModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
envdocId			Integer		int32
envdocFecHoraCreacion		X	Date		date-time
fechaEnviado		X	Date		date-time
eemEmailSubject		X	String		
eemEmailsTo		X	String		
eemEmailsCC		X	String		
eemEmailsCCO		X	String		
eemErrorUltFallo		X	String		
estadoEmail		X	String		

4.95. *ImportsTrackingNumsAgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
impttnucId			Integer		int32
tnucId			Integer		int32
impttnucKey		X	String		
impttnucValue		X	String		

4.96. *IngresosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mplCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mplFechaDesde			Date		date-time
mplFechaHasta			Date		date-time
tplCodigo		X	String		
tinCodigo		X	String		
tinNombre		X	String		
dplId			Integer		int32
ingId			Integer		int32
tinId			Integer		int32
ingMonto			Double		double
ingNumHoras		X	Double		double
ingBloqueado			Boolean		

4.97. *JsonResult*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
contentType		X	String		
serializerSettings		X	oas_any_type_not_mapped		
statusCode		X	Integer		int32
value		X	oas_any_type_not_mapped		

4.98. *LimitesCredClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
lmcrcMontoLimite			Double		double
cliPlazoCredito			Integer		int32

4.99. *LineaServicioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lsrvId			Integer		int32
lsrvCodigo		X	String		
lsrvNombre		X	String		
lsrvActiva			Boolean		
lsrvSeleccionableEnTicket		X	Boolean		
lsrvReqProdEnTicket			Boolean		
lsrvPideDatosChngLogEnCierre			Boolean		

4.100. *LoginRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
login		X	String		
password		X	String		

4.101. *LoteProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mloId		X	Integer		int32
mloNumero		X	String		
mloFechaVence		X	String		
saldoDisponible			Double		double

4.102. *MaeCargaAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tsvcInfo		X	String		
entcRemitente		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
gubcOrigen		X	String		
gubcDestino		X	String		
entcDestinatario		X	String		
entcTransportistaEntrego		X	String		
entcAgenteDestino		X	String		
cliente		X	String		
estcInfo		X	String		
ubwcOficina		X	String		
ubwcCodigoActual		X	String		
prtacCodigo		X	String		
customDcrgJSONImport		X	String		
detCargaAgc		X	List of [detCargaAgcExtendedModel]		
mcrgId			Integer		int32
mcrgNumero		X	String		
mcrgFecHoraCreado			Date		date-time
tsvcId		X	Integer		int32
entcIdRemitente		X	Integer		int32
gubcIdOrigen		X	Integer		int32
entcIdDestinatario		X	Integer		int32
gubcIdDestino		X	Integer		int32
entcIdTransportistaEntrego		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
entcIdAgenteDestino		X	Integer		int32
estcId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
usuIdCreo			Integer		int32
mcrgETD		X	Date		date-time
mcrgETA		X	Date		date-time
mcrgDescripContenido		X	String		
mcrgObservaciones		X	String		
mcrgValorFactCarga			Double		double
mcrgNumFactCarga		X	String		
mcrgNumRefDestinatario		X	String		
mcrgNumRefRemitente		X	String		
mrtcNumRefTransportista		X	String		
mcrgPP			Boolean		
mcrgNumBultos			Integer		int16
mcrgEsBonded			Boolean		
mcrgHayDangerous			Boolean		
mcrgEsBooking			Boolean		
ubwcIdOficina			Integer		int32
mcrgNecesitaITN			Boolean		
mcrgTotPeso		X	Double		double
mcrgTotPesoVol		X	Double		double
mcrgTotVol		X	Double		double
mcrgEntryNumEntreda		X	String		
mcrgEntryTypeEntrada		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcrgEntryNumSalida		X	String		
mcrgEntryTypeSalida		X	String		
mcrgPPDestino		X	Boolean		
mcrgAsegurar			Boolean		
mcrgWTD		X	Date		date-time
mcrgUltimasIntruc		X	String		
mcrgBacklogInstruc		X	String		
msicIdVigente		X	Integer		int32
mcrgFecHoraUltCambioStatus		X	Date		date-time
usuIdUltCambioStatus		X	Integer		int32
mcrgFecHoraRecibido		X	Date		date-time
gubcIdActual		X	Integer		int32
mcrgFecHoraUltCobroAlmacenaje		X	Date		date-time
mcrgIdEnOrigen		X	Integer		int32
mcrgEmpresaOrigen		X	String		
prtacId		X	Integer		int32
mcrgEsVehiculo			Boolean		
mcrgSujetoAEspDisponible			Boolean		
mcrgNumeroBooking		X	String		

4.103. *MaeComprasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
detCompra		X	List of [detComprasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
depCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
wusrLogin		X	String		
usuNombre		X	String		
depNombre		X	String		
cantAutorizaciones		X	Integer		int32
empIdCreador		X	Integer		int32
revertAutorizaciones			Boolean		
permitirGuardarExcedPresupuesto			Boolean		
asignarCorrelativoTemporal			Boolean		
mcoId			Integer		int32
mcoGUID		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoTipoDoc		X	String		
mcoSubTipoDoc		X	String		
mcoNumDoc		X	String		
mcoPorcentIVA		X	Double		double
mcoPorcentPercep		X	Double		double
mcoAnulada			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoPosteada			Boolean		
mcoFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredito		X	Integer		int16
mcoNumDecimales		X	Integer		uint8
mcoSumasAfecto		X	Double		double
mcoSumasExento		X	Double		double
mcoConcepto		X	String		
mcoRetaceado		X	Boolean		
mcoFOB		X	Double		double
mcoSeguro		X	Double		double
mcoFlete		X	Double		double
mcoOtros		X	Double		double
mcoPorcentRetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujARetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujAPercep		X	Double		double
mcoContabilizado		X	Boolean		
mcoMotivoNoContab		X	String		
mcoFechaDoc		X	Date		date-time
mcoIVAManual		X	Double		double
mcoProvisionada			Boolean		
mcoNoGeneraCXP			Boolean		
mcoNoGeneraConta			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoContabPartIndep			Boolean		
mcoForzarEnLibroCom			Boolean		
mcoPercepManual		X	Double		double
mcoIncoterms		X	String		
mcoFormaPago		X	String		
mcoFormaFlete		X	String		
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoFechaHoraCreado		X	Date		date-time
mcoInventariado		X	Boolean		
mcoInventariadoAnulacion		X	Boolean		
mcoImportReciFiscal			Boolean		
mcoImponibleImpuestos		X	Double		double
mcoIdPosteadoDe		X	Integer		int32
mcoOrdenFinalizada		X	Boolean		
mcoTipoMoviGenero		X	String		
mcoTipoDocGenero		X	String		
mcoIdDocGenero		X	Integer		int32
mcoTotalAPagarManual		X	Double		double
mcoNumDeclMerc		X	String		
mcoFecDeclMerc		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoLista			Boolean		
mcoFechaHoraLista		X	Date		date-time
mcoTasaCambio		X	Double		double
mcoFecIniPeriodo		X	Date		date-time
mcoFecFinPeriodo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredDesdeFecDoc			Boolean		
mcoPorcentDesc		X	Double		double
mcoPorcentDescEsperado		X	Double		double
mcoFechaIVA		X	Date		date-time
mcoBaseImponibleImp		X	Double		double
mcoManejaImpuestosEsp			Boolean		
mcoMontoCalcIVAAdic		X	Double		double
mcoObservaciones		X	String		
mcoAutorizadoPor		X	String		
mcoARecintoFiscal			Boolean		
mcoNumAutorizDoc		X	String		
mcoLugarEntrega		X	String		
mcoTransportista		X	String		
mcoValorAsocCajaChicaTDC		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoNombreProveedor		X	String		
mcoNITProveedor		X	String		
mcoDireccionProveedor		X	String		
mcoDejarMovInvPend			Boolean		
mcoFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
mcoNumResolDoc		X	String		
mcoNumSerieDoc		X	String		
mcoNumCorrelDoc		X	String		
mcoNumDocInterno		X	String		
mcoTotalCuadrar		X	Double		double
mcoFecHoraTomoControl		X	Date		date-time
mcoEsDTE			Boolean		
mcoEgcEsFacDeExp			Boolean		
mcoSectorRenta		X	Integer		uint8
mcoTipoCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoClasifCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoTipoOperCostoGasto		X	Integer		uint8
prvId			Integer		int32
prvIdResponsable		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrIdCreo		X	Integer		int32
empIdSolicita		X	Integer		int32
depId		X	Integer		int32
sucId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
lqccId		X	Integer		int32
mddmId		X	Integer		int32
mqdnId		X	Integer		int32
mdrId		X	Integer		int32
cueIdCXPEspecial		X	Integer		int32
embacId		X	Integer		int32
peprId		X	Integer		int32
ubiaduId		X	Integer		int32

4.104. *MaeComprasExtendedModel2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
detCompra		X	List of [detComprasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
depCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
wusrLogin		X	String		
usuNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
depNombre		X	String		
cantAutorizaciones		X	Integer		int32
empIdCreador		X	Integer		int32
revertAutorizaciones			Boolean		
permitirGuardarExcedPresupuesto			Boolean		
asignarCorrelativoTemporal			Boolean		
mcoId			Integer		int32
mcoGUID		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoTipoDoc		X	String		
mcoSubTipoDoc		X	String		
mcoNumDoc		X	String		
mcoPorcentIVA		X	Double		double
mcoPorcentPercep		X	Double		double
mcoAnulada			Boolean		
mcoPosteada			Boolean		
mcoFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredito		X	Integer		int16
mcoNumDecimales		X	Integer		uint8
mcoSumasAfecto		X	Double		double
mcoSumasExento		X	Double		double
mcoConcepto		X	String		
mcoRetaceado		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoFOB		X	Double		double
mcoSeguro		X	Double		double
mcoFlete		X	Double		double
mcoOtros		X	Double		double
mcoPorcentRetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujARetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujAPercep		X	Double		double
mcoContabilizado		X	Boolean		
mcoMotivoNoContab		X	String		
mcoFechaDoc		X	Date		date-time
mcoIVAManual		X	Double		double
mcoProvisionada			Boolean		
mcoNoGeneraCXP			Boolean		
mcoNoGeneraConta			Boolean		
mcoContabPartIndep			Boolean		
mcoForzarEnLibroCom			Boolean		
mcoPercepManual		X	Double		double
mcoIncoterms		X	String		
mcoFormaPago		X	String		
mcoFormaFlete		X	String		
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoFechaHoraCreado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoInventariado		X	Boolean		
mcoInventariadoAnulacion		X	Boolean		
mcoImportReciFiscal			Boolean		
mcoImponibleImpuestos		X	Double		double
mcoIdPosteadoDe		X	Integer		int32
mcoOrdenFinalizada		X	Boolean		
mcoTipoMoviGenero		X	String		
mcoTipoDocGenero		X	String		
mcoIdDocGenero		X	Integer		int32
mcoTotalAPagarManual		X	Double		double
mcoNumDeclMerc		X	String		
mcoFecDeclMerc		X	Date		date-time
mcoLista			Boolean		
mcoFechaHoraLista		X	Date		date-time
mcoTasaCambio		X	Double		double
mcoFecIniPeriodo		X	Date		date-time
mcoFecFinPeriodo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredDesdeFecDoc			Boolean		
mcoPorcentDesc		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoPorcentDescEsperado		X	Double		double
mcoFechaIVA		X	Date		date-time
mcoBaseImponibleImp		X	Double		double
mcoManejaImpuestosEsp			Boolean		
mcoMontoCalcIVAAdic		X	Double		double
mcoObservaciones		X	String		
mcoAutorizadoPor		X	String		
mcoARecintoFiscal			Boolean		
mcoNumAutorizDoc		X	String		
mcoLugarEntrega		X	String		
mcoTransportista		X	String		
mcoValorAsocCajaChicaTDC		X	Double		double
mcoNombreProveedor		X	String		
mcoNITProveedor		X	String		
mcoDireccionProveedor		X	String		
mcoDejarMovInvPend			Boolean		
mcoFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
mcoNumResolDoc		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoNumSerieDoc		X	String		
mcoNumCorrelDoc		X	String		
mcoNumDocInterno		X	String		
mcoTotalCuadrar		X	Double		double
mcoFecHoraTomoControl		X	Date		date-time
mcoEsDTE			Boolean		
mcoEgcEsFacDeExp			Boolean		
mcoSectorRenta		X	Integer		uint8
mcoTipoCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoClasifCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoTipoOperCostoGasto		X	Integer		uint8
prvId			Integer		int32
prvIdResponsable		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
empIdSolicita		X	Integer		int32
depId		X	Integer		int32
sucId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
lqccId		X	Integer		int32
mddmId		X	Integer		int32
mqdnId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mdrId		X	Integer		int32
cueIdCXPEspecial		X	Integer		int32
embacId		X	Integer		int32
peprId		X	Integer		int32
ubiaduId		X	Integer		int32

4.105. *MaeContratosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcotNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
detalles		X	List of [detContratosExtendedModel]		
mconId			Integer		int32
mcotId		X	Integer		int32
cliId			Integer		int32
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
promId		X	Integer		int32
mconCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mconFecha		X	Date		date-time
mconCostoImpIndep		X	Double		double
mconCostoInstIndep		X	Double		double
mconObservaciones		X	String		
mconAtencionA		X	String		
mconDiasBonificados		X	Integer		int32
mconConsolidarPrecio		X	Boolean		
mconIncAgencia		X	Boolean		
mconPosteado			Boolean		
mconAnulado			Boolean		
mconFechaInicio		X	Date		date-time
mconFechaFin		X	Date		date-time
mconIdPadre		X	Integer		int32
mconRequiereInstalacion		X	Boolean		
mconMarca		X	String		
mconTipoDocFactura		X	String		
mconPlazoCreditoFacturas		X	Integer		int16
mconNumDecimalesFacturas		X	Integer		uint8
mconFrecuenciaCuotas		X	Integer		int16
mconPeriodicidadCuotas		X	String		
mconNumCuotas		X	Integer		int16

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mconFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mrvaId		X	Integer		int32

4.106. *MaeCotizacionesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcotEstadoDescripcion		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
detalles		X	List of [detCotizacionesExtendedModel]		
mcotId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
mcotNumero		X	String		
mcotFechaRegistro		X	Date		date-time
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
promId		X	Integer		int32
mcotEstado			Integer		uint8
mcotFechaAceptacion		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcotCostoImpIndep		X	Double		double
mcotCostoInstIndep		X	Double		double
mcotIncAgencia			Boolean		
mcotObservaciones		X	String		
mcotAtencionA		X	String		
mcotDiasBonificados		X	Integer		int32
mcotConsolidarPrecio			Boolean		
mrvaId		X	Integer		int32

4.107. *MaeCuentasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
sucNombre		X	String		
msarstCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		
cjavNumero		X	String		
mtorstCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
tdvnCodigo		X	String		
detCuentaRst		X	List of [detCuentasRstExtendedModel]		
lstAbonosRst		X	List of [detCuentasAbonosRstExtendedModel]		
mctrstId			Integer		int32
mctrstNumero		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstANombreDe		X	String		
mctrstFecHora			Date		date-time
msarstId		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
mctrstNumComensales		X	Integer		int32
mctrstFecHoraCerrada		X	Date		date-time
mctrstUltModif			Date		date-time
mctrstDescuento		X	Double		double
mctrstFecHoraImprPrecuenta		X	Date		date-time
mctrsIdDocGenero		X	Integer		int32
mctrsTipoMoviGenero		X	String		
mctrsTipoDocGenero		X	String		
usuIdDescuento		X	Integer		int32
mctrstEliminado			Boolean		
mctrstIdUnificada		X	Integer		int32
mctrstFecHoraEliminado		X	Date		date-time
usuIdEliminado		X	Integer		int32
msorstIdImprPrecuenta		X	Integer		int32
usuIdImprPrecuenta		X	Integer		int32
mctrstIdOrigenSync		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
merstId		X	Integer		int32
mctrsLog		X	String		
mctrstNota		X	String		
mctrstFecHoraPedidoListo		X	Date		date-time
mctrstFecHoraPedidoEntregadoRepartidor		X	Date		date-time
mctrstFecHoraPedidoEntregadoCliente		X	Date		date-time
mctrstFecHoraPedidoComandaCocinaImpresa		X	Date		date-time
mctrstEsPedidoCallCenter			Boolean		
mctrstDireccionEntregaPedido		X	String		
mctrstTelefonoEntregaPedido		X	String		
mctrstInstruccionesEntregaPedido		X	String		
mctrstCanalDeContacto		X	Integer		int32
mctrstTipoDocPedido		X	String		
mctrstBloqueadoPorPOS		X	Date		date-time
mctrstFechaHoraLoked		X	Date		date-time
mctrstLokedToken		X	String		
mtorstId		X	Integer		int32
usuIdAsigMtorst		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstFecHoraAsigMtorst		X	Date		date-time
usuIdUltModifMtorst		X	Integer		int32
mctrstFecHoraUltModifMtorst		X	Date		date-time
mctrstGUID		X	String		
tprIdDescuento		X	Integer		int32
mctrstPorcenDescuento		X	Double		double
mctrstNoAplicarDescuentoEnPropina			Boolean		
mctrstGUIDFacturaAGen		X	String		
mctrstGUIDFactAdic		X	String		
usuIdCreoCuenta		X	Integer		int32
cjavIdCuenta		X	Integer		int32

4.108. *MaeFacturasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
vndCodigo		X	String		
detFactura		X	List of [detFacturasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
mfaGUID		X	String		
sclCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
saldoFactura		X	Double		double
fechaUltAbono		X	Date		date-time
mfaSumasAfecto		X	Double		double
mfaSumasExento		X	Double		double
cliNumeroBillTo		X	String		
empIdCreador		X	Integer		int32
mfaId			Integer		int32
cliIdInvoiceTo			Integer		int32
cliIdShipTo			Integer		int32
cliIdBillTo			Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaNumUnico		X	String		
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaPorcentDesc		X	Double		double
mfaSumasAfectoProp		X	Double		double
mfaSumasExentoProp		X	Double		double
mfaAnulada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mfaPlazoCredito		X	Integer		int16
mfaNumDecimales		X	Integer		uint8
vndId		X	Integer		int32
mfaSumasAfectoAje		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaSumasExentoAje		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
mfaConceptoDoc		X	String		
mfaPorcentRet		X	Double		double
mfaContabilizado		X	Boolean		
mfaMotivoNoContab		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaInventariado		X	Boolean		
mfaReservaSaldosInv		X	Boolean		
mfaIdNDCAplicaA		X	Integer		int32
mfaIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mfaShipVia		X	String		
mfaShipTerms		X	String		
mfaFormaPago		X	String		
mfaCustomerPONum		X	String		
mfaSeguro			Double		double
mfaFlete			Double		double
mfaNomBarco		X	String		
mfaNumContenedor		X	String		
mfaNumSello		X	String		
mfaETD		X	Date		date-time
mfaETA		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFechaVence		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoDesde		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoHasta		X	Date		date-time
mfaSaldoPropAnterior		X	Double		double
mfaVigencia		X	String		
mfaGarantia		X	String		
mfaNomContacto		X	String		
mfaEmailFaxContacto		X	String		
mfaTotalizar		X	Boolean		
mfaVinetaTotal		X	String		
mfaInventariadoAnulacion		X	Boolean		
empId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraConta			Boolean		
sclId		X	Integer		int32
mfaEsExportEnLibroIVA		X	Boolean		
mfaIVAenImpresion		X	Boolean		
mfaPorcentPercep		X	Double		double
tovId		X	Integer		int32
mfaComentGestionVta		X	String		
mfaPorcentProbabGanar		X	Double		double
mfaFecEstimadaVta		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNoSujeto			Boolean		
mfaTipoMoviGenero		X	String		
mfaTipoDocGenero		X	String		
mfaIdDocGenero		X	Integer		int32
mfaDejarMovInvPend			Boolean		
peprId		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32
mfaNITCliente		X	String		
mfaNumQuedan		X	String		
mfaCompRetRecibido			Boolean		
mfaNumCompRet		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
mfaTipoDescuento		X	Integer		uint8
mfaNumDeclMerc		X	String		
mfaFecDeclMerc		X	Date		date-time
mfaContabACaja			Boolean		
mfaCondicionPago		X	Integer		uint8
tvesId		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double
mfaTipoDocAGen		X	String		
mfaFechaComp		X	Date		date-time
mfaFechRecComp		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaUsaPresupVta			Boolean		
mfaNumPresupVta		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
mfaImpreso			Boolean		
mfaContratoVtaRTF		X	String		
cliIdCodeudor		X	Integer		int32
mfaPagareVtaRTF		X	String		
mfaFechaAnulada		X	Date		date-time
mfaValorPrima		X	Double		double
mfaValorCuota		X	Double		double
mfaFrecuenciaCuotas			Integer		int16
mfaPeriodicidadCuotas		X	String		
mfaNumCuotas			Integer		int16
mfaFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mfaNumReimpresiones			Integer		int16
mfaComentReimpresiones		X	String		
mfaNumCuotasContrato			Integer		int16
mfaFinalizada			Boolean		
cecoIdSub		X	Integer		int32
mfaPercepEnImpresion		X	Boolean		
tprId		X	Integer		int32
mfaTipoImpresionFact		X	Integer		uint8

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
incoId		X	Integer		int32
mfaFechaHoraFinalizada		X	Date		date-time
mfaInventariadoManual			Boolean		
mfaPuertoDestino		X	String		
mfaFecEmbarque		X	Date		date-time
mfaFecDespacho		X	Date		date-time
mfaFactorGanancia		X	Double		double
mfaDireccionCliente		X	String		
mfaIdOrigenSync		X	String		
mfaGranTotal		X	Double		double
mopvId		X	Integer		int32
dpcoCodigo		X	String		
mfaTipoMoviIntercompany		X	String		
mfaTipoDocIntercompany		X	String		
mfaIdDocIntercompany		X	Integer		int32
mfaTitulo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
mfaFechNoRecCompRet		X	Date		date-time
mfaNoImprimirPrecios			Boolean		
mfaMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
wusrIdCreo		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaTotalImpuestosEsp		X	Double		double
entiIdCobrador		X	Integer		int32
mfaFecHoraUltModif			Date		date-time
mfaPorcentInteresMora		X	Double		double
mfaNumAutorizaResol		X	String		
ubiaduId		X	Integer		int32
mfaIdEnCentral		X	Integer		int32
mfaManejaImpuestosEsp			Boolean		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
mfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
mfaNumReferencia		X	String		
mfaEmailCliente		X	String		
mfaTelefonoCliente		X	String		
mfaFecHoraPorAnular		X	Date		date-time
mfaTipoImpresionCantidades		X	Integer		uint8
ubiIdDestino		X	Integer		int32
mfaOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ldngId		X	Integer		int32
tsvnId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraCXC			Boolean		
mfaMontoSujAPercep		X	Double		double
mfaFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId		X	Integer		int32
mfaDiasFabricacion		X	Integer		int32
mfaFechaFabricado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoImp		X	Integer		int32
mfaFechaLlegadaImp		X	Date		date-time
mfaDiasNacionalizacion		X	Integer		int32
mfaFechaNacionalizado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoLocal		X	Integer		int32
mfaLista		X	Boolean		
mfaFechaHoraLista		X	Date		date-time
mfaDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
asegId		X	Integer		int32
mfaIntroPermisoPermitirPosteoSinInv		X	Boolean		
mfaComentarios		X	String		
mfaTamanoPapelImpresion		X	String		
mfaMontoAsocDocGenero		X	Double		double
mfaImprimirPrecioSugerido			Boolean		
mfaNumSerieCompRet		X	String		
mfaNumDocIdentifCliente		X	String		
mfaEntregado			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFecHoraEntregado		X	Date		date-time
mfaEnviado			Boolean		
mfaFecHoraEnviado		X	Date		date-time
mmoIdAsociarEnPosteo		X	Integer		int32
marpId		X	Integer		int32
campxmId		X	Integer		int32
mfaCliInvoiceToPorcentComisionCXC		X	Double		double
mfaNumItemsMinimo		X	Integer		int32
mfaLugarEntrega		X	String		

4.109. *MaeFacturasExtendedModel2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
vndCodigo		X	String		
detFactura		X	List of [detFacturasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
mfaGUID		X	String		
sclCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
saldoFactura		X	Double		double
fechaUltAbono		X	Date		date-time
mfaSumasAfecto		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaSumasExento		X	Double		double
cliNumeroBillTo		X	String		
empIdCreador		X	Integer		int32
mfaId			Integer		int32
cliIdInvoiceTo			Integer		int32
cliIdShipTo			Integer		int32
cliIdBillTo			Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaNumUnico		X	String		
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaPorcentDesc		X	Double		double
mfaSumasAfectoProp		X	Double		double
mfaSumasExentoProp		X	Double		double
mfaAnulada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mfaPlazoCredito		X	Integer		int16
mfaNumDecimales		X	Integer		uint8
vndId		X	Integer		int32
mfaSumasAfectoAje		X	Double		double
mfaSumasExentoAje		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
mfaConceptoDoc		X	String		
mfaPorcentRet		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaContabilizado		X	Boolean		
mfaMotivoNoContab		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaInventariado		X	Boolean		
mfaReservaSaldosInv		X	Boolean		
mfaIdNDCAplicaA		X	Integer		int32
mfaIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mfaShipVia		X	String		
mfaShipTerms		X	String		
mfaFormaPago		X	String		
mfaCustomerPONum		X	String		
mfaSeguro			Double		double
mfaFlete			Double		double
mfaNomBarco		X	String		
mfaNumContenedor		X	String		
mfaNumSello		X	String		
mfaETD		X	Date		date-time
mfaETA		X	Date		date-time
mfaFechaVence		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoDesde		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoHasta		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaSaldoPropAnterior		X	Double		double
mfaVigencia		X	String		
mfaGarantia		X	String		
mfaNomContacto		X	String		
mfaEmailFaxContacto		X	String		
mfaTotalizar		X	Boolean		
mfaVinetaTotal		X	String		
mfaInventariadoAnulacion		X	Boolean		
empId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraConta			Boolean		
sclId		X	Integer		int32
mfaEsExportEnLibroIVA		X	Boolean		
mfaIVAenImpresion		X	Boolean		
mfaPorcentPercep		X	Double		double
tovId		X	Integer		int32
mfaComentGestionVta		X	String		
mfaPorcentProbabGanar		X	Double		double
mfaFecEstimadaVta		X	Date		date-time
mfaNoSujeto			Boolean		
mfaTipoMoviGenero		X	String		
mfaTipoDocGenero		X	String		
mfaIdDocGenero		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaDejarMovInvPend			Boolean		
peprId		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32
mfaNITCliente		X	String		
mfaNumQuedan		X	String		
mfaCompRetRecibido			Boolean		
mfaNumCompRet		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
mfaTipoDescuento		X	Integer		uint8
mfaNumDeclMerc		X	String		
mfaFecDeclMerc		X	Date		date-time
mfaContabACaja			Boolean		
mfaCondicionPago		X	Integer		uint8
tvesId		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double
mfaTipoDocAGen		X	String		
mfaFechaComp		X	Date		date-time
mfaFechRecComp		X	Date		date-time
mfaUsaPresupVta			Boolean		
mfaNumPresupVta		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
mfaImpreso			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaContratoVtaRTF		X	String		
cliIdCodeudor		X	Integer		int32
mfaPagareVtaRTF		X	String		
mfaFechaAnulada		X	Date		date-time
mfaValorPrima		X	Double		double
mfaValorCuota		X	Double		double
mfaFrecuenciaCuotas			Integer		int16
mfaPeriodicidadCuotas		X	String		
mfaNumCuotas			Integer		int16
mfaFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mfaNumReimpresiones			Integer		int16
mfaComentReimpresiones		X	String		
mfaNumCuotasContrato			Integer		int16
mfaFinalizada			Boolean		
cecoIdSub		X	Integer		int32
mfaPercepEnImpresion		X	Boolean		
tprId		X	Integer		int32
mfaTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
incoId		X	Integer		int32
mfaFechaHoraFinalizada		X	Date		date-time
mfaInventariadoManual			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaPuertoDestino		X	String		
mfaFecEmbarque		X	Date		date-time
mfaFecDespacho		X	Date		date-time
mfaFactorGanancia		X	Double		double
mfaDireccionCliente		X	String		
mfaIdOrigenSync		X	String		
mfaGranTotal		X	Double		double
mopvId		X	Integer		int32
dpcoCodigo		X	String		
mfaTipoMoviIntercompany		X	String		
mfaTipoDocIntercompany		X	String		
mfaIdDocIntercompany		X	Integer		int32
mfaTitulo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
mfaFechNoRecCompRet		X	Date		date-time
mfaNoImprimirPrecios			Boolean		
mfaMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
wusrIdCreo		X	Integer		int32
mfaTotalImpuestosEsp		X	Double		double
entiIdCobrador		X	Integer		int32
mfaFecHoraUltModif			Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaPorcentInteresMora		X	Double		double
mfaNumAutorizaResol		X	String		
ubiaduId		X	Integer		int32
mfaIdEnCentral		X	Integer		int32
mfaManejaImpuestosEsp			Boolean		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
mfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
mfaNumReferencia		X	String		
mfaEmailCliente		X	String		
mfaTelefonoCliente		X	String		
mfaFecHoraPorAnular		X	Date		date-time
mfaTipoImpresionCantidades		X	Integer		uint8
ubiIdDestino		X	Integer		int32
mfaOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ldngId		X	Integer		int32
tsvnId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraCXC			Boolean		
mfaMontoSujAPercep		X	Double		double
mfaFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
tespvId		X	Integer		int32
mfaDiasFabricacion		X	Integer		int32
mfaFechaFabricado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaDiasTransitoImp		X	Integer		int32
mfaFechaLlegadaImp		X	Date		date-time
mfaDiasNacionalizacion		X	Integer		int32
mfaFechaNacionalizado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoLocal		X	Integer		int32
mfaLista		X	Boolean		
mfaFechaHoraLista		X	Date		date-time
mfaDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
asegId		X	Integer		int32
mfaIntroPermisoPermitirPosteoSinInv		X	Boolean		
mfaComentarios		X	String		
mfaTamanoPapelImpresion		X	String		
mfaMontoAsocDocGenero		X	Double		double
mfaImprimirPrecioSugerido			Boolean		
mfaNumSerieCompRet		X	String		
mfaNumDocIdentifCliente		X	String		
mfaEntregado			Boolean		
mfaFecHoraEntregado		X	Date		date-time
mfaEnviado			Boolean		
mfaFecHoraEnviado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mmoIdAsociarEnPosteo		X	Integer		int32
marpId		X	Integer		int32
campxmId		X	Integer		int32
mfaCliInvoiceToPorcentComisionCXC		X	Double		double
mfaNumItemsMinimo		X	Integer		int32
mfaLugarEntrega		X	String		

4.110. *MaeFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
cliIdInvoiceTo			Integer		int32
cliIdShipTo			Integer		int32
cliIdBillTo			Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaNumUnico		X	String		
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaPorcentDesc		X	Double		double
mfaSumasAfectoProp		X	Double		double
mfaSumasExentoProp		X	Double		double
mfaAnulada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaPlazoCredito		X	Integer		int16
mfaNumDecimales		X	Integer		uint8
vndId		X	Integer		int32
mfaSumasAfectoAje		X	Double		double
mfaSumasExentoAje		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
mfaConceptoDoc		X	String		
mfaPorcentRet		X	Double		double
mfaContabilizado		X	Boolean		
mfaMotivoNoContab		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaInventariado		X	Boolean		
mfaReservaSaldosInv		X	Boolean		
mfaIdNDCAplicaA		X	Integer		int32
mfaIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mfaShipVia		X	String		
mfaShipTerms		X	String		
mfaFormaPago		X	String		
mfaCustomerPONum		X	String		
mfaSeguro			Double		double
mfaFlete			Double		double
mfaNomBarco		X	String		
mfaNumContenedor		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNumSello		X	String		
mfaETD		X	Date		date-time
mfaETA		X	Date		date-time
mfaFechaVence		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoDesde		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoHasta		X	Date		date-time
mfaSaldoPropAnterior		X	Double		double
mfaVigencia		X	String		
mfaGarantia		X	String		
mfaNomContacto		X	String		
mfaEmailFaxContacto		X	String		
mfaTotalizar		X	Boolean		
mfaVinetaTotal		X	String		
mfaInventariadoAnulacion		X	Boolean		
empId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraConta			Boolean		
sclId		X	Integer		int32
mfaEsExportEnLibroIVA		X	Boolean		
mfaIVAenImpresion		X	Boolean		
mfaPorcentPercep		X	Double		double
tovId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaComentGestionVta		X	String		
mfaPorcentProbabGanar		X	Double		double
mfaFecEstimadaVta		X	Date		date-time
mfaNoSujeto			Boolean		
mfaTipoMoviGenero		X	String		
mfaTipoDocGenero		X	String		
mfaIdDocGenero		X	Integer		int32
mfaDejarMovInvPend			Boolean		
peprId		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32
mfaNITCliente		X	String		
mfaNumQuedan		X	String		
mfaCompRetRecibido			Boolean		
mfaNumCompRet		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
mfaTipoDescuento		X	Integer		uint8
mfaNumDeclMerc		X	String		
mfaFecDeclMerc		X	Date		date-time
mfaContabACaja			Boolean		
mfaCondicionPago		X	Integer		uint8
tvesId		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaTipoDocAGen		X	String		
mfaFechaComp		X	Date		date-time
mfaFechRecComp		X	Date		date-time
mfaUsaPresupVta			Boolean		
mfaNumPresupVta		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
mfaImpreso			Boolean		
mfaContratoVtaRTF		X	String		
cliIdCodeudor		X	Integer		int32
mfaPagareVtaRTF		X	String		
mfaFechaAnulada		X	Date		date-time
mfaValorPrima		X	Double		double
mfaValorCuota		X	Double		double
mfaFrecuenciaCuotas			Integer		int16
mfaPeriodicidadCuotas		X	String		
mfaNumCuotas			Integer		int16
mfaFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mfaNumReimpresiones			Integer		int16
mfaComentReimpresiones		X	String		
mfaNumCuotasContrato			Integer		int16
mfaFinalizada			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoIdSub		X	Integer		int32
mfaPercepEnImpresion		X	Boolean		
tprId		X	Integer		int32
mfaTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
incoId		X	Integer		int32
mfaFechaHoraFinalizada		X	Date		date-time
mfaInventariadoManual			Boolean		
mfaPuertoDestino		X	String		
mfaFecEmbarque		X	Date		date-time
mfaFecDespacho		X	Date		date-time
mfaFactorGanancia		X	Double		double
mfaDireccionCliente		X	String		
mfaIdOrigenSync		X	String		
mfaGranTotal		X	Double		double
mopvId		X	Integer		int32
dpcoCodigo		X	String		
mfaTipoMoviIntercompany		X	String		
mfaTipoDocIntercompany		X	String		
mfaIdDocIntercompany		X	Integer		int32
mfaTitulo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFechNoRecCompRet		X	Date		date-time
mfaNoImprimirPrecios			Boolean		
mfaMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
wusrIdCreo		X	Integer		int32
mfaTotalImpuestosEsp		X	Double		double
entiIdCobrador		X	Integer		int32
mfaFecHoraUltModif			Date		date-time
mfaPorcentInteresMora		X	Double		double
mfaNumAutorizaResol		X	String		
ubiaduId		X	Integer		int32
mfaIdEnCentral		X	Integer		int32
mfaManejaImpuestosEsp			Boolean		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
mfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
mfaNumReferencia		X	String		
mfaEmailCliente		X	String		
mfaTelefonoCliente		X	String		
mfaFecHoraPorAnular		X	Date		date-time
mfaTipoImpresionCantidades		X	Integer		uint8
ubiIdDestino		X	Integer		int32
mfaOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ldngId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tsvnId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraCXC			Boolean		
mfaMontoSujAPercep		X	Double		double
mfaFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
tespvId		X	Integer		int32
mfaDiasFabricacion		X	Integer		int32
mfaFechaFabricado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoImp		X	Integer		int32
mfaFechaLlegadaImp		X	Date		date-time
mfaDiasNacionalizacion		X	Integer		int32
mfaFechaNacionalizado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoLocal		X	Integer		int32
mfaLista		X	Boolean		
mfaFechaHoraLista		X	Date		date-time
mfaDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
asegId		X	Integer		int32
mfaIntroPermisoPermitirPosteoSinInv		X	Boolean		
mfaComentarios		X	String		
mfaTamanoPapelImpresion		X	String		
mfaMontoAsocDocGenero		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaImprimirPrecioSugerido			Boolean		
mfaNumSerieCompRet		X	String		
mfaNumDocIdentifCliente		X	String		
mfaEntregado			Boolean		
mfaFecHoraEntregado		X	Date		date-time
mfaEnviado			Boolean		
mfaFecHoraEnviado		X	Date		date-time
mmoIdAsociarEnPosteo		X	Integer		int32
marpId		X	Integer		int32
campxmId		X	Integer		int32
mfaCliInvoiceToPorcentComisionCXC		X	Double		double
mfaNumItemsMinimo		X	Integer		int32
mfaLugarEntrega		X	String		
detFactura		X	List of [detFacturasModel]		

4.111. *MaeOrdenesProdExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mordEstadoDescripcion		X	String		
mconCodigo		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
ttopCodigo		X	String		
ttopNombre		X	String		
detalles		X	List of [detOrdenesProdExtendedModel]		
mordId			Integer		int32
mordNumero		X	String		
mordFechaGenerada		X	Date		date-time
mconId		X	Integer		int32
cliId			Integer		int32
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
mordEstado			Integer		uint8
mordObservaciones		X	String		
ttopId			Integer		int32
mordAutComercial			Boolean		
mordAutOperaciones			Boolean		
mordFechaEnvio		X	Date		date-time
mordAutFinanzas			Boolean		
mordFechaFinalizado		X	Date		date-time
mordReqAutFinanzas			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mordFecAutComercial		X	Date		date-time
mordFecAutOperaciones		X	Date		date-time
mordFecAutFinanzas		X	Date		date-time
mordFecReqAutFinanzas		X	Date		date-time
mordPaquete			Boolean		
mordMarca		X	String		
mordAplicaComision			Boolean		

4.112. *MarcasRubrosVallasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mrvaId			Integer		int32
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
mrvaActivo			Boolean		

4.113. *MaterialXProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
mxprCantidad			Double		double
proCodNombre		X	String		

4.114. *MaterialesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mateId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
mateActivo			Boolean		

4.115. *MaterialesXCaraExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
macaId			Integer		int32
caraId		X	Integer		int32
mateId			Integer		int32
macaDefault			Boolean		

4.116. *MesasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tmsrstCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
arerstPorcAumentoPrecioProductosComandas		X	Double		double
msarstId			Integer		int32
msarstCodigo		X	String		
msarstNumero		X	String		
tmsrstId			Integer		int32
arerstId			Integer		int32
msarstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
msarstEliminado			Boolean		

4.117. *MeserosRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msorstCodigoPadre		X	String		
arerstCodigo		X	String		
terCodigo		X	String		
usuCodigo		X	String		
msorstId			Integer		int32
msorstIdPadre			Integer		int32
msorstCodigo		X	String		
msorstNombres		X	String		
msorstApellidos		X	String		
usuId			Integer		int32
msorstActivo			Boolean		
arerstId			Integer		int32
terIdPropina			Integer		int32
msorstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
msorstEliminado			Boolean		

4.118. *MisPermisosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrId			Integer		int32
permisos		X	List of *PermisoMenuModel*		
modulosActivos		X	List of [string]		
capacidadesEfectivas		X	List of *CapacidadEfectivaModel*		

4.119. *ModificadoresXProdRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mdfrstIdPadre		X	Integer		int32
mdfrstProId		X	Integer		int32
mdfrstCantidadProducto		X	Double		double
mdfrstPrecioFijo		X	Double		double
mdfrstActivo			Boolean		
mdfrstCodigo		X	String		
mdfrstCodigoPadre		X	String		
mdfrstHijoInfo		X	String		
mdfrstHijoNombre		X	String		
mdfrstPadreInfo		X	String		
mxprstId			Integer		int32
mdfrstId			Integer		int32
proId			Integer		int32
mxprstRequerido			Boolean		
mxprstPermiteMulti			Boolean		
mxprstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
mxprstEliminado			Boolean		
mxprstCantMinima		X	Integer		int32
mxprstCantMaxima		X	Integer		int32

4.120. *ModulosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modCodigo		X	String		
modNombre		X	String		
modActivo			Boolean		
modWebActivo			Boolean		

4.121. *MonedaCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monId			Integer		int32
monCodigo		X	String		
monSigno		X	String		
monNombre		X	String		
monTasaCambio		X	Double		double

4.122. *MonitorResumenTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId			Integer		int32
tecnicoCodigo		X	String		
tecnicoNombre		X	String		
nroTickets			Integer		int32

4.123. *MonitorTicketModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikId			Integer		int32
mtikNumero		X	String		
mtikFecHoraCreado			Date		date-time
ttikNombre		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikTitulo		X	String		
creationUser		X	String		
categoriaLinea		X	String		
statNombre		X	String		
tecnicoNombre		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
prioId			Integer		int32
prioridad		X	String		
prioOrden			Integer		int32
prioridadColorHex		X	String		
tiempoTotalMin			Integer		int32
tiempoSinAsignarMin		X	Integer		int32
tiempoSinFinalizarMin		X	Integer		int32
estadoSla		X	String		
slaColorHex		X	String		
slaBold			Boolean		

4.124. *MotoristasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sucCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
empCodigo		X	String		
mtorstId			Integer		int32
mtorstCodigo		X	String		
mtorstNombre		X	String		
empId			Integer		int32
mtorstActivo			Boolean		
arerstId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtorstEliminado			Boolean		
mtorstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
sucId			Integer		int32

4.125. *MuniComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniId			Integer		int32
muniCodigo		X	String		
dptoId			Integer		int32
muniNombre		X	String		

4.126. *OdcAdjuntoCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fileName		X	String		
dataBase64		X	String		
fileComment		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		

4.127. *OdcAdjuntoDocumentoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
mcoId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fileNombreOriginal		X	String		
fileComentarios		X	String		
fltpId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fltpCodigo		X	String		
fltpNombre		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		
fxrgFecHoraAgregado		X	Date		date-time
fldtOrigSize		X	Long		int64

4.128. *OdcAdjuntosResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
adjuntos		X	List of *OdcAdjuntoDocumentoModel*		

4.129. *OdcCentroCostoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoId			Integer		int32
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoEsSub			Boolean		
cecoIdPadre		X	Integer		int32

4.130. *OdcConteosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abiertas			Integer		int32
finalizadas			Integer		int32
posteadas			Integer		int32
anuladas			Integer		int32

4.131. *OdcDetalleResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
documento		X	[maeComprasExtendedModel]		
totales		X	*OdcTotalesModel*		

4.132. *OdcEditPermisosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
esCreador			Boolean		
esDuenio			Boolean		
passthroughActivo			Boolean		
puedeConsultar			Boolean		
puedeEditar			Boolean		
puedeFinalizar			Boolean		
puedeDesfinalizar			Boolean		
puedePostear			Boolean		
puedePostearAOdc			Boolean		
puedeEliminar			Boolean		
autorizacion		X	*AutorizacionEstadoModel2*		
puedeConsultarAdjuntos			Boolean		
puedeAdjuntar			Boolean		
puedeEliminarAdjunto			Boolean		
puedeVerPresupuesto			Boolean		
puedeGuardarExcedPresupuesto			Boolean		

4.133. *OdcEditorConfigsModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manejaUnidadesCompra			Boolean		
manejaCentrosCostoCOM			Boolean		
manejaSubCentrosCosto			Boolean		
multiMoneda			Boolean		
mostrarTipoRQCEnReqCompra			Boolean		
habilitarCampoSolicitadoPor			Boolean		
manejaMcoLista			Boolean		
ocultarCostosODC			Boolean		
mostrarBotonValidacionPresupuesto			Boolean		
presupLimitaCreacionODC			Boolean		
presupLimitaCreacionCompras			Boolean		
mostrarNumResolEnDocs			Boolean		
ocultarOpcionFDE			Boolean		
ocultarCamposImpuestosCajaYMonedasEnEGC			Boolean		
mostrarPorcentajeIVAEnEGC			Boolean		
ocultarCamposDatosTributariosFSE			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ocultarCamposDatosAsociacionesFSE			Boolean		
forzarRetIVAEnCCF			Boolean		
forzarRetIVAEnFSE			Boolean		
forzarRetIVAEnEGC			Boolean		
registrarSectorRentaEnCompras			Boolean		
utilizarRegRentaTipoContribGT			Boolean		
sectorRentaSV			Boolean		
paisLocalizadoCod		X	String		
activarMontoImpIvaManualDeclMerc			Boolean		
felSvActivoFSE			Boolean		

4.134. *OdcEliminarResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
mcoNumDoc		X	String		
errorMessage		X	String		

4.135. *OdcListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoId			Integer		int32
mcoGUID		X	String		
mcoNumDoc		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoTipoDoc		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoConcepto		X	String		
prvNombre		X	String		
prvCodigo		X	String		
depNombre		X	String		
usuNombre		X	String		
wusrLogin		X	String		
monCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
mcoLista			Boolean		
mcoOrdenFinalizada		X	Boolean		
mcoPosteada			Boolean		
mcoAnulada			Boolean		
mcoPlazoCredito		X	Integer		int16
mcoSumasAfecto		X	Double		double
mcoSumasExento		X	Double		double
mcoPorcentIVA		X	Double		double
mcoPorcentPercep		X	Double		double
mcoPorcentRetIVA		X	Double		double
mcoTasaCambio		X	Double		double
cantAutorizaciones		X	Integer		int32
mcoEstado		X	String		
total			Double		double
totalME		X	Double		double

4.136. *OdcListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OdcListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
conteos		X	*OdcConteosModel*		

4.137. *OdcPresupuestoLineaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		
cueNombre		X	String		
dpaDebe		X	Double		double
dpaHaber		X	Double		double
debeAplPer		X	Double		double
haberAplPer		X	Double		double
debePeriodo		X	Double		double
haberPeriodo		X	Double		double
pprcMontoDebe		X	Double		double
pprcMontoHaber		X	Double		double
mprcCodigo		X	String		
cecoNombreDPA		X	String		
subCecoNombreDPA		X	String		
tccClase		X	Integer		int32
disponibleDebe		X	Double		double
disponibleHaber		X	Double		double

4.138. *OdcPresupuestoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manejaPresupuesto			Boolean		
sinPartida			Boolean		
excedido			Boolean		
mensaje		X	String		
lineas		X	List of *OdcPresupuestoLineaModel*		

4.139. *OdcTipoDocOpcion*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
codigo		X	String		
nombre		X	String		

4.140. *OdcTotalesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
subTotal			Double		double
impuesto			Double		double
exento			Double		double
percepcion			Double		double
retencionIVA			Double		double
renta			Double		double
total			Double		double

4.141. *OdfAdjuntosResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
adjuntos		X	List of *AdjuntoDocumentoModel*		
conteoPorLinea		X	List of *ConteoAdjuntoLineaModel*		

4.142. *OdfConteosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abiertas			Integer		int32
finalizadas			Integer		int32
posteadas			Integer		int32
anuladas			Integer		int32

4.143. *OdfDetalleResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
documento		X	[maeFacturasExtendedModel2]		
totales		X	*OdfTotalesModel*		

4.144. *OdfEditPermisosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
esCreador			Boolean		
esDuenio			Boolean		
passthroughActivo			Boolean		
puedeConsultar			Boolean		
puedeEditar			Boolean		
puedeFinalizar			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
puedeDesfinalizar			Boolean		
puedeMarcarLista			Boolean		
puedePostear			Boolean		
puedePostearCotAOdf			Boolean		
puedeEliminar			Boolean		
puedeCambiarEstadoPrep			Boolean		
puedeCambiarEstadoPrepLinea			Boolean		
puedeCambiarTipoOrigen			Boolean		
puedeConsultarFirma			Boolean		
puedeFirmar			Boolean		
puedeEliminarFirma			Boolean		
puedeImprimir			Boolean		
postearSinFactura			Boolean		
puedeGenerarPrdSimple			Boolean		
puedeEnviarEmail			Boolean		
puedeVerHistoricoEmail			Boolean		
puedeGenerarRqc			Boolean		
puedeConsultarAdjuntos			Boolean		
puedeAdjuntar			Boolean		
puedeEliminarAdjunto			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
puedeVerContactos			Boolean		
puedeGenerarOrdProd			Boolean		
puedeImprimirTicket			Boolean		
puedeCrearAnticipo			Boolean		
autorizacion		X	*AutorizacionEstadoModel2*		

4.145. *OdfEliminarResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
ruta		X	String		
proIdsWebhookPendiente		X	List of [integer]		int32
errorMessage		X	String		

4.146. *OdfListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
mfaGUID		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaTipoDoc		X	String		
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTitulo		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombreShipTo		X	String		
vndNombre		X	String		
usuNombre		X	String		
wusrNombre		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
tespvId		X	Integer		int32
tespvNombre		X	String		
tovNombre		X	String		
mfaETA		X	Date		date-time
mfaLugarEntrega		X	String		
mfaLista			Boolean		
mfaFinalizada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaAnulada			Boolean		
mfaSumasAfecto		X	Double		double
mfaSumasExento		X	Double		double
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaGranTotal		X	Double		double
mfaEstado		X	String		
total			Double		double

4.147. *OdfListaResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
documento		X	[maeFacturasExtendedModel2]		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
requestedAnswer		X	Integer		int32
questionMessage		X	String		
errorMessage		X	String		
permitirFacSobreLim			Boolean		
permitirSobregiro			Boolean		
permitirFacSinPostMov			Boolean		
permitirFactDiasVen			Boolean		
permitirFactDiasVenSobregiro			Boolean		
permitirFactPreMenorLim			Boolean		

4.148. *OdfListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OdfListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
conteos		X	*OdfConteosModel*		

4.149. *OdfTicketLineaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaId			Integer		int32
proId			Integer		int32
descripcion		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cantidad			Double		double
precio			Double		double
totalLinea			Double		double

4.150. *OdfTicketModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
nomEmpresa		X	String		
sucursal		X	String		
numeroODF		X	String		
fechaODF		X	Date		date-time
nomCliente		X	String		
telCliente		X	String		
correoCliente		X	String		
fechaEntrega		X	Date		date-time
horaEntrega		X	String		
lugarEntrega		X	String		
contacto		X	String		
telContacto		X	String		
observaciones		X	String		
totalODF			Double		double
totalAnticipo			Double		double
saldoPendiente			Double		double
lineas		X	List of *OdfTicketLineaModel*		

4.151. *OdfTotalesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
subTotal			Double		double
impuesto			Double		double
exento			Double		double
percepcion			Double		double
retencion			Double		double
total			Double		double

4.152. *OrdProdRelacionadaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
morpId			Integer		int32
morpNumero		X	String		
torpNombre		X	String		
morpFechaCreada		X	Date		date-time
morpFechaEstimFin		X	Date		date-time
morpFecHoraFinaliz		X	Date		date-time
morpPosteada			Boolean		
morpFinalizada			Boolean		

4.153. *Order*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
parent_id		X	Integer		int32
number		X	String		
order_key		X	String		
created_via		X	String		
version		X	String		
status		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
currency		X	String		
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
discount_total		X	Double		double
discount_tax		X	Double		double
shipping_total		X	Double		double
shipping_tax		X	Double		double
cart_tax		X	Double		double
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
prices_include_tax		X	Boolean		
customer_id		X	Integer		int32
customer_ip_address		X	String		
customer_user_agent		X	String		
customer_note		X	String		
billing		X	*OrderBilling*		
shipping		X	*OrderShipping*		
payment_method		X	String		
payment_method_title		X	String		
transaction_id		X	String		
date_paid		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
date_paid_gmt		X	Date		date-time
date_completed		X	Date		date-time
date_completed_gmt		X	Date		date-time
cart_hash		X	String		
meta_data		X	List of *OrderMeta*		
line_items		X	List of *OrderLineItem*		
tax_lines		X	List of *OrderTaxLine*		
shipping_lines		X	List of *OrderShippingLine*		
fee_lines		X	List of *OrderFeeLine*		
coupon_lines		X	List of *OrderCouponLine*		
refunds		X	List of *OrderRefundLine*		
set_paid		X	Boolean		

4.154. *OrderBilling*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
first_name		X	String		
last_name		X	String		
company		X	String		
address_1		X	String		
address_2		X	String		
city		X	String		
state		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
postcode		X	String		
country		X	String		
email		X	String		
phone		X	String		

4.155. *OrderCouponLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
code		X	String		
discount		X	Double		double
discount_tax		X	Double		double
meta_data		X	List of [map]		

4.156. *OrderFeeLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
tax_class		X	String		
tax_status		X	String		
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of [map]		
meta_data		X	List of [map]		

4.157. *OrderLineItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
product_id		X	Integer		int32
variation_id		X	Integer		int32
quantity		X	Double		double
tax_class		X	String		
subtotal		X	Double		double
subtotal_tax		X	Double		double
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of *TaxItem*		
meta_data		X	List of [map]		
sku		X	String		
price		X	Double		double

4.158. *OrderMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

4.159. *OrderRefundLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
reason		X	String		
total		X	Double		double

4.160. *OrderShipping*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
first_name		X	String		
last_name		X	String		
company		X	String		
address_1		X	String		
address_2		X	String		
city		X	String		
state		X	String		
postcode		X	String		
country		X	String		

4.161. *OrderShippingLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
method_title		X	String		
method_id		X	String		
instance_id		X	String		
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of [map]		
meta_data		X	List of [map]		

4.162. *OrderTaxLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		
rate_code		X	String		
rate_id		X	String		
label		X	String		
compound		X	Boolean		
tax_total		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
shipping_tax_total		X	Double		double
meta_data		X	List of [map]		

4.163. *PaisComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
paisId			Integer		int32
codigo		X	String		
pais		X	String		

4.164. *PartidaCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mpaFecha		X	Date		date-time
mpaDescripcion		X	String		
tpaId		X	Integer		int32
tpaCodigo		X	String		
mpaNumero		X	String		

4.165. *PartidaExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tpaCodigo		X	String		
tpaNombre		X	String		
tapCodigo		X	String		
puedeModificarDetalle			Boolean		
mpaId			Integer		int32
mpaFecha			Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mpaDescripcion		X	String		
mpaPosteada			Boolean		
tpaId			Integer		int32
mpaNumero		X	String		
mpaAnulada			Boolean		
mpaDeSistema			Boolean		
mpaBloqueada			Boolean		
mpaPreliminar			Boolean		
sucId		X	Integer		int32
usuIdCreo		X	Integer		int32
usuIdPosteo		X	Integer		int32
mpaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mpaFechaHoraCreado		X	Date		date-time
cjavId		X	Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32

4.166. *PermisoMenuModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
panCodigo		X	String		
secCodigo		X	String		
consultar			Boolean		
insertar			Boolean		
modificar			Boolean		
eliminar			Boolean		
ejecutar			Boolean		
panEsWeb			Boolean		

4.167. *PermisoWebModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
panCodigo		X	String		
secCodigo		X	String		
consultar			Boolean		
insertar			Boolean		
eliminar			Boolean		
modificar			Boolean		
ejecutar			Boolean		

4.168. *PostearCotResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
newNumDoc		X	String		
newId		X	Integer		int32
errorMessage		X	String		

4.169. *PostearMcoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
newNumDoc		X	String		
newId		X	Integer		int32
errorMessage		X	String		

4.170. *PostearOdcRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
newTipoDoc		X	String		
newFechaDoc		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
permitirPostearExcedPresupuesto			Boolean		
generarODCPorExcedente		X	Boolean		
marcarFinalizada			Boolean		

4.171. *PostearOdcResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
newNumDoc		X	String		
newId		X	Integer		int32
requestedAnswer		X	Integer		int32
questionMessage		X	String		
errorMessage		X	String		
tiposDocParaPostear		X	List of *OdcTipoDocOpcion*		
permitirPostearExcedPresupuesto			Boolean		
generarODCPorExcedente		X	Boolean		
marcarFinalizada			Boolean		

4.172. *PostearOdfRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
newTipoDoc		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
newFechaDoc		X	Date		date-time
permitirFacSobreLim			Boolean		
permitirSobregiro			Boolean		
permitirFacSinPostMov			Boolean		
permitirFactDiasVen			Boolean		
permitirFactDiasVenSobregiro			Boolean		
permitirFactPreMenorLim			Boolean		

4.173. *PostearOdfRequest2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
newTipoDoc		X	String		
newFechaDoc		X	Date		date-time
permitirFacSobreLim			Boolean		
permitirSobregiro			Boolean		
permitirFacSinPostMov			Boolean		
permitirFactDiasVen			Boolean		
permitirFactDiasVenSobregiro			Boolean		
permitirFactPreMenorLim			Boolean		

4.174. *PostearOdfResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
newNumDoc		X	String		
newId		X	Integer		int32
requestedAnswer		X	Integer		int32
questionMessage		X	String		
errorMessage		X	String		
permitirFacSobreLim			Boolean		
permitirSobregiro			Boolean		
permitirFacSinPostMov			Boolean		
permitirFactDiasVen			Boolean		
permitirFactDiasVenSobregiro			Boolean		
permitirFactPreMenorLim			Boolean		

4.175. *PrecioProductoOpcionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprId		X	Integer		int32
tprNombre		X	String		
precio		X	Double		double
esLimite			Boolean		

4.176. *PrecioProductoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
cantidad			Double		double
precio		X	Double		double
porcentDesc		X	Double		double
tprIdResuelto		X	Integer		int32
tieneEscalas			Boolean		
tieneLimite			Boolean		
precioLimite		X	Double		double
tprNombreLimite		X	String		
opciones		X	List of *PrecioProductoOpcionModel*		

4.177. *PreciosXCarasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
tiprCodigo		X	String		
tiprNombre		X	String		
prcaId			Integer		int32
caraId			Integer		int32
tiprId			Integer		int32
prcaPrecio			Double		double

4.178. *PrioridadSrvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prioId			Integer		int32
prioCodigo		X	String		
prioNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prioActiva			Boolean		
prioCustomXUsu			Boolean		
prioOrden			Integer		int32

4.179. *ProblemDetails*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
type		X	String		
title		X	String		
status		X	Integer		int32
detail		X	String		
instance		X	String		

4.180. *Product*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
slug		X	String		
permalink		X	String		
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
type		X	String		
status		X	String		
featured		X	Boolean		
catalog_visibility		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
description		X	String		
enable_html_description		X	Boolean		
short_description		X	String		
enable_html_short_description		X	String		
sku		X	String		
price		X	Double		double
regular_price		X	Double		double
sale_price		X	Double		double
date_on_sale_from		X	Date		date-time
date_on_sale_from_gmt		X	Date		date-time
date_on_sale_to		X	Date		date-time
date_on_sale_to_gmt		X	Date		date-time
price_html		X	String		
on_sale		X	Boolean		
purchasable		X	Boolean		
total_sales		X	Long		int64
_virtual		X	Boolean		
downloadable		X	Boolean		
downloads		X	List of *ProductDownloadLine*		
download_limit		X	Integer		int32
download_expiry		X	Integer		int32
external_url		X	String		
button_text		X	String		
tax_status		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tax_class		X	String		
manage_stock		X	Boolean		
stock_quantity		X	Integer		int32
stock_status		X	String		
backorders		X	String		
backorders_allowed		X	Boolean		
backordered		X	Boolean		
sold_individually		X	Boolean		
weight		X	Double		double
dimensions		X	*ProductDimension*		
shipping_required		X	Boolean		
shipping_taxable		X	Boolean		
shipping_class		X	String		
shipping_class_id		X	String		
reviews_allowed		X	Boolean		
average_rating		X	String		
rating_count		X	Integer		int32
related_ids		X	List of [integer]		int32
upsell_ids		X	List of [integer]		int32
cross_sell_ids		X	List of [integer]		int32
parent_id		X	Integer		int32
purchase_note		X	String		
categories		X	List of *ProductCategoryLine*		
tags		X	List of *ProductTagLine*		
images		X	List of *ProductImage*		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
attributes		X	List of *ProductAttributeLine*		
default_attributes		X	List of *ProductDefaultAttribute*		
variations		X	List of [integer]		int32
grouped_products		X	List of [integer]		int32
menu_order		X	Integer		int32
meta_data		X	List of *ProductMeta*		

4.181. *ProductAttributeLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
position		X	Integer		int32
visible		X	Boolean		
variation		X	Boolean		
options		X	List of [string]		

4.182. *ProductCategoryLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
slug		X	String		

4.183. *ProductDefaultAttribute*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
option		X	String		

4.184. *ProductDimension*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
length		X	String		
width		X	String		
height		X	String		

4.185. *ProductDownloadLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		
name		X	String		
file		X	String		

4.186. *ProductImage*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Long		int64
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
src		X	String		
name		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
alt		X	String		
position		X	Integer		int32

4.187. *ProductMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

4.188. *ProductTagLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
slug		X	String		

4.189. *ProductoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
proPrecio			Double		double
proCosto			Double		double
proExento			Boolean		
proActivo			Boolean		
proUsoEnVEN			Boolean		
proUsoEnCOM			Boolean		
proEnInventario			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proRequiereSerie			Boolean		
uniId		X	Integer		int32
uniAbrevNom		X	String		
proNombreCotizaciones		X	String		
proCodigoBarra		X	String		
proCodigoBarra2		X	String		
tproEsCombo			Boolean		
proCrearAgrupamiento			Boolean		

4.190. *ProductoComboHijoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proIdChild			Integer		int32
proCodigo		X	String		
pxcbCantidad			Double		double
pxcbDescripcion		X	String		
pxcbPrecio			Double		double
pxcbPorcentDesc			Double		double
pxcbExento			Boolean		
pxcbEscondeEnAgrup			Boolean		
ubiIdDefault		X	Integer		int32

4.191. *ProductosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proNombre		X	String		
proCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigoBarra		X	String		
proNumeroParte		X	String		
cprId		X	Integer		int32
proActivo			Boolean		
proExento			Boolean		
proTipo			Integer		int32
proCosto			Double		double
proPrecio			Double		double
proFactorGanancia			Double		double
proEnInventario			Boolean		
araId		X	Integer		int32
marId		X	Integer		int32
proModelo		X	String		
cueIdPrePago		X	Integer		int32
cueIdPostPago		X	Integer		int32
proPorcentRenta			Double		double
cueIdRebYDevSobVen		X	Integer		int32
cueIdRebYDevSobCom		X	Integer		int32
proRequiereSerie			Boolean		
proRequiereLote			Boolean		
proCodigoBarra2		X	String		
proUsoEnCOM			Boolean		
proUsoEnVEN			Boolean		
uniId		X	Integer		int32
proNombreCotizaciones		X	String		
proCrearAgrupamiento			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proPermEntradasParciales			Boolean		
proFactorProduccion			Double		double
proDiasTardaAbastecer		X	Integer		int32
proDiasDuraVence		X	Integer		int32
ticoId		X	Integer		int32
ubiIdEntradaProdDefault		X	Integer		int32
cueIdCXC		X	Integer		int32
proEsAveria			Boolean		
proNoComisionable			Boolean		
proPorcentVariaCosto			Double		double
proDiasAntigAnalizaVariaCosto			Integer		int16
estlId		X	Integer		int32
tallId		X	Integer		int32
colrId		X	Integer		int32
proFecHoraUltModif			Date		date-time
proMaxNumCambios			Integer		int16
tcovId		X	Integer		int32
proSoloProveedoresXProd			Boolean		
proIdPadreInv		X	Integer		int32
proEsNoPropio			Boolean		
proReqAutParaUsoEnDetallesVEN			Boolean		
proAgruparPorCatEnVenta			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proPesoBruto			Double		double
proPesoNeto			Double		double

4.192. *PromocionVigenteDetalleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cprId		X	Integer		int32
cprCodigo		X	String		
cprNombre		X	String		
proId		X	Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
dprmvProDescripcion		X	String		
dprmvProPrecioLista		X	Double		double
dprmvProDescuento		X	Double		double
tprId		X	Integer		int32
tprCodigo		X	String		
tprNombre		X	String		
dprmvPrecio		X	Double		double
dprmvNombreAgrupamiento		X	String		
sucId		X	Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		
dprmvFechaInicio		X	Date		date-time
dprmvFechaFin		X	Date		date-time
dprmvUnidadesMinXPro		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dprmvUnidadesMaxXPro		X	Double		double
dprmvAplicaItemMenorPrecio			Boolean		

4.193. *PromocionVigenteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prmvCodigo		X	String		
prmvNombre		X	String		
prmvActiva			Boolean		
sucId		X	Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		
prmvFechaIncio		X	Date		date-time
prmvFechaFin		X	Date		date-time
prmvUnidadesMaxXPromo		X	Double		double
prmvUnidadesMaxXCli		X	Double		double
prmvAplicaSobrePrecioLista			Boolean		
prmvBuscarCprSecPro			Boolean		
detalle		X	List of *PromocionVigenteDetalleModel*		

4.194. *PromocionesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
promId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
promFechaDesde			Date		date-time
promFechaHasta			Date		date-time
promPorcDescuento			Double		double
promActiva			Boolean		

4.195. *ProveedorCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
prvPorcentIVA		X	Double		double
prvPorcentPercep		X	Double		double
prvPorcentRet		X	Double		double
prvPlazoCredito		X	Integer		int32
prvNacional			Boolean		
prvActivo			Boolean		
prvContribuyente		X	Double		double
prvNit		X	String		
prvRegistroIva		X	String		

4.196. *ProveedoresExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32
prvCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvNombre		X	String		
prvRegistroIva		X	String		
prvNit		X	String		
prvGiro		X	String		
prvContacto		X	String		
prvEmail		X	String		
prvDireccion		X	String		
prvTelefono		X	String		
prvCelular		X	String		
prvPais		X	String		
prvCiudad		X	String		
prvNacional			Boolean		
prvEsProveedor		X	Boolean		
prvPlazoCredito		X	Integer		int16
prvPersonaJuridica		X	Boolean		
prvNomComercial		X	String		
prvActivo			Boolean		
prvNumDocIdentif		X	String		

4.197. *ReglaRequeridaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
auxtId		X	Integer		int32
minRequeridas			Integer		int32
maxRequeridas			Integer		int32
posteoRequiereMin			Boolean		

4.198. *ReporteAgendaTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agndId			Integer		int32
agndTitulo		X	String		
agndFecHoraCreado			Date		date-time
agndFecHoraInicio			Date		date-time
agndFecHoraFin		X	Date		date-time
srcId		X	Integer		int32
srcTabla		X	String		
srcTipoDoc		X	String		
srcNumDoc		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
nomTecnico		X	String		
terNombre		X	String		
ubiDireccion		X	String		
terContacto		X	String		
terTelefonos		X	String		
agndDescripcion		X	String		

4.199. *ReporteContactoContratoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
numeroContrato		X	String		
fechaInicioContrato		X	Date		date-time
fechaFinContrato		X	Date		date-time
nombreCliente		X	String		
nombreContacto		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
telefonoFijoContacto		X	String		
telefonoCelularContacto		X	String		
correoElectronico		X	String		

4.200. *ReporteEstadoODSModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msrvId			Integer		int32
msrvNumero		X	String		
tsrvNombre		X	String		
statNombre		X	String		
statDeFinalizacion			Boolean		
trscNombre		X	String		
usuNomCompleto		X	String		
msrvFecHoraCreado		X	Date		date-time
msrvFecHoraSolicitado		X	Date		date-time
msrvFecHoraRecibido		X	Date		date-time
msrvFecHoraEntregado		X	Date		date-time
msrvFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
agndFecHoraInicio		X	Date		date-time
msrvContactoCliente		X	String		
tevlNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniIdEncargadoNomCompleto		X	String		
tcniIdEjecutoNomCompleto		X	String		
msrvComentarios		X	String		
vndIdAsesorNomCompleto		X	String		
tcenNombre		X	String		
msrvPrioridad		X	String		
msrvDescripFallaSolicitud		X	String		
msrvDiagnosticoResultado		X	String		
msrvDireccionServicio		X	String		
msrvTelefonoServicio		X	String		
cliNombre		X	String		
nomLinea		X	String		
estadoSemaforo		X	String		
semaforoColorHex		X	String		

4.201. *ReporteGeoTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fila			Long		int64
geocoLat			Double		double
geocoLon			Double		double
geocoEvento		X	String		
tblName		X	String		
wusrId		X	Integer		int32
tblId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
geocoFecHoraCreado			Date		date-time

4.202. *ReservacionesRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		
mevenrNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
usuCodigo		X	String		
wusrLogin		X	String		
empResponsableCodigo		X	String		
rsvrstId			Integer		int32
msarstId		X	Integer		int32
arerstId		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
rsvrstMotivo		X	String		
rsvrstFecHoraCreado			Date		date-time
rsvrstFecHoraDesde		X	Date		date-time
rsvrstFecHoraHasta		X	Date		date-time
rsvrstNumComensales			Integer		int16
rsvrstFecHoraCancelada		X	Date		date-time
rsvrstFecHoraOcupada		X	Date		date-time
mevenrId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId		X	Integer		int32
rsvrstNomCliente		X	String		
rsvrstApeCliente		X	String		
rsvrstTelefono		X	String		
rsvrstEmail		X	String		
rsvrstCancelada			Boolean		
rsvrstEsCortesia			Boolean		
usuIdCreo		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
rsvrstCanceladaFueraDeTiempo			Boolean		
rsvrstEnListaDeEspera			Boolean		
asistentesXReservacionRsts		X	List of *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel*		

4.203. *RqcLineaElegibleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
mfaNumDoc		X	String		
dfaId			Integer		int32
dfaCantidad			Double		double
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
uniId		X	Integer		int32

4.204. *SaldoCostoProductoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
costo		X	Double		double
verCosto			Boolean		
verSaldo			Boolean		
muestraLotes			Boolean		
chequearSaldoOtrasOfs			Boolean		
totalReservadoOtrasOdfs			Double		double
ubicaciones		X	List of *SaldoUbicacionModel*		

4.205. *SaldoUbicacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ubiId		X	Integer		int32
ubiNombre		X	String		
existencias			Double		double
saldoDisponible			Double		double
saldoOtrasODF			Double		double
mloId		X	Integer		int32
mloNumero		X	String		
mloFechaVence		X	String		

4.206. *SectorRentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valor			Integer		uint8
texto		X	String		

4.207. *SetTespvCabeceraRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId		X	Integer		int32
mfaMotivoRechazo		X	String		

4.208. *SetTespvLineaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId		X	Integer		int32

4.209. *SetTovRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tovId		X	Integer		int32

4.210. *SitiosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
casiCodigo		X	String		
casiNombre		X	String		
tiesCodigo		X	String		
tiesNombre		X	String		
prvNombre		X	String		
sitiId			Integer		int32
sitiCodigo		X	String		
prvId			Integer		int32
casiId			Integer		int32
sitiDireccion		X	String		
sitiReferencia		X	String		
sitiGPSLat		X	Double		double
sitiGPSLon		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sitiSentido		X	String		
dptoId			Integer		int32
muniId			Integer		int32
distId		X	Integer		int32
sitiReqPermiso			Boolean		
sitiPrivado			Boolean		
sitiFechaActivacion		X	Date		date-time
sitiTieneElec			Boolean		
sitiNIC		X	String		
sitiContadorElec		X	String		
sitiObservaciones		X	String		
prvIdElectricidad		X	Integer		int32
sitiTieneAntena		X	Boolean		
sitiActivo			Boolean		
sitiNotasInstaladores		X	String		
sitiAjeno			Boolean		
sitiRegistroCatastral		X	String		
sitiEsPotencial			Boolean		
tiesId		X	Integer		int32
sitiAplicaAntena			Boolean		
sitiObservacionesWeb		X	String		
sitiEnlaceWeb		X	String		
sitiAltura		X	Double		double
sitiDiasSolPermiso		X	Integer		int32

4.211. *SolicitarAutorizacionRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tblName		X	String		
tblId			Integer		int32
tblTipoDoc		X	String		
secCodigo		X	String		
fechaExpira		X	Date		date-time

4.212. *SolicitudPendienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
solauId			Integer		int32
secCodigo		X	String		
solauTipoPermiso		X	String		
solauResultadoAutoriza		X	Boolean		
solauFecHoraSolicitud		X	Date		date-time
solauFecHoraExpira		X	Date		date-time

4.213. *StatusClienteComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliStatus			Integer		int32
nombre		X	String		

4.214. *StringSegment*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
buffer		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
offset			Integer		int32
length			Integer		int32
value		X	String		
hasValue			Boolean		

4.215. *SubdetFacturaMatPrimModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sdfampId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId			Integer		int32
sdfampCantidad			Double		double
proCodNombre		X	String		

4.216. *SubtipoEgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valor		X	String		
texto		X	String		

4.217. *SucClientesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
sclId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
sclCodigo		X	String		
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		
sclTelefono		X	String		
vndId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclContacto		X	String		
asclId		X	Integer		int32
sclEmail		X	String		
sclCiudadMuni		X	String		
sclDeptoEstado		X	String		
sclCodPostal		X	String		
sclPais		X	String		
sclActiva			Boolean		
sclOrdenEnRuta		X	Double		double
geocoId		X	Integer		int32
sclIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
sclOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ubiIdDefault		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32

4.218. *SucClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
sclCodigo		X	String		
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		
sclTelefono		X	String		
vndId		X	Integer		int32
sclContacto		X	String		
asclId		X	Integer		int32
sclEmail		X	String		
sclCiudadMuni		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclDeptoEstado		X	String		
sclCodPostal		X	String		
sclPais		X	String		
sclActiva			Boolean		
sclOrdenEnRuta		X	Double		double
geocoId		X	Integer		int32
sclIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
sclOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ubiIdDefault		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32

4.219. *SucursalCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sucId			Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		

4.220. *TarifasProveedorExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
taprId			Integer		int32
prvId			Integer		int32
mateId			Integer		int32
taprInstImpr		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
taprInstalacion		X	Double		double
taprImpresion		X	Double		double
taprDesmontaje		X	Double		double
taprVolteado		X	Double		double

4.221. *TaxItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
total		X	Double		double
subtotal		X	Double		double

4.222. *TecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId			Integer		int32
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
empId		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
tcniActivo			Boolean		
sucId		X	Integer		int32

4.223. *TicketAdjuntoCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fileName		X	String		
dataBase64		X	String		
fileComment		X	String		
fxrgPrivado			Boolean		

4.224. *TicketAdjuntoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fldtData		X	byte[]		byte
fldtMD5Hash		X	String		
fldtOrigSize		X	Integer		int32
fxrgId			Integer		int32
mtikId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fileNombreOriginal		X	String		
fileDescripcion		X	String		
fxrgFecHoraAgregado			Date		date-time
fxrgPrivado			Boolean		
fltpNombre		X	String		
rowguid			UUID		uuid
bytes		X	Long		int64

4.225. *TicketAdjuntoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
mtikId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fileNombreOriginal		X	String		
fileDescripcion		X	String		
fxrgFecHoraAgregado			Date		date-time
fxrgPrivado			Boolean		
fltpNombre		X	String		
rowguid			UUID		uuid
fldtOrigSize		X	Long		int64

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bytes		X	Long		int64

4.226. *TicketCierreChangeLog*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modCodigo		X	String		
chlgTipo		X	String		
chlgObjeto		X	String		
chlgDescrip		X	String		
chlgFecHora		X	Date		date-time
chlgNumBuild		X	Integer		int32
chlgRevSVN		X	String		
chlgGrupo		X	String		
chlgGrupoOculto		X	Boolean		
chlgPublico		X	Boolean		
chlgAccion		X	String		
chlgVersion		X	String		
chlgResponsable		X	String		
chlgPais		X	String		

4.227. *TicketCierreGateModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
changelogRequired			Boolean		
lineaPideChangeLog			Boolean		
ttikTipoChngLog		X	String		
chlgId		X	Integer		int32
cfgManejoDesaEnTickets			Boolean		

4.228. *TicketCierreRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikId			Integer		int32
statId		X	Integer		int32
statCodigo		X	String		
mtikAccion		X	String		
tcniIdError		X	Integer		int32
mtikMotivoFix		X	Integer		int32
mtikNumInterrupciones		X	Integer		int32
usuIdCerrado		X	Integer		int32
empIdCerrador		X	Integer		int32
changeLog		X	*TicketCierreChangeLog*		
comentario		X	String		
validaciones		X	List of *TicketCierreValidacion*		

4.229. *TicketCierreValidacion*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valtikId			Integer		int32
listo			Boolean		
noAplica			Boolean		

4.230. *TicketComentarioCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
comentario		X	String		
empIdAutor		X	Integer		int32

4.231. *TicketComentarioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dtikId			Integer		int32
mtikId			Integer		int32
dtikTipo		X	String		
dtikData		X	String		
dtikDataFormat		X	String		
dtikFecHoraCreado			Date		date-time
wusrId		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
dtikFinalizado			Boolean		
dtikOrden		X	Integer		int32
usuCodigo		X	String		
usuNombre		X	String		
wusrLogin		X	String		

4.232. *TicketCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliId		X	Integer		int32
mtikTitulo		X	String		
mtikDescripcion		X	String		
mtikDescipFormat		X	String		
lsrvId		X	Integer		int32
lsrvCodigo		X	String		
ttikId		X	Integer		int32
ttikCodigo		X	String		
statId		X	Integer		int32
statCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
trscId		X	Integer		int32
trscCodigo		X	String		
mtikIsDraft		X	Boolean		
tcniId		X	Integer		int32
mfaIdCotiOdF		X	Integer		int32
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double
mtikNumHorasCliente		X	Double		double
mtikNumReferencia		X	String		
mtikFuncion		X	String		
mtikTags		X	String		
mtikFecHoraSolicitadoCliente		X	Date		date-time
mtikFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
wusrEmail		X	String		
mtikPrioridadSegunWusr		X	Integer		int32
mtikPrioridadInterna		X	Integer		int32
mtikNumero		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
empIdCreador		X	Integer		int32

4.233. *TicketEditPermisosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
passthroughActivo			Boolean		
puedeEditar			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
puedeOperar			Boolean		
esCreador			Boolean		
esTecnicoAsignado			Boolean		
datosDesarrollo			Boolean		
horasCliente			Boolean		
tecnico			Boolean		
estatusFinalizacion			Boolean		
estatusAsignado			Boolean		
fechaCerrado			Boolean		

4.234. *TicketGrupoTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId		X	Integer		int32
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
tecnicoDisplay		X	String		
cantidad			Integer		int32
sumHorasReales			Double		double
sumHorasEstimadas			Double		double
sumHorasEstimPruebas			Double		double
sumHorasCliente			Double		double
tickets		X	List of *TicketsExtendedModel*		

4.235. *TicketReaperturaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikId			Integer		int32
statId		X	Integer		int32
statCodigo		X	String		

4.236. *TicketTiempoCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
hrslbInicio		X	Date		date-time
hrslbFin		X	Date		date-time
tcniId		X	Integer		int32
empId		X	Integer		int32
esManual		X	Boolean		
incrementaInterrupciones		X	Boolean		
usuId		X	Integer		int32
wusrId		X	Integer		int32

4.237. *TicketTiempoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
hrslbId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
usuCodigo		X	String		
usuNombre		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
hrslbInicio			Date		date-time
hrslbFin		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
duracionSegundos		X	Integer		int32
hrslbCreadaManual		X	Date		date-time

4.238. *TicketTiempoUpdateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
hrslbInicio		X	Date		date-time
hrslbFin		X	Date		date-time
tcniId		X	Integer		int32

4.239. *TicketUpdateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikId			Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		
mtikTitulo		X	String		
mtikDescripcion		X	String		
mtikIsDraft		X	Boolean		
mtikNumReferencia		X	String		
mtikFuncion		X	String		
mtikTags		X	String		
mtikFecHoraSolicitadoCliente		X	Date		date-time
mtikFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
wusrEmail		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double
mtikNumHorasCliente		X	Double		double
mtikPrioridadSegunWusr		X	Integer		int32
mtikPrioridadInterna		X	Integer		int32
statId		X	Integer		int32
statCodigo		X	String		
ttikId		X	Integer		int32
ttikCodigo		X	String		
lsrvId		X	Integer		int32
lsrvCodigo		X	String		
trscId		X	Integer		int32
trscCodigo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
mfaIdCotiOdF		X	Integer		int32
desasignarTecnico		X	Boolean		

4.240. *TicketValidacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valtikId			Integer		int32
lsrvId			Integer		int32
valtikDescripcion		X	String		
valtikActiva			Boolean		
valtikAplicaCierreTicket			Boolean		
validxtkId		X	Integer		int32
validxtkListo		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
validxtkNoAplica		X	Boolean		

4.241. *TicketsExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombre		X	String		
statNombre		X	String		
statCodigo		X	String		
lsrvNombre		X	String		
lsrvCodigo		X	String		
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
usuCodigo		X	String		
usuCreoNombres		X	String		
usuCreoApellidos		X	String		
ttikCodigo		X	String		
ttikNombre		X	String		
trscCodigo		X	String		
trscNombre		X	String		
adjuntos		X	List of *TicketAdjuntoModel*		
comentarios		X	List of *TicketComentarioModel*		
mtikId			Integer		int32
mtikNumero		X	String		
mtikGUID		X	String		
mtikTitulo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikDescripcion		X	String		
mtikDescipFormat		X	String		
mtikIsDraft			Boolean		
cliId			Integer		int32
statId			Integer		int32
mtikPrioridadInterna			Integer		int32
mtikPrioridadSegunWusr			Integer		int32
mtikTags		X	String		
lsrvId			Integer		int32
tcniId		X	Integer		int32
ttikId		X	Integer		int32
trscId		X	Integer		int32
mfaIdCotiOdF		X	Integer		int32
usuIdCreo		X	Integer		int32
mtikCerrado			Boolean		
mtikFuncion		X	String		
mtikNumReferencia		X	String		
mtikDificultad		X	Double		double
mtikMotivoFix		X	Integer		int32
mtikNumInterrupciones		X	Integer		int32
mtikAccion		X	String		
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double
mtikNumHorasReales		X	Double		double
mtikNumHorasCliente		X	Double		double
mtikNumHorasEstimPruebas		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikFecHoraCreado			Date		date-time
mtikFecHoraCerrado		X	Date		date-time
mtikFecHoraAsignadoATcni		X	Date		date-time
mtikFecHoraSolicitadoCliente		X	Date		date-time
mtikFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
mtikFecHoraIniciado		X	Date		date-time
mtikFechaHoraUltimoCambioStatus		X	Date		date-time
mtikFecHoraValidado		X	Date		date-time

4.242. *TicketsPorTecnicoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
totalTickets			Integer		int32
truncado			Boolean		
grupos		X	List of *TicketGrupoTecnicoModel*		

4.243. *TipoAbonoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tabId			Integer		int32
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		

4.244. *TipoActEconomicaComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tactecoId			Integer		int32
tactecoNombre		X	String		
tactecoCodigo		X	String		

4.245. *TipoAnticipoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tanvId			Integer		int32
tanvCodigo		X	String		
tanvNombre		X	String		

4.246. *TipoContribuyenteComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
idTipoCont		X	String		
valorCont		X	String		

4.247. *TipoDocIdentifComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociId			Integer		int32
tdociCodNombre		X	String		
tdociCodigo		X	String		

4.248. *TipoDocParaPostearModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tipoDoc		X	String		

4.249. *TipoDocVenCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tdvnNombre		X	String		

4.250. *TipoEstadoPreparacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId			Integer		int32
tespvCodigo		X	String		
tespvNombre		X	String		
tespvActivo			Boolean		
tespvDefault			Boolean		

4.251. *TipoOrdProdModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
torpId			Integer		int32
torpCodigo		X	String		
torpNombre		X	String		
torpDefault			Boolean		

4.252. *TipoOrigenVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tovId			Integer		int32
tovNombre		X	String		
tovCodNombre		X	String		
tovDefault			Boolean		

4.253. *TipoPartidaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tpaId			Integer		int32
tpaNombre		X	String		
tpaCodigo		X	String		
tapCodigo		X	String		
tpaDefault			Boolean		
tpaDeSisitema			Boolean		
tpaEsCierre			Boolean		
tpaActiva			Boolean		
tpaResumeDetalles			Boolean		
tpaPrefijoAlterno		X	String		

4.254. *TipoPrecioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprId			Integer		int32
tprNombre		X	String		

4.255. *TipoProdModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprdId			Integer		int32
tprdNombre		X	String		
tprdEsDesensamble			Boolean		

4.256. *TipoStatusModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
statId			Integer		int32
statCodigo		X	String		
statNombre		X	String		
statOrden		X	Integer		uint8
statDefault		X	Boolean		
statAplicaTickets		X	Boolean		
statDeFinalizacion			Boolean		
statImplEnEjecucion			Boolean		
statImplAsignado			Boolean		
statEsDraft			Boolean		
statDaInicio			Boolean		
statFinalizacionExitosa			Boolean		
lsrvId		X	Integer		int32

4.257. *TipoTicketModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttikId			Integer		int32
ttikCodigo		X	String		
ttikNombre		X	String		
ttikActivo			Boolean		
ttikTipoChngLog		X	String		
ttikConsumeHrsImpl			Boolean		
lsrvId		X	Integer		int32
ttikNumAdjuntosReqQuitarBorrador		X	Integer		int16

4.258. *TiposAbonoBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		
tabId			Integer		int32
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		
cueId		X	Integer		int32
tabEliminable		X	Boolean		
tabAplicaCecoEnCueId			Boolean		
tabAplicaCecoEnOperacionBco			Boolean		

4.259. *TiposCarasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ticaId			Integer		int32
ticaCodigo		X	String		
ticaNombre		X	String		
ticaActivo			Boolean		
ticaPermiteConsolidarMismoTipo			Boolean		
ticaSiempreReqInstal			Boolean		
ticaNumDiasAntiRqInstalacion		X	Integer		int32
ticaEsDigital			Boolean		

4.260. *TiposCargoBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcbId			Integer		int32
tcbCodigo		X	String		
tcbNombre		X	String		
cueId		X	Integer		int32
tcbEliminable		X	Boolean		
tcbAplicaCecoEnCueId			Boolean		
tcbAplicaCecoEnOperacionBco			Boolean		

4.261. *TiposEstructurasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiesId			Integer		int32
tiesCodigo		X	String		
tiesNombre		X	String		
tiesAlturaTotal		X	Double		double
tiesActivo			Boolean		

4.262. *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tplCodigo		X	String		
tplNombre		X	String		
tpeId			Integer		int32
empId			Integer		int32
tplId			Integer		int32

4.263. *TiposPreciosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiprId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiprCodigo		X	String		
tiprNombre		X	String		
tiprEsMinimo			Boolean		
tiprEsDefault			Boolean		
tiprActivo			Boolean		
tiprEsImpresion			Boolean		
tiprEsImpresionMt2			Boolean		
tiprPrecioImpresion		X	Double		double

4.264. *TiposTrabajoOPModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttopId			Integer		int32
ttopCodigo		X	String		
ttopNombre		X	String		
ttopReqSubirImg			Boolean		
ttopIncluyeInstalacion			Boolean		
ttopIncluyeImpresion			Boolean		
ttopReqRptCliente			Boolean		
ttopOmiteDatosAdiRptPrv			Boolean		
ttopOrden			Integer		int16
ttopActivo			Boolean		
ttopSeleccionableEjecs			Boolean		
ttopValidaFecEjecucion			Boolean		
ttopObservDefault		X	String		

4.265. *TrackingNumsAgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tnucId			Integer		int32
tnucNumeroTracking		X	String		
tnucFecHoraRecibido			Date		date-time
tncuNumLote		X	String		
usuIdRecibio			Integer		int32
courId			Integer		int32
wusrIdPreregistro		X	Integer		int32
entcIdDestino		X	Integer		int32
dcrgId		X	Integer		int32
tnucEsSobre			Boolean		
tnucJSONImport		X	String		
tnucFecHoraImportProcesada		X	Date		date-time
mmitnucIdImportProcesada		X	Integer		int32
importsTrackingNumsAgc		X	List of *ImportsTrackingNumsAgcModel*		

4.266. *TrasladoCuentaRstModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstNumero		X	String		
msarstCodigoDestino		X	String		
arerstCodigoDestino		X	String		

4.267. *UiConfigsModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
aperturaRegistrosEdicionDirecta			Boolean		

4.268. *UnidadXProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
uniId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
uniNombre		X	String		
unipCantidad			Double		double
uniAbreviacion		X	String		
unipPorcentIncrPrecio		X	Double		double
unipMontoIncrPrecio		X	Double		double

4.269. *Variation*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
description		X	String		
permalink		X	String		
sku		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
price		X	Double		double
regular_price		X	Double		double
sale_price		X	Double		double
date_on_sale_from		X	Date		date-time
date_on_sale_from_gmt		X	Date		date-time
date_on_sale_to		X	Date		date-time
date_on_sale_to_gmt		X	Date		date-time
on_sale		X	Boolean		
status		X	String		
purchasable		X	Boolean		
_virtual		X	Boolean		
downloadable		X	Boolean		
downloads		X	List of *VariationDownload*		
download_limit		X	Integer		int32
download_expiry		X	Integer		int32
tax_status		X	String		
tax_class		X	String		
manage_stock		X	oas_any_type_not_mapped		
stock_quantity		X	Integer		int32
stock_status		X	String		
backorders		X	String		
backorders_allowed		X	Boolean		
backordered		X	Boolean		
weight		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dimensions		X	*VariationDimension*		
shipping_class		X	String		
shipping_class_id		X	String		
image		X	*VariationImage*		
attributes		X	List of *VariationAttribute*		
menu_order			Integer		int32
meta_data		X	List of *VariationMeta*		

4.270. *VariationAttribute*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
option		X	String		

4.271. *VariationDimension*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
length		X	String		
width		X	String		
height		X	String		

4.272. *VariationDownload*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		
name		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
file		X	String		

4.273. *VariationImage*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
src		X	String		
name		X	String		
alt		X	String		

4.274. *VariationMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

4.275. *VendedorComboItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndId			Integer		int32
vndCodNombre		X	String		

4.276. *VendedoresExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndNombreCompleto		X	String		
sucCodigo		X	String		
cavnCodigo		X	String		
vndCodigo		X	String		
vndDUI		X	String		
vndNIT		X	String		
vndTelefono		X	String		
vndEmail		X	String		
vndDireccion		X	String		

4.277. *VendedoresXClienteExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndCodigo		X	String		
vndNombreCompleto		X	String		
vndxcId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
vndId			Integer		int32
vndxcPorcentComision		X	Double		double
vndxcVendedorDefault			Boolean		
vndxcEliminado			Boolean		

4.278. *VentasEditorConfigsModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modPrecioUnitario			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modTipoPrecio			Boolean		
verPrecioUnitario			Boolean		
modDescuento			Boolean		
bonificarProductos			Boolean		
modDescripcionProductos			Boolean		
descSoloClienteVarios			Boolean		
habilitarItemsBonificados			Boolean		
mostrarCheckPercepcion			Boolean		
percepcionDefault			Boolean		
mostrarCheckExento			Boolean		
manejaUnidadesVenta			Boolean		
colocarPresentacionAlSeleccionar			Boolean		
verSaldoProducto			Boolean		
verCostoProducto			Boolean		
muestraUbicacion			Boolean		
muestraLotes			Boolean		
chequearSaldoOtrasOfs			Boolean		
noGuardaSinSaldo			Boolean		
permiteAgrupFacturas			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mostrarEstadosPreparacion			Boolean		
generarProdSimpleOfs			Boolean		
generarProdSimpleCot			Boolean		
manejarAdjuntosDetFactura			Boolean		
verAdjuntosDfa			Boolean		
agregarAdjuntosDfa			Boolean		
eliminarAdjuntosDfa			Boolean		
puedeModificarNumLote			Boolean		
mostrarResponsable			Boolean		
mostrarOportunidad			Boolean		
manejaSucClientes			Boolean		
mostrarTiposVenta			Boolean		
mostrarTiposOrigenVenta			Boolean		
mostrarNumItemsMinimo			Boolean		
etiquetaNumItemsMinimo		X	String		
mostrarLugarEntrega			Boolean		
manejaCampoLista			Boolean		
odfMostrarIncluirIvaImpresion			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mostrarTipoImpDescuento			Boolean		
mostrarNumOrdenCliente			Boolean		
maxItemsTipoDocAGenCcf			Integer		int32
maxItemsTipoDocAGenFcf			Integer		int32

4.279. *WebUserListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
wusrLogin		X	String		
wusrEmail		X	String		
nombre		X	String		
wusrEsAdmin			Boolean		

4.280. *WebhookEndpointUrlModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
endpointCodigo		X	String		
cliId			Integer		int32
url		X	String		