BRILO ERP WebApi — Referencia Técnica

1. Introducción

El Brilo.WebApi es la API REST de BRILO ERP. Permite que otros sistemas consulten y registren información del ERP mediante peticiones HTTP, con cuerpos y respuestas en formato JSON.

Este documento es la referencia técnica del API:

- **Introducción**, **Acceso y autenticación** y **Consulta programática**: cómo conectarse y cómo obtener un token de acceso.
- **Endpoints**: un capítulo por módulo, con los parámetros, el cuerpo y las respuestas de cada función.
- **Models**: la estructura de los objetos que envían y devuelven los endpoints.

1.1. Convenciones

URL base	Propia de cada instancia de BRILO ERP. La proporciona SupraDev o el administrador de BRILO ERP de su empresa.
Rutas	`/api/{Módulo}/{Función}`. Las versiones nuevas de un endpoint usan `/api/v2/{Módulo}/...`.
Versiones	Este documento muestra solo la versión vigente de cada endpoint, rotulada `[vN - versión actual]`. Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation`, `Sunset` y `Link` (`rel="successor-version"`) con la ruta que las reemplaza.
Formato	JSON (`application/json`) en cuerpos y respuestas.

2. Acceso y autenticación

Todas las peticiones deben incluir un **token de acceso**, que se envía en un header HTTP de cualquiera de estas dos formas:

Header	Ejemplo
`authToken` (recomendado)	`authToken: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
`Authorization`	`Authorization: Bearer xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`

Ejemplo de petición

```
GET /api/Bancos/GetTiposAbonoBco HTTP/1.1
Host: <url-base-de-su-instancia>
authToken: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

Si la petición no se puede autorizar, el API responde:

`401 Unauthorized`	No se envió el token, o el token no existe, está inactivo, venció o fue revocado.
`403 Forbidden`	El token es válido, pero su usuario web no tiene permiso para esa función o para ese método HTTP.

El token y sus permisos se administran en BRILO Desktop, en tres pasos.

2.1. Paso 1: usuario web

Cada token pertenece a un **usuario web**, y los permisos se asignan a ese usuario web, no al token. Use un usuario web activo dedicado a la integración, o créelo en **Admin** > **Seguridad** > **Usuarios Web**.

2.2. Paso 2: generar el token

1. Abra **Admin** > **Seguridad** > **WebApi Tokens**.
2. Pulse **Adicionar**. BRILO genera el token automáticamente en el campo **Token** (un identificador con formato GUID).
3. En **Usuario Web**, seleccione el usuario web de la integración. Solo se listan los usuarios web activos.
4. Complete los demás campos:
   - **Activo**: déjelo marcado. Desmarcarlo deshabilita el token sin eliminarlo.
   - **Fec. Expiración**: opcional. Si la deja vacía, el token no vence; si indica una fecha, el token deja de funcionar a partir de ese momento.
   - **Es Login**: déjelo **sin marcar**. El API no acepta tokens marcados como Es Login.
5. Pulse **Guardar**.
6. Copie el valor del campo **Token**: selecciónelo y presione Ctrl+C. El token también queda visible en la columna **Token** del listado.

IMPORTANTE	El token equivale a una contraseña. Entréguelo por un canal seguro. Si se expone, desmarque **Activo** (o elimine el token) y genere uno nuevo.

NOTA	En la cuadrícula de funciones del token (columna **OutputFields**) se puede limitar qué campos devuelve cada función, con una lista de campos separados por comas. Si un campo documentado aquí no aparece en las respuestas, revise esa configuración.

2.3. Paso 3: asignar permisos

Los permisos se asignan al usuario web del token, o a un grupo web al que pertenezca.

1. Abra **Admin** > **Seguridad** > **Permisos WebApi**.
2. En **Ordenar Por**, elija **Usuarios Web** y seleccione en el árbol el usuario web del token. Para administrar los permisos por grupo, elija **Grupos Web** y seleccione el grupo.
3. Si lo necesita, filtre por **Módulos**, o escriba en **Filtro por Nombre** y pulse **Buscar**.
4. Pulse **Modificar**.
5. Marque los métodos HTTP permitidos en cada función. Las funciones (**Sección**) aparecen agrupadas por **Pantalla**, y cada pantalla corresponde a un módulo del API (por ejemplo, `olBancos_WebApi`).

Columna	Permite
GET	Consultar
POST	Insertar
PUT	Modificar
DEL	Eliminar

   Las celdas deshabilitadas corresponden a métodos que la función no admite. Con clic derecho puede seleccionar o limpiar una línea, una columna o toda la cuadrícula.

6. Pulse **Guardar**.

3. Consulta programática (.well-known)

Además de esta documentación, el Brilo.WebApi expone un **catálogo legible por máquinas** (RFC 9727), pensado para agentes de IA e integraciones que necesitan conocer el contrato y las reglas de negocio del API de forma estructurada:

Endpoint	`GET /.well-known/api-catalog`
Autenticación	Header `authToken` (el mismo token del API).
Contenido	Reglas de negocio estructuradas por módulo y endpoint: parámetros, validaciones, códigos de error, convenciones (paginación con `X-Total-Count`, versionado v2, fechas) y notas operativas.
Uso típico	Un agente o integración lo consulta al iniciar para configurarse solo, en vez de depender de documentación estática.

Índice

1. Introducción . . . 1
1.1. Convenciones . . . 1
2. Acceso y autenticación . . . 1
2.1. Paso 1: usuario web . . . 2
2.2. Paso 2: generar el token . . . 2
2.3. Paso 3: asignar permisos . . . 3
3. Consulta programática (.well-known) . . . 4
4. Endpoints . . . 16
4.1. Bancos . . . 16
4.1.1. apiBancosDelAbonoBcoDelete . . . 16
4.1.2. apiBancosDelCargoBcoDelete . . . 17
4.1.3. apiBancosGetAbonosBcoGet . . . 19
4.1.4. apiBancosGetCargosBcoGet . . . 21
4.1.5. apiBancosGetTiposAbonoBcoGet . . . 22
4.1.6. apiBancosGetTiposCargoBcoGet . . . 23
4.1.7. apiBancosSetAbonoBcoPost . . . 25
4.1.8. apiBancosSetCargoBcoPost . . . 27
4.2. CXC . . . 28
4.2.1. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAFacturasPost . . . 29
4.2.2. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAODFPost . . . 30
4.2.3. apiV2CXCAbonoClientePost . . . 32
4.2.4. apiV2CXCAbonoFacturaPost . . . 34
4.2.5. apiV2CXCAbonoPost . . . 35
4.2.6. apiV2CXCAbonosGet . . . 38
4.2.7. apiV2CXCAnticipoVentaPost . . . 40
4.2.8. apiV2CXCBancosGet . . . 42
4.2.9. apiV2CXCCxCPendientesGet . . . 43
4.2.10. apiV2CXCEstadoCuentaGet . . . 44
4.2.11. apiV2CXCGetAbonosFacturasGet . . . 46
4.2.12. apiV2CXCGetSaldoCuentaXCobrarClienteGet . . . 48
4.2.13. apiV2CXCLimitesCreditoClientesGet . . . 49
4.2.14. apiV2CXCReporteLimiteCreditoGet . . . 51
4.2.15. apiV2CXCTiposAbonoGet . . . 52
4.3. Compras . . . 53
4.3.1. apiV2ComprasCCFPost . . . 53
4.3.2. apiV2ComprasCajasChicasGet . . . 55
4.3.3. apiV2ComprasCentrosCostoGet . . . 56

4.3.4. apiV2ComprasDeclaracionesMercanciaGet . . . 56
4.3.5. apiV2ComprasDepartamentosGet . . . 57
4.3.6. apiV2ComprasEGCPost . . . 58
4.3.7. apiV2ComprasEmpleadosGet . . . 59
4.3.8. apiV2ComprasFSEPost . . . 60
4.3.9. apiV2ComprasGet . . . 62
4.3.10. apiV2ComprasIMPPost . . . 64
4.3.11. apiV2ComprasMonedasGet . . . 66
4.3.12. apiV2ComprasODCPost . . . 66
4.3.13. apiV2ComprasProveedoresGet . . . 69
4.3.14. apiV2ComprasProveedoresListadoGet . . . 70
4.3.15. apiV2ComprasSectoresRentaGet . . . 72
4.3.16. apiV2ComprasSubtiposEGCGet . . . 72
4.3.17. apiV2ComprasSucursalesGet . . . 73
4.3.18. apiV2ComprasTiposContribuyenteGTGet . . . 74
4.4. Comun . . . 75
4.4.1. apiComunAboutGet . . . 75
4.4.2. apiComunAppConfigGet . . . 76
4.4.3. apiComunGenDocsUrlGet . . . 76
4.4.4. apiComunGetProductosGet . . . 77
4.4.5. apiComunSucursalesDelete . . . 79
4.4.6. apiComunSucursalesPost . . . 80
4.4.7. apiV2ComunCategoriaXClienteDelete . . . 81
4.4.8. apiV2ComunCategoriaXClientePost . . . 83
4.4.9. apiV2ComunGetCentrosCostoGet . . . 84
4.4.10. apiV2ComunGetClientesCountGet . . . 86
4.4.11. apiV2ComunGetCuentasBcoGet . . . 87
4.4.12. apiV2ComunGetProductosCountGet . . . 89
4.4.13. apiV2ComunModulosGet . . . 90
4.4.14. apiV2ComunProductoInfoGet . . . 91
4.4.15. apiV2ComunProductosCatalogoGet . . . 92
4.4.16. apiV2ComunProductosCostoEstandarAplicarPost . . . 94
4.4.17. apiV2ComunProductosCostoEstandarPendientesGet . . . 95
4.4.18. apiV2ComunProductosGet . . . 97
4.4.19. apiV2ComunProductosListaGet . . . 99
4.4.20. apiV2ComunProductosPost . . . 101
4.4.21. apiV2ComunPromocionesVigentesGet . . . 104
4.4.22. apiV2ComunProveedoresGet . . . 106
4.4.23. apiV2ComunSetPadreClienteDependientePost . . . 108

4.4.24. apiV2ComunSucursalesClienteDelete . . . 109
4.4.25. apiV2ComunSucursalesClientePost . . . 111
4.4.26. apiV2ComunVendedoresGet . . . 112
4.4.27. apiV3ComunClientesCatalogosGet . . . 114
4.4.28. apiV3ComunClientesCategoriasDelete . . . 116
4.4.29. apiV3ComunClientesCategoriasPost . . . 117
4.4.30. apiV3ComunClientesConteoGet . . . 119
4.4.31. apiV3ComunClientesDependientesPost . . . 121
4.4.32. apiV3ComunClientesGet . . . 122
4.4.33. apiV3ComunClientesPost . . . 126
4.4.34. apiV3ComunClientesPut . . . 129
4.4.35. apiV3ComunClientesSucursalesDelete . . . 132
4.4.36. apiV3ComunClientesSucursalesPost . . . 134
4.5. Conta . . . 136
4.5.1. apiV2ContaCentrosCostoGet . . . 136
4.5.2. apiV2ContaCuentasContaGet . . . 137
4.5.3. apiV2ContaPartidaPost . . . 138
4.5.4. apiV2ContaPartidasGet . . . 140
4.5.5. apiV2ContaPresupuestosGet . . . 142
4.5.6. apiV2ContaPresupuestosSituacionDetalleGet . . . 143
4.5.7. apiV2ContaPresupuestosSituacionResumenGet . . . 145
4.5.8. apiV2ContaTiposPartidaGet . . . 147
4.6. Inventario . . . 148
4.6.1. apiV2InventarioConteoPost . . . 148
4.6.2. apiV2InventarioConteosGet . . . 150
4.6.3. apiV2InventarioEmpleadosGet . . . 150
4.6.4. apiV2InventarioGetSaldosGet . . . 151
4.6.5. apiV2InventarioMotivosMovimientoGet . . . 154
4.6.6. apiV2InventarioMovimientoPost . . . 155
4.6.7. apiV2InventarioMovimientosGet . . . 157
4.6.8. apiV2InventarioProveedoresGet . . . 159
4.6.9. apiV2InventarioSaldosGet . . . 160
4.6.10. apiV2InventarioTiposMovimientoGet . . . 163
4.6.11. apiV2InventarioUbicacionesGet . . . 164
4.7. Nomina . . . 165
4.7.1. apiV2NominaAccionesPersonalGet . . . 165
4.7.2. apiV2NominaAccionesPersonalPost . . . 167
4.7.3. apiV2NominaAnticiposPost . . . 169
4.7.4. apiV2NominaEmpleadoGet . . . 171

4.7.5. apiV2NominaEmpleadosGet . . . 172
4.7.6. apiV2NominaTiposAccionesPersonalGet . . . 174
4.8. Produccion . . . 175
4.8.1. apiV2ProduccionConsultasEstadoOPGet . . . 175
4.8.2. apiV2ProduccionConsultasEstadoOrdenesGet . . . 177
4.8.3. apiV2ProduccionConsultasOPxCentroTrabajoGet . . . 178
4.9. Servicios . . . 179
4.9.1. apiServiciosLineasServiciosGet . . . 179
4.9.2. apiServiciosPrioridadesGet . . . 181
4.9.3. apiServiciosReporteAgendaTecnicosGet . . . 182
4.9.4. apiServiciosReporteEstadoODSsGet . . . 183
4.9.5. apiServiciosTecnicoTicketsAbiertosGet . . . 185
4.9.6. apiServiciosTecnicosGet . . . 186
4.9.7. apiServiciosTicketPost . . . 187
4.9.8. apiServiciosTicketsGet . . . 190
4.9.9. apiServiciosTicketsPorTecnicoGet . . . 193
4.9.10. apiServiciosTiposStatusGet . . . 195
4.9.11. apiServiciosTiposTicketsGet . . . 196
4.9.12. apiServiciosTiposTransaccionGet . . . 198
4.9.13. apiV2ServiciosODSGet . . . 199
4.10. Ventas . . . 201
4.10.1. apiV2VentasAnticipoPost . . . 201
4.10.2. apiV2VentasAnticiposGet . . . 203
4.10.3. apiV2VentasAplicacionesEquivalenciasGet . . . 205
4.10.4. apiV2VentasAplicacionesProductoGet . . . 207
4.10.5. apiV2VentasBancosAnticipoGet . . . 208
4.10.6. apiV2VentasCajasVenGet . . . 209
4.10.7. apiV2VentasConsultaAvanzadaCostosGet . . . 210
4.10.8. apiV2VentasConsultaAvanzadaExistenciasGet . . . 211
4.10.9. apiV2VentasConsultaAvanzadaFacturacionGet . . . 212
4.10.10. apiV2VentasConsultaAvanzadaPreciosGet . . . 214
4.10.11. apiV2VentasConsultaAvanzadaTransitoGet . . . 215
4.10.12. apiV2VentasConsultaAvanzadaVentasXClienteGet . . . 216
4.10.13. apiV2VentasCuentasBancoGet . . . 217
4.10.14. apiV2VentasEmpleadosResponsableGet . . . 218
4.10.15. apiV2VentasFacturaGet . . . 219
4.10.16. apiV2VentasFacturaPost . . . 222
4.10.17. apiV2VentasFacturasGet . . . 224
4.10.18. apiV2VentasFacturasPost . . . 227

4.10.19. apiV2VentasHistoricoTransaccionesGet . . . 229
4.10.20. apiV2VentasODFsGet . . . 231
4.10.21. apiV2VentasOportunidadesCotizacionesGet . . . 233
4.10.22. apiV2VentasTiposAbonoVentaGet . . . 234
4.10.23. apiV2VentasTiposAnticipoVentaGet . . . 235
4.10.24. apiV2VentasTiposDocAGenerarGet . . . 236
4.10.25. apiV2VentasTiposDocParaPostearGet . . . 237
4.10.26. apiV2VentasTiposEstadoPreparacionGet . . . 238
4.10.27. apiV2VentasTiposOrdProdGet . . . 239
4.10.28. apiV2VentasTiposOrigenVentaGet . . . 239
4.10.29. apiV2VentasTiposPreciosGet . . . 240
4.10.30. apiV2VentasTiposProdGet . . . 241
5. Models . . . 242
5.1. *AbonoClienteDetalleModel* . . . 242
5.2. *AbonoClienteRequestModel* . . . 242
5.3. *AbonoClienteResponseModel* . . . 243
5.4. *AbonoCxcDetalleRequest* . . . 243
5.5. *AbonoCxcListItemModel* . . . 243
5.6. *AbonoCxcListadoResultModel* . . . 244
5.7. *AbonoCxcRequest* . . . 245
5.8. *AbonosExtendedModel* . . . 245
5.9. *AbonosXFacturaModelExtended* . . . 246
5.10. *AccionPersonalCambioHrsRequest* . . . 247
5.11. *AccionPersonalCambioIngEgRequest* . . . 248
5.12. *AccionPersonalListItemModel* . . . 248
5.13. *AccionPersonalRequest* . . . 249
5.14. *AccionesPersonalFiltrosEfectivosModel* . . . 250
5.15. *AccionesPersonalListadoResultModel* . . . 250
5.16. *AgenciasModel* . . . 251
5.17. *AgendaGeoModel* . . . 251
5.18. *AgendaItemModel* . . . 251
5.19. *AgendaListadoResultModel* . . . 253
5.20. *AgendaRequest* . . . 253
5.21. *AnticipoVentaCreadoModel* . . . 254
5.22. *AnticipoVentaListItemModel* . . . 255
5.23. *AnticipoVentaRequest* . . . 256
5.24. *AnticipoVentaRequestModel* . . . 257
5.25. *AnticipoVentaResponseModel* . . . 258
5.26. *AnticiposNmnExtendedModel* . . . 258

5.27. *AnticiposVentaListadoResultModel* . . . 259
5.28. *ApiErrorResponse* . . . 259
5.29. *ApiSuccessResponse* . . . 260
5.30. *AplicacionProductoModel* . . . 260
5.31. *AplicacionXProductoModel* . . . 260
5.32. *AplicacionesEquivalenciasResultModel* . . . 261
5.33. *AplicacionesProductoResultModel* . . . 261
5.34. *AreasRstExtendedModel* . . . 262
5.35. *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel* . . . 264
5.36. *BancoAnticipoModel* . . . 265
5.37. *BancoCxcModel* . . . 265
5.38. *BitacoraItemModel* . . . 265
5.39. *BitacoraResultModel* . . . 265
5.40. *BitacoraSucesoRequest* . . . 266
5.41. *CajaChicaCatalogoModel* . . . 266
5.42. *CajaVentaModel* . . . 266
5.43. *CambioStatusOportRowModel* . . . 267
5.44. *CarasExtendedModel* . . . 267
5.45. *CargosExtendedModel* . . . 268
5.46. *CarteraClienteRowModel* . . . 270
5.47. *CatalogoClienteV3Item* . . . 270
5.48. *CatalogoClienteV3Valor* . . . 270
5.49. *CategoriaClienteV3Item* . . . 270
5.50. *CategoriasCarasModel* . . . 271
5.51. *CategoriasSitiosModel* . . . 271
5.52. *CentrosCostoExtendedModel* . . . 271
5.53. *ClasificacionClienteV3Item* . . . 272
5.54. *ClienteCategoriaV3* . . . 272
5.55. *ClienteCategoriaV3Request* . . . 272
5.56. *ClienteComunV3Request* . . . 272
5.57. *ClienteDependienteV3* . . . 276
5.58. *ClienteDependienteV3Request* . . . 277
5.59. *ClienteListItemModel* . . . 277
5.60. *ClienteSucursalV3* . . . 278
5.61. *ClienteSucursalV3Request* . . . 278
5.62. *ClientesCatalogosV3Model* . . . 278
5.63. *ClientesExtendedModel* . . . 279
5.64. *ClientesExtendedModel2* . . . 287
5.65. *CodigoEquivalenteModel* . . . 294

5.66. *ConsultaAbonosFacturasModel* . . . 295
5.67. *ConsultaAvanzadaCostoModel* . . . 295
5.68. *ConsultaAvanzadaExistenciaModel* . . . 295
5.69. *ConsultaAvanzadaFacturacionModel* . . . 295
5.70. *ConsultaAvanzadaPrecioModel* . . . 296
5.71. *ConsultaAvanzadaTransitoModel* . . . 296
5.72. *ConsultaAvanzadaVentaXClienteModel* . . . 296
5.73. *ConsultaSaldosModel* . . . 297
5.74. *ConteoFisicoCrearRequest* . . . 297
5.75. *ConteoFisicoModel* . . . 297
5.76. *ConteoTablasModel* . . . 298
5.77. *CostoEstandarAplicarResultModel* . . . 298
5.78. *CostoEstandarPendienteModel* . . . 299
5.79. *CostoEstandarPendientesResultModel* . . . 299
5.80. *CuentaBancoModel* . . . 299
5.81. *CuentasBancoExtendedModel* . . . 300
5.82. *CuentasContaExtendedModel* . . . 301
5.83. *CuentasXCobrarClientesModel* . . . 302
5.84. *CxcPendienteModel* . . . 302
5.85. *DeclaracionMercanciaModel* . . . 303
5.86. *DepartamentoV3Item* . . . 303
5.87. *DeptoCatalogoModel* . . . 303
5.88. *DetCXCClienteModel* . . . 304
5.89. *DetCargaAgcExtendedModel* . . . 304
5.90. *DetComprasExtendedModel* . . . 305
5.91. *DetContratosExtendedModel* . . . 308
5.92. *DetCotizacionesExtendedModel* . . . 310
5.93. *DetCuentasAbonosRstExtendedModel* . . . 311
5.94. *DetCuentasRstExtendedModel* . . . 311
5.95. *DetFacturasExtendedModel* . . . 314
5.96. *DetFacturasModel* . . . 317
5.97. *DetOrdenesProdExtendedModel* . . . 320
5.98. *DetPartidasExtendedModel* . . . 321
5.99. *DistritoV3Item* . . . 322
5.100. *EgresosExtendedModel* . . . 322
5.101. *EjecutivosModel* . . . 323
5.102. *EmpleadoCatalogoModel* . . . 323
5.103. *EmpleadoInvModel* . . . 323
5.104. *EmpleadoVentaModel* . . . 324

5.105. *EmpleadosExtendedModel* . . . 324
5.106. *EncuestaCatalogoModel* . . . 331
5.107. *EntidadesAgcExtendedModel* . . . 331
5.108. *EstadoCuentaClienteModel* . . . 333
5.109. *EstadoCuentaFilaModel* . . . 334
5.110. *EstadoCuentaResultModel* . . . 335
5.111. *EstadoCuentaTotalMonedaModel* . . . 335
5.112. *EstadoDocVallasModel* . . . 336
5.113. *EstadoOPModel* . . . 336
5.114. *EstadoOrdenPrdModel* . . . 337
5.115. *EventosXAsesorComercialRowModel* . . . 337
5.116. *EventosXVendedorGridRowModel* . . . 338
5.117. *HistoricoActividadRowModel* . . . 338
5.118. *HistoricoTransaccionFilaModel* . . . 339
5.119. *HistoricoTransaccionesClienteModel* . . . 339
5.120. *HistoricoTransaccionesResultModel* . . . 340
5.121. *HistoricoTransaccionesTotalesModel* . . . 340
5.122. *ImportsTrackingNumsAgcModel* . . . 340
5.123. *IngresosExtendedModel* . . . 341
5.124. *JsonResult* . . . 341
5.125. *LimiteCreditoReporteRowModel* . . . 342
5.126. *LimitesCredClientesModel* . . . 342
5.127. *LineaServicioModel* . . . 342
5.128. *MaeCargaAgcExtendedModel* . . . 343
5.129. *MaeComprasExtendedModel* . . . 346
5.130. *MaeContratosExtendedModel* . . . 351
5.131. *MaeCotizacionesExtendedModel* . . . 353
5.132. *MaeCuentasRstExtendedModel* . . . 355
5.133. *MaeFacturasExtendedModel* . . . 358
5.134. *MaeFacturasModel* . . . 367
5.135. *MaeOrdenesProdExtendedModel* . . . 375
5.136. *MarcasRubrosVallasModel* . . . 377
5.137. *MaterialesModel* . . . 377
5.138. *MaterialesXCaraExtendedModel* . . . 377
5.139. *MesasRstExtendedModel* . . . 378
5.140. *MeserosRstExtendedModel* . . . 378
5.141. *ModificadoresXProdRstExtendedModel* . . . 379
5.142. *ModulosModel* . . . 380
5.143. *MonedaCatalogoModel* . . . 380

5.144. *MotivoMovimientoInvModel* . . . 380
5.145. *MotoristasRstExtendedModel* . . . 381
5.146. *MovimientoInvLineaRequest* . . . 381
5.147. *MovimientoInvListItemModel* . . . 382
5.148. *MovimientoInvListadoResultModel* . . . 382
5.149. *MovimientoInvRequest* . . . 383
5.150. *MunicipioV3Item* . . . 383
5.151. *OPxCentroTrabajoModel* . . . 383
5.152. *OdcCentroCostoModel* . . . 384
5.153. *OdcConteosModel* . . . 384
5.154. *OdcListItemModel* . . . 384
5.155. *OdcListadoResultModel* . . . 386
5.156. *OdfConteosModel* . . . 386
5.157. *OdfListItemModel* . . . 386
5.158. *OdfListadoResultModel* . . . 387
5.159. *OdsListItemModel* . . . 388
5.160. *OdsListResultModel* . . . 388
5.161. *OporEquipoPrincRowModel* . . . 388
5.162. *OportunidadContactoDisponibleModel* . . . 389
5.163. *OportunidadCotizacionModel* . . . 389
5.164. *OportunidadDetalleRequest* . . . 390
5.165. *OportunidadListItemModel* . . . 390
5.166. *OportunidadRequest* . . . 392
5.167. *OportunidadesListadoResultModel* . . . 393
5.168. *OportunidadesXVendedorGridRowModel* . . . 393
5.169. *Order* . . . 394
5.170. *OrderBilling* . . . 396
5.171. *OrderCouponLine* . . . 396
5.172. *OrderFeeLine* . . . 396
5.173. *OrderLineItem* . . . 397
5.174. *OrderMeta* . . . 397
5.175. *OrderRefundLine* . . . 398
5.176. *OrderShipping* . . . 398
5.177. *OrderShippingLine* . . . 398
5.178. *OrderTaxLine* . . . 399
5.179. *PartidaCreateRequest* . . . 399
5.180. *PartidaExtendedModel* . . . 399
5.181. *PrecioXProductoModel* . . . 400
5.182. *PreciosXCarasExtendedModel* . . . 401

5.183. *PresupuestoModel* . . . 401
5.184. *PresupuestoSituacionDetalleModel* . . . 401
5.185. *PresupuestoSituacionResumenModel* . . . 403
5.186. *PrioridadSrvModel* . . . 403
5.187. *ProblemDetails* . . . 403
5.188. *Product* . . . 403
5.189. *ProductAttributeLine* . . . 406
5.190. *ProductCategoryLine* . . . 407
5.191. *ProductDefaultAttribute* . . . 407
5.192. *ProductDimension* . . . 407
5.193. *ProductDownloadLine* . . . 407
5.194. *ProductImage* . . . 408
5.195. *ProductMeta* . . . 408
5.196. *ProductTagLine* . . . 408
5.197. *ProductoAlternativoModel* . . . 409
5.198. *ProductoCatalogoModel* . . . 409
5.199. *ProductoCrearRequest* . . . 410
5.200. *ProductoListaModel* . . . 414
5.201. *ProductoMismoCodEquivModel* . . . 415
5.202. *ProductoMtoResultModel* . . . 415
5.203. *ProductosListadoResultModel* . . . 416
5.204. *ProductosModel* . . . 416
5.205. *PromocionVigenteDetalleModel* . . . 418
5.206. *PromocionVigenteModel* . . . 420
5.207. *PromocionesModel* . . . 420
5.208. *PropiedadXProductoRequest* . . . 421
5.209. *ProveedorCatalogoModel* . . . 421
5.210. *ProveedorInvModel* . . . 421
5.211. *ProveedorListItemModel* . . . 422
5.212. *ProveedoresExtendedModel* . . . 422
5.213. *ProveedoresListadoResultModel* . . . 423
5.214. *ReporteAgendaTecnicoModel* . . . 423
5.215. *ReporteEstadoODSModel* . . . 424
5.216. *ReservacionesRstExtendedModel* . . . 426
5.217. *SaldoInvProductoModel* . . . 427
5.218. *SectorRentaModel* . . . 427
5.219. *SitiosExtendedModel* . . . 428
5.220. *SubdetFacturaMatPrimModel* . . . 429
5.221. *SubtipoEgcModel* . . . 429

5.222. *SucClientesExtendedModel* . . . 429
5.223. *SucClientesModel* . . . 430
5.224. *SucursalCatalogoModel* . . . 431
5.225. *TarifasProveedorExtendedModel* . . . 431
5.226. *TaxItem* . . . 432
5.227. *TecnicoModel* . . . 432
5.228. *TicketAbiertoTecnicoModel* . . . 433
5.229. *TicketAdjuntoModel* . . . 433
5.230. *TicketComentarioModel* . . . 433
5.231. *TicketCreateRequest* . . . 434
5.232. *TicketGrupoTecnicoModel* . . . 435
5.233. *TicketTecnicoModel* . . . 436
5.234. *TicketsAbiertosTecnicoModel* . . . 436
5.235. *TicketsExtendedModel* . . . 437
5.236. *TicketsPorTecnicoResultModel* . . . 439
5.237. *TipoAbonoCxcModel* . . . 439
5.238. *TipoAbonoVentaModel* . . . 440
5.239. *TipoAccionPersonalModel* . . . 440
5.240. *TipoAnticipoVentaModel* . . . 440
5.241. *TipoClienteV3Item* . . . 440
5.242. *TipoDocIdentifV3Item* . . . 441
5.243. *TipoDocParaPostearModel* . . . 441
5.244. *TipoDocVenCatalogoModel* . . . 441
5.245. *TipoEstadoPreparacionModel* . . . 441
5.246. *TipoMovimientoInvModel* . . . 442
5.247. *TipoOrdProdModel* . . . 442
5.248. *TipoOrigenVentaModel* . . . 442
5.249. *TipoPartidaModel* . . . 443
5.250. *TipoPrecioModel* . . . 443
5.251. *TipoProdModel* . . . 443
5.252. *TipoStatusModel* . . . 444
5.253. *TipoTareaEventoModel* . . . 444
5.254. *TipoTicketModel* . . . 445
5.255. *TipoTransaccionModel* . . . 445
5.256. *TiposAbonoBancoExtendedModel* . . . 446
5.257. *TiposCarasModel* . . . 446
5.258. *TiposCargoBancoExtendedModel* . . . 446
5.259. *TiposEstructurasModel* . . . 447
5.260. *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel* . . . 447

5.261. *TiposPreciosModel* . . . 447
5.262. *TiposTrabajoOPModel* . . . 448
5.263. *TopClienteRowModel* . . . 449
5.264. *TrackingNumsAgcModel* . . . 449
5.265. *TrasladoCuentaRstModel* . . . 450
5.266. *UbicacionInvModel* . . . 450
5.267. *Variation* . . . 450
5.268. *VariationAttribute* . . . 452
5.269. *VariationDimension* . . . 452
5.270. *VariationDownload* . . . 452
5.271. *VariationImage* . . . 453
5.272. *VariationMeta* . . . 453
5.273. *VendedoresExtendedModel* . . . 453
5.274. *VendedoresXClienteExtendedModel* . . . 454
5.275. *VentasXVendedorGridRowModel* . . . 454
5.276. *WebhookEndpointUrlModel* . . . 454

4. Endpoints

4.1. Bancos

4.1.1. apiBancosDelAbonoBcoDelete

`DELETE /api/Bancos/DelAbonoBco`

Elimina un abono bancario manual no posteado, por identificador o número.

Description

Si el abono tiene una partida contable no posteada, la partida y sus asientos también se eliminan; si la partida ya está posteada, se conserva sin el vínculo al abono. La operación es atómica: si algo falla, no se elimina nada. Responde `200` con `code DELETED`.

Reglas

- Debe enviarse `abnId` o `abnNumero`. Envíe solo uno: si envía ambos, se eliminan los abonos que coincidan con cualquiera de los dos.
- Con `abnNumero` se eliminan todos los abonos que tengan ese número.
- Se valida que el abono no esté posteado y que se haya creado manualmente (no generado por otros módulos de BRILO); con un número repetido (o con identificador y número a la vez), la comprobación de posteado se hace sobre uno solo de los abonos que coinciden.
- No se puede eliminar un abono que esté en uso en otros módulos.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `abnId` ni `abnNumero`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: el abono no existe, ya está posteado, no fue creado manualmente o está en uso en otros módulos; el mensaje indica la causa (por ejemplo «Unable to delete the record. The abono is already posted.»).

Permiso: sección `DelAbonoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Eliminar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
abnId	Identificador del abono bancario.	-	null	
abnNumero	Número del abono bancario. Máximo 50 caracteres.	-	null	

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 1. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.2. apiBancosDelCargoBcoDelete

`DELETE /api/Bancos/DelCargoBco`

Elimina un cargo bancario manual no posteado, por identificador o número.

Description

Si el cargo tiene una partida contable no posteada, la partida y sus asientos también se eliminan; si la partida ya está posteada, se conserva sin el vínculo al cargo. La operación es atómica: si algo falla, no se elimina nada. Responde `200` con `code DELETED`.

Reglas

- Debe enviarse `crgId` o `crgNumero`. Envíe solo uno: si envía ambos, se eliminan los cargos que coincidan con cualquiera de los dos.
- Con `crgNumero` se eliminan todos los cargos que tengan ese número.
- Se valida que el cargo no esté posteado y que se haya creado manualmente (no generado por otros módulos de BRILO); con un número repetido (o con identificador y número a la vez), la comprobación de posteado se hace sobre uno solo de los cargos que coinciden.
- No se puede eliminar un cargo que esté en uso en otros módulos.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `crgId` ni `crgNumero`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: el cargo no existe, ya está posteado, no fue creado manualmente o está en uso en otros módulos; el mensaje indica la causa (por ejemplo «Unable to delete the record. The cargo is already posted.»).

Permiso: sección `DelCargoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Eliminar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
crgId	Identificador del cargo bancario.	-	null	
crgNumero	Número del cargo bancario. Máximo 50 caracteres.	-	null	

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 2. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.3. apiBancosGetAbonosBcoGet

`GET /api/Bancos/GetAbonosBco`

Consulta abonos bancarios por identificador, número o rango de fechas.

Description

Devuelve una lista paginada de abonos bancarios con su cuenta bancaria, tipo de abono, partida contable, moneda y centros de costo.

Reglas

- Debe enviarse `abnId`, `abnNumero` o el rango `fecha_desde` y `fecha_hasta`.
- Los filtros no se combinan: se aplica `abnId` si se envía; si no, `abnNumero`; si no, el rango de fechas.
- El rango compara la fecha y la hora del abono: `fecha_hasta` sin hora equivale al inicio de ese día. Para incluir el día completo, agregue a `fecha_hasta` la hora final del día.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió ningún filtro.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las dos fechas.
- `500`: error al consultar, por ejemplo por una fecha con formato inválido (`INTERNAL_ERROR` o formato ProblemDetails).

Permiso: sección `GetAbonosBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
abnId	Identificador del abono bancario.	-	null	
abnNumero	Número del abono bancario. Máximo 50 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*AbonosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 3. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*AbonosExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.4. apiBancosGetCargosBcoGet

`GET /api/Bancos/GetCargosBco`

Consulta cargos bancarios por identificador, número o rango de fechas.

Description

Devuelve una lista paginada de cargos bancarios con su cuenta bancaria, tipo de cargo, partida contable, moneda y centros de costo.

Reglas

- Debe enviarse `crgId`, `crgNumero` o el rango `fecha_desde` y `fecha_hasta`.
- Los filtros no se combinan: se aplica `crgId` si se envía; si no, `crgNumero`; si no, el rango de fechas.
- El rango compara la fecha y la hora del cargo: `fecha_hasta` sin hora equivale al inicio de ese día. Para incluir el día completo, agregue a `fecha_hasta` la hora final del día.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió ningún filtro.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las dos fechas.
- `500`: error al consultar, por ejemplo por una fecha con formato inválido (`INTERNAL_ERROR` o formato ProblemDetails).

Permiso: sección `GetCargosBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
crgId	Identificador del cargo bancario.	-	null	
crgNumero	Número del cargo bancario. Máximo 50 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*CargosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 4. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CargosExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.5. apiBancosGetTiposAbonoBcoGet

`GET /api/Bancos/GetTiposAbonoBco`

Consulta el catálogo de tipos de abono bancario.

Description

Devuelve una lista paginada de tipos de abono bancario con su cuenta contable asociada. Sin filtro devuelve todos.

Reglas

- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `GetTiposAbonoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tabCodigo	Código exacto del tipo de abono bancario. Máximo 10 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TiposAbonoBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 5. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposAbonoBancoExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.6. apiBancosGetTiposCargoBcoGet

`GET /api/Bancos/GetTiposCargoBco`

Consulta el catálogo de tipos de cargo bancario.

Description

Devuelve una lista paginada de tipos de cargo bancario con su cuenta contable asociada. Sin filtro devuelve todos.

Reglas

- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `GetTiposCargoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcbCodigo	Código exacto del tipo de cargo bancario. Máximo 10 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TiposCargoBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 6. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TiposCargoBancoExtendedModel*]

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.7. apiBancosSetAbonoBcoPost

`POST /api/Bancos/SetAbonoBco`

Crea un abono bancario y, si se envían asientos, su partida contable.

Description

Registra el abono como no posteado y devuelve el abono creado. Si el cuerpo trae `detPartidas`, BRILO genera la partida contable del abono con esos asientos. El abono y la partida se guardan en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada.

Reglas

- `bcuNumero` y `tabCodigo` son obligatorios y deben existir, igual que `monCodigo`, `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` si se envían.
- Si no se envía `abnFecha`, se usa la fecha y hora actual.
- El número del abono (`abnNumero`) no se genera automáticamente.
- Si está activa la configuración «Abonos Bancarios No permiten Número de Documento Repetido con Excepción de Remesas», `abnNumero` no puede repetirse en otro abono del mismo tipo, salvo en el tipo `REM`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `bcuNumero` (texto, obligatorio): número de la cuenta bancaria. Máximo 50 caracteres.
- `tabCodigo` (texto, obligatorio): código del tipo de abono bancario. Máximo 10 caracteres.
- `abnMonto` (decimal): monto del abono.
- `abnNumero` (texto, opcional): número del abono. Máximo 50 caracteres.
- `abnFecha` (fecha, opcional): fecha del abono.
- `abnFechaAplicaBanco` (fecha, opcional): fecha de aplicación en el banco.
- `abnMotivo` (texto, opcional): motivo o descripción. Máximo 1000 caracteres.
- `monCodigo` (texto, opcional): código de la moneda. Máximo 3 caracteres.
- `abnTasaCambio` (decimal, opcional): tasa de cambio.
- `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` (texto, opcional): centro y subcentro de costo. Máximo 50 caracteres.
- `detPartidas` (lista, opcional): asientos de la partida contable del abono.

- `cueCodigo` (texto): código de la cuenta contable; debe existir.
- `dpaDebe` y `dpaHaber` (decimal): montos al debe y al haber.
- `dpaDescripcion` y `dpaReferencia` (texto, opcional): descripción y referencia del asiento.
- `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` (texto, opcional): centro y subcentro de costo del asiento; deben existir.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: falta `bcuNumero` o `tabCodigo`, un código enviado no existe (por ejemplo «The specified bcuNumero does not exist.»), el número del abono está repetido o no se pudo registrar el abono; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `SetAbonoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonosExtendedModel	*AbonosExtendedModel*	X		

Return Type

AbonosExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 7. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AbonosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.1.8. apiBancosSetCargoBcoPost

`POST /api/Bancos/SetCargoBco`

Crea un cargo bancario y, si se envían asientos, su partida contable.

Description

Registra el cargo como no posteado y devuelve el cargo creado. Si el cuerpo trae `detPartidas`, BRILO genera la partida contable del cargo con esos asientos. El cargo y la partida se guardan en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada.

Reglas

- `crgNumero` y `tcbCodigo` son obligatorios. `tcbCodigo`, `bcuNumero`, `monCodigo`, `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` deben existir.
- Si no se envía `crgFecha`, se usa la fecha y hora actual.
- Si no se envía `crgAcreedor` y se envía `prvCodigo`, el acreedor es el nombre de ese proveedor, que debe existir.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `bcuNumero` (texto): número de la cuenta bancaria del cargo. Máximo 50 caracteres.
- `tcbCodigo` (texto, obligatorio): código del tipo de cargo bancario. Máximo 10 caracteres.
- `crgNumero` (texto, obligatorio): número del cargo. Máximo 50 caracteres.
- `crgMonto` (decimal): monto del cargo.
- `crgAcreedor` (texto, opcional): nombre del acreedor. Máximo 150 caracteres.
- `prvCodigo` (texto, opcional): código del proveedor, para tomar su nombre como acreedor. Máximo 25 caracteres.
- `crgFecha` (fecha, opcional): fecha del cargo.
- `crgFechaAplicaBanco` (fecha, opcional): fecha de aplicación en el banco.
- `crgMotivo` (texto, opcional): motivo o descripción. Máximo 1000 caracteres.
- `monCodigo` (texto, opcional): código de la moneda. Máximo 3 caracteres.
- `crgTasaCambio` (decimal, opcional): tasa de cambio.
- `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` (texto, opcional): centro y subcentro de costo. Máximo 50 caracteres.
- `detPartidas` (lista, opcional): asientos de la partida contable del cargo.
  - `cueCodigo` (texto): código de la cuenta contable; debe existir.
  - `dpaDebe` y `dpaHaber` (decimal): montos al debe y al haber.
  - `dpaDescripcion` y `dpaReferencia` (texto, opcional): descripción y referencia del asiento.
  - `cecoCodigo` y `cecoCodigoSub` (texto, opcional): centro y subcentro de costo del asiento; deben

existir.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: falta `crgNumero` o `tcbCodigo`, un código enviado no existe (por ejemplo «The specified tcbCodigo does not exist.») o no se pudo registrar el cargo; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `SetCargoBco` de la pantalla `olBancos_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
CargosExtendedModel	*CargosExtendedModel*	X		

Return Type

CargosExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 8. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*CargosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2. CXC

4.2.1. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAFacturasPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAFacturas`

[v2 - versión actual] Registra un abono a una Orden de Facturación (ODF) o factura mediante un anticipo de venta.

Description

Crea un anticipo de venta para el cliente del documento, por los montos enviados, y lo vincula al documento para que se aplique automáticamente al postearlo. Responde `200` con `code CREATED`.

Reglas

- El documento se busca por su número (`mfaNumDoc`) y no puede estar anulado.
- No se crea si el documento ya tiene un anticipo de venta vinculado.
- El anticipo usa el tipo de anticipo asociado al tipo especial «Anticipo Especial para Trasladar Abonos de Sucursales» en el auxiliar de Tipos de Anticipos Especiales; si no tiene uno asociado, la operación falla.
- Al menos uno de los montos debe ser mayor que cero.
- Los nombres de los campos distinguen mayúsculas y minúsculas.

Campos del cuerpo

- `mfaNumDoc` (texto, obligatorio): número del documento. Máximo 50 caracteres.
- `TipoAbono` (texto, obligatorio): código del tipo de abono (forma de pago). Máximo 10 caracteres.
- `MontoAbonoPropio` y `MontoAbonoAjeno` (decimal): montos del anticipo.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta un campo obligatorio, el documento no existe, está anulado o ya tiene un anticipo, el tipo de abono no existe o falta asociar el tipo de anticipo; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `AbonoAnticipoVenAODFV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 9. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.2. apiV2CXCAbonoAnticipoVenAODFPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoAnticipoVenAODF`

[v2 - versión actual] Registra un abono a una Orden de Facturación (ODF) o factura mediante un anticipo de venta.

Description

Crea un anticipo de venta para el cliente del documento, por los montos enviados, y lo vincula al documento para que se aplique automáticamente al postearlo. Responde `200` con `code CREATED`.

Reglas

- El documento se busca por su número (`mfaNumDoc`) y no puede estar anulado.
- No se crea si el documento ya tiene un anticipo de venta vinculado.
- El anticipo usa el tipo de anticipo asociado al tipo especial «Anticipo Especial para Trasladar Abonos de Sucursales» en el auxiliar de Tipos de Anticipos Especiales; si no tiene uno asociado, la operación falla.
- Al menos uno de los montos debe ser mayor que cero.
- Los nombres de los campos distinguen mayúsculas y minúsculas.

Campos del cuerpo

- `mfaNumDoc` (texto, obligatorio): número del documento. Máximo 50 caracteres.
- `TipoAbono` (texto, obligatorio): código del tipo de abono (forma de pago). Máximo 10 caracteres.
- `MontoAbonoPropio` y `MontoAbonoAjeno` (decimal): montos del anticipo.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta un campo obligatorio, el documento no existe, está anulado o ya tiene un anticipo, el tipo de abono no existe o falta asociar el tipo de anticipo; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `AbonoAnticipoVenAODFV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 10. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.3. apiV2CXCAbonoClientePost

`POST /api/v2/CXC/AbonoCliente`

[v2 - versión actual] Registra un abono de un cliente repartido automáticamente entre sus facturas pendientes.

Description

Reparte el monto entre los documentos pendientes del cliente, del vencimiento más antiguo al más reciente, abonando primero el saldo propio y luego el ajeno de cada uno. Si sobra monto, crea un anticipo de venta por el sobrante. Todo se registra en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. Devuelve el resumen (`MontoSolicitado`, `MontoAbonado`, `MontoAnticipo`), los abonos creados (`Abonos`) y el anticipo (`Anticipo`), si se creó.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` o, si no se envía, con su NIT o DUI en `NumDocIdentificacion`.
- Solo se abonan documentos posteados y no anulados con saldo, sin contar los incobrables ni los que están en cobro jurídico.
- Cada documento abonado recibe su propio número de abono, con el prefijo `CXC`, el código del usuario de BRILO del token y un correlativo.
- Si no se envía `FechaAbono`, se usa la fecha y hora actual.
- El anticipo por el sobrante usa el tipo `tanvCodigo` si existe y está activo; si no, el tipo de anticipo asociado al tipo especial «Anticipo Especial para Trasladar Abonos de Sucursales». Si ninguno está disponible, el sobrante no se registra: compare `MontoAbonado` y `MontoAnticipo` con `MontoSolicitado`.
- El banco se indica con `bcoCodigo` o `bcoId`; si se envían ambos, se usa `bcoCodigo`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `NumDocIdentificacion` (texto): NIT o DUI del cliente, si no se envía `cliNumero`. Máximo 50 caracteres.
- `Monto` (decimal, obligatorio): monto total del abono, mayor que cero.
- `TipoAbono` (texto, obligatorio): código del tipo de abono. Máximo 10 caracteres.
- `FechaAbono` (fecha, opcional): fecha del abono.
- `tanvCodigo` (texto, opcional): tipo de anticipo para el sobrante. Máximo 50 caracteres.
- `NumDocAbono` (texto, opcional): número de documento del pago. Máximo 50 caracteres.
- `Observaciones` (texto, opcional): observaciones. Máximo 250 caracteres.
- `bcoCodigo` (texto, opcional; máximo 10 caracteres) o `bcoId` (entero, opcional): banco del pago.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `cliNumero` ni `NumDocIdentificacion`.
- `400 VALIDATION_ERROR`: `Monto` es menor o igual a cero.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `TipoAbono`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: el cliente o el tipo de abono no existen, u otro error al registrar; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `AbonoClienteV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonoClienteRequestModel	*AbonoClienteRequestModel*	X		

Return Type

AbonoClienteResponseModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 11. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AbonoClienteResponseModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.4. apiV2CXCAbonoFacturaPost

`POST /api/v2/CXC/AbonoFactura`

[v2 - versión actual] Registra un abono a una factura de cliente.

Description

Crea el abono sobre la cuenta por cobrar de la factura indicada, a nombre del usuario web del token, y devuelve el número de abono asignado (`NumAbono`).

Reglas

- La factura se identifica por `TipoFactura` y `NumFactura`, y no puede estar anulada.
- `FechaAbono` debe ser posterior a la fecha de la factura.
- `TipoAbono` debe existir.
- Al menos uno de los montos debe ser mayor que cero, y ninguno puede superar el saldo propio o ajeno de la factura.
- Si no se envía `NumAbono`, se genera con el prefijo `CXC`, el código del usuario responsable y un correlativo de al menos 4 dígitos.
- El banco se indica con `bcoId` o con `bcoCodigo` (se usa si no se envía `bcoId`).

Campos del cuerpo

- `TipoFactura` (texto, obligatorio): tipo de documento de la factura, 3 caracteres.
- `NumFactura` (texto, obligatorio): número de la factura. Máximo 50 caracteres.
- `FechaAbono` (fecha, obligatorio): fecha del abono.
- `TipoAbono` (texto, obligatorio): código del tipo de abono. Máximo 10 caracteres.
- `ValorAbonoPropio` y `ValorAbonoAjeno` (decimal): montos del abono.
- `NumAbono` (texto, opcional): número del abono. Máximo 50 caracteres.
- `NumDocAbono` (texto, opcional): número de documento del pago. Máximo 50 caracteres.
- `Observaciones` (texto, opcional): observaciones. Máximo 250 caracteres.
- `usuCodigoResponsable` (texto, opcional): código del usuario de BRILO responsable del abono; debe existir.
- `bcoId` (entero, opcional) o `bcoCodigo` (texto, opcional; máximo 10 caracteres): banco del pago.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta `TipoFactura`, `NumFactura` o `TipoAbono` («Check the request parameters.»), o el abono no se pudo registrar.
- `500` en formato ProblemDetails, con el mensaje en `detail`: la factura no existe («NumFactura not

found.») o está anulada, la fecha es anterior a la factura, el tipo de abono o el usuario responsable no existen, o los montos no son válidos.

Permiso: sección `AbonoFacturaV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonosXFacturaModelExtended	*AbonosXFacturaModelExtended*	X		

Return Type

ConsultaAbonosFacturasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 12. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConsultaAbonosFacturasModel*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.5. apiV2CXCAbonoPost

`POST /api/v2/CXC/Abono`

Registra un abono de cuentas por cobrar a una o varias cuentas pendientes de un cliente.

Description

Crea un abono por cada cuenta por cobrar que recibe monto, todos con el mismo número de abono, en una sola operación: si uno falla, no se guarda ninguno. Responde `201` con `code CREATED`, los identificadores creados (`accIds`), el número de abono (`numAbono`) y la cantidad de documentos abonados (`documentos`).

Reglas

- El usuario web debe tener un usuario de BRILO ligado; los abonos quedan a su nombre.
- Las cuentas del detalle deben estar entre las pendientes del cliente que el usuario puede abonar (ver `GET /api/v2/CXC/CxCPendientes`): sin la sección `IngresarCualquierAbono`, solo la más próxima a vencer.
- Si alguna línea del detalle trae monto, cada cuenta recibe su propio monto y las líneas sin monto se omiten. Si ninguna trae monto, el monto total del cuerpo se reparte entre las cuentas del detalle, de la fecha de documento más antigua a la más reciente, hasta cubrir el saldo de cada una; lo que exceda el saldo total no se abona.
- Ningún monto puede superar el saldo propio o ajeno de su cuenta y el abono no puede quedar en cero. El monto total a repartir no puede ser negativo.
- Si no se envía `numAbono`, se genera con el prefijo `CXC`, el código del usuario de BRILO y un correlativo de al menos 4 dígitos.
- Si no se envía `fecha`, se usa la fecha y hora actual.
- Si está activa la configuración «Requerir número de documento al guardar abonos en cuentas por cobrar de Brilo Web», `referencia` es obligatoria.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `tabId` (entero, obligatorio): forma de abono; ver `GET /api/v2/CXC/TiposAbono`.
- `detalle` (lista, obligatoria): cuentas por cobrar a abonar, sin repetir.
  - `dccId` (entero): cuenta por cobrar; ver `GET /api/v2/CXC/CxCPendientes`.
  - `montoPropio` (o su alias `monto`) y `montoAjeno` (decimal, opcional): montos para esa cuenta.
- `montoPropio` (o su alias `monto`) y `montoAjeno` (decimal, opcional): monto total a repartir cuando el detalle no trae montos.
- `fecha` (fecha, opcional): fecha del abono.
- `bcoId` (entero, opcional): banco; ver `GET /api/v2/CXC/Bancos`.
- `numAbono` (texto, opcional): número del abono. Máximo 50 caracteres.
- `referencia` (texto, opcional): número de documento del pago. Máximo 50 caracteres.
- `numDocAdm` (texto, opcional): número de documento administrativo. Máximo 50 caracteres.
- `comentarios` (texto, opcional): observaciones. Máximo 250 caracteres.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `tabId`, `detalle`, `cliNumero` o la `referencia` exigida por la configuración.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe.
- `400 FORBIDDEN`: el usuario web no tiene un usuario de BRILO ligado o una cuenta del detalle no está entre las que puede abonar.
- `400 VALIDATION_ERROR`: cuentas repetidas, monto en cero, negativo o mayor que el saldo, o error al registrar; el mensaje indica la causa.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `Abonos` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AbonoCxcRequest	*AbonoCxcRequest*	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 13. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	[oas_any_type_not_mapped]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.6. apiV2CXCAbonosGet

`GET /api/v2/CXC/Abonos`

Consulta el listado de abonos de cuentas por cobrar.

Description

Devuelve un objeto con la página de abonos (`items`), el total (`total`) y el indicador `truncado`. El total y la paginación también vienen en los encabezados `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page`. El listado no incluye abonos liquidados.

Reglas

- Sin fechas se consultan los últimos 30 días. Si se envían, `fecha_desde` y `fecha_hasta` van juntas y `fecha_hasta` incluye el día completo.
- `tipoFecha`: `0` (por defecto) filtra por la fecha de creación del abono; `1`, por la fecha del abono.
- `scope`: `propios` (por defecto) devuelve los abonos creados por el usuario de BRILO del token; `todos` devuelve los de todos los usuarios si el usuario web tiene la sección `AbonosVerTodosCreados` (permiso Consultar); sin ella devuelve los propios.
- `empIdResponsable` filtra por el empleado responsable del documento cuando está activa la configuración «En Cotizaciones y Órdenes de Facturación Web, filtrar en base al empleado responsable asociado al cliente (según el empleado asociado al usuario actual)». Si el usuario no tiene la sección `FLTEMPASOCCLI` y es responsable de algún cliente, el filtro queda fijo en su propio empleado. El nombre del responsable (`empNombres`) solo se devuelve con esa configuración activa.
- `texto` busca en el número de abono, el cliente, el documento, los números de documento del abono, el tipo de abono y el banco.
- Por defecto se excluyen los abonos anulados; con `incluirAnulados=true` se incluyen, con `accAnulado` en verdadero.
- Solo se listan abonos de documentos vigentes. Si está activa la configuración «Trasladar permisos Desktop al WebApi para el manejo de endpoints del módulo de Cuentas por Cobrar» y también la opción de BRILO Desktop que muestra los documentos anulados en Cuentas por Cobrar, se listan además los abonos de documentos anulados.
- `maxRecientes` limita la consulta a los N abonos más recientes (por defecto 300, máximo 5000, `0` sin límite); si hay más, `truncado` es verdadero y `total` queda en N.
- `orderBy` admite `accFechaAbono`, `accFecHoraCreado`, `accNumAbono`, `cliNumero`, `cliNombre`, `mfaNumDoc`, `tabNombre`, `bcoNombre`, `accNumDocAbono`, `accNumDocAdm`, `accMontoAbonoPropio`, `accMontoAbonoAjeno`, `accMontoTotalAbono`, `accAnulado` y `empNombres`. Sin `orderBy` se ordena por fecha de creación, de la más reciente a la más antigua.
- `per_page=0` devuelve todos los registros sin paginar.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no admitido.

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió una sola fecha o una fecha no es válida.
- `400 FORBIDDEN`: el usuario web no tiene un usuario de BRILO ligado.
- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `Abonos` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
tipoFecha	Fecha que se filtra: `0` creación del abono (por defecto) o `1` fecha del abono.	-	0	
scope	Alcance: `propios` (por defecto) o `todos`.	-	propios	
empIdResponsable	Identificador del empleado responsable del documento.	-	null	
texto	Texto a buscar en el número de abono, el cliente, el documento, el tipo de abono y el banco.	-	null	
incluirAnulados	Si es `true`, incluye los abonos anulados. Por defecto `false`.	-	false	
maxRecientes	Cantidad máxima de abonos recientes a considerar. Por defecto 300, máximo 5000, `0` sin límite.	-	300	
orderBy	Campo de ordenamiento; ver los valores admitidos en la descripción.	-	null	
sortOrder	Sentido del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100; `0` devuelve todos.	-	100	

Return Type

AbonoCxcListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 14. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AbonoCxcListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.7. apiV2CXCAnticipoVentaPost

`POST /api/v2/CXC/AnticipoVenta`

[v2 - versión actual] Crea un anticipo de venta para un cliente, opcionalmente vinculado a un documento de venta.

Description

Registra el anticipo con el número que asigna BRILO (`manvNumero`) y lo devuelve. Si se envía `NumDocVenta`, el anticipo queda vinculado a ese documento para aplicarse automáticamente al postearlo.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` o, si no se envía, con su NIT o DUI en `NumDocIdentificacion`.
- `tanvCodigo` debe existir y estar activo; `TipoAbono` debe existir.
- `NumDocVenta` debe ser un documento de venta del cliente; si hay varios con ese número, se usa el más reciente.
- El banco se indica con `bcoCodigo` o `bcoId`; si se envían ambos, se usa `bcoCodigo`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `NumDocIdentificacion` (texto): NIT o DUI del cliente, si no se envía `cliNumero`. Máximo 50 caracteres.
- `Monto` (decimal, obligatorio): monto propio del anticipo, mayor que cero.
- `MontoAjeno` (decimal, opcional): monto ajeno del anticipo; 0 si no se envía.
- `tanvCodigo` (texto, obligatorio): código del tipo de anticipo de venta. Máximo 50 caracteres.
- `TipoAbono` (texto, obligatorio): código del tipo de abono (forma de pago). Máximo 10 caracteres.
- `NumDocVenta` (texto, opcional): número del documento de venta a vincular. Máximo 50 caracteres.
- `NumDocAbono` (texto, opcional): número de documento del pago. Máximo 50 caracteres.
- `Observaciones` (texto, opcional): observaciones.
- `bcoCodigo` (texto, opcional; máximo 10 caracteres) o `bcoId` (entero, opcional): banco del pago.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `cliNumero` ni `NumDocIdentificacion`.
- `400 VALIDATION_ERROR`: `Monto` es menor o igual a cero.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `tanvCodigo` o `TipoAbono`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: el cliente, el tipo de anticipo, el tipo de abono o el documento no existen, u otro error al registrar; el mensaje indica la causa.

Permiso: sección `AnticipoVentaV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AnticipoVentaRequestModel	*AnticipoVentaRequestModel*	X		

Return Type

AnticipoVentaResponseModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 15. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticipoVentaResponseModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.8. apiV2CXCBancosGet

`GET /api/v2/CXC/Bancos`

Consulta el catálogo de bancos para los abonos de cuentas por cobrar.

Description

Devuelve todos los bancos (`bcoId`, `bcoCodigo`, `bcoNombre`), ordenados por nombre. El `bcoId` es el que se envía al crear un abono.

Reglas

- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `Abonos` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*BancoCxcModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 16. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*BancoCxcModel*]

Samples

4.2.9. apiV2CXCCxCPendientesGet

`GET /api/v2/CXC/CxCPendientes`

Consulta las cuentas por cobrar pendientes que el usuario puede abonar.

Description

Devuelve los documentos de venta vigentes con saldo, del vencimiento más antiguo al más reciente, con el saldo propio y ajeno, los días vencidos y un texto descriptivo (`numDoc`). Son las cuentas que se pueden indicar en el detalle de `POST /api/v2/CXC/Abono`.

Reglas

- Sin la sección `IngresarCualquierAbono` (permiso Consultar) solo se devuelve la cuenta más próxima a vencer; `soloTop1=true` fuerza ese comportamiento.
- Si el usuario web está ligado a un cliente (portal de clientes), siempre se consultan las cuentas de ese cliente y `cliNumero` no se usa. Sin `cliNumero` ni cliente ligado se consultan las cuentas de todos los clientes.
- `vndId` filtra por el vendedor de la sucursal del cliente; los documentos sin sucursal o sin vendedor se incluyen siempre. Si no se envía, y está activa la configuración «En pantalla de Abonos CxC de Brilo Web, mostrar únicamente los documentos de la sucursal que tenga asociada el cliente.» y el usuario no tiene la sección `PermiteAbonarCualquierCliente`, se usa el vendedor ligado al usuario.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe.

Permiso: sección `Abonos` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
vndId	Identificador del vendedor; si no se envía, se aplica el filtro por defecto descrito arriba.	-	null	
soloTop1	Si es `true`, devuelve solo la cuenta más próxima a vencer. Por defecto `false`.	-	false	

Return Type

array[*CxcPendienteModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 17. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CxcPendienteModel*]

Samples

4.2.10. apiV2CXCEstadoCuentaGet

`GET /api/v2/CXC/EstadoCuenta`

Consulta el estado de cuenta de un cliente con sus documentos pendientes y totales.

Description

Devuelve los datos del cliente (`cliente`), sus documentos posteados y no anulados con saldo y fecha hasta `fecha_hasta` (`filas`), los totales por moneda (`totales`), el límite de crédito vigente a esa fecha (`limiteCreditoVigente`), el plazo de crédito (`plazoCredito`), el total de saldos (`totalFacturas`) y el total vencido (`totalVencido`).

Reglas

- Si el usuario web está ligado a un cliente (portal de clientes), siempre se devuelve el estado de cuenta de ese cliente y `cliNumero` no se usa.
- Si no se envía `fecha_hasta`, se usa la fecha del día.
- Cada fila trae los días transcurridos desde la fecha del documento hasta hoy (`Dias`); el total vencido suma las filas con más días que el plazo de crédito del cliente.
- Si la empresa maneja terceros, los totales suman el saldo propio y el ajeno; si no, solo el propio. La respuesta indica si la empresa maneja terceros.
- `totalFacturas` y `totalVencido` son nulos si no hay filas.
- `ocultarDatosCredito` es verdadero cuando el cliente tiene marcado ocultar sus datos de crédito en el estado de cuenta y no se envía `verMontoPlazoCredito=true`. Los datos se devuelven igual; la aplicación decide si mostrarlos.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `cliNumero`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: `fecha_hasta` no es una fecha válida.
- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `EstadoCuenta` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres. No se usa si el usuario web está ligado a un cliente.	-	null	
fecha_hasta	Fecha de corte, formato `YYYY-MM-DD`. Por defecto, la fecha del día.	-	null	
verMontoPlazoCredito	Si es `true`, `ocultarDatosCredito` siempre es falso. Por defecto `false`.	-	false	

Return Type

EstadoCuentaResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 18. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*EstadoCuentaResultModel*

Samples

4.2.11. apiV2CXCGetAbonosFacturasGet

`GET /api/v2/CXC/GetAbonosFacturas`

[v2 - versión actual] Consulta los abonos aplicados a facturas de clientes.

Description

Devuelve, de facturas posteadas y no anuladas, el cliente, el tipo y número de factura, la fecha y el tipo de abono, el número de abono, el valor y el concepto (las observaciones del abono o, si no tiene, el concepto de la factura). Los abonos con la misma fecha, tipo y número en una misma factura se devuelven sumados.

Reglas

- Debe enviarse `mfaId`, `NumFactura` o el rango `fecha_desde` y `fecha_hasta`; `cliNumero` es un filtro adicional.
- Con rango de fechas, `fecha_desde` no puede ser anterior a hoy en más días que los indicados en la configuración «Cantidad máxima de días para obtener facturas desde Brilo Web Api GetFacturas» (7 si no está definida).
- El rango compara la fecha del abono: `fecha_hasta` sin hora equivale al inicio de ese día.
- Máximo 100 registros por página.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: faltan filtros («Check the request parameters.»), `fecha_desde` excede los días permitidos («The selected date range is below the configured allowed days.») o no hay abonos que cumplan los filtros («No records found.»).

Permiso: sección `GetAbonosFacturasV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Identificador de la factura.	-	null	
NumFactura	Número de la factura. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del rango, formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 10, máximo 100.	-	10	

Return Type

array[*ConsultaAbonosFacturasModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 19. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAbonosFacturasModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.12. apiV2CXCGetSaldoCuentaXCobrarClienteGet

`GET /api/v2/CXC/GetSaldoCuentaXCobrarCliente`

[v2 - versión actual] Consulta el saldo pendiente de cobro de un cliente.

Description

Devuelve el código y el nombre del cliente, su estado (`cliStatus`: Activo, Retener, Inactivo, Por Aprobar o Bloqueado) y el saldo total pendiente (`Saldo`) de sus documentos posteados y no anulados, sin contar los incobrables, los que están en cobro jurídico ni los excluidos de la proyección de cobros.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` o con su NIT o DUI en `NumDocIdentif`. Si se envía `NumDocIdentif`, se busca primero por documento de identidad y, si no se encuentra, por `cliNumero`.
- Si está activa la configuración «En Endpoint GetSaldoCuentaXCobrarCliente, incluir listado de facturas con saldo pendiente de cobro», cada cliente trae en `detFacturas` sus documentos con saldo (número, fecha, vencimiento, saldo y vendedor).
- Si el cliente no existe o no tiene documentos que cumplan esas condiciones, se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `cliNumero` ni `NumDocIdentif`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se encontró un cliente con el NIT o DUI enviado y no se envió `cliNumero` (mensaje «Cliente no encontrado...»).

Permiso: sección `GetSaldoCuentaXCobrarClienteV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres. Obligatorio si no se envía `NumDocIdentif`.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
NumDocIdentif	NIT o DUI del cliente. Máximo 50 caracteres. Obligatorio si no se envía `cliNumero`.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 10, máximo 100.	-	10	

Return Type

array[*CuentasXCobrarClientesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 20. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasXCobrarClientesModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.13. apiV2CXCLimitesCreditoClientesGet

`GET /api/v2/CXC/LimitesCreditoClientes`

[v2 - versión actual] Consulta el límite y el plazo de crédito de uno o varios clientes.

Description

Por cliente devuelve el código (`cliNumero`), el monto del límite de crédito (`lmcrcMontoLimite`) y el plazo de crédito (`cliPlazoCredito`). El monto es el de los límites por período registrados para el cliente o, si no tiene, el límite de su ficha.

Reglas

- Filtre por un cliente con `cliNumero` o por varios con `lstCliNumeros`; sin filtros se devuelven todos los clientes, paginados.
- Un cliente con varios límites por período aparece una vez por cada límite.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `LimitesCreditoClientesV2Plus` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
lstCliNumeros	Códigos de varios clientes; se repite el parámetro para cada uno. [String]	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 10, máximo 100.	-	10	

Return Type

array[*LimitesCredClientesModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 21. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LimitesCredClientesModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.14. apiV2CXCReporteLimiteCreditoGet

`GET /api/v2/CXC/ReporteLimiteCredito`

Consulta el reporte de límite de crédito de los clientes.

Description

Por cliente devuelve el plazo, el límite de crédito vigente a `fecha_hasta` (`limite`), el saldo a esa fecha (`saldo`), la diferencia entre ambos (`sobregiroDisponibilidad`, negativa si hay sobregiro), el porcentaje del límite utilizado (`utilizaLimite`) y el vendedor.

Reglas

- Sin `vndId` (o con un valor menor o igual a 0) se incluyen todos los vendedores, lo que requiere la sección `rptLimiteCreditoClientesFiltVendModificable` (permiso Consultar).
- Si no se envía `fecha_hasta`, se usa la fecha del día.
- El saldo solo se calcula para clientes activos, con documentos posteados hasta `fecha_hasta` y sin contar los incobrables ni los que están en cobro jurídico; es nulo si el cliente no tiene saldo.
- `soloSobregirados=true` devuelve solo los clientes cuyo saldo supera el límite de crédito registrado en su ficha.
- `texto` filtra por código de cliente, nombre o vendedor (contiene, sin distinguir mayúsculas).
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: `fecha_hasta` no es una fecha válida.
- `403 FORBIDDEN`: se pidieron todos los vendedores sin la sección `rptLimiteCreditoClientesFiltVendModificable`.

Permiso: sección `LimitesCredito` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecha_hasta	Fecha de corte, formato `YYYY-MM-DD`. Por defecto, la fecha del día.	-	null	
vndId	Identificador del vendedor del cliente; sin valor se incluyen todos los vendedores.	-	null	
soloSobregirados	Si es `true`, devuelve solo los clientes sobregirados. Por defecto `false`.	-	false	
texto	Texto a buscar en el código de cliente, el nombre o el vendedor.	-	null	

Return Type

array[*LimiteCreditoReporteRowModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 22. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LimiteCreditoReporteRowModel*]
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

4.2.15. apiV2CXCTiposAbonoGet

`GET /api/v2/CXC/TiposAbono`

Consulta el catálogo de tipos de abono (formas de pago) de cuentas por cobrar.

Description

Devuelve todos los tipos de abono, ordenados por código, con la cuenta bancaria por defecto del tipo (`bcuIdDefaultEnCierres`) y su banco (`bcoId`). El `tabId` es el que se envía al crear un abono.

Reglas

- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `Abonos` de la pantalla `olCXC_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoAbonoCxcModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 23. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAbonoCxcModel*]

Samples

4.3. Compras

4.3.1. apiV2ComprasCCFPost

`POST /api/v2/Compras/CCF`

Crea un Comprobante de Crédito Fiscal (CCF) de compra con sus líneas.

Description

Mismo cuerpo, reglas y errores que `POST /api/v2/Compras/ODC`; el tipo de documento lo fija la ruta (`CCF`).

Reglas

- Sin los permisos de BRILO Desktop trasladados al WebApi para el módulo de Compras, la serie

(`mcoNumSerieDoc`), la resolución (`mcoNumResolDoc`) y el correlativo (`mcoNumCorrelDoc`) no son obligatorios, como en BRILO Web.

- Con ese traslado, si la empresa muestra el número de resolución en los documentos de compra, la serie y la resolución son obligatorias, salvo que el usuario tenga el permiso `PERMNUMRESVACIO` (Ejecutar) de BRILO Desktop, del documento de compras o del CCF. Si además falta el correlativo, aunque también falte la serie, no se guarda: la respuesta es `200` con `code BLOCKED`, `requestedAnswer` 8 y un correlativo temporal en `correlativoTemporal`. Reenvíe con `asignarCorrelativoTemporal` en `true` para guardar con ese correlativo.
- Valores admitidos: `mcoSectorRenta` de 1 a 4 (ver `GET /api/v2/Compras/SectoresRenta`), `mcoClasifCostoGasto` 1, 2 u 8, `mcoTipoCostoGasto` de 1 a 7 o 9 y `mcoTipoOperCostoGasto` de 1 a 4.
- `mcoNumSerieDoc`, `mcoNumResolDoc`, `mcoNumCorrelDoc` y `mcoNumDocInterno`: máximo 50 caracteres cada uno.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: además de los casos de `POST /api/v2/Compras/ODC`, falta la serie o la resolución (solo con el traslado), o un valor fiscal no es válido.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se guardó nada.

Permiso: sección `CCF` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtended Model	*MaeComprasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 24. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.2. apiV2ComprasCajasChicasGet

`GET /api/v2/Compras/CajasChicas`

Lista las liquidaciones de caja chica abiertas.

Description

Catálogo para el campo `lqccId` de los documentos fiscales de compra (CCF, EGC, FSE e IMP). Incluye solo liquidaciones no posteadas, no anuladas y no cerradas, de la más reciente a la más antigua.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*CajaChicaCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 25. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CajaChicaCatalogoModel*]

Samples

4.3.3. apiV2ComprasCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Compras/CentrosCosto`

Lista los centros y subcentros de costo activos.

Description

Catálogo para los campos `cecoId` y `cecoIdSub` de los documentos de compra. Los subcentros tienen `cecoEsSub` en `true` y su centro de costo en `cecoIdPadre`. Ordenado por código.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*OdcCentroCostoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 26. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*OdcCentroCostoModel*]

Samples

4.3.4. apiV2ComprasDeclaracionesMercanciaGet

`GET /api/v2/Compras/DeclaracionesMercancia`

Lista las declaraciones de mercancía pendientes de postear.

Description

Catálogo para el campo `mddmId` de un documento de importación (IMP). Excluye las declaraciones anuladas y las ya posteadas; ordenadas por fecha de documento, de la más reciente a la más

antigua.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*DeclaracionMercanciaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 27. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*DeclaracionMercanciaModel*]

Samples

4.3.5. apiV2ComprasDepartamentosGet

`GET /api/v2/Compras/Departamentos`

Lista los departamentos activos.

Description

Catálogo para el campo `depId` de los documentos de compra, obligatorio en las Requisiciones de Compra (RQC). Ordenado por nombre.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*DeptoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 28. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*DeptoCatalogoModel*]

Samples

4.3.6. apiV2ComprasEGCPost

`POST /api/v2/Compras/EGC`

Crea una Erogación de Compra (EGC) con sus líneas.

Description

Mismo cuerpo, reglas y errores que `POST /api/v2/Compras/ODC`; el tipo de documento lo fija la ruta (`EGC`).

Reglas

- `mcoSubTipoDoc` admite vacío, `FCF`, `FDE` o `TIK` (ver `GET /api/v2/Compras/SubtiposEGC`). Con `FDE` el documento se marca como factura de exportación.
- Sin los permisos de BRILO Desktop trasladados al WebApi para el módulo de Compras, la serie (`mcoNumSerieDoc`), la resolución (`mcoNumResolDoc`) y el correlativo (`mcoNumCorrelDoc`) no son obligatorios, como en BRILO Web.
- Con ese traslado, con subtipo `FCF` o `FDE` y si la empresa muestra el número de resolución en los documentos de compra, la serie y la resolución son obligatorias, salvo que el usuario tenga el permiso `PERMNUMRESVACIO` (Ejecutar) de BRILO Desktop, del documento de compras o de la EGC. Con subtipo vacío o `TIK` no se exigen. Si se aplica esa validación y falta el correlativo, aunque también falte la serie, no se guarda: la respuesta es `200` con `code BLOCKED`, `requestedAnswer` 8 y un correlativo temporal en `correlativoTemporal`. Reenvíe con `asignarCorrelativoTemporal` en `true` para guardar con ese correlativo.
- Valores admitidos: `mcoSectorRenta` de 1 a 4, `mcoClasifCostoGasto` 1, 2 u 8, `mcoTipoCostoGasto` de 1 a 7 o 9 y `mcoTipoOperCostoGasto` de 1 a 4.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: además de los casos de `POST /api/v2/Compras/ODC`, el subtipo no es válido, falta la serie o la resolución (solo con el traslado), o un valor fiscal no es válido.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se guardó nada.

Permiso: sección `EGC` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel	*MaeComprasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 29. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.7. apiV2ComprasEmpleadosGet

`GET /api/v2/Compras/Empleados`

Lista los empleados activos.

Description

Catálogo para los campos de empleado de los documentos de compra, como `empIdSolicita` («Solicitado por») y `empIdCreador`. Ordenado por nombre.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*EmpleadoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 30. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadoCatalogoModel*]

Samples

4.3.8. apiV2ComprasFSEPost

`POST /api/v2/Compras/FSE`

Crea una Factura de Sujeto Excluido (FSE) con sus líneas.

Description

Mismo cuerpo, reglas y errores que `POST /api/v2/Compras/ODC`; el tipo de documento lo fija la ruta (`FSE`).

Reglas

- Sin los permisos de BRILO Desktop trasladados al WebApi para el módulo de Compras, la serie (`mcoNumSerieDoc`), la resolución (`mcoNumResolDoc`) y el correlativo (`mcoNumCorrelDoc`) no son obligatorios, como en BRILO Web.

- Con ese traslado, si la empresa muestra el número de resolución en los documentos de compra, la serie y la resolución son obligatorias, salvo que el usuario tenga activa la facturación electrónica de El Salvador (su configuración «Habilitar transacciones electrónicas» y el intermediario `DTESV`, por usuario como en BRILO Desktop). En BRILO Desktop la FSE no tiene el permiso `PERMNUMRESVACIO` para dejarlas vacías.
- Cuando se aplica esa validación y se envía la serie sin correlativo, no se guarda: la respuesta es `200` con `code BLOCKED`, `requestedAnswer` 8 y un correlativo temporal en `correlativoTemporal`. Reenvíe con `asignarCorrelativoTemporal` en `true` para guardar con ese correlativo.
- Valores admitidos: `mcoSectorRenta` de 1 a 4, `mcoClasifCostoGasto` 1, 2 u 8, `mcoTipoCostoGasto` de 1 a 7 o 9 y `mcoTipoOperCostoGasto` de 1 a 4.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: además de los casos de `POST /api/v2/Compras/ODC`, falta la serie o la resolución (solo con el traslado), o un valor fiscal no es válido.
- `503 UNAVAILABLE`: con el traslado, falta la serie, la resolución o el correlativo y no se pudo verificar la facturación electrónica del usuario, que los exime; no se guardó nada y se puede reintentar.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se guardó nada.

Permiso: sección `FSE` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtended Model	*MaeComprasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 31. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
503	Service Unavailable	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.9. apiV2ComprasGet

`GET /api/v2/Compras`

Lista los documentos de compra de un tipo, con conteos por estado.

Description

Devuelve una página de documentos (`items`) con su estado y totales, el total de registros (`total`) y los conteos por estado (`conteos`: abiertas, finalizadas, posteadas y anuladas). El total también viaja en el encabezado `X-Total-Count`, junto con `X-Page` y `X-Per-Page`.

Reglas

- `tipoDoc` elige el tipo de documento; por defecto, Órdenes de Compra (`ODC`).
- El estado de cada documento (`mcoEstado`) es `ABIERTA`, `FINALIZADA` o `POSTEADA`; los anulados no tienen estado.
- Con `scope=propia` (por defecto) solo se devuelven los documentos creados por el usuario web del token o por su usuario de BRILO. `scope=todos` requiere la sección «ver todos» del tipo, con permiso Consultar: `ODCVerTodosCreados`, `RQCVerTodosCreados`, `COTVerTodosCreados`, `CCFVerTodosCreados`, `EGCVerTodosCreados`, `FSEVerTodosCreados`, `IMPVerTodosCreados` o `ANTVerTodosCreados`. Sin ella se devuelven solo los propios.
- Si está activa la configuración «Trasladar permisos Desktop al WebApi para el manejo de endpoints del módulo de Compras», `scope=todos` no requiere esa sección.
- `texto` busca en el número de documento, el concepto, el código y el nombre del proveedor y el usuario creador.
- Sin `fecha_desde` y `fecha_hasta` no se filtra por fecha; el rango se compara con la fecha del documento o con la fecha de registro.
- Los conteos se calculan sobre todos los documentos del alcance, sin aplicar `estado`, `texto` ni las fechas.
- Orden por defecto: fecha descendente.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las dos fechas.
- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es un valor permitido; el mensaje lista los válidos.
- `500`: no se pudo obtener el listado.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipoDoc	Tipo de documento: `ODC` Orden de Compra (por defecto), `RQC` Requisición de Compra, `COT` Solicitud de Cotización, `CCF` Comprobante de Crédito Fiscal, `EGC` Erogación o Gasto de Compra, `FSE` Factura de Sujeto Excluido, `IMP` Documento de Importación o `ANT` Anticipo de compra.	-	ODC	
estado	Filtro de estado: `O` o `ABIERTA`, `F` o `FINALIZADA`, `P` o `POSTEADA`. Opcional.	-	null	
scope	Alcance: `propia` (por defecto) o `todos`.	-	propia	
texto	Texto a buscar. Opcional.	-	null	
fecha_desde	Inicio del rango de fechas (AAAA-MM-DD); se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fin del rango de fechas (AAAA-MM-DD); se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
orderBy	Campo de orden: `mcoNumDoc`, `mcoFecha`, `mcoConcepto`, `prvNombre`, `prvCodigo` o `mcoEstado`. Opcional.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100; con 0 solo se devuelven el total y los conteos.	-	100	

Name	Description	Required	Default	Pattern
top	Limita el listado a los N documentos más recientes antes de ordenar y paginar, de 0 a 5000 (0 = sin límite, por defecto); si hay más, `truncado` es `true` y `total` queda en N.	-	0	

Return Type

OdcListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 32. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdcListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.10. apiV2ComprasIMPPost

`POST /api/v2/Compras/IMP`

Crea un documento de importación (IMP) con sus líneas.

Description

Mismo cuerpo, reglas y errores que `POST /api/v2/Compras/ODC`; el tipo de documento lo fija la ruta (`IMP`).

Reglas

- No se exigen serie ni resolución.
- Encabezado: la declaración de mercancía se indica con `mddmId` (ver `GET`

`/api/v2/Compras/DeclaracionesMercancia`), `mcoNumDeclMerc` y `mcoFecDeclMerc`; además `mcoImportReciFiscal`, `mcoARecintoFiscal` y `mcoIVAManual`.

- Líneas: campos de importación `dcoArancel`, `dcoPorcentArancel`, `dcoFlete`, `dcoSeguro`, `dcoOtros` y `dcoGastosLocales`.
- Valores admitidos: `mcoSectorRenta` de 1 a 4, `mcoClasifCostoGasto` 1, 2 u 8, `mcoTipoCostoGasto` de 1 a 7 o 9 y `mcoTipoOperCostoGasto` de 1 a 4.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: además de los casos de `POST /api/v2/Compras/ODC`, un valor fiscal no es válido.

Permiso: sección `IMP` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel	*MaeComprasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 33. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.11. apiV2ComprasMonedasGet

`GET /api/v2/Compras/Monedas`

Lista las monedas activas con su tasa de cambio.

Description

Catálogo para los campos `monId` y `mcoTasaCambio` de los documentos de compra: `monTasaCambio` sirve como tasa de cambio por defecto. Ordenado por código.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*MonedaCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 34. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MonedaCatalogoModel*]

Samples

4.3.12. apiV2ComprasODCPost

`POST /api/v2/Compras/ODC`

Crea una Orden de Compra, Requisición de Compra o Solicitud de Cotización con sus líneas.

Description

Registra el encabezado y las líneas en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. El documento queda sin postear y a nombre del usuario del token. Devuelve el documento creado.

Reglas

- Tipos admitidos en esta ruta: `ODC` (por defecto), `RQC` y `COT`. Los documentos fiscales (`CCF`, `EGC`, `FSE` e `IMP`) se crean con su propia ruta, por ejemplo `POST /api/v2/Compras/CCF`.
- El proveedor se indica con `prvId` o con `prvCodigo` (proveedor activo).
- En una RQC el departamento (`depId`) es obligatorio. Si la empresa maneja centros de costo en Compras, `cecoId` es obligatorio.
- Si no se envía `mcoFecha`, se usa la fecha del día; si no se envía `mcoFechaDoc`, toma el valor de `mcoFecha`.
- `mcoNumDoc` se guarda tal como se envía y no puede repetirse para el mismo proveedor, fecha y tipo de documento.
- Con `empIdCreador` el documento se atribuye al usuario de BRILO de ese empleado.
- Los textos que superan el largo de su campo se rechazan en lugar de recortarse.
- En cada línea el producto se indica con `proId` o `proCodigo`; si no se envía `dcoDescripcion`, se usa el nombre del producto. Las líneas sin centro de costo toman el del encabezado.
- Si la empresa limita la creación de compras por presupuesto y el documento lo excede, no se guarda: la respuesta es `200` con `code BLOCKED`, `requestedAnswer` 5, el mensaje en `questionMessage` y el detalle en `presupuesto`. Para guardarlo de todas formas, reenvíe con `permitirGuardarExcedPresupuesto` en `true`; esto requiere la sección `GUARCOMEXCPRES` con permiso Insertar (`puedeGuardarExcedPresupuesto` indica si el usuario la tiene).

Campos del cuerpo

- `mcoTipoDoc` (texto, opcional): `ODC`, `RQC` o `COT`. Por defecto `ODC`.
- `prvId` (entero) o `prvCodigo` (texto): proveedor. `prvCodigo`: máximo 25 caracteres.
- `mcoNumDoc` (texto, opcional): número del documento. Máximo 100 caracteres.
- `mcoFecha` y `mcoFechaDoc` (fecha, opcional): fecha de registro y fecha del documento.
- `mcoConcepto` (texto, opcional): concepto. Máximo 1500 caracteres.
- `mcoFormaPago` (texto, opcional). Máximo 50 caracteres.
- `mcoLugarEntrega` (texto, opcional). Máximo 150 caracteres.
- `mcoPlazoCredito` (entero, opcional): plazo de crédito en días. Si no se envía, toma el del proveedor, o 0 si el proveedor no tiene.
- `depId` (entero): departamento; obligatorio en RQC. Ver `GET /api/v2/Compras/Departamentos`.
- `cecoId` o `cecoCodigo`, y `cecoIdSub` o `subCecoCodigo` (opcional): centro y subcentro de costo.
- `sucId` o `sucCodigo` (opcional): sucursal.
- `monId` y `mcoTasaCambio` (opcional): moneda y tasa de cambio.
- `empIdSolicita` (entero, opcional): empleado que solicita.
- `empIdCreador` (entero, opcional): empleado al que se atribuye el documento.

- `permitirGuardarExcedPresupuesto` (booleano, opcional): guardar aunque se exceda el presupuesto.
- `detCompra` (lista): líneas del documento.
  - `proId` (entero) o `proCodigo` (texto): producto.
  - `dcoCantidad` y `dcoCosto` (decimal): cantidad y costo unitario.
  - `dcoDescripcion` (texto, opcional). Máximo 1200 caracteres.
  - `dcoPorcentDesc` (decimal, opcional): descuento de la línea.
  - `dcoExento` (booleano, opcional): línea exenta de IVA.
  - `ubiId` o `ubiCodigo` (opcional): ubicación.
  - `dcoObservaciones` (texto, opcional). Máximo 500 caracteres.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta el proveedor, el departamento (RQC) o el centro de costo, o el tipo de documento no se admite en esta ruta.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `403 FORBIDDEN`: se envió `permitirGuardarExcedPresupuesto` sin la sección `GUARCOMEXCPRES`.
- `409 PRESUPUESTO_EXCEDIDO_SIN_ELIMINAR`: el documento excede el presupuesto y no se pudo eliminar después de registrarlo; quedó registrado (el mensaje trae su número) y hay que eliminarlo o anularlo antes de volver a intentarlo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: un código enviado no existe (proveedor, centro de costo, subcentro o sucursal), el número de documento está repetido o no se pudo registrar el documento; el mensaje indica el motivo.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeComprasExtendedModel	*MaeComprasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeComprasExtendedModel]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 35. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeComprasExtendedModel]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.13. apiV2ComprasProveedoresGet

`GET /api/v2/Compras/Proveedores`

Lista los proveedores activos con sus porcentajes de impuestos y plazo de crédito.

Description

Catálogo para elegir el proveedor de un documento de compra: incluye los porcentajes de IVA, percepción y retención, el plazo de crédito, el tipo de contribuyente, el NIT y el registro. Ordenado por nombre.

Reglas

- Si no hay proveedores activos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `Proveedores` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*ProveedorCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 36. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProveedorCatalogoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.14. apiV2ComprasProveedoresListadoGet

`GET /api/v2/Compras/ProveedoresListado`

Lista los proveedores con búsqueda, orden y paginación.

Description

Devuelve una página de proveedores (`items`) con sus datos de contacto, estado y perfil (`perfil`: persona jurídica o natural y tipo de contribuyente). El total viaja en `total` y en el encabezado `X-Total-Count`, junto con `X-Page` y `X-Per-Page`.

Reglas

- Por defecto solo incluye proveedores activos; envíe `inactivos=true` para incluir también los inactivos.
- Por defecto se limita a los 300 proveedores creados más recientemente (`maxRecientes`); si hay más, `truncado` es `true` y `total` queda en ese límite.
- `texto` busca en código, nombre, nombre comercial, NIT, registro, contacto, teléfono, correo y ciudad.
- Orden por defecto: nombre ascendente.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es un valor permitido; el mensaje lista los válidos.
- `500`: no se pudo obtener el listado.

Permiso: sección `Proveedores` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto	Texto a buscar. Opcional.	-	null	
inactivos	`true` incluye también los proveedores inactivos. Por defecto `false`.	-	false	
maxRecientes	Limita el listado a los N proveedores más recientes antes de ordenar y paginar, de 0 a 5000 (0 = sin límite). Por defecto 300.	-	300	
orderBy	Campo de orden: `prvId`, `prvCodigo`, `prvNombre`, `prvNomComercial`, `prvNit`, `prvRegistroIva`, `prvContacto`, `prvTelefono`, `prvEmail`, `prvCiudad` o `prvActivo`. Opcional.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100; con 0 se devuelven todos.	-	100	

Return Type

ProveedoresListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 37. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ProveedoresListadoResultModel*

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.3.15. apiV2ComprasSectoresRentaGet

`GET /api/v2/Compras/SectoresRenta`

Lista los sectores de renta de los documentos fiscales de compra.

Description

Valores para `mcoSectorRenta`: 1 (Industria), 2 (Comercio), 3 (Agropecuaria) y 4 (Servicios, Profesiones, Artes y Oficios). Cada opción trae `valor` y `texto`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*SectorRentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 38. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SectorRentaModel*]

Samples

4.3.16. apiV2ComprasSubtiposEGCGet

`GET /api/v2/Compras/SubtiposEGC`

Lista los subtipos de documento admitidos en una Erogación de Compra (EGC).

Description

Valores para `mcoSubTipoDoc`: vacío (sin subtipo), `FCF` (Factura), `FDE` (Factura de Exportación) y `TIK` (Tiquete de máquina registradora). Cada opción trae `valor` y `texto`.

Reglas

- `FDE` no se incluye si está activa la configuración «En otras Compras, ocultar opción de FDE en campo Tipo de Documento».

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*SubtipoEgcModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 39. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SubtipoEgcModel*]

Samples

4.3.17. apiV2ComprasSucursalesGet

`GET /api/v2/Compras/Sucursales`

Lista las sucursales activas.

Description

Catálogo para el campo `sucId` de los documentos de compra. Ordenado por nombre.

Reglas

- Si no hay registros, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*SucursalCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 40. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*SucursalCatalogoModel*]

Samples

4.3.18. apiV2ComprasTiposContribuyenteGTGet

`GET /api/v2/Compras/TiposContribuyenteGT`

Lista los tipos de contribuyente del régimen de renta de Guatemala.

Description

Las filas y sus columnas provienen de la consulta definida en la configuración «Tabla Regímenes de Renta para Tipo de Contribuyente (GT)», por lo que dependen de cada instalación. Si la consulta no está definida o falla, devuelve una lista vacía.

Permiso: sección `ODCs` de la pantalla `olCompras_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

[List]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 41. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[object]]

Samples

4.4. Comun

4.4.1. apiComunAboutGet

`GET /api/Comun/About`

Devuelve el nombre y la versión del API y el nombre de la empresa.

Description

Sirve para comprobar que el API responde y conocer la versión instalada.

Reglas

- Responde `product`, `fullVersion`, `nomEmpresa`, `impersonateEnabled` e `instalacionId`.
- `fullVersion` es la versión de Brilo del API, `año.mes.build.revisión` (por ejemplo `2026.10.9771.29919`), seguida entre paréntesis de la fecha y hora del build.
- `impersonateEnabled` es `true` si está activa la configuración «Habilitar Impersonate (suplantar usuario) en Brilo WebCore».
- `instalacionId` es el identificador de la instalación de Brilo WebCore que generó el escritorio al validar la URL de Brilo WebCore: Brilo WebCore lo lee de aquí y lo informa a su vez, y así el escritorio comprueba que esa instalación de Brilo WebCore está conectada a un API de su misma base. `null` si no está configurado.

Permiso: no requiere autenticación.

Parameters

Return Type

-

Responses

Table 42. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>

Samples

4.4.2. apiComunAppConfigGet

`GET /api/Comun/AppConfig`

Devuelve la configuración pública de arranque para las aplicaciones nativas de BRILO.

Description

Con solo la URL base de la instancia, una aplicación nativa obtiene contra qué proveedor de identidad (OIDC) debe autenticarse, el nombre de marca a mostrar y la versión mínima admitida. No expone secretos.

Reglas

- `authMode`: `Keycloak`, `Oidc` o `Local`; por defecto `Keycloak`.
- `oidcAuthority`: URL del emisor OIDC.
- `oidcMobileClientId`: identificador público de la aplicación nativa en el proveedor de identidad (flujo PKCE); por defecto `brilo-mobile`.
- `brandingNombre`: nombre de marca; por defecto «Brilo ERP».
- `minAppVersion`: versión mínima admitida de la aplicación; vacío si no hay mínimo.
- Los valores salen de la configuración del servidor de la instancia.

Permiso: no requiere autenticación.

Parameters

Return Type

-

Responses

Table 43. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>

Samples

4.4.3. apiComunGenDocsUrlGet

`GET /api/Comun/GenDocsUrl`

Genera un enlace temporal para abrir la documentación del API en el navegador.

Description

Devuelve `{ url }`, un enlace para entrar a la documentación interactiva (`/scalar/v1`) desde el navegador sin tener que enviar el token.

Reglas

- El enlace vence a los 5 minutos y sirve una sola vez.
- Al abrirlo, el navegador recibe una sesión de 8 horas para la documentación y se redirige a ella.
- Un enlace vencido o ya usado responde `401` con el mensaje «Enlace invalido o expirado».

Permiso: sección `GenDocsUrl` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 44. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	<<>>
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.4. apiComunGetProductosGet

`GET /api/Comun/GetProductos`

Consulta los productos del catálogo.

Description

Acepta los mismos filtros y devuelve los mismos datos que `GET /api/v2/Comun/Productos`. Sin

resultados responde `200` con el texto «No Records to Show»; los errores llegan en formato ProblemDetails.

Permiso: sección `Productos` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Endpoint deprecado, con retiro previsto el 1 de julio de 2027: use `GET /api/v2/Comun/Productos`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation`, `Sunset` y `Link`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código exacto del producto. Máximo 25 caracteres.	-	null	
proNombre	Texto a buscar dentro del nombre del producto, sin distinguir mayúsculas. Máximo 1200 caracteres.	-	null	
lstProCodigos	Lista de códigos exactos de producto (parámetro repetible). [String]	-	null	
orderBy	Campo de orden: `proId`, `proCodigo`, `proNombre` o `proFecHoraUltModif`. Otro valor se ignora; por defecto, por nombre.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 10.	-	10	

Return Type

array[*ProductosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 45. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*Productos Model*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.5. apiComunSucursalesDelete

`DELETE /api/Comun/Sucursales`

Elimina una sucursal de cliente.

Description

Aplica las mismas reglas que `DELETE /api/v2/Comun/SucursalesCliente`. Si todo sale bien responde `200` con el texto «Record Deleted Successfully.»; los errores llegan en formato ProblemDetails. También responde en la ruta `/api/Comun/Sucursales`.

Permiso: sección `SucursalesCliente` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Eliminar.

Endpoint deprecado, con retiro previsto el 1 de julio de 2027: use `DELETE /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales` con `cliNumero` y `sclCodigo` en el cuerpo. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation`, `Sunset` y `Link`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sclCodigo	Código de la sucursal. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

[String]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 46. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[String]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.6. apiComunSucursalesPost

`POST /api/Comun/Sucursales`

Crea o actualiza una sucursal de un cliente.

Description

Recibe el mismo cuerpo, aplica las mismas reglas y devuelve los mismos datos que `POST /api/v2/Comun/SucursalesCliente`. Los errores llegan en formato ProblemDetails: `400` si un texto supera el largo de su campo (`title TEXT_TOO_LONG`) y `409` si el código de sucursal ya existe (`ALREADY_EXISTS`). También responde en la ruta `/api/Comun/Sucursales`.

Permiso: sección `SucursalesCliente` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar.

Endpoint deprecado, con retiro previsto el 1 de julio de 2027: use `POST /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales`, que identifica la sucursal por `sclCodigo`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation`, `Sunset` y `Link`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SucClientesExtendedModel	*SucClientesExtendedModel*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 47. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.7. apiV2ComunCategoriaXClienteDelete

`DELETE /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`

[v2 - versión actual] Asigna (POST) o quita (DELETE) una categoría de cliente.

Description

Los dos verbos reciben en el cuerpo el cliente y el código de la categoría. Si todo sale bien responde `200` con `code CREATED` (POST) o `DELETED` (DELETE).

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` o `cliId`; la categoría debe existir.
- POST: si el cliente ya tiene la categoría, responde éxito sin cambios; si la tuvo y se le quitó, se le vuelve a asignar.
- DELETE: el cliente debe tener la categoría asignada.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `cliId` (entero, opcional): id del cliente, en lugar de `cliNumero`.
- `caclCodigo` (texto, obligatorio): código de la categoría de cliente. Máximo 50 caracteres.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: faltan datos, el cliente o la categoría no existen, o (DELETE) el cliente no tiene la categoría; el mensaje lo indica. Ante cualquier otro error, el mensaje es «Ocurrio un error.».

Permiso: sección `CategoriaXClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (POST) o Eliminar (DELETE).

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `POST` (asignar) o `DELETE` (quitar) `/api/v3/Comun/Clientes/Categorias`, con `cliNumero` y `caclCodigo`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 48. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.8. apiV2ComunCategoriaXClientePost

`POST /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`

[v2 - versión actual] Asigna (POST) o quita (DELETE) una categoría de cliente.

Description

Los dos verbos reciben en el cuerpo el cliente y el código de la categoría. Si todo sale bien responde `200` con `code CREATED` (POST) o `DELETED` (DELETE).

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` o `cliId`; la categoría debe existir.
- POST: si el cliente ya tiene la categoría, responde éxito sin cambios; si la tuvo y se le quitó, se le vuelve a asignar.
- DELETE: el cliente debe tener la categoría asignada.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `cliId` (entero, opcional): id del cliente, en lugar de `cliNumero`.
- `caclCodigo` (texto, obligatorio): código de la categoría de cliente. Máximo 50 caracteres.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: faltan datos, el cliente o la categoría no existen, o (DELETE) el cliente no tiene la categoría; el mensaje lo indica. Ante cualquier otro error, el mensaje es «Ocurrio un error.».

Permiso: sección `CategoriaXClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (POST) o Eliminar (DELETE).

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `POST` (asignar) o `DELETE` (quitar) `/api/v3/Comun/Clientes/Categorias`, con `cliNumero` y `caclCodigo`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 49. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.9. apiV2ComunGetCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Comun/GetCentrosCosto`

[v2 - versión actual] Consulta los centros de costo activos.

Description

Devuelve cada centro de costo con su código, nombre, si es subcentro y el código de su centro padre (`cecoCodigoPadre`).

Reglas

- Solo centros de costo activos.

- `cecoCodigo` y `cecoCodigoPadre` buscan códigos exactos y `cecoNombre` busca dentro del nombre; los filtros se combinan.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `GetCentrosCostoV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cecoCodigo	Código exacto del centro de costo. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cecoCodigoPadre	Código exacto del centro de costo padre. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cecoNombre	Texto a buscar dentro del nombre, sin distinguir mayúsculas. Máximo 500 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100. Por defecto 100.	-	100	

Return Type

array[*CentrosCostoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 50. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CentrosCostoExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.10. apiV2ComunGetClientesCountGet

`GET /api/v2/Comun/GetClientesCount`

[v2 - versión actual] Cuenta los clientes registrados.

Description

Devuelve `{ tabla, conteo }` con el total de clientes, sin filtrar por estado.

Reglas

- Si el token tiene configurado un filtro de registros, el conteo lo aplica.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer el conteo.

Permiso: sección `GetClientesCountV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `GET /api/v3/Comun/Clientes/Conteo`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Return Type

ConteoTablasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 51. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConteoTablasModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.11. apiV2ComunGetCuentasBcoGet

`GET /api/v2/Comun/GetCuentasBco`

[v2 - versión actual] Consulta las cuentas bancarias activas.

Description

Devuelve cada cuenta con su banco (`bcoCodigo`), sucursal, moneda, formato de cheque y tipos de partida para cargos y abonos.

Reglas

- Solo cuentas activas.
- `bcuNumero` y `bcoCodigo` buscan valores exactos y se combinan.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `GetCuentasBcoV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
bcuNumero	Número exacto de la cuenta bancaria. Máximo 50 caracteres.	-	null	
bcoCodigo	Código exacto del banco. Máximo 10 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100. Por defecto 100.	-	100	

Return Type

array[*CuentasBancoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 52. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasBancoExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.12. apiV2ComunGetProductosCountGet

`GET /api/v2/Comun/GetProductosCount`

[v2 - versión actual] Cuenta los productos registrados.

Description

Devuelve `{ tabla, conteo }` con el total de productos, sin filtrar por estado.

Reglas

- Si el token tiene configurado un filtro de registros, el conteo lo aplica.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer el conteo.

Permiso: sección `GetProductosCountV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Return Type

ConteoTablasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 53. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConteoTablasModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.13. apiV2ComunModulosGet

`GET /api/v2/Comun/Modulos`

[v2 - versión actual] Consulta los módulos activos del ERP.

Description

Devuelve cada módulo activo con `modCodigo`, `modNombre`, `modActivo` y `modWebActivo`, ordenados por nombre.

Reglas

- Sin módulos activos responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `ModulosV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Return Type

array[*ModulosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 54. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ModulosModel*]

Code	Message	Datatype
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.14. apiV2ComunProductoInfoGet

`GET /api/v2/Comun/ProductoInfo`

Consulta un producto por id o código, con su precio de venta y su costo.

Description

Devuelve, para un solo producto, los mismos campos que `GET /api/v2/Comun/ProductosCatalogo`, aunque el producto esté inactivo.

Reglas

- Se busca por `proId`, por `proCodigo` o por ambos; si se envían los dos, deben corresponder al mismo producto.
- Si el producto no existe, responde `200` con `code NO_RECORDS` y el mensaje «Producto no encontrado.».
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: no se envió `proId` ni `proCodigo`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `ProductosCatalogoV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proId	Id del producto.	-	null	
proCodigo	Código exacto del producto. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

ProductoCatalogoModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 55. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ProductoCatalogoModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.15. apiV2ComunProductosCatalogoGet

`GET /api/v2/Comun/ProductosCatalogo`

Busca productos por código o nombre para listas de selección, con su precio de venta y su costo.

Description

Pensado para autocompletar: devuelve de cada producto el código, el nombre, el precio de lista (`proPrecio`), el costo (`proCosto`), la unidad, los códigos de barras, si es combo y si se usa en ventas o compras.

Reglas

- `texto` busca dentro del código o del nombre; con `buscarPorCodBarra=true`, también en los dos códigos de barras.
- Por defecto solo devuelve productos activos. `soloVenta` y `soloCompra` limitan a los productos de uso en ventas o en compras.

- Por defecto se ordena por nombre.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count` (total de productos que cumplen los filtros), `X-Page` y `X-Per-Page`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `ProductosCatalogoV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto	Texto a buscar dentro del código o del nombre del producto.	-	null	
soloVenta	Si es `true`, solo productos de uso en ventas. Por defecto `false`.	-	false	
soloCompra	Si es `true`, solo productos de uso en compras. Por defecto `false`.	-	false	
soloActivos	Si es `true` (por defecto), solo productos activos.	-	true	
orderBy	Campo de orden: `proCodigo`, `proNombre` o `proId`. Otro valor se ignora.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 50.	-	50	
buscarPorCodBarra	Si es `true`, `texto` también se busca en los códigos de barras. Por defecto `false`.	-	false	

Return Type

array[*ProductoCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 56. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProductoCatalogoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.16. apiV2ComunProductosCostoEstandarAplicarPost

`POST /api/v2/Comun/Productos/CostoEstandar/Aplicar`

Aplica en bloque los nuevos costos especiales pendientes de los productos.

Description

Ejecuta el proceso «Aplicar nuevo costo» para todos los productos con un costo nuevo pendiente. La operación es atómica: si algo falla, no se aplica nada. Devuelve `modo`, `productosActualizados`, la partida creada (`mpaId`, `mpaNumero`) y el detalle de los pasos en `observaciones`.

Reglas

- Tiene los mismos requisitos que `GET /api/v2/Comun/Productos/CostoEstandar/Pendientes`.
- En `CSTD` (costo estándar) propaga los costos nuevos, crea la partida contable de revalorización de inventario (`mpaId`, `mpaNumero`) y marca los costos como contabilizados. Deben haber pasado más de 15 minutos desde la última aplicación.
- En `ADIC` (costo adicional) registra los costos pendientes como vigentes y los quita de pendientes.
- Para la partida, la integración con Contabilidad debe tener un tipo de partida para las revalorizaciones de inventario por cambios de costo especial, debe existir la cuenta especial de esas revalorizaciones y cada producto debe tener una cuenta contable de inventario.

Errores

- `403 SOLO_PASSTHROUGH_DESKTOP`: los permisos de BRILO Desktop no están trasladados al WebApi.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene permiso para modificar productos en BRILO Desktop.
- `409 CONFIG_INACTIVA`: la empresa no tiene configurado el costeo especial `CSTD` ni `ADIC`.
- `409 ESPERA_REQUERIDA`: en `CSTD`, no han pasado 15 minutos desde la última aplicación.
- `409 SIN_PENDIENTES`: en `ADIC`, no hay productos con costo pendiente.
- `409 CONFIG_INCOMPLETA`: falta configuración contable para la partida; el mensaje indica qué falta o qué productos no tienen cuenta.
- `409 PARTIDA_ERROR`: la base de datos rechazó el proceso; el mensaje lo explica.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudieron aplicar los costos.

Permiso: sección `ProductosAplicarCostoEstandar` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Return Type

CostoEstandarAplicarResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 57. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*CostoEstandarAplicarResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.17. apiV2ComunProductosCostoEstandarPendientesGet

`GET /api/v2/Comun/Productos/CostoEstandar/Pendientes`

Lista los productos con un nuevo costo especial pendiente de aplicar.

Description

Vista previa del proceso «Aplicar nuevo costo». Devuelve `modo` (`CSTD`, costo estándar, o `ADIC`, costo adicional), `pendientes` (por producto: costo vigente, costo nuevo, diferencia, saldo de inventario y variación de valor), `total`, `puedeAplicar` y, en `CSTD`, la fecha de la última aplicación y los segundos que faltan para poder aplicar de nuevo.

Reglas

- Solo funciona si la empresa trasladó los permisos de BRILO Desktop al WebApi para Inventario, y requiere que el usuario tenga permiso para modificar en el auxiliar de Productos de BRILO Desktop.
- El modo depende del tipo de costeo especial configurado en la empresa.
- En `CSTD`, entre dos aplicaciones deben pasar más de 15 minutos.

Errores

- `403 SOLO_PASSTHROUGH_DESKTOP`: los permisos de BRILO Desktop no están trasladados al WebApi.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene permiso para modificar productos en BRILO Desktop.
- `409 CONFIG_INACTIVA`: la empresa no tiene configurado el costeo especial `CSTD` ni `ADIC`.

Permiso: sección `ProductosAplicarCostoEstandar` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

CostoEstandarPendientesResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 58. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*CostoEstandarPendientesResultModel*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.18. apiV2ComunProductosGet

`GET /api/v2/Comun/Productos`

[v2 - versión actual] Consulta los productos del catálogo.

Description

Devuelve los productos con sus datos principales, su categoría, marca y unidad. Sin filtros devuelve todos, paginados.

Reglas

- Los filtros se combinan: `proCodigo` y `lstProCodigos` buscan códigos exactos y `proNombre` busca dentro del nombre.
- Los productos de tipo combo traen sus componentes en `ProductosHijosCombo`.
- Si están activas estas configuraciones, cada producto trae además:
  - `PreciosXProd`: «En Endpoint GET de Productos, Mostrar Listado de los Tipos de Precio Asociados al Producto».
  - `CategoriasXProd`: «En Endpoint GET de Productos, incluir el listado de las Categorías Secundarias asociadas al producto».
  - `ProductosXPrv`: «En Endpoint GET de Productos, incluir listado de los proveedores asociados al producto».
- Con el módulo de Restaurante activo y modificadores creados, cada producto trae `ModificadoresXProd`.
- Si está activa la opción de la empresa de mostrar en el API el precio con impuesto incluido, cada producto trae `proPrecioImpuestoIncluido`: el precio de lista con IVA, con hasta 8 decimales; los productos exentos devuelven su precio sin impuesto.
- Los campos y los registros de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token; si el token tiene una lista de campos permitidos, `proPrecioImpuestoIncluido` debe estar en ella para aparecer.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `ProductosV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código exacto del producto. Máximo 25 caracteres.	-	null	
proNombre	Texto a buscar dentro del nombre del producto, sin distinguir mayúsculas. Máximo 1200 caracteres.	-	null	
lstProCodigos	Lista de códigos exactos de producto (parámetro repetible). [String]	-	null	
orderBy	Campo de orden: `proId`, `proCodigo`, `proNombre` o `proFecHoraUltModif`. Otro valor se ignora; por defecto, por nombre.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 10.	-	10	

Return Type

array[*ProductosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 59. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*Productos Model*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.19. apiV2ComunProductosListaGet

`GET /api/v2/Comun/ProductosLista`

Lista los productos con filtros, paginación y orden.

Description

Devuelve `{ items, total, truncado, filtradoPorSucursal }`. Cada producto trae los datos de un listado: código, nombre, tipo, estado, marca, categoría, modelo, número de parte, código de barras, unidad, precio, costo y si tiene foto. Los productos eliminados nunca aparecen.

Reglas

- `texto` busca dentro del código, el nombre, los códigos de barras, el número de parte y el modelo; `proCodigo`, `proNombre`, `proModelo` y `proNumeroParte` buscan dentro de su propio campo. Todos los filtros se combinan.
- `cprId` incluye las categorías hijas y `prvId` limita a los productos asociados a ese proveedor.
- `sucId` limita a los productos de las categorías asignadas a esa sucursal. Sin `sucId`, si la empresa filtra los productos por las categorías de la sucursal, se usa la sucursal local.
- `maxRecientes` limita el resultado a los productos creados más recientemente; si hay más, `total` se recorta a ese valor y `truncado` es `true`.
- El orden por defecto es por tipo y nombre.
- `proCosto` viene vacío si el usuario no tiene permiso Consultar en la sección `ProductosVerCosto`.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page`.
- Si la empresa trasladó los permisos de BRILO Desktop al WebApi para Inventario, rigen los permisos del usuario en el auxiliar de Productos de BRILO Desktop.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es uno de los valores admitidos.

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `Productos` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto	Texto a buscar en el código, el nombre, los códigos de barras, el número de parte y el modelo.	-	null	
proCodigo	Texto a buscar dentro del código. Máximo 25 caracteres.	-	null	
proNombre	Texto a buscar dentro del nombre. Máximo 1200 caracteres.	-	null	
proTipo	Tipo de producto, por ejemplo 0 producto, 1 servicio, 10 combo u 11 no inventariado.	-	null	
activo	`true` solo activos, `false` solo inactivos; sin valor, ambos.	-	null	
usoEnVEN	Filtra por uso en ventas.	-	null	
usoEnCOM	Filtra por uso en compras.	-	null	
marId	Id de la marca.	-	null	
cprId	Id de la categoría; incluye sus categorías hijas.	-	null	
prvId	Id de un proveedor asociado al producto.	-	null	
estlId	Id del estilo.	-	null	
proModelo	Texto a buscar dentro del modelo. Máximo 50 caracteres.	-	null	
proNumeroParte	Texto a buscar dentro del número de parte. Máximo 50 caracteres.	-	null	
sucId	Id de la sucursal cuyas categorías se usan como filtro.	-	null	
maxRecientes	Máximo de productos, los más recientes; por defecto 1000, máximo 5000 y 0 sin límite.	-	1000	

Name	Description	Required	Default	Pattern
orderBy	Campo de orden: `proCodigo`, `proNombre`, `proTipo`, `proActivo`, `marNombre`, `cprCodNombre`, `proModelo`, `proNumeroParte`, `estlNombre`, `proCodigoBarra`, `proPrecio` o `proFecHoraUltModif`.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100; 0 devuelve todos.	-	100	

Return Type

ProductosListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 60. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ProductosListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.20. apiV2ComunProductosPost

`POST /api/v2/Comun/Productos`

[v2 - versión actual] Crea un producto.

Description

Registra el producto con sus datos generales, sus categorías secundarias y sus propiedades. La operación es atómica: si algo falla, no se guarda nada. Responde `201` con `{ code, proId, proCodigo,`

`message }`.

Reglas

- Si no se envía `proCodigo`, BRILO lo asigna con la codificación de productos configurada (autonumérica o por categoría). Si está activa la configuración «Codificar productos usando el sufijo para productos de su categoría principal asignada», la categoría principal debe tener sufijo.
- Los indicadores sí/no que no se envían toman su valor por defecto: activo, de uso en ventas y de uso en compras en `true`; los demás en `false`.
- Solo los servicios y los productos no inventariados aceptan `proCosto`; asignarlo requiere permiso Modificar en la sección `ProductosModificarCosto`. En los demás tipos el costo empieza en 0.
- Si está activa la configuración «Permitir restringir modificar el precio de lista en el Auxiliar de Productos, en base a un permiso», enviar `proPrecio` requiere permiso Modificar en la sección `ProductosModificarPrecioLista`.
- En un combo no se guardan el precio, el factor de ganancia ni los códigos de barras, y quedan desmarcados exento y uso en compras.
- Un producto no puede requerir lote y serie a la vez. En los tipos de activo fijo, «requiere serie» lo define el tipo.
- Si está activa la configuración «Requerir presentación base al agregar o modificar productos inventariados en el maestro de Productos», los productos inventariados requieren `uniId`.
- Si está activa la configuración «En auxiliar de productos, no permitir Códigos de Barra repetidos entre productos al guardar», los códigos de barras no pueden estar en uso en otro producto ni ser iguales entre sí.
- Si está activa la configuración «En auxiliar de productos, no permitir que el Código de Producto coincida con un Código de Barra de otro producto al guardar», el código no puede coincidir con un código de barras.
- Si está activa la configuración «Habilitar Pestaña de Datos Farmacéuticos en Auxiliar de Productos», un producto con producto padre (`proIdPadreInv`) no puede llevar `proNombreGenerico` ni `proPorcentToleranciaRend`.
- Si la empresa exige un costo estándar aplicado para activar productos, el producto se crea inactivo y enviar `proActivo: true` responde `409`.
- Las propiedades deben corresponder a la categoría principal, sin repetirse y con valor; en las propiedades de lista, el valor es el id del valor elegido (`pcpvId`).
- Si la empresa trasladó los permisos de BRILO Desktop al WebApi para Inventario, rigen los permisos del usuario en el auxiliar de Productos de BRILO Desktop.

Campos del cuerpo

- `proNombre` (texto, obligatorio): nombre del producto. Máximo 1200 caracteres.
- `proTipo` (entero, obligatorio): tipo de producto, por ejemplo 0 producto, 1 servicio, 10 combo u 11 no inventariado; debe estar activo.

- `proCodigo` (texto, opcional): código del producto. Máximo 25 caracteres.
- `cprId` (entero, opcional): categoría principal.
- `categoriasSecundarias` (lista de enteros, opcional): ids de las categorías secundarias.
- `propiedades` (lista, opcional): cada una con `pcpId` (propiedad) y `prpValor` (valor). Máximo 100 caracteres por valor.
- Los demás campos de la ficha (precio, códigos de barras, marca, unidad, cuentas contables, datos farmacéuticos…) se envían con los nombres que muestra el esquema del cuerpo.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta el nombre o el tipo, o no se envió código y no se puede asignar uno automáticamente.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `400` `TIPO_INVALIDO`, `LOTE_Y_SERIE`, `FARMA_CON_PADRE`, `PRESENTACION_BASE_REQUERIDA`, `PROPIEDAD_INVALIDA`, `AUTOCOD_DEMASIADO_LARGO` o `VALIDATION_ERROR`: un dato no cumple la regla correspondiente; el mensaje lo explica.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene permiso para agregar productos.
- `403 CAMPO_SIN_PERMISO`: el usuario no puede asignar el costo o el precio de lista; `campo` indica cuál.
- `409 CODIGO_DUPLICADO`: ya existe un producto con ese código.
- `409 CODIGO_BARRA_DUPLICADO` o `CODIGO_EN_CODIGO_BARRA`: un código de barras está en uso o coincide con el código; `campo` indica cuál.
- `409 COSTO_ESTANDAR_REQUERIDO`: el producto no puede quedar activo sin costo estándar aplicado.
- `409 REGLA_BASE_DATOS` o `INTEGRIDAD_REFERENCIAL`: la base de datos rechazó el registro; el mensaje lo explica.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo guardar el producto.

Permiso: sección `Productos` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ProductoCrearRequest	*ProductoCrearRequest*	X		

Return Type

ProductoMtoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 61. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	*ProductoMtoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.21. apiV2ComunPromocionesVigentesGet

`GET /api/v2/Comun/PromocionesVigentes`

Consulta las promociones de venta vigentes, con su detalle.

Description

Devuelve las promociones que BRILO aplica en una venta en la fecha indicada, cada una con sus líneas en `detalle`. Es de solo lectura.

Reglas

- Solo promociones activas y no eliminadas. La vigencia se revisa en el encabezado y en cada línea, así que una promoción puede traer solo parte de sus líneas.
- Una fecha de inicio o de fin vacía no limita la vigencia. La fecha de referencia se toma sin hora: si la fecha de inicio guardada tiene hora, la promoción empieza a aplicar el día siguiente.
- La sucursal filtra las líneas, no el encabezado, cuya sucursal se devuelve solo como dato. Sin `sucCodigo` salen solo las líneas sin sucursal; con `sucCodigo`, las de esa sucursal y las que no tienen sucursal.

- La paginación es por promoción: el detalle de una promoción nunca se parte entre páginas.
- Si está activa la opción de la empresa de mostrar en el API el precio con impuesto incluido, cada línea trae `proExento`, `dprmvProPrecioListaImpuestoIncluido` y `dprmvPrecioImpuestoIncluido` (precio × (1 + IVA), con hasta 8 decimales; cada uno solo si su precio base viene informado). Los productos exentos no suman el impuesto y una línea por categoría se trata como no exenta.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token. Si el token tiene una lista de campos permitidos, debe incluir también los del detalle y los precios con impuesto, o no aparecerán.
- Sin promociones vigentes responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: la sucursal no existe («La sucursal '...' no existe.») o no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `PromocionesVigentesV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sucCodigo	Código de la sucursal. Sin él, solo se devuelven las líneas sin sucursal. Máximo 10 caracteres.	-	null	
prmvCodigo	Código exacto de una promoción. Máximo 50 caracteres.	-	null	
fecha	Fecha en la que se evalúa la vigencia. Por defecto, la fecha del día.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Promociones por página, máximo 100. Por defecto 100.	-	100	

Return Type

array[*PromocionVigenteModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 62. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PromocionVigenteModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.22. apiV2ComunProveedoresGet

`GET /api/v2/Comun/Proveedores`

[v2 - versión actual] Consulta los proveedores registrados.

Description

Devuelve los datos generales de cada proveedor (código, nombre, nombre comercial, NIT, registro de IVA, contacto, dirección, país, plazo de crédito…), ordenados por código.

Reglas

- Se busca por `prvId` o, si no se envía, por `prvCodigo`.
- Por defecto solo devuelve proveedores activos; con `soloActivos=false` incluye los inactivos.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `ProveedoresV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
prvId	Id del proveedor. Tiene prioridad sobre `prvCodigo`.	-	null	
prvCodigo	Código exacto del proveedor. Máximo 25 caracteres.	-	null	
soloActivos	Si es `true` (por defecto), solo devuelve proveedores activos.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100. Por defecto 10.	-	10	

Return Type

array[*ProveedoresExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 63. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProveedoresExtendedModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.23. apiV2ComunSetPadreClienteDependientePost

`POST /api/v2/Comun/SetPadreClienteDependiente`

[v2 - versión actual] Asigna un cliente como dependiente de otro cliente.

Description

Crea la relación entre el cliente padre (encargado) y el dependiente. No quita las relaciones que el dependiente tenga con otros clientes. Si todo sale bien responde `200` con `code CREATED`.

Reglas

- Ambos clientes deben existir y ser distintos.
- El dependiente no puede estar ya asignado a ese mismo cliente padre.
- Sin `cliRelacionPersonal`, se usa la configuración «Relación default para generar clientes dependientes desde Brilo Web Api».
- Salvo que la empresa trabaje en modo membresía, también se registra la relación en sentido inverso (el padre como dependiente del dependiente), sin marcarla como encargado.

Campos del cuerpo

- `cliNumeroDependiente` (texto, obligatorio): código del cliente dependiente. Máximo 25 caracteres.
- `cliNumeroNuevoPadre` (texto, obligatorio): código del cliente padre. Máximo 25 caracteres.
- `cliRelacionPersonal` (texto, opcional): código de la relación personal; debe existir y estar activa. Máximo 15 caracteres.
- `cliEsEncargado` (booleano, opcional): el dependiente es el encargado del cliente padre. Por defecto `false`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta un código, un cliente no existe, el cliente sería dependiente de sí mismo, la relación ya existe o la relación personal no existe; el mensaje lo indica. Ante cualquier otro error, el mensaje es «Ocurrio un error.».

Permiso: sección `SetPadreClienteDependienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar.

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `POST /api/v3/Comun/Clientes/Dependientes` (con `cliNumeroPadre` en lugar de `cliNumeroNuevoPadre`). La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
body	[AnyType]	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 64. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.24. apiV2ComunSucursalesClienteDelete

`DELETE /api/v2/Comun/SucursalesCliente`

[v2 - versión actual] Elimina una sucursal de cliente.

Description

Borra definitivamente la sucursal indicada por su código. Si todo sale bien responde `200` con `code DELETED`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta `sclCodigo`, la sucursal no existe («Record not found.») o la base de datos

rechazó el borrado; el mensaje lo indica.

Permiso: sección `SucursalesClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Eliminar.

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `DELETE /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales` con `cliNumero` y `sclCodigo` en el cuerpo. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
sclCodigo	Código de la sucursal. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 65. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[oas_any_type_not_mapped]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.25. apiV2ComunSucursalesClientePost

`POST /api/v2/Comun/SucursalesCliente`

[v2 - versión actual] Crea o actualiza una sucursal de un cliente.

Description

Si el cuerpo trae `sclId`, actualiza esa sucursal; si no, la crea. Devuelve la sucursal con los datos enviados y el `cliId` del cliente; en una sucursal nueva, `sclId` viene en 0.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` y debe existir.
- Solo se guardan el código, el nombre, la dirección y el cliente; los demás campos se ignoran.
- El código de sucursal no puede repetirse, aunque sea de otro cliente.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `sclId` (entero, opcional): id de la sucursal que se actualiza.
- `sclCodigo` (texto, obligatorio): código de la sucursal. Máximo 25 caracteres.
- `sclNombre` (texto, obligatorio): nombre de la sucursal. Máximo 200 caracteres.
- `sclDireccion` (texto, opcional): dirección. Máximo 200 caracteres.

Errores

- `400 TEXT_TOO_LONG`: el código, el nombre o la dirección superan el largo de su campo. No se guarda nada.
- `409 ALREADY_EXISTS`: ya existe una sucursal con ese código.
- `500 INTERNAL_ERROR`: falta `cliNumero`, el cliente no existe o la base de datos rechazó el cambio; el mensaje lo indica.

Permiso: sección `SucursalesClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar.

Endpoint deprecado, sin fecha de retiro: use `POST /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales`, que identifica la sucursal por `sclCodigo`. La respuesta incluye los encabezados `Deprecation` y `Link`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SucClientesExtendedModel	*SucClientesExtendedModel*	X		

Return Type

SucClientesModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 66. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*SucClientesModel*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.26. apiV2ComunVendedoresGet

`GET /api/v2/Comun/Vendedores`

[v2 - versión actual] Consulta los vendedores registrados.

Description

Devuelve de cada vendedor el código, el nombre completo, el DUI, el NIT, el teléfono, el correo, la dirección, la sucursal (`sucCodigo`) y la categoría de vendedor (`cavnCodigo`).

Reglas

- `vndCodigo` y `lstVndCodigos` buscan códigos exactos y se combinan.

- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer la consulta.

Permiso: sección `VendedoresV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
vndCodigo	Código exacto del vendedor. Máximo 50 caracteres.	-	null	
lstVndCodigos	Lista de códigos exactos de vendedor (parámetro repetible). [String]	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100. Por defecto 10.	-	10	

Return Type

array[*VendedoresExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 67. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*VendedoresExtendedModel*]

Code	Message	Datatype
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.27. apiV3ComunClientesCatalogosGet

`GET /api/v3/Comun/Clientes/Catalogos`

Consulta los catálogos que usan el alta y la edición de clientes.

Description

Devuelve, en una sola respuesta, los Ids, códigos y valores que aceptan `POST` y `PUT /api/v3/Comun/Clientes`. Cada lista lleva el nombre del dato que alimenta:

- `vendedores` (`vndId`), `responsables` (`empIdResponsable`) y `cobradores` (`entiIdCobrador`);
- `actividadesEconomicas` (`tactecoId`) y `tiposDocIdentif` (`tdociId` o `tdociCodigo`, con la expresión que debe cumplir el número de documento, si la empresa la definió);
- `tiposCliente` (`tpcliCodigo`), `categorias` (`caclCodigo`) y `clasificaciones`;
- `relacionesPersonales` (`cliRelacionPersonal` de los dependientes) y `tiposDocumentoDefault` (`cliTipoDocDefault`);
- `paises` (`paisIdDireccion`, `paisIdNacimiento`), `departamentos` (`dptoIdDireccion`, `dptoIdNacimiento` o `dptoCodigo`), `municipios` (`muniIdDireccion`, `muniIdNacimiento` o `muniCodigo`) y `distritos` (`distIdDireccion`);
- `status` (`cliStatus`), `tiposContribuyente` (`cliContribuyente`), `tiposDescuento` (`cliTipoDescuento`), `tiposImpresionFact` (`cliTipoImpresionFact`), `numDecimales` (`cliNumDecimales`) y `sexo` (`cliSexo`).

Cada elemento trae `id`, `codigo` y `nombre`; las listas fijas traen `valor` (lo que se envía en el campo) y `nombre`.

Reglas

- Solo trae lo vigente: vendedores, empleados, cobradores, actividades económicas, tipos de cliente, categorías, relaciones personales, municipios y distritos activos.
- Las actividades económicas, los tipos de documento de identidad, los tipos de documento de venta y los tipos de contribuyente se limitan a los que aplican al país de la empresa.
- `clasificaciones` trae las activas y las que la empresa exige al crear un cliente aunque estén inactivas; `requeridaAlCrear` en `true` indica que el alta debe incluir una categoría activa de esa

clasificación cuando la configuración de la base traslada los permisos de Ventas, aunque el token no tenga usuario del ERP; sin ella, como en BRILO Web, no se exige.

- `paisId` limita los departamentos a ese país, `dptoId` los municipios a ese departamento y `muniId` los distritos a ese municipio; sin ellos se devuelve la geografía completa.
- Un `valor` `null` es la opción por defecto de la empresa: en el alta se usa omitiendo el campo. En el `PUT`, omitir un campo conserva su valor actual.
- `responsables` es el directorio de empleados activos (código y nombre), que es lo que acepta `empIdResponsable`.

Errores

- `500` `INTERNAL_ERROR`: no se pudieron consultar los catálogos.

Permiso: sección `ClientesV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar (el mismo de `GET /api/v3/Comun/Clientes`). Sin ese permiso responde `401` `NotAuthorized`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
paisId	Id del país para filtrar los departamentos.	-	null	
dptoId	Id del departamento para filtrar los municipios.	-	null	
muniId	Id del municipio para filtrar los distritos.	-	null	

Return Type

ClientesCatalogosV3Model

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 68. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesCatalogosV3Model*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.28. apiV3ComunClientesCategoriasDelete

`DELETE /api/v3/Comun/Clientes/Categorias`

Quita una categoría de un cliente.

Description

Si todo sale bien responde `200` con `code DELETED`.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` y la categoría con `caclCodigo`; los dos deben existir y el cliente debe tener la categoría asignada.
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, solo puede modificar los clientes de su vendedor.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `caclCodigo` (texto, obligatorio): código de la categoría. Máximo 50 caracteres.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: faltan datos, la categoría no existe o el cliente no la tiene; el mensaje lo indica.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe, o el usuario es vendedor y el cliente tiene otro vendedor.
- `409 REGLA_BASE_DATOS`: la base de datos rechazó el cambio; el mensaje indica el motivo.
- `409 CONFLICT`: otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo); no se reintenta sola, hay que repetir la operación.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo quitar la categoría.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `CategoriaXClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Eliminar (el mismo de `DELETE /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteCategoriaV3Request	*ClienteCategoriaV3Request*	X		

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 69. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.29. apiV3ComunClientesCategoriasPost

`POST /api/v3/Comun/Clientes/Categorias`

Asigna una categoría a un cliente.

Description

Si todo sale bien responde `200` con `code UPDATED`. Para quitar una categoría se usa `DELETE` en la misma ruta.

Reglas

- El cliente se indica con `cliNumero` y la categoría con `caclCodigo`; los dos deben existir.
- Asignar una categoría que el cliente ya tiene no cambia nada.
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, solo puede modificar los clientes de su vendedor.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `caclCodigo` (texto, obligatorio): código de la categoría. Máximo 50 caracteres.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: faltan datos o la categoría no existe; el mensaje lo indica.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe, o el usuario es vendedor y el cliente tiene otro vendedor.
- `409 REGLA_BASE_DATOS`: la base de datos rechazó el cambio; el mensaje indica el motivo.
- `409 CONFLICT`: otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo); no se reintenta sola, hay que repetir la operación.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo guardar la categoría.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `CategoriaXClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (el mismo de `POST /api/v2/Comun/CategoriaXCliente`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteCategoriaV3Request	*ClienteCategoriaV3Request*	X		

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 70. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.30. apiV3ComunClientesConteoGet

`GET /api/v3/Comun/Clientes/Conteo`

Cuenta los clientes.

Description

Devuelve `{ tabla, conteo }` con la cantidad de clientes que devolvería el listado con los mismos filtros.

Reglas

- Los filtros y el límite por vendedor son los mismos del listado `GET /api/v3/Comun/Clientes`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `lstCliNumeros` trae más de 500 códigos, o un código de cliente pasa de 25 caracteres.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo hacer el conteo.

Permiso: sección `GetClientesCountV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar (el mismo de `GET /api/v2/Comun/GetClientesCount`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código exacto del cliente.	-	null	
lstCliNumeros	Lista de códigos exactos de cliente (parámetro repetible). [String]	-	null	
cliNumDocIdentif	Número exacto del documento de identidad.	-	null	
cliRegistroIva	Número exacto de registro de IVA (NRC).	-	null	
cliNit	NIT exacto.	-	null	
texto	Texto a buscar por coincidencia parcial.	-	null	
inactivos	Incluir los clientes inactivos; `true` por defecto.	-	true	
segunVendedor	Limitar a los clientes del vendedor del usuario del token; `false` por defecto.	-	false	

Return Type

ConteoTablasModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 71. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ConteoTablasModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.31. apiV3ComunClientesDependientesPost

`POST /api/v3/Comun/Clientes/Dependientes`

Asigna un cliente como dependiente de otro cliente.

Description

Crea la relación entre el cliente padre (encargado) y el dependiente. No quita las relaciones que el dependiente tenga con otros clientes. Si todo sale bien responde `200` con `code CREATED`.

Reglas

- Ambos clientes deben existir y ser distintos, y el dependiente no puede estar ya asignado a ese mismo cliente.
- Un cliente tiene como máximo un dependiente marcado como encargado.
- Sin `cliRelacionPersonal`, se usa la configuración «Relación default para generar clientes dependientes desde Brilo Web Api».
- Salvo que la empresa trabaje en modo membresía, también se registra la relación en sentido inverso, sin marcarla como encargado. Las dos relaciones se guardan juntas o ninguna.
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, los dos clientes deben ser de su vendedor.

Campos del cuerpo

- `cliNumeroPadre` (texto, obligatorio) y `cliNumeroDependiente` (texto, obligatorio): códigos de los clientes. Máximo 25 caracteres.
- `cliRelacionPersonal` (texto, opcional): código de la relación personal; debe existir y estar activa. Máximo 15 caracteres.
- `cliEsEncargado` (booleano, opcional): el dependiente es el encargado del cliente padre. Por defecto `false`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: faltan datos, el cliente sería dependiente de sí mismo, la relación ya existe, la relación personal no existe o el cliente ya tiene un encargado; el mensaje lo indica.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: alguno de los clientes no existe, o el usuario es vendedor y alguno de los dos clientes tiene otro vendedor.
- `409 REGLA_BASE_DATOS`: la base de datos rechazó la relación; el mensaje indica el motivo.
- `409 CONFLICT`: otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo); no se reintenta sola, hay que repetir la operación.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo guardar la relación.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `SetPadreClienteDependienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (el mismo de `POST /api/v2/Comun/SetPadreClienteDependiente`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteDependienteV3Request	*ClienteDependienteV3Request*	X		

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 72. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.32. apiV3ComunClientesGet

`GET /api/v3/Comun/Clientes`

[v3 - versión actual] Consulta el listado paginado de clientes.

Description

Por defecto devuelve por cliente `cliId`, `cliNombre`, `cliNumero`, `cliTelefono`, `cliEmail`, `cliDireccion` y `VndInfo` (código y nombre del vendedor). Con `camposCompletos=true` devuelve todos los datos de cada cliente, con los códigos de su tipo de documento, municipio, departamento y tipo de cliente, sus sucursales y, según la configuración de la empresa, sus vendedores y sus dependientes. Los encabezados `X-Total-Count`, `X-Page`, `X-Per-Page` y `X-Truncated` informan la paginación. Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Reglas

- Los campos que limita la configuración del token dependen del modo. Con `camposCompletos=false` rige la configuración del listado de clientes de Ventas (la de `/Ventas/Clientes`; si el token no tiene, la del listado de clientes de CRM). Con `camposCompletos=true` rige la de clientes de Comun (la de `GET /api/v2/Comun/Clientes`). La configuración de un modo no se aplica al otro.
- Todos los filtros se combinan.
- `cliNumero`, `lstCliNumeros`, `cliNumDocIdentif`, `cliRegistroIva` y `cliNit` buscan valores exactos.
- `texto` busca por coincidencia parcial en código, nombre, teléfono, correo, dirección, nombres y apellidos, nombre comercial, NIT, NRC y documento de identidad.
- `inactivos` en `false` excluye los clientes con status Inactivo. Si la empresa no trasladó los permisos de BRILO Desktop al WebApi para Ventas, el usuario sin el permiso Ejecutar `VerClientesInactivos` de `olCrm_Contactos` no recibe inactivos aunque los pida. No se devuelven clientes eliminados.
- `segunVendedor` en `true` limita a los clientes cuyo vendedor, directo o adicional (asignación no eliminada), está asociado al usuario del token.
- El listado se limita a los clientes que el usuario puede ver, también desde BRILO Web Core:
  - Si la empresa trasladó los permisos de BRILO Desktop al WebApi para Ventas y el usuario es vendedor sin el permiso de ver todos los vendedores del auxiliar de Clientes de BRILO Desktop, los clientes de su vendedor.
  - Si no, como BRILO Web: con la configuración «Que los vendedores puedan ver solo sus Clientes Asignados» activa y sin el permiso Ejecutar `VerTodoslosClientes` de `olCrm_Contactos`, los clientes cuyo vendedor, directo o adicional (asignación no eliminada), es del usuario de BRILO. Un usuario de BRILO Web Core sin vendedor o sin usuario de BRILO no ve ninguno.
  - Un token de integración sin vendedor no se limita.
- `top` limita a los N clientes creados más recientemente antes de ordenar y paginar; si hay más, `X-Truncated` es `true` y `X-Total-Count` queda en N.
- Con `camposCompletos=true` se devuelven como máximo 100 clientes por página. Sin permiso para ver el número de tarjeta de crédito (con el traslado de Ventas, el permiso `MOSNUMTCRE` del auxiliar de Clientes; sin él, nunca), `cliNumTarjetaCredito` sale enmascarado (solo los últimos 4 dígitos) y su vencimiento (`cliFechaVenceTarjetaCreditoMes`, `cliFechaVenceTarjetaCreditoAno`) en `null` y `0`, también en los dependientes. `tpcliCodigo` es el código del tipo de cliente.

- `lstCliNumeros` admite como máximo 500 códigos, y cada código (como `cliNumero`) como máximo 25 caracteres.
- Si no hay resultados, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` o `sortOrder` no son válidos (el mensaje indica los valores admitidos), o `lstCliNumeros` trae más de 500 códigos, o un código de cliente pasa de 25 caracteres.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo consultar el listado.

Permiso: sección `ClientesV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Consultar (el mismo de `GET /api/v2/Comun/Clientes`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v3). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código exacto del cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
lstCliNumeros	Lista de códigos exactos de cliente (parámetro repetible). [String]	-	null	
cliNumDocIdentif	Número exacto del documento de identidad. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cliRegistroIva	Número exacto de registro de IVA (NRC). Máximo 15 caracteres.	-	null	
cliNit	NIT exacto. Máximo 25 caracteres.	-	null	
texto	Texto a buscar por coincidencia parcial.	-	null	
inactivos	Incluir los clientes inactivos; `true` por defecto.	-	true	
segunVendedor	Limitar a los clientes del vendedor del usuario del token; `false` por defecto.	-	false	

Name	Description	Required	Default	Pattern
orderBy	Columna de orden: `cliNumero`, `cliNombre`, `cliTelefono`, `cliEmail` o `cliDireccion`; por defecto, el nombre.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página, desde 1.	-	1	
per_page	Registros por página: 100 por defecto. Con 0 responde `NO_RECORDS` e informa solo el total en los encabezados.	-	100	
top	Cantidad máxima de clientes más recientes a considerar: 0 (por defecto) sin límite, máximo 5000.	-	0	
camposCompletos	`true` para devolver todos los datos de cada cliente; `false` por defecto.	-	false	

Return Type

array[*ClienteListItemModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 73. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ClienteListItemModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.33. apiV3ComunClientesPost

`POST /api/v3/Comun/Clientes`

[v3 - versión actual] Crea un cliente con sus dependientes, categorías y sucursales.

Description

Registra el cliente y, si se envían, sus dependientes, categorías y sucursales en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. Devuelve el cliente como quedó guardado, con el mismo formato que `GET /api/v3/Comun/Clientes?camposCompletos=true`. Los Ids, códigos y valores que acepta se consultan en `GET /api/v3/Comun/Clientes/Catalogos`.

Reglas

- `cliNombres` es obligatorio. Si no se envía `cliNumero`, BRILO lo asigna con la numeración de clientes configurada.
- Si la configuración «Tipo de Autonumeración de Códigos de Clientes» indica usar el NIT o el NRC, el código del cliente es siempre `cliNit` o `cliRegistroIva`, que entonces es obligatorio aunque se envíe `cliNumero`; `cliNumero`, si se envía, debe ser igual a ese dato. Lo mismo para cada dependiente que se crea. (En BRILO Desktop, el NIT o el NRC solo se usa como código cuando el código queda vacío.)
- El código con el que se guarda el cliente (con esa configuración, el NIT o el NRC) no debe existir. Con la numeración de clientes, un `cliNumero` que no termina en un dígito y es más corto que el formato de la numeración (prefijo más cantidad de dígitos) se reemplaza por un código de la numeración (el prefijo seguido de ceros y un 1), que puede estar tomado; uno que termina en un dígito se guarda tal cual.
- El tipo de documento, el municipio, el departamento y el tipo de cliente se indican por su código y deben existir (el tipo de cliente, además, activo). Las categorías también se indican por su código.
- Se aplican las mismas validaciones que al crear un cliente en el auxiliar de Clientes, al cliente y a cada dependiente; si la empresa exige una categoría de alguna clasificación al crear un cliente, debe enviarse cuando la configuración de la base traslada los permisos de Ventas, aunque el token no tenga usuario del ERP (sin ella, como en BRILO Web, no se exige). Con el traslado de permisos de Ventas y un usuario del ERP ligado, también los mismos permisos por campo de BRILO Desktop (por ejemplo, el plazo de crédito requiere `MODDATOSCRED`; el vendedor, el descuento y el tipo de documento, cuando la empresa no los valida con su propio permiso, el permiso Modificar de `PRI`). Sin el traslado, el permiso de esta ruta alcanza para los campos que ya guardaba `POST /api/v2/Comun/Clientes` (código, nombres, apellidos, documento y su tipo, NIT, NRC, dirección, correo, teléfonos, municipio, departamento, persona jurídica, tipo de cliente y tipo de documento de venta) y para el vendedor y el descuento; los demás campos piden además el permiso Insertar de la sección `Clientes` de la pantalla `olVentas_WebApi` (por ejemplo, una persona jurídica cuando la empresa exige giro o actividad económica). Sin el permiso de un campo responde `403 CAMPO_SIN_PERMISO`: sin él solo se puede omitir o enviar el valor que la tabla pone por defecto (un 0, un `false` o un texto con espacios distintos de ese valor cuentan como valor).

- Los dependientes que ya existen (por `cliNumero`) solo se vinculan: deben estar dentro del alcance del usuario y no estar eliminados, y no se les envían categorías (se cambian con `POST` y `DELETE /api/v3/Comun/Clientes/Categorias`). Sus datos se muestran después entre los dependientes del cliente nuevo. Los demás se crean. Sin `cliRelacionPersonal`, se usa la configuración «Relación default para generar clientes dependientes desde Brilo Web Api». Si mientras se guarda un dependiente cambia (otro lo crea con ese número, lo elimina o le cambia el vendedor), responde `409 CONFLICT` y no se guarda nada.
- Como máximo un dependiente puede ser el encargado (`cliEsEncargado`).
- Cada sucursal necesita `sclCodigo` y `sclNombre`; los códigos de sucursal no se repiten y no deben existir.
- `cliSexo` es `M` o `F`.
- Si está activa la configuración «Al crear un cliente vía WebApi, si existe un cliente activo con los mismos nombres y apellidos, importar sus dependientes (encargados) al cliente nuevo» y el cliente no quedó con dependientes, se copian los del cliente homónimo, salvo los eliminados y, si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, los de otro vendedor. No se copia ninguno si el homónimo está eliminado o, para ese vendedor, es de otro vendedor.
- `vndId` con valor -1 equivale a no asignar vendedor. Los textos no se recortan: si uno supera el largo de su campo, se rechaza.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token. La tarjeta de crédito sale como en el listado con `camposCompletos=true`.

Campos del cuerpo

- `cliNombres` (texto, obligatorio), `cliNumero` (texto, opcional, máximo 25 caracteres) y el resto de los datos del cliente: identidad, documento, contacto, dirección, crédito, datos tributarios y de impresión, y los datos personales de Comun (`cliEmailAdicional`, `cliSexo`, `cliDireccionResidencia`, `cliTituloAcademico`, `cliProfesion`, `cliCargoLaboral` y `cliLugarDeTrabajo`).
- `tdociCodigo`, `muniCodigo`, `dptoCodigo` y `tpcliCodigo` (texto, opcional): códigos del tipo de documento, el municipio, el departamento y el tipo de cliente.
- `cliDependientes` (lista, opcional): dependientes, con sus datos de identificación y contacto, sus códigos, `cliRelacionPersonal` (código de la relación, máximo 15 caracteres), `cliEsEncargado` y `cliCategsCliente`.
- `cliCategsCliente` (lista, opcional): categorías, cada una con `caclCodigo`.
- `cliSucursales` (lista, opcional): sucursales, con `sclCodigo` (máximo 25 caracteres), `sclNombre` (máximo 200) y `sclDireccion` (máximo 200).

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD` o `CODIGO_REQUERIDO`: falta el nombre o el dato que se usa como código; `campo` lo indica.

- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `400 VALIDATION_ERROR`: un código no existe, el plazo de crédito o los días de gracia no son un número de 0 a 255, `cliNumero` no es igual al NIT o NRC que la empresa usa como código, `cliSexo` no es `M` ni `F`, hay más de un encargado, se enviaron categorías para un dependiente que ya existe, falta el código o el nombre de una sucursal o un código de sucursal se repite, la relación personal de un dependiente no existe o el tipo de documento de venta no es válido.
- `400` con el campo rechazado en `campo`: las validaciones de la empresa (`ACTIVIDAD_ECONOMICA_REQUERIDA`, `GIRO_REQUERIDO`, `NUM_REGISTRO_REQUERIDO`, `CARNE_REQUERIDO`, `TIPO_DOC_REQUERIDO`, `DOC_IDENTIDAD_REQUERIDO`, `DOC_IDENTIDAD_FORMATO`, `NIT_INVALIDO`, `NRC_INVALIDO`, `GEOGRAFIA_INVALIDA`, `CATEGORIA_REQUERIDA`, `STATUS_INVALIDO`). En un dependiente, `campo` empieza con `cliDependientes[n].`.
- `403 FORBIDDEN`: con los permisos de BRILO Desktop trasladados al WebApi para el módulo de Ventas, el usuario no tiene el permiso de BRILO Desktop para agregar clientes.
- `403 CAMPO_SIN_PERMISO`: se asignó un campo protegido sin permiso; `campo` lo indica.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: un dependiente que ya existe está fuera del alcance del usuario; `campo` lo indica.
- `409 CODIGO_DUPLICADO`: el código del cliente, el de un dependiente que se crea o el de una sucursal ya existe; `campo` lo indica.
- `409 CLIENTE_ELIMINADO`: un dependiente que ya existe está eliminado.
- `409 CONFLICT`: un dependiente cambió mientras se guardaba, u otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (ya se reintentó una vez); hay que repetir la operación.
- `409 DOC_IDENTIDAD_DUPLICADO` o `REGLA_BASE_DATOS`: el documento de identidad ya existe o la base de datos rechazó el registro; el mensaje indica el motivo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo guardar el cliente.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `ClientesV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (el mismo de `POST /api/v2/Comun/Clientes`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v3). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteComunV3Request	*ClienteComunV3Request*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 74. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.34. apiV3ComunClientesPut

`PUT /api/v3/Comun/Clientes`

[v3 - versión actual] Modifica los datos de un cliente.

Description

Actualización parcial del cliente indicado por `cliNumero`: solo cambian los campos enviados. Acepta los mismos campos del cliente que el alta, salvo `cliNumero` (que lo identifica) y `tpcliCodigo`. Devuelve el cliente como quedó guardado, con el mismo formato que `GET /api/v3/Comun/Clientes?camposCompletos=true`, también para la tarjeta de crédito. Los Ids, códigos y valores que acepta se consultan en `GET /api/v3/Comun/Clientes/Catalogos`.

Reglas

- `cliNumero` identifica al cliente y no se cambia por esta vía.
- Un campo omitido, `null` o con texto vacío conserva su valor actual; esta ruta no permite vaciar campos.
- Solo se guardan los campos que cambian. Un texto que solo difiere en espacios al inicio o al final no cuenta como cambio.
- El tipo de documento, el municipio y el departamento se pueden indicar por su código, que debe existir. El tipo de cliente solo se asigna al crear el cliente.
- `cliSexo` es `M` o `F`.
- Los dependientes, las categorías y las sucursales se modifican en sus rutas: `POST /api/v3/Comun/Clientes/Dependientes`, `POST` y `DELETE /Categorias`, y `POST` y `DELETE /Sucursales`.
- Con el traslado de permisos de Ventas, modificar un campo protegido sin su permiso del auxiliar de Clientes de BRILO Desktop responde `403 CAMPO_SIN_PERMISO`; enviar el mismo valor que ya tiene no cuenta como cambio. Por ejemplo, los datos fiscales piden `EDITFISCALINFO`: entre otros, casi todo lo de los paneles General, Crédito y cobro y Datos tributarios del auxiliar (nombres, apellidos, nombre comercial, NIT, NRC, giro, documento, status, tipo de documento por defecto, domiciliado, descuento, contribuyente, exento, IVA y retención…), salvo el vendedor, el plazo y el límite de crédito y los días de quedan y de pago. El status pide además `CLISTATUS` y el crédito `MODDATOSCRED`. El vendedor, el descuento, el tipo de precio y el tipo de documento, cuando la empresa no los valida con su propio permiso, piden el permiso Modificar de `PRI`.
- Sin el traslado, el permiso de esta ruta alcanza para los campos que ya modificaba `PUT /api/v2/Comun/Clientes` (nombres, apellidos, nombre comercial, dirección, ciudad, departamento y país como texto, código postal, domiciliado, teléfonos, fax, contacto, correo, NIT, giro, documento, profesión u oficio, fecha de nacimiento, los datos personales de Comun, status y tipo de documento de venta) y para el vendedor, el descuento y el tipo de documento; los demás campos piden además el permiso Modificar de la sección `Clientes` de la pantalla `olVentas_WebApi` (si no, `403 CAMPO_SIN_PERMISO`).
- Se aplican las validaciones de datos de la creación, pero solo las que involucran algún campo que el cambio modifica. No se puede modificar un cliente eliminado.
- Si el cambio toca `cliPersonaJuridica`, `cliNomComercial` o `cliApellidos` y el cliente queda como persona jurídica, `cliApellidos` toma el valor de `cliNomComercial` (hasta 100 caracteres).
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, solo puede modificar los clientes de su vendedor.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `cliNumero`, o `cliNombres` viene solo con espacios.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `400 VALIDATION_ERROR`: un código no existe, se enviaron dependientes, categorías, sucursales o el tipo de cliente, el plazo de crédito o los días de gracia no son un número de 0 a 255, o `cliSexo` no es `M` ni `F`.

- `400` con el campo rechazado en `campo`: los códigos de validación de la creación, salvo `CATEGORIA_REQUERIDA`.
- `403 FORBIDDEN`: con los permisos de BRILO Desktop trasladados al WebApi para el módulo de Ventas, el usuario no tiene el permiso de BRILO Desktop para modificar clientes.
- `403 CAMPO_SIN_PERMISO`: se modificó un campo protegido sin permiso; `campo` lo indica.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe, o el usuario es vendedor y el cliente tiene otro vendedor.
- `409 CLIENTE_ELIMINADO`, `CLIENTE_VARIOS_CAMPO_BLOQUEADO` o `DOC_IDENTIDAD_DUPLICADO`.
- `409 CONFLICT`: otro usuario modificó el cliente mientras se guardaba; hay que volver a cargarlo y repetir el cambio.
- `500 INTERNAL_ERROR`: los datos no cumplen una validación de la base de datos o no se pudo actualizar; el mensaje indica el motivo. Si otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo), la edición no se reintenta sola: se puede repetir.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `ClientesV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Modificar (el mismo de `PUT /api/v2/Comun/Clientes`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v3). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteComunV3Request	*ClienteComunV3Request*	X		

Return Type

ClientesExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 75. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ClientesExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.35. apiV3ComunClientesSucursalesDelete

`DELETE /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales`

Quita una sucursal de un cliente.

Description

La sucursal se borra definitivamente. Si todo sale bien responde `200` con `code DELETED`.

Reglas

- La sucursal se indica por su código y debe ser del cliente indicado.
- Una sucursal usada en otros módulos no se puede quitar.
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, solo puede modificar los clientes de su vendedor.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `sclCodigo` (texto, obligatorio): código de la sucursal. Máximo 25 caracteres.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: faltan datos.

- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente o la sucursal no existen, o el usuario es vendedor y el cliente tiene otro vendedor.
- `409 CONFLICT`: la sucursal pertenece a otro cliente o cambió de cliente mientras se quitaba, u otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo; no se reintenta sola, hay que repetir la operación).
- `409 REGLA_BASE_DATOS`: la base de datos rechazó el cambio (por ejemplo, la sucursal está en uso); el mensaje indica el motivo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo quitar la sucursal.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `SucursalesClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Eliminar (el mismo de `DELETE /api/v2/Comun/SucursalesCliente`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteSucursalV3Request	*ClienteSucursalV3Request*	X		

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 76. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.4.36. apiV3ComunClientesSucursalesPost

`POST /api/v3/Comun/Clientes/Sucursales`

Crea o modifica una sucursal de un cliente.

Description

La sucursal se identifica por su código: si el cliente ya la tiene, se actualiza; si no, se crea. Si todo sale bien responde `200` con `code` `CREATED` o `UPDATED`. Para quitar una sucursal se usa `DELETE` en la misma ruta.

Reglas

- El código de sucursal es único: si ya pertenece a otro cliente, no se puede usar. El código de una sucursal no se cambia y una sucursal no pasa a otro cliente.
- Al actualizar, un campo omitido, `null` o con texto vacío conserva su valor actual.
- Si el usuario es vendedor sin permiso para ver los clientes de todos los vendedores, solo puede modificar los clientes de su vendedor.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto, obligatorio): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `sclCodigo` (texto, obligatorio): código de la sucursal. Máximo 25 caracteres.
- `sclNombre` (texto, obligatorio al crear): nombre de la sucursal. Máximo 200 caracteres.
- `sclDireccion` (texto, opcional): dirección. Máximo 200 caracteres.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: faltan datos.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo.
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe, o el usuario es vendedor y el cliente tiene otro vendedor.
- `409 CONFLICT`: el código de sucursal pertenece a otro cliente o cambió de cliente mientras se guardaba, u otra operación guardaba clientes al mismo tiempo (interbloqueo; no se reintenta sola, hay que repetir la operación).

- `409 REGLA_BASE_DATOS`: la base de datos rechazó el cambio; el mensaje indica el motivo.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se pudo guardar la sucursal.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop u otra de las que deciden el guardado; no se guardó nada.

Permiso: sección `SucursalesClienteV2Plus` de la pantalla `olComun_WebApi`, permiso Insertar (el mismo de `POST /api/v2/Comun/SucursalesCliente`). Sin ese permiso responde `401 NotAuthorized`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ClienteSucursalV3Request	*ClienteSucursalV3Request*	X		

Return Type

ApiSuccessResponse

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 77. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*ApiSuccessResponse*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
404	Not Found	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5. Conta

4.5.1. apiV2ContaCentrosCostoGet

`GET /api/v2/Conta/CentrosCosto`

Consulta los centros y subcentros de costo activos.

Description

Devuelve una lista paginada de centros y subcentros de costo activos, con su centro padre.

Reglas

- Filtros opcionales: `cecoCodigo` (código exacto), `cecoCodigoPadre` (subcentros de ese centro) y `cecoNombre` (el nombre contiene el texto). Envíe un solo filtro por consulta: si envía varios, puede aplicarse solo el primero en ese orden.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `CentrosCosto` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cecoCodigo	Código exacto del centro o subcentro de costo. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cecoCodigoPadre	Código del centro de costo padre; devuelve sus subcentros. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cecoNombre	Texto contenido en el nombre del centro de costo.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*CentrosCostoExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 78. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CentrosCostoExtendedModel*]

Samples

4.5.2. apiV2ContaCuentasContaGet

`GET /api/v2/Conta/CuentasConta`

Consulta las cuentas contables activas.

Description

Devuelve una lista paginada de cuentas contables activas con su cuenta padre, su tipo y sus indicadores (cuenta de detalle, bloqueada, exclusiva de sistema, si requiere centro o subcentro de costo).

Reglas

- Filtros opcionales: `cueCodigo` (código exacto), `cueCodigoPadre` (cuentas hijas de esa cuenta) y `cueNombre` (el nombre contiene el texto). Envíe un solo filtro por consulta: si envía varios, puede aplicarse solo el primero en ese orden.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `GetCuentasCta` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cueCodigo	Código exacto de la cuenta contable. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cueNombre	Texto contenido en el nombre de la cuenta.	-	null	
cueCodigoPadre	Código de la cuenta padre; devuelve sus cuentas hijas. Máximo 50 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*CuentasContaExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 79. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentasContaExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.3. apiV2ContaPartidaPost

`POST /api/v2/Conta/Partida`

Crea una partida contable pendiente, sin asientos.

Description

La partida se crea pendiente (no posteada), no anulada, no bloqueada y no de sistema, a nombre del usuario del token. Devuelve la partida creada. La API no postea, despostea ni anula partidas; esas operaciones se hacen en BRILO Desktop.

Reglas

- El tipo de partida se indica con `tpaId` o `tpaCodigo`; debe existir, estar activo y no ser `RESPREP`. Si se envían ambos, deben corresponder al mismo tipo.
- Si no se envía `mpaFecha`, se usa la fecha del día; se guarda solo la fecha, sin hora.
- Si la configuración contable tiene la numeración manual (tipo de numeración «Ninguna»), `mpaNumero` es obligatorio y no puede empezar con `PEND`. Con numeración automática no se envía `mpaNumero` (o se envía `PEND`) y la partida queda con el número `PEND`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `mpaDescripcion` (texto, obligatorio): descripción de la partida. Máximo 250 caracteres.
- `tpaId` (entero) o `tpaCodigo` (texto): tipo de partida; uno de los dos es obligatorio. `tpaCodigo`: máximo 10 caracteres.
- `mpaFecha` (fecha, opcional): fecha de la partida, desde el 1 de enero de 1753.
- `mpaNumero` (texto): número de la partida, solo con numeración manual. Máximo 50 caracteres.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `mpaDescripcion`, el tipo de partida o, con numeración manual, `mpaNumero`.
- `400 VALIDATION_ERROR`: un texto supera su largo, la fecha está fuera de rango, el tipo de partida no es válido o `mpaNumero` no corresponde a la numeración configurada.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no existe la configuración contable o no se pudo crear la partida.

Permiso: sección `Partida` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PartidaCreateRequest	*PartidaCreateRequest*	X		

Return Type

PartidaExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 80. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*PartidaExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.4. apiV2ContaPartidasGet

`GET /api/v2/Conta/Partidas`

Consulta partidas contables con filtros opcionales.

Description

Devuelve una lista paginada de partidas, de la más reciente a la más antigua, con su tipo y su estado. Consultar no modifica la partida.

Reglas

- Todos los filtros son opcionales y se combinan.
- `fechaHasta` incluye el día completo.
- `puedeModificarDetalle` es verdadero cuando la partida está pendiente (no posteada), no anulada, no bloqueada y no es de sistema; solo entonces admite cambios en sus asientos.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `Partida` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mpaId	Identificador de la partida.	-	null	
mpaNumero	Número exacto de la partida. Máximo 50 caracteres.	-	null	
fechaDesde	Fecha inicial de la partida, formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fechaHasta	Fecha final de la partida, formato `YYYY-MM-DD`; incluye el día completo.	-	null	
tpaCodigo	Código del tipo de partida. Máximo 10 caracteres.	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*PartidaExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 81. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PartidaExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.5. apiV2ContaPresupuestosGet

`GET /api/v2/Conta/Presupuestos`

Consulta los presupuestos contables activos disponibles para el usuario del token.

Description

Devuelve el identificador (`mprcId`) y el código (`mprcCodigo`) de cada presupuesto activo, ordenados por código. El total viene en el encabezado `X-Total-Count`.

Reglas

- Solo se devuelven los presupuestos asignados al usuario de BRILO ligado al token, salvo que el usuario web tenga la sección `PresupuestosVerTodos` (permiso Consultar), que devuelve todos.
- Si está activa la configuración «En Brilo Web, en el Reporte Detalle de Situación Actual de Presupuesto, mostrar únicamente los Presupuestos Anuales Vigentes», solo se devuelven presupuestos cuya fecha final aún no ha pasado.
- Sin resultados se devuelve una lista vacía.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web no tiene un usuario de BRILO ligado ni la sección `PresupuestosVerTodos`.

Permiso: sección `Presupuestos` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*PresupuestoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 82. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PresupuestoModel*]

Code	Message	Datatype
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.6. apiV2ContaPresupuestosSituacionDetalleGet

`GET /api/v2/Conta/Presupuestos/SituacionDetalle`

Consulta el detalle de la situación actual de un presupuesto contable, por cuenta y por mes.

Description

Para cada cuenta de detalle devuelve lo presupuestado (`PRESUPUESTO`), lo utilizado (`UTILIZADO`) y lo disponible (`DISPONIBLE`) en el período, con sus proporciones como fracción (`DISPONIBLEPCT`, `UTILIZADOPCT`), y por mes las columnas `C1` a `C12` (monto real) y `C1P` a `C12P` (monto presupuestado), contadas desde el mes de `fechaDesde`. El total viene en el encabezado `X-Total-Count`.

Reglas

- `fechaDesde` se ajusta al primer día de su mes y `fechaHasta` al último día de su mes.
- Lo utilizado y lo real se calculan con partidas posteadas y no anuladas.
- Solo se consideran los presupuestos asignados al usuario de BRILO ligado al token, salvo que el usuario web tenga la sección `PresupuestosVerTodos` (permiso Consultar).
- `mprcId`, `cecoId` y `cecoIdSub` en `-1` (valor por defecto) no filtran.
- Sin resultados se devuelve una lista vacía.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: falta una fecha, no tiene un formato válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web no tiene un usuario de BRILO ligado ni la sección `PresupuestosVerTodos`, o el presupuesto `mprcId` no está asignado al usuario.

Permiso: sección `PresupuestoSituacionDetalle` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha inicial, formato `YYYY-MM-DD`. Obligatoria.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaHasta	Fecha final, formato `YYYY-MM-DD`. Obligatoria.	-	null	
mprcId	Identificador del presupuesto; `-1` (por defecto) incluye todos los del alcance del usuario.	-	-1	
cecoId	Identificador del centro de costo del presupuesto; `-1` (por defecto) no filtra.	-	-1	
cecoIdSub	Identificador del subcentro de costo del presupuesto; `-1` (por defecto) no filtra.	-	-1	
tccr	Si es `true` (por defecto), solo incluye cuentas de tipo gastos y costos.	-	true	
incluirCierre	Si es `true`, incluye las partidas de cierre. Por defecto `false`.	-	false	
incluirCeco	Si es `true` (por defecto), lo utilizado considera los centros de costo del presupuesto.	-	true	
excluirCero	Si es `true` (por defecto), omite las cuentas sin monto presupuestado ni utilizado.	-	true	

Return Type

array[*PresupuestoSituacionDetalleModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 83. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PresupuestoSituacionDetalleModel*]

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.7. apiV2ContaPresupuestosSituacionResumenGet

`GET /api/v2/Conta/Presupuestos/SituacionResumen`

Consulta el resumen de la situación actual de los presupuestos contables.

Description

Por cada presupuesto devuelve el monto presupuestado en el período (`Presupuesto`), lo utilizado en partidas posteadas y no anuladas (`Utilizado`), la fracción utilizada (`PCT`) y el rango de valores configurado para el informe de presupuesto contable que le corresponde (`vrngiCssClass`, `vrngiValorString`). El total viene en el encabezado `X-Total-Count`.

Reglas

- `fechaDesde` se ajusta al primer día de su mes y `fechaHasta` al último día de su mes.
- Sin `mprcIds` se incluyen todos los presupuestos activos del alcance del usuario. Para varios, repita el parámetro: `?mprcIds=1&mprcIds=2`.
- Solo se consideran los presupuestos asignados al usuario de BRILO ligado al token, salvo que el usuario web tenga la sección `PresupuestoSituacionResumenVerTodos` (permiso Consultar). Los presupuestos no asignados se omiten.
- Sin resultados se devuelve una lista vacía.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: falta una fecha, no tiene un formato válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web no tiene un usuario de BRILO ligado ni la sección `PresupuestoSituacionResumenVerTodos`.

Permiso: sección `PresupuestoSituacionResumen` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha inicial, formato `YYYY-MM-DD`. Obligatoria.	-	null	
fechaHasta	Fecha final, formato `YYYY-MM-DD`. Obligatoria.	-	null	
mprcIds	Identificadores de los presupuestos a incluir; se repite el parámetro para cada uno. Opcional. [Integer]	-	null	
tccr	Si es `true` (por defecto), solo incluye cuentas de tipo gastos y costos.	-	true	
incluirCierre	Si es `true`, incluye las partidas de cierre. Por defecto `false`.	-	false	
incluirCeco	Si es `true` (por defecto), lo utilizado se limita al centro de costo de cada presupuesto.	-	true	

Return Type

array[*PresupuestoSituacionResumenModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 84. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PresupuestoSituacionResumenModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*

Samples

4.5.8. apiV2ContaTiposPartidaGet

`GET /api/v2/Conta/TiposPartida`

Consulta los tipos de partida contable.

Description

Devuelve una lista paginada de tipos de partida, ordenada por nombre.

Reglas

- Por defecto solo devuelve tipos activos; con `soloActivos=false` incluye también los inactivos.
- Nunca incluye el tipo `RESPREP`, que no se admite para crear partidas.
- Los filtros son opcionales y se combinan.
- Máximo 100 registros por página.
- Sin resultados se responde `200` con `code NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: error al consultar.

Permiso: sección `TiposPartida` de la pantalla `olConta_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tpaId	Identificador del tipo de partida.	-	null	
tpaCodigo	Código exacto del tipo de partida. Máximo 10 caracteres.	-	null	
tpaNombre	Texto contenido en el nombre del tipo de partida.	-	null	
soloActivos	Si es `true` (por defecto), solo devuelve tipos activos.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100, máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoPartidaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 85. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoPartidaModel*]

Samples

4.6. Inventario

4.6.1. apiV2InventarioConteoPost

`POST /api/v2/Inventario/Conteo`

Crea un conteo físico de inventario para una ubicación con los productos que tienen saldo.

Description

Crea el conteo y su listado base en una sola operación: el listado incluye cada producto y lote con saldo positivo a la fecha en la ubicación base y sus ubicaciones hijas. Si no hay productos, no se crea nada. Responde `201` con `mfiId`, `mfiCodigo`, `empId` y `ubiId`.

Reglas

- Requiere que esté activa la configuración «En pantalla de conteo físico, mostrar botón para habilitar función de "Generar Conteo Físico para esta sucursal hoy"».
- El cuerpo es opcional. Sin `empId`, el encargado es el empleado del usuario; sin `ubiId`, la ubicación base es la de la sucursal de ese empleado; sin `mfiDescripcion`, la descripción es «CONTEO FISICO».
- El código del conteo lo asigna BRILO.

Campos del cuerpo

- `empId` (entero, opcional): empleado encargado del conteo.
- `ubiId` (entero, opcional): ubicación base.
- `mfiDescripcion` (texto, opcional): descripción del conteo.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: no se pudo determinar el encargado o la ubicación base (el usuario no tiene empleado asociado o su sucursal no tiene ubicación).
- `400 TEXT_TOO_LONG`: la descripción supera el largo del campo.
- `400 VALIDATION_ERROR`: la base de datos rechazó el conteo; el mensaje indica la causa.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes), o, con los permisos de BRILO Desktop trasladados al API en Inventario, el usuario no tiene el permiso de la pantalla de conteo físico de BRILO Desktop.
- `409 CONTEO_GENERAR_DESHABILITADO`: la configuración anterior no está activa.
- `409 CONTEO_SIN_PRODUCTOS`: no hay productos con saldo en la ubicación.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se creó nada.

Permiso: sección `Conteos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Insertar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario y el usuario web está ligado a un usuario de BRILO, se exige el permiso Insertar de la pantalla de conteo físico de BRILO Desktop.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ConteoFisicoCrearRequest	*ConteoFisicoCrearRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 86. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	<<>>
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

4.6.2. apiV2InventarioConteosGet

`GET /api/v2/Inventario/Conteos`

Consulta los conteos físicos de inventario abiertos.

Description

Devuelve los conteos que no están finalizados ni posteados, ordenados por código, con su encargado y su ubicación base.

Reglas

- Sin conteos abiertos responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Conteos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de conteo físico de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*ConteoFisicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 87. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConteoFisicoModel*]

Samples

4.6.3. apiV2InventarioEmpleadosGet

`GET /api/v2/Inventario/Empleados`

Consulta los empleados activos que pueden ser responsables de un movimiento de inventario.

Description

Devuelve `empId`, `empCodigo`, `empNombre` y `empCodNombre`, ordenados por nombre.

Reglas

- Sin empleados activos responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*EmpleadoInvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 88. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadoInvModel*]

Samples

4.6.4. apiV2InventarioGetSaldosGet

`GET /api/v2/Inventario/GetSaldos`

[v2 - versión actual] Consulta los saldos de inventario de los productos, por producto, lote, ubicación y serie.

Description

Devuelve el saldo de cada producto de inventario desglosado por lote, ubicación y número de serie, con el precio de lista. Con `agrupar` devuelve en cambio la vista de saldos con saldo reservado y disponible.

Reglas

- Sin `agrupar`, se filtra con `proCodigo`, `proNombre` y las listas `lst…`; si está activa la opción de la empresa de mostrar en el API el precio con impuesto incluido, cada registro trae además `proPrecioImpuestoIncluido` (los productos exentos, `proExento`, devuelven su precio sin impuesto).
- Con `agrupar` (`lote`, `ubicacion` o `ninguno`), se filtra con `proId`, `cprId` y `texto`, y cada registro trae `proId`, `proCodigo`, `proNombre`, `mloNumero`, `ubiNombre`, `Saldo`, `SaldoReservFact`, `SaldoDisponible`, `proPrecio`, `cprNombre` y `marNombre`, ordenados por nombre de producto.
  - `lote`: un registro por producto, lote y ubicación; `ubicacion`: por producto y ubicación; `ninguno`: uno por producto.
  - En este modo `per_page` admite hasta 1000 y un valor de 0 o menos devuelve todo.
- Sin `agrupar`, los campos y los registros de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count` (total de registros que cumplen los filtros), `X-Page` y `X-Per-Page`.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `agrupar` no es `lote`, `ubicacion` ni `ninguno`.

Permiso: sección `GetSaldos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código exacto del producto. Se ignora si se envía `agrupar`. Máximo 25 caracteres.	-	null	
proNombre	Texto a buscar dentro del nombre del producto. Se ignora si se envía `agrupar`. Máximo 1200 caracteres.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
incluirActivosConsumibles	Si es `true`, incluye también los activos consumibles; por defecto solo productos de inventario. Se ignora si se envía `agrupar`.	-	null	
lstProCodigos	Lista de códigos de producto (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
lstSliNumSeries	Lista de números de serie (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
lstUbiCodigos	Lista de códigos de ubicación o bodega (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
lstMloNumeros	Lista de números de lote (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100 (1000 con `agrupar`). Por defecto 10.	-	10	
agrupar	Nivel de agrupación de la vista de saldos: `lote`, `ubicacion` o `ninguno`. Si no se envía, se usa la consulta por producto, lote, ubicación y serie.	-	null	
proId	Id del producto; -1 para todos. Solo con `agrupar`.	-	-1	
cprId	Id de la categoría de producto; -1 para todas. Solo con `agrupar`.	-	-1	
preciosConImpuestos	Si es `true`, `proPrecio` incluye el IVA. Solo con `agrupar`. Por defecto `false`.	-	false	
texto	Texto a buscar en el código o el nombre del producto. Solo con `agrupar`.	-	null	

Return Type

array[*ConsultaSaldosModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 89. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaSaldosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.6.5. apiV2InventarioMotivosMovimientoGet

`GET /api/v2/Inventario/MotivosMovimiento`

Consulta los motivos de movimiento de inventario activos.

Description

Devuelve `mtmvId`, `mtmvCodigo`, `mtmvNombre`, `mtmvCodNombre` y `tmoIdAplica` (tipo de movimiento al que aplica el motivo), ordenados por nombre.

Reglas

- Sin motivos activos responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*MotivoMovimientoInvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 90. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*MotivoMovimientoInvModel*]

Samples

4.6.6. apiV2InventarioMovimientoPost

`POST /api/v2/Inventario/Movimiento`

Crea un movimiento de inventario con sus líneas.

Description

Registra la cabecera y las líneas en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. El movimiento queda abierto (el posteo se hace en BRILO Desktop), con la fecha y hora actuales y a nombre del usuario. Responde `201` con `mmoId` y `mmoNumero`; el número lo asigna BRILO.

Reglas

- El tipo de movimiento debe existir, estar activo y poder usarse desde la web (ver `GET /api/v2/Inventario/TiposMovimiento`).
- Cada línea necesita un producto existente y una cantidad mayor que cero.
- Si el usuario no tiene la sección `VerCostosMovimientos` o no envía `dmoCosto`, se usa el costo del producto. Un costo cero o negativo se guarda como 0.
- El número de serie se guarda en mayúsculas.
- El motivo se guarda por línea si la empresa registra los motivos en el detalle del movimiento; si no, se guarda el de la cabecera.
- `mmoTercero` solo se guarda si se envía `cliId` o `prvId`; el texto desde el primer `[` se descarta.
- Sin `empIdResponsable`, si está activa la configuración «Al crear un movimiento de inventario, asignar como Encargado el empleado del usuario que tiene sesión iniciada», el responsable es el empleado del usuario.

Campos del cuerpo

- `tmoId` (entero, obligatorio): tipo de movimiento.
- `mtmvId` (entero, opcional): motivo del movimiento.
- `prvId` o `cliId` (entero, opcional): proveedor o cliente del movimiento.
- `mmoTercero` (texto, opcional): nombre del cliente o proveedor.
- `empIdResponsable` (entero, opcional): empleado responsable.
- `mmoComentarios` (texto, opcional): comentarios.
- `lineas` (lista): líneas del movimiento.
  - `proId` (entero, obligatorio): producto.
  - `dmoCantidad` (decimal, obligatorio): cantidad, mayor que cero.
  - `ubiId` (entero, opcional): ubicación.
  - `dmoCosto` (decimal, opcional): costo unitario.
  - `dmoNumSerie` (texto, opcional): número de serie.
  - `mtmvId` (entero, opcional): motivo de la línea.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `tmoId` o el `proId` de una línea.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el tipo de movimiento no existe o está inactivo, o el producto de una línea no existe.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: el tercero, los comentarios o un número de serie superan el largo del campo.
- `400 VALIDATION_ERROR`: una cantidad no es mayor que cero, o la base de datos rechazó el movimiento.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente o no tiene un usuario de BRILO asociado.
- `403 TIPO_MOVIMIENTO_NO_PERMITIDO`: el tipo no se puede usar desde la web o el usuario no tiene un rol autorizado para él.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop o la de roles por tipo de movimiento; no se guardó nada.

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Insertar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MovimientoInvRequest	*MovimientoInvRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 91. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	<<>>
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.6.7. apiV2InventarioMovimientosGet

`GET /api/v2/Inventario/Movimientos`

Consulta los movimientos de inventario con filtros por estado, fechas, ubicación y texto.

Description

Devuelve `items` (los movimientos de la página), `total` y `truncado`. Por defecto lista los movimientos abiertos creados por el usuario en los últimos 30 días, del más reciente al más antiguo.

Reglas

- `tipo`: `O` abiertos (por defecto), `P` posteados o `T` todos, incluidos los anulados. Abiertos y posteados excluyen los anulados.
- `scope`: `propios` (por defecto) o `todos`. `todos` requiere la sección `MovimientosVerTodosCreados`; sin ella se devuelven solo los propios. Cada movimiento trae `esPropio`.
- `fecha_desde` y `fecha_hasta` se envían juntas en formato `YYYY-MM-DD` e incluyen el día completo de `fecha_hasta`.
- `ubiId` deja los movimientos con al menos una línea en esa ubicación; `texto` busca en el número, el tipo, el motivo, los comentarios y el tercero.

- `maxRecientes` limita la consulta a los N movimientos más recientes que cumplen los filtros (por defecto 300, máximo 5000, 0 sin límite). Si hay más, `truncado` es `true` y `total` vale `maxRecientes`.
- `orderBy` admite `mmoNumero`, `tmoNombre`, `mtmvNombre`, `mmoFecha`, `mmoTercero` o `mmoComentarios`, con `sortOrder` `asc` o `desc`.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `tipo` u `orderBy` no válidos.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: solo se envió una de las fechas, el formato no es válido o `fecha_desde` es posterior a `fecha_hasta`.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente o no tiene un usuario de BRILO asociado.

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop (que en ese caso también habilita `scope=todos`).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipo	Estado: `O` abiertos, `P` posteados o `T` todos. Por defecto `O`.	-	O	
scope	`propios` o `todos`. Por defecto `propios`.	-	propios	
fecha_desde	Fecha inicial en formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_hasta`. Por defecto, hace 30 días.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final en formato `YYYY-MM-DD`; se envía junto con `fecha_desde`. Por defecto, hoy.	-	null	
ubiId	Id de ubicación: solo movimientos con alguna línea en ella.	-	null	
texto	Texto a buscar en número, tipo, motivo, comentarios y tercero.	-	null	
maxRecientes	Cantidad máxima de movimientos recientes a considerar; 0 sin límite, máximo 5000. Por defecto 300.	-	300	

Name	Description	Required	Default	Pattern
orderBy	Campo de orden: `mmoNumero`, `tmoNombre`, `mtmvNombre`, `mmoFecha`, `mmoTercero` o `mmoComentarios`.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden con `orderBy`: `asc` o `desc`. Por defecto `asc`.	-	asc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página; 0 devuelve todos. Por defecto 100.	-	100	

Return Type

MovimientoInvListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 92. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*MovimientoInvListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.6.8. apiV2InventarioProveedoresGet

`GET /api/v2/Inventario/Proveedores`

Consulta los proveedores activos para asociarlos a un movimiento de inventario.

Description

Devuelve `prvId`, `prvCodigo`, `prvNombre` y `prvCodNombre`, ordenados por nombre. Se usa con los tipos de movimiento que muestran proveedor (`tmoMuestraPrv`). Para los clientes use `GET /api/v2/Comun/Clientes`.

Reglas

- Sin proveedores activos responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*ProveedorInvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 93. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ProveedorInvModel*]

Samples

4.6.9. apiV2InventarioSaldosGet

`GET /api/v2/Inventario/Saldos`

[v2 - versión actual] Consulta los saldos de inventario de los productos, por producto, lote, ubicación y serie.

Description

Devuelve el saldo de cada producto de inventario desglosado por lote, ubicación y número de serie, con el precio de lista. Con `agrupar` devuelve en cambio la vista de saldos con saldo reservado y disponible.

Reglas

- Sin `agrupar`, se filtra con `proCodigo`, `proNombre` y las listas `lst…`; si está activa la opción de la empresa de mostrar en el API el precio con impuesto incluido, cada registro trae además `proPrecioImpuestoIncluido` (los productos exentos, `proExento`, devuelven su precio sin impuesto).
- Con `agrupar` (`lote`, `ubicacion` o `ninguno`), se filtra con `proId`, `cprId` y `texto`, y cada registro trae `proId`, `proCodigo`, `proNombre`, `mloNumero`, `ubiNombre`, `Saldo`, `SaldoReservFact`, `SaldoDisponible`, `proPrecio`, `cprNombre` y `marNombre`, ordenados por nombre de producto.
  - `lote`: un registro por producto, lote y ubicación; `ubicacion`: por producto y ubicación; `ninguno`: uno por producto.
  - En este modo `per_page` admite hasta 1000 y un valor de 0 o menos devuelve todo.
- Sin `agrupar`, los campos y los registros de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count` (total de registros que cumplen los filtros), `X-Page` y `X-Per-Page`.
- Sin resultados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `agrupar` no es `lote`, `ubicacion` ni `ninguno`.

Permiso: sección `GetSaldos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código exacto del producto. Se ignora si se envía `agrupar`. Máximo 25 caracteres.	-	null	
proNombre	Texto a buscar dentro del nombre del producto. Se ignora si se envía `agrupar`. Máximo 1200 caracteres.	-	null	
incluirActivosConsumibles	Si es `true`, incluye también los activos consumibles; por defecto solo productos de inventario. Se ignora si se envía `agrupar`.	-	null	
lstProCodigos	Lista de códigos de producto (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
lstSliNumSeries	Lista de números de serie (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
lstUbiCodigos	Lista de códigos de ubicación o bodega (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
lstMloNumeros	Lista de números de lote (parámetro repetible). Se ignora si se envía `agrupar`. [String]	-	null	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100 (1000 con `agrupar`). Por defecto 10.	-	10	
agrupar	Nivel de agrupación de la vista de saldos: `lote`, `ubicacion` o `ninguno`. Si no se envía, se usa la consulta por producto, lote, ubicación y serie.	-	null	
proId	Id del producto; -1 para todos. Solo con `agrupar`.	-	-1	
cprId	Id de la categoría de producto; -1 para todas. Solo con `agrupar`.	-	-1	
preciosConImpuestos	Si es `true`, `proPrecio` incluye el IVA. Solo con `agrupar`. Por defecto `false`.	-	false	
texto	Texto a buscar en el código o el nombre del producto. Solo con `agrupar`.	-	null	

Return Type

array[*ConsultaSaldosModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 94. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaSaldosModel*]
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.6.10. apiV2InventarioTiposMovimientoGet

`GET /api/v2/Inventario/TiposMovimiento`

Consulta los tipos de movimiento de inventario que el usuario puede usar.

Description

Devuelve los tipos activos habilitados para la web, ordenados por nombre, con su código, nombre, signo y las marcas que usa la captura: si muestra cliente o proveedor, si permite o requiere motivo y si permite ocultar el costo.

Reglas

- Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, se devuelven los tipos que se pueden seleccionar en BRILO Desktop y, si está activa la configuración «Activar Roles de Usuario por Tipo de Movimiento de Inventario para Autorizaciones», solo los que no tienen roles asignados o tienen alguno del usuario.
- Crear un movimiento exige un tipo de esta lista.
- Sin tipos disponibles responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*TipoMovimientoInvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 95. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoMovimientoInvModel*]

Samples

4.6.11. apiV2InventarioUbicacionesGet

`GET /api/v2/Inventario/Ubicaciones`

Consulta las ubicaciones de inventario activas y almacenables.

Description

Devuelve `ubiId`, `ubiCodigo`, `ubiNombre` y `ubiCodNombre`, ordenados por nombre.

Reglas

- Si está activa la configuración «En Órdenes de Facturación, forzar mostrar solo las ubicaciones asociadas al usuario actual como responsable», solo se devuelven las ubicaciones cuyo responsable es el empleado del usuario.
- Sin ubicaciones responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente (portal de clientes).

Permiso: sección `Movimientos` de la pantalla `olInventario_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Inventario, también se acepta el permiso de la pantalla de movimientos de inventario de BRILO Desktop.

Parameters

Return Type

array[*UbicacionInvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 96. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*UbicacionInvModel*]

Samples

4.7. Nomina

4.7.1. apiV2NominaAccionesPersonalGet

`GET /api/v2/Nomina/AccionesPersonal`

Consulta las acciones de personal con filtros por empleado, tipo, fechas, sucursal y creador.

Description

Devuelve `items`, `total` y `filtrosEfectivos` (los filtros que se aplicaron por configuración y permisos). Cada acción trae número, fecha, empleado, tipo, sucursal, creador, estado (`adpnPosteado`, `adpnAnulado`, `adpnFinalizado`), `autorizado` (si tiene las autorizaciones mínimas requeridas), `esPropio` y `pendientePosteo`. Por defecto se ordena por fecha, de la más reciente a la más antigua.

Reglas

- Las acciones de tipo confidencial solo se listan si el usuario tiene la sección `AccionesPersonalVerConfidenciales` o si las creó él.
- Si la empresa maneja sucursales en nómina y tiene definida la sucursal local, solo se listan las acciones de empleados de esa sucursal, salvo que el usuario tenga la sección `AccionesPersonalTodasSucursales`.
- Si está activa la configuración «Forzar filtro de Creado Por en Acciones de Personal a que tenga puesto el Usuario actual», solo se listan las acciones creadas por el usuario, salvo que tenga la sección `AccionesPersonalModFiltroCreador`.
- Si está activa la configuración «En listado de pantalla de Acciones de Personal, mostrar las acciones de todas las sucursales que tienen como coordinador al empleado que está logueado al sistema», solo se listan las acciones de empleados de las sucursales que coordina el empleado del usuario, salvo que tenga la sección `AccionesPersonalVerTodasCoordinador`.

- `orderBy` admite `adpnFecha`, `adpnNumero`, `empNombres`, `tapnNombre` o `sucNombre`.
- Encabezados de paginación: `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page`.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no válido.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: una fecha no tiene formato válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente o no tiene un usuario de BRILO asociado.

Permiso: sección `AccionesPersonal` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Nómina, también se acepta el permiso de la pantalla de acciones de personal de BRILO Desktop, y las secciones `AccionesPersonal…` mencionadas se evalúan con los permisos equivalentes de esa pantalla.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
empId	Id del empleado.	-	null	
tapnId	Id del tipo de acción de personal.	-	null	
fechaDesde	Fecha inicial en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fechaHasta	Fecha final en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
sucId	Id de la sucursal del empleado; puede quedar fijado por la configuración de sucursal local.	-	null	
usuIdCreo	Id del usuario de BRILO que creó la acción; puede quedar fijado por la configuración de creador.	-	null	
orderBy	Campo de orden: `adpnFecha`, `adpnNumero`, `empNombres`, `tapnNombre` o `sucNombre`.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden con `orderBy`: `asc` o `desc`. Por defecto `desc`.	-	desc	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 1000. Por defecto 100.	-	100	

Return Type

AccionesPersonalListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 97. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AccionesPersonalListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.7.2. apiV2NominaAccionesPersonalPost

`POST /api/v2/Nomina/AccionesPersonal`

Crea una acción de personal para un empleado, con sus cambios de ingresos, egresos y horarios.

Description

Registra la acción y sus cambios en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. La acción queda sin postear, a nombre del usuario. Responde `201` con `adpnId` y `adpnNumero`.

Reglas

- Si no se envía `adpnNumero`, se numera con el prefijo del tipo de acción (o `ADP`) y un correlativo de cinco dígitos; un número enviado se guarda tal cual.
- Si está activa la configuración «En Acciones de Personal, que solo se pueda seleccionar fecha del Mes Actual al crear nuevas acciones de personal», `adpnFecha` debe ser del mes en curso.
- Un tipo de acción confidencial requiere la sección `AccionesPersonalVerConfidenciales`.
- Los campos se validan según la configuración del tipo de acción: nuevo salario, fechas desde y hasta, motivo, nuevo departamento, cargo o sucursal y período de vacaciones son obligatorios si el tipo los usa; una incapacidad exige fecha desde y hasta. Los campos que el tipo no usa se descartan.
- El motivo debe pertenecer al tipo de acción. La fecha hasta no puede ser anterior a la fecha desde.
- Cada cambio de ingreso o egreso lleva `tinId` o `tegId` (no ambos) y `cixanMonto`; cada cambio de horario lleva `mhrnId` o `memnId`. El tipo debe admitir esa clase de cambio.

- Sin `tesempId`, se usa el estado de empleado del tipo de acción.
- Se guardan el departamento, el cargo y la sucursal actuales del empleado, y la diferencia entre el nuevo salario y el actual.

Campos del cuerpo

- `adpnFecha` (fecha, obligatoria), `empId` (entero, obligatorio) y `tapnId` (entero, obligatorio).
- `adpnNumero` (texto, opcional): número de la acción.
- `mapnId` (entero): motivo del tipo de acción.
- `adpnObservaciones` (texto).
- `adpnNuevoSalario` (decimal).
- `adpnFechaDesde` y `adpnFechaHasta` (fecha).
- `depIdNuevo`, `crgIdNuevo` y `sucIdNuevo` (entero): nuevo departamento, cargo y sucursal.
- `adpnDevHrsExtra` (booleano): devenga horas extra.
- `vacId` (entero): período de vacaciones del empleado.
- `incId` (entero) y `adpnNumDiasAPagarIncap` (decimal, no negativo): incapacidad y días a pagar.
- `tesempId` (entero): estado del empleado.
- `cambiosIngEg` (lista): `tinId` o `tegId`, `cixanMonto`, `cixanFecDesde` y `cixanFecHasta`.
- `cambiosHrs` (lista): `mhrnId` o `memnId`, `dadpnchVigenciaDesde`, `dadpnchVigenciaHasta`, `dadpnchEsDesactivacion`, `dadpnchAplicaDiaNoMarc` y `dadpnchLlenaHrsRealesConHrsEst`.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta la fecha, el empleado o el tipo de acción.
- `400 FECHA_FUERA_DE_MES`: la fecha no es del mes en curso y la configuración anterior está activa.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el tipo de acción o el empleado no existen.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: `adpnNumero` supera el largo del campo.
- `400 VALIDATION_ERROR`: un campo no cumple las reglas del tipo o el motivo no pertenece al tipo (los mensajes se concatenan), o la base de datos rechazó la acción.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente, no tiene un usuario de BRILO asociado o no puede usar tipos confidenciales.
- `409 NUMERO_DUPLICADO`: ya existe una acción con ese número.
- `500`: no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop o la que restringe la fecha al mes en curso; no se guardó nada.

Permiso: sección `AccionesPersonal` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Insertar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Nómina, también se acepta el permiso de la pantalla de acciones de personal de BRILO Desktop.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AccionPersonalRequest	*AccionPersonalRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 98. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	<<>>
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
409	Conflict	*ApiErrorResponse*

Samples

4.7.3. apiV2NominaAnticiposPost

`POST /api/v2/Nomina/Anticipos`

[v2 - versión actual] Registra un anticipo de nómina para un empleado y, opcionalmente, lo postea.

Description

Crea el anticipo a nombre del usuario del token y devuelve el registro creado. Con `postearAnticipo` en `true`, además crea el descuento del anticipo en la planilla del empleado y el cargo bancario en la cuenta indicada, y marca el anticipo como posteado.

Reglas

- El empleado se indica con `empCodigo` o `empDui`; el tipo de anticipo con `tantnmCodigo` y el tipo de egreso con `tegCodigo`. Los tres son obligatorios y deben existir.
- El monto debe ser mayor que cero.

- Si no se envía `antnmnNumero`, BRILO asigna el siguiente número de la numeración de anticipos.
- El tipo de planilla, la cuenta bancaria y el tipo de cargo bancario se indican por código (`tplCodigo`, `bcuNumero`, `tcbCodigo`), que deben existir, o por id (`tplId`, `bcuId`, `tcbId`).
- Para postear se necesitan la cuenta bancaria y el tipo de cargo bancario. Si faltan o el posteo falla, el anticipo queda creado sin postear (`antnmnPosteado` en `false`).
- La fecha a descontar y los comentarios no se guardan.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Campos del cuerpo

- `empCodigo` o `empDui` (texto): empleado.
- `tantnmCodigo` (texto): código del tipo de anticipo.
- `tegCodigo` (texto): código del tipo de egreso con el que se descuenta.
- `antnmnMonto` (decimal): monto del anticipo.
- `antnmnNumero` (texto, opcional): número del anticipo.
- `tplCodigo` o `tplId` (opcional): tipo de planilla.
- `bcuNumero` o `bcuId` (opcional): cuenta bancaria de la que sale el anticipo.
- `tcbCodigo` o `tcbId` (opcional): tipo de cargo bancario.
- `postearAnticipo` (booleano, opcional): postear el anticipo al crearlo.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: falta un dato obligatorio, el monto no es mayor que cero, un código no existe (por ejemplo «Código de Empleado no encontrado.») o no se pudo registrar el anticipo; el mensaje indica la causa. También si el endpoint no está configurado para el token («Endpoint no configurado.»).

Permiso: sección `Anticipos` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AnticiposNmnExtendedModel	*AnticiposNmnExtendedModel*	X		

Return Type

AnticiposNmnExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 99. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticiposNmnExtendedModel*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.7.4. apiV2NominaEmpleadoGet

`GET /api/v2/Nomina/Empleado`

[v2 - versión actual] Consulta un empleado por su código o su DUI.

Description

Devuelve el primer empleado que coincide, con sus datos generales, su estado, su banco y tipo de cuenta, y datos de planilla: sueldo líquido y descuentos de los últimos tres meses, las dos últimas fechas de pago y sus descuentos, ingresos y tipos de planilla. Incluye empleados inactivos, pero no los eliminados.

Reglas

- Envíe uno solo de los dos filtros: `empCodigo` o `empDui`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.
- Si no hay coincidencias, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `400 NO_PARAMETERS_SUPPLIED`: no se envió `empCodigo` ni `empDui`.
- `500 INTERNAL_ERROR`: el endpoint no está configurado para el token («Endpoint no configurado.») u otro error al consultar.

Permiso: sección `Empleado` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
empCodigo	Código del empleado. Máximo 25 caracteres.	-	null	
empDui	DUI del empleado. Máximo 15 caracteres.	-	null	

Return Type

EmpleadosExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 100. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*EmpleadosExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.7.5. apiV2NominaEmpleadosGet

`GET /api/v2/Nomina/Empleados`

[v2 - versión actual] Consulta el listado paginado de empleados.

Description

Devuelve los empleados con sus datos generales, su estado, su banco y tipo de cuenta. Incluye empleados inactivos, pero no los eliminados.

Reglas

- Si está activa la configuración «En Brilo Web Api, en endpoint GET de Empleados, incluir en resultado datos adicionales de salario, sueldos, descuentos, etc.», cada empleado trae además fechas de ingreso y egreso, salario, sueldo líquido y descuentos de los últimos tres meses, las dos últimas fechas de pago y sus descuentos, ingresos y tipos de planilla.
- Si está activa la configuración «En Brilo Web Api, en endpoint GET de Empleados, incluir en resultado Detalle e Información de Cuenta Bancaria por Cada Empleado», se incluyen el banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta de cada empleado.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token; las dos configuraciones anteriores agregan sus campos a los permitidos.
- Sin empleados responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `500 INTERNAL_ERROR`: el endpoint no está configurado para el token («Endpoint no configurado.») u otro error al consultar.

Permiso: sección `Empleados` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página, máximo 100. Por defecto 10.	-	10	

Return Type

array[*EmpleadosExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 101. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadosExtendedModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.7.6. apiV2NominaTiposAccionesPersonalGet

`GET /api/v2/Nomina/TiposAccionesPersonal`

Consulta los tipos de acción de personal activos que el usuario puede usar.

Description

Devuelve `tapnId`, `tapnCodigo`, `tapnNombre`, `tapnCodNombre` y `tapnEsConfidencial`, ordenados por nombre.

Reglas

- Los tipos confidenciales solo se incluyen si el usuario tiene la sección `AccionesPersonalVerConfidenciales` y `incluirConfidenciales` es `true`.
- Sin tipos disponibles responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario web está asociado a un cliente o no tiene un usuario de BRILO asociado.

Permiso: sección `AccionesPersonal` de la pantalla `olNomina_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Nómina, también se acepta el permiso de la pantalla de acciones de personal de BRILO Desktop.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
incluirConfidenciales	Si es `false`, excluye los tipos confidenciales aunque el usuario pueda verlos. Por defecto `true`.	-	true	

Return Type

array[*TipoAccionPersonalModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 102. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAccionPersonalModel*]

Samples

4.8. Produccion

4.8.1. apiV2ProduccionConsultasEstadoOPGet

`GET /api/v2/Produccion/Consultas/EstadoOP`

Consulta las órdenes de producción abiertas con su estado, el documento de venta de origen, el vendedor y el cliente.

Description

Devuelve las órdenes de producción posteadas, no anuladas ni finalizadas, creadas en el rango, de la más reciente a la más antigua: `morpFechaCreada`, `morpNumero`, `mfaNumDoc` (documento `COS` que originó la orden), `vCodigo`, `vNombreCompleto`, `cliNumero`, `cliNombre`, `morpFecHoraEstimEntrega`, `tesorpNombre` (estado de la orden) y `morpIndicaciones`.

Reglas

- El vendedor y el cliente son los del documento `COS` de origen; `vndId` y `cliId` filtran por ellos.
- `fechaDesde` y `fechaHasta` son obligatorias.
- Sin resultados devuelve una lista vacía. El encabezado `X-Total-Count` indica la cantidad de filas.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: falta una fecha, el formato no es válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.

Permiso: sección `EstadoOP` de la pantalla `olProduccion_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Producción, también se acepta el permiso de la pantalla de órdenes de producción de BRILO Desktop.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha inicial de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fechaHasta	Fecha final de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
vndId	Id del vendedor del documento de origen.	-	null	
cliId	Id del cliente del documento de origen.	-	null	

Return Type

array[*EstadoOPModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 103. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EstadoOPModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.8.2. apiV2ProduccionConsultasEstadoOrdenesGet

`GET /api/v2/Produccion/Consultas/EstadoOrdenes`

Consulta el avance de las órdenes de producción abiertas, con la actividad en curso de cada línea y su semáforo.

Description

Devuelve una fila por línea de cada orden de producción posteada, no anulada ni finalizada, creada en el rango y con actividades pendientes, de la orden más reciente a la más antigua: `morpNumero`, `morpFechaCreada`, `proNombre`, `morpFechaInicio`, `morpFechaFinalizacion`, `actpNombre` (la última actividad iniciada sin terminar o, si no hay, la primera sin iniciar) y `Estd`.

Reglas

- `Estd` une con `|` el estado de la actividad (`Iniciada` o `Sin Iniciar`) y un semáforo según la holgura frente a las fechas planificadas: `Verde`, `Amarillo`, `Rojo` o `Sin Tiempo Asignado`.
- `fechaDesde` y `fechaHasta` son obligatorias e incluyen el día completo de `fechaHasta`.
- Sin resultados devuelve una lista vacía. El encabezado `X-Total-Count` indica la cantidad de filas.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: falta una fecha, el formato no es válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.

Permiso: sección `EstadoOrdenes` de la pantalla `olProduccion_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Producción, también se acepta el permiso de la pantalla de órdenes de producción de BRILO Desktop.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha inicial de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fechaHasta	Fecha final de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	

Return Type

array[*EstadoOrdenPrdModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 104. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EstadoOrdenPrdModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.8.3. apiV2ProduccionConsultasOPxCentroTrabajoGet

`GET /api/v2/Produccion/Consultas/OPxCentroTrabajo`

Consulta las actividades de las órdenes de producción abiertas con su centro de trabajo y sus fechas planificadas y reales.

Description

Devuelve una fila por actividad de cada línea de las órdenes de producción posteadas, no anuladas ni finalizadas, creadas en el rango: `morpNumero`, `cliNombre`, `morpFechaCreada`, `proNombre`, `actpNombre`, `cdtpNombre`, `daxoFecIniPlan`, `daxoFecFinPlan`, `daxoHorasPlan`, `daxoFecIniReal` y `daxoFecFinReal`. Se ordena de la orden más reciente a la más antigua y, dentro de cada orden, por el orden de las actividades.

Reglas

- `actpId` y `cdtpId` filtran por actividad y por centro de trabajo.
- `fechaDesde` y `fechaHasta` son obligatorias.
- Sin resultados devuelve una lista vacía. El encabezado `X-Total-Count` indica la cantidad de filas.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: falta una fecha, el formato no es válido o `fechaDesde` es posterior a `fechaHasta`.

Permiso: sección `EstadoOPxCentroTrabajo` de la pantalla `olProduccion_WebApi`, permiso Consultar. Si la empresa traslada los permisos de BRILO Desktop al API en Producción, también se acepta el permiso de la pantalla de órdenes de producción de BRILO Desktop.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fechaDesde	Fecha inicial de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fechaHasta	Fecha final de creación de la orden, en formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
actpId	Id de la actividad de producción.	-	null	
cdtpId	Id del centro de trabajo.	-	null	

Return Type

array[*OPxCentroTrabajoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 105. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*OPxCentroTrabajoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9. Servicios

4.9.1. apiServiciosLineasServiciosGet

`GET /api/Servicios/LineasServicios`

Consulta el catálogo de líneas de servicio.

Description

Devuelve las líneas de servicio, ordenadas por código, con los indicadores que anticipan reglas de

los tickets: `lsrvPideDatosChngLogEnCierre` (el cierre pide bitácora de desarrollo) y `lsrvReqProdEnTicket` (la línea pide producto en el ticket).

Reglas

- Por defecto solo devuelve las líneas activas y seleccionables en tickets.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `LineasServicios` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
lsrvId	Id de la línea de servicio.	-	null	
lsrvCodigo	Código de la línea de servicio. Máximo 10 caracteres.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo líneas activas.	-	true	
soloSeleccionablesEnTicket	Si es true (por defecto), solo líneas seleccionables en tickets; false devuelve el catálogo completo.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*LineaServicioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 106. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*LineaServicioModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.2. apiServiciosPrioridadesGet

`GET /api/Servicios/Prioridades`

Consulta el catálogo de prioridades de servicio (SLA).

Description

Son las prioridades de los acuerdos de nivel de servicio, ordenadas por `prioOrden`; el monitor de tickets las usa con el campo `mtikPrioridadSegunWusr` del ticket. No deben confundirse con `mtikPrioridadInterna`, que es un número libre que ordena la cola de tickets.

Reglas

- Por defecto solo devuelve las prioridades activas.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `Prioridades` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
prioId	Id de la prioridad.	-	null	
prioCodigo	Código de la prioridad. Máximo 50 caracteres.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo prioridades activas.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*PrioridadSrvModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 107. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*PrioridadSrvModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.3. apiServiciosReporteAgendaTecnicosGet

`GET /api/Servicios/ReporteAgendaTecnicos`

Consulta la agenda de los técnicos de servicio.

Description

Devuelve los eventos de servicio agendados (de una orden de servicio o de un ticket), ordenados por técnico y fecha de inicio, con el técnico, las fechas y horas de inicio y fin, el cliente, el documento de origen (`srcTabla`, `srcTipoDoc` y `srcNumDoc`) y los datos de ubicación y contacto.

Reglas

- Todos los filtros son opcionales. El rango aplica a la fecha de inicio e incluye el día final completo.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `ReporteAgendaTecnicos` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Id del técnico.	-	null	
fecDesde	Inicio del rango de fecha de inicio, formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fecHasta	Fin del rango de fecha de inicio (incluido), formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	

Return Type

array[*ReporteAgendaTecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 108. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteAgendaTecnicoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.4. apiServiciosReporteEstadoODSsGet

`GET /api/Servicios/ReporteEstadoODSs`

Consulta el estado de las órdenes de servicio con su semáforo de cumplimiento.

Description

Devuelve las órdenes de servicio (ODS) con sus fechas, técnicos, cliente, línea y diagnóstico, y el semáforo `estadoSemaforo` con su color `semaforoColorHex`: `Rojo` si la ODS se entregó (o, sin entregar, si hoy es) después de la fecha de fin estimada, `Amarillo` si es el mismo día y `Verde` si es antes o la ODS no tiene fecha estimada. Es un reporte de solo lectura.

Reglas

- Todos los filtros son opcionales. El rango aplica a la fecha de creación e incluye el día final completo.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `ReporteEstadoODSs` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecDesde	Inicio del rango de fecha de creación, formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
fecHasta	Fin del rango de fecha de creación (incluido), formato `YYYY-MM-DD`.	-	null	
tcniId	Id del técnico encargado.	-	null	
statId	Id del estado.	-	null	
cliId	Id del cliente.	-	null	

Return Type

array[*ReporteEstadoODSModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 109. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ReporteEstadoODSModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.5. apiServiciosTecnicoTicketsAbiertosGet

`GET /api/Servicios/Tecnico/TicketsAbiertos`

Consulta los tickets no cerrados de un técnico con su prioridad interna.

Description

Devuelve el técnico y sus tickets no cerrados, incluidos los borradores y los que tienen estado de finalización, con número, tipo, estado, `mtikIsDraft`, prioridad interna y horas estimadas, ordenados por prioridad interna de mayor a menor.

Reglas

- El técnico se indica con uno solo de `tcniId`, `tcniCodigo` o `empId`; debe existir, ser único y estar activo.
- Devuelve hasta 500 tickets, con el mismo alcance de lectura que la consulta de tickets.
- Los campos de cada ticket pueden estar limitados por la configuración del token para la consulta de tickets.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `tcniId` o `empId` no son positivos, o no se indicó exactamente un técnico (`reason` = `TECNICO_REQUERIDO`).
- `403 FORBIDDEN`: falta la sección `Tickets` (Consultar).
- `422 VALIDATION_ERROR`: el técnico no es válido (`reason` = `TECNICO_NO_ENCONTRADO`, `TECNICO_INACTIVO` o `TECNICO_AMBIGUO`).

Permiso: sección `Tickets` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Id del técnico.	-	null	
tcniCodigo	Código del técnico. Máximo 10 caracteres.	-	null	
empId	Id del empleado ligado al técnico.	-	null	

Return Type

TicketsAbiertosTecnicoModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 110. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsAbiertosTecnicoModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
403	Forbidden	*ApiErrorResponse*
422	Unprocessable Entity	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.6. apiServiciosTecnicosGet

`GET /api/Servicios/Tecnicos`

Consulta el catálogo de técnicos.

Description

Devuelve los técnicos, ordenados por código, con su código, nombres y apellidos (tomados del empleado, del usuario o del técnico, en ese orden), su empleado (`empId`) y usuario de BRILO (`usuId`), si está activo y su sucursal.

Reglas

- Con `lsrvId` solo devuelve los técnicos habilitados en esa línea de servicio.
- Por defecto solo devuelve los técnicos activos.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `Tecnicos` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Id del técnico.	-	null	
tcniCodigo	Código del técnico. Máximo 10 caracteres.	-	null	
lsrvId	Id de la línea de servicio.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo técnicos activos.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TecnicoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 111. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TecnicoModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.7. apiServiciosTicketPost

`POST /api/Servicios/Ticket`

Crea un ticket de servicio.

Description

Registra el ticket con su cliente, línea de servicio, tipo y estado, indicados por id o por código. El número del ticket lo asigna BRILO. Devuelve el ticket creado con el formato de la consulta de tickets.

Reglas

- El ticket se crea publicado, salvo que se envíe `mtikIsDraft` = true, y sin técnico si no se envía `tcniId`.
- Valores por defecto: prioridad interna 100, prioridad del usuario web 0 y fecha solicitada por el cliente igual a la fecha y hora actual. La fecha de entrega estimada no se calcula.
- Tipo de transacción: el de `trscId` o `trscCodigo`, que debe estar activo. Si no se envía y el ticket tiene una cotización asociada (`mfaIdCotiOdF`), se usa el primer tipo activo marcado para facturar; si no, el ticket queda sin tipo de transacción.
- El creador es el usuario de BRILO del empleado `empIdCreador`; si no se envía o el empleado no tiene usuario, el usuario del token.

Campos del cuerpo

- `mtikTitulo` (texto, obligatorio): título del ticket.
- `cliNumero` o `cliId` (obligatorio uno de los dos): cliente.
- `lsrvId` o `lsrvCodigo` (obligatorio uno de los dos): línea de servicio; ver `GET /api/Servicios/LineasServicios`.
- `ttikId` o `ttikCodigo` (obligatorio uno de los dos): tipo de ticket; ver `GET /api/Servicios/TiposTickets`.
- `statId` o `statCodigo` (obligatorio uno de los dos): estado; ver `GET /api/Servicios/TiposStatus`.
- `trscId` o `trscCodigo` (opcional): tipo de transacción; ver `GET /api/Servicios/TiposTransaccion`.
- `mtikDescripcion` (texto, opcional): descripción.
- `mtikIsDraft` (booleano, opcional): crea el ticket en borrador.
- `tcniId` (entero, opcional): técnico asignado.
- `mfaIdCotiOdF` (entero, opcional): id de la cotización u Orden de Facturación asociada.
- `mtikNumHorasEstimadas`, `mtikNumHorasEstimPruebas` y `mtikNumHorasCliente` (decimal, opcional): horas estimadas, estimadas de pruebas y acordadas con el cliente.
- `mtikPrioridadInterna` (entero, opcional): prioridad interna, ordena la cola de tickets.
- `mtikPrioridadSegunWusr` (entero, opcional): prioridad indicada por el usuario web.
- `mtikNumReferencia` (texto, opcional): referencia externa.
- `mtikFuncion` (texto, opcional): función, pantalla o reporte afectado. Máximo 50 caracteres.
- `mtikTags` (texto, opcional): etiquetas libres. Máximo 250 caracteres.
- `mtikFecHoraSolicitadoCliente` y `mtikFecHoraFinEstimada` (fecha, opcional): fecha solicitada por el

cliente y fecha de entrega estimada.

- `wusrEmail` (texto, opcional): correo de la persona externa que solicitó o aprobó el ticket; se guardan hasta 100 caracteres.
- `empIdCreador` (entero, opcional): empleado que figura como creador.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `mtikTitulo`, el cliente, la línea, el tipo o el estado.
- `400 VALIDATION_ERROR`: el tipo de transacción no existe o está inactivo, o no hay un tipo activo marcado para facturar.
- `500`: el cliente, la línea, el tipo o el estado indicado no existe (formato ProblemDetails, mensaje en `detail`), o no se pudo crear el ticket.

Permiso: sección `Tickets` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
TicketCreateRequest	*TicketCreateRequest*	X		

Return Type

TicketsExtendedModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 112. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsExtendedModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
401	Unauthorized	*ApiErrorResponse*

Code	Message	Datatype
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.8. apiServiciosTicketsGet

`GET /api/Servicios/Tickets`

Consulta tickets de servicio con filtros, orden y paginación, incluidos sus adjuntos y comentarios.

Description

Devuelve los tickets con el cliente, el estado, la línea de servicio, el técnico, el tipo y el usuario creador. Cada ticket trae el arreglo `Adjuntos` (datos del archivo, sin el contenido) y el arreglo `Comentarios`. Los encabezados `X-Total-Count`, `X-Page`, `X-Per-Page` y `X-Truncated` informan la paginación.

Reglas

- Sin la sección `OperarTicketsDeOtros` (Consultar), o con `soloMios` = true, solo se devuelven los tickets que creó el usuario del token o de los que es técnico asignado.
- Si se envía una de las fechas, debe enviarse también la otra. El rango aplica a la fecha de creación e incluye el día final completo.
- Sin `orderBy`, el orden es por prioridad interna (de mayor a menor) y luego por fecha de entrega estimada.
- Con `top` mayor que 0 solo se consideran los tickets más recientes antes de ordenar y paginar; `X-Total-Count` se limita a esa cantidad y `X-Truncated` = `true` indica que había más.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas.
- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` o `sortOrder` no son válidos; el mensaje indica los valores aceptados.

Permiso: sección `Tickets` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikId	Id del ticket.	-	null	
mtikNumero	Número del ticket, búsqueda exacta. Máximo 25 caracteres.	-	null	
mtikGUID	Identificador global (GUID) del ticket, búsqueda exacta. Máximo 36 caracteres.	-	null	
statCodigo	Código del estado. Máximo 15 caracteres.	-	null	
lsrvCodigo	Código de la línea de servicio. Máximo 10 caracteres.	-	null	
tcniCodigo	Código del técnico asignado. Máximo 10 caracteres.	-	null	
ttikCodigo	Código del tipo de ticket. Máximo 50 caracteres.	-	null	
mtikCerrado	true: solo cerrados; false: solo abiertos; sin valor: todos.	-	null	
mtikIsDraft	true: solo borradores; false: solo publicados; sin valor: todos.	-	null	
fecha_desde	Inicio del rango de fecha de creación, formato `YYYY-MM-DD`. Requiere `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fin del rango de fecha de creación (incluido), formato `YYYY-MM-DD`. Requiere `fecha_desde`.	-	null	
excluirAsignadosAOtros	Si es true y la consulta está limitada a los tickets propios, excluye los que el usuario creó pero ya están asignados a otro técnico. Por defecto false.	-	false	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 100; -1 devuelve todos sin paginar y 0 no devuelve filas pero informa el total en `X-Total-Count`.	-	100	
cliId	Id del cliente.	-	null	
cliNumero	Número (código) del cliente.	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
texto	Texto a buscar en el número y el título del ticket y en el nombre del cliente.	-	null	
statId	Id del estado, alternativa a `statCodigo`.	-	null	
lsrvId	Id de la línea de servicio, alternativa a `lsrvCodigo`.	-	null	
ttikId	Id del tipo de ticket, alternativa a `ttikCodigo`.	-	null	
tcniId	Id del técnico asignado, alternativa a `tcniCodigo`.	-	null	
orderBy	Campo de orden: `mtikId`, `mtikNumero`, `mtikTitulo`, `cliNombre`, `statCodigo`, `statNombre`, `lsrvCodigo`, `ttikCodigo`, `tcniCodigo`, `mtikPrioridadInterna`, `mtikFecHoraCreado`, `mtikFecHoraCerrado`, `mtikFecHoraFinEstimada`, `mtikNumHorasEstimadas` o `mtikNumHorasReales`.	-	null	
sortOrder	`asc` (por defecto) o `desc`; solo aplica con `orderBy`.	-	asc	
incluirDetalles	Si es false, los arreglos `Adjuntos` y `Comentarios` vienen vacíos (consulta más liviana). Por defecto true.	-	true	
top	Limita la consulta a los N tickets más recientes; 0 (por defecto) sin límite, tope 5000.	-	0	
soloMios	Si es true, limita la lista a los tickets propios (creados por el usuario del token o asignados a él) aunque pueda ver todos. Por defecto false.	-	false	

Return Type

array[*TicketsExtendedModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 113. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TicketsExtendedModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.9. apiServiciosTicketsPorTecnicoGet

`GET /api/Servicios/TicketsPorTecnico`

Consulta los tickets agrupados por técnico asignado, con la cantidad y las horas de cada grupo.

Description

Agrupa los tickets que cumplen los filtros por técnico asignado. Cada grupo trae el técnico, la cantidad de tickets, la suma de horas reales, estimadas, estimadas de pruebas y del cliente, y sus tickets (sin adjuntos ni comentarios). La respuesta incluye además `totalTickets` y `truncado`.

Reglas

- El grupo «Sin asignar» va primero y los demás se ordenan por el nombre del técnico. Dentro de cada grupo, los tickets van por prioridad interna y luego por fecha de creación, de mayor a menor.
- Se agrupan como máximo `maxTickets` tickets, los más recientes; si el total es mayor, `truncado` = `true`.
- Acepta los filtros y el alcance de la consulta de tickets: sin la sección `OperarTicketsDeOtros` (Consultar), o con `soloMios` = true, solo se agrupan los tickets propios.
- Si no hay tickets, `grupos` viene vacío.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token; los datos del grupo que dependen de un campo oculto también se ocultan.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas.

Permiso: sección `Tickets` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mtikCerrado	true: solo cerrados; false: solo abiertos; sin valor: todos.	-	null	
mtikIsDraft	true: solo borradores; false: solo publicados; sin valor: todos.	-	null	
fecha_desde	Inicio del rango de fecha de creación, formato `YYYY-MM-DD`. Requiere `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fin del rango de fecha de creación (incluido), formato `YYYY-MM-DD`. Requiere `fecha_desde`.	-	null	
cliId	Id del cliente.	-	null	
cliNumero	Número (código) del cliente.	-	null	
texto	Texto a buscar en el número y el título del ticket y en el nombre del cliente.	-	null	
statId	Id del estado.	-	null	
lsrvId	Id de la línea de servicio.	-	null	
ttikId	Id del tipo de ticket.	-	null	
tcniId	Id del técnico asignado.	-	null	
excluirAsignadosAOtros	Si es true y la consulta está limitada a los tickets propios, excluye los que el usuario creó pero ya están asignados a otro técnico. Por defecto false.	-	false	
maxTickets	Cantidad máxima de tickets a agrupar. Por defecto 5000; tope 20000.	-	5000	
soloMios	Si es true, limita la consulta a los tickets propios aunque el usuario pueda ver todos. Por defecto false.	-	false	

Return Type

TicketsPorTecnicoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 114. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*TicketsPorTecnicoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.10. apiServiciosTiposStatusGet

`GET /api/Servicios/TiposStatus`

Consulta el catálogo de estados aplicables a tickets.

Description

Devuelve los estados, ordenados por `statOrden`, con sus indicadores: `statDefault`, `statDeFinalizacion` (estado de cierre), `statImplEnEjecucion` (en ejecución), `statImplAsignado` (asignado), `statEsDraft` (borrador), `statDaInicio` (registra el inicio del trabajo) y `statFinalizacionExitosa`.

Reglas

- Con `lsrvId` devuelve los estados de esa línea más los genéricos.
- Por defecto solo devuelve los estados que aplican a tickets.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `TiposStatus` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
statId	Id del estado.	-	null	
statCodigo	Código del estado. Máximo 15 caracteres.	-	null	
lsrvId	Id de la línea de servicio.	-	null	
aplicaTickets	Si es true (por defecto), solo estados que aplican a tickets.	-	true	
soloDeFinalizacion	Si es true, solo estados de finalización. Por defecto false.	-	false	
soloEnEjecucion	Si es true, solo estados «en ejecución». Por defecto false.	-	false	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoStatusModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 115. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoStatusModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.11. apiServiciosTiposTicketsGet

`GET /api/Servicios/TiposTickets`

Consulta el catálogo de tipos de ticket.

Description

Devuelve los tipos de ticket, ordenados por código, con `ttikTipoChngLog` (categoría de bitácora de desarrollo al cerrar) y `ttikNumAdjuntosReqQuitarBorrador` (adjuntos mínimos para aprobar un ticket en borrador).

Reglas

- Con `lsrvId` devuelve los tipos de esa línea más los genéricos, que sirven para cualquier línea.
- Por defecto solo devuelve los tipos activos.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `TiposTickets` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
ttikId	Id del tipo de ticket.	-	null	
ttikCodigo	Código del tipo de ticket. Máximo 50 caracteres.	-	null	
lsrvId	Id de la línea de servicio.	-	null	
soloActivos	Si es true (por defecto), solo tipos activos.	-	true	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoTicketModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 116. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoTicketModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.12. apiServiciosTiposTransaccionGet

`GET /api/Servicios/TiposTransaccion`

Consulta el catálogo de tipos de transacción de tickets.

Description

Es la lista del campo «Tipo Transacción» de los tickets (por ejemplo Facturar, Por Determinar, Cortesía, Garantía o Bajo Contrato), ordenada por nombre. Devuelve los indicadores `trscFacturar` (la transacción implica facturar), `trscIndeterminado` y `trscAplicaMServicios`, y los valores por defecto `trscDefault`, `trscDefaultDesdeTkt` y `trscDefaultDesdeContrato`. Use `trscCodigo` al crear un ticket.

Reglas

- Por defecto solo devuelve los tipos activos.
- `per_page` admite hasta 100 registros; un valor mayor que 100 o menor que 1 se toma como 100.
- Si no hay resultados se responde `200` con `code` = `NO_RECORDS`.
- Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Permiso: sección `TiposTransaccion` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
trscId	Id del tipo de transacción.	-	null	
trscCodigo	Código del tipo de transacción. Máximo 10 caracteres.	-	null	
soloActivas	Si es true (por defecto), solo tipos activos.	-	true	
soloFacturar	Si es true, solo los tipos marcados para facturar. Por defecto false.	-	false	
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	

Name	Description	Required	Default	Pattern
per_page	Registros por página. Por defecto y como máximo 100.	-	100	

Return Type

array[*TipoTransaccionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 117. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoTransaccionModel*]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.9.13. apiV2ServiciosODSGet

`GET /api/v2/Servicios/ODS`

Consulta las órdenes de servicio (ODS) visibles para el usuario del token.

Description

Devuelve un objeto con `items` (número, fecha de creación, cliente, contacto, contrato, línea, tipo de servicio, fecha de entrega, estado, técnico encargado y `Finalizado`), `total`, `totalReal` y `truncado`. Los encabezados `X-Total-Count`, `X-Truncated`, `X-Page` y `X-Per-Page` informan la paginación.

Reglas

- Un usuario web ligado a un cliente solo ve las ODS de su cliente que no se generaron desde otro documento.
- Los demás usuarios ven las ODS en las que su técnico es el encargado. Con permiso para ver todas (sección `ODSVerTodas`, Consultar) ven todas, o solo las del técnico `tcniId` si se envía, cuando `showAll` = true o cuando el usuario no es técnico. Un usuario sin ese permiso que no es técnico no ve ninguna.

- Si está activa la configuración «Trasladar permisos Desktop al WebApi para el manejo de endpoints del módulo de Servicios», el permiso para ver todas es el de consulta de la pantalla de Órdenes de Servicio de BRILO Desktop.
- `finalizado`: sin valor, todas; false, las abiertas; true, las que tienen estado de finalización.
- Solo se consideran las `maxRecientes` ODS más recientes; `total` es la cantidad dentro de esa ventana, `totalReal` la cantidad completa y `truncado` = true indica que había más. El orden y la paginación se aplican dentro de la ventana.
- Sin `orderBy`, el orden es por fecha de creación, de la más reciente a la más antigua.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es válido; el mensaje indica los valores aceptados.

Permiso: sección `ODS` de la pantalla `olServicios_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tcniId	Id del técnico encargado; solo aplica cuando el usuario ve todas las ODS.	-	null	
finalizado	true: solo finalizadas; false: solo abiertas; sin valor: todas.	-	null	
cliNumero	Número (código) del cliente.	-	null	
texto	Texto a buscar en el número de la ODS, el cliente, el contacto o el número de contrato.	-	null	
showAll	Si es true y el usuario puede ver todas las ODS, no limita la lista a su técnico. Por defecto false.	-	false	
maxRecientes	Cantidad de ODS más recientes a considerar. Por defecto 300, tope 5000.	-	300	
orderBy	Campo de orden: `msrvId`, `msrvNumero`, `msrvFecHoraCreado`, `cliNombre`, `cliDireccion`, `msrvContactoCliente`, `mctrNumero`, `lsrvNombre`, `tsrvNombre`, `msrvFecHoraEntregado`, `statNombre` o `Finalizado`.	-	null	
sortOrder	`asc` (por defecto) o `desc`; solo aplica con `orderBy`.	-	asc	

Name	Description	Required	Default	Pattern
page	Número de página. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Registros por página. Por defecto 300, tope 2000.	-	300	

Return Type

OdsListResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 118. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdsListResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10. Ventas

4.10.1. apiV2VentasAnticipoPost

`POST /api/v2/Ventas/Anticipo`

Crea un anticipo de venta.

Description

Registra un anticipo de un cliente con el monto, la forma de pago y el banco del pago. El número se asigna con el prefijo de numeración del tipo de anticipo. Responde `201` con `manvId` y `manvNumero`.

Reglas

- El token debe estar asociado a un usuario de BRILO; el anticipo queda creado a su nombre.
- La fecha del anticipo es la fecha y hora actual.
- Si no se envía `vndId`, se usa el vendedor asociado al usuario del token. Si no se envía `empId` y está

activa la configuración «Asignar como Responsable automáticamente en Anticipos de venta al usuario web actual si está asociado a empleado», se usa el empleado del usuario.

- Son obligatorios el cliente, el vendedor, el responsable, `tanvId`, `tabId`, `bcoId`, `bcuIdARemesar`, `montoPropio` y `numDocAbono`. Si está activa la configuración «Mostrar campo de caja registradora en Anticipos», también `cjavId`.
- Los montos no pueden ser negativos. Si está activa la configuración «No permitir guardar Anticipos de Venta con valor $0.00», `montoPropio` debe ser mayor que cero.
- El anticipo se crea sin anular ni liquidar. Con `reservado` en `true` queda reservado para la sucursal y el usuario indicados o, si no se envían, para los del usuario del token.
- Los textos no se recortan: si uno supera el largo de su campo, se rechaza.

Campos del cuerpo

- `cliId` (entero) o `cliNumero` (texto): cliente. `cliNumero`: máximo 25 caracteres.
- `vndId` (entero, opcional): vendedor.
- `empId` (entero, opcional): empleado responsable.
- `tanvId` (entero, obligatorio): tipo de anticipo.
- `tabId` (entero, obligatorio): forma de pago (tipo de abono).
- `bcoId` (entero, obligatorio): banco del pago; ver `GET /api/v2/Ventas/BancosAnticipo`.
- `bcuIdARemesar` (entero, obligatorio): cuenta bancaria a remesar; ver `GET /api/v2/Ventas/CuentasBanco`.
- `numDocAbono` (texto, obligatorio): número de documento o referencia del pago.
- `montoPropio` (decimal, obligatorio): monto del anticipo.
- `montoAjeno` (decimal, opcional): monto ajeno; 0 si no se envía.
- `cjavId` (entero, opcional): caja de venta; ver `GET /api/v2/Ventas/CajasVen`.
- `concepto` y `observaciones` (texto, opcional).
- `reservado` (booleano, opcional), `sucIdReserva` y `usuIdReserva` (entero, opcional): reserva del anticipo.
- `manvIdDoc`, `manvTipoDoc` y `manvTipoMovi` (opcional): documento de venta al que se asocia el anticipo.
- `fecha`: se ignora.

Errores

- `400 FORBIDDEN`: el usuario web del token no tiene un usuario de BRILO asociado.
- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el `cliNumero` no existe.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta un dato obligatorio o un monto es negativo; el mensaje indica cuál.

- `400 VALIDATION_ERROR`: el monto es cero o negativo y la empresa no permite anticipos en cero, o no se pudo guardar el anticipo.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: `numDocAbono`, `concepto` u `observaciones` superan su largo; el mensaje indica cuáles.
- `500`: no se pudo leer la configuración que permite anticipos en cero; no se guardó nada.

Permiso: sección `Anticipos` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Insertar.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
AnticipoVentaRequest	*AnticipoVentaRequest*	X		

Return Type

[oas_any_type_not_mapped]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 119. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Created	[oas_any_type_not_mapped]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.2. apiV2VentasAnticiposGet

`GET /api/v2/Ventas/Anticipos`

Consulta el listado paginado de anticipos de venta.

Description

Devuelve los anticipos con sus montos, monto por asignar y por liquidar, cliente, vendedor,

responsable, forma de pago, banco, cuenta y caja, del más reciente al más antiguo salvo que se indique `orderBy`. La respuesta trae `items`, `total` y `truncado`; los encabezados `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page` repiten la paginación.

Reglas

- `tipo`: `Abiertas` (por defecto) devuelve los anticipos no liquidados; `Anuladas`, los anulados; cualquier otro valor, por ejemplo `Liquidadas`, los liquidados.
- Si está activa la configuración «Ocultar Anticipos del listado, cuyo Tipo no tengan la marca "Disponibles en Abonos CXC"», se excluyen los anticipos de esos tipos.
- `texto` busca por coincidencia parcial en número, cliente, vendedor, responsable, tipo de anticipo, forma de pago, banco, cuenta, número de documento del abono y usuario creador.
- Las fechas filtran por la fecha del anticipo e incluyen el día final completo.
- `maxRecientes` limita el resultado a los N anticipos más recientes antes de ordenar y paginar; si hay más, `truncado` es `true` y `total` queda en N.

Errores

- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es una columna admitida; el mensaje lista las válidas.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `Anticipos` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipo	Estado de los anticipos: `Abiertas` (por defecto), `Anuladas` o `Liquidadas`.	-	Abiertas	
cliNumero	Código del cliente, coincidencia exacta. Máximo 25 caracteres.	-	null	
texto	Texto a buscar por coincidencia parcial.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD); se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD); se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
maxRecientes	Cantidad máxima de anticipos más recientes a considerar: 300 por defecto, 0 sin límite, máximo 5000.	-	300	

Name	Description	Required	Default	Pattern
orderBy	Columna de orden: `manvId`, `manvNumero`, `manvFecha`, `vndNombre`, `empNombre`, `cliNumero`, `cliNombre`, `tanvNombre`, `tabNombre`, `bcoNombre`, `bcuNumero`, `manvReservado`, `manvMontoAnticipoPropio`, `manvNumDocAbono`, `cjavNumero` o `usuCodigo`.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden con `orderBy`: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Número de página, desde 1.	-	1	
per_page	Registros por página: 100 por defecto; 0 devuelve todos sin paginar.	-	100	

Return Type

AnticiposVentaListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 120. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AnticiposVentaListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.3. apiV2VentasAplicacionesEquivalenciasGet

`GET /api/v2/Ventas/AplicacionesEquivalencias`

Consulta los códigos alternos de un producto y los productos que comparten un código equivalente.

Description

Se busca por `proCodigo`, por `codEquiv` o por ambos.

Reglas

- `codigosEquivalentes`: códigos alternos registrados para el producto `proCodigo`, con su tipo, descripción y si están activos. Vacío si no se envía `proCodigo`.
- `productosMismoCodigo`: productos que tienen activo el código equivalente `codEquiv`, con marca, categoría y unidad. Vacío si no se envía `codEquiv`.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: no se envió `proCodigo` ni `codEquiv`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.

Permiso: sección `AplicacionesProducto` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto. Máximo 25 caracteres.	-	null	
codEquiv	Código equivalente a buscar.	-	null	

Return Type

AplicacionesEquivalenciasResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 121. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AplicacionesEquivalenciasResultModel*

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.4. apiV2VentasAplicacionesProductoGet

`GET /api/v2/Ventas/AplicacionesProducto`

Consulta las aplicaciones, precios, productos alternativos y saldos de un producto.

Description

Se busca por `proCodigo`, por `codEquiv` (código equivalente) o por ambos.

Reglas

- `aplicacionesXProducto`: productos relacionados por equivalencias con el producto indicado o con los que tienen el código equivalente indicado, con sus aplicaciones (tipo, marca, modelo, año, versión y motor) y sus códigos equivalentes activos. Con `proCodigo`, no incluye el producto consultado.
- Solo cuando se envía `proCodigo` se incluyen además:
  - `aplicaciones`: aplicaciones del propio producto;
  - `precios`: precios por tipo de precio, con rangos de cantidad y de fechas, y el monto con el porcentaje de IVA de la empresa;
  - `alternativos`: productos equivalentes;
  - `saldos`: saldo, en tránsito, reservado y disponible por ubicación de inventario.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: no se envió `proCodigo` ni `codEquiv`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.

Permiso: sección `AplicacionesProducto` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto. Máximo 25 caracteres.	-	null	
codEquiv	Código equivalente del producto.	-	null	

Return Type

AplicacionesProductoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 122. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*AplicacionesProductoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.5. apiV2VentasBancosAnticipoGet

`GET /api/v2/Ventas/BancosAnticipo`

Lista los bancos activos que se pueden indicar en el pago de un anticipo.

Description

Cada banco trae `bcoId`, `bcoCodigo` y `bcoNombre`; los bancos preferidos van primero.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay bancos activos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*BancoAnticipoModel*]

Content Type

- text/plain

- application/json
- text/json

Responses

Table 123. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*BancoAnticipoModel*]

Samples

4.10.6. apiV2VentasCajasVenGet

`GET /api/v2/Ventas/CajasVen`

Consulta las cajas de venta activas.

Description

Devuelve las cajas activas ordenadas por número, para el campo de caja de los anticipos. Si no hay cajas, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Reglas

- Si está activa la configuración «Filtrar Anticipos por Sucursal en Campo "Tipos de Anticipo" de Brilo Web para Anticipos que tengan sucursal asociada» y el token tiene un usuario de BRILO, solo se devuelven las cajas de la sucursal del empleado de ese usuario.
- Con `todas` en `true` se devuelven todas las cajas, siempre que el usuario tenga además el permiso Consultar de la sección `VerTodasCajasEnComboResANT`.

Permiso: sección `Anticipos` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
todas	`true` para pedir todas las cajas sin filtrar por sucursal; `false` por defecto.	-	false	

Return Type

array[*CajaVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 124. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CajaVentaModel*]

Samples

4.10.7. apiV2VentasConsultaAvanzadaCostosGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/Costos`

Consulta el costo del producto en sus compras más recientes.

Description

Devuelve el proveedor (`prvNombre`) y el costo (`dcoCosto`) de los 10 documentos de compra más recientes que incluyen el producto. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridCostoArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaCostoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 125. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaCostoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.8. apiV2VentasConsultaAvanzadaExistenciasGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/Existencias`

Consulta las ubicaciones donde un producto tiene saldo disponible.

Description

Devuelve hasta 10 ubicaciones (`ubiNombre`) con saldo disponible mayor que cero. El campo `proFactorGanancia` trae el costo del producto dividido entre su factor de ganancia. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridExisArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	
ubiId	Id de la ubicación de inventario; -1 (por defecto) o 0 para todas.	-	-1	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaExistenciaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 126. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaExistenciaModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.9. apiV2VentasConsultaAvanzadaFacturacionGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/Facturacion`

Consulta los documentos de venta que incluyen un producto en un rango de fechas.

Description

Devuelve, por documento de venta posteado y no anulado, la fecha, el tipo y el número, el cliente, la cantidad, el precio, el total de la línea y las ubicaciones de inventario donde está registrado el producto. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Reglas

- Sin fechas se consultan los últimos 30 días; si se envía una, deben enviarse ambas.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridFactArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD).	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD).	-	null	
ubiId	Id de la ubicación de inventario; -1 (por defecto) o 0 para todas.	-	-1	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaFacturacionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 127. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaFacturacionModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.10. apiV2VentasConsultaAvanzadaPreciosGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/Precios`

Consulta el código, el nombre y el código de barras de un producto.

Description

Corresponde al bloque de precios de la Consulta Avanzada; no incluye montos. Los precios del producto se consultan en `GET /api/v2/Ventas/AplicacionesProducto`. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridPrecArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaPrecioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 128. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaPrecioModel*]

Code	Message	Datatype
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.11. apiV2VentasConsultaAvanzadaTransitoGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/Transito`

Consulta las órdenes de compra de un producto en un rango de fechas.

Description

Devuelve hasta 10 órdenes de compra no anuladas que incluyen el producto, de la más reciente a la más antigua, con número, fechas, cantidad pedida y entidad y documento de destino. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Reglas

- Sin fechas se consultan los últimos 30 días; si se envía una, deben enviarse ambas.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridTranArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD).	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD).	-	null	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaTransitoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 129. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaTransitoModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.12. apiV2VentasConsultaAvanzadaVentasXClienteGet

`GET /api/v2/Ventas/ConsultaAvanzada/VentasXCliente`

Consulta las ventas de un producto por cliente y documento en un rango de fechas.

Description

Devuelve, para los documentos de venta posteados y no anulados del rango que incluyen el producto, el cliente, la cantidad, el precio, el total de la línea y el `mfaId` del documento. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Reglas

- Sin fechas se consultan los últimos 30 días; si se envía una, deben enviarse ambas.
- `cliNumero` limita el resultado a un cliente.

Errores

- `403 FORBIDDEN`: el usuario no tiene el permiso Consultar de la sección `VerGridVtaXCliArtConsultaAvanzada`.
- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `proCodigo`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el producto no existe.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `ConsultaAvanzada` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
proCodigo	Código del producto, obligatorio. Máximo 25 caracteres.	-	null	
cliNumero	Código del cliente, coincidencia exacta. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD).	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD).	-	null	
ubiId	Id de la ubicación de inventario; -1 (por defecto) o 0 para todas.	-	-1	

Return Type

array[*ConsultaAvanzadaVentaXClienteModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 130. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*ConsultaAvanzadaVentaXClienteModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.13. apiV2VentasCuentasBancoGet

`GET /api/v2/Ventas/CuentasBanco`

Consulta las cuentas bancarias de la empresa.

Description

Devuelve las cuentas con su banco y moneda, ordenadas por banco y número, para el campo de cuenta a remesar de los anticipos. Incluye cuentas activas e inactivas (`bcuActiva`). Si no hay cuentas, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Permiso: sección `Anticipos` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
bcoId	Id del banco; si se omite o es 0, se devuelven las cuentas de todos los bancos.	-	null	

Return Type

array[*CuentaBancoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 131. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*CuentaBancoModel*]

Samples

4.10.14. apiV2VentasEmpleadosResponsableGet

`GET /api/v2/Ventas/EmpleadosResponsable`

Lista los empleados activos que se pueden asignar como responsables de un documento.

Description

Cada empleado trae `empId` (el valor del campo `empId` del documento), `empCodigo` y `empNombreCompleto`, ordenados por nombre.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay empleados activos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*EmpleadoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 132. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*EmpleadoVentaModel*]

Samples

4.10.15. apiV2VentasFacturaGet

`GET /api/v2/Ventas/Factura`

[v2 - versión actual] Consulta facturas de venta por id, número, GUID o rango de fechas.

Description

Devuelve un documento (si se busca por `mfaId` o `mfaNumDoc`) o una lista paginada, cada documento con sus líneas en `detFactura`. Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Reglas

- Se debe enviar un criterio de búsqueda, en este orden de prioridad:
  - `mfaId` o `mfaNumDoc`: devuelve un solo documento (objeto), esté o no posteado.
  - `fecha_desde` y `fecha_hasta`: devuelve los documentos posteados con fecha en el rango. El rango no puede superar la cantidad de días de la configuración «Cantidad máxima de días para obtener facturas desde Brilo Web Api GetFacturas» (7 por defecto). Se puede filtrar además por `cliNumero`.

    - `mfaGUID`: devuelve una lista con el documento que tenga ese GUID, esté o no posteado.
- Con `soloTdvnEsVenta` en `true` (por defecto) solo se devuelven tipos de documento que son ventas.
- `page` y `per_page` paginan la lista; `per_page` admite hasta 100.
- `categ_padre_productos` limita a documentos con algún producto cuya categoría, o la categoría padre de esta, tenga ese código.
- Con `incluye_saldo` en `true` y la configuración «En endpoint GET de Facturas, incluir campos de "SaldoFactura" y "FechaUltAbono"» activa, cada documento trae su saldo en cuentas por cobrar (`SaldoFactura`) y la fecha del último abono (`FechaUltAbono`).

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay documentos que cumplan el criterio.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se envió ningún criterio de búsqueda, el rango de fechas es inválido o supera el máximo, ninguno de los clientes de `cliNumero` existe, o hubo un error interno; el detalle va en `message`.

Permiso: sección `Factura` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Id del documento. Si se envía, la respuesta es un solo documento.	-	null	
mfaNumDoc	Número del documento. Si se envía, la respuesta es un solo documento. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cliNumero	Códigos de cliente; solo filtran la búsqueda por rango de fechas. Cada código admite hasta 25 caracteres. [String]	-	null	
page	Página de la búsqueda por rango de fechas, desde 1. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Documentos por página, hasta 100. Por defecto 10.	-	10	

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecha_desde	Fecha inicial del rango, por ejemplo `2026-10-01`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del rango, igual o posterior a `fecha_desde`.	-	null	
soloTdvnEsVenta	Si es `true` (por defecto), solo se devuelven tipos de documento que son ventas.	-	true	
mfaGUID	GUID del documento.	-	null	
incluye_saldo	Si es `true` y la empresa lo tiene habilitado, agrega `SaldoFactura` y `FechaUltAbono`. Por defecto `false`.	-	false	
categ_padre_productos	Código de categoría de producto: solo documentos con algún producto de esa categoría o de una subcategoría directa. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

array[[maeFacturasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 133. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeFacturasExtendedModel]]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.16. apiV2VentasFacturaPost

`POST /api/v2/Ventas/Factura`

[v2 - versión actual] Crea un documento de venta (factura, Orden de Facturación, cotización...) con sus líneas de detalle.

Description

Registra el encabezado y las líneas en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. Los impuestos y el total los calcula BRILO. Devuelve el documento creado.

Reglas

- Si no se envía `mfaTipoDoc`, el documento es una Orden de Facturación (`OFS`). Otros tipos: `CCF`, `FCF`, `COT`, `FDE` y `NDC`.
- Si no se envía `mfaFecha`, se usa la fecha del día. Si no se envía `mfaNumDoc`, se toma el prefijo de numeración del tipo de documento.
- El cliente se indica con `cliNumero`; sin cliente, el documento es para «Clientes Varios».
- Los códigos `cliNumero`, `cecoCodigo`, `subCecoCodigo`, `sclCodigo`, `sucCodigo` y `tvesCodigo` deben existir.
- El tipo de venta se indica con `tvesCodigo` o `tvesId` y debe estar activo. Las reglas propias del tipo de venta que BRILO Desktop valida al guardar (vigencia, días de crédito y productos admitidos) todavía no se aplican en la API.
- El documento queda a nombre del usuario del token; con `empIdCreador` se puede atribuir a un empleado.
- Si está activa la configuración «Restringir la creación de Órdenes de Facturación (ODF) y Cotizaciones (COT) a Clientes Varios a que requiera permiso», crear una ODF o COT para «Clientes Varios» requiere la sección `PERMCrearDocCliVarios`.
- En una ODF, si la empresa tiene activa la validación de saldo al guardar, se revisa el inventario de los productos.
- El porcentaje de percepción del encabezado lo calcula BRILO según el cliente y la configuración de la empresa.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `mfaTipoDoc` (texto, opcional): tipo de documento, 3 caracteres.
- `mfaPorcentIVA` (decimal): porcentaje de IVA como fracción, por ejemplo `0.13`. Si no se envía, se usa el del cliente.
- `vndCodigo` (texto, opcional): código del vendedor.
- `tvesCodigo` (texto, opcional): código del tipo de venta, el del campo «Tipo de Venta» de la factura en BRILO Desktop. Tiene prioridad sobre `tvesId`. Máximo 50 caracteres.
- `tvesId` (entero, opcional): id del tipo de venta. Un valor menor o igual a 0 equivale a no enviarlo.

- `cecoCodigo` y `subCecoCodigo` (texto, opcional): centro y subcentro de costo.
- `sclCodigo` (texto, opcional): sucursal del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `sucCodigo` (texto, opcional): sucursal de la empresa.
- `detFactura` (lista): líneas del documento.
  - `proCodigo` (texto): código del producto. Máximo 25 caracteres.
  - `dfaCantidad` y `dfaPrecio` (decimal): cantidad y precio unitario.
  - `dfaDescripcion` (texto, opcional): si no se envía, se usa el nombre del producto.
  - `dfaPorcentDesc` (decimal, opcional): descuento de la línea; 0 si no se envía.
  - `dfaExento` (booleano, opcional): línea exenta de IVA.
  - `ubiCodigo` (texto, opcional): bodega o ubicación. Máximo 15 caracteres.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario no puede crear Órdenes de Facturación o Cotizaciones para «Clientes Varios».
- `409 SIN_SALDO`: productos sin saldo suficiente en una ODF; la lista viene en `detalle.productos`.
- `422 CLIENTE_NO_ACTIVO`: con el traslado de permisos de BRILO Desktop para Ventas, una ODF o una cotización con un cliente (de facturación, de envío o de cobro, los que quedan en el documento) que no está activo o que no se puede elegir (no existe, no es propio o está eliminado), como en BRILO Desktop; `campo` indica cuál.
- `500`: un código enviado no existe (formato ProblemDetails, mensaje en `detail`, por ejemplo «No database matches were found for tvesCodigo parameter...»), o no se pudo registrar el documento (`INTERNAL_ERROR`).
- `500`: al crear una ODF o cotización para «Clientes Varios» con esa restricción activa, no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se guardó nada.

Permiso: sección `Factura` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 134. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.17. apiV2VentasFacturasGet

`GET /api/v2/Ventas/Facturas`

[v2 - versión actual] Consulta facturas de venta por id, número, GUID o rango de fechas.

Description

Devuelve un documento (si se busca por `mfaId` o `mfaNumDoc`) o una lista paginada, cada documento con sus líneas en `detFactura`. Los campos de la respuesta pueden estar limitados por la configuración del token.

Reglas

- Se debe enviar un criterio de búsqueda, en este orden de prioridad:
  - `mfaId` o `mfaNumDoc`: devuelve un solo documento (objeto), esté o no posteado.
  - `fecha_desde` y `fecha_hasta`: devuelve los documentos posteados con fecha en el rango. El rango no puede superar la cantidad de días de la configuración «Cantidad máxima de días para obtener facturas desde Brilo Web Api GetFacturas» (7 por defecto). Se puede filtrar además por `cliNumero`.

    - `mfaGUID`: devuelve una lista con el documento que tenga ese GUID, esté o no posteado.
- Con `soloTdvnEsVenta` en `true` (por defecto) solo se devuelven tipos de documento que son ventas.
- `page` y `per_page` paginan la lista; `per_page` admite hasta 100.
- `categ_padre_productos` limita a documentos con algún producto cuya categoría, o la categoría padre de esta, tenga ese código.
- Con `incluye_saldo` en `true` y la configuración «En endpoint GET de Facturas, incluir campos de "SaldoFactura" y "FechaUltAbono"» activa, cada documento trae su saldo en cuentas por cobrar (`SaldoFactura`) y la fecha del último abono (`FechaUltAbono`).

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay documentos que cumplan el criterio.
- `500 INTERNAL_ERROR`: no se envió ningún criterio de búsqueda, el rango de fechas es inválido o supera el máximo, ninguno de los clientes de `cliNumero` existe, o hubo un error interno; el detalle va en `message`.

Permiso: sección `Factura` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
mfaId	Id del documento. Si se envía, la respuesta es un solo documento.	-	null	
mfaNumDoc	Número del documento. Si se envía, la respuesta es un solo documento. Máximo 50 caracteres.	-	null	
cliNumero	Códigos de cliente; solo filtran la búsqueda por rango de fechas. Cada código admite hasta 25 caracteres. [String]	-	null	
page	Página de la búsqueda por rango de fechas, desde 1. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Documentos por página, hasta 100. Por defecto 10.	-	10	

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecha_desde	Fecha inicial del rango, por ejemplo `2026-10-01`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del rango, igual o posterior a `fecha_desde`.	-	null	
soloTdvnEsVenta	Si es `true` (por defecto), solo se devuelven tipos de documento que son ventas.	-	true	
mfaGUID	GUID del documento.	-	null	
incluye_saldo	Si es `true` y la empresa lo tiene habilitado, agrega `SaldoFactura` y `FechaUltAbono`. Por defecto `false`.	-	false	
categ_padre_productos	Código de categoría de producto: solo documentos con algún producto de esa categoría o de una subcategoría directa. Máximo 25 caracteres.	-	null	

Return Type

array[[maeFacturasExtendedModel]]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 135. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[[maeFacturasExtendedModel]]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.18. apiV2VentasFacturasPost

`POST /api/v2/Ventas/Facturas`

[v2 - versión actual] Crea un documento de venta (factura, Orden de Facturación, cotización...) con sus líneas de detalle.

Description

Registra el encabezado y las líneas en una sola operación: si algo falla, no se guarda nada. Los impuestos y el total los calcula BRILO. Devuelve el documento creado.

Reglas

- Si no se envía `mfaTipoDoc`, el documento es una Orden de Facturación (`OFS`). Otros tipos: `CCF`, `FCF`, `COT`, `FDE` y `NDC`.
- Si no se envía `mfaFecha`, se usa la fecha del día. Si no se envía `mfaNumDoc`, se toma el prefijo de numeración del tipo de documento.
- El cliente se indica con `cliNumero`; sin cliente, el documento es para «Clientes Varios».
- Los códigos `cliNumero`, `cecoCodigo`, `subCecoCodigo`, `sclCodigo`, `sucCodigo` y `tvesCodigo` deben existir.
- El tipo de venta se indica con `tvesCodigo` o `tvesId` y debe estar activo. Las reglas propias del tipo de venta que BRILO Desktop valida al guardar (vigencia, días de crédito y productos admitidos) todavía no se aplican en la API.
- El documento queda a nombre del usuario del token; con `empIdCreador` se puede atribuir a un empleado.
- Si está activa la configuración «Restringir la creación de Órdenes de Facturación (ODF) y Cotizaciones (COT) a Clientes Varios a que requiera permiso», crear una ODF o COT para «Clientes Varios» requiere la sección `PERMCrearDocCliVarios`.
- En una ODF, si la empresa tiene activa la validación de saldo al guardar, se revisa el inventario de los productos.
- El porcentaje de percepción del encabezado lo calcula BRILO según el cliente y la configuración de la empresa.

Campos del cuerpo

- `cliNumero` (texto): código del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `mfaTipoDoc` (texto, opcional): tipo de documento, 3 caracteres.
- `mfaPorcentIVA` (decimal): porcentaje de IVA como fracción, por ejemplo `0.13`. Si no se envía, se usa el del cliente.
- `vndCodigo` (texto, opcional): código del vendedor.
- `tvesCodigo` (texto, opcional): código del tipo de venta, el del campo «Tipo de Venta» de la factura en BRILO Desktop. Tiene prioridad sobre `tvesId`. Máximo 50 caracteres.
- `tvesId` (entero, opcional): id del tipo de venta. Un valor menor o igual a 0 equivale a no enviarlo.

- `cecoCodigo` y `subCecoCodigo` (texto, opcional): centro y subcentro de costo.
- `sclCodigo` (texto, opcional): sucursal del cliente. Máximo 25 caracteres.
- `sucCodigo` (texto, opcional): sucursal de la empresa.
- `detFactura` (lista): líneas del documento.
  - `proCodigo` (texto): código del producto. Máximo 25 caracteres.
  - `dfaCantidad` y `dfaPrecio` (decimal): cantidad y precio unitario.
  - `dfaDescripcion` (texto, opcional): si no se envía, se usa el nombre del producto.
  - `dfaPorcentDesc` (decimal, opcional): descuento de la línea; 0 si no se envía.
  - `dfaExento` (booleano, opcional): línea exenta de IVA.
  - `ubiCodigo` (texto, opcional): bodega o ubicación. Máximo 15 caracteres.

Errores

- `400 NO_BODY_SUPPLIED`: no se envió el cuerpo.
- `400 TEXT_TOO_LONG`: un texto supera el largo de su campo; el mensaje indica cuáles.
- `403 FORBIDDEN`: el usuario no puede crear Órdenes de Facturación o Cotizaciones para «Clientes Varios».
- `409 SIN_SALDO`: productos sin saldo suficiente en una ODF; la lista viene en `detalle.productos`.
- `422 CLIENTE_NO_ACTIVO`: con el traslado de permisos de BRILO Desktop para Ventas, una ODF o una cotización con un cliente (de facturación, de envío o de cobro, los que quedan en el documento) que no está activo o que no se puede elegir (no existe, no es propio o está eliminado), como en BRILO Desktop; `campo` indica cuál.
- `500`: un código enviado no existe (formato ProblemDetails, mensaje en `detail`, por ejemplo «No database matches were found for tvesCodigo parameter...»), o no se pudo registrar el documento (`INTERNAL_ERROR`).
- `500`: al crear una ODF o cotización para «Clientes Varios» con esa restricción activa, no se pudo leer la configuración del traslado de permisos de BRILO Desktop; no se guardó nada.

Permiso: sección `Factura` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Insertar.

NOTA	Esta es la versión vigente del endpoint (v2). Las versiones anteriores siguen disponibles, pero están deprecadas: sus respuestas incluyen los headers `Deprecation` y `Sunset`.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
MaeFacturasExtendedModel	*MaeFacturasExtendedModel*	X		

Return Type

[maeFacturasExtendedModel]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 136. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	[maeFacturasExtendedModel]
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.19. apiV2VentasHistoricoTransaccionesGet

`GET /api/v2/Ventas/HistoricoTransacciones`

Consulta el historial de cargos y abonos de un cliente con su saldo acumulado.

Description

Devuelve las ventas (cargos) y los abonos del cliente en el rango, en orden cronológico, con el saldo antes y después de cada movimiento. Incluye además los datos del cliente (límite y plazo de crédito), `saldoInicial`, `saldoFinal` y los totales de cargos, abonos y transacciones.

Reglas

- Si el usuario web del token está asociado a un cliente, siempre se consulta ese cliente y `cliNumero` se ignora.
- Sin fechas se consultan los últimos 30 días; si se envía una, deben enviarse ambas. El día final se incluye completo.
- Solo se consideran documentos posteados y no anulados.
- `saldoFinal` es el saldo del cliente a la fecha final; `saldoInicial` resulta de restarle los

movimientos del período.

Errores

- `400 MISSING_REQUIRED_FIELD`: falta `cliNumero`.
- `400 RESOURCE_NOT_FOUND`: el cliente no existe.
- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `HistoricoTransacciones` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cliNumero	Código del cliente; obligatorio salvo para usuarios web asociados a un cliente. Máximo 25 caracteres.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD).	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD).	-	null	

Return Type

HistoricoTransaccionesResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 137. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*HistoricoTransaccionesResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.20. apiV2VentasODFsGet

`GET /api/v2/Ventas/ODFs`

Lista Órdenes de Facturación (ODF) o cotizaciones con filtros, conteos por estado y paginación.

Description

Devuelve `items` (la página pedida), `total` (documentos que cumplen los filtros), `truncado` y `conteos` por estado (`abiertas`, `finalizadas`, `posteadas`, `anuladas`). La paginación viaja además en los encabezados `X-Total-Count`, `X-Page` y `X-Per-Page`.

Reglas

- Cada documento trae `mfaEstado`: `ABIERTA`, `FINALIZADA` o `POSTEADA`; los anulados lo traen vacío.
- Alcance según `scope`:
  - `propia` (por defecto): documentos creados por el usuario del token.
  - `todos`: todos los documentos; requiere permiso para ver los documentos creados por otros usuarios.
  - `vndHijos`: documentos de los vendedores que dependen del vendedor del usuario; requiere el permiso correspondiente y que el usuario sea vendedor.
  - Sin el permiso requerido, se aplica `propia` sin error.
- Si el usuario del token es un cliente, solo ve los documentos de ese cliente, sin importar `scope`.
- Los `conteos` cubren el alcance completo: no les afectan `estado`, `texto` ni las fechas.
- Un valor de `estado` no reconocido se ignora.
- Orden por defecto: fecha y número de documento, de más reciente a más antiguo.
- Con `top` mayor que 0, el listado se limita a los `top` documentos más recientes antes de ordenar y paginar; si había más, `truncado` es `true` y `total` queda en `top`.
- Con `per_page` en 0 no se devuelven `items`, solo `total` y `conteos`.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las dos fechas.
- `400 VALIDATION_ERROR`: `orderBy` no es válido; el mensaje indica los valores permitidos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipoDoc	Tipo de documento: `OFS` (por defecto) o `COT`.	-	OFS	
estado	Filtro de estado: `O` o `ABIERTA`, `F` o `FINALIZADA`, `P` o `POSTEADA`. Opcional.	-	null	
scope	Alcance: `propia` (por defecto), `todos` o `vndHijos`.	-	propia	
texto	Texto a buscar en número, título, cliente, vendedor o usuario creador. Opcional.	-	null	
fecha_desde	Fecha inicial del documento, por ejemplo `2026-10-01`; se envía junto con `fecha_hasta`.	-	null	
fecha_hasta	Fecha final del documento; se envía junto con `fecha_desde`.	-	null	
orderBy	Campo de orden: `mfaNumDoc`, `mfaFecha`, `mfaTitulo`, `cliNombre`, `vndNombre`, `mfaETA` o `mfaEstado`. Opcional.	-	null	
sortOrder	Dirección del orden con `orderBy`: `asc` (por defecto) o `desc`.	-	asc	
page	Página, desde 1. Por defecto 1.	-	1	
per_page	Documentos por página. Por defecto 100.	-	100	
top	Limita el listado a los N documentos más recientes, hasta 5000; 0 (por defecto) sin límite.	-	0	

Return Type

OdfListadoResultModel

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 138. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	*OdfListadoResultModel*
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*
500	Internal Server Error	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.21. apiV2VentasOportunidadesCotizacionesGet

`GET /api/v2/Ventas/OportunidadesCotizaciones`

Consulta las oportunidades de venta y cotizaciones de un rango de fechas.

Description

Devuelve las oportunidades de venta, con su cotización si la tienen, y las cotizaciones no anuladas que no están ligadas a una oportunidad: asesor comercial, línea de negocio, cliente, oportunidad, cotización, estatus, fecha de creación, fecha estimada de cierre y valor. Si no hay datos, responde `200` con `code NO_RECORDS`.

Reglas

- Sin fechas se consultan los últimos 30 días; si se envía una, deben enviarse ambas. El día final se incluye completo.
- Con el permiso Consultar de la sección `VerTodasOPVsCotizaciones` se ven todos los vendedores, o solo el `vndId` indicado.
- Sin ese permiso solo se ven las del vendedor asociado al usuario del token y `vndId` se ignora; si el usuario no es vendedor, la lista sale vacía.
- El estatus de una cotización es «Facturada/Posteada» o «Sin Posteo»; el de una oportunidad sin cotización es el de la oportunidad.

Errores

- `400 INVALID_DATE_RANGE`: se envió solo una de las fechas o alguna no es válida.

Permiso: sección `OportunidadesCotizaciones` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
fecha_desde	Fecha inicial (YYYY-MM-DD).	-	null	
fecha_hasta	Fecha final (YYYY-MM-DD).	-	null	
vndId	Id del vendedor; solo se aplica con el permiso de la sección `VerTodasOPVsCotizaciones`.	-	null	

Return Type

array[*OportunidadCotizacionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 139. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*OportunidadCotizacionModel*]
400	Bad Request	*ApiErrorResponse*

Samples

4.10.22. apiV2VentasTiposAbonoVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposAbonoVenta`

Lista las formas de pago disponibles para anticipos de venta.

Description

Cada forma de pago trae `tabId`, `tabCodigo` (el valor de `tipoAbono` al crear un anticipo) y `tabNombre`.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay formas de pago disponibles.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoAbonoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 140. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAbonoVentaModel*]

Samples

4.10.23. apiV2VentasTiposAnticipoVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposAnticipoVenta`

Lista los tipos de anticipo de venta disponibles.

Description

Cada tipo trae `tanvId`, `tanvCodigo` (el valor de `tanvCodigo` al crear un anticipo), `tanvNombre`, `tanvPrefijoNumeracion` y `sucId`.

Reglas

- Si está activa la configuración «Filtrar Anticipos Por Sucursal en Campo "Tipos de Anticipo" de Brilo Web para Anticipos que tengan sucursal asociada» y el token tiene un usuario de BRILO, se devuelven los tipos de la sucursal de ese usuario; si no hay ninguno, se devuelven todos los tipos activos.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos de anticipo.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoAnticipoVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 141. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoAnticipoVentaModel*]

Samples

4.10.24. apiV2VentasTiposDocAGenerarGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposDocAGenerar`

Lista los tipos de documento de venta que se pueden indicar como documento a generar en una ODF.

Description

Cada tipo trae `tdvnCodigo` (el valor del campo `mfaTipoDocAGen`) y `tdvnNombre`. Solo incluye tipos de venta habilitados, ordenados por nombre.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos disponibles.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoDocVenCatalogoModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json

- text/json

Responses

Table 142. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoDocVenCatalogoModel*]

Samples

4.10.25. apiV2VentasTiposDocParaPostearGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposDocParaPostear`

Lista los tipos de documento que se pueden generar al postear una Orden de Facturación (ODF).

Description

Cada elemento trae `tdvnCodigo` y `TipoDoc` (nombre y código). Solo incluye tipos habilitados y disponibles para el país de la empresa, en el orden configurado.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos disponibles.

Permiso: sección `PostearODF` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoDocParaPostearModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 143. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoDocParaPostearModel*]

Samples

4.10.26. apiV2VentasTiposEstadoPreparacionGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposEstadoPreparacion`

Lista los estados de preparación de ventas activos.

Description

Cada estado trae `tespvId`, `tespvCodigo`, `tespvNombre`, `tespvActivo` y `tespvDefault`, ordenados por nombre.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay estados activos.

Permiso: sección `PermCambEstODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoEstadoPreparacionModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 144. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoEstadoPreparacionModel*]

Samples

4.10.27. apiV2VentasTiposOrdProdGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposOrdProd`

Lista los tipos de orden de producción activos.

Description

Cada tipo trae `torpId`, `torpCodigo`, `torpNombre` y `torpDefault`; el tipo por defecto va primero.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos activos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoOrdProdModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 145. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoOrdProdModel*]

Samples

4.10.28. apiV2VentasTiposOrigenVentaGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposOrigenVenta`

Lista los tipos de origen de venta activos.

Description

Cada tipo trae `tovId`, `tovNombre`, `tovCodNombre` (nombre y código) y `tovDefault`; el tipo por defecto va primero.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos activos.

Permiso: sección `CanChangeTovMfa` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoOrigenVentaModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 146. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoOrigenVentaModel*]

Samples

4.10.29. apiV2VentasTiposPreciosGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposPrecios`

Lista los tipos de precio activos.

Description

Cada tipo trae `tprId` y `tprNombre`. Se usa para elegir el tipo de precio de una línea.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos de precio activos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoPrecioModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 147. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoPrecioModel*]

Samples

4.10.30. apiV2VentasTiposProdGet

`GET /api/v2/Ventas/TiposProd`

Lista los tipos de producción activos.

Description

Cada tipo trae `tprdId`, `tprdNombre` (código entre corchetes y nombre) y `tprdEsDesensamble`, que indica si el tipo es de desensamble.

Errores

- `200 NO_RECORDS`: no hay tipos de producción activos.

Permiso: sección `ODFs` de la pantalla `olVentas_WebApi`, permiso Consultar.

Parameters

Return Type

array[*TipoProdModel*]

Content Type

- text/plain
- application/json
- text/json

Responses

Table 148. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	OK	List[*TipoProdModel*]

Samples

5. Models

5.1. *AbonoClienteDetalleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accId			Integer		int32
accNumAbono		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaTipoDoc		X	String		
montoAbonoPropio			Double		double
montoAbonoAjeno			Double		double

5.2. *AbonoClienteRequestModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
numDocIdentificacion		X	String		
monto			Double		double
fechaAbono		X	Date		date-time
tipoAbono		X	String		
tanvCodigo		X	String		
numDocAbono		X	String		
observaciones		X	String		
bcoCodigo		X	String		
bcoId		X	Integer		int32

5.3. *AbonoClienteResponseModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
montoSolicitado			Double		double
montoAbonado			Double		double
montoAnticipo			Double		double
abonos		X	List of *AbonoClienteDetalleModel*		
anticipo		X	*AnticipoVentaCreadoModel*		

5.4. *AbonoCxcDetalleRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dccId			Integer		int32
monto		X	Double		double
montoPropio		X	Double		double
montoAjeno		X	Double		double

5.5. *AbonoCxcListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accId			Integer		int32
accFechaAbono		X	Date		date-time
accFecHoraCreado		X	Date		date-time
accNumAbono		X	String		
accMontoAbonoPropio			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accMontoAbonoAjeno			Double		double
accMontoTotalAbono			Double		double
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
accNumDocAbono		X	String		
bcoNombre		X	String		
accNumDocAdm		X	String		
accAnulado			Boolean		
empNombres		X	String		
usuId		X	Integer		int32
usuCodigo		X	String		
usuNombre		X	String		
dccId			Integer		int32
mfaId			Integer		int32
mfaTipoDoc		X	String		

5.6. *AbonoCxcListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *AbonoCxcListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		

5.7. *AbonoCxcRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
fecha		X	Date		date-time
tabId			Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32
numAbono		X	String		
referencia		X	String		
numDocAdm		X	String		
comentarios		X	String		
monto		X	Double		double
montoPropio		X	Double		double
montoAjeno		X	Double		double
detalle		X	List of *AbonoCxcDetalleRequest*		
liquidado		X	Boolean		

5.8. *AbonosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuNumero		X	String		
tabCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoCodigoSub		X	String		
detPartidas		X	List of [detPartidasExtendedModel]		
abnId			Integer		int32
bcuId			Integer		int32
tabId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abnNumero		X	String		
abnMonto			Double		double
abnFecha		X	Date		date-time
abnPosteado			Boolean		
abnAnulado			Boolean		
abnFechaAplicaBanco		X	Date		date-time
abnMotivo		X	String		
mpaId		X	Integer		int32
abnFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
abnTipoMovi		X	String		
abnTipoDoc		X	String		
abnIdDoc		X	Integer		int32
abnTasaCambio		X	Double		double
monId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
abnNoGeneraConta			Boolean		
abnFechaAnulado		X	Date		date-time
abnNumSerie		X	String		
abnMontoDescuadreArqueo		X	Double		double
abnMontoEfectivoInicialArqueo		X	Double		double

5.9. *AbonosXFacturaModelExtended*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tipoAbono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tipoFactura		X	String		
numFactura		X	String		
wusrLogin		X	String		
usuCodigoResponsable		X	String		
bcoCodigo		X	String		
accId			Integer		int32
dccId			Integer		int32
fechaAbono			Date		date-time
valorAbonoPropio			Double		double
numDocAbono		X	String		
observaciones		X	String		
valorAbonoAjeno			Double		double
tabId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
numAbono		X	String		
wusrId		X	Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32

5.10. *AccionPersonalCambioHrsRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dadpnchId			Integer		int32
mhrnId		X	Integer		int32
memnId		X	Integer		int32
dadpnchVigenciaDesde		X	Date		date-time
dadpnchVigenciaHasta		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dadpnchEsDesactivacion			Boolean		
dadpnchAplicaDiaNoMarc			Boolean		
dadpnchLlenaHrsRealesConHrsEst			Boolean		

5.11. *AccionPersonalCambioIngEgRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cixanId			Integer		int32
tinId		X	Integer		int32
tegId		X	Integer		int32
cixanMonto		X	Double		double
cixanFecDesde		X	Date		date-time
cixanFecHasta		X	Date		date-time

5.12. *AccionPersonalListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
adpnId			Integer		int32
adpnNumero		X	String		
adpnFecha			Date		date-time
empId			Integer		int32
empNombres		X	String		
tapnId			Integer		int32
tapnNombre		X	String		
sucId			Integer		int32
sucNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
usuIdCreo		X	Integer		int32
usuCreo		X	String		
adpnPosteado			Boolean		
adpnAnulado			Boolean		
adpnFinalizado			Boolean		
autorizado			Boolean		
esPropio			Boolean		
pendientePosteo			Boolean		

5.13. *AccionPersonalRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
adpnNumero		X	String		
adpnFecha		X	Date		date-time
empId			Integer		int32
tapnId			Integer		int32
mapnId		X	Integer		int32
adpnObservaciones		X	String		
adpnNuevoSalario		X	Double		double
adpnFechaDesde		X	Date		date-time
adpnFechaHasta		X	Date		date-time
depIdNuevo		X	Integer		int32
crgIdNuevo		X	Integer		int32
sucIdNuevo		X	Integer		int32
adpnDevHrsExtra			Boolean		
adpnNumDiasAPagarIncap		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vacId		X	Integer		int32
tesempId		X	Integer		int32
incId		X	Integer		int32
cambiosIngEg		X	List of *AccionPersonalCambioIngEgRequest*		
cambiosHrs		X	List of *AccionPersonalCambioHrsRequest*		

5.14. *AccionesPersonalFiltrosEfectivosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manejaSucursales			Boolean		
sucIdForzado		X	Integer		int32
puedeVerTodasLasSucursales			Boolean		
usuIdCreoForzado		X	Integer		int32
puedeModificarFiltroCreador			Boolean		
filtroCoordinadorActivo			Boolean		
puedeVerTodasCoordinador			Boolean		
verConfidenciales			Boolean		

5.15. *AccionesPersonalListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *AccionPersonalListItemModel*		
total			Integer		int32
filtrosEfectivos		X	*AccionesPersonalFiltrosEfectivosModel*		

5.16. *AgenciasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agenId			Integer		int32
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
agenPorcComision			Double		double
agenActivo			Boolean		

5.17. *AgendaGeoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
latitud			Double		double
longitud			Double		double
accuracy		X	Double		double
dispositivo		X	String		
aplicativo		X	String		
ip		X	String		

5.18. *AgendaItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
doptvId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
doptvDescripcion		X	String		
doptvFecHoraAEjecutar		X	Date		date-time
mopvNombre		X	String		
entiNombre		X	String		
cliNombre		X	String		
vNombres		X	String		
vndId		X	Integer		int32
vndIdTarea		X	Integer		int32
doptvEjecutada		X	Boolean		
doptvDuracionHoras			Double		double
doptvComentarios		X	String		
doptvEnviarEmailAResponsable			Boolean		
doptvCantTiempoRecordatorio			Integer		int32
doptvUnidadTiempoRecordatorio			Integer		int32
ttopvNombre		X	String		
doptvEsEvento			Boolean		
wusrIdCreo		X	Integer		int32
wusrIdResponsable			Integer		int32
mopvId			Integer		int32
entiIdContacto			Integer		int32
ttopvId			Integer		int32
wusrLogin		X	String		
fechaHoraFin		X	String		
horaInicio		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
doptvFecha		X	Date		date-time
ldngId		X	Integer		int32
ldngNombre		X	String		
usuId		X	Integer		int32
tpopvNombre		X	String		
cliId		X	Integer		int32
doptvNomCliente		X	String		
doptvApeCliente		X	String		
doptvFecHoraCreado		X	Date		date-time
doptvFecHoraEjecutada		X	Date		date-time
wusrIdEjecutado		X	Integer		int32
campvId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		

5.19. *AgendaListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
alcanceEfectivo		X	String		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
items		X	List of *AgendaItemModel*		

5.20. *AgendaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttopvId			Integer		int32
esEvento			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
doptvDescripcion		X	String		
doptvComentarios		X	String		
doptvFecHoraAEjecutar		X	Date		date-time
wusrIdResponsable		X	Integer		int32
entiIdContacto		X	Integer		int32
mopvId		X	Integer		int32
ldngId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		
doptvNomCliente		X	String		
doptvApeCliente		X	String		
vndId		X	Integer		int32
campvId		X	Integer		int32
doptvEnviarEmailAResponsable			Boolean		
tiempoRecordatorio		X	Integer		int32
unidadRecordatorio		X	Integer		int32
doptvDuracionHoras		X	Double		double
geo		X	*AgendaGeoModel*		
requiereGps			Boolean		

5.21. *AnticipoVentaCreadoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manvId			Integer		int32
manvNumero		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
montoAnticipo			Double		double

5.22. *AnticipoVentaListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manvId			Integer		int32
manvNumero		X	String		
manvFecha		X	Date		date-time
tanvId			Integer		int32
tanvNombre		X	String		
cliId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
cliInfo		X	String		
vndId		X	Integer		int32
vndNombre		X	String		
empId		X	Integer		int32
empNombre		X	String		
usuId			Integer		int32
usuCodigo		X	String		
manvMontoAnticipoPropio			Double		double
manvMontoAnticipoAjeno			Double		double
sumMontoAsocConACC			Double		double
sumMontoAsocSinACC			Double		double
montoPorAsignar			Double		double
todoAsignado			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
montoPorLiquidar			Double		double
manvSaldo			Double		double
manvLiquidado			Boolean		
manvAnulado			Boolean		
cjavId		X	Integer		int32
cjavNumero		X	String		
manvFechaHoraLiquidadoManual		X	Date		date-time
crgMonto			Double		double
tabId			Integer		int32
tabNombre		X	String		
bcoId		X	Integer		int32
bcoNombre		X	String		
bcuId		X	Integer		int32
bcuNumero		X	String		
manvNumDocAbono		X	String		
manvReservado			Boolean		
manvImpreso			Boolean		
manvFechaHoraImpreso		X	Date		date-time
monId		X	Integer		int32
monSigno		X	String		

5.23. *AnticipoVentaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliId		X	Integer		int32
fecha		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndId		X	Integer		int32
empId		X	Integer		int32
tanvId			Integer		int32
tabId			Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32
bcuIdARemesar		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32
numDocAbono		X	String		
montoPropio		X	Double		double
montoAjeno		X	Double		double
concepto		X	String		
observaciones		X	String		
reservado			Boolean		
sucIdReserva		X	Integer		int32
usuIdReserva		X	Integer		int32
manvIdDoc		X	Integer		int32
manvTipoDoc		X	String		
manvTipoMovi		X	String		

5.24. *AnticipoVentaRequestModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
numDocIdentificacion		X	String		
monto			Double		double
montoAjeno			Double		double
numDocVenta		X	String		
tanvCodigo		X	String		
tipoAbono		X	String		
numDocAbono		X	String		
observaciones		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoCodigo		X	String		
bcoId		X	Integer		int32

5.25. *AnticipoVentaResponseModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
manvId			Integer		int32
manvNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
montoAnticipoPropio			Double		double
montoAnticipoAjeno			Double		double
numDocVenta		X	String		

5.26. *AnticiposNmnExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empCodigo		X	String		
empDui		X	String		
tantnmCodigo		X	String		
tplCodigo		X	String		
tegCodigo		X	String		
tcbCodigo		X	String		
bcuNumero		X	String		
postearAnticipo			Boolean		
antnmnId			Integer		int32
tantnmId			Integer		int32
antnmnNumero		X	String		
empId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
antnmnFecHoraCreado			Date		date-time
antnmnFechaADescontar		X	Date		date-time
tegId			Integer		int32
tcbId		X	Integer		int32
antnmnMonto			Double		double
antnmnComentarios		X	String		
antnmnPosteado			Boolean		
antnmnAnulado			Boolean		
antnmnFecHoraPosteo		X	Date		date-time
usuIdPosteo		X	Integer		int32
usuIdCreado		X	Integer		int32
tplId		X	Integer		int32
bcuId		X	Integer		int32

5.27. *AnticiposVentaListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *AnticipoVentaListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		

5.28. *ApiErrorResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		

5.29. *ApiSuccessResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
message		X	String		

5.30. *AplicacionProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
taplpNombre		X	String		
marNombre		X	String		
mdlNombre		X	String		
aplpAno		X	Integer		int16
aplpVersion		X	String		
aplpMotor		X	String		

5.31. *AplicacionXProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
codEquiv		X	String		
taplpNombre		X	String		
marNombre		X	String		
mdlNombre		X	String		
aplpAno		X	Integer		int16
aplpVersion		X	String		
aplpMotor		X	String		

5.32. *AplicacionesEquivalenciasResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId		X	Integer		int32
proCodigo		X	String		
codEquiv		X	String		
codigosEquivalentes		X	List of *CodigoEquivalenteModel*		
productosMismoCodigo		X	List of *ProductoMismoCodEquivModel*		

5.33. *AplicacionesProductoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId		X	Integer		int32
proCodigo		X	String		
codEquiv		X	String		
aplicacionesXProducto		X	List of *AplicacionXProductoModel*		
aplicaciones		X	List of *AplicacionProductoModel*		
precios		X	List of *PrecioXProductoModel*		
alternativos		X	List of *ProductoAlternativoModel*		
saldos		X	List of *SaldoInvProductoModel*		

5.34. *AreasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstCodigoPadre		X	String		
tarerstCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
terCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoSubCodigo		X	String		
arerstId			Integer		int32
arerstCodigo		X	String		
arerstNombre		X	String		
arerstIdPadre			Integer		int32
sucId			Integer		int32
ccirstIdDefault			Integer		int32
arerstActiva			Boolean		
arerstEsParaLlevar			Boolean		
arerstAplicaPropina			Boolean		
arerstAplicaARestaurante			Boolean		
arerstAplicaAEventos			Boolean		
arerstAplicaAHospedaje			Boolean		
arerstAplicaADeportes			Boolean		
arerstAplicaAOtrasActiv			Boolean		
arerstHoraBaseReserva			Double		double
arerstTiempoSgdBaseReserva			Integer		int32
terIdPropina			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
arerstNumDiasConteos			Double		double
arerstEliminado			Boolean		
improIdPOS			Integer		int32
improIdPreCuenta			Integer		int32
arerstDisponibleEnWeb			Boolean		
arerstTiempoAnticipadoDesdeReserva			Integer		int32
arerstUnidadTiempoAnticipadoDesdeReserva		X	String		
arerstTiempoAnticipadoHastaReserva			Integer		int32
arerstUnidadTiempoAnticipadoHastaReserva		X	String		
tarerstId			Integer		int32
arerstMensajeConfirmReserv		X	String		
arerstMensajeAceptacionReserv		X	String		
arerstOrdenAMostrarEnWeb			Integer		int32
arerstEsCallCenter			Boolean		
arerstPriorizarCocinaDeArea			Boolean		
arerstMostrarSiempreNomCliReservaEnAgenda			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliIdDefault			Integer		int32
arerstCliIdNullAlAgregarNuevaCuenta			Boolean		
arerstCSSParaMenuWeb		X	String		
arerstFocoNumComensalesAlAgregarCuenta			Boolean		
cecoId			Integer		int32
cecoIdSub			Integer		int32
arerstPorcAumentoPrecioProductosComandas			Double		double
arerstPermitirCorteZConCuentasAbiertas			Boolean		

5.35. *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
empCodigo		X	String		
empNombre		X	String		
tdociCodigo		X	String		
axrsvrstId			Integer		int32
rsvrstId			Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
axrsvrstNombre		X	String		
axrsvrstDocumentoIdentif		X	String		
tdociId		X	Integer		int32
empId		X	Integer		int32

5.36. *BancoAnticipoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoId			Integer		int32
bcoCodigo		X	String		
bcoNombre		X	String		

5.37. *BancoCxcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoId			Integer		int32
bcoCodigo		X	String		
bcoNombre		X	String		

5.38. *BitacoraItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fecha		X	String		
fechaHora		X	Date		date-time
hora		X	String		
nota		X	String		
usuario		X	String		
icon		X	String		
tipo		X	String		
area		X	String		
sucNombre		X	String		
proNombre		X	String		
origen		X	String		
identificador		X	String		

5.39. *BitacoraResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
rstActivo			Boolean		
fuentes		X	List of [string]		
total			Integer		int32
items		X	List of *BitacoraItemModel*		

5.40. *BitacoraSucesoRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		
sxcrNotas		X	String		
tsucrId			Integer		int32
arerstId		X	Integer		int32
sxcrFecha		X	Date		date-time
sxcrEmailEnvio		X	String		

5.41. *CajaChicaCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lqccId			Integer		int32
lqccNumero		X	String		
lqccFecha		X	Date		date-time
cjchId			Integer		int32
cjchNumero		X	String		

5.42. *CajaVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cjavId			Integer		int32
cjavCodigo		X	String		
cjavNombre		X	String		
cjavNumero		X	String		
sucId		X	Integer		int32

5.43. *CambioStatusOportRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
nombre		X	String		
mopvNumero		X	String		
estatusInicial		X	String		
estatusFinal		X	String		
duracion		X	String		

5.44. *CarasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sitiCodigo		X	String		
sitiDireccion		X	String		
sitiReferencia		X	String		
ticaCodigo		X	String		
ticaNombre		X	String		
ticaEsDigital		X	Boolean		
cacaCodigo		X	String		
cacaNombre		X	String		
caraId			Integer		int32
sitiId			Integer		int32
caraCodigo		X	String		
ticaId			Integer		int32
caraIluminada		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraAlto		X	Double		double
caraAncho		X	Double		double
caraSentido		X	String		
caraAlturaAlPiso		X	Double		double
caraMetodoInstalacion		X	String		
caraObservaciones		X	String		
cacaId		X	Integer		int32
caraActivo			Boolean		
caraReferenciaComercial		X	String		
caraNotasInstaladores		X	String		
caraEsVirtual			Boolean		
caraDistanciaVisualMts		X	Integer		int32
tiprIdImpresion		X	Integer		int32
caraNumSpotDigital		X	Integer		int32

5.45. *CargosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuNumero		X	String		
tcbCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoCodigoSub		X	String		
prvCodigo		X	String		
detPartidas		X	List of [detPartidasExtendedModel]		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
crgId			Integer		int32
bcuId			Integer		int32
tcbId			Integer		int32
crgNumero		X	String		
crgMonto			Double		double
crgAcreedor		X	String		
crgFecha		X	Date		date-time
crgPosteado			Boolean		
crgAnulado			Boolean		
crgFechaAplicaBanco		X	Date		date-time
crgMotivo		X	String		
mpaId		X	Integer		int32
crgFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
crgChequeEntregado			Boolean		
crgTipoMovi		X	String		
crgTipoDoc		X	String		
crgIdDoc		X	Integer		int32
crgTasaCambio		X	Double		double
monId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
crgNoGeneraConta			Boolean		
crgFechaAnulado		X	Date		date-time
crgNumSerie		X	String		
crgNoNegociable		X	Boolean		

5.46. *CarteraClienteRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vNombreCompleto		X	String		
cliNombre		X	String		
ldngNombre		X	String		
entiNombres		X	String		
totalVenta			Double		double

5.47. *CatalogoClienteV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.48. *CatalogoClienteV3Valor*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valor		X	String		
nombre		X	String		

5.49. *CategoriaClienteV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caclIdPadre		X	Integer		int32
ccclId		X	Integer		int32
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.50. *CategoriasCarasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cacaId			Integer		int32
cacaCodigo		X	String		
cacaNombre		X	String		
cacaActivo			Boolean		

5.51. *CategoriasSitiosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
casiId			Integer		int32
casiCodigo		X	String		
casiNombre		X	String		
casiActivo			Boolean		

5.52. *CentrosCostoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoCodigoPadre		X	String		
cecoId			Integer		int32
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoActivo			Boolean		
cecoEsSub			Boolean		
cecoMostrarInacEnRpts			Boolean		
cecoIncluirEnCostosVarPlanillas			Boolean		
cecoIdPadre		X	Integer		int32
cecoFecHoraUltModif			Date		date-time
cecoRequiereProcComp			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoMontoMinProcComp		X	Double		double
cecoValidoPlaHasta		X	Date		date-time

5.53. *ClasificacionClienteV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
requeridaAlCrear			Boolean		
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.54. *ClienteCategoriaV3*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caclCodigo		X	String		

5.55. *ClienteCategoriaV3Request*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
caclCodigo		X	String		

5.56. *ClienteComunV3Request*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
tpcliCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDependientes		X	List of *ClienteDependienteV3*		
cliCategsCliente		X	List of [map]		
cliSucursales		X	List of *ClienteSucursalV3*		
cliEmailAdicional		X	String		
cliSexo		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliNomComercial		X	String		
cliNit		X	String		
cliPersonaJuridica		X	Boolean		
cliRegistroIva		X	String		
cliGiro		X	String		
tactecoId		X	Integer		int32
cliContribuyente		X	Double		double
cliExento		X	Boolean		
cliNoSujeto		X	Boolean		
tdociId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
vndId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliDistribuidor		X	Boolean		
cliStatus		X	Integer		uint8
cliDescuento		X	Double		double
cliOcultarDatosCreditoEDC		X	Boolean		
cliPlazoCredito		X	Double		double
cliDiasQuedan		X	String		
cliDescProntoPago		X	Double		double
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
cliValorVentaMensualEstimada		X	Double		double
cliPorcentInteresMora		X	Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred		X	Double		double
cliPorcentIVA		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliPorcentRet		X	Double		double
cliMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliOcultarNomVndEnImpresion		X	Boolean		
cliOcultarNombreSucursalEnFact		X	Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido		X	Boolean		
paisIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdDireccion		X	Integer		int32
distIdDireccion		X	Integer		int32
cliPais		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliDireccionColonia		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliDomiciliado		X	Boolean		
cliDireccionCobro		X	String		
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
cliFechaNac		X	Date		date-time
cliTelefono		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliContacto		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliProfesionOficio		X	String		
cliEmail		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliRecibeNotifxEmail		X	Boolean		
cliComentarios		X	String		

5.57. *ClienteDependienteV3*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
tdociCodigo		X	String		
cliNit		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliEmail		X	String		
cliTelefono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
cliPersonaJuridica		X	Boolean		
tpcliCodigo		X	String		
cliTipoDocDefault		X	String		
cliRelacionPersonal		X	String		
cliEsEncargado		X	Boolean		
cliCategsCliente		X	List of *ClienteCategoriaV3*		

5.58. *ClienteDependienteV3Request*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumeroPadre		X	String		
cliNumeroDependiente		X	String		
cliRelacionPersonal		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		

5.59. *ClienteListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
cliNombre		X	String		
cliNumero		X	String		
cliTelefono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliEmail		X	String		
cliDireccion		X	String		
vndInfo		X	String		

5.60. *ClienteSucursalV3*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclCodigo		X	String		
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		

5.61. *ClienteSucursalV3Request*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
sclCodigo		X	String		
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		

5.62. *ClientesCatalogosV3Model*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vendedores		X	List of *CatalogoClienteV3Item*		
responsables		X	List of [map]		
cobradores		X	List of [map]		
actividadesEconomicas		X	List of [map]		
tiposDocIdentif		X	List of *TipoDocIdentifV3Item*		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiposCliente		X	List of *TipoClienteV3Item*		
categorias		X	List of *CategoriaClienteV3Item*		
clasificaciones		X	List of *ClasificacionClienteV3Item*		
relacionesPersonales		X	List of [map]		
tiposDocumentoDefault		X	List of *CatalogoClienteV3Valor*		
paises		X	List of [map]		
departamentos		X	List of *DepartamentoV3Item*		
municipios		X	List of *MunicipioV3Item*		
distritos		X	List of *DistritoV3Item*		
status		X	List of [map]		
tiposContribuyente		X	List of [map]		
tiposDescuento		X	List of [map]		
tiposImpresionFact		X	List of [map]		
numDecimales		X	List of [map]		
sexo		X	List of [map]		

5.63. *ClientesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double
cliDependientes		X	List of *ClientesExtendedModel*		
cliCategsCliente		X	List of *ClientesExtendedModel*		
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		
cliSucursales		X	List of *SucClientesModel*		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of *VendedoresXClienteExtendedModel*		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDiasPromedioPago			Integer		int16
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		
cliObservacionActa		X	String		
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		
cliNITApoderadoLegal		X	String		
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		
cliCargoLaboral		X	String		
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
paisIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double
cliPorcentComisionCxc			Double		double

5.64. *ClientesExtendedModel2*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdociCodigo		X	String		
muniCodigo		X	String		
dptoCodigo		X	String		
geocoLat		X	Double		double
geocoLon		X	Double		double
cliDependientes		X	List of [map]		
cliCategsCliente		X	List of [map]		
cliRelacionPersonal		X	String		
caclCodigo		X	String		
cliSucursales		X	List of *SucClientesModel*		
tpcliCodigo		X	String		
cliEsEncargado			Boolean		
vndXCliente		X	List of *VendedoresXClienteExtendedModel*		
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliApellidos		X	String		
cliDireccion		X	String		
cliTelefono		X	String		
cliFax		X	String		
cliCelular		X	String		
cliTelOficina		X	String		
cliRegistroIva		X	String		
cliNit		X	String		
cliGiro		X	String		
cliContacto		X	String		
cliEmail		X	String		
cliPorcentIVA			Double		double
cliExento			Boolean		
cliPlazoCredito		X	Integer		uint8
cliFechaNac		X	Date		date-time
vndId		X	Integer		int32
cliNumDecimales		X	Integer		uint8
cliDescuento			Double		double
cueId		X	Integer		int32
cliLimiteCredito			Double		double
cliContribuyente			Double		double
cliDomiciliado			Boolean		
cliPersonaJuridica			Boolean		
cliCiudadMuni		X	String		
cliDeptoEstado		X	String		
cliCodPostal		X	String		
cliPais		X	String		
cliCargoContacto		X	String		
cliDiasQuedan		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDiasPago		X	String		
cliComentarios		X	String		
cliStatus		X	Integer		uint8
cueIdPPCA		X	Integer		int32
rgnId		X	Integer		int32
cliOtrosCodigos		X	String		
cliPrioridad			Integer		int16
cliDistribuidor			Boolean		
cliFechaCliDesde		X	Date		date-time
tcdpId		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
cliTipoDocDefault		X	String		
cliNumDocIdentif		X	String		
cliDiasPromedioPago			Integer		int16
cliProfesionOficio		X	String		
cliFactorGanancia			Double		double
cliFechaProxCobro		X	Date		date-time
cliDiasDePago		X	String		
cliTipoDescuento		X	Integer		uint8
cliPropio			Boolean		
cliTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
cliNomComercial		X	String		
cliNomRepLegal		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliFecNacRepLegal		X	Date		date-time
cliNumIdentifRepLegal		X	String		
cliNITRepLegal		X	String		
cliNumIdentifRepLegalLugExped		X	String		
cliDocIdentifLugExped		X	String		
cliFecHoraUltModif			Date		date-time
cliPorcentRet			Double		double
cliOrdenEnRuta			Double		double
repoIdODS		X	Integer		int32
cliDescProntoPago			Double		double
cliDiasProntoPago		X	Integer		int32
dpcoId		X	Integer		int32
geocoIdPrincipal		X	Integer		int32
cliMinimoAplicarRetIVAVentas			Double		double
cliIdOrigenSync		X	String		
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		
entiIdCobrador		X	Integer		int32
cliPorcentInteresMora			Double		double
cliIdEnCentral		X	Integer		int32
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
cliFecHoraCambioStatus		X	Date		date-time
cliValorVentaMensualEstimada			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDireccionCasaOEntrega		X	String		
cliDireccionCobro		X	String		
cliRecibeNotifxEmail			Boolean		
mslasId		X	Integer		int32
cliPEP		X	Boolean		
cliAPNFD		X	Boolean		
cliOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
cliEmailAdicional		X	String		
cliCodigoEPC		X	String		
cliPuedeFirmarVales			Boolean		
cliFechaIngreso		X	Date		date-time
cliActa		X	String		
cliObservacionActa		X	String		
cliFechaActa		X	Date		date-time
tpcliId		X	Integer		int32
fxrgIdFoto		X	Integer		int32
fxrgIdFirma		X	Integer		int32
cliFormatoDescripItemsFactura		X	String		
tabIdPreferido		X	Integer		int32
bcoIdPreferido		X	Integer		int32
cliNomApoderadoLegal		X	String		
cliNumIdentifApoderadoLegal		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNITApoderadoLegal		X	String		
cliFechaVigenciaApoderadoLegal		X	Date		date-time
cliDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
tdociId		X	Integer		int32
cliNoSujeto		X	Boolean		
cliAplicarCargoAutTc			Boolean		
cliNumTarjetaCredito		X	String		
cliFechaCobroAutHastaTc		X	Date		date-time
cliMontoCobroSigCobroAut			Double		double
cliMontoSigFechaHasta		X	Date		date-time
cliMontoCobroSaldoTotal			Boolean		
cliFechaVenceTarjetaCreditoMes		X	Integer		uint8
cliFechaVenceTarjetaCreditoAno			Integer		int16
cliMoraARevision		X	Date		date-time
cliMoraRevisada		X	Date		date-time
cliSexo		X	String		
cliTarjetaResidencia		X	String		
cliDireccionResidencia		X	String		
cliTituloAcademico		X	String		
cliProfesion		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliCargoLaboral		X	String		
cliNombreJefeInmediato		X	String		
testcId		X	Integer		int32
cliFechaEmisionEPC		X	Date		date-time
cliFechaVenceEPC		X	Date		date-time
cliLugarDeTrabajo		X	String		
cliDocIdentifAdic01		X	String		
cliDocIdentifAdic02		X	String		
cliEmailFacturacion		X	String		
cliFechaUltActualizacionKYC		X	Date		date-time
muniIdDireccion		X	Integer		int32
dptoIdDireccion		X	Integer		int32
paisIdDireccion		X	Integer		int32
muniIdNacimiento		X	Integer		int32
dptoIdNacimiento		X	Integer		int32
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
cliDireccionColonia		X	String		
paisIdNacionalidadRepLegal		X	Integer		int32
cliPoliticamenteExpuesto		X	Boolean		
cliCargoPoliticamenteExpuesto		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliInstitucionPoliticamenteExpuesto		X	String		
cliIngresosMensualesPoliticamenteExp			Double		double
cliAnoPoliticamenteExpuesto			Integer		int16
cliOcultarNombreSucursalEnFact			Boolean		
cliImprimirPrecioSugerido			Boolean		
cliPorcentSobregiroDesdeSolicCred			Double		double
cliDiasMoraDesdeSolicCredPostFact		X	Integer		int32
cliEliminado			Boolean		
tabIdComisionCxc			Double		double
cliPorcentComisionCxc			Double		double

5.65. *CodigoEquivalenteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cdxpId			Integer		int32
proId			Integer		int32
tcdpDescripcion		X	String		
cdxpCodigo		X	String		
cdxpDescripcion		X	String		
cdxpActivo			Boolean		

5.66. *ConsultaAbonosFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cod_Cliente		X	String		
tipo_Doc_Factura		X	String		
num_Doc_Factura		X	String		
fecha_Abono			Date		date-time
tipo_Abono		X	String		
numero_Abono		X	String		
valor_Abono			Double		double
concepto		X	String		

5.67. *ConsultaAvanzadaCostoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvNombre		X	String		
dcoCosto		X	Double		double

5.68. *ConsultaAvanzadaExistenciaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ubiNombre		X	String		
proFactorGanancia		X	Double		double

5.69. *ConsultaAvanzadaFacturacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaNumDoc		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaTipoDoc		X	String		
mfaId			Integer		int32
cliNombre		X	String		
ubiNombre		X	String		
mfaCantidad		X	Double		double
dfaPrecio		X	Double		double
dfaTotalLinea		X	Double		double

5.70. *ConsultaAvanzadaPrecioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
proCodigoSec		X	String		

5.71. *ConsultaAvanzadaTransitoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoNumDoc		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoCantidad		X	Double		double
mcoFechaDoc		X	Date		date-time
entidad		X	String		

5.72. *ConsultaAvanzadaVentaXClienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
mfaCantidad		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaPrecio		X	Double		double
dfaTotalLinea		X	Double		double
mfaId			Integer		int32

5.73. *ConsultaSaldosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
mloNumero		X	String		
mloFechaVence		X	Date		date-time
ubiCodigo		X	String		
sliSaldo			Double		double
proPrecio			Double		double
proExento		X	Boolean		
proPrecioImpuestoIncluido		X	Double		double
sliNumSerie		X	String		

5.74. *ConteoFisicoCrearRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId		X	Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
mfiDescripcion		X	String		

5.75. *ConteoFisicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfiId			Integer		int32
mfiCodigo		X	String		
mfiDescripcion		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
descr		X	String		
mfiFecHoraInicio			Date		date-time
mfiFinalizado			Boolean		
mfiPosteado			Boolean		
empIdEncargado			Integer		int32
nombreEmpleado		X	String		
ubiIdBase			Integer		int32
ubiCodigo		X	String		
ubiNombre		X	String		
prvNombres		X	String		

5.76. *ConteoTablasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tabla		X	String		
conteo			Integer		int32

5.77. *CostoEstandarAplicarResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		
modo		X	String		
productosActualizados			Integer		int32
mpaId		X	Integer		int32
mpaNumero		X	String		
observaciones		X	List of [string]		
message		X	String		

5.78. *CostoEstandarPendienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
proTipo			Integer		int32
costoVigente		X	Double		double
costoNuevo			Double		double
delta			Double		double
saldoInv			Double		double
variacion			Double		double

5.79. *CostoEstandarPendientesResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modo		X	String		
pendientes		X	List of *CostoEstandarPendienteModel*		
total			Integer		int32
ultimaAplicacion		X	Date		date-time
segundosParaProximaAplicacion			Integer		int32
puedeAplicar			Boolean		

5.80. *CuentaBancoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuId			Integer		int32
bcuNumero		X	String		
bcuNombre		X	String		
bcoId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoNombre		X	String		
monId		X	Integer		int32
bcuActiva			Boolean		

5.81. *CuentasBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcoCodigo		X	String		
cueCodigo		X	String		
fdcNombre		X	String		
monCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
tpaCodigo		X	String		
tpaCodigoAbonos		X	String		
bcuId			Integer		int32
bcoId			Integer		int32
bcuNumero		X	String		
cueId		X	Integer		int32
bcuPreferida			Boolean		
fdcId		X	Integer		int32
bcuActiva			Boolean		
monId		X	Integer		int32
sucId		X	Integer		int32
tpaId		X	Integer		int32
tpaIdAbonos		X	Integer		int32
bcuNumServicio		X	String		
bcuVerificaCargoSiEsMayorASaldo			Boolean		
bcuMostrarCodPlaXEmpleadoEnArchivo			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
bcuPreferidaEnPlanillas			Boolean		

5.82. *CuentasContaExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tccCodigo		X	String		
cueCodigoPadre		X	String		
cueCodigoResta		X	String		
cctcCodigo		X	String		
cueId			Integer		int32
cueCodigo		X	String		
cueNombre		X	String		
cueAcreedor			Boolean		
tccId			Integer		int32
cueIdPadre		X	Integer		int32
cueSaldo			Double		double
cueDetalle			Boolean		
cueIdResta		X	Integer		int32
cueDetalleEnReporte			Boolean		
cueSubCuentasEnReporte			Boolean		
cueActiva			Boolean		
cueCodigoCorp		X	String		
cueFecHoraCreada			Date		date-time
cueTipoNormalizacion		X	Integer		uint8
cctcId		X	Integer		int32
cueBloqueada			Boolean		
cueSoloDeSistema			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cuePorcentCostoGIF		X	Double		double
cueReqCentroCosto			Boolean		
cueReqSubCentroCosto			Boolean		

5.83. *CuentasXCobrarClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
nomCliente		X	String		
saldo			Double		double
cliStatus		X	String		
detFacturas		X	List of [detCXCClienteModel]		

5.84. *CxcPendienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dccId			Integer		int32
mfaId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaFecha		X	Date		date-time
dccFechaVence		X	Date		date-time
diasVencido			Integer		int32
dccSaldoPropio			Double		double
dccSaldoAjeno			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monId		X	Integer		int32
monSigno		X	String		
mfaTotal		X	Double		double
numDoc		X	String		

5.85. *DeclaracionMercanciaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mddmId			Integer		int32
mddmNumDeclPoliza		X	String		
mddmReferencia		X	String		
mddmGuiaBL		X	String		
mddmFecha		X	Date		date-time
mddmFechaDoc		X	Date		date-time
mddmNomProveedor		X	String		

5.86. *DepartamentoV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
paisId		X	Integer		int32
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.87. *DeptoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
depId			Integer		int32
depCodigo		X	String		
depNombre		X	String		

5.88. *DetCXCClienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNumDoc		X	String		
mfaFecha			Date		date-time
dccFechaVence			Date		date-time
saldo			Double		double
vndCodigo		X	String		

5.89. *DetCargaAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcrgPadre		X	String		
tcgcInfo		X	String		
estcInfo		X	String		
ubwcUbicacion		X	String		
texcInfo		X	String		
dcrgId			Integer		int32
mcrgId			Integer		int32
dcrgNumero		X	String		
dcrgIdPadre		X	Integer		int32
tcgcId			Integer		int32
estcId			Integer		int32
dcrgPesoLBS			Double		double
dcrgWAnchoCM		X	Double		double
dcrgHAltoCM		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcrgLLagoCM		X	Double		double
dcrgPesoVolumen		X	Double		double
dcrgAnulado			Boolean		
dcrgDesglozado			Boolean		
ubwcId		X	Integer		int32
dcrgEsquinaCont		X	String		
dcxrId		X	Integer		int32
dcrgEsDangerous			Boolean		
dcrgFecHoraCreado			Date		date-time
usuIdCreo		X	Integer		int32
dcrgFecHoraRecibido		X	Date		date-time
dcrgNumBultos			Integer		int32
dcrgNumRefAdic		X	String		
texcId		X	Integer		int32
dcrgFueDesglozado			Boolean		
dcrgFecHoraSalida		X	Date		date-time
dcrgFecHoraStaging		X	Date		date-time
dcrgIdBultoMaster		X	Integer		int32
dcrgFumigacionVerif			Boolean		
dcrgJSONImport		X	String		
dcrgFecJSONImportProcesado			Date		date-time

5.90. *DetComprasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ubiCodigo		X	String		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
dcoId			Integer		int32
mcoId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
dcoCantidad			Double		double
dcoCosto			Double		double
dcoExento			Boolean		
dcoTotalLinea		X	Double		double
dcoDescripcion		X	String		
dcoObservaciones		X	String		
dcoPorcentDesc			Double		double
dcoPorcentDescEsperado			Double		double
dcoPorcentImpRenta		X	Double		double
dcoNoSujeto			Boolean		
dcoSujetoARetIVA		X	Boolean		
dcoSujetoAPercep		X	Boolean		
dcoEsProducto		X	Boolean		
ubiId		X	Integer		int32
ubiIdInicial		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
uniId		X	Integer		int32
dcoCantUnidad		X	Double		double
dcoUniCosto		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcoUniNombre		X	String		
dcoUniAbrev		X	String		
dcoCostoMonedaExt		X	Double		double
dcoCostoInventario		X	Double		double
dcoCostoEspecialActual		X	Double		double
dcoCostoPrv		X	Double		double
dcoCostoNoRecibido		X	Double		double
dcoNuevoCostoPromedio		X	Double		double
dcoCantidadRecibida		X	Double		double
dcoUltCantidadRecibida		X	Double		double
dcoCantidadDevuelta		X	Double		double
dcoUltCantidadADevolver		X	Double		double
dcoUtilizaCantidadRecibida			Boolean		
dcoPermEntradasParciales			Boolean		
dcoArancel		X	Double		double
dcoPorcentArancel		X	Double		double
dcoFlete		X	Double		double
dcoSeguro		X	Double		double
dcoOtros		X	Double		double
dcoOtrosIndiv		X	Double		double
dcoGastosLocales		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcoGastoLocalIndiv		X	Double		double
dcoImponibleImpuestos		X	Double		double
dcoPeso		X	Double		double
dcoVolumen		X	Double		double
dcoPrecioSugeridoVenta		X	Double		double
mdicId		X	Integer		int32
msrvId		X	Integer		int32
gptlId		X	Integer		int32
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
proIdInicial		X	Integer		int32
dcoTipoMoviGenero		X	String		
dcoTipoDocGenero		X	String		
dcoIdDocGenero		X	Integer		int32
dcoDocumentoDestino		X	String		
dcoEntidadDestino		X	String		

5.91. *DetContratosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvImpresionNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvInstalacionNombre		X	String		
dconId			Integer		int32
mconId			Integer		int32
caraId			Integer		int32
dconCostoArrendamiento			Double		double
dconCostoImpresion		X	Double		double
dconCostoInstalacion		X	Double		double
dconCostoSaliente		X	Double		double
dconFechaDesde		X	Date		date-time
dconFechaHasta		X	Date		date-time
dconInicioCobro		X	Date		date-time
dconFinCobro		X	Date		date-time
prvImpresionId		X	Integer		int32
prvInstalacionId		X	Integer		int32
mateId		X	Integer		int32
dconFechaInstalacion		X	Date		date-time
dconFechaDesmonte		X	Date		date-time
dconBonificacion		X	Boolean		
dconNumSpotDigital		X	Integer		int32
dconCostoPorSpotDigital		X	Double		double
dconConsolidaPorSitio			Boolean		

5.92. *DetCotizacionesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvImpresionNombre		X	String		
prvInstalacionNombre		X	String		
dcotId			Integer		int32
mcotId			Integer		int32
caraId			Integer		int32
dcotCostoArrendamiento			Double		double
dcotCostoImpresion		X	Double		double
dcotCostoInstalacion		X	Double		double
dcotCostoSaliente		X	Double		double
dcotFechaDesde		X	Date		date-time
dcotFechaHasta		X	Date		date-time
dcotAceptada			Boolean		
prvImpresionId		X	Integer		int32
prvInstalacionId		X	Integer		int32
mateId		X	Integer		int32
dcotEsCircuito			Boolean		
dcotNumSpotDigital		X	Integer		int32
dcotCostoPorSpotDigital		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dcotConsolidaPorSitio			Boolean		

5.93. *DetCuentasAbonosRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tabCodigo		X	String		
dcarstId			Integer		int32
mctrstId			Integer		int32
dcarstFechaAbono			Date		date-time
dcarstMontoAbonoPropio			Double		double
dcarstMontoAbonoAjeno		X	Double		double
dcarstObservaciones		X	String		
tabId			Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
dcarstLiquidado			Boolean		
dcarstEliminado			Boolean		
dcarstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32

5.94. *DetCuentasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ccirstCodigo		X	String		
tprCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lstModificadoresRst		X	List of *ModificadoresXProdRstExtendedModel*		
dctrstId			Integer		int32
mctrstId			Integer		int32
dctrstNumSilla		X	String		
ccirstId		X	Integer		int32
dctrstNumComanda		X	String		
dcrstFecHoraPedido			Date		date-time
dctrstFecHoraPreparado		X	Date		date-time
dctrstFecHoraDevuelto		X	Date		date-time
dctrstCantidad		X	Double		double
proId		X	Integer		int32
dctrstPrecio		X	Double		double
dctrstDescuento		X	Double		double
dctrstDescripcion		X	String		
dctrstIdModificadorDe		X	Integer		int32
msorstIdUltModif		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
msorstIdAnulo		X	Integer		int32
mdfrstId		X	Integer		int32
mdfrstIdPadre		X	Integer		int32
dctrstFecHoraComandaImpresa		X	Date		date-time
usuIdDescuento		X	Integer		int32
usuIdAutorizaAnulacion		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msorstIdDevolvio		X	Integer		int32
usuIdAutorizaDevolucion		X	Integer		int32
dctrstFecHoraAnulado		X	Date		date-time
msorstIdTrasladado		X	Integer		int32
usuIdAutorizaTraslado		X	Integer		int32
dctrstFecHoraTraslado		X	Date		date-time
dctrstEliminado			Boolean		
dctrstFecHoraEliminado		X	Date		date-time
usuIdEliminado		X	Integer		int32
dctrstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
merstId		X	Integer		int32
dctrstFecHoraComandaLeidaCocina		X	Date		date-time
dctrstFecHoraImpresionComandaIniciada		X	Date		date-time
dctrstFecHoraCerradaInicialmente		X	Date		date-time
proIdCombo		X	Integer		int32
dctrstCodGrupo		X	Integer		int32
dctrstCantGrupo		X	Double		double
dctrstTituloGrupo		X	String		
dctrstPrecioUniGrupo		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dctrstImprSoloGrupo		X	Boolean		
dctrstNoSumarizaGrupo		X	Boolean		
dctrstFecHoraImpresionAnulado		X	Date		date-time
dctrstGUID		X	String		
dctrstIdModificadorDeGUID		X	String		
tprId		X	Integer		int32
dctrstAplicaPropina		X	Boolean		

5.95. *DetFacturasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
ubiCodigo		X	String		
mfaId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
mloId		X	Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
dfaCostoPromActual		X	Double		double
dfaPrecio			Double		double
dfaCantidad			Double		double
dfaExento			Boolean		
dfaTotalLinea			Double		double
dfaDescripcion		X	String		
terId		X	Integer		int32
dfaCodGrupo		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaCantGrupo		X	Double		double
dfaTituloGrupo		X	String		
dfaPrecioUniGrupo		X	Double		double
dfaNumSerie		X	String		
dfaImprSoloGrupo		X	Boolean		
dfaEscondeEnAgrup		X	Boolean		
dfaPorcentDesc			Double		double
dfaNoSujeto		X	Boolean		
dfaUtilizarFoto		X	Boolean		
dfaEsAnticipo			Boolean		
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dfaOrden		X	Double		double
dfaCantUnidad		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
dfaUniNombre		X	String		
dfaUniAbrev		X	String		
dfaUniPrecio		X	Double		double
dfaPrecioMonedaExt		X	Double		double
dfaCostoEspecialActual		X	Double		double
dfaUtilizaCantidadEntregada			Boolean		
dfaUltCantidadEntregada		X	Double		double
dfaCantidadEntregada		X	Double		double
dfaValorNoEntregado		X	Double		double
frmprId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaMontoBaseFormulaPrecio		X	Double		double
dfaFactorGanancia		X	Double		double
proIdCombo		X	Integer		int32
dfaIdOrigenSync		X	String		
dfaPorcentActivoFijo		X	Double		double
dfaTipoMovi		X	String		
dfaTipoDoc		X	String		
dfaIdDoc		X	Integer		int32
dfaNoSumarizaGrupo		X	Boolean		
proIdDescCosto		X	Integer		int32
dfaMaxNumCambios			Integer		int16
sefaId		X	Integer		int32
dfaPasaAProduccion			Boolean		
cprId		X	Integer		int32
dfaMargenUtilidad		X	Double		double
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
dfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
dfaUltCantUnidEntregada		X	Double		double
dfaPrecioInicial		X	Double		double
dfaExplotaEnProduccion			Boolean		
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
tprId		X	Integer		int32
dfaPesoTotalKgs		X	Double		double
dfaPesoTotalLbs		X	Double		double
fortinId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaNumPO		X	String		
tprdId		X	Integer		int32
dfaSujetoAPercep		X	Boolean		
dfaGeneraVinIncentivo			Boolean		
dfaPrecioVinIncentivo		X	Double		double
prmvId		X	Integer		int32
dfaBonificado			Boolean		
tespvId		X	Integer		int32
subdetFacturasMatPrim		X	List of *SubdetFacturaMatPrimModel*		

5.96. *DetFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId		X	Integer		int32
cueId		X	Integer		int32
mloId		X	Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
dfaCostoPromActual		X	Double		double
dfaPrecio			Double		double
dfaCantidad			Double		double
dfaExento			Boolean		
dfaTotalLinea			Double		double
dfaDescripcion		X	String		
terId		X	Integer		int32
dfaCodGrupo		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaCantGrupo		X	Double		double
dfaTituloGrupo		X	String		
dfaPrecioUniGrupo		X	Double		double
dfaNumSerie		X	String		
dfaImprSoloGrupo		X	Boolean		
dfaEscondeEnAgrup		X	Boolean		
dfaPorcentDesc			Double		double
dfaNoSujeto		X	Boolean		
dfaUtilizarFoto		X	Boolean		
dfaEsAnticipo			Boolean		
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dfaOrden		X	Double		double
dfaCantUnidad		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
dfaUniNombre		X	String		
dfaUniAbrev		X	String		
dfaUniPrecio		X	Double		double
dfaPrecioMonedaExt		X	Double		double
dfaCostoEspecialActual		X	Double		double
dfaUtilizaCantidadEntregada			Boolean		
dfaUltCantidadEntregada		X	Double		double
dfaCantidadEntregada		X	Double		double
dfaValorNoEntregado		X	Double		double
frmprId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaMontoBaseFormulaPrecio		X	Double		double
dfaFactorGanancia		X	Double		double
proIdCombo		X	Integer		int32
dfaIdOrigenSync		X	String		
dfaPorcentActivoFijo		X	Double		double
dfaTipoMovi		X	String		
dfaTipoDoc		X	String		
dfaIdDoc		X	Integer		int32
dfaNoSumarizaGrupo		X	Boolean		
proIdDescCosto		X	Integer		int32
dfaMaxNumCambios			Integer		int16
sefaId		X	Integer		int32
dfaPasaAProduccion			Boolean		
cprId		X	Integer		int32
dfaMargenUtilidad		X	Double		double
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
dfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
dfaUltCantUnidEntregada		X	Double		double
dfaPrecioInicial		X	Double		double
dfaExplotaEnProduccion			Boolean		
proIdHijoNoInv		X	Integer		int32
tprId		X	Integer		int32
dfaPesoTotalKgs		X	Double		double
dfaPesoTotalLbs		X	Double		double
fortinId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dfaNumPO		X	String		
tprdId		X	Integer		int32
dfaSujetoAPercep		X	Boolean		
dfaGeneraVinIncentivo			Boolean		
dfaPrecioVinIncentivo		X	Double		double
prmvId		X	Integer		int32
dfaBonificado			Boolean		
tespvId		X	Integer		int32
subdetFacturasMatPrim		X	List of *SubdetFacturaMatPrimModel*		

5.97. *DetOrdenesProdExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
sitiCodigo		X	String		
sitiReferencia		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
dordId			Integer		int32
mordId			Integer		int32
dordCosto		X	Double		double
prvId		X	Integer		int32
caraId			Integer		int32
dordIncluyeSaliente			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dordFechaRequerida		X	Date		date-time
drodFechaEjecutada		X	Date		date-time
mateId		X	Integer		int32
imagId		X	Integer		int32
dordNomDiseno		X	String		
dordAreaM2		X	Double		double
dordVenta		X	Double		double
dordFechaEspInstalacion		X	Date		date-time

5.98. *DetPartidasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		
cueNombre		X	String		
mpaNumero		X	String		
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoCodigoSub		X	String		
cecoNombreSub		X	String		
dpaId			Long		int64
mpaId			Integer		int32
cueId			Integer		int32
dpaDescripcion		X	String		
dpaDebe			Double		double
dpaHaber			Double		double
dpaFechaDoc		X	Date		date-time
dpaNomSujeto		X	String		
dpaTipoMovi		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dpaTipoDoc		X	String		
dpaNumDoc		X	String		
dpaIdDoc		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
dpaReferencia		X	String		
dpaLiquidado			Boolean		
dpaInsertManual			Boolean		
dpaResumido			Boolean		
dpaFecHoraCreado		X	Date		date-time

5.99. *DistritoV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
muniId		X	Integer		int32
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.100. *EgresosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mplCodigo		X	String		
mplFechaDesde			Date		date-time
mplFechaHasta			Date		date-time
tplCodigo		X	String		
tegCodigo		X	String		
tegNombreAbr		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dplId			Integer		int32
egrId			Integer		int32
tegId			Integer		int32
egrMonto			Double		double
egrReferencia		X	String		
bcoId		X	Integer		int32
iprId		X	Integer		int32
tcuId		X	Integer		int32
egrBloqueado			Boolean		

5.101. *EjecutivosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ejecId			Integer		int32
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
ejecPorcComision			Double		double
usuId		X	Integer		int32
ejecActivo			Boolean		

5.102. *EmpleadoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId			Integer		int32
empCodigo		X	String		
empNombre		X	String		

5.103. *EmpleadoInvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId			Integer		int32
empCodigo		X	String		
empNombre		X	String		
empCodNombre		X	String		

5.104. *EmpleadoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empId			Integer		int32
empCodigo		X	String		
empNombreCompleto		X	String		

5.105. *EmpleadosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empStatus		X	String		
empSueldoLiquidoTrimestral		X	List of [double]		double
empDescuentosTrimestral		X	List of [double]		double
empFechasPago		X	List of [DateTime]		date-time
bcoNombre		X	String		
tcuNombre		X	String		
descuentos		X	List of *EgresosExtendedModel*		
ingresos		X	List of *IngresosExtendedModel*		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiposPlanillaXEmp		X	List of *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel*		
empId			Integer		int32
depId			Integer		int32
crgId			Integer		int32
empNombres		X	String		
empApellidos		X	String		
empCodigo		X	String		
empFechaIngreso			Date		date-time
empFechaEgreso		X	Date		date-time
empActivo			Boolean		
iprId		X	Integer		int32
empISSS		X	String		
empNumIPR		X	String		
empNIT		X	String		
empDUI		X	String		
empDireccion		X	String		
empTelCasa		X	String		
empCelular		X	String		
empNomAvisarA		X	String		
empTelAvisarA		X	String		
empTipoSangre		X	String		
empSexo		X	String		
empSalarioMes			Double		double
bcoId		X	Integer		int32
tcuId		X	Integer		int32
empNumCuentaBco		X	String		
empFoto		X	byte[]		byte

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empEmail		X	String		
empTelDirecto		X	String		
cueIdCxP		X	Integer		int32
empNomApeAlterno		X	String		
paisIdResidencia		X	Integer		int32
dptoIdResidencia		X	Integer		int32
muniIdResidencia		X	Integer		int32
empCaserioColonia		X	String		
empEstadoCivil		X	Integer		uint8
empNomPadre		X	String		
empNomMadre		X	String		
empPadreVivo		X	Boolean		
empMadreViva		X	Boolean		
empNomConyugePareja		X	String		
paisIdNacimiento		X	Integer		int32
empLugarNacimiento		X	String		
empFechaNacimiento		X	Date		date-time
empProfesionDUI		X	String		
empNivelAcademico		X	String		
empTituloYCarrera		X	String		
crinCodigoActual		X	String		
empJubilado			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empOtrosIngMensAplicRenta		X	Double		double
empOcultarSalarioBaseEnRecibo			Boolean		
empFirma		X	byte[]		byte
empSello		X	byte[]		byte
empIdJefeInmediato		X	Integer		int32
empFirmanJefes			Boolean		
empSalarioEsVariable			Boolean		
empMontoMaxAutorizable		X	Double		double
empPlazoContrato		X	Integer		uint8
empCodigoBarra		X	String		
empSalarioHora		X	Double		double
empPrimerNombre		X	String		
empSegundoNombre		X	String		
empPrimerApellido		X	String		
empSegundoApellido		X	String		
empApellidoDeCasada		X	String		
empNombreConocidoPor		X	String		
empIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
empValorDiaObra		X	Double		double
empNumLicenciaConducir		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tplicId		X	Integer		int32
empEstaturaMts		X	Double		double
empNumLicenciaMoto		X	String		
empPesoLbs		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
empMontoLimitePrestamos		X	Double		double
empMotivoRetiro		X	Integer		uint8
empPuedeSolicitOrdenPago			Boolean		
muniIdDuiExpedicion		X	Integer		int32
empEsRepresentantePatronal			Boolean		
empDuiFechaExpedicion		X	Date		date-time
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
tesempId		X	Integer		int32
empNumExpediente		X	String		
empFecRepPolicia		X	Date		date-time
empNumLicPortacionArma		X	String		
empFecVencLicPortacionArma		X	Date		date-time
empTieneSolvenciaPolicia			Boolean		
empTieneConstAntecPenales			Boolean		
empCetificadoEstudioEsOriginal		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empNumANSP		X	String		
empTieneConstanciaMedica			Boolean		
empTieneConstanciaPsicologica			Boolean		
empTienePruebaPoligrafo			Boolean		
empTienePruebaAlcohol			Boolean		
empCapacitadoAgnSeg			Boolean		
empNumSeguroVida		X	String		
empSenalesEspeciales		X	String		
empEsDiscapacitado			Boolean		
empDiscapacidad		X	String		
empFuePolicia			Boolean		
empNumEnInstPolicial		X	String		
empNombreTarjetaPago		X	String		
empComentarios		X	String		
empFotoThumbnail		X	byte[]		byte
empNomApeInsPrev		X	String		
empNumeroServicioBcu		X	Integer		int32
empNumHorasBase		X	Double		double
empFechaInscripcionISSS		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empDuiFechaExpiracion		X	Date		date-time
empUltFechaCambioDep		X	Date		date-time
empNumHorasBaseMensualesForzadas		X	Double		double
prvId		X	Integer		int32
empEliminado			Boolean		
empFechaVencLicenciaConducir		X	Date		date-time
empFechaVencCarnet		X	Date		date-time
empFechaTituloANSP		X	Date		date-time
empFechaSolvenciaPolicial		X	Date		date-time
empFechaAntecedentesPenales		X	Date		date-time
empFechaConstanciaMedica		X	Date		date-time
empFechaConstanciaPsicologica		X	Date		date-time
empDoctorEmitioConstanciaMedica		X	String		
empDoctorEmitioConstanciaPsicologica		X	String		
uadmId		X	Integer		int32
empContactoUnidadAdm		X	String		
empResponsableUnidadAdm		X	String		
empSalarioBaseParaCalculoPrestaciones		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
empNIP		X	String		
empNivelEscalafon		X	Integer		int32
empTrabajaGobierno			Boolean		
cliIdVinculado		X	Integer		int32
empTipoDocumento		X	Integer		uint8
empNumeroDocumento		X	String		
empClasifCostoGasto		X	Integer		uint8
empTipoCostoGasto		X	Integer		uint8
empTipoOperCostoGasto		X	Integer		uint8

5.106. *EncuestaCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
encuId			Integer		int32
encuCodigo		X	String		
encuNombre		X	String		
encuFechaCreada			Date		date-time
encuActiva			Boolean		

5.107. *EntidadesAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
prvCodigo		X	String		
paisCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entcCodigoPadre		X	String		
dptoCodigo		X	String		
gubcCodigo		X	String		
tcacCodigo		X	String		
entcId			Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
prvId		X	Integer		int32
entcCodigo		X	String		
entcNombre		X	String		
entcEmpresa		X	String		
entcContacto		X	String		
entcEmail		X	String		
paisId		X	Integer		int32
entcDireccion		X	String		
entcCiudad		X	String		
entcEstadoDepto		X	String		
entcMunicipioCondado		X	String		
entcCodigoPostal		X	String		
entcTelefono		X	String		
entcFax		X	String		
entcDireccionBodega		X	String		
entcActivo			Boolean		
entcEsRemitente			Boolean		
entcEsAgente			Boolean		
viacIdEsTransportista		X	Integer		int32
entcIdPadre		X	Integer		int32
entcEsVendedor			Boolean		
entcPorcentComiCobro		X	Double		double
entcTaxID		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entcContactoFinanciero		X	String		
entcRequierePoE			Boolean		
dptoId		X	Integer		int32
proId		X	Integer		int32
entcInstrucEspeciales		X	String		
entcEsForwarder			Boolean		
entcCodForwarder		X	String		
entcCollectFee		X	Double		double
gubcIdDestinoDefault		X	Integer		int32
entcCartaAutoriza			Boolean		
entcCartaPoder			Boolean		
tcacId		X	Integer		int32
entcFecHoraUltModif			Date		date-time
entcPadreRecibeNotHijos			Boolean		
entcImprimirNumFacturasEnBls			Boolean		
entcOcultarLogoEnImpVinetas			Boolean		
entcEsCourier			Boolean		

5.108. *EstadoCuentaClienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDireccion		X	String		
cliPlazoCredito		X	Integer		int32
cliLimiteCredito		X	Double		double
cliOcultarDatosCreditoEDC			Boolean		

5.109. *EstadoCuentaFilaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliIdBillTo		X	Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
dccFechaVence		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
dccSaldoPropio			Double		double
dccSaldoAjeno			Double		double
dccSaldoPropioME		X	Double		double
dccSaldoAjenoME		X	Double		double
cliPlazoCredito		X	Integer		int32
cliLimiteCredito		X	Double		double
cliNombre		X	String		
dias		X	Integer		int32
dccIncobrable		X	Boolean		
dccCobroJuridico		X	Boolean		
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double
monSigno		X	String		
monNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliDireccion		X	String		
cliNumero		X	String		
vndNombreCompleto		X	String		
vndNombres		X	String		
vndApellidos		X	String		
vndCodigo		X	String		
mfaConceptoDoc		X	String		

5.110. *EstadoCuentaResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliente		X	*EstadoCuentaClienteModel*		
filas		X	List of *EstadoCuentaFilaModel*		
totales		X	List of *EstadoCuentaTotalMonedaModel*		
limiteCreditoVigente			Double		double
plazoCredito		X	Integer		int32
ocultarDatosCredito			Boolean		
cfgManejaTerceros			Boolean		
totalFacturas		X	Double		double
totalVencido		X	Double		double

5.111. *EstadoCuentaTotalMonedaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monSigno		X	String		
monNombre		X	String		
saldoPropio			Double		double
saldoAjeno			Double		double
saldoPropioME			Double		double
saldoAjenoME			Double		double
total			Double		double
documentos			Integer		int32

5.112. *EstadoDocVallasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
estado			Integer		int32
descripcion		X	String		

5.113. *EstadoOPModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
morpFechaCreada		X	Date		date-time
morpNumero		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
vCodigo		X	String		
vNombreCompleto		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
morpFecHoraEstimEntrega		X	Date		date-time
tesorpNombre		X	String		
morpIndicaciones		X	String		

5.114. *EstadoOrdenPrdModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
morpNumero		X	String		
morpFechaCreada		X	Date		date-time
proNombre		X	String		
morpFechaInicio		X	Date		date-time
morpFechaFinalizacion		X	Date		date-time
actpNombre		X	String		
estd		X	String		

5.115. *EventosXAsesorComercialRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
doptvId			Integer		int32
vndId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
ttopvId			Integer		int32
mopvNumero		X	String		
vndCodNombre		X	String		
doptvFecHoraCreado		X	Date		date-time
doptvFechaAEjecutar		X	String		
doptvHoraAEjecutar		X	String		
cliCodNombre		X	String		
cliDireccion		X	String		
contacto		X	String		
telefono		X	String		
cliTelefono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttopvNombre		X	String		
doptvDescripcion		X	String		
doptvComentarios		X	String		

5.116. *EventosXVendedorGridRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvId			Integer		int32
vNombreCompleto		X	String		
mopvNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
mopvValorEstimadoVenta		X	Double		double
mopvFechaCreado		X	Date		date-time
ttopvNombre		X	String		
numEventos			Integer		int32
fecUltimoEve		X	Date		date-time

5.117. *HistoricoActividadRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
descripcion		X	String		
fecha		X	Date		date-time
idDoc		X	Integer		int32
nDoc		X	String		
tipoRedir		X	String		
idOportunidad		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvNumero		X	String		
fldtId		X	Integer		int32
fldtMD5Hash		X	String		
fileNombreOriginal		X	String		

5.118. *HistoricoTransaccionFilaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fechaTrans		X	Date		date-time
tipoTrans		X	String		
tipoAbono		X	String		
numDoc		X	String		
fechaDoc		X	Date		date-time
montoTrans			Double		double
montoCargos			Double		double
montoAbonos			Double		double
saldo			Double		double
saldoInicial			Double		double
saldoAcumulado			Double		double
cliId		X	Integer		int32
numAbono		X	String		
concepto		X	String		

5.119. *HistoricoTransaccionesClienteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliLimiteCredito		X	Double		double
cliPlazoCredito		X	Integer		int32

5.120. *HistoricoTransaccionesResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliente		X	*HistoricoTransaccionesClienteModel*		
fechaDesde			Date		date-time
fechaHasta			Date		date-time
saldoInicial			Double		double
filas		X	List of *HistoricoTransaccionFilaModel*		
saldoFinal			Double		double
totales		X	*HistoricoTransaccionesTotalesModel*		
monSigno		X	String		

5.121. *HistoricoTransaccionesTotalesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cargos			Double		double
abonos			Double		double
transacciones			Integer		int32

5.122. *ImportsTrackingNumsAgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
impttnucId			Integer		int32
tnucId			Integer		int32
impttnucKey		X	String		
impttnucValue		X	String		

5.123. *IngresosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mplCodigo		X	String		
mplFechaDesde			Date		date-time
mplFechaHasta			Date		date-time
tplCodigo		X	String		
tinCodigo		X	String		
tinNombre		X	String		
dplId			Integer		int32
ingId			Integer		int32
tinId			Integer		int32
ingMonto			Double		double
ingNumHoras		X	Double		double
ingBloqueado			Boolean		

5.124. *JsonResult*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
contentType		X	String		
serializerSettings		X	oas_any_type_not_mapped		
statusCode		X	Integer		int32
value		X	oas_any_type_not_mapped		

5.125. *LimiteCreditoReporteRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliNombres		X	String		
cliApellidos		X	String		
cliente		X	String		
plazo		X	Integer		int32
limite		X	Double		double
saldo		X	Double		double
sobregiroDisponibilidad		X	Double		double
utilizaLimite		X	Double		double
vendedor		X	String		

5.126. *LimitesCredClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
lmcrcMontoLimite			Double		double
cliPlazoCredito			Integer		int32

5.127. *LineaServicioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lsrvId			Integer		int32
lsrvCodigo		X	String		
lsrvNombre		X	String		
lsrvActiva			Boolean		
lsrvSeleccionableEnTicket		X	Boolean		
lsrvReqProdEnTicket			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
lsrvPideDatosChngLogEnCierre			Boolean		

5.128. *MaeCargaAgcExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tsvcInfo		X	String		
entcRemitente		X	String		
gubcOrigen		X	String		
gubcDestino		X	String		
entcDestinatario		X	String		
entcTransportistaEntrego		X	String		
entcAgenteDestino		X	String		
cliente		X	String		
estcInfo		X	String		
ubwcOficina		X	String		
ubwcCodigoActual		X	String		
prtacCodigo		X	String		
customDcrgJSONImport		X	String		
detCargaAgc		X	List of [detCargaAgcExtendedModel]		
mcrgId			Integer		int32
mcrgNumero		X	String		
mcrgFecHoraCreado			Date		date-time
tsvcId		X	Integer		int32
entcIdRemitente		X	Integer		int32
gubcIdOrigen		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entcIdDestinatario		X	Integer		int32
gubcIdDestino		X	Integer		int32
entcIdTransportistaEntrego		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
entcIdAgenteDestino		X	Integer		int32
estcId			Integer		int32
usuIdCreo			Integer		int32
mcrgETD		X	Date		date-time
mcrgETA		X	Date		date-time
mcrgDescripContenido		X	String		
mcrgObservaciones		X	String		
mcrgValorFactCarga			Double		double
mcrgNumFactCarga		X	String		
mcrgNumRefDestinatario		X	String		
mcrgNumRefRemitente		X	String		
mrtcNumRefTransportista		X	String		
mcrgPP			Boolean		
mcrgNumBultos			Integer		int16
mcrgEsBonded			Boolean		
mcrgHayDangerous			Boolean		
mcrgEsBooking			Boolean		
ubwcIdOficina			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcrgNecesitaITN			Boolean		
mcrgTotPeso		X	Double		double
mcrgTotPesoVol		X	Double		double
mcrgTotVol		X	Double		double
mcrgEntryNumEntreda		X	String		
mcrgEntryTypeEntrada		X	String		
mcrgEntryNumSalida		X	String		
mcrgEntryTypeSalida		X	String		
mcrgPPDestino		X	Boolean		
mcrgAsegurar			Boolean		
mcrgWTD		X	Date		date-time
mcrgUltimasIntruc		X	String		
mcrgBacklogInstruc		X	String		
msicIdVigente		X	Integer		int32
mcrgFecHoraUltCambioStatus		X	Date		date-time
usuIdUltCambioStatus		X	Integer		int32
mcrgFecHoraRecibido		X	Date		date-time
gubcIdActual		X	Integer		int32
mcrgFecHoraUltCobroAlmacenaje		X	Date		date-time
mcrgIdEnOrigen		X	Integer		int32
mcrgEmpresaOrigen		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prtacId		X	Integer		int32
mcrgEsVehiculo			Boolean		
mcrgSujetoAEspDisponible			Boolean		
mcrgNumeroBooking		X	String		

5.129. *MaeComprasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
detCompra		X	List of [detComprasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
depCodigo		X	String		
monCodigo		X	String		
wusrLogin		X	String		
usuNombre		X	String		
depNombre		X	String		
cantAutorizaciones		X	Integer		int32
empIdCreador		X	Integer		int32
revertAutorizaciones			Boolean		
permitirGuardarExcedPresupuesto			Boolean		
asignarCorrelativoTemporal			Boolean		
mcoId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoGUID		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoTipoDoc		X	String		
mcoSubTipoDoc		X	String		
mcoNumDoc		X	String		
mcoPorcentIVA		X	Double		double
mcoPorcentPercep		X	Double		double
mcoAnulada			Boolean		
mcoPosteada			Boolean		
mcoFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredito		X	Integer		int16
mcoNumDecimales		X	Integer		uint8
mcoSumasAfecto		X	Double		double
mcoSumasExento		X	Double		double
mcoConcepto		X	String		
mcoRetaceado		X	Boolean		
mcoFOB		X	Double		double
mcoSeguro		X	Double		double
mcoFlete		X	Double		double
mcoOtros		X	Double		double
mcoPorcentRetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujARetIVA		X	Double		double
mcoMontoSujAPercep		X	Double		double
mcoContabilizado		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoMotivoNoContab		X	String		
mcoFechaDoc		X	Date		date-time
mcoIVAManual		X	Double		double
mcoProvisionada			Boolean		
mcoNoGeneraCXP			Boolean		
mcoNoGeneraConta			Boolean		
mcoContabPartIndep			Boolean		
mcoForzarEnLibroCom			Boolean		
mcoPercepManual		X	Double		double
mcoIncoterms		X	String		
mcoFormaPago		X	String		
mcoFormaFlete		X	String		
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoFechaHoraCreado		X	Date		date-time
mcoInventariado		X	Boolean		
mcoInventariadoAnulacion		X	Boolean		
mcoImportReciFiscal			Boolean		
mcoImponibleImpuestos		X	Double		double
mcoIdPosteadoDe		X	Integer		int32
mcoOrdenFinalizada		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoTipoMoviGenero		X	String		
mcoTipoDocGenero		X	String		
mcoIdDocGenero		X	Integer		int32
mcoTotalAPagarManual		X	Double		double
mcoNumDeclMerc		X	String		
mcoFecDeclMerc		X	Date		date-time
mcoLista			Boolean		
mcoFechaHoraLista		X	Date		date-time
mcoTasaCambio		X	Double		double
mcoFecIniPeriodo		X	Date		date-time
mcoFecFinPeriodo		X	Date		date-time
mcoPlazoCredDesdeFecDoc			Boolean		
mcoPorcentDesc		X	Double		double
mcoPorcentDescEsperado		X	Double		double
mcoFechaIVA		X	Date		date-time
mcoBaseImponibleImp		X	Double		double
mcoManejaImpuestosEsp			Boolean		
mcoMontoCalcIVAAdic		X	Double		double
mcoObservaciones		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoAutorizadoPor		X	String		
mcoARecintoFiscal			Boolean		
mcoNumAutorizDoc		X	String		
mcoLugarEntrega		X	String		
mcoTransportista		X	String		
mcoValorAsocCajaChicaTDC		X	Double		double
mcoNombreProveedor		X	String		
mcoNITProveedor		X	String		
mcoDireccionProveedor		X	String		
mcoDejarMovInvPend			Boolean		
mcoFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
mcoNumResolDoc		X	String		
mcoNumSerieDoc		X	String		
mcoNumCorrelDoc		X	String		
mcoNumDocInterno		X	String		
mcoTotalCuadrar		X	Double		double
mcoFecHoraTomoControl		X	Date		date-time
mcoEsDTE			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoEgcEsFacDeExp			Boolean		
mcoSectorRenta		X	Integer		uint8
mcoTipoCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoClasifCostoGasto		X	Integer		uint8
mcoTipoOperCostoGasto		X	Integer		uint8
prvId			Integer		int32
prvIdResponsable		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
empIdSolicita		X	Integer		int32
depId		X	Integer		int32
sucId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
lqccId		X	Integer		int32
mddmId		X	Integer		int32
mqdnId		X	Integer		int32
mdrId		X	Integer		int32
cueIdCXPEspecial		X	Integer		int32
embacId		X	Integer		int32
peprId		X	Integer		int32
ubiaduId		X	Integer		int32

5.130. *MaeContratosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcotNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
detalles		X	List of [detContratosExtendedModel]		
mconId			Integer		int32
mcotId		X	Integer		int32
cliId			Integer		int32
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
promId		X	Integer		int32
mconCodigo		X	String		
mconFecha		X	Date		date-time
mconCostoImpIndep		X	Double		double
mconCostoInstIndep		X	Double		double
mconObservaciones		X	String		
mconAtencionA		X	String		
mconDiasBonificados		X	Integer		int32
mconConsolidarPrecio		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mconIncAgencia		X	Boolean		
mconPosteado			Boolean		
mconAnulado			Boolean		
mconFechaInicio		X	Date		date-time
mconFechaFin		X	Date		date-time
mconIdPadre		X	Integer		int32
mconRequiereInstalacion		X	Boolean		
mconMarca		X	String		
mconTipoDocFactura		X	String		
mconPlazoCreditoFacturas		X	Integer		int16
mconNumDecimalesFacturas		X	Integer		uint8
mconFrecuenciaCuotas		X	Integer		int16
mconPeriodicidadCuotas		X	String		
mconNumCuotas		X	Integer		int16
mconFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mrvaId		X	Integer		int32

5.131. *MaeCotizacionesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcotEstadoDescripcion		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		
agenNombre		X	String		
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
detalles		X	List of [detCotizacionesExtendedModel]		
mcotId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
mcotNumero		X	String		
mcotFechaRegistro		X	Date		date-time
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
promId		X	Integer		int32
mcotEstado			Integer		uint8
mcotFechaAceptacion		X	Date		date-time
mcotCostoImpIndep		X	Double		double
mcotCostoInstIndep		X	Double		double
mcotIncAgencia			Boolean		
mcotObservaciones		X	String		
mcotAtencionA		X	String		
mcotDiasBonificados		X	Integer		int32
mcotConsolidarPrecio			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mrvaId		X	Integer		int32

5.132. *MaeCuentasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
sucNombre		X	String		
msarstCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		
cjavNumero		X	String		
mtorstCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
tdvnCodigo		X	String		
detCuentaRst		X	List of [detCuentasRstExtendedModel]		
lstAbonosRst		X	List of [detCuentasAbonosRstExtendedModel]		
mctrstId			Integer		int32
mctrstNumero		X	String		
mctrstANombreDe		X	String		
mctrstFecHora			Date		date-time
msarstId		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
mctrstNumComensales		X	Integer		int32
mctrstFecHoraCerrada		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstUltModif			Date		date-time
mctrstDescuento		X	Double		double
mctrstFecHoraImprPrecuenta		X	Date		date-time
mctrsIdDocGenero		X	Integer		int32
mctrsTipoMoviGenero		X	String		
mctrsTipoDocGenero		X	String		
usuIdDescuento		X	Integer		int32
mctrstEliminado			Boolean		
mctrstIdUnificada		X	Integer		int32
mctrstFecHoraEliminado		X	Date		date-time
usuIdEliminado		X	Integer		int32
msorstIdImprPrecuenta		X	Integer		int32
usuIdImprPrecuenta		X	Integer		int32
mctrstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
merstId		X	Integer		int32
mctrsLog		X	String		
mctrstNota		X	String		
mctrstFecHoraPedidoListo		X	Date		date-time
mctrstFecHoraPedidoEntregadoRepartidor		X	Date		date-time
mctrstFecHoraPedidoEntregadoCliente		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstFecHoraPedidoComandaCocinaImpresa		X	Date		date-time
mctrstEsPedidoCallCenter			Boolean		
mctrstDireccionEntregaPedido		X	String		
mctrstTelefonoEntregaPedido		X	String		
mctrstInstruccionesEntregaPedido		X	String		
mctrstCanalDeContacto		X	Integer		int32
mctrstTipoDocPedido		X	String		
mctrstBloqueadoPorPOS		X	Date		date-time
mctrstFechaHoraLoked		X	Date		date-time
mctrstLokedToken		X	String		
mtorstId		X	Integer		int32
usuIdAsigMtorst		X	Integer		int32
mctrstFecHoraAsigMtorst		X	Date		date-time
usuIdUltModifMtorst		X	Integer		int32
mctrstFecHoraUltModifMtorst		X	Date		date-time
mctrstGUID		X	String		
tprIdDescuento		X	Integer		int32
mctrstPorcenDescuento		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstNoAplicarDescuentoEnPropina			Boolean		
mctrstGUIDFacturaAGen		X	String		
mctrstGUIDFactAdic		X	String		
usuIdCreoCuenta		X	Integer		int32
cjavIdCuenta		X	Integer		int32

5.133. *MaeFacturasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
vndCodigo		X	String		
detFactura		X	List of [detFacturasExtendedModel]		
cecoCodigo		X	String		
subCecoCodigo		X	String		
mfaGUID		X	String		
sclCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
tvesCodigo		X	String		
saldoFactura		X	Double		double
fechaUltAbono		X	Date		date-time
mfaSumasAfecto		X	Double		double
mfaSumasExento		X	Double		double
cliNumeroBillTo		X	String		
empIdCreador		X	Integer		int32
mfaId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliIdInvoiceTo			Integer		int32
cliIdShipTo			Integer		int32
cliIdBillTo			Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaNumUnico		X	String		
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaPorcentDesc		X	Double		double
mfaSumasAfectoProp		X	Double		double
mfaSumasExentoProp		X	Double		double
mfaAnulada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mfaPlazoCredito		X	Integer		int16
mfaNumDecimales		X	Integer		uint8
vndId		X	Integer		int32
mfaSumasAfectoAje		X	Double		double
mfaSumasExentoAje		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
mfaConceptoDoc		X	String		
mfaPorcentRet		X	Double		double
mfaContabilizado		X	Boolean		
mfaMotivoNoContab		X	String		
mfaApeCliente		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNomCliente		X	String		
mfaInventariado		X	Boolean		
mfaReservaSaldosInv		X	Boolean		
mfaIdNDCAplicaA		X	Integer		int32
mfaIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mfaShipVia		X	String		
mfaShipTerms		X	String		
mfaFormaPago		X	String		
mfaCustomerPONum		X	String		
mfaSeguro			Double		double
mfaFlete			Double		double
mfaNomBarco		X	String		
mfaNumContenedor		X	String		
mfaNumSello		X	String		
mfaETD		X	Date		date-time
mfaETA		X	Date		date-time
mfaFechaVence		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoDesde		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoHasta		X	Date		date-time
mfaSaldoPropAnterior		X	Double		double
mfaVigencia		X	String		
mfaGarantia		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNomContacto		X	String		
mfaEmailFaxContacto		X	String		
mfaTotalizar		X	Boolean		
mfaVinetaTotal		X	String		
mfaInventariadoAnulacion		X	Boolean		
empId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraConta			Boolean		
sclId		X	Integer		int32
mfaEsExportEnLibroIVA		X	Boolean		
mfaIVAenImpresion		X	Boolean		
mfaPorcentPercep		X	Double		double
tovId		X	Integer		int32
mfaComentGestionVta		X	String		
mfaPorcentProbabGanar		X	Double		double
mfaFecEstimadaVta		X	Date		date-time
mfaNoSujeto			Boolean		
mfaTipoMoviGenero		X	String		
mfaTipoDocGenero		X	String		
mfaIdDocGenero		X	Integer		int32
mfaDejarMovInvPend			Boolean		
peprId		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNITCliente		X	String		
mfaNumQuedan		X	String		
mfaCompRetRecibido			Boolean		
mfaNumCompRet		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
mfaTipoDescuento		X	Integer		uint8
mfaNumDeclMerc		X	String		
mfaFecDeclMerc		X	Date		date-time
mfaContabACaja			Boolean		
mfaCondicionPago		X	Integer		uint8
tvesId		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double
mfaTipoDocAGen		X	String		
mfaFechaComp		X	Date		date-time
mfaFechRecComp		X	Date		date-time
mfaUsaPresupVta			Boolean		
mfaNumPresupVta		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
mfaImpreso			Boolean		
mfaContratoVtaRTF		X	String		
cliIdCodeudor		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaPagareVtaRTF		X	String		
mfaFechaAnulada		X	Date		date-time
mfaValorPrima		X	Double		double
mfaValorCuota		X	Double		double
mfaFrecuenciaCuotas			Integer		int16
mfaPeriodicidadCuotas		X	String		
mfaNumCuotas			Integer		int16
mfaFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mfaNumReimpresiones			Integer		int16
mfaComentReimpresiones		X	String		
mfaNumCuotasContrato			Integer		int16
mfaFinalizada			Boolean		
cecoIdSub		X	Integer		int32
mfaPercepEnImpresion		X	Boolean		
tprId		X	Integer		int32
mfaTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
incoId		X	Integer		int32
mfaFechaHoraFinalizada		X	Date		date-time
mfaInventariadoManual			Boolean		
mfaPuertoDestino		X	String		
mfaFecEmbarque		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFecDespacho		X	Date		date-time
mfaFactorGanancia		X	Double		double
mfaDireccionCliente		X	String		
mfaIdOrigenSync		X	String		
mfaGranTotal		X	Double		double
mopvId		X	Integer		int32
dpcoCodigo		X	String		
mfaTipoMoviIntercompany		X	String		
mfaTipoDocIntercompany		X	String		
mfaIdDocIntercompany		X	Integer		int32
mfaTitulo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
mfaFechNoRecCompRet		X	Date		date-time
mfaNoImprimirPrecios			Boolean		
mfaMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double
wusrIdCreo		X	Integer		int32
mfaTotalImpuestosEsp		X	Double		double
entiIdCobrador		X	Integer		int32
mfaFecHoraUltModif			Date		date-time
mfaPorcentInteresMora		X	Double		double
mfaNumAutorizaResol		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ubiaduId		X	Integer		int32
mfaIdEnCentral		X	Integer		int32
mfaManejaImpuestosEsp			Boolean		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
mfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
mfaNumReferencia		X	String		
mfaEmailCliente		X	String		
mfaTelefonoCliente		X	String		
mfaFecHoraPorAnular		X	Date		date-time
mfaTipoImpresionCantidades		X	Integer		uint8
ubiIdDestino		X	Integer		int32
mfaOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ldngId		X	Integer		int32
tsvnId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraCXC			Boolean		
mfaMontoSujAPercep		X	Double		double
mfaFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
tespvId		X	Integer		int32
mfaDiasFabricacion		X	Integer		int32
mfaFechaFabricado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoImp		X	Integer		int32
mfaFechaLlegadaImp		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaDiasNacionalizacion		X	Integer		int32
mfaFechaNacionalizado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoLocal		X	Integer		int32
mfaLista		X	Boolean		
mfaFechaHoraLista		X	Date		date-time
mfaDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
asegId		X	Integer		int32
mfaIntroPermisoPermitirPosteoSinInv		X	Boolean		
mfaComentarios		X	String		
mfaTamanoPapelImpresion		X	String		
mfaMontoAsocDocGenero		X	Double		double
mfaImprimirPrecioSugerido			Boolean		
mfaNumSerieCompRet		X	String		
mfaNumDocIdentifCliente		X	String		
mfaEntregado			Boolean		
mfaFecHoraEntregado		X	Date		date-time
mfaEnviado			Boolean		
mfaFecHoraEnviado		X	Date		date-time
mmoIdAsociarEnPosteo		X	Integer		int32
marpId		X	Integer		int32
campxmId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaCliInvoiceToPorcentComisionCXC		X	Double		double
mfaNumItemsMinimo		X	Integer		int32
mfaLugarEntrega		X	String		

5.134. *MaeFacturasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
cliIdInvoiceTo			Integer		int32
cliIdShipTo			Integer		int32
cliIdBillTo			Integer		int32
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTipoDoc		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaNumUnico		X	String		
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaPorcentDesc		X	Double		double
mfaSumasAfectoProp		X	Double		double
mfaSumasExentoProp		X	Double		double
mfaAnulada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mfaPlazoCredito		X	Integer		int16
mfaNumDecimales		X	Integer		uint8
vndId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaSumasAfectoAje		X	Double		double
mfaSumasExentoAje		X	Double		double
sucId		X	Integer		int32
mfaConceptoDoc		X	String		
mfaPorcentRet		X	Double		double
mfaContabilizado		X	Boolean		
mfaMotivoNoContab		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaInventariado		X	Boolean		
mfaReservaSaldosInv		X	Boolean		
mfaIdNDCAplicaA		X	Integer		int32
mfaIdPosteadoA		X	Integer		int32
mcoIdPosteadoA		X	Integer		int32
mfaShipVia		X	String		
mfaShipTerms		X	String		
mfaFormaPago		X	String		
mfaCustomerPONum		X	String		
mfaSeguro			Double		double
mfaFlete			Double		double
mfaNomBarco		X	String		
mfaNumContenedor		X	String		
mfaNumSello		X	String		
mfaETD		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaETA		X	Date		date-time
mfaFechaVence		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoDesde		X	Date		date-time
mfaFechaPeriodoHasta		X	Date		date-time
mfaSaldoPropAnterior		X	Double		double
mfaVigencia		X	String		
mfaGarantia		X	String		
mfaNomContacto		X	String		
mfaEmailFaxContacto		X	String		
mfaTotalizar		X	Boolean		
mfaVinetaTotal		X	String		
mfaInventariadoAnulacion		X	Boolean		
empId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraConta			Boolean		
sclId		X	Integer		int32
mfaEsExportEnLibroIVA		X	Boolean		
mfaIVAenImpresion		X	Boolean		
mfaPorcentPercep		X	Double		double
tovId		X	Integer		int32
mfaComentGestionVta		X	String		
mfaPorcentProbabGanar		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFecEstimadaVta		X	Date		date-time
mfaNoSujeto			Boolean		
mfaTipoMoviGenero		X	String		
mfaTipoDocGenero		X	String		
mfaIdDocGenero		X	Integer		int32
mfaDejarMovInvPend			Boolean		
peprId		X	Integer		int32
cjavId		X	Integer		int32
mfaNITCliente		X	String		
mfaNumQuedan		X	String		
mfaCompRetRecibido			Boolean		
mfaNumCompRet		X	String		
cecoId		X	Integer		int32
mfaTipoDescuento		X	Integer		uint8
mfaNumDeclMerc		X	String		
mfaFecDeclMerc		X	Date		date-time
mfaContabACaja			Boolean		
mfaCondicionPago		X	Integer		uint8
tvesId		X	Integer		int32
monId		X	Integer		int32
mfaTasaCambio		X	Double		double
mfaTipoDocAGen		X	String		
mfaFechaComp		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFechRecComp		X	Date		date-time
mfaUsaPresupVta			Boolean		
mfaNumPresupVta		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
mfaImpreso			Boolean		
mfaContratoVtaRTF		X	String		
cliIdCodeudor		X	Integer		int32
mfaPagareVtaRTF		X	String		
mfaFechaAnulada		X	Date		date-time
mfaValorPrima		X	Double		double
mfaValorCuota		X	Double		double
mfaFrecuenciaCuotas			Integer		int16
mfaPeriodicidadCuotas		X	String		
mfaNumCuotas			Integer		int16
mfaFecCuotaInicial		X	Date		date-time
mfaNumReimpresiones			Integer		int16
mfaComentReimpresiones		X	String		
mfaNumCuotasContrato			Integer		int16
mfaFinalizada			Boolean		
cecoIdSub		X	Integer		int32
mfaPercepEnImpresion		X	Boolean		
tprId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaTipoImpresionFact		X	Integer		uint8
incoId		X	Integer		int32
mfaFechaHoraFinalizada		X	Date		date-time
mfaInventariadoManual			Boolean		
mfaPuertoDestino		X	String		
mfaFecEmbarque		X	Date		date-time
mfaFecDespacho		X	Date		date-time
mfaFactorGanancia		X	Double		double
mfaDireccionCliente		X	String		
mfaIdOrigenSync		X	String		
mfaGranTotal		X	Double		double
mopvId		X	Integer		int32
dpcoCodigo		X	String		
mfaTipoMoviIntercompany		X	String		
mfaTipoDocIntercompany		X	String		
mfaIdDocIntercompany		X	Integer		int32
mfaTitulo		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
mfaFechNoRecCompRet		X	Date		date-time
mfaNoImprimirPrecios			Boolean		
mfaMinimoAplicarRetIVAVentas		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrIdCreo		X	Integer		int32
mfaTotalImpuestosEsp		X	Double		double
entiIdCobrador		X	Integer		int32
mfaFecHoraUltModif			Date		date-time
mfaPorcentInteresMora		X	Double		double
mfaNumAutorizaResol		X	String		
ubiaduId		X	Integer		int32
mfaIdEnCentral		X	Integer		int32
mfaManejaImpuestosEsp			Boolean		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
mfaLogVerbosity		X	Integer		uint8
mfaNumReferencia		X	String		
mfaEmailCliente		X	String		
mfaTelefonoCliente		X	String		
mfaFecHoraPorAnular		X	Date		date-time
mfaTipoImpresionCantidades		X	Integer		uint8
ubiIdDestino		X	Integer		int32
mfaOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ldngId		X	Integer		int32
tsvnId		X	Integer		int32
mfaNoGeneraCXC			Boolean		
mfaMontoSujAPercep		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaFecHoraUltAnulacion		X	Date		date-time
tespvId		X	Integer		int32
mfaDiasFabricacion		X	Integer		int32
mfaFechaFabricado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoImp		X	Integer		int32
mfaFechaLlegadaImp		X	Date		date-time
mfaDiasNacionalizacion		X	Integer		int32
mfaFechaNacionalizado		X	Date		date-time
mfaDiasTransitoLocal		X	Integer		int32
mfaLista		X	Boolean		
mfaFechaHoraLista		X	Date		date-time
mfaDiasGraciaPlazoCredito		X	Integer		uint8
asegId		X	Integer		int32
mfaIntroPermisoPermitirPosteoSinInv		X	Boolean		
mfaComentarios		X	String		
mfaTamanoPapelImpresion		X	String		
mfaMontoAsocDocGenero		X	Double		double
mfaImprimirPrecioSugerido			Boolean		
mfaNumSerieCompRet		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaNumDocIdentifCliente		X	String		
mfaEntregado			Boolean		
mfaFecHoraEntregado		X	Date		date-time
mfaEnviado			Boolean		
mfaFecHoraEnviado		X	Date		date-time
mmoIdAsociarEnPosteo		X	Integer		int32
marpId		X	Integer		int32
campxmId		X	Integer		int32
mfaCliInvoiceToPorcentComisionCXC		X	Double		double
mfaNumItemsMinimo		X	Integer		int32
mfaLugarEntrega		X	String		
detFactura		X	List of [detFacturasModel]		

5.135. *MaeOrdenesProdExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mordEstadoDescripcion		X	String		
mconCodigo		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
ejecCodigo		X	String		
ejecNombre		X	String		
agenCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agenNombre		X	String		
ttopCodigo		X	String		
ttopNombre		X	String		
detalles		X	List of [detOrdenesProdExtendedModel]		
mordId			Integer		int32
mordNumero		X	String		
mordFechaGenerada		X	Date		date-time
mconId		X	Integer		int32
cliId			Integer		int32
ejecId			Integer		int32
agenId		X	Integer		int32
mordEstado			Integer		uint8
mordObservaciones		X	String		
ttopId			Integer		int32
mordAutComercial			Boolean		
mordAutOperaciones			Boolean		
mordFechaEnvio		X	Date		date-time
mordAutFinanzas			Boolean		
mordFechaFinalizado		X	Date		date-time
mordReqAutFinanzas			Boolean		
mordFecAutComercial		X	Date		date-time
mordFecAutOperaciones		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mordFecAutFinanzas		X	Date		date-time
mordFecReqAutFinanzas		X	Date		date-time
mordPaquete			Boolean		
mordMarca		X	String		
mordAplicaComision			Boolean		

5.136. *MarcasRubrosVallasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mrvaId			Integer		int32
mrvaCodigo		X	String		
mrvaNombre		X	String		
mrvaActivo			Boolean		

5.137. *MaterialesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mateId			Integer		int32
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
mateActivo			Boolean		

5.138. *MaterialesXCaraExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
macaId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraId		X	Integer		int32
mateId			Integer		int32
macaDefault			Boolean		

5.139. *MesasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tmsrstCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
arerstPorcAumentoPrecioProductosComandas		X	Double		double
msarstId			Integer		int32
msarstCodigo		X	String		
msarstNumero		X	String		
tmsrstId			Integer		int32
arerstId			Integer		int32
msarstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
msarstEliminado			Boolean		

5.140. *MeserosRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msorstCodigoPadre		X	String		
arerstCodigo		X	String		
terCodigo		X	String		
usuCodigo		X	String		
msorstId			Integer		int32
msorstIdPadre			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msorstCodigo		X	String		
msorstNombres		X	String		
msorstApellidos		X	String		
usuId			Integer		int32
msorstActivo			Boolean		
arerstId			Integer		int32
terIdPropina			Integer		int32
msorstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
msorstEliminado			Boolean		

5.141. *ModificadoresXProdRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mdfrstIdPadre		X	Integer		int32
mdfrstProId		X	Integer		int32
mdfrstCantidadProducto		X	Double		double
mdfrstPrecioFijo		X	Double		double
mdfrstActivo			Boolean		
mdfrstCodigo		X	String		
mdfrstCodigoPadre		X	String		
mdfrstHijoInfo		X	String		
mdfrstHijoNombre		X	String		
mdfrstPadreInfo		X	String		
mxprstId			Integer		int32
mdfrstId			Integer		int32
proId			Integer		int32
mxprstRequerido			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mxprstPermiteMulti			Boolean		
mxprstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
mxprstEliminado			Boolean		
mxprstCantMinima		X	Integer		int32
mxprstCantMaxima		X	Integer		int32

5.142. *ModulosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
modCodigo		X	String		
modNombre		X	String		
modActivo			Boolean		
modWebActivo			Boolean		

5.143. *MonedaCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
monId			Integer		int32
monCodigo		X	String		
monSigno		X	String		
monNombre		X	String		
monTasaCambio		X	Double		double

5.144. *MotivoMovimientoInvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtmvId			Integer		int32
mtmvCodigo		X	String		
mtmvNombre		X	String		
mtmvCodNombre		X	String		
tmoIdAplica		X	Integer		int32

5.145. *MotoristasRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sucCodigo		X	String		
arerstCodigo		X	String		
empCodigo		X	String		
mtorstId			Integer		int32
mtorstCodigo		X	String		
mtorstNombre		X	String		
empId			Integer		int32
mtorstActivo			Boolean		
arerstId			Integer		int32
mtorstEliminado			Boolean		
mtorstIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync			Integer		int32
sucId			Integer		int32

5.146. *MovimientoInvLineaRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dmoId		X	Integer		int32
proId			Integer		int32
ubiId		X	Integer		int32
dmoCantidad			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dmoCosto		X	Double		double
dmoNumSerie		X	String		
mtmvId		X	Integer		int32

5.147. *MovimientoInvListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mmoId			Integer		int32
mmoNumero		X	String		
tmoId			Integer		int32
tmoNombre		X	String		
mtmvId		X	Integer		int32
mtmvNombre		X	String		
mmoFecha			Date		date-time
mmoTercero		X	String		
mmoComentarios		X	String		
mmoPosteado			Boolean		
mmoAnulado			Boolean		
usuIdCreo		X	Integer		int32
esPropio			Boolean		

5.148. *MovimientoInvListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *MovimientoInvListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		

5.149. *MovimientoInvRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tmoId			Integer		int32
mtmvId		X	Integer		int32
prvId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
mmoTercero		X	String		
empIdResponsable		X	Integer		int32
mmoComentarios		X	String		
lineas		X	List of *MovimientoInvLineaRequest*		

5.150. *MunicipioV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dptoId		X	Integer		int32
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.151. *OPxCentroTrabajoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
morpNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
morpFechaCreada		X	Date		date-time
proNombre		X	String		
actpNombre		X	String		
cdtpNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
daxoFecIniPlan		X	Date		date-time
daxoFecFinPlan		X	Date		date-time
daxoHorasPlan		X	Double		double
daxoFecIniReal		X	Date		date-time
daxoFecFinReal		X	Date		date-time

5.152. *OdcCentroCostoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cecoId			Integer		int32
cecoCodigo		X	String		
cecoNombre		X	String		
cecoEsSub			Boolean		
cecoIdPadre		X	Integer		int32

5.153. *OdcConteosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abiertas			Integer		int32
finalizadas			Integer		int32
posteadas			Integer		int32
anuladas			Integer		int32

5.154. *OdcListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoId			Integer		int32
mcoGUID		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mcoNumDoc		X	String		
mcoTipoDoc		X	String		
mcoFecha		X	Date		date-time
mcoConcepto		X	String		
prvNombre		X	String		
prvCodigo		X	String		
depNombre		X	String		
usuNombre		X	String		
wusrLogin		X	String		
monCodigo		X	String		
sucCodigo		X	String		
mcoLista			Boolean		
mcoOrdenFinalizada		X	Boolean		
mcoPosteada			Boolean		
mcoAnulada			Boolean		
mcoPlazoCredito		X	Integer		int16
mcoSumasAfecto		X	Double		double
mcoSumasExento		X	Double		double
mcoPorcentIVA		X	Double		double
mcoPorcentPercep		X	Double		double
mcoPorcentRetIVA		X	Double		double
mcoTasaCambio		X	Double		double
cantAutorizaciones		X	Integer		int32
mcoEstado		X	String		
total			Double		double
totalME		X	Double		double

5.155. *OdcListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OdcListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
conteos		X	*OdcConteosModel*		

5.156. *OdfConteosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
abiertas			Integer		int32
finalizadas			Integer		int32
posteadas			Integer		int32
anuladas			Integer		int32

5.157. *OdfListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mfaId			Integer		int32
mfaGUID		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaTipoDoc		X	String		
mfaFecha		X	Date		date-time
mfaTitulo		X	String		
cliNombre		X	String		
cliNombreShipTo		X	String		
vndNombre		X	String		
usuNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrNombre		X	String		
mfaNomCliente		X	String		
mfaApeCliente		X	String		
tespvId		X	Integer		int32
tespvNombre		X	String		
tovNombre		X	String		
mfaETA		X	Date		date-time
mfaLugarEntrega		X	String		
mfaLista			Boolean		
mfaFinalizada			Boolean		
mfaPosteada			Boolean		
mfaAnulada			Boolean		
mfaSumasAfecto		X	Double		double
mfaSumasExento		X	Double		double
mfaPorcentIVA		X	Double		double
mfaGranTotal		X	Double		double
mfaEstado		X	String		
total			Double		double

5.158. *OdfListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OdfListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
conteos		X	*OdfConteosModel*		

5.159. *OdsListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msrvId			Integer		int32
msrvNumero		X	String		
msrvFecHoraCreado			Date		date-time
cliNombre		X	String		
cliDireccion		X	String		
msrvContactoCliente		X	String		
mctrNumero		X	String		
lsrvNombre		X	String		
tsrvNombre		X	String		
msrvFecHoraEntregado		X	Date		date-time
statNombre		X	String		
tcniIdEncargado		X	Integer		int32
finalizado			Boolean		
lsrvId			Integer		int32
statId			Integer		int32

5.160. *OdsListResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OdsListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
totalReal			Integer		int32

5.161. *OporEquipoPrincRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
tsopvNombre		X	String		
proNombre		X	String		
valorPrincipal			Double		double
valorSecundario			Double		double
mopvFechaEstVenta		X	Date		date-time

5.162. *OportunidadContactoDisponibleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
entiId			Integer		int32
entiCodNombre		X	String		
entiNombres		X	String		
entiApellidos		X	String		
entiEsPadre		X	Boolean		
entiTomaDesiciones		X	Boolean		
entiTelefono		X	String		
entiEmail		X	String		
cliId		X	Integer		int32

5.163. *OportunidadCotizacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
asesor_Comercial		X	String		
linea_de_Negocio		X	String		
cliente		X	String		
oportunidad		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cotizacion		X	String		
estatus		X	String		
fecha_Creacion		X	Date		date-time
fecha_Estimada_Cierre		X	Date		date-time
valor		X	Double		double

5.164. *OportunidadDetalleRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dopvId		X	Integer		int32
proId		X	Integer		int32
dopvDescripcion		X	String		
dopvCantidad			Double		double
dopvFechaEstEntrega		X	Date		date-time
dopvObservaciones		X	String		
dopvPrecio		X	Double		double
dopvProdPrincipal			Boolean		
dopvCantUnidad		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
dopvUniNombre		X	String		
dopvUniAbrev		X	String		
dopvUniPrecio		X	Double		double
dopvPorcentDesc		X	Double		double
tprId		X	Integer		int32

5.165. *OportunidadListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvId			Integer		int32
mopvNumero		X	String		
mopvFechaCreado		X	Date		date-time
cliNombre		X	String		
cliNombreShipTo		X	String		
vndNombre		X	String		
vCodigo		X	String		
mopvFechaEstVenta		X	Date		date-time
mopvValorEstimadoVenta		X	Double		double
tsopvNombre		X	String		
mopvProbabilidadVenta		X	Double		double
tpopvNombre		X	String		
ldngNombre		X	String		
wusrLogin		X	String		
dopcvComentario		X	String		
proNombre		X	String		
vndId		X	Integer		int32
mopvDescripcion		X	String		
tovNombre		X	String		
mfaNumDoc		X	String		
mfaTipoDoc		X	String		
mfaFecha		X	Date		date-time
granTotal		X	Double		double
marNombre		X	String		
cliNombreUsuFinal		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvNomContactoAdicional		X	String		
totalFilas			Integer		int32

5.166. *OportunidadRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
wusrIdResp		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
cliNumero		X	String		
vndId		X	Integer		int32
mopvFechaEstVenta		X	Date		date-time
tpopvId		X	Integer		int32
tsopvId		X	Integer		int32
tovId		X	Integer		int32
ldngIdPrincipal		X	Integer		int32
motpvId		X	Integer		int32
cliIdShipTo		X	Integer		int32
entiIdContactoPrincipal		X	Integer		int32
mopvProbabilidadVenta		X	Double		double
mopvValorEstimadoVenta		X	Double		double
mopvDescripcion		X	String		
mopvDescripMotivoPerdida		X	String		
mopvNomCliente		X	String		
marId		X	Integer		int32
cliIdUsuarioFinal		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mopvNomContactoAdicional		X	String		
detalle		X	List of *OportunidadDetalleRequest*		
contactos		X	List of [integer]		int32

5.167. *OportunidadesListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *OportunidadListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
alcanceEfectivo		X	String		

5.168. *OportunidadesXVendedorGridRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vNombreCompleto		X	String		
cliNombre		X	String		
mopvNumero		X	String		
mopvDescripcion		X	String		
mopvValorEstimadoVenta		X	Double		double
mopvFechaCreado		X	Date		date-time
ldngNombre		X	String		
fecUltimoEve		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fecProximoEve		X	Date		date-time

5.169. *Order*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
parent_id		X	Integer		int32
number		X	String		
order_key		X	String		
created_via		X	String		
version		X	String		
status		X	String		
currency		X	String		
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
discount_total		X	Double		double
discount_tax		X	Double		double
shipping_total		X	Double		double
shipping_tax		X	Double		double
cart_tax		X	Double		double
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
prices_include_tax		X	Boolean		
customer_id		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
customer_ip_address		X	String		
customer_user_agent		X	String		
customer_note		X	String		
billing		X	*OrderBilling*		
shipping		X	*OrderShipping*		
payment_method		X	String		
payment_method_title		X	String		
transaction_id		X	String		
date_paid		X	Date		date-time
date_paid_gmt		X	Date		date-time
date_completed		X	Date		date-time
date_completed_gmt		X	Date		date-time
cart_hash		X	String		
meta_data		X	List of *OrderMeta*		
line_items		X	List of *OrderLineItem*		
tax_lines		X	List of *OrderTaxLine*		
shipping_lines		X	List of *OrderShippingLine*		
fee_lines		X	List of *OrderFeeLine*		
coupon_lines		X	List of *OrderCouponLine*		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
refunds		X	List of *OrderRefundLine*		
set_paid		X	Boolean		

5.170. *OrderBilling*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
first_name		X	String		
last_name		X	String		
company		X	String		
address_1		X	String		
address_2		X	String		
city		X	String		
state		X	String		
postcode		X	String		
country		X	String		
email		X	String		
phone		X	String		

5.171. *OrderCouponLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
code		X	String		
discount		X	Double		double
discount_tax		X	Double		double
meta_data		X	List of [map]		

5.172. *OrderFeeLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
tax_class		X	String		
tax_status		X	String		
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of [map]		
meta_data		X	List of [map]		

5.173. *OrderLineItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
product_id		X	Integer		int32
variation_id		X	Integer		int32
quantity		X	Double		double
tax_class		X	String		
subtotal		X	Double		double
subtotal_tax		X	Double		double
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of *TaxItem*		
meta_data		X	List of [map]		
sku		X	String		
price		X	Double		double

5.174. *OrderMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

5.175. *OrderRefundLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
reason		X	String		
total		X	Double		double

5.176. *OrderShipping*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
first_name		X	String		
last_name		X	String		
company		X	String		
address_1		X	String		
address_2		X	String		
city		X	String		
state		X	String		
postcode		X	String		
country		X	String		

5.177. *OrderShippingLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
method_title		X	String		
method_id		X	String		
instance_id		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
total		X	Double		double
total_tax		X	Double		double
taxes		X	List of [map]		
meta_data		X	List of [map]		

5.178. *OrderTaxLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		
rate_code		X	String		
rate_id		X	String		
label		X	String		
compound		X	Boolean		
tax_total		X	Double		double
shipping_tax_total		X	Double		double
meta_data		X	List of [map]		

5.179. *PartidaCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mpaFecha		X	Date		date-time
mpaDescripcion		X	String		
tpaId		X	Integer		int32
tpaCodigo		X	String		
mpaNumero		X	String		

5.180. *PartidaExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tpaCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tpaNombre		X	String		
tapCodigo		X	String		
puedeModificarDetalle			Boolean		
mpaId			Integer		int32
mpaFecha			Date		date-time
mpaDescripcion		X	String		
mpaPosteada			Boolean		
tpaId			Integer		int32
mpaNumero		X	String		
mpaAnulada			Boolean		
mpaDeSistema			Boolean		
mpaBloqueada			Boolean		
mpaPreliminar			Boolean		
sucId		X	Integer		int32
usuIdCreo		X	Integer		int32
usuIdPosteo		X	Integer		int32
mpaFechaHoraPosteo		X	Date		date-time
mpaFechaHoraCreado		X	Date		date-time
cjavId		X	Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32

5.181. *PrecioXProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprNombre		X	String		
preMonto		X	Double		double
preCantDesde		X	Double		double
preCantHasta		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
preFecDesde		X	Date		date-time
preFecHasta		X	Date		date-time
preMontoImpuesto		X	Double		double

5.182. *PreciosXCarasExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
caraCodigo		X	String		
tiprCodigo		X	String		
tiprNombre		X	String		
prcaId			Integer		int32
caraId			Integer		int32
tiprId			Integer		int32
prcaPrecio			Double		double

5.183. *PresupuestoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mprcId			Integer		int32
mprcCodigo		X	String		

5.184. *PresupuestoSituacionDetalleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
codigo		X	String		
cuenta		X	String		
presupuesto		X	Double		double
utilizado		X	Double		double
disponible		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
disponiblepct		X	Double		double
utilizadopct		X	Double		double
c1		X	Double		double
c1P		X	Double		double
c2		X	Double		double
c2P		X	Double		double
c3		X	Double		double
c3P		X	Double		double
c4		X	Double		double
c4P		X	Double		double
c5		X	Double		double
c5P		X	Double		double
c6		X	Double		double
c6P		X	Double		double
c7		X	Double		double
c7P		X	Double		double
c8		X	Double		double
c8P		X	Double		double
c9		X	Double		double
c9P		X	Double		double
c10		X	Double		double
c10P		X	Double		double
c11		X	Double		double
c11P		X	Double		double
c12		X	Double		double
c12P		X	Double		double
cueDetalle			Boolean		
cueId			Integer		int32
cueIdPadre		X	Integer		int32
vrngiCssClass		X	String		

5.185. *PresupuestoSituacionResumenModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mprcCodigo		X	String		
presupuesto			Double		double
mprcId			Integer		int32
utilizado			Double		double
pct		X	Double		double
vrngiCssClass		X	String		
vrngiValorString		X	String		

5.186. *PrioridadSrvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prioId			Integer		int32
prioCodigo		X	String		
prioNombre		X	String		
prioActiva			Boolean		
prioCustomXUsu			Boolean		
prioOrden			Integer		int32

5.187. *ProblemDetails*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
type		X	String		
title		X	String		
status		X	Integer		int32
detail		X	String		
instance		X	String		

5.188. *Product*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
slug		X	String		
permalink		X	String		
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
type		X	String		
status		X	String		
featured		X	Boolean		
catalog_visibility		X	String		
description		X	String		
enable_html_description		X	Boolean		
short_description		X	String		
enable_html_short_description		X	String		
sku		X	String		
price		X	Double		double
regular_price		X	Double		double
sale_price		X	Double		double
date_on_sale_from		X	Date		date-time
date_on_sale_from_gmt		X	Date		date-time
date_on_sale_to		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
date_on_sale_to_gmt		X	Date		date-time
price_html		X	String		
on_sale		X	Boolean		
purchasable		X	Boolean		
total_sales		X	Long		int64
_virtual		X	Boolean		
downloadable		X	Boolean		
downloads		X	List of *ProductDownloadLine*		
download_limit		X	Integer		int32
download_expiry		X	Integer		int32
external_url		X	String		
button_text		X	String		
tax_status		X	String		
tax_class		X	String		
manage_stock		X	Boolean		
stock_quantity		X	Integer		int32
stock_status		X	String		
backorders		X	String		
backorders_allowed		X	Boolean		
backordered		X	Boolean		
sold_individually		X	Boolean		
weight		X	Double		double
dimensions		X	*ProductDimension*		
shipping_required		X	Boolean		
shipping_taxable		X	Boolean		
shipping_class		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
shipping_class_id		X	String		
reviews_allowed		X	Boolean		
average_rating		X	String		
rating_count		X	Integer		int32
related_ids		X	List of [integer]		int32
upsell_ids		X	List of [integer]		int32
cross_sell_ids		X	List of [integer]		int32
parent_id		X	Integer		int32
purchase_note		X	String		
categories		X	List of *ProductCategoryLine*		
tags		X	List of *ProductTagLine*		
images		X	List of *ProductImage*		
attributes		X	List of *ProductAttributeLine*		
default_attributes		X	List of *ProductDefaultAttribute*		
variations		X	List of [integer]		int32
grouped_products		X	List of [integer]		int32
menu_order		X	Integer		int32
meta_data		X	List of *ProductMeta*		

5.189. *ProductAttributeLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
name		X	String		
position		X	Integer		int32
visible		X	Boolean		
variation		X	Boolean		
options		X	List of [string]		

5.190. *ProductCategoryLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
slug		X	String		

5.191. *ProductDefaultAttribute*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
option		X	String		

5.192. *ProductDimension*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
length		X	String		
width		X	String		
height		X	String		

5.193. *ProductDownloadLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
name		X	String		
file		X	String		

5.194. *ProductImage*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Long		int64
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
src		X	String		
name		X	String		
alt		X	String		
position		X	Integer		int32

5.195. *ProductMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

5.196. *ProductTagLine*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
name		X	String		
slug		X	String		

5.197. *ProductoAlternativoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		

5.198. *ProductoCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
proPrecio			Double		double
proCosto			Double		double
proExento			Boolean		
proActivo			Boolean		
proUsoEnVEN			Boolean		
proUsoEnCOM			Boolean		
proEnInventario			Boolean		
proRequiereSerie			Boolean		
uniId		X	Integer		int32
uniAbrevNom		X	String		
proNombreCotizaciones		X	String		
proCodigoBarra		X	String		
proCodigoBarra2		X	String		
tproEsCombo			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCrearAgrupamiento			Boolean		

5.199. *ProductoCrearRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
proTipo		X	Integer		int32
cprId		X	Integer		int32
marId		X	Integer		int32
proActivo		X	Boolean		
proExento		X	Boolean		
proUsoEnCOM		X	Boolean		
proUsoEnVEN		X	Boolean		
proNoComisionable		X	Boolean		
proReqAutParaUsoEnDetallesVEN		X	Boolean		
proCosto		X	Double		double
proNoSujeto		X	Boolean		
proPermiteGenVinIncentivo		X	Boolean		
proGeneraVinIncentivo		X	Boolean		
proOmitirPermisoCambioPrecio		X	Boolean		
proExcluirDeProntoPago		X	Boolean		
proEsPrecioLibre		X	Boolean		
proEsNoPropio		X	Boolean		
proEsKit		X	Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proEnInventario		X	Boolean		
proRequiereLote		X	Boolean		
proRequiereSerie		X	Boolean		
proNumeroParte		X	String		
proModelo		X	String		
proCodigoRetencion		X	String		
ingtrbId		X	Integer		int32
proIdPadreInv		X	Integer		int32
proDiasDuraVence		X	Integer		int32
proDiasVidaUtil		X	Integer		int32
proTipoLotifAuto		X	String		
proManejaPorcentPureza		X	Boolean		
proEsIntangible		X	Boolean		
proOmitirEnResurtido		X	Boolean		
ubiIdEntradaProdDefault		X	Integer		int32
proCantMaxAFactSinDejarMovPend		X	Double		double
proMaxNumCambios		X	Integer		int16
proEsAveria		X	Boolean		
proAltaVariabilidadCantidad		X	Boolean		
proMesesGarantia		X	Double		double
proMesesGarantiaVenta		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proTiempoEjecucionHoras		X	Double		double
ticoId		X	Integer		int32
proPorcentRenta		X	Double		double
proAplicaRentaPersJurid		X	Boolean		
proNumItemsXTicketDefault		X	Integer		int32
proPrecio		X	Double		double
proPrecioSugerido		X	Double		double
proFactorGanancia		X	Double		double
proCodigoBarra		X	String		
proCodigoBarra2		X	String		
proDiasTardaAbastecer		X	Integer		int32
proPorcentVariaCosto		X	Double		double
proDiasAntigAnalizaVariaCosto		X	Integer		int16
proPorcTolExcesoRecepODC		X	Double		double
proPorcTolDefectoRecepODC		X	Double		double
uniId		X	Integer		int32
categoriasSecundarias		X	List of [integer]		int32
propiedades		X	List of *PropiedadXProductoRequest*		
proAgruparPorCatEnVenta		X	Boolean		
proCalidadMINEC		X	String		
estlId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tallId		X	Integer		int32
colrId		X	Integer		int32
araId		X	Integer		int32
tcovId		X	Integer		int32
cmptrsId		X	Integer		int32
cecoId		X	Integer		int32
cecoIdSub		X	Integer		int32
cueIdPrePago		X	Integer		int32
cueIdPostPago		X	Integer		int32
cueIdGastosXCompra		X	Integer		int32
cueIdRebYDevSobVen		X	Integer		int32
cueIdRebYDevSobCom		X	Integer		int32
cueIdCXC		X	Integer		int32
cueIdVariacionPrecio		X	Integer		int32
cueIdVariacionConsumo		X	Integer		int32
cueIdLiqIngDiferidos		X	Integer		int32
cueIdInvProceso		X	Integer		int32
proNombreCotizaciones		X	String		
proCrearAgrupamiento		X	Boolean		
proPorcentContAlcohol		X	Double		double
proCantMetaInventario		X	Double		double
proCantMetaCadenaProd		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proPorcExcedeMetaParaPedEspecial		X	Double		double
proNumHrsXUniProd		X	Double		double
paisIdOrigen		X	Integer		int32
proNumFormulaMaestra		X	String		
proNombreGenerico		X	String		
proFormaFarmaceutica		X	String		
proCantXUniDosis		X	Double		double
proDescripcionCantXUniDosis		X	String		
proCantLoteEstandar		X	Double		double
proPorcentToleranciaRend		X	Double		double

5.200. *ProductoListaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proNombre		X	String		
proCodigo		X	String		
proActivo			Boolean		
proTipo			Integer		int32
proTipoNombre		X	String		
tproNombre		X	String		
proUsoEnCOM			Boolean		
proUsoEnVEN			Boolean		
marId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
marNombre		X	String		
cprId		X	Integer		int32
cprCodNombre		X	String		
proNumeroParte		X	String		
proModelo		X	String		
estlId		X	Integer		int32
estlNombre		X	String		
proCodigoBarra		X	String		
uniId		X	Integer		int32
uniAbreviacion		X	String		
proPrecio		X	Double		double
proCosto		X	Double		double
proEnInventario			Boolean		
tieneFoto			Boolean		
proFecHoraUltModif			Date		date-time

5.201. *ProductoMismoCodEquivModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
marNombre		X	String		
cprCodNombre		X	String		
uniNombre		X	String		

5.202. *ProductoMtoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proCodigo		X	String		
message		X	String		

5.203. *ProductosListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *ProductoListaModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		
filtradoPorSucursal			Boolean		

5.204. *ProductosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
proNombre		X	String		
proCodigo		X	String		
proCodigoBarra		X	String		
proNumeroParte		X	String		
cprId		X	Integer		int32
proActivo			Boolean		
proExento			Boolean		
proTipo			Integer		int32
proCosto			Double		double
proPrecio			Double		double
proPrecioImpuestoIncluido		X	Double		double
proFactorGanancia			Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proEnInventario			Boolean		
araId		X	Integer		int32
marId		X	Integer		int32
proModelo		X	String		
cueIdPrePago		X	Integer		int32
cueIdPostPago		X	Integer		int32
proPorcentRenta			Double		double
cueIdRebYDevSobVen		X	Integer		int32
cueIdRebYDevSobCom		X	Integer		int32
proRequiereSerie			Boolean		
proRequiereLote			Boolean		
proCodigoBarra2		X	String		
proUsoEnCOM			Boolean		
proUsoEnVEN			Boolean		
uniId		X	Integer		int32
proNombreCotizaciones		X	String		
proCrearAgrupamiento			Boolean		
proPermEntradasParciales			Boolean		
proFactorProduccion			Double		double
proDiasTardaAbastecer		X	Integer		int32
proDiasDuraVence		X	Integer		int32
ticoId		X	Integer		int32
ubiIdEntradaProdDefault		X	Integer		int32
cueIdCXC		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proEsAveria			Boolean		
proNoComisionable			Boolean		
proPorcentVariaCosto			Double		double
proDiasAntigAnalizaVariaCosto			Integer		int16
estlId		X	Integer		int32
tallId		X	Integer		int32
colrId		X	Integer		int32
proFecHoraUltModif			Date		date-time
proMaxNumCambios			Integer		int16
tcovId		X	Integer		int32
proSoloProveedoresXProd			Boolean		
proIdPadreInv		X	Integer		int32
proEsNoPropio			Boolean		
proReqAutParaUsoEnDetallesVEN			Boolean		
proAgruparPorCatEnVenta			Boolean		
proPesoBruto			Double		double
proPesoNeto			Double		double

5.205. *PromocionVigenteDetalleModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cprId		X	Integer		int32
cprCodigo		X	String		
cprNombre		X	String		
proId		X	Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proCodigo		X	String		
proNombre		X	String		
dprmvProDescripcion		X	String		
dprmvProPrecioLista		X	Double		double
dprmvProDescuento		X	Double		double
tprId		X	Integer		int32
tprCodigo		X	String		
tprNombre		X	String		
dprmvPrecio		X	Double		double
dprmvNombreAgrupamiento		X	String		
sucId		X	Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		
dprmvFechaInicio		X	Date		date-time
dprmvFechaFin		X	Date		date-time
dprmvUnidadesMinXPro		X	Double		double
dprmvUnidadesMaxXPro		X	Double		double
dprmvAplicaItemMenorPrecio			Boolean		
proExento		X	Boolean		
dprmvProPrecioListaImpuestoIncluido		X	Double		double
dprmvPrecioImpuestoIncluido		X	Double		double

5.206. *PromocionVigenteModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prmvCodigo		X	String		
prmvNombre		X	String		
prmvActiva			Boolean		
sucId		X	Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		
prmvFechaIncio		X	Date		date-time
prmvFechaFin		X	Date		date-time
prmvUnidadesMaxXPromo		X	Double		double
prmvUnidadesMaxXCli		X	Double		double
prmvAplicaSobrePrecioLista			Boolean		
prmvBuscarCprSecPro			Boolean		
detalle		X	List of *PromocionVigenteDetalleModel*		

5.207. *PromocionesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
promId			Integer		int32
promCodigo		X	String		
promNombre		X	String		
promFechaDesde			Date		date-time
promFechaHasta			Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
promPorcDescuento			Double		double
promActiva			Boolean		

5.208. *PropiedadXProductoRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
pcpId			Integer		int32
prpValor		X	String		

5.209. *ProveedorCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
prvPorcentIVA		X	Double		double
prvPorcentPercep		X	Double		double
prvPorcentRet		X	Double		double
prvPlazoCredito		X	Integer		int32
prvNacional			Boolean		
prvActivo			Boolean		
prvContribuyente		X	Double		double
prvNit		X	String		
prvRegistroIva		X	String		

5.210. *ProveedorInvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
prvCodNombre		X	String		

5.211. *ProveedorListItemModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
prvNomComercial		X	String		
prvNit		X	String		
prvRegistroIva		X	String		
prvContacto		X	String		
prvTelefono		X	String		
prvEmail		X	String		
prvCiudad		X	String		
prvActivo			Boolean		
prvPersonaJuridica			Boolean		
prvContribuyente		X	Double		double
perfil		X	String		

5.212. *ProveedoresExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvId			Integer		int32
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
prvRegistroIva		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvNit		X	String		
prvGiro		X	String		
prvContacto		X	String		
prvEmail		X	String		
prvDireccion		X	String		
prvTelefono		X	String		
prvCelular		X	String		
prvPais		X	String		
prvCiudad		X	String		
prvNacional			Boolean		
prvEsProveedor		X	Boolean		
prvPlazoCredito		X	Integer		int16
prvPersonaJuridica		X	Boolean		
prvNomComercial		X	String		
prvActivo			Boolean		
prvNumDocIdentif		X	String		

5.213. *ProveedoresListadoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
items		X	List of *ProveedorListItemModel*		
total			Integer		int32
truncado			Boolean		

5.214. *ReporteAgendaTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agndId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
agndTitulo		X	String		
agndFecHoraCreado			Date		date-time
agndFecHoraInicio			Date		date-time
agndFecHoraFin		X	Date		date-time
srcId		X	Integer		int32
srcTabla		X	String		
srcTipoDoc		X	String		
srcNumDoc		X	String		
tcniId		X	Integer		int32
nomTecnico		X	String		
terNombre		X	String		
ubiDireccion		X	String		
terContacto		X	String		
terTelefonos		X	String		
agndDescripcion		X	String		

5.215. *ReporteEstadoODSModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msrvId			Integer		int32
msrvNumero		X	String		
tsrvNombre		X	String		
statNombre		X	String		
statDeFinalizacion			Boolean		
trscNombre		X	String		
usuNomCompleto		X	String		
msrvFecHoraCreado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
msrvFecHoraSolicitado		X	Date		date-time
msrvFecHoraRecibido		X	Date		date-time
msrvFecHoraEntregado		X	Date		date-time
msrvFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
agndFecHoraInicio		X	Date		date-time
msrvContactoCliente		X	String		
tevlNombre		X	String		
tcniIdEncargadoNomCompleto		X	String		
tcniIdEjecutoNomCompleto		X	String		
msrvComentarios		X	String		
vndIdAsesorNomCompleto		X	String		
tcenNombre		X	String		
msrvPrioridad		X	String		
msrvDescripFallaSolicitud		X	String		
msrvDiagnosticoResultado		X	String		
msrvDireccionServicio		X	String		
msrvTelefonoServicio		X	String		
cliNombre		X	String		
nomLinea		X	String		
estadoSemaforo		X	String		
semaforoColorHex		X	String		

5.216. *ReservacionesRstExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
arerstCodigo		X	String		
msorstCodigo		X	String		
mevenrNumero		X	String		
cliNumero		X	String		
cliNombre		X	String		
usuCodigo		X	String		
wusrLogin		X	String		
empResponsableCodigo		X	String		
rsvrstId			Integer		int32
msarstId		X	Integer		int32
arerstId		X	Integer		int32
msorstId		X	Integer		int32
rsvrstMotivo		X	String		
rsvrstFecHoraCreado			Date		date-time
rsvrstFecHoraDesde		X	Date		date-time
rsvrstFecHoraHasta		X	Date		date-time
rsvrstNumComensales			Integer		int16
rsvrstFecHoraCancelada		X	Date		date-time
rsvrstFecHoraOcupada		X	Date		date-time
mevenrId		X	Integer		int32
cliId		X	Integer		int32
rsvrstNomCliente		X	String		
rsvrstApeCliente		X	String		
rsvrstTelefono		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
rsvrstEmail		X	String		
rsvrstCancelada			Boolean		
rsvrstEsCortesia			Boolean		
usuIdCreo		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
rsvrstCanceladaFueraDeTiempo			Boolean		
rsvrstEnListaDeEspera			Boolean		
asistentesXReservacionRsts		X	List of *AsistentesXReservacionesRstExtendedModel*		

5.217. *SaldoInvProductoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
proId			Integer		int32
ubiNombre		X	String		
sliSaldo		X	Double		double
sliSaldoEnTransito		X	Double		double
sliSaldoReservado		X	Double		double
sliSaldoDisponible		X	Double		double

5.218. *SectorRentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valor			Integer		uint8
texto		X	String		

5.219. *SitiosExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
casiCodigo		X	String		
casiNombre		X	String		
tiesCodigo		X	String		
tiesNombre		X	String		
prvNombre		X	String		
sitiId			Integer		int32
sitiCodigo		X	String		
prvId			Integer		int32
casiId			Integer		int32
sitiDireccion		X	String		
sitiReferencia		X	String		
sitiGPSLat		X	Double		double
sitiGPSLon		X	Double		double
sitiSentido		X	String		
dptoId			Integer		int32
muniId			Integer		int32
distId		X	Integer		int32
sitiReqPermiso			Boolean		
sitiPrivado			Boolean		
sitiFechaActivacion		X	Date		date-time
sitiTieneElec			Boolean		
sitiNIC		X	String		
sitiContadorElec		X	String		
sitiObservaciones		X	String		
prvIdElectricidad		X	Integer		int32
sitiTieneAntena		X	Boolean		
sitiActivo			Boolean		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sitiNotasInstaladores		X	String		
sitiAjeno			Boolean		
sitiRegistroCatastral		X	String		
sitiEsPotencial			Boolean		
tiesId		X	Integer		int32
sitiAplicaAntena			Boolean		
sitiObservacionesWeb		X	String		
sitiEnlaceWeb		X	String		
sitiAltura		X	Double		double
sitiDiasSolPermiso		X	Integer		int32

5.220. *SubdetFacturaMatPrimModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sdfampId			Integer		int32
dfaId			Integer		int32
proId			Integer		int32
sdfampCantidad			Double		double
proCodNombre		X	String		

5.221. *SubtipoEgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valor		X	String		
texto		X	String		

5.222. *SucClientesExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
sclId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
sclCodigo		X	String		
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		
sclTelefono		X	String		
vndId		X	Integer		int32
sclContacto		X	String		
asclId		X	Integer		int32
sclEmail		X	String		
sclCiudadMuni		X	String		
sclDeptoEstado		X	String		
sclCodPostal		X	String		
sclPais		X	String		
sclActiva			Boolean		
sclOrdenEnRuta		X	Double		double
geocoId		X	Integer		int32
sclIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
sclOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ubiIdDefault		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32

5.223. *SucClientesModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
sclCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sclNombre		X	String		
sclDireccion		X	String		
sclTelefono		X	String		
vndId		X	Integer		int32
sclContacto		X	String		
asclId		X	Integer		int32
sclEmail		X	String		
sclCiudadMuni		X	String		
sclDeptoEstado		X	String		
sclCodPostal		X	String		
sclPais		X	String		
sclActiva			Boolean		
sclOrdenEnRuta		X	Double		double
geocoId		X	Integer		int32
sclIdOrigenSync		X	String		
sucIdOrigenSync		X	Integer		int32
sclOcultarNomVndEnImpresion			Boolean		
ubiIdDefault		X	Integer		int32
empIdResponsable		X	Integer		int32

5.224. *SucursalCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sucId			Integer		int32
sucCodigo		X	String		
sucNombre		X	String		

5.225. *TarifasProveedorExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
prvCodigo		X	String		
prvNombre		X	String		
mateCodigo		X	String		
mateNombre		X	String		
taprId			Integer		int32
prvId			Integer		int32
mateId			Integer		int32
taprInstImpr		X	Double		double
taprInstalacion		X	Double		double
taprImpresion		X	Double		double
taprDesmontaje		X	Double		double
taprVolteado		X	Double		double

5.226. *TaxItem*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
total		X	Double		double
subtotal		X	Double		double

5.227. *TecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId			Integer		int32
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
empId		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
tcniActivo			Boolean		
sucId		X	Integer		int32

5.228. *TicketAbiertoTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikId			Integer		int32
mtikNumero		X	String		
ttikCodigo		X	String		
statCodigo		X	String		
statNombre		X	String		
mtikIsDraft			Boolean		
mtikPrioridadInterna			Integer		int32
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double

5.229. *TicketAdjuntoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
fxrgId			Integer		int32
mtikId			Integer		int32
fileId			Integer		int32
fileNombreOriginal		X	String		
fileDescripcion		X	String		
fxrgFecHoraAgregado			Date		date-time
fxrgPrivado			Boolean		
fltpNombre		X	String		
rowguid			UUID		uuid
fldtOrigSize		X	Long		int64
bytes		X	Long		int64

5.230. *TicketComentarioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
dtikId			Integer		int32
mtikId			Integer		int32
dtikTipo		X	String		
dtikData		X	String		
dtikDataFormat		X	String		
dtikFecHoraCreado			Date		date-time
wusrId		X	Integer		int32
usuId		X	Integer		int32
dtikFinalizado			Boolean		
dtikOrden		X	Integer		int32
usuCodigo		X	String		
usuNombre		X	String		
wusrLogin		X	String		

5.231. *TicketCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNumero		X	String		
cliId		X	Integer		int32
mtikTitulo		X	String		
mtikDescripcion		X	String		
mtikDescipFormat		X	String		
lsrvId		X	Integer		int32
lsrvCodigo		X	String		
ttikId		X	Integer		int32
ttikCodigo		X	String		
statId		X	Integer		int32
statCodigo		X	String		
trscId		X	Integer		int32
trscCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikIsDraft		X	Boolean		
tcniId		X	Integer		int32
mfaIdCotiOdF		X	Integer		int32
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double
mtikNumHorasEstimPruebas		X	Double		double
mtikNumHorasCliente		X	Double		double
mtikNumReferencia		X	String		
mtikFuncion		X	String		
mtikTags		X	String		
mtikFecHoraSolicitadoCliente		X	Date		date-time
mtikFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
wusrEmail		X	String		
mtikPrioridadSegunWusr		X	Integer		int32
mtikPrioridadInterna		X	Integer		int32
mtikNumero		X	String		
usuIdCreo		X	Integer		int32
wusrIdCreo		X	Integer		int32
empIdCreador		X	Integer		int32

5.232. *TicketGrupoTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId		X	Integer		int32
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniApellidos		X	String		
tecnicoDisplay		X	String		
cantidad			Integer		int32
sumHorasReales			Double		double
sumHorasEstimadas			Double		double
sumHorasEstimPruebas			Double		double
sumHorasCliente			Double		double
tickets		X	List of *TicketsExtendedModel*		

5.233. *TicketTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcniId			Integer		int32
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
empId		X	Integer		int32

5.234. *TicketsAbiertosTecnicoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tecnico		X	*TicketTecnicoModel*		
tickets		X	List of *TicketAbiertoTecnicoModel*		

5.235. *TicketsExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombre		X	String		
statNombre		X	String		
statCodigo		X	String		
lsrvNombre		X	String		
lsrvCodigo		X	String		
tcniCodigo		X	String		
tcniNombres		X	String		
tcniApellidos		X	String		
usuCodigo		X	String		
usuCreoNombres		X	String		
usuCreoApellidos		X	String		
ttikCodigo		X	String		
ttikNombre		X	String		
trscCodigo		X	String		
trscNombre		X	String		
adjuntos		X	List of *TicketAdjuntoModel*		
comentarios		X	List of *TicketComentarioModel*		
mtikId			Integer		int32
mtikNumero		X	String		
mtikGUID		X	String		
mtikTitulo		X	String		
mtikDescripcion		X	String		
mtikDescipFormat		X	String		
mtikIsDraft			Boolean		
cliId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
statId			Integer		int32
mtikPrioridadInterna			Integer		int32
mtikPrioridadSegunWusr			Integer		int32
mtikTags		X	String		
lsrvId			Integer		int32
tcniId		X	Integer		int32
ttikId		X	Integer		int32
trscId		X	Integer		int32
mfaIdCotiOdF		X	Integer		int32
usuIdCreo		X	Integer		int32
mtikCerrado			Boolean		
mtikFuncion		X	String		
mtikNumReferencia		X	String		
mtikDificultad		X	Double		double
mtikMotivoFix		X	Integer		int32
mtikNumInterrupciones		X	Integer		int32
mtikAccion		X	String		
mtikNumHorasEstimadas		X	Double		double
mtikNumHorasReales		X	Double		double
mtikNumHorasCliente		X	Double		double
mtikNumHorasEstimPruebas		X	Double		double
mtikFecHoraCreado			Date		date-time
mtikFecHoraCerrado		X	Date		date-time

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mtikFecHoraAsignadoATcni		X	Date		date-time
mtikFecHoraSolicitadoCliente		X	Date		date-time
mtikFecHoraFinEstimada		X	Date		date-time
mtikFecHoraIniciado		X	Date		date-time
mtikFechaHoraUltimoCambioStatus		X	Date		date-time
mtikFecHoraValidado		X	Date		date-time

5.236. *TicketsPorTecnicoResultModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
totalTickets			Integer		int32
truncado			Boolean		
grupos		X	List of *TicketGrupoTecnicoModel*		

5.237. *TipoAbonoCxcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tabId			Integer		int32
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		
bcuIdDefaultEnCierres		X	Integer		int32
bcoId		X	Integer		int32

5.238. *TipoAbonoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tabId			Integer		int32
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		

5.239. *TipoAccionPersonalModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tapnId			Integer		int32
tapnCodigo		X	String		
tapnNombre		X	String		
tapnCodNombre		X	String		
tapnEsConfidencial			Boolean		

5.240. *TipoAnticipoVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tanvId			Integer		int32
tanvCodigo		X	String		
tanvNombre		X	String		
tanvPrefijoNumeracion		X	String		
sucId		X	Integer		int32

5.241. *TipoClienteV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
esDependiente			Boolean		
id			Integer		int32
codigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
nombre		X	String		

5.242. *TipoDocIdentifV3Item*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
regexValida		X	String		
mensajeRegex		X	String		
id			Integer		int32
codigo		X	String		
nombre		X	String		

5.243. *TipoDocParaPostearModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tipoDoc		X	String		

5.244. *TipoDocVenCatalogoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tdvnCodigo		X	String		
tdvnNombre		X	String		

5.245. *TipoEstadoPreparacionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tespvId			Integer		int32
tespvCodigo		X	String		
tespvNombre		X	String		
tespvActivo			Boolean		
tespvDefault			Boolean		

5.246. *TipoMovimientoInvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tmoId			Integer		int32
tmoCodigo		X	String		
tmoNombre		X	String		
tmoCodNombre		X	String		
tmoSigno			Integer		int16
tmoMuestraCli			Boolean		
tmoMuestraPrv			Boolean		
tmoPermiteMotivos			Boolean		
tmoRequiereMotivo			Boolean		
tmoNoPermiteOcultarCosto			Boolean		
tmoSeleccionable			Boolean		
tmoSeleccionableEnWeb			Boolean		

5.247. *TipoOrdProdModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
torpId			Integer		int32
torpCodigo		X	String		
torpNombre		X	String		
torpDefault			Boolean		

5.248. *TipoOrigenVentaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tovId			Integer		int32
tovNombre		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tovCodNombre		X	String		
tovDefault			Boolean		

5.249. *TipoPartidaModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tpaId			Integer		int32
tpaNombre		X	String		
tpaCodigo		X	String		
tapCodigo		X	String		
tpaDefault			Boolean		
tpaDeSisitema			Boolean		
tpaEsCierre			Boolean		
tpaActiva			Boolean		
tpaResumeDetalles			Boolean		
tpaPrefijoAlterno		X	String		

5.250. *TipoPrecioModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprId			Integer		int32
tprNombre		X	String		

5.251. *TipoProdModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tprdId			Integer		int32
tprdNombre		X	String		
tprdEsDesensamble			Boolean		

5.252. *TipoStatusModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
statId			Integer		int32
statCodigo		X	String		
statNombre		X	String		
statOrden		X	Integer		uint8
statDefault		X	Boolean		
statAplicaTickets		X	Boolean		
statDeFinalizacion			Boolean		
statImplEnEjecucion			Boolean		
statImplAsignado			Boolean		
statEsDraft			Boolean		
statDaInicio			Boolean		
statFinalizacionExitosa			Boolean		
lsrvId		X	Integer		int32

5.253. *TipoTareaEventoModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttopvId			Integer		int32
ttopvCodigo		X	String		
ttopvNombre		X	String		
ttopvCodNombre		X	String		
ttopvAplicaATareas			Boolean		
ttopvAplicaAEventos			Boolean		

5.254. *TipoTicketModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttikId			Integer		int32
ttikCodigo		X	String		
ttikNombre		X	String		
ttikActivo			Boolean		
ttikTipoChngLog		X	String		
ttikConsumeHrsImpl			Boolean		
lsrvId		X	Integer		int32
ttikNumAdjuntosReqQuitarBorrador		X	Integer		int16

5.255. *TipoTransaccionModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
trscId			Integer		int32
trscCodigo		X	String		
trscNombre		X	String		
trscFacturar			Boolean		
trscIndeterminado			Boolean		
trscAplicaMServicios			Boolean		
trscDefault			Boolean		
trscDefaultDesdeTkt			Boolean		
trscDefaultDesdeContrato			Boolean		
trsvActiva			Boolean		

5.256. *TiposAbonoBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		
tabId			Integer		int32
tabCodigo		X	String		
tabNombre		X	String		
cueId		X	Integer		int32
tabEliminable		X	Boolean		
tabAplicaCecoEnCueId			Boolean		
tabAplicaCecoEnOperacionBco			Boolean		

5.257. *TiposCarasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ticaId			Integer		int32
ticaCodigo		X	String		
ticaNombre		X	String		
ticaActivo			Boolean		
ticaPermiteConsolidarMismoTipo			Boolean		
ticaSiempreReqInstal			Boolean		
ticaNumDiasAntiRqInstalacion		X	Integer		int32
ticaEsDigital			Boolean		

5.258. *TiposCargoBancoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cueCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tcbId			Integer		int32
tcbCodigo		X	String		
tcbNombre		X	String		
cueId		X	Integer		int32
tcbEliminable		X	Boolean		
tcbAplicaCecoEnCueId			Boolean		
tcbAplicaCecoEnOperacionBco			Boolean		

5.259. *TiposEstructurasModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiesId			Integer		int32
tiesCodigo		X	String		
tiesNombre		X	String		
tiesAlturaTotal		X	Double		double
tiesActivo			Boolean		

5.260. *TiposPlanillaXEmpleadoExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tplCodigo		X	String		
tplNombre		X	String		
tpeId			Integer		int32
empId			Integer		int32
tplId			Integer		int32

5.261. *TiposPreciosModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiprId			Integer		int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tiprCodigo		X	String		
tiprNombre		X	String		
tiprEsMinimo			Boolean		
tiprEsDefault			Boolean		
tiprActivo			Boolean		
tiprEsImpresion			Boolean		
tiprEsImpresionMt2			Boolean		
tiprPrecioImpresion		X	Double		double

5.262. *TiposTrabajoOPModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ttopId			Integer		int32
ttopCodigo		X	String		
ttopNombre		X	String		
ttopReqSubirImg			Boolean		
ttopIncluyeInstalacion			Boolean		
ttopIncluyeImpresion			Boolean		
ttopReqRptCliente			Boolean		
ttopOmiteDatosAdiRptPrv			Boolean		
ttopOrden			Integer		int16
ttopActivo			Boolean		
ttopSeleccionableEjecs			Boolean		
ttopValidaFecEjecucion			Boolean		
ttopObservDefault		X	String		

5.263. *TopClienteRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliNombre		X	String		
vNombreCompleto		X	String		
ccclNombre		X	String		
totalVenta			Double		double

5.264. *TrackingNumsAgcModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tnucId			Integer		int32
tnucNumeroTracking		X	String		
tnucFecHoraRecibido			Date		date-time
tncuNumLote		X	String		
usuIdRecibio			Integer		int32
courId			Integer		int32
wusrIdPreregistro		X	Integer		int32
entcIdDestino		X	Integer		int32
dcrgId		X	Integer		int32
tnucEsSobre			Boolean		
tnucJSONImport		X	String		
tnucFecHoraImportProcesada		X	Date		date-time
mmitnucIdImportProcesada		X	Integer		int32
importsTrackingNumsAgc		X	List of *ImportsTrackingNumsAgcModel*		

5.265. *TrasladoCuentaRstModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
mctrstNumero		X	String		
msarstCodigoDestino		X	String		
arerstCodigoDestino		X	String		

5.266. *UbicacionInvModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
ubiId			Integer		int32
ubiCodigo		X	String		
ubiNombre		X	String		
ubiCodNombre		X	String		

5.267. *Variation*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
description		X	String		
permalink		X	String		
sku		X	String		
price		X	Double		double
regular_price		X	Double		double

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
sale_price		X	Double		double
date_on_sale_from		X	Date		date-time
date_on_sale_from_gmt		X	Date		date-time
date_on_sale_to		X	Date		date-time
date_on_sale_to_gmt		X	Date		date-time
on_sale		X	Boolean		
status		X	String		
purchasable		X	Boolean		
_virtual		X	Boolean		
downloadable		X	Boolean		
downloads		X	List of *VariationDownload*		
download_limit		X	Integer		int32
download_expiry		X	Integer		int32
tax_status		X	String		
tax_class		X	String		
manage_stock		X	oas_any_type_not_mapped		
stock_quantity		X	Integer		int32
stock_status		X	String		
backorders		X	String		
backorders_allowed		X	Boolean		
backordered		X	Boolean		
weight		X	Double		double
dimensions		X	*VariationDimension*		
shipping_class		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
shipping_class_id		X	String		
image		X	*VariationImage*		
attributes		X	List of *VariationAttribute*		
menu_order			Integer		int32
meta_data		X	List of *VariationMeta*		

5.268. *VariationAttribute*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
name		X	String		
option		X	String		

5.269. *VariationDimension*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
length		X	String		
width		X	String		
height		X	String		

5.270. *VariationDownload*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	String		
name		X	String		
file		X	String		

5.271. *VariationImage*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
date_created		X	Date		date-time
date_created_gmt		X	Date		date-time
date_modified		X	Date		date-time
date_modified_gmt		X	Date		date-time
src		X	String		
name		X	String		
alt		X	String		

5.272. *VariationMeta*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id		X	Integer		int32
key		X	String		
value		X	oas_any_type_not_mapped		

5.273. *VendedoresExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndNombreCompleto		X	String		
sucCodigo		X	String		
cavnCodigo		X	String		
vndCodigo		X	String		
vndDUI		X	String		
vndNIT		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndTelefono		X	String		
vndEmail		X	String		
vndDireccion		X	String		

5.274. *VendedoresXClienteExtendedModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vndCodigo		X	String		
vndNombreCompleto		X	String		
vndxcId			Integer		int32
cliId			Integer		int32
vndId			Integer		int32
vndxcPorcentComision		X	Double		double
vndxcVendedorDefault			Boolean		
vndxcEliminado			Boolean		

5.275. *VentasXVendedorGridRowModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
vNombreCompleto		X	String		
ldngNombre		X	String		
totalVenta			Double		double
cuantasCot			Integer		int32

5.276. *WebhookEndpointUrlModel*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
endpointCodigo		X	String		

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
cliId			Integer		int32
url		X	String		