



TECSOUND®S TEIP

..... sellepärast, et vaikus ei pea võtma ruumi!

TECSOUND® S TEIP - suure vastupidavusega Tecsound teip on helisummutav materjal, mis on valmistatud polümeeri baasil, ilma bituumenita. Mõeldud kasutamiseks metallkonstruktsioonide elementides, kus võib esineda vibratsioon.



Põhiomadused on järgmised:

- suur võime metall pindade ja konstruktsioonide vibratsiooni absorbeerimiseks;
- Kerge ja mugav kasutada tänu märkimisväärsele paindlikkusele ja venimisvõimele;
- Seda saab kasutada mis tahes pinna peal;
- Väga kaua vastupidav, ei ima niiskust ja auru, tänu millele ei mädane, ei hallita.

SOPREMA IBERIA S.L.U. jätab endale õiguse muuta siin dokumendis esitatud teavet etteteatamiseta ja keeldub vastutusest vigade korral, mille põhjuseks on toodetesobimatu kasutamine või paigaldamine. Väärtused, mis on näidatud tehnilistel infolehtedel on meie labori testide keskväärtused.

Soprema Group partner Eestis:

TO2 OÜ

Tel. +372 50 22 846

tiit@to2.ee
www.to2.ee

Reg. Nr.12774586



TECSOUND®S TEIP

..... sellepärast, et vaikus ei pea võtma ruumi!

TECSOUND® S teipi kasutatakse:

- heli ja vibratsiooni sildade ilmnemise ennetamiseks.
- vibratsiooni "summutamine", mis tekib metallkatuste ja konstruktsiooni

vahel.

Tehnilised andmed:

Näitajad	Tähendus
Tihedus	1,90 kg / cm ³
Tõmbetugevus	30 N / cm ²
Venivuse tugevus	300 %
Elastsus	ei purune painutamisel - 10 °
Purustamise tugevus	4,84 kg / cm ²

Kasutusjuhend:

Alus: enne materjali kasutamist pind, millele seda pannakse, peab olema puhastatud tolmust, mustusest ja rasvast.

SOPREMA IBERIA S.L.U. jätab endale õiguse muuta siin dokumendis esitatud teavet etteteatamiseta ja keeldub vastutusest vigade korral, mille põhjuseks on toodetesobimatu kasutamine või paigaldamine. Väärtused, mis on näidatud tehnilistel infolehtedel on meie labori testide keskvväärtused.

Soprema Group partner Eestis:

TO2 OÜ

Tel. +372 50 22 846

tiit@to2.ee
www.to2.ee

Reg. Nr.12774586



TECSOUND®S TEIP

..... sellepärast, et vaikus ei pea võtma ruumi!

Paigaldus: TECSOUND® S teipi kinnitatakse profiili või metallkonstruktsiooni väljaspoole.

Kinnitamine toimub: eemaldatakse kaitsekile ja samaaegselt jaotatakse ühtlaselt materjali pinna peale. Pärast tööd kindlasti veenduge, et teip on tugevalt kinnitatud.

Kasutamine metall katuste paigaldamisel: TECSOUND® S teip kinnitatakse metallist ääre külge, mille külge hiljem kinnitatakse katus. Materjal kantakse selle riba külge eemaldades samaaegselt kaitsekile ja kinnitades aluse külge.



TECSOUND® S teibi pakendamine ning ladustamine:

Nimetus	Laius	Pikkus (m)	Paksus	Kogus karbis(rl)
TECSOUND® S70 Band 70	70 mm	6	2.6 mm	8

SOPREMA IBERIA S.L.U. jätab endale õiguse muuta siin dokumendis esitatud teavet etteteatamiseta ja keeldub vastutusest vigade korral, mille põhjuseks on toodetesobimatu kasutamine või paigaldamine. Väärtused, mis on näidatud tehnilistel infolehtedel on meie labori testide keskvaartused.

Soprema Group partner Eestis:

TO2 OÜ

Tel. +372 50 22 846

tiit@to2.ee
www.to2.ee

Reg. Nr.12774586



TECSOUND®S TEIP

..... sellepärast, et vaikus ei pea võtma ruumi!

TECSOUND® S50 Band 50 50 mm 6 2.6 mm 12

TECSOUND® S säilitamine on lubatud mitte rohkem, kui aasta kuivas kohas temperatuuril mitte üle +35 ° C, kaitstes toodet mehaaniliste vigastuste eest.

NORMID

· Vastab järgmistele normidele: CTE-DB-HR, EN ISO 140-1, EN ISO 140-3, EN ISO 140-6, EN ISO 140-8, EN 20140-2 ja EN ISO 717/1/2. Kvaliteedisüsteem vastab : ISO: 9001



SOPREMA IBERIA S.L.U. jätab endale õiguse muuta siin dokumendis esitatud teavet etteteatamiseta ja keeldub vastutusest vigade korral , mille põhjuseks on toodetesobimatu kasutamine või paigaldamine . Väärtused, mis on näidatud tehnilistel infolehtedel on meie labori testide keskväärtused.

Soprema Group partner Eestis:

TO2 OÜ

Tel. +372 50 22 846

tiit@to2.ee
www.to2.ee

Reg. Nr.12774586