

TECSOUND® TUBE



TECSOUND® TUBE on heliisolatsioonisüsteem, mis koosneb hästi venivale mittekootud polüestermatile liimitud TECSOUND®-i sünteetilisest membraanist. TECSOUND® TUBE on disainitud spetsiaalselt hoonetes kanalite müratõkkematerjalina kasutamiseks. Summutava elemendi ja viskoelastse kõrgtiheda membraani kombineeritud toime parandab akustilisi omadusi.

TOODE	KAAL	PAKSUS	MÕÕDUD
TECSOUND® TUBE	3,75 kg/m ²	4,75 mm	8 m x 0,4 m

TEXFON



TEXFON on löögimüra summutav isolatsioonikiht põrandatele. See koosneb kaitsvale bituumenalusele lamineeritud hästi venivast mittekootud polüestermatist. See tagab ΔLW 22 dB löögimüra isolatsiooni.

TOODE	PAKSUS	MÕÕDUD
TEXFON	3,4 mm	20 m x 1 m

TEXSIMPACT



TEXSIMPACT on kõrgtehnoloogiline, ristseotud, suletud pooridega polüetüleenmembraan põrandate löögimüra vähendamiseks. Toode on saadaval 5 ja 10 mm paksusena. Sellel on suur survetugevus ja suurepärased heliisolatsiooniomadused.

TOODE	PAKSUS	MÕÕDUD
TEXIMPACT 5	5 mm	50 m x 2 m
TEXIMPACT 10	10 mm	50 m x 2 m

SIDUSTOOTED



TEXSIMPACTi eraldusriba

TEXSIMPACTi eraldusriba on valmistatud ristseotud polüetüleenvahust. See on ettenähtud vaheseinte alla paigaldamiseks seinte ja põrandate vahelise akustilise silla katkestamiseks.

TEXFONi eraldusriba

TEXFONi eraldusriba on isekleepiv suletud pooridega polüetüleenvahust eraldusteip. See takistab löögimüra üle kandumist ujupõrandate ning püstpindade ja kandeelementide vahel.



Kinnitid

Need kinnitid on ettenähtud TECSOUND® FT ja TECSOUND® 2FT kohale fikseerimiseks.