

Manejadores de paquetes en Debian (1)

- Más de 51,000 paquetes
- aptitude: Basado en terminal, front-end para apt.
- apt-get: Advanced Packaging Tool, frontend para dpkg.
- apt: Interface CLI de alto nivel para el manejo de paquetes del sistema.
- task-sel: Selecciona grupos de programas, front-end para apt.




dselect: Basado en terminal, front-end para apt.

- dpkg: Sistema de administración de paquetes.
- gdebi: Permite instalar archivos deb y sus dependencias.
- synaptic: Admon. gráfico, front-end para apt.
- apt-utils: Utilerías para APT.



apt-file: Basado en terminal, permite buscar archivo en un paquete.

- apt-rdepends: Lista dependencias de los paquetes.
- apt-listchanges: Notifica cambios.
- apt-listbugs: Lista bugs críticos.
- unattended-upgrades: paquete para APT permite instalaciones automáticas de actualizaciones





deb http://ftp.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free deb-src http://ftp.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free deb-src http://ftp.security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

Tipo paquetes:

deb Paquete binario deb-src Código fuente de los paquetes

Fuente


http, ftp, file, cdrom


Codename


stretch, buster, sid, stable, testing, unestable

Secciones

main, contrib, non-free







Otros comandos

- Instalar archivo deb
 - dpkg -i archivo.deb
- Instalar archivo deb y sus dependencias
 - gdebi archivo.deb
- Reconfigurar paquete
 - dpkg-reconfigure paquete
- Ver todos los paquetes instalados
 - dpkg -l
- Los archivos deb se guardan en /var/cache/apt/archives
- apt-get clean



