

FICHA TECNICA PARA FIJACIONES

Producto	TORNILLO CAB. LENTEJA PUNTA BROCA #8 x 1/2"	Código	50ATPF
-----------------	--	---------------	---------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción Tecbolt	LENTEJA.P.BROCA. #8x1/2		
Material	Acero medio Carbono		
Norma aplicada al material	SAE 1018		
Fabricación / Origen	Importado		
Uso del producto	Autorperforante para metal y zinc.		
Condiciones Ambientales	Interior Seco		
Productos complementarios			

FOTO REFERENCIAL

FOTO REFERENCIAL

VALORES DIMENSIONALES

Normas aplicadas al diseño	ASME B18.6.4				
Diámetro nominal	4,2	#8	Largo nominal	12,70	1/2
Tipo de Cabeza	Cabeza Lenteja		Plano asociado	ATPFB8-2	
Medidas del Producto	Mín.	Máx.	Medidas del Producto	Mín.	Máx.
Diámetro de Rosca	4,09	4,21	N° de calibre	Phillips 2	
Radio bajo Cabeza	0,40	0,60	Prof. Calibre	2,14	2,73
Diámetro de golilla	10,80	11,20	Espesor golilla	0,90	1,10
Alto total de cabeza	2,50	2,75	N° de punta broca	#2	
Capacidad de Perforación	Máximo 2mm				

TERMINACIÓN SUPERFICIAL

Tipo de recubrimiento	ZBR	Zincado brillante	Observaciones : Dureza superf : 560 HV Prof de Cementación : 0,1 mín Dureza núcleo : 240 - 425 HV
Espesor de recubrimiento		3 µm Mínimo	
Tratamiento Térmico o Superficial		Cementado	

REQUISITOS NORMATIVOS

Requisitos	Unidad	Valores Mínimos	Norma aplicada	Certificación
Torque de instalación	N-m	4,4	SAE J478	Propia
Niebla salina	hrs	48	ASTM B 117	Propia
Ductilidad	---	10° inclinación	SAE J478	Propia
Funcional	---	Aprobado	N/A	Propia

EMPAQUE

Tipo de embalaje	Caja	C1	Tamaño del envase (mm)	57 X 40 X 40
Unidades por empaque	100	Unds	Peso en 100 unds (gr, aprox)	143

Dimensiones no indicadas son milímetros.