

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЕРСИИ 15030202
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «BARS»**

Заказчик изменения:	<i>ДБУиО</i>
Ответственный за выпуск:	<i>УРСПИС, Отдел "Центр компетенции по системам финансовой отчетности"</i>
Разработчик:	<i>RBT</i>
Вид документа:	<i>Инструкции администратора</i>
Комментарий:	

1. ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСИИ ПС

Согласно договору поставка исходных кодов не предусмотрена.

2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ СРЕДЫ ОКРУЖЕНИЯ

Для работы приложения N1 необходимо следующее ПО:

Oracle JRE 7 Update 51

Apache Tomcat 7.0.52

В остальном настройка среды не требует отличных от стандартных методов установки.

**3. ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСТАНОВКИ ПОСТАВКИ ОТ RBT**

Для установки поставки необходимо:

1. Для установки объектов **DB2** из поставки {номер поставки 15030202} выполнить скрипты из файлов (см. [пункт 1.1](#) приложения к инструкции):
 1. ../1/instal.sql
 2. ../2/2015.03.02-02/Installer/install.sql
 3. ../3/2015.03.02-03/Installer/install.sql
 4. ../4/2015.03.02-04/Installer/install.sql
 5. ../5/2015.03.02-05/Installer/install.sql
 6. ../6/2015.03.02-06/Installer/install.sql
 7. ../7/2015.03.02-07/Installer/install.sql
 8. ../8/2015.03.02-08/Installer/install.sql
 9. ../9/2015.03.02-09/Installer/install.sql

2. Открыть файл framework.war с помощью zip-архиватора. Открыть в нем файл ./WEB-INF/web.xml. Указать в параметрах инициализации правильные значения:

```
<context-param>
  <param-name>AS400.ip</param-name>
  <param-value>bars_db</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>crystal.ras.IP</param-name>
  <param-value>10.1.7.48</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>crystal.ras.URL</param-name>
  <param-value>
http://appbars/businessobjects/enterprise115/desktoplaunch/InfoView
</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>crystal.ras.URL.2010</param-name>
  <param-value>
http://vs193:8080/businessobjects/enterprise115/desktoplaunch/InfoView/logon/logon.do
</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>crystal.ras.URL.2006_2009</param-name>
  <param-value>
http://vs86:8080/businessobjects/enterprise115/desktoplaunch/InfoView/logon/logon.do
</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>db.url</param-name>
  <param-value>jdbc:as400://bars_db</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>db.password</param-name>
  <param-value>M***R</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>db.user</param-name>
  <param-value>I****R</param-value>
</context-param>

<context-param>
  <param-name>cmsname</param-name>
  <param-value>VS131:6400</param-value>
</context-param>
```

TESTdocx_000001

```
<context-param>
  <param-name>mailmask</param-name>
  <param-value></param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
  <param-name>mailhost</param-name>
  <param-value>SMTP.imb.ru</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
  <param-name>mailfrom</param-name>
  <param-value>d****v@unicredit.ru</param-value>
</context-param>
```

```
<!-- адрес приложения для расчета показателей Н1 (новый WebEngine) -->
<context-param>
  <param-name>n1_addr</param-name>
  <param-value>http://iv102:8080/N1</param-value>
</context-param>
```

```
<!-- ip-адрес сервера, на котором находится framework для формирования токена
авторизации через BO -->
```

```
<context-param>
  <param-name>token.ip</param-name>
  <param-value>172.17.14.173</param-value>
</context-param>
```

3. Выполнить установку framework.war (см. [пункт 2.1](#) приложения к инструкции)

Удостовериться, что версия фреймворка на главной странице обновилась на "Версия UCBank (ver. 4.84): 27.02.2015"

4. Открыть файл N1.war с помощью zip-архиватора. Открыть в нем файл ./WEB-INF/web.xml. Указать в параметрах инициализации правильные значения

```
<init-param>
  <param-name>url</param-name>
  <param-value>jdbc:as400://bars_db/dwh</param-value>
</init-param>
```

```
<init-param>
  <param-name>dbhost</param-name>
  <param-value>bars_db</param-value>
</init-param>
```

```
<init-param>
  <param-name>defDBUser</param-name>
  <param-value>I****R</param-value>
</init-param>
```

```
<init-param>
  <param-name>defDBPassword</param-name>
```

```

        <param-value>M****R</param-value>
    </init-param>

    <init-param>
        <param-name>as400ip</param-name>
        <param-value>bars_db</param-value>
    </init-param>

    <init-param>
        <param-name>cmsname</param-name>
        <param-value>VS131:6400</param-value>
    </init-param>

    <init-param>
        <param-name>frm_addr</param-name>
        <param-value>
            http://172.17.19.68:8080/framework/main.jsp
        </param-value>
    </init-param>

    <init-param>
        <param-name>token.ip</param-name>
        <param-value>172.17.19.68</param-value>
    </init-param>

```

5. **Открыть файл N1.war** с помощью zip-архиватора. Открыть в нем файл ./WEB-INF/classes/Beans.xml. Указать в параметрах инициализации правильные значения

```

<bean id="utils" class="ru.rb.n1.DAO.Utils" scope="singleton">
    <property name="as400ip" value="bars_db" />
    <property name="user" value="I*****R" />
    <property name="password" value="M*****R" />
</bean>
<bean id="dataSource" class="ru.rb.n1.DAO.ConnectionManager" scope="singleton">
    <property name="url" value="jdbc:as400://bars_db" />
    <property name="library" value="BARS_N1" />
    <property name="driver" value="com.ibm.as400.access.AS400JDBCdriver" />
    <property name="properties">
        <props>
            <prop key="user">I*****R</prop>
            <prop key="password">M*****R</prop>
            <prop key="prompt">false</prop>
            <prop key="date format">iso</prop>
        </props>
    </property>
</bean>

```

6. **Выполнить установку N1.war** (см. пункт [пункт 6.1](#) приложения к инструкции)

При возникновении ошибок при установке поставки или при необходимости отката внесенных изменений:

1. Восстановить из бекап N1.war (см. пункт 6.2 приложения к инструкции)
2. Восстановить из бекап framework.war (см. [пункт 2.2](#) приложения к инструкции)
3. При возникновении ошибок в логе инсталлятора (пункт меню инсталлятора: 3. Log) выполнить откат поставки:
 - выполнить скрипты из файлов (см. [пункт 1.1](#) приложения к инструкции):
 - ../9/2015.03.02-09/Installer/rollback.sql
 - ../8/2015.03.02-08/Installer/rollback.sql
 - ../7/2015.03.02-07/Installer/rollback.sql
 - ../6/2015.03.02-06/Installer/rollback.sql
 - ../5/2015.03.02-05/Installer/rollback.sql
 - ../4/2015.03.02-04/Installer/rollback.sql
 - ../3/2015.03.02-03/Installer/rollback.sql
 - ../2/2015.03.02-02/Installer/rollback.sql
 - ../1/instal.sql

Привет1

Привет2

Привет3

Привет4

Привет5

Привет6

Привет7

Привет8

Привет9

Привет10

Привет11