

Biblioteca Geek Fullstack

Documentação completa do projeto academico

py# Documentação Completa - Biblioteca Geek Fullstack

Tema escolhido e objetivo

O tema escolhido foi **Sistema Biblioteca Geek**. O objetivo é controlar uma biblioteca com autores, categorias, livros, capas, empréstimos e itens, usando uma arquitetura organizada no estilo MVC com Service Layer, Router e Middleware.

Regras de negócio principais

- Usuário deve fazer login com JWT.
- Senha deve ter no mínimo 6 caracteres.
- E-mail de usuário não pode duplicar.
- Autor deve ter nome com pelo menos 3 caracteres.
- Categoria não pode ser duplicada.
- Livro precisa ter título, ano, quantidade, autor e categoria.
- Livro pode ter páginas, editora, ISBN e sinopse.
- Páginas deve ser número maior ou igual a zero.
- Sinopse pode ser vazia, mas se preenchida deve ter pelo menos 10 caracteres.
- Empréstimo precisa ter nome do leitor e pelo menos um item.
- A quantidade emprestada não pode ser maior que o estoque.
- Ao criar empréstimo, o estoque do livro diminui.
- Ao excluir empréstimo, o estoque é devolvido.
- Upload aceita apenas PNG, JPG, JPEG e WEBP até 2 MB.

Estrutura MVC implementada

O backend usa Node.js com Express e CommonJS. O fluxo principal é:

1. Router define URL e middleware.
2. Controller recebe a requisição e retorna JSON.
3. Service aplica regra de negócio.
4. DAO acessa MySQL ou MongoDB.
5. Model faz validações simples.

Interfaces IDAO, IController e IService

Como JavaScript não tem interface nativa, foram criadas classes de contrato:

- `IDAO`:`create`, `findAll`, `findById`, `update`, `delete`.`
- `IController`:`index`, `show`, `store`, `update`, `destroy`.`
- `IService`:`create`, `findAll`, `findById`, `update`, `delete`.`

Classes que implementam cada interface

DAOs:

- `UsuarioDAO``
- `AutorDAO``
- `CategoriaDAO``
- `LivroDAO``
- `EmprestimoDAO``
- `LogDAO``

Controllers:

- `AuthController``
- `AutorController``
- `CategoriaController``
- `LivroController``
- `EmprestimoController``
- `JsonController``
- `LogController``
- `RelatórioController``

- `GráficoController`

Services:

- `AuthService`
- `UsuarioService`
- `AutorService`
- `CategoriaService`
- `LivroService`
- `EmprestimoService`
- `LogService`
- `JsonService`
- `RelatorioService`

Explicação dos Services

- `AuthService`: autentica usuário, compara senha com bcrypt e gera JWT.
- `UsuarioService`: cria usuários e evita e-mail duplicado.
- `AutorService`: valida autor e chama DAO.
- `CategoriaService`: evita categoria duplicada.
- `LivroService`: valida livro e existência de autor/categoria.
- `EmprestimoService`: valida itens e estoque.
- `LogService`: salva logs no MongoDB e exporta XML.
- `JsonService`: importa/exporta JSON e trata duplicidades.
- `RelatorioService`: gera dados para relatório e gráfico.

Banco MySQL

Banco principal: `biblioteca\_geek`.

Tabelas:

- `usuarios`
- `autores`
- `categorias`
- `livros`: título, ano, quantidade, imagem, páginas, sinopse, editora, ISBN, autor e categoria.
- `emprestimos`
- `itens\_emprestimo`

Tabelas e relacionamentos

- Usuário 1:N Empréstimos.
- Autor 1:N Livros.
- Categoria 1:N Livros.
- Empréstimo N:N Livros por `itens\_emprestimo`.
- `itens\_emprestimo` e a tabela intermediária que guarda quantidade por livro.
- A migration `database/migrations/001\_add\_detalhes\_livros.sql` adiciona os campos de detalhes em bancos já criados.

MongoDB e estrutura dos logs

Banco: `biblioteca\_geek\_logs`.

Collection: `logs`.

Campos:

```
{
  "timestamp": "Date",
  "usuario": "admin@admin.com",
  "acao": "LOGIN",
  "tabela": "usuarios",
  "registro_id": 1,
  "detalhes": "Login realizado",
  "ip": "::1",
  "user_agent": "browser",
  "endpoint": "/api/v1/auth/login",
  "metodo": "POST",
  "status_code": 200,
```

```
"tempo_resposta": 10
}
```

Exportação XML

O endpoint `/api/v1/logs/exportar/xml`` busca logs no MongoDB e gera:

```
<logs>
  <evento id="1">
    <usuario>admin@admin.com</usuario>
    <acao>LOGIN</acao>
    <descricao>Login realizado</descricao>
    <data_hora>2026-05-15T10:00:00.000Z</data_hora>
    <tipo_evento>LOGIN</tipo_evento>
    <ip_origem>::1</ip_origem>
    <dados_vinculados>
      <tabela>usuarios</tabela>
      <registro_id>1</registro_id>
    </dados_vinculados>
  </evento>
</logs>
```

Relatório PDF

O backend retorna dados em JSON por `/api/v1/relatorios/livros``. O frontend gera o PDF com jsPDF e AutoTable, contendo:

- titulo
- data/hora
- usuario logado
- filtro por categoria
- tabela organizada
- total de livros
- total de exemplares
- total de páginas
- rodape do sistema

Telas principais

Os screenshots finais estão em ``docs/assets/screenshots/``:

- ``01-login.png``: tela de login.
- ``02-dashboard.png``: dashboard com cards, logs e gráfico.
- ``03-livros.png``: CRUD de livros com capas e botão de detalhes.
- ``04-autores.png``: CRUD de autores.
- ``05-categorias.png``: CRUD de categorias.
- ``06-emprestimos.png``: CRUD de empréstimos.
- ``07-importacao-exportacao-json.png``: importação e exportação JSON.
- ``08-logs-xml.png``: exportação XML.
- ``09-relatorio-pdf.png``: tela de relatório PDF.

As evidências anteriores às melhorias finais foram preservadas em ``docs/assets/screenshots/estado-atual/``.

Capas demonstrativas locais

Os 20 livros iniciais usam capas autorais simples em SVG dentro de ``public/uploads/capas-demo/``. Elas são usadas apenas para demonstração e não dependem de API externa nem de imagens protegidas baixadas da internet.

Modal de detalhes do livro

A tela ``public/livros.html`` mantém a tabela simples e usa um modal Bootstrap para exibir capa maior, título, autor, categoria, ano, páginas, editora, ISBN, quantidade disponível e sinopse.

Gráfico

O Dashboard usa Chart.js e consome ``/api/v1/graficos/livros-por-categoria``, que consulta o MySQL e agrupa

livros por categoria.

Como executar

1. Iniciar MySQL no XAMPP.
2. Importar `database/schema.sql`.
3. Importar `database/inserts.sql`.
4. Iniciar MongoDB.
5. Criar `.env` baseado em `.env.example`.
6. Rodar:

```
npm install  
npm start
```

7. Acessar `http://localhost:3000`.

Licença

O projeto está sob a licença MIT, registrada no arquivo `LICENSE`.

Endpoints principais

- `POST /api/v1/auth/login`
- `POST /api/v1/auth/logout`
- `POST /api/v1/auth/register`
- `GET /api/v1/autores`
- `POST /api/v1/autores`
- `GET /api/v1/categorias`
- `POST /api/v1/categorias`
- `GET /api/v1/livros`
- `GET /api/v1/livros?busca=texto`
- `POST /api/v1/livros`
- `POST /api/v1/livros/:id/imagem`
- `GET /api/v1/emprestimos`
- `POST /api/v1/emprestimos`
- `GET /api/v1/json/exportar/:entidade`
- `POST /api/v1/json/importar/:entidade`
- `GET /api/v1/logs/exportar/xml`
- `GET /api/v1/relatorios/livros`
- `GET /api/v1/graficos/livros-por-categoria`

