SAE S3.01 —Développement d'application

18/10/2026

Base de données de films

Livrable 3 — Mise en place de la plateforme de développement.

Groupe : Margaret (groupe A - ***CineTrackers***)

- Riad ABAR
- Souheila FRIH
- Abasse KADERBHAI POTHIWALA
- Mouhamed Fadel THIAM

Table des matières

1. Introduction.....2
2. Configuration initiale.....2
3. Configuration de l'environnement Docker.....2
4. Configuration de la base de données 3
5. Organisation du dépôt et collaboration 3

1. Introduction

L'objectif de cette configuration est de mettre en commun pour tous les membres de l'équipe un environnement de développement pour la plateforme de développement.
Cette plateforme doit permettre de développer ainsi que de tester l'application en restant proche de celles du serveur Linux.

2. Configuration initiale

Composant	Version envisagée	Utilité
Système serveur	Ubuntu Server 26.04 LTS	Environnement Linux de référence envisagé (installé dans WSL2). Ce serveur Ubuntu est adapté à l'hébergement web.
Serveur web	Apache HTTP Server 2.4	Reçoit les requêtes du navigateur
Langage serveur	PHP 8.5	Exécute la logique de l'application. Il permet de traiter les recherches de films en interrogeant les base de données et fait aussi des pages dynamiques.
Base de données	MariaDB 11.8 LTS	Stocke les films, personnes, séries et épisodes.
Interface web	Bootstrap 5.3	Mise en forme responsive du site
JavaScript	jQuery 3.7	Interactions complémentaires
Accès à la base	Extension PHP pdo_mysql	Permet à PHP de communiquer avec MariaDB
Environnement de développement	Docker Desktop 29.8.2, Docker Compose 5.6.0	Reproduit l'environnement sur les postes Windows au lieu d'avoir une machine virtuelle.
Gestion du code	Git 2.55.0 et GitHub	Partage et suivi des modifications

3. Configuration de l'environnement Docker

Docker sera utilisé comme environnement de développement pour les membres de l'équipe. Ainsi, nous pourrons travailler sur notre ordinateur Windows avec les versions du projet malgré l'environnement Linux prévu pour l'application.

Il est plus facile et efficace de travailler avec cet environnement de développement car Docker permet de lancer plusieurs services comme le serveur web ainsi que la base de données.
Si on le faisait localement, les configurations entre les membres risquent d'être différentes. Ici, on est sûr que tout soit configuré de la même manière.
Les membres devront installer Docker Desktop sur l'ordinateur et activer le fonctionnement des conteneurs Linux.
Cette configuration sera conservée dans le dépôt GitHub du projet, ayant le fichier *'compose.yaml'* qui décrira les services nécessaires, avec un fichier Dockerfile qui définit l'environnement du serveur web et de PHP.
Ainsi, nous aurons de nouveaux fichiers :

- *'compose.yaml'* qui décrit les services Docker à démarrer,
- Dockerfile qui définit l'environnement Apache et PHP,
- *'.env.example'* qui donne des exemples de variables de configuration nécessaires mais sans vrai mot de passe,
- src/index.php qui aura plus tard le code PHP de l'application

4. Configuration de la base de données

La base de données MariaDB sera exécutée dans un conteneur Docker différent du serveur web. Cela permettra de configurer indépendamment le serveur web et le stockage de données.
Les scripts SQL seront conservés dans le dépôt Git et créeront progressivement les tables pour la gestion des films, séries, épisodes et des personnes.

5. Organisation du dépôt et collaboration

Le dépôt est sur GitHub, nous faisons régulièrement des commits lorsqu'il y a de nouveaux changements.
Le dépôt contiendra le code de l'application, les fichiers de configuration Docker, les scripts SQL et la documentation nécessaire à l'installation.

Le fichier *'.gitignore'* exclut les fichiers locaux avec les informations sensibles comme par exemple le fichier *'.env'*, qui contient les mots de passe.