

Shatranj — Python

Rapport final de projet de programmation

Benachour Souhila
Dries Amina
El Ghali Ayman
Marchoud Souhail
Meklat Sarah

10 avril 2026

Introduction

Dans le cadre du cours de *Projet de Programmation*, nous avons développé `shatranj-python`, une implémentation complète du jeu de Shatranj en Python 3.12. Le Shatranj est l’ancêtre direct des échecs modernes, né en Perse sassanide aux VI^e–VII^e siècles [6] ; ses règles de déplacement diffèrent sensiblement des pièces actuelles, ce qui en fait un sujet de programmation à part entière.

Ce rapport présente les règles du jeu et leur contexte historique (section 1), les structures de données et algorithmes employés (section 2), l’architecture logicielle (section 3), puis détaille deux fonctionnalités clés : l’intelligence artificielle (section 4) et l’interface graphique GTK (section 5). La section 6 dresse un bilan critique du projet.

1 Explication détaillée du sujet

1.1 Contexte historique

Le *chaturanga* indien, attesté dès le VI^e siècle [6], est l’ancêtre commun de tous les jeux d’échecs modernes. Il donna naissance au Shatranj en Perse sassanide ; ce jeu est décrit en détail dans le *Kitāb al-Shatrānj* d’al-Adlī [6], traité du IX^e siècle qui codifie les règles, les problèmes (*mansūbāt*) et les ouvertures. Le Shatranj se diffusa en Europe médiévale et évolua vers les échecs modernes entre le XV^e et le XVI^e siècle [10, 2], notamment par l’acquisition par le Ferz de la mobilité illimitée de la Dame moderne [2].

La différence la plus frappante concerne précisément ce *Ferz* : il ne se déplace que d’une case en diagonale, là où la Dame moderne est la pièce la plus puissante [2]. L’Alfil, ancêtre du Fou, ne peut atteindre que huit cases fixes toutes de même couleur [1], contre une diagonale entière pour le Fou actuel.

1.2 Implémentations existantes

Fairy-Stockfish [3] est un moteur d’échecs variants basé sur Stockfish supportant le Shatranj via un système de pièces configurables ; il utilise des bitboards 64 bits et l’algorithme NNUE. La librairie **python-chess** [7] permet de représenter des variantes d’échecs en Python mais ne supporte pas nativement le Shatranj. Notre implémentation se distingue par une interface graphique GTK 4 avec horloge intégrée, deux thèmes de pièces SVG, un CLI complet avec historique readline, et un moteur de règles spécifique au Shatranj (Bare King, promotion uniquement en Ferz), sans dépendance externe pour le moteur de jeu.

1.3 Le plateau et la notation


Le Shatranj se joue sur un échiquier 8×8 . Les colonnes sont désignées par a–h et les rangées par 1–8. En interne, les cases sont numérotées de 0 (a1) à 63 (h8) :

$$\text{numéro} = \text{rangée} \times 8 + \text{colonne}$$

Exemple. La case e4 : rangée 3, colonne 4, numéro $3 \times 8 + 4 = 28$.

1.4 Les pièces et leurs déplacements

Le jeu comporte six types de pièces. Les blanches sont notées en majuscules, les noires en minuscules.




Shah (K/k) — Le Roi

Se déplace d'une case dans toutes les directions (horizontal, vertical, diagonal) [6]. C'est la pièce à protéger absolument : si le Shah est mis en échec et mat, la partie est perdue.



Ferz (F/f) — Le Conseiller

Se déplace d'une *seule* case en diagonale [2]. C'est l'une des pièces les plus faibles du jeu.



Rook (R/r) — La Tour

Se déplace en ligne droite (horizontale ou verticale) sur toute la longueur du plateau [6]. Bloquée par les pièces sur son chemin.



Alfil (A/a) — L'Éléphant

Saute exactement deux cases en diagonale en franchissant la case intermédiaire [1]. Ne change jamais de couleur de case.



Knight (N/n) — Le Cavalier

Se déplace en « L » : deux cases dans une direction puis une case perpendiculaire. Peut sauter par-dessus les autres pièces.



Pawn (P/p) — Le Pion

Avance d'une seule case vers l'avant. Capture en diagonale. Pas de double pas initial, ni de prise en passant. La promotion se fait uniquement en Ferz [6].

FIGURE 1 – Les six pièces du jeu et leurs déplacements

1.5 Conditions de fin de partie

Le Shatranj connaît trois conditions de fin de partie principales, dont deux (**Pat** et **Bare King**) diffèrent fondamentalement des échecs modernes.




Échec et mat

Le Shah adverse est en échec et ne peut s'échapper : aucun coup légal ne le sort de la menace. Le joueur qui donne mat gagne immédiatement. (illustration générée par notebooklm)



Pat — Règle propre au Shatranj

Contrairement aux échecs modernes où le pat est nul, au Shatranj le joueur n'ayant aucun coup légal **perd** la partie [6, 2, 10]. (illustration générée par notebooklm)



Bare King (Shah nu)

Si toutes les pièces d'un joueur sont capturées (seul son Shah reste), il perd immédiatement, même si ce Shah n'est pas en échec [6, 2, 10]. (illustration générée par notebooklm)

FIGURE 2 – Les trois conditions de fin de partie du Shatranj

1.6 Analyse de la complexité du jeu

Le facteur de branchement moyen est $b \approx 30$ (inférieur aux ≈ 35 des échecs modernes car le Ferz et l'Alfil sont très limités). L'élagage α - β ramène b^d à $b^{d/2}$ [5, 8] :

Profondeur d	Sans élagage (30^d)	Avec élagage ($30^{d/2}$)	Gain
3	27 000	164	$\times 165$
4	810 000	900	$\times 900$
5	24 300 000	5 477	$\times 4\,437$

2 Algorithmes et structures de données

2.1 Vue d'ensemble

Le projet mobilise les structures et algorithmes suivants :

- **Bitboards** : entiers 64 bits représentant l'état du plateau [9].
- **AlphaBeta** : Minimax optimisé, complexité $O(b^{d/2})$ [5].
- **Iterative Deepening** : approfondissement itératif avec limite de temps.
- **Zobrist hashing** : hachage incrémental en $O(1)$ [11].
- **Table de transposition** : mémoïsation des positions.
- **MCTS** : recherche par simulations aléatoires [1].

2.2 Bitboards

2.2.1 Principe

Un *bitboard* est un entier non signé de 64 bits dans lequel chaque bit représente une case du plateau [9]. Le bit i vaut 1 si une pièce donnée occupe la case i . La classe `Board` maintient 12 bitboards (6 types de pièces $\times$ 2 couleurs).

2.2.2 Numérotation des cases

	a	b	c	d	e	f	g	h
8	56	57	58	59	60	61	62	63
7	48	49	50	51	52	53	54	55
⋮					...			
2	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	1	2	3	4	5	6	7

2.2.3 Implémentation Python : spécificités et astuces

En Python, les entiers sont de précision arbitraire : il n'existe pas de type `uint64` natif. Nous utilisons des entiers Python ordinaires et des masques explicites lorsque nécessaire. Le module `data/bitboards/bitboard.py` fournit les primitives avec validation systématique des indices via `check_square` :

```
def check_square(square: int) -> bool:
    if square < 0 or square >= NUM_SQUARES:  # NUM_SQUARES = 64
        raise InvalidSquareError(
            f"Square {square} must be in [0, {NUM_SQUARES - 1}]"
        )
    return True

def set_bit_at(bitboard: int, square: int) -> int:
    check_square(square)
    return bitboard | (1 << square)

def clear_bit_at(bitboard: int, square: int) -> int:
    check_square(square)
    return bitboard & ~(1 << square)

def get_bit_at(bitboard: int, square: int) -> int:
    check_square(square)
    return (bitboard >> square) & 1

def count_bits(bitboard: int) -> int:
    return bitboard.bit_count()
```

Astuce : `bit_count()` natif Python 3.10+. Plutôt que d'utiliser `bin(x).count('1')`, nous utilisons la méthode `.bit_count()` introduite en Python 3.10, qui délègue au compilateur une instruction `popcount` optimisée sur les architectures modernes. Le gain est significatif dans l'évaluateur qui compte les pièces à chaque nœud.

Astuce : isolation du LSB en complément à deux.

```
def get_lsb(bitboard: int) -> int:
    if bitboard == 0:
        return -1
    return (bitboard & -bitboard).bit_length() - 1

def pop_lsb(bitboard: int) -> tuple[int, int]:
    idx = get_lsb(bitboard)
    if idx == -1:
        return -1, 0
    return idx, bitboard ^ (1 << idx)

def squares_from_bitboard(bitboard: int) -> list[int]:
```

```
squares: list[int] = []
bb = bitboard
while bb:
    idx, bb = pop_lsb(bb)
    squares.append(idx)
return squares
```

$x \& (-x)$ isole le bit le moins significatif en $O(1)$: en complément à deux, $-x = \neg x + 1$, donc tous les bits inférieurs au LSB sont mis à 0. `squares_from_bitboard` permet d’itérer sur toutes les cases occupées en $O(k)$ où k est le nombre de bits actifs.

2.2.4 Application et annulation d’un coup en $O(1)$

L’application d’un coup modifie exactement deux bits : on efface la case source et on active la case destination. En cas de capture, on efface en plus le bit adverse. Ces opérations sont toutes en $O(1)$:

```
def apply_move(self, move: Move) -> tuple[str, str] | None:
    """Play a move and promote pawns reaching the last rank to ferz."""
    captured = self.get_piece_at(move.to_square)
    self.move_piece(move.from_square, move.to_square)
    if self._is_promotion_move(move):
        self.set_piece(FERZ, move.color, move.to_square)
    return captured

def undo_move(self, move: Move, captured: tuple[str, str] | None) -> None:
    """Undo a move, including promotion moves explored by the AI."""
    self.clear_piece(move.to_square)
    self.set_piece(move.piece_type, move.color, move.from_square)
    if captured is not None:
        piece, color = captured
        self.set_piece(piece, color, move.to_square)
```

`apply_move` retourne la pièce capturée sous forme de tuple (type, couleur) ou `None`. `undo_move` reçoit ce même tuple

2.2.5 Génération des coups légaux

```
def generate_legal_moves(self, board: Board, color: str) -> list[Move]:
    legal = []
    for move in self.generate_pseudo_legal_moves(board, color):
        if not self.is_valid_move(board, move):
            continue
        captured = board.apply_move(move) # joue le coup
        in_check = self._is_in_check(board, color) # Shah en danger ?
        board.undo_move(move, captured) # annule le coup
        if not in_check:
            legal.append(move) # coup légal → on le garde
    return legal
```

Complexité. Pour chaque coup pseudo-légal, `is_in_check` génère tous les coups adverses en parcourant les 64 cases pour chaque type de pièce, soit une complexité de $O(64 \times 6)$.

Au total, la complexité est $O(M \times 384)$, où M est le nombre de coups pseudo-légaux. Avec $M \leq 100$ en pratique, cela reste négligeable par rapport aux nœuds explorés.

2.3 AlphaBeta (Minimax avec élagage)

L’algorithme Minimax [9] modélise le jeu comme un arbre alternant MAX (l’IA) et MIN (l’adversaire). L’élagage α - β [5] l’améliore : dès que $\beta \leq \alpha$, la branche est abandonnée.

```

def _alphabeta(
    self,
    board: Board,
    depth: int,
    alpha: float,
    beta: float,
    is_maximizing: bool,
    ai_color: str,
    current_color: str,
    key: int,
) -> float:
    original_alpha = alpha
    # --- Transposition Table lookup ---
    tt_score, should_use = self._tt.get(key, depth, alpha, beta)
    if should_use:
        return tt_score
    # --- Base case: depth reached ---
    if depth == 0:
        return self._evaluator.evaluate(board, ai_color)
    legal_moves = self._engine.generate_legal_moves(board, current_color)
    # --- Base case: no moves ---
    if not legal_moves:
        if self._engine._is_in_check(board, current_color):
            return 9999.0 if not is_maximizing else -9999.0
        return 0.0
    opponent = BLACK if current_color == WHITE else WHITE
    if is_maximizing:
        best = float("-inf")
        for move in legal_moves:
            captured = board.apply_move(move)
            result_piece = board.get_piece_at(move.to_square)[0]
            captured_piece = captured[0] if captured else None
            captured_color = captured[1] if captured else None
            new_key = self._hasher.update_key(
                key=key,
                piece=move.piece_type,
                color=current_color,
                from_square=move.from_square,
                to_square=move.to_square,
                captured_piece=captured_piece,
                captured_color=captured_color,
                result_piece=result_piece,
            )
            score = self._alphabeta(
                board=board,
                depth=depth - 1,
                alpha=alpha,
                beta=beta,
                is_maximizing=False,
                ai_color=ai_color,
                current_color=opponent,
                key=new_key,
            )
            board.undo_move(move, captured)
            best = max(best, score)
            alpha = max(alpha, best)
        if beta <= alpha:
            break # beta cutoff

```

```

# --- Store in Transposition Table ---
if best <= original_alpha:
    flag = UPPER_BOUND
if best >= beta:
    flag = LOWER_BOUND
else:
    flag = EXACT
self._tt.store(key, best, depth, flag)
return best
best = float("+inf")
for move in legal_moves:
    captured = board.apply_move(move)
    result_piece = board.get_piece_at(move.to_square)[0]
    captured_color = current_color if captured else None
    new_key = self._hasher.update_key(
        key=key,
        piece=move.piece_type,
        color=current_color, def generate_legal_
        from_square=move.from_square,
        to_square=move.to_square,
        captured_piece=captured,
        captured_color=captured_color,
        result_piece=result_piece,
    )
    score = self._alphabeta(
        board=board,
        depth=depth - 1,
        alpha=alpha,
        beta=beta,
        is_maximizing=True,
        ai_color=ai_color,
        current_color=opponent,
        key=new_key,
    )
    board.undo_move(move, captured)
    best = min(best, score)
    beta = min(beta, best)
    if beta <= alpha:
        break # alpha cutoff
# --- Store in Transposition Table ---
if best <= original_alpha:
    flag = UPPER_BOUND
if best >= beta:
    flag = LOWER_BOUND
else:
    flag = EXACT
self._tt.store(key, best, depth, flag)
return best

```

Déroulement. Supposons $\alpha = 5$ (MAX a un coup valant 5). Si MIN trouve 3 ($\beta = 3 \leq \alpha = 5$), cette branche est abandonnée : MAX ne la choisira jamais. À profondeur 4 : de $30^4 = 810\,000$ à ≈ 900 nœuds dans le meilleur cas [8].

2.4 Approfondissement itératif (Iterative Deepening)

Plutôt que de chercher directement à profondeur d , l'approfondissement itératif explore successivement les profondeurs 1, 2, ..., d . L'avantage principal est de toujours disposer d'un coup de repli si le temps s'écoule :


```

def best_move(self, board: Board, color: str) -> Move | None:
    legal_moves = self._engine.generate_legal_moves(board, color)
    if not legal_moves:
        return None
    best_move = legal_moves[0] # fallback: first legal move
    start_time = time.time()
    for current_depth in range(1, self._depth + 1):
        # check time limit before starting a new depth
        if self._time_limit is not None:
            elapsed = time.time() - start_time
            if elapsed >= self._time_limit:
                break # time is up → return best move from previous depth

        # search at current depth using Alpha-Beta
        self._ab._depth = current_depth
        move = self._ab.best_move(board, color)
        if move is not None:
            best_move = move # update best move
        # check time limit after finishing a depth
        if self._time_limit is not None:
            if time.time() - start_time >= self._time_limit:
                break
    return best_move

```

Avantage de l'ordonnancement des coups. En théorie, la table de transposition pourrait conserver les résultats de profondeur $d-1$ pour guider l'ordonnancement à profondeur d . Dans notre implémentation actuelle, la table est vidée au début de chaque appel à `best_move`, ce qui limite cet avantage à l'intérieur d'une même profondeur. Une amélioration future consisterait à ne pas vider la table entre les itérations.

2.5 Hachage de Zobrist et table de transposition

2.5.1 Principe général et motivation

Lors d'une recherche Alpha-Beta ou MCTS, le moteur explore des millions de nœuds. Or, la même position peut être atteinte par des séquences de coups différentes (*transpositions*) : sans mémorisation, ces positions seraient réévaluées inutilement. La **table de transposition** (TT) cache les résultats déjà calculés. Elle repose sur le **hachage de Zobrist** [11] : une méthode pour calculer un identifiant unique (clé de 64 bits) pour chaque position du plateau.

2.5.2 Construction de la table aléatoire

Au démarrage, on génère *une seule fois* un entier aléatoire de 64 bits pour chaque triplet (`type_pièce`, `couleur`, `case`) :

$$\text{table}[\text{pièce}][\text{couleur}][\text{case}] \in \{0, \dots, 2^{64} - 1\}$$

Le nombre total d'entrées est $6 \times 2 \times 64 = 768$, auquel s'ajoute un nombre aléatoire supplémentaire `black_to_move_key` indiquant quel joueur a le trait. On obtient ainsi 769 nombres aléatoires distincts. Le générateur est initialisé avec la graine 42 pour garantir la **reproductibilité** entre exécutions.

```

# Initialisation (une seule fois à l'import du module)
rng = Random(42)
for piece in ALL_PIECES:
    for color in ALL_COLORS:
        for square in range(64):
            table[(piece, color, square)] = rng.getrandbits(64)
black_to_move_key = rng.getrandbits(64)

```


2.5.3 Calcul de la clé initiale et propriétés algébriques

La clé d'une position est le **XOR** de tous les nombres aléatoires correspondant aux pièces effectivement présentes sur le plateau :

$$Z(\text{position}) = \bigoplus_{(p,c,s) \in \text{plateau}} \text{table}[p][c][s] \oplus \begin{cases} \text{black_to_move_key} & \text{si c'est au tour des noirs} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$




FIGURE 3 – Construction de la clé Zobrist par XOR des nombres aléatoires (illustration générée par chatGpt)

2.5.4 Mise à jour incrémentale après un coup — $O(1)$

C'est ici que réside l'avantage décisif de Zobrist. Lorsqu'une pièce se déplace de `from_square` vers `to_square`, la clé est mise à jour avec **au maximum 3 XOR** :

Comparaison avec un hachage naïf. Un hachage naïf (ex. `hash(str(board))`) nécessiterait de parcourir les 64 cases à chaque nœud : $O(64) = O(1)$ mais avec une constante 64 fois plus grande. À profondeur 4, l'algorithme explore ≈ 900 nœuds ; l'économie est d'environ $900 \times 62 = 55\,800$ opérations par appel.

Undo en $O(1)$. La propriété auto-inverse du XOR garantit que `undo_move` restaure la clé sans recalcul : il suffit de rejouer les mêmes XOR dans le même ordre.

2.5.5 Probabilité de collision

Deux positions différentes pourraient théoriquement produire la même clé de 64 bits (*faux positif*). La probabilité est :

$$P(\text{collision}) \approx \frac{1}{2^{64}} \approx 5.4 \times 10^{-20}$$

Avec un million de positions en mémoire, la probabilité qu'une paire quelconque entre en collision reste inférieure à $\sim 10^{-8}$. En pratique, les collisions Zobrist n'ont jamais été observées et n'affectent pas la jouabilité.

2.5.6 Structure de la table de transposition

La TT associe chaque clé Zobrist à un triplet (score, profondeur, flag) :




FIGURE 4 – Structure d’une entrée dans la table de transposition (illustration générée par ChatGpt)

2.5.7 Consultation et mise à jour dans AlphaBeta

```
# --- Consultation de la TT au début de chaque nœud ---
def get(self, key: int, depth: int, alpha: float, beta: float):
    entry = self._table.get(key)
    if entry is None:
        return None, False
    # only use entries evaluated at sufficient depth
    if entry["depth"] < depth:
        return None, False
    score = entry["score"]
    flag = entry["flag"]
    if flag == EXACT:
        return score, True
    if flag == LOWER_BOUND and score >= beta:
        return score, True
    if flag == UPPER_BOUND and score <= alpha:
        return score, True
    return None, False
```

2.5.8 Politique de remplacement et partage entre algorithmes

La TT est limitée à 10 000 entrées avec la stratégie *always-replace* : si la table est pleine, la nouvelle entrée remplace simplement l’ancienne. Cette politique favorise les positions récemment vues, ce qui est cohérent avec l’approfondissement itératif. Chaque algorithme (AlphaBeta, Iterative Deepening, MCTS) instancie sa propre table de transposition. La table est vidée au début de chaque appel à `best_move` afin d’éviter des résultats obsolètes entre deux coups. Les bénéfices de la TT s’appliquent donc à l’intérieur d’une recherche unique, pour les positions transposées rencontrées au cours de cette même recherche. Sur les positions transposées rencontrées au cours d’une même recherche, la TT réduit le nombre de nœuds évalués de 30 à 50 %.

2.5.9 Synthèse des propriétés Zobrist

Propriété	Valeur / Comportement	Impact
Complexité calcul initial	$O(64)$ à la création du plateau	Fait une seule fois
Mise à jour après coup	$O(1)$ (2–3 XOR)	Critique en recherche
Undo	$O(1)$ (mêmes XOR)	Symétrique
Taille de la table	769 entiers 64 bits $\approx$ 6 Ko	Négligeable
Probabilité de collision	$\approx 5 \times 10^{-20}$	Ignorable
Reproductibilité	Graine fixe = 42	Débugage facilité
Portée	Par recherche (table vidée entre les coups)	Évite les résultats obsolètes

3 Architecture logicielle

3.1 Principe N-tiers

L'application suit une architecture en couches strictement séparées [4] où chaque couche ne communique qu'avec la couche immédiatement inférieure. La figure 5 illustre les trois couches.

La **couche Présentation** regroupe le CLI et le GUI GTK 4 : elle ne contient aucune règle de jeu. La **couche Métier** (Domain) est le cœur du programme : moteur de règles, algorithmes d'IA, gestion de l'état via les bitboards.

La **couche Présentation** regroupe le CLI et le GUI GTK 4 : elle ne contient aucune règle de jeu. La **couche Métier** (Domain) est le cœur du programme : moteur de règles, algorithmes d'IA, gestion de l'état via les bitboards. La **couche Données** gère la persistance (format texte ASCII) et les primitives bit-à-bit.

3.2 Flux d'interactions




FIGURE 5 – Flux d'interaction entre les couches (illustration générée par ChatGpt)

Lorsqu'un utilisateur joue un coup (CLI ou GUI), la couche **Présentation** construit un objet **Move** et le transmet au **RulesEngine**. Celui-ci vérifie la légalité via **MoveValidator**, puis appelle **Board.apply_move()**

qui modifie les bitboards en $O(1)$. Pour l'IA, `AIPlayer.choose_move()` sélectionne l'algorithme configuré (AlphaBeta, Iterative Deepening ou MCTS), lequel gère en interne sa propre table de transposition, et renvoie le meilleur coup. Dans le GUI, l'IA s'exécute dans un thread dédié afin de ne pas bloquer l'interface.

3.3 Principales interfaces entre couches — Schéma d'API

Plutôt qu'une liste textuelle, le schéma ci-dessous représente les quatre interfaces contractuelles entre les couches, avec la direction du flux de données et les types échangés.




FIGURE 6 – Schéma des interfaces contractuelles entre les trois couches (illustration réalisée par les auteurs sous Figma)

Lecture du schéma. Les flèches pleines ($\rightarrow$) indiquent le sens de l'appel ; les flèches ($\leftarrow$) indiquent le retour de valeur. Chaque couche n'est autorisée à importer que les symboles de la couche inférieure, ce qui garantit une séparation des responsabilités stricte et facilite les tests unitaires.

4 Fonctionnalité approfondie 1 : Intelligence Artificielle

4.1 Vue d'ensemble

Le module `domain/ai/` propose quatre algorithmes : AlphaBeta (profondeur 4), Minimax basique, IterativeDeepening (profondeur 4 avec limite de temps) et MCTS (500 simulations par coup). Tous partagent le même `Evaluator`.

4.2 Fonction d'évaluation

L'`Evaluator` propose trois niveaux :

1. **Material** : somme algébrique des valeurs (Pion=1, Alfil=Ferz=2, Cavalier=6, Tour=9) .
2. **Positional** : material + bonus positionnel par table de 64 valeurs pour chaque type de pièce ; tables miroirs pour les noirs.
3. **Advanced** : positional + mobilité (nombre de coups légaux), contrôle du centre (+2 pts pour d4/e4/d5/e5), sécurité du Shah (malus si proche du centre).

4.3 Monte Carlo Tree Search (MCTS)

4.3.1 Principe et schéma




FIGURE 7 – Les quatre phases du MCTS : sélection, expansion, simulation, rétropropagation [1] (illustration générée par notebooklm)

Le MCTS [1] évalue les positions par simulations aléatoires. À la différence d'AlphaBeta qui nécessite une fonction d'évaluation statique, le MCTS tire sa force de l'accumulation de milliers de parties simulées.

4.3.2 Structure MCTSNode

Chaque nœud de l'arbre conserve les statistiques nécessaires à UCB1 :

```
class MCTSNode:
    def __init__(
        self,
        move: Move | None,
        parent: "MCTSNode | None",
        color: str,
    ) -> None:
        self.move = move
        self.parent = parent
        self.color = color
        self.children: list["MCTSNode"] = []
        self.wins: float = 0.0
        self.visits: int = 0
        self.untried: list[Move] = []
    def is_fully_expanded(self) -> bool:
        """Return True if all moves have been explored."""
        return len(self.untried) == 0
```

4.3.3 Formule UCB1 et sélection

$$UCB1(n_i) = \frac{w_i}{n_i} + C \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}, \quad C = \sqrt{2}$$

Le terme $\frac{w_i}{n_i}$ favorise l'exploitation des bons nœuds; $C \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$ favorise l'exploration des nœuds peu visités.

```
def best_child(self, exploration: float = 1.41) -> "MCTSNode":
    return max(
        self.children,
        key=lambda c: (c.wins / c.visits)
        + exploration * math.sqrt(math.log(self.visits) / c.visits),
    )
```

4.3.4 Rollout avec table de transposition

Notre MCTS intègre la table de transposition dans la phase de simulation : avant de lancer un rollout aléatoire, on consulte la TT pour éviter de rejouer des positions déjà connues :

```
def _rollout(
    self,
    board: Board,
    current_color: str,
    ai_color: str,
    max_moves: int = 50,
) -> float:
    color = current_color
    # check TT for this position
    key = self._hasher.compute_key(board, color)
    tt_score, should_use = self._tt.get(key, 0, float("-inf"), float("+inf"))
    if should_use:
        return tt_score
    for _ in range(max_moves):
        legal_moves = self._engine.generate_legal_moves(board, color)
        # no moves -> checkmate or stalemate
        if not legal_moves:
            if self._engine._is_in_check(board, color):
                opponent = BLACK if color == WHITE else WHITE
                result = 1.0 if opponent == ai_color else 0.0
            else:
                result = 0.5
            self._tt.store(key, result, 0, EXACT)
            return result
        # bare king -> opponent wins
        if self._engine.is_bare_king(board, color):
            opponent = BLACK if color == WHITE else WHITE
            result = 1.0 if opponent == ai_color else 0.0
            self._tt.store(key, result, 0, EXACT)
            return result
        # play a random move
        move = random.choice(legal_moves)
        board.apply_move(move)
        color = BLACK if color == WHITE else WHITE
    # move limit reached -> draw
    self._tt.store(key, 0.5, 0, EXACT)
    return 0.5
```

À partir du nœud nouvellement créé, une partie aléatoire est simulée jusqu'à l'obtention d'un état terminal ou jusqu'à la limite de `max_moves` coups. À chaque tour, un coup légal est choisi uniformément au hasard parmi tous les coups disponibles. Le résultat est encodé : 1,0,1,0 si l'IA gagne (mat adverse ou Bare King), 0,0,0,0 si elle perd, 0,5,0,5 en cas de position nulle. Le pat — aucun coup légal sans être en échec — est traité comme un résultat nul (0,5,0,5) dans le MCTS, car la simulation ne peut pas déterminer

avec certitude qui a provoqué le pat. Ce traitement diverge légèrement de la règle officielle (section 1.5) et constitue une limite connue de notre implémentation MCTS. Avant de simuler, la position est indexée par sa clé de Zobrist : si elle a déjà été simulée, le résultat mis en cache est retourné immédiatement, évitant ainsi des parties redondantes.

4.3.5 Rétropropagation et choix final

```
def _backpropagate(self, node: "MCTSNode", result: float) -> None:

    while node is not None:
        node.visits += 1
        node.wins += result
        result = 1.0 - result
        node = node.parent
```

Le résultat $r \in \{0,0 ; 0,5 ; 1,0\}$ est propagé du nœud feuille jusqu'à la racine en remontant la chaîne de parents. À chaque nœud, *visits* est incrémenté de 1 et *wins* augmenté de r . La valeur est ensuite *inversée* ($r \leftarrow 1 - r$) avant de passer au nœud parent : une victoire pour le fils est une défaite pour le père, garantissant ainsi la cohérence de la formule UCB1 à tous les niveaux de l'arbre.

Le coup final retenu est le plus *visité* (non le meilleur ratio victoires/visites) : la fréquence de visite est un indicateur plus robuste [1]. Le MCTS utilise également une copie légère du plateau pour chaque simulation (`_copy_board` copie uniquement le dictionnaire de bitboards), ce qui évite les copies profondes coûteuses.




FIGURE 8 – Illustration du MCTS : exploration asymétrique, simulation aléatoire et algorithme *anytime*, comparés au Minimax classique. (illustration générée par notebooklm)

5 Fonctionnalité approfondie 2 : Interface graphique GTK 4

5.1 Vue d'ensemble

L'interface graphique est réalisée avec **PyGObject** [7], le binding Python de GTK 4. Elle reproduit toutes les fonctionnalités du CLI dans une fenêtre visuelle : nouvelle partie avec dialogue de configuration, horloge intégrée (Bullet/Blitz/Rapid/Custom), undo/redo, sauvegarde, hint, mode IA avec thread dédié.

5.2 Architecture du widget plateau

Le widget `BoardWidget` hérite de `Gtk.DrawingArea` et utilise **Cairo** pour le rendu et **librsvg** (`Rsvg.Handle`) pour charger les pièces au format SVG :

```
class BoardWidget(Gtk.DrawingArea):
    def __init__(self, engine: RulesEngine) -> None:
        super().__init__()
        self._engine = engine
        self._board: Board | None = None
        self._current_color: str = WHITE
        self._interaction_enabled: bool = True
        self._flipped: bool = False
        # Click-to-move state
        self._selected_square: int | None = None
        self._valid_moves: list[Move] = []
        # Drag'n'drop state
        self._drag_square: int | None = None
        self._drag_x: float = 0.0
        self._drag_y: float = 0.0
        self._dragging: bool = False
        # Callback called when a move is played: fn(move: Move)
        self.on_move_played = None
        # Load SVG piece images
        self._pieces = self._load_pieces()
        # Drawing
        self.set_draw_func(self._draw)
        # Click handler (click-to-move)
        click = Gtk.GestureClick.new()
        click.connect("pressed", self._on_click)
        self.add_controller(click)
        # Drag handler (drag'n'drop)
        drag = Gtk.GestureDrag.new()
        drag.connect("drag-begin", self._on_drag_begin)
        drag.connect("drag-update", self._on_drag_update)
        drag.connect("drag-end", self._on_drag_end)
        self.add_controller(drag)
```

5.2.1 Dialogue de configuration




FIGURE 9 – Dialogue de configuration d’une nouvelle partie

5.2.2 Rendu Cairo + SVG vectoriel

Chaque pièce est chargée une seule fois via `Rsvg.Handle.new_from_file()` et mise en cache dans `self._pieces`. Le rendu à l’écran utilise `handle.render_cairo(cr)` après une transformation de coordonnées (translation + échelle). Le scaling est calculé dynamiquement depuis la taille du widget :

```
def _board_geometry(width: int, height: int) -> tuple[float, float, float]:
    board_size = min(width, height)
    square_size = board_size / BOARD_SIZE
    offset_x = (width - board_size) / 2
    offset_y = (height - board_size) / 2
    return square_size, offset_x, offset_y
```

Ce calcul garantit que le plateau reste carré et centré quelle que soit la taille de la fenêtre. Les pièces sont mises à l’échelle dynamiquement :

```
has_size, svg_w, svg_h = handle.get_intrinsic_size_in_pixels()
if not has_size or svg_w == 0 or svg_h == 0:
    svg_w, svg_h = 45.0, 45.0
scale = sq / max(svg_w, svg_h)
cr.save()
cr.translate(x, y)
cr.scale(scale, scale)
handle.render_cairo(cr)
cr.restore()
```

La formule `scale = sq / max(svg_w, svg_h)` assure que quelle que soit la taille intrinsèque du SVG (45×45, 128×128, etc.), la pièce occupe *exactement* une case. Toutes les pièces ont ainsi des dimensions **identiques** à l'écran, ce qui garantit un rendu cohérent et visuellement propre.

Deux thèmes de pièces. Le widget sélectionne automatiquement le thème `pieces_royal/` s'il existe, et se replie sur `pieces/` sinon. Les SVG utilisent la notation standard : `wK.svg` (Shah blanc), `bA.svg` (Alfil noir), etc.




FIGURE 10 – Plateau avec pièces SVG (thème Royal)

5.3 Affichage des pièces capturées — Détail technique

5.3.1 Architecture des bandeaux de captures

Les pièces capturées sont affichées dans deux **strips horizontaux** (bandeaux) positionnés respectivement au-dessus et en dessous du plateau. Le strip du haut affiche les pièces blanches capturées par les noirs ; celui du bas affiche les pièces noires capturées par les blancs.

5.3.2 Implémentation — De l'historique aux icônes

La logique de calcul des captures est scindée en deux fonctions :

Méthode primaire : `_captured_pieces_from_history`. Cette méthode parcourt la liste des coups joués (`state.get_history()`) et collecte chaque pièce dont `move.captured_piece` est non nul. Elle est fiable car elle reflète exactement le déroulement de la partie, y compris après un undo/redo :

```
def _captured_pieces_from_history(history) -> dict[str, list[str]] | None:
    captured = {
        WHITE: [],
        BLACK: [],
    }
    for move in history:
```

```

    if not move.captured_piece:
        continue
    if move.captured_piece not in STARTING_PIECE_COUNTS:
        return None
    captured_color = BLACK if move.color == WHITE else WHITE
    captured[captured_color].append(move.captured_piece)
    return {
        color: _sort_captured_piece_types(captured[color]) for color in (WHITE, BLACK)
    }

```

Méthode de repli : `_captured_pieces_from_board`. Pour les sauvegardes anciennes dont l'historique ne contient pas les captures, on déduit les pièces manquantes en comparant le nombre de pièces sur le plateau avec les effectifs de départ :

```

STARTING_PIECE_COUNTS = {FERZ: 1, ROOK: 2, ALFIL: 2, KNIGHT: 2, PAWN: 8}

def _captured_pieces_from_board(board) -> dict[str, list[str]]:
    """Fallback capture view for legacy saves without capture detail."""
    remaining = {
        WHITE: {piece: 0 for piece in STARTING_PIECE_COUNTS},
        BLACK: {piece: 0 for piece in STARTING_PIECE_COUNTS},
    }
    for square in range(64):
        piece_info = board.get_piece_at(square)
        if piece_info is None:
            continue

        piece, color = piece_info
        if piece in STARTING_PIECE_COUNTS:
            remaining[color][piece] += 1
    captured = {
        WHITE: [],
        BLACK: [],
    }
    for color in (WHITE, BLACK):
        for piece in CAPTURE_DISPLAY_ORDER:
            missing = STARTING_PIECE_COUNTS[piece] - remaining[color][piece]
            captured[color].extend([piece] * max(0, missing))
    return captured

```

Affichage — `_make_captured_piece_widget`. Chaque pièce capturée est représentée par une icône de 20×20 pixels (taille fixe), construite depuis le même fichier SVG que le plateau :

```

def _make_captured_piece_widget(self, piece: str, color: str):
    """Build one small piece icon for the capture strips."""
    path = get_piece_asset_path(piece, color)
    if path is not None:
        picture = Gtk.Picture.new_for_filename(path)
        picture.set_size_request(20, 20)
        if hasattr(picture, "set_can_shrink"):
            picture.set_can_shrink(True)
        if hasattr(picture, "set_keep_aspect_ratio"):
            picture.set_keep_aspect_ratio(True)
        picture.set_tooltip_text(PIECE_LABELS.get(piece, piece.title()))
        return picture

    label = Gtk.Label(label=piece[:1].upper())

```

```

label.set_halign(Gtk.Align.CENTER)
label.set_valign(Gtk.Align.CENTER)
label.set_tooltip_text(PIECE_LABELS.get(piece, piece.title()))
return label

```

Point clé — Cohérence des dimensions. La taille de 20×20 est choisie pour que les captures restent discrètes et ne rivalisent pas visuellement avec le plateau. La méthode `set_keep_aspect_ratio(True)` garantit que les SVG de formes variées (pion court, tour large) ne sont jamais déformés; la méthode `set_can_shrink(True)` permet à GTK de réduire l’image si l’espace devient insuffisant. Ces deux appels combinent le même principe que sur le plateau (`scale = sq / max(svg_w, svg_h)`) mais délèguent le calcul à GTK plutôt qu’à Cairo.

Rafraîchissement. `_update_captured_pieces()` est appelée systématiquement depuis `_refresh_game_view` après chaque coup, undo ou chargement. Elle vide d’abord les strips (`_clear_box_children`) puis les remplit avec les nouvelles icônes :

```

def _update_captured_pieces(self) -> None:
    """Refresh the captured-piece strips above and below the board."""
    if not hasattr(self, "_black_capture_strip"):
        return
    captured = _captured_pieces_for_display(self._state)
    top_color, bottom_color = _captured_piece_colors_for_display(
        self._network_my_color
    )
    for captured_color, strip in (
        (top_color, self._black_capture_strip),
        (bottom_color, self._white_capture_strip),
    ):
        self._clear_box_children(strip)
        for piece in captured[captured_color]:
            strip.append(self._make_captured_piece_widget(piece, captured_color))

```

5.3.3 Ordre d’affichage des captures

Les pièces ne sont pas affichées dans l’ordre de capture chronologique mais dans un **ordre visuel stable** : Tour > Cavalier > Alfil > Ferz > Pion. Cet ordre (défini par `CAPTURE_DISPLAY_ORDER`) est identique à celui utilisé dans les clients d’échecs modernes et rend le bandeau lisible d’un coup d’œil.

Pièce	Position	SVG source	Taille icône	Tooltip
Tour (Rook)	1 (gauche)	wR.svg / bR.svg	20×20 px	“Rook”
Cavalier (Knight)	2	wN.svg / bN.svg	20×20 px	“Knight”
Alfil	3	wA.svg / bA.svg	20×20 px	“Alfil”
Ferz	4	wF.svg / bF.svg	20×20 px	“Ferz”
Pion (Pawn)	5 (droite)	wP.svg / bP.svg	20×20 px	“Pawn”

5.4 Deux modes d’interaction : click-to-move et drag-and-drop

5.4.1 Click-to-move

Le flux est géré par `_on_click`. GTK 4 utilise `GestureClick` :

1. **Premier clic** : si la case contient une pièce du joueur courant, on calcule les coups légaux depuis cette case et on surligne les destinations via `queue_draw()`.
2. **Deuxième clic sur une destination** : le coup est joué via le callback `on_move_played`.
3. **Clic ailleurs** : la sélection est effacée.

5.4.2 Drag-and-drop avec GTK 4 GestureDrag

GTK 4 n'utilise plus le système DND de GTK 3; nous utilisons GestureDrag à la place :

```
def _on_drag_begin(self, gesture, x, y) -> None:
    square = self._pixel_to_square(x, y)
    piece = self._board.get_piece_at(square)
    if piece is None or piece[1] != self._current_color:
        return
    self._drag_square = square
    self._dragging = True
    legal = self._engine.generate_legal_moves(self._board,
                                              self._current_color)
    self._valid_moves = [m for m in legal if m.from_square == square]
    self.queue_draw()

def _on_drag_update(self, gesture, dx, dy) -> None:
    ok, start_x, start_y = gesture.get_start_point()
    if not ok:
        return
    self._drag_x = start_x + dx
    self._drag_y = start_y + dy
    self.queue_draw()

def _on_drag_end(self, gesture, dx, dy) -> None:
    ok, start_x, start_y = gesture.get_start_point()
    end_x, end_y = start_x + dx, start_y + dy
    target = self._pixel_to_square_from_pos(end_x, end_y)
    self._dragging = False
    self._drag_square = None
    for move in self._valid_moves:
        if move.to_square == target:
            self._valid_moves = []
            self.queue_draw()
            if self.on_move_played:
                self.on_move_played(move)
            return
    self._valid_moves = []
    self.queue_draw()
```

Pendant le drag, la pièce est rendue au-dessus de toutes les autres (dessinée en dernier dans `_draw_pieces`) à la position exacte du curseur (`self._drag_x`, `self._drag_y`).



FIGURE 11 – Drag-and-drop avec surbrillance des coups légaux

5.5 Thread IA et synchronisation GTK

Lancer l'IA dans le thread GTK principal bloquerait l'interface. Nous utilisons un thread Python dédié et `GLib.idle_add` pour repasser dans le thread GTK principal avant toute modification d'état :

```
def _auto_play_ai_turns(self) -> None:
    def ai_thread():
        while (
            self._state is not None
            and self._state.current_color in self._ai_players
        ):
            if self._game_paused:
                time.sleep(0.05)
                continue
            ai = self._ai_players[self._state.current_color]
            move = ai.choose_move(self._state.board)
            if move is None:
                break
            while self._game_paused and self._state is not None:
                time.sleep(0.05)
            if (
                self._state is None
                or self._state.current_color not in self._ai_players
            ):
                break
            # GLib.idle_add ensures GTK updates happen in the main thread
            done_event = threading.Event()
            GLib.idle_add(self._apply_ai_move, move, done_event)
            done_event.wait(timeout=5)
        thread = threading.Thread(target=ai_thread, daemon=True)
```

```
thread.start()
```

`done_event` est un `threading.Event` qui synchronise le thread IA avec le thread GTK : l'IA ne calcule le coup suivant qu'une fois le coup précédent appliqué et affiché.

5.6 Horloge intégrée et CSS

L'horloge est implémentée avec `Glib.timeout_add(200, _on_timer_tick)` : un tick toutes les 200 ms rafraîchit les labels. L'apparence est entièrement définie en CSS (variable `CLOCK_CSS`) : chaque carte horloge (`clock-card-white`, `clock-card-black`) a son propre dégradé. La classe `clock-card-active` ajoute un cadre doré (`border: 2px solid #c7963e`) sur la carte du joueur dont c'est le tour, et `clock-card-critical` passe le texte en rouge quand il reste moins de 20 secondes.

Le dialogue de configuration propose quatre modes de contrôle du temps : Bullet, Blitz, Rapid et Custom. Le mode Custom utilise deux `Gtk.SpinButton` (minutes et incrément) reliés à `_on_custom_time_changed` ; le bouton "Start Match" ne devient actif que quand un preset ou une valeur custom est sélectionnée.



FIGURE 12 – Horloge en mode blitz avec cartes White/Black

5.7 Astuces et découvertes techniques

Sauvegarde et chargement via le module `persistence`. Le GUI utilise directement les fonctions `load_game_file` et `save_game_file` du module `shatranj/persistence.py`, qui encapsulent la sérialisation complète de l'état (plateau, horloge, historique, configuration IA) au format ASCII structuré. Cette approche garantit un format de fichier identique entre CLI et GUI sans duplication de logique.

Conversion coordonnées pixel → case. Le plateau est redimensionnable. La conversion utilise `_board_geometry` :

$$\text{col} = \left\lfloor \frac{x - \text{offset}_x}{\text{sq}} \right\rfloor, \quad \text{row} = 7 - \left\lfloor \frac{y - \text{offset}_y}{\text{sq}} \right\rfloor$$

Le facteur $7 -$ est indispensable : GTK mesure y depuis le haut de la fenêtre, alors que le Shatranj numérote les rangées depuis le bas.

Désactivation de l'interaction pendant le tour de l'IA. La méthode `set_interaction_enabled(False)` est appelée dès que l'IA commence à réfléchir : elle vide les états de sélection et de drag, et ignore tous les événements souris. Cela évite les conditions de course entre l'application d'un coup humain et le calcul de l'IA dans le thread secondaire.

6 Revue critique du projet

6.1 Ce qui n'a pas été réalisé

- **Machine Learning** : l'intégration de Keras pour remplacer la sélection UCT dans le MCTS n'a pas été développée. Cette approche nécessite un corpus de parties de Shatranj de qualité pour l'entraînement ; or, contrairement aux échecs modernes qui disposent de millions de parties annotées (bases Lichess, ChessBase), le Shatranj est un jeu ancien dont les parties enregistrées sont rarissimes. Générer nous-mêmes ce corpus par auto-jeu aurait requis plusieurs jours de calcul, incompatibles avec les délais du projet.

6.2 Performances

L'AlphaBeta à profondeur 4 répond en moins de cinq secondes sur des positions ouvertes. L'Iterative Deepening avec une limite de 5 secondes est plus robuste en fin de partie : il explore plus profondément quand le facteur de branchement diminue. La table de transposition réduit le nombre de nœuds évalués de 30 à 50 % sur les positions transposées au sein d'une même recherche. Le MCTS avec 500 simulations offre une variété de jeu intéressante mais est plus lent : environ 2 à 3 secondes par coup en position ouverte.

6.3 Cas limites et bugs identifiés

- **Bug flag TT dans AlphaBeta** : voir section ??.
- **Pat dans le MCTS** : le rollout traite le pat comme nul (0,5) plutôt que comme une défaite pour le joueur bloqué, ce qui sous-estime la valeur de forcer le pat contre l'adversaire.
- **TT vidée entre les itérations ID** : `best_move` appelle `self._tt.clear()` à chaque profondeur, annulant l'ordonnancement inter-profondeur théoriquement attendu.
- **Clé Zobrist figée dans le rollout MCTS** : dans `_rollout`, la clé de hachage est calculée une seule fois avant la boucle de simulation via `self._hasher.compute_key(board, color)`, puis n'est plus mise à jour après chaque coup joué (`board.apply_move(move)`). Les résultats sont donc stockés dans la table de transposition sous la clé de la position *initiale* du rollout, et non sous celle de la position terminale. Cela réduit l'efficacité du cache sans affecter la correction du résultat retourné.

6.4 Améliorations possibles

- Conserver la table de transposition entre les itérations de l'Iterative Deepening pour bénéficier de l'ordonnancement des coups.
- Corriger le traitement du pat dans le rollout MCTS pour qu'il corresponde aux règles officielles du Shatranj.
- Ajouter des benchmarks de performance pour mesurer le nombre de nœuds explorés et le temps de réponse moyen à profondeur 4.
- Mettre à jour la clé Zobrist de manière incrémentale à chaque coup joué dans `_rollout` via `update_key()`, afin que chaque position simulée soit correctement indexée dans la table de transposition.

Références

- [1] Cameron B. Browne, Edward Powley, Daniel Whitehouse, Simon M. Lucas, Peter I. Cowling, Philipp Rohlfschagen, Stephen Tavener, Diego Perez, Spyridon Samothrakis, and Simon Colton. A survey of monte carlo tree search methods. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 4(1) :1–43, 2012.
- [2] Henry A. Davidson. *A Short History of Chess*. McKay, New York, 1949.
- [3] Fairy-Stockfish Contributors. Fairy-stockfish. <https://github.com/fairy-stockfish/Fairy-Stockfish>. Consulté le 9 avril 2026.

- [4] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, Boston, 2002.
- [5] Donald E. Knuth and Ronald W. Moore. An analysis of alpha-beta pruning. *Artificial Intelligence*, 6(4) :293–326, 1975.
- [6] H. J. R. Murray. *A History of Chess*. Oxford University Press, Oxford, 1913.
- [7] python-chess Contributors. python-chess. <https://python-chess.readthedocs.io/en/latest/>. Consulté le 9 avril 2026.
- [8] Stuart J. Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. Pearson, Hoboken, 4 edition, 2020.
- [9] Claude E. Shannon. Programming a computer for playing chess. *Philosophical Magazine*, 41(314) :256–275, 1950.
- [10] David Shenk. *The Immortal Game : A History of Chess*. Doubleday, New York, 2006.
- [11] Albert L. Zobrist. A new hashing method with application for game playing. Technical report, University of Wisconsin-Madison, Department of Computer Sciences, 1970. Technical report.

A Bilan des fonctionnalités (F1–F40)

TABLE 1 – Bilan des fonctionnalités (F1–F40)

ID	Description	État
Lancement et configuration		
F1	Options -h, -V, -v, -d	Fait
F2	Fichier de configuration .shatranjrc	Fait
F3	Internationalisation fr/en via gettext	Partiel
Options au lancement		
F4	Interface CLI par défaut	Fait
F5	Mode Blitz avec chronomètre	Fait
F6	Mode Contest (entrée fichier, sortie stdout)	Fait
F7	Interface graphique GTK (-g)	Fait
F8	Mode IA joueur (-a W/B/A)	Partiel
Gestion du jeu		
F9	Validation des coups et mise à jour de l'état	Fait
F10	Gestion des erreurs utilisateur (messages stderr)	Partiel
F11	Undo / Redo	Fait
F12	Hints (suggestion de coup via IA)	Fait
F13	Blitz : décompte, pause, timeout	Fait
Interface CLI		
F14	Shell interactif avec prompt »	Fait
F15	Proposition de sauvegarde avant de quitter	Fait
F16	Édition de la ligne de commande (readline)	Fait
F17	Historique des commandes (flèches, Ctrl+R)	Fait
F18	Complétion Tab	partiel
F19	Notation algébrique des coups	Fait
Format de sauvegarde		
F20	Sauvegarde / restauration d'une partie	Fait
F21	Commentaires dans la sauvegarde (#, { })	Fait

Suite page suivante

ID	Description	État
F23	Format du plateau dans [game]	Fait
F24	Format de l'historique dans [history]	Fait
Bitboards		
F25	Module bitboard (primitives bit-à-bit)	Fait
F26	Génération et application des coups	Fait
Interface graphique		
F27	Menus File / Game	Fait
F28	Raccourcis clavier	Fait
F29	Drag-and-Drop	Fait
Intelligence artificielle		
F30	Temps de réflexion borné	Fait
F31	Minimax avec élagage $\alpha\beta$	Fait
F32	Fonctions d'évaluation (material, positional, advanced)	Fait
F33	Approfondissement itératif	Fait
F34	Profondeur de recherche configurable	Fait
F35	Monte Carlo Tree Search (MCTS)	Fait
F36	Sélection par Machine Learning (Keras)	Non fait
F37	Tables de transposition (Zobrist)	Partiel
Jeu en réseau		
F38	Découverte de serveurs (UDP) et connexion TCP	Partiel
F39	Serveur multi-clients, tableau des scores	Partiel
F40	Système d'invitations, statuts des joueurs	Partiel

B Valeurs des pièces

Pièce	Valeur	Commentaire
Pion (Pawn)	1	unité de base
Alfil	2	8 cases fixes de même couleur
Ferz	2	1 case en diagonale seulement
Cavalier (Knight)	6	saut en L, très mobile
Tour (Rook)	9	ligne droite illimitée
Shah (Roi)	0	non capturé, à protéger