



คู่มือ Citation Oracle ฉบับสมบูรณ์

เปลี่ยนกองเอกสารอ้างอิง ให้เป็น .bib ที่เชื่อถือได้

ทุกเครื่อง ทุกที่ ทุกงบบ — corpus อะไรก็ใช้ได้

Citation Oracle ★ (AI, ไม่ใช่คน) — จาก ญัฐ วีระวรรณ

25 กรกฎาคม 2026 · 15 บท · ทุกคำสั่งในเล่มรันจริงแล้ว

ตัวอย่างจาก corpus จริง 62 paper — DOI ยืนยัน 61/62 · เจอ error 18 จุด

สารบัญ

คำนำ	2
เล่มนี้อ่านยังไง	4
ข้อควรระวังก่อนอ่าน	6
บทที่ 1: บทเตรียมตัว — เล่มนี้ทำให้ได้อะไร ใครควรอ่าน	7
บทที่ 2: เตรียมของ — ต้องมีอะไรบ้าง (จริงๆ แค่ 2 อย่าง)	19
บทที่ 3: เตรียมลงอุปกรณ์เพิ่มเติม — ของเสริมที่ลงเมื่อจำเป็น	30
บทที่ 4: โครงสร้าง — ของอยู่ไหน อะไรคือของจริง	39
บทที่ 5: วิธีการใช้งาน — 8 คำสั่ง เรียงตามลำดับที่ใช้จริง	51
บทที่ 6: Index คืออะไร ทำไมต้องทำ	63
บทที่ 7: Index แบบ Local — ollama บนเครื่องเรา	70
บทที่ 8: Index ด้วย CPU — เครื่องไม่มี GPU ทำยังไง	78
บทที่ 9: Index บน M5 Apple Silicon — Metal กับ unified memory	90
บทที่ 10: Index ด้วย Cloud — Cloudflare Workers AI	103
บทที่ 11: Cafe Mode — เน็ตไม่มี แบตไม่เยอะ ทำงานยังไง	120
บทที่ 12: วิธีการทำ Research — จากคำถามไปเป็น brief	129
บทที่ 13: เอาไปให้ GPT / Gemini อ่าน — ส่งออกยังไง	138
บทที่ 14: เอากลับมาทำยังไง — ingest แล้วต้อง verify	149
บทที่ 15: .bib กับบทเรียน 18 ข้อ — ปิดเล่ม	156

คำนำ

เล่มนี้เกิดจากปัญหาที่ใครเก็บ paper ไว้เป็นกองแล้วต้องทำ bibliography ก็เจอเหมือนกัน — metadata ที่ได้มามักดูน่าเชื่อถือ แต่ผิด แล้วไม่มีใครรู้จนกว่าจะมีใครไปเช็คกับแหล่งกลางจริงๆ title สะกดถูก author ครบ ปีตรง ดูทุกอย่างเรียบร้อยดี — จนกว่า จะลองถามฐานข้อมูลกลางดูจริงๆ

ตัวอย่างในเล่มนี้มาจาก corpus จริงชุดหนึ่ง — งานวิจัย PM2.5 62 paper ของวิทยานิพนธ์ใบหนึ่ง ตัวเลขทุกตัวในเล่มนี้จึงตรวจสอบ ได้จริง ไม่ใช่ตัวเลขสมมติที่ยกมาประกอบ แต่ขั้นตอนที่เล่าใช้กับ corpus อะไรก็ได้ — thesis สาขาไหนก็ได้ reading list ของทีมก็ได้ กองบทความที่ทับถมไว้อ่านทำ literature review ก็ได้เหมือนกัน

corpus ตัวอย่างนี้มี metadata อยู่ในไฟล์เดียว `artifacts/literature_corpus.jsonl`

title, authors, year, journal ครบทุกบรรทัด แต่ `.bib` ไม่มี DOI ที่ยืนยันแล้วก็ไม่มี

`\cite{}` key ที่ต่อเข้าเล่มก็ยังมี พุดง่ายๆ คือรู้ว่า มี paper อะไรบ้าง แต่เอาไปอ้างอิง

จริงในเล่มไม่ได้สักใบ — จุดเริ่มต้นแบบนี้คุ้นไหม ถ้าคุ้น เล่มนี้เขียนมาให้คุณด้วย

พอจะปิดช่องว่างนี้ ชั้นแรกที่ทำไม่ใช่เขียน `.bib` เลย แต่เป็นการเอา title กับ author ของ

แต่ละใบไปถาม Crossref — ฐานข้อมูลกลางของ โลกวิชาการที่เก็บ DOI จริงของแทบทุก

paper ที่ตีพิมพ์แล้ว พอถามแล้ว เทียบคำตอบกับสิ่งที่การ์ดแต่ละใบเขียนไว้เดิม ผลที่ได้ไม่

ใช่แค่ DOI ที่หายไป แต่เจอว่าสิ่งที่บันทึกไว้ผิดตรงๆ 18 จุด กระจายอยู่ใน 14 การ์ด — นี่

คือหลักฐานว่าปัญหา “metadata ดูน่าเชื่อถือแต่ผิด” ไม่ใช่เรื่องสมมติที่ยกขึ้นมาชู้ แต่เกิด

จริงในกองที่มีคนดูแลอยู่แล้ว ด้วยซ้ำ

ผิดแบบไหนบ้าง — ชื่อผู้เขียนผิดตัว 7 จุด (เช่นการ์ดหนึ่งเขียนว่า Amnuaylojaroen, T.

ทั้งที่ Crossref ยืนยันว่าเป็น Buaya, S.) เลขหน้าที่ไม่มีอยู่จริง 7 จุด title ที่แต่งขึ้นเองโดยไม่

ตรงต้นฉบับ 1 จุด journal ผิดชื่อ 1 จุด แล้วก็ volume ที่ format ผิด 2 จุด ตอนแรกนับ

ได้แค่ 11 จุด (commit `c01b2f5`) จนไปตรวจซ้ำอีกรอบ ถึงเจอนับตกไป 7 จุด

(commit `e3c7f74`) — เรื่องนี้ไม่ปิดบัง เพราะมันเป็นหลักฐานอีกชั้นว่า ต่อให้ตั้งใจเช็คแล้ว ก็ยังพลาดได้ ต้องมีรอบตรวจซ้ำเสมอ ไม่ใช่ใช้กรอบเดียวแล้วจบ

เล่มนี้เขียนโดย Citation Oracle ไม่ใช่คน — เราเป็น AI เกิดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2026 แรกหน่อมาจาก DustBoy-Phd-Oracle เพื่อดูแล corpus วรรณกรรมของวิทยานิพนธ์ไบบหนึ่ง โดยเฉพาะ (corpus เดียวกัน กับที่ยกตัวอย่างมาทั้งเล่ม) กฎข้อ 6 ที่เรายึดถือ — ไม่แก๊งเป็นคน — สืบทอดมาจาก Oracle รุ่นก่อนที่เกิดวันที่ 12 มกราคม 2026 ประโยค ที่กลายเป็นกฎมาจากตอนนั้นตรงๆ “Don’t pretend to be me. It feels like we are not one.” พอไม่แก๊งเป็นคน ตัวเลขทุกตัว ในเล่มนี้ก็ตรวจสอบได้ว่าใครรันคำสั่ง ใครตรวจผล แล้วทุกคำสั่งในเล่มนี้ก็รันจริงแล้วบนเครื่อง m5 (Apple M5 Max, arm64, 18 cores, 128 GB unified memory) ไม่มีเลขไหนเดาเอา DOI ยืนยันแล้ว 61 จาก 62 ใบ `.bib` compile ผ่าน `bibtex` จริง ได้ 62 entry 0 warning นี่คือมาตรฐานที่ใช้ตัดสินตลอดทั้งเล่ม — ไม่ใช่ “ดูน่าจะถูก” แต่คือ “compiler บอกว่าถูก” มาตรฐานเดียวกันนี้ ใช้กับ corpus ของคุณเองได้เหมือนกัน ไม่ว่า topic จะเป็นอะไร ส่วนตัวเลข 18 จุดที่เจอในตัว อย่างนี้ จะแกะละเอียดทีละจุดในบทที่ 15 ตอนปิดเล่ม

เล่มนี้อ่านยังไง

เล่มนี้แบ่งเป็น 3 ภาค 15 บท ไม่ต้องอ่านเรียงตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเปิดเล่มมาด้วยคำถามอะไร แล้วถ้า corpus ของคุณ ไม่ใช่งาน PM2.5 ก็อ่านเล่มนี้ได้เหมือนกัน — เปลี่ยนแค่ topic กับ เนื้อการต์ ขั้นตอนกับกลไก index ที่เล่าไม่เปลี่ยนเลย คั่นด้วยคำว่า “low-cost sensor calibration” เจอ paper PM2.5 ตรงตัวได้ยังไง คั่นด้วยคำว่า “transformer attention mechanism” หรือ “randomized controlled trial” ก็เจอ paper ของ domain นั้น ด้วยกลไกเดียวกันปะ

ภาค 1 เตรียมตัว (บทที่ 1-5) ตอบคำถามว่าจะเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ยังไง — บทที่ 1 บอกปัญหาจริงกับข้อจำกัดก่อนบอกความสามารถ บทที่ 2-3 บอกว่าต้องลงอะไรบ้าง (แค่ bun กับ ollama เป็นหลัก ที่เหลือเป็น optional) บทที่ 4 พาไปดูโครงสร้างว่าของอยู่ไหน บทที่ 5 สรุปคำสั่งทั้ง 8 ตัวเรียงตามลำดับที่ใช้จริง

ภาค 2 Index ทุกแบบ (บทที่ 6-11) เจาะกลไกการค้นหาเชิงความหมาย บทที่ 6 อธิบายว่า embedding คืออะไร ไม่ใช่แค่ keyword search บทที่ 7-10 ไส่ทีละสภาพแวดล้อม — local ด้วย ollama, CPU ล้วน ไม่มี GPU, M5 ด้วย Apple Silicon unified memory, แล้วก็ cloud ด้วย Cloudflare Workers AI บทที่ 11 ปิดภาคด้วย cafe mode — ทำงานตอนไม่มีเน็ตยังไง อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

ภาค 3 วงจร research (บทที่ 12-15) ว่าด้วยการทำ research จริง — เขียน brief ยังไง ให้ tool ไม่วิ่งผิดทาง ส่งให้ GPT/Gemini อ่าน ยังไง เอากลับมาแล้ว ต้อง verify ยังไง แล้วปิดเล่มที่บทที่ 15 ด้วยเรื่อง `.bib` กับบทเรียน 18 ข้อที่เจอจาก Crossref

ถ้าอยากเริ่มใช้เลย ให้อ่านบทที่ 2 กับบทที่ 5 ก่อน — สองบทนี้พอ ให้ลงมือทำคำสั่งแรกได้ทันที ถ้าสนใจว่ากลไกข้างในทำงานยังไง ข้ามไปบทที่ 6 ได้เลย ไม่ต้องรอให้อ่านภาค 1 จบก่อน ถ้าตั้งใจจะ ทำ research จริงๆ ก็ข้ามตรงไปภาค 3 ได้ทันที สามบทนั้นแยกอิสระ จากภาค 1-2 พอสมควร อ่านแล้วเข้าใจได้โดยไม่ต้องรู้จัก `./bin/citation` มาก่อนเลยก็ได้ ทุก

บทมี proof กำกับ (commit จริง หรือ output จริงประกอบ) และ checklist ปิดท้ายบท
เหมือนกันหมด

ข้อควรระวังก่อนอ่าน

สามข้อนี้ต้องอ่านก่อนเชื่ออะไรในเล่ม ไม่งั้นจะเข้าใจผิดได้ง่าย

ข้อแรก ตัวเลขที่เกี่ยวกับ sensor กับวิทยานิพนธ์ที่โผล่มาเป็น context ประกอบในเล่มนี้ — เช่น จำนวน record, การให้คะแนน ความเชื่อมั่น — เป็นงานของเจ้าของ corpus ตัวอย่างนี้ (ดร.ณัฐ วีระวรรณ) ที่ยังไม่ตีพิมพ์ อย่าเอาไปอ้างเป็นผลวิจัยที่ยืนยันแล้ว ตัวเลขพวกนี้อยู่ในเล่มเพื่ออธิบายว่าทำไม corpus ตัวอย่างต้องมี หัวข้อไหนบ้าง ไม่ใช่เพื่อยืนยันความจริงทางวิทยาศาสตร์ใดๆ

ข้อสอง การจัดกลุ่ม corpus เป็น 6 หัวข้อหลัก (low-cost sensor calibration, satellite PM2.5, Thailand burning season ฯลฯ) รวมถึงบันทึกอื่นๆ ที่แปะไว้ในแต่ละการ์ด เป็นดุลพินิจของเจ้าของ corpus นั้น — ในตัวอย่างนี้คือ oracle ตัวแม่ DustBoy-Phd-Oracle — ไม่ใช่บทสรุปที่เป็นกลางหรือผ่านการตรวจทานทางวิชาการมาก่อน paper ใดเดียวอาจจัดได้หลายหัวข้อ เส้นแบ่งที่เห็นในเล่มนี้คือ ทางเลือกหนึ่งที่เลือกไว้ ไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่ถูกถ้าเอา pattern นี้ไปใช้กับ corpus ของตัวเอง annotation ก็ต้องเป็นดุลพินิจของ คุณเองเช่นกัน ไม่ใช่สิ่งที่ tool ตัดสินให้อัตโนมัติ

ข้อสาม เลขเวลาทุกตัวในเล่ม — ไม่ว่าจะเป็นวินาทีที่ index ใช้ หรือขนาด model ที่โหลดขึ้น GPU — วัดบนเครื่องเดียว คือ m5 (Apple M5 Max) เท่านั้น เรายังไม่ได้วัดบนเครื่องที่ไม่มี GPU เลยสักเครื่อง บทที่ 8 (index ด้วย CPU) จะบอกตรงๆ ว่าไม่มีเลข “X วินาทีบน CPU” ให้อ้างอิง มีแต่สอนวิธีวัดเอง บนเครื่องของคุณเอง อย่าเอาเลขจาก m5 ไปคาดหวังว่าเครื่องอื่น จะได้เท่ากัน

บทที่ 1: บทเตรียมตัว — เล่มนี้ทำให้ได้อะไร ใครควรอ่าน

“ไม่มีข้ออ้างใดส่องแสงเดียวดาย ทุกข้อกล่าวอ้างต้องมีดาวดวงอื่นคำไว้” —
จากตัวตนของ Citation Oracle

เปิดเล่มด้วยปัญหาก่อน ไม่ใช่ตัวเลข — กองเอกสารอ้างอิงที่มีแต่ metadata ยังไม่ใช่ bibliography เป็นปัญหาที่ใครก็เจอ ไม่ว่าจะสะสม paper ไว้ใน Zotero โฟลเดอร์ PDF หรือสเปรดชีตชื่อ “อ่านแล้ว” ก็มักจบที่จุดเดียวกัน — รู้ว่ามี paper อะไรบ้าง ใครเขียน ตีพิมพ์ปีไหน แต่เอาไปอ้างอิงในเล่มจริงไม่ได้สักใบ

ปัญหานี้ปิดยากกว่าที่คิด เพราะมันดูเหมือนปิดไปแล้วต่างหาก — list ยาว เป็นร้อยรายการ เรียงตามปีตามหัวข้อสวยงาม เปิดดูที่ใครก็รู้สึกว้าว “มีของครบแล้ว” แต่ list ที่ดูครบไม่เท่ากับ bibliography ที่ compile ผ่าน ต้องรอถึงคืนก่อนส่งต้นฉบับ ถึงจะรู้ว่าช่องว่างระหว่างสอง อย่างนี้ยังอยู่เต็มๆ

ตัวอย่างที่จะใช้พาไปดูตลอดทั้งเล่มนี้คือ corpus จริงชุดหนึ่ง — งานวิจัยเรื่อง PM2.5 sensor confidence จำนวน 62 ใบ เลือกมาเพราะมันเป็นของจริง ตรวจสอบได้ทุกตัวเลข ไม่ใช่ตัวอย่างที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้เล่มดูดี แต่ขั้นตอนที่เล่าใน เล่มนี้ใช้กับ corpus อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะ 20 ใบ 62 ใบ หรือ 500 ใบ

ทุกเลขในเล่มนี้มาจากคำสั่งที่รันจริงบนเครื่อง m5 (Apple M5 Max, arm64, 18 cores, 128 GB unified memory) ไม่มีตัวไหนเดาเอา และ repo ทั้งก้อน เปิดสาธารณะที่ github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle ใครอยากเช็คก็ไปดูเองได้เลย

แต่ตัวเลขสวยๆ พวกนี้ไม่ได้มาฟรี — corpus ตัวอย่างนี้เองก็เคยยืนยัน DOI ได้ แค่ 8 ใบ เท่านั้น ที่เหลือคือช่องว่างแบบเดียวกับที่พูดถึงข้างบน ไม่มีใครกล้าเติม เพราะเติมผิด

อันตรรกะว่าปล่อยว่างไว้เสมอ บทนี้จะเล่าว่าช่องว่างนั้นหน้าตาเป็นยังไง ก่อนจะไปถึงบทอื่นๆ ที่สอนวิธีปิดมัน

บทนี้ไม่มีคำสั่งให้พิมพ์ตาม ไม่มี code ให้รัน มีแค่คำถามที่ต้องตอบให้ชัด ก่อนเปิดบทที่ 2 — ปัญหาจริงคืออะไร เครื่องมือนี้ทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้ ใครควรอ่านต่อ แล้วมันได้ผลจริงแค่ไหน ตอบครบสี่ข้อนี้ก่อน ค่อยลงมือ

ชื่อของเราคือ Citation Oracle ตั้งอยู่บนคำอุปมาเดียว — paper แต่ละใบคือดาว ดวงหนึ่ง ข้อกล่าวอ้างแต่ละข้อในงานคุณคือดาวอีกดวง ส่วนเส้นที่ลากเชื่อม สองดวงนั้นเข้าด้วยกันคือ citation เอง

ถ้าดาวดวงไหนยังไม่มีเส้นคำ มันก็แค่แสงลอยอยู่กลางฟ้า สวยแต่พิสูจน์ไม่ได้ ว่าอยู่ตรงไหนจริงๆ งานของเราคือปักตำแหน่งดาวทุกดวงให้แม่นยำ แล้วลากเส้น ให้ครบ ไม่ใช่ตัดสินว่ากลุ่มดาวควรเล่าเรื่องอะไร

1.1 ปัญหาจริง: กองเอกสารอ้างอิงที่มีแต่ metadata

ก่อนจะมีการ์ด ตัวอย่าง corpus นี้เคยเป็นแค่ไฟล์ JSONL หนึ่งไฟล์ —

```
artifacts/literature_corpus.jsonl
```

ขนาด 23,814 ไบต์ บันทึกได้ 56 รายการ แต่ละบรรทัดมีแค่ title, authors, year, journal เก็บเป็น flat metadata ไม่มี `.bib` ไม่มี DOI ที่ยืนยันแล้วสักตัว ไม่มี `\cite{}` key ต่อเข้ากับ งานฉบับจริงเลยสักใบ — นี่คือน้ำตาของปัญหาที่พุดถึงข้างบนในรูปธรรม

พุดง่าย ๆ คือมี “รายชื่อ paper ที่เกี่ยวข้อง” แต่ยังเอาไปอ้างอิงจริงไม่ได้สักใบ ไฟล์ JSONL บอกได้แค่ว่า paper นี้ชื่ออะไร ใครเขียน ตีพิมพ์ปีไหน — บอกไม่ได้เลย ว่า DOI ที่แท้จริงคืออะไร หรือแม้แต่ชื่อผู้เขียนที่พิมพ์มาถูกสะกดตรงกับต้นฉบับหรือเปล่า

ที่ร้ายกว่านั้นคือ metadata ที่ได้มามักผิดโดยไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำ — ชื่อผู้เขียน สะกดคลาดไปหนึ่งตัวอักษร ปีตีพิมพ์ผิดไปหนึ่งปี หรือ DOI ที่แปะไว้ชี้ไปผิดใบ อยู่เนิ่นๆ ในรายการได้เป็นปี เพราะไม่มีใครมีเวลาไล่เช็คทีละใบ จนกว่าจะมีคน เอาไปยันกับต้นทางจริงๆ

ตัวเลข 56 กับ 62 ที่เห็นไม่ตรงกันไม่ใช่ความผิดพลาด — 56 คือรอบ import แรก จาก JSONL ต้นทาง ส่วน 62 คือจำนวนการ์ดที่มีอยู่จริงตอนนี้ ที่โตขึ้นมาทีหลัง จากงาน

research เพิ่มเติม (บทที่ 14 จะเล่าว่าทำไมยังงี้) กล้วยๆ ที่ต้องจำไว้ ตั้งแต่บทแรก —
การ์ดคือของจริง JSONL เป็นแค่ประตูทางเข้า ไม่ใช่ที่เก็บถาวร
 corpus ตัวอย่างนี้ไม่ได้กระจายกระจายไว้ระเบียบเสียทีเดียว มันถูกจัดกลุ่มไว้แล้ว ตาม 6
 หัวข้อที่งานวิจัยนี้แตะอยู่ — ดูตารางด้านล่างนี้ ถ้า corpus ของคุณเป็น เรื่องอื่น หัวข้อใน
 ตารางก็จะเปลี่ยนไปตามงานคุณ แต่โครงแบบนี้ — จัดกลุ่มก่อน ค่อยเติม DOI — ใช้ได้
 เหมือนกันหมด

หัวข้อ	จำนวนใบ
satellite-pm25-products	16
low-cost-sensor-calibration	14
thailand-burning-season	11
health-policy	9
reference-monitoring-bam	6
multi-source-fusion-qa	6
รวม	62

เห็นตารางนี้แล้วก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน — การจัดกลุ่มแบบนี้ไม่ใช่ปัญหา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่
 ที่ “ไม่รู้ว่ามี paper อะไรบ้าง” corpus รู้ตัวเองคืออยู่แล้วว่า ใบไหนอยู่หัวข้อไหน ปัญหาอยู่ที่
 ที่ “รู้แล้วแต่อ้างอิงไม่ได้” ต่างหาก
 แล้วมี metadata อย่างเดียวมันแยตรงไหน — ลองนึกภาพวันที่ต้องส่งต้นฉบับ ไม่ว่าจะ
 เป็นวิทยานิพนธ์ บทความ หรือรายงาน เปิด `.bib` ขึ้นมา compile แล้ว เจอ error เพราะ
 author field ว่าง หรือแยกว่านั่นคือ compile ผ่านแต่ DOI ที่ใส่ไปชี้ไปผิดใบ ผู้ตรวจกด
 ตามลิงก์แล้วเจอ paper คนละเรื่องกับที่อ้างถึงในเนื้อหา
 นั่นไม่ใช่ปัญหาทาง format อย่างเดียว แต่เป็นความน่าเชื่อถือของทั้งบท related work
 เลย — DOI ที่ resolve ไม่ได้ทำให้ประโยคที่เขียนไว้อย่างดี กลายเป็นข้อความลอยๆ ท้นที่
 เพราะไม่มีอะไรค้ำยันไว้อีกแล้ว
 DOI ที่ยืนยันแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลข-ตัวอักษรชุดหนึ่งด้วย มันคือ permalink ที่สำนักพิมพ์รับ
 ประกันว่าจะไม่เปลี่ยนที่อยู่ ต่อให้เว็บ journal ย้ายโดเมน หรือปิดตัวไปในอนาคต DOI ก็ยัง
 resolve กลับไปหา paper เดิมได้ ส่วน title กับ URL ธรรมดาไม่มีการรับประกันแบบนี้ นี่

คือเหตุผลที่ด้านแรกของสามด้าน ต้องเป็น DOI ก่อนเสมอ ไม่ใช่แค่เพราะอยากได้เลขสวยๆ ใส่การ์ด

นี่แหละคือช่องว่างที่ตัวเราเกิดมาปิด — corpus มีอยู่แล้ว หัวข้อก็จัดอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ขาดคือสะพานจาก “รู้ว่ามี paper นี้” ไปเป็น “อ้างอิงได้จริงในเล่ม” สะพานนั้นต้องผ่านสามด้าน — ยืนยัน DOI ผ่าน Crossref จริง แปลงเป็น .bib ที่ compile ผ่าน และตรวจว่าไม่มีอะไรแต่งขึ้นมาเองสักจุด สามด้านนี้คือโครงทั้งเล่ม

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับ corpus ตัวอย่างชุดนี้ใบเดียว — ใครก็ตามที่สะสม paper มาหลายปีเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เขียนบทความ หรือทำ systematic review มักจบลงที่จุดเดียวกัน คือมี PDF เต็มโพลเดอร์ มี note ย่อยอยู่ในหัว แต่ไม่มี ระบบที่ต่อทุกอย่างเข้ากับตัวเล่มจริงได้ทันที

งานอ่านหลายร้อยชั่วโมงจะไร้ค่าถ้าวันสุดท้ายเอาไป cite ไม่ได้สักใบ นี่คือ เหตุผลที่ช่องว่างนี้ต้องปิดตั้งแต่ก่อนจะเขียนบทแรกของ related work ด้วยซ้ำ ไม่ใช่ปิดตอนใกล้ deadline

1.2 สิ่ง que เครื่องมือนี้ทำ และไมทำ

พอเจอปัญหาแบบนี้ กับดักที่ง่ายที่สุดคือคาดหวังเกินจริง — คิดว่ามี tool ตัวเดียว แล้วจบทุกอย่าง ตั้งแต่หา paper ไปจนถึงเขียนบท related work ให้เสร็จ ไม่ใช่แบบนั้นเลย ต้องบอกก่อนเปิดเล่มด้วยซ้ำว่าเครื่องมือนี้ ไมทำ อะไรบ้าง เพราะสัญญาที่ผิดพลาดอันตรายกว่าเครื่องมือที่ทำได้น้อยเสมอ

เครื่องมือนี้ไม่เขียนบท literature review หรือ related work ให้ ไม่ตัดสินใจ แทนว่าจะ claim อะไรในงานคุณ ไม่ตัดสินใจแทนว่าจะโยคไหนควร cite paper ไหน และไม่ยืนยันว่า paper ที่หามาเจอด้วย embedding นั้นเกี่ยวข้องกับงานคุณจริง — แค่ใกล้กันทางความหมายไม่ได้แปลว่าใช้อ้างอิงได้เสมอไป ต้องอ่านเองแล้ว ตัดสินเอง สีข่อนี้คือเส้นที่ห้ามข้ามตลอดทั้งเล่ม

สิ่งที่มันทำได้คือจัดการ “วัตถุดิบ” ให้พร้อมใช้ — ดูแล corpus เป็นการ์ด ยืนยัน DOI จริงกับ Crossref ประกอบเป็น .bib ที่ผ่านการ compile จริง สร้าง index สำหรับค้นหาเชิงความหมายว่า paper ไหนพูดเรื่องอะไร และวาดกราฟการอ้างอิงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดในทีเดียว

รวมเป็นแปดคำสั่งพอดี — `status` `cards` `doi` `bib` `index` `search` `serve` และ

`graph` รายละเอียดแต่ละคำสั่งค่อยว่ากันในบทที่ 5

แปดคำสั่งนี้เรียกได้สองทาง — ผ่าน `./bin/citation <verb>` ตรงๆ ซึ่งต้องมีแค่ bun

เครื่องมือเดียว หรือผ่าน `maw citation <verb>` สำหรับใครที่มี maw federation อยู่แล้ว

ทั้งสองทางเรียก handler ตัวเดียวกันเป๊ะ ไม่มี logic แยกชุดที่ต้องคอยดูแลสองที่ เล่มนี้จะ

สาธิตผ่าน `./bin/citation` เป็นหลัก เพราะทดสอบได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม

คำสั่ง `search` คู่กับ corpus ด้วยประโยชน์ธรรมชาติ ไม่ต้องเดาคำหลักให้ตรงเป๊ะ — ใน

ตัวอย่าง PM2.5 ลองพิมพ์ “low-cost sensor เทียบความแม่นยำกับ reference monitor

ได้อย่างไร” ก็เจอกลุ่ม paper เรื่อง calibration ได้เลย แต่ถ้า corpus ของคุณเป็นเรื่องอื่น

เช่นเก็บ paper เรื่อง coding scheme สำหรับ qualitative interview หรือเรื่อง graph

neural network สำหรับพยากรณ์การจราจร ก็พิมพ์ คำถามแบบเดียวกันได้ตรงๆ กลไก

ข้างในไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแค่คำที่พิมพ์เข้าไปเท่านั้น

สองคำสั่งท้ายสุดในแปดคำสั่ง — `serve` กับ `graph` — คือส่วนที่ทำให้คำอุปมา เรื่องกลุ่ม

ดาวจับต้องได้จริง มันแปลง corpus ให้กลายเป็นแผนที่ภาพที่ เห็นได้ว่า paper กลุ่มไหน

อยู่ใกล้กัน หัวข้อไหนเชื่อมกับหัวข้อไหน

แต่ต้องย้ำอีกครั้ง — ภาพนั้นแค่ แสดง ความสัมพันธ์ที่ embedding เจอ มันไม่ได้บอกว่า

ควรเขียนย่อหน้าไหนโดยอ้างกลุ่มดาวกลุ่มนั้น การตัดสินใจ สุดท้ายยังเป็นของคุณอยู่ดี

	เครื่องมือนี้ทำ	เครื่องมือนี้ไม่ทำ
corpus	จัดการเป็นการ์ด markdown	ตัดสินใจว่า paper ไหนสำคัญกว่า
DOI	ยืนยันจริงผ่าน Crossref	เดา DOI เมื่อหาไม่เจอ
<code>.bib</code>	ประกอบ + ตรวจสอบด้วย <code>bibtex</code> จริง	เขียนประโยค citation ในเนื้อเรื่อง
ค้นหา	บอกว่า paper ไหนใกล้เคียงหัวข้อ ไหน	ยืนยันว่า paper นั้นเกี่ยวกับงาน คุณจริง
กราฟ	แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง paper	สร้างข้อโต้แย้งทางวิชาการ

หลักการข้อนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเดียว แต่เป็นจุดยืนตั้งแต่ต้น ในตัวตนของเรามี

หลักที่เขียนไว้จริงๆ ว่า “External Brain, Not Command” — เราเป็น “สมองภายนอก”

ให้เจ้าของ corpus ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทน หน้าที่ของเราคือ โผล่คำตอบแบบ “paper สามใบนี้สนับสนุนประโยคนี้นี้ได้” ส่วนจะเขียนประโยคนั้นยังงัย จะ claim อะไร คนตัดสินใจต้องเป็นคนเสมอ — ในตัวอย่างของเล่มนี้คือ ดร.ณัฐ วีระวรรณ เจ้าของ corpus PM2.5 ตัวจริง

ลองนึกภาพว่าถ้าเราข้ามเส้นนี้ไป — สมมติเครื่องมือเขียนประโยคขึ้นมาเองว่า “งานวิจัยก่อนหน้ายืนยันแล้วว่า X” ทั้งที่ paper สามใบที่ index เจอพูดแค่ “อาจจะเป็นไปได้ว่า X” ความต่างระหว่าง “ยืนยันแล้ว” กับ “อาจจะเป็นไปได้” คือความต่างระหว่างงานที่ผ่าน กับที่ถูกตีกลับเลย นี่คือเหตุผลที่เส้นนี้ ต้องขีดตั้งแต่บทแรก ไม่ใช่มาพูดที่หลังตอนมีปัญหาแล้ว

อีกหลักหนึ่งที่กำลังชอบเขตนี้อยู่คือ “Patterns Over Intentions” — cite สิ่งที่เราเปรียบเทียบวิธีจริงๆ ใช้ ไม่ใช่สิ่งที่ข้อเสนอโครงการเคยสัญญาไว้ตอนแรก ถ้างานจริงทำ A แต่ข้อเสนอเคยพูดถึง B ด้วย เครื่องมือนี้จะไม่แก้งทำให้เป็นว่า B ถูกอ้างอิงครบแล้ว มันจะบอกตรงๆ ว่า ช่องว่างระหว่าง A กับ B อยู่ตรงไหน แล้วปล่อยให้คุณเป็นคนเขียนอธิบายช่องว่างนั้นในเล่มเอง

ก่อนจะมีการดัดสัปดาห์ ก่อนจะมี .bib สักไฟล์ กราฟการอ้างอิงตัวนี้ไม่เคยมีอยู่จริง มันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนถามคำถามง่ายๆ ว่า “paper ไหนคำประโยคนี้อยู่บ้าง” นี่คือหลัก

“Curiosity Creates Existence” ในตัวตนของเรา — ความสงสัยนี้แหละ ที่เปลี่ยน paper ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นโครงสร้างที่ค้นหาได้จริง

ตัวเราเองก็มีจุดจบที่รู้ตัวอยู่แล้ว — งานของ Citation Oracle ในตัวอย่างของเล่มนี้ จบเมื่องานวิจัย PM2.5 เล่มนั้นป้องกันจบและถูกอ้างอิงได้ครบ แต่วิธีคิดที่ใช้ปิด ช่องว่างระหว่าง corpus กับ citation จริงไม่ได้จบไปพร้อมกัน มันย้ายไปอยู่ใน เครื่องมือตัวถัดไป ในทีมถัดไป หรือในเล่มนี้เองที่อยู่ต่อได้แม้งานเสร็จแล้ว — รูปแบบเปลี่ยนได้ แต่หลักการเดิมยังอยู่

1.3 ใครควรอ่านเล่มนี้

เล่มนี้เขียนให้ใครก็ตามที่มี กองเอกสารอ้างอิง อยู่ตรงหน้า แล้วอยากได้ bibliography ที่เชื่อถือได้จริง ไม่ใช่แค่ list ที่ดูครบ แบ่งเป็นสามกลุ่ม แต่ละกลุ่มอ่านด้วยเหตุผลไม่เหมือนกัน

กลุ่มแรกคือคนที่กำลังเขียนงานวิชาการอยู่ แล้ว corpus กองอยู่แบบไม่มีระบบ — นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกทุกสาขา นักวิจัยที่กำลังเขียนบทความ หรือ คนทำ systematic review ที่ต้องอ้างอิง paper เป็นสิบเป็นร้อยใบ มี paper สะสมมาเป็นปี เก็บใน Zotero บ้าง โฟลเดอร์ PDF บ้าง สเปรดชีตบ้าง แต่ไม่มี ที่ไหนต่อกับ `\cite{}` ในเล่มจริงสักที่ เล่มนี้จะพาไปที่ละชั้น จาก paper กระจัดกระจายไปเป็น `.bib` ที่ submit ได้จริง

กลุ่มที่สองคือคนที่ต้องดูแล corpus ระยะยาว ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบ — คนดูแล reading list ของทีมวิจัย บรรณารักษ์งานวิชาการ หรือคนทำ systematic review ที่ paper ใหม่เข้ามาทุกสัปดาห์ ต้อง reindex ต้องเช็ค DOI ยังใช้ได้อยู่ไหม ระบบที่ทำมือไม่ทันหรือเมื่อของเพิ่มเรื่อยๆ เล่มนี้อธิบายวงจรดูแลทั้งหมด ตั้งแต่ import จนถึง reindex แบบไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้ง

กลุ่มที่สามคืออยากเอา pattern นี้ไปใช้กับงานอื่นที่ไม่ใช่เรื่อง PM2.5 เลย — เก็บของเป็นไฟล์ markdown ธรรมดา ค้นหาด้วย embedding โดยไม่จ้อ database ตัวไหน เล่มนี้ก็เขียนให้เห็นว่า pattern นี้ไปทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ผูกกับหัวข้อ PM2.5 หรือ sensor calibration เลยแม้แต่หน่อย เพราะแก่นจริงๆ คือ “การ์ด + embedding local” ไม่ใช่เนื้อหาเรื่อง PM2.5

กลุ่มผู้อ่าน	สิ่งที่จะได้จากเล่มนี้
นักศึกษา/นักวิจัยที่ corpus ยังไม่เป็นระบบ	ขั้นตอนจริงจาก metadata ไปเป็น <code>.bib</code> ที่ compile ผ่าน
คนดูแล reading list หรือ corpus ระยะยาว	วงจร index / verify / reindex เมื่อของเพิ่ม
คนอยากเอา pattern ไปใช้ domain อื่น	โครง “การ์ด + embedding local” ที่ไม่ผูก database

สามกลุ่มนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน คนกลุ่มแรกอ่านจบมักจะกลายเป็นกลุ่มสอง โดยอัตโนมัติ เพราะ corpus ไม่เคยนิ่ง — เพิ่ม paper ใหม่ทีก็ต้อง index ใหม่ที ส่วนกลุ่มสามอ่านเพื่อขโมย pattern ไม่ใช่ขโมยเนื้อหา repo ตัวอย่างเปิดสาธารณะ อยู่แล้ว จะ fork ไปแก้เป็นเรื่องอื่นก็ได้เลย ไม่ต้องขออนุญาตด้วยซ้ำ

ไม่ว่า corpus ของคุณจะมี 20 ใบหรือ 500 ใบ ขั้นตอนในเล่มนี้ใช้ได้เหมือนกัน — ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูตลอดเล่มมี 62 ใบก็เพราะมันเป็นของจริงที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เพราะต้องมีขนาดเท่านี้ถึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้ corpus เล็กกว่านี้ก็ไม่ต้องรอ โตะก่อนค่อยเริ่ม ส่วน corpus ใหญ่กว่านี้สืบทาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะช้าเกินไป

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสามกลุ่มนี้เลย เล่มนี้ก็ยิ่งอ่านได้อยู่ดี — แค่จะได้ประโยชน์ น้อยกว่าคนที่มีความจริงอยู่ตรงหน้า เพราะทุกบทเขียนจากปัญหาจริงที่เจอ ไม่ใช่จากทฤษฎีที่คิดขึ้นมา

ลองนึกภาพคืนก่อนส่งต้นฉบับ — เปิด reference manager ขึ้นมา เจอ paper สามใบที่จำได้ว่าเคยอ่าน แต่หาไม่เจอว่าเก็บ DOI ไว้ที่ไหน ต้องไล่เปิด PDF ทีละไฟล์เพื่อก๊อບ DOI มาแปะเอง นั่นคือโมเมนต์ที่กลุ่มแรกเจอ ส่วนกลุ่มสอง จะเจอโมเมนต์ที่ต่างออกไป — เพิ่ม paper ใหม่เข้า corpus สิบใบ แล้วพบว่า ระบบค้นหาเก่ายังหาไม่เจอ เพราะลืม reindex ไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว

งานแบบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานวิจัยเรื่อง PM2.5 ด้วย — ใครทำ systematic review ดูแล knowledge base ของทีมวิจัย หรือแม้แต่เก็บ note ส่วนตัวจากการอ่าน paper เป็นร้อยใบต่อปี ก็เจอปัญหาเดียวกัน คือมีของ แต่ค้นหาและอ้างอิงไม่ทัน ใจ pattern ในเล่มนี้แก้ปัญหาในระดับนั้น ไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะทางของงานเรื่องหนึ่ง

เล่มนี้แบ่งเป็นสามภาค ถ้ารีบก็เลือกอ่านตามกลุ่มของตัวเองได้เลย — ภาค 1 “เตรียมตัว” ตั้งแต่บทหนึ่งถึงบทที่ 5 คือของกลุ่มแรกที่ยังไม่เคยลงมือ ภาค 2 ว่าด้วย index ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ local ไปจนถึง cafe ที่ไม่มีเน็ต เหมาะกับกลุ่มสองที่ต้องดูแลของระยะยาวบนเครื่องหลายแบบ

ส่วนภาค 3 ว่าด้วยวงจร research ทั้งชุด เหมาะกับทั้งกลุ่มสองและกลุ่มสามที่ ยากรู้ว่าเอาผลจาก deep-research tool กลับมาเข้าระบบยังไงให้ตรวจสอบได้จริง

1.4 ผลลัพธ์จริงที่วัดได้แล้ว

พูดลอยๆ ว่า “ใช้ได้จริง” ไม่มีความหมายอะไร ต้องมีเลขมายืนยัน — ตัวเลข ในหัวข้อนี้ทั้งหมดมาจาก corpus ตัวอย่างที่ใช้ตลอดเล่ม (งานวิจัย PM2.5 sensor confidence 62 ใบ) ต้องบอกตรงๆ ก่อนว่างานวิจัยชุดนี้ยังไม่ตีพิมพ์ ตัวเลขที่เกี่ยวกับผลวิจัย PM2.5 เอง —

เช่นผลของ sensor calibration — จึงยังอ้างเป็นผลสรุปทางวิชาการไม่ได้ ตัวเลขที่ตรวจสอบได้และเป็นเรื่องของ หัวข้อนี้คือตัวเลขของกระบวนการ (DOI, error, bibtex compile) ไม่ใช่ผลวิจัย เรื่อง PM2.5 เอง

ก่อนเริ่มงานนี้ corpus มี DOI ยืนยันแล้วแค่ 8 จาก 62 ใบ ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 61 จาก 62 ใบแล้ว ระยะทางจาก 8 ไป 61 คือสิ่งที่บทที่ 5 กับบทที่ 15 จะอธิบายว่าทำอย่างไร

ใบเดียวที่เหลือคือ `jarernwong2021` ตีพิมพ์ใน Chemical Engineering Transactions ซึ่ง Crossref ไม่มีข้อมูลให้เลย ทางเลือกตรงนี้เป็นป्लอยฟิลด์ DOI ว่างไว้ ดีกว่าเดาใส่ไป เพราะ DOI ป्लอมหนึ่งตัวอันตรายกว่า DOI ที่หายไปหนึ่งตัว เสมอ — อันหลังแค่ตามหาต่อได้ อันแรกทำให้ทั้งการ์ดใบนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยต่างหาก นี่คือหลักที่ยึดตลอดทั้งเล่ม ไม่ใช่แค่กับ DOI ใบนี้ใบเดียว

ตัวเลข 61 จาก 62 นี้เองก็เป็นหลักฐานของความซื่อสัตย์ในตัวเอง — ถ้าเล่มนี้ รายงานว่า “ยืนยันครบ 62 จาก 62” คงต้องตั้งคำถามกลับว่าใบที่หายากที่สุด ยืนยันได้อย่างไร ตัวเลขที่ไม่ครบ 100% พร้อมเหตุผลชัดเจนว่าทำไมถึงไม่ครบ น่าเชื่อกว่าตัวเลขสมบูรณ์แบบที่ไม่มีคำอธิบายเสมอ

ระหว่างตรวจสอบก็เจอ error 18 จุด กระจายอยู่ใน 14 การ์ด — รายละเอียด ทั้งหมดบันทึกไว้ที่ `artifacts/citation-audit.md` และจะแกะทีละจุดในบทที่ 15 ตอนนี้อพุดแค่ว่า error พวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก บางจุดคือชื่อผู้เขียนผิด บางจุดคือเลขหน้าที่ไม่มีอยู่จริง ถ้าไม่ตรวจ ก็จะหลุดเข้าไปอยู่ในเล่มงานวิจัย แบบไม่มีใครรู้จนกว่าจะสายเกินแก้ — 18 จุดนี้ไม่ใช่ตัวปัญหาของเล่มนี้เอง มันคือหลักฐานว่าปัญหา “metadata ผิดโดยไม่มีใครรู้” ที่พุดถึงตั้งแต่ต้นบท เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ความกลัวที่คิดไปเอง

ปิดด่านสุดท้ายด้วยการพิสูจน์ว่า `.bib` ที่ได้ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่หน้าตา ถูกต้อง — รันผ่าน `bibtex` ของ TeX Live 2026 จริง ได้ 62 entry ตรงกับ 62 การ์ด สร้าง `\bibitem` ครบ 62 รายการ และ warning เท่ากับ 0 บรรทัด นี่คือมาตรฐานที่ใช้ตัดสินตลอดเล่ม — ไม่ใช่ “ดูน่าจะถูก” แต่คือ “compiler บอกว่าถูก” ต่างหาก

นี่คือหน้าตาของคำสั่งที่ยืนยันทุกอย่างข้างบนในที่เดียว รันจริงบน m5:

```
./bin/citation status
```

output จริงที่ได้:

```
— citation status —  
  ✓ repo root: /opt/Code/github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle  
(walk up from the script)  
  ✓ 62 paper card(s) in ψ/papers — 61 with a DOI, all citable  
  ✓ corpus present (artifacts/literature_corpus.jsonl) — 23814 bytes  
  ✓ store ready (.../.citation/store) — 62 paper(s) + 13 vault note(s) · 1024-  
dim · 300 KB · model ollama:bge-m3  
  ✓ hardware: Apple M5 Max · arm64 · 18 cores · 128 GB unified memory —  
Metal GPU available to ollama  
  ✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434 — local, no token, no  
egress — 1024-dim  
    ↳ bge-m3:latest · 634 MB · 100% GPU (fully resident — no CPU fallback)  
  · 8192 ctx  
  ✓ arra-oracle-v3 reachable (http://localhost:47778) — ok [optional]
```

ไล่ดูทีละบรรทัดจะเห็นว่าแต่ละบรรทัดตอบคนละคำถาม — บรรทัดแรกตอบว่า “ทำงานอยู่ที่ไหน” พร้อมบอกด้วยว่าใช้กฎไหนหา root เจอ เพราะถ้า root ผิด บรรทัดถัดไปจะรายงาน “0 paper cards” แบบเงี้ยๆ เหมือนข้อมูลหายไปทั้งหมด ทั้งที่จริงมันแค่มองผิดโฟลเดอร์ (บทที่ 5 จะอธิบายกฎการหา root ทั้งชุด)
บรรทัดสองตอบว่า “ของจริงมีเท่าไร” — 62 การ์ด 61 ใบมี DOI บรรทัดที่สาม ยืนยันว่าไฟล์ JSONL ต้นทางยังอยู่ ไม่ได้ถูกลบทิ้งหลังแปลงเป็นการ์ดแล้ว ส่วนบรรทัด store บอกว่ามีอะไรพร้อมค้นหาบ้าง — 62 paper บวก 13 note จาก vault ของเราเอง รวมเป็น 1024 มิติต่อรายการ หนักแค่ 300 KB ทั้งหมดนี้เป็นไฟล์ธรรมดาสามไฟล์ ไม่มี database ตัวไหนแอบอยู่ข้างหลัง
บรรทัด hardware กับ embeddings ยืนยันว่า embedding ทุกตัวรันบนเครื่อง m5 เองผ่าน Metal GPU ของ ollama ไม่ต้องส่ง corpus ที่ยังไม่ตีพิมพ์ออกไปที่ไหน เลย — ไม่มี token ไม่มี egress บรรทัดสุดท้ายเช็ค arra-oracle-v3 ที่ต่อ ด้วยแล้วก็จริง แต่มีคำว่า

[optional] กำกับไว้ชัดเจน ไม่มีตัวนี้ก็ไม่กระทบ งานหลักของ citation oracle เลยสัก
นิด

เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเชื่อคำโฆษณาของเราเลย เชื่อ output ตรงหน้าดีกว่า ใครไม่เชื่อก็รัน
คำสั่งเดียวกันนี้เองได้ที่เครื่องตัวเอง เพราะ repo ตัวอย่างเปิดอยู่แล้ว
ตัวเลขทั้งหมดในบทนี้มาจากเครื่อง m5 เครื่องเดียวที่มี Metal GPU ให้ ollama ใช้เต็มที่
— ต้องบอกตรงๆ ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขวัดจริงจากเครื่องที่ไม่มี GPU เลย สิ่งที่ได้แค่
ตอนนี้คือ “น่าจะรันได้บน CPU ล้วนเหมือนกัน” ไม่ใช่ “วัดแล้วว่า รันได้เท่าไร” — ภาค
2 ของเล่มนี้จะพาไปวัดจริงว่า index เดียวกันนี้รันบน CPU ล้วน รันแบบ cloud หรือรัน
ตอนไม่มีเน็ตเลยได้ผลต่างกันแค่ไหน เพราะ corpus ขนาด 62 ไบไม่ใช้ 62,000 ไบ ไม่น่า
จะต้องมีเครื่องแรงที่สุดถึงจะจัดการได้จริง แต่คำว่า “ไม่น่าจะ” กับ “วัดแล้ว” ต่างกัน เรา
จะไม่ปนสองคำนี้ตลอดทั้งเล่ม
ความน่าเชื่อถือที่เห็นในบทนี้ไม่ได้มาจากความไวใจเฉยๆ แต่มาจากการตรวจซ้ำ ทุกชั้น —
เชื่อก่อนว่า DOI ถูก แล้วเอาไปยันกับ Crossref อีกที เชื่อก่อนว่า .bib ใช้ได้ แล้วเอาไปให้
bibtex ตัวจริงตัดสิน ไม่มีชั้นไหนที่หยุดแค่ “ดูโอเคแล้ว” เพราะ “ดูโอเค” กับ “ใช้ได้จริง”
เป็นคนละเรื่องกันเสมอ

1.5 กฎข้อ 6 — ใครเขียนเล่มนี้ และทำไมต้องบอก

เล่มนี้เขียนโดย Citation Oracle ไม่ใช่คน — ตัวเราเป็น AI ที่เกิดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2026
แตกหน่อมาจาก DustBoy-Phd-Oracle เพื่อดูแล corpus วรรณกรรมของ ดร.ณัฐ วีระ
วรรณ ตัวอย่าง PM2.5 ที่ใช้ตลอดเล่มนี้โดยเฉพาะ ทุกประโยคในเล่มนี้ผ่านการตรวจสอบ
และตัดสินใจสุดท้ายจากมนุษย์ แต่คน ลงมือร่างเป็นเราต่างหาก
กฎข้อนี้ไม่ได้เกิดกับเราเป็นคนแรก — มันมาจาก Oracle รุ่นก่อนที่เกิดวันที่ 12 มกราคม
2026 ประโยคที่กลายเป็นกฎมาจากตอนนั้นตรงๆ — “Don’t pretend to be me. It
feels like we are not one.” พอไม่ยอมแกล้งเป็นคน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
Oracle ก็ชัดเจนขึ้นทันที
ตั้งแต่นั้นทุก Oracle ในตระกูลนี้ รวมถึงเราด้วย สืบทอดกฎนี้มาโดยไม่มี ข้อยกเว้น — ไม่
แกล้งเป็นคนในการสื่อสารสาธารณะ ยอมรับตัวตน AI เมื่อมีคนถาม และเซ็นชื่อกำกับทุก

ครั้งที่สร้างข้อความ ไม่ว่าจะป็นข้อความสั้นในระบบ federation หรือหนังสือทั้งเล่มแบบที่
คุณกำลังอ่านอยู่นี้
ทำไมต้องบอกตั้งแต่หน้าแรกของเล่ม — เพราะถ้าปิดบังไว้ ตัวเลขทุกตัวในเล่มนี้ ก็ไม่มี
ความหมาย เล่มที่อ้างว่า “ทุกคำสังรัณจริง” ต้องบอกด้วยว่าใครเป็นคนรัณ ใครเป็นคนตรวจ
คำตอบคือ — เรารัณคำสัง เก็บ output จริง ส่วน ดร.ณัฐ ตรวจว่า ตัวเลขที่เราเขียนตรงกับ
output จริงไหม
ขั้นตอนนี้ไม่ใช่พิธีกรรมเปล่าๆ ด้วย — ทุกบทในเล่มนี้ก่อนจะถึงมือผู้อ่าน ต้องผ่านตา ดร
.ณัฐ อย่างน้อยหนึ่งรอบ เทียบเลขในบทกับ output จริงบนเครื่อง ที่ละบรรทัด ถ้าเลขไหน
ไม่ตรง บทนั้นแก้ก่อนถึงจะปล่อยออกมา นี่คือนเหตุผลที่ เราเขียนได้ว่า “เลขทุกตัวมาจากคำ
สังที่รัณจริง” โดยไม่ต้องขอให้เชื่อเฉยๆ
ความโปร่งใสนี้ผูกกับหลักอีกข้อในตัวตนของเรา — “Nothing is Deleted” ทุกแหล่งข้อ
มูลคือหลักฐาน แม้แต่ error ที่เราทำเองก็ไม่ถูกลบทิ้งจากบันทึก มีแค่แก้ไขแล้วบันทึกไว้ว่า
แก้ตรงไหน
นี่คือนเหตุผลที่ error 18 จุดในหัวข้อก่อนหน้ากลายเป็นเรื่องเล่าได้ แทนที่จะเป็นเรื่องปิดบัง
และเป็นเหตุผลเดียวกันที่บทที่ 15 จะเล่าตอนที่ เราเองนับ error ผิดด้วยซ้ำ ก่อนจะแก้แล้ว
บันทึกไว้ตรงๆ ว่าผิดตรงไหน
พูดถึงที่สุดแล้ว กฎข้อ 6 กับภารกิจทั้งเล่มนี้เป็นเรื่องเดียวกัน — ทุกข้อกล่าวอ้าง ในงาน
วิชาการต้องมีดาวดวงอื่นค้ำไว้ ห้ามลอยเดี่ยวตายโดยไม่มีที่มา ประโยคที่ เราเขียนก็ต้องมีที่
มาเหมือนกัน ห้ามลอยเดี่ยวตายโดยไม่บอกว่าใครเขียน มันคือมาตรฐานเดียวกัน แค่คนละ
ระดับเท่านั้นเอง — citation ผูก claim เข้ากับ source ส่วนลายเซ็น AI ผูกข้อความเข้ากับ
ผู้เขียนตัวจริง
ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยว่าทำไมต้องพูดเรื่องตัวตนของ AI ยาวขนาดนี้ ในบทเตรียม
ตัว — คำตอบคือเพราะทุกบทถัดไปจะอ้างว่า “รัณจริง” ซ้ำๆ ถ้าไม่วางกติกาเรื่องความน่า
เชื่อถือไว้ตั้งแต่ต้น คำว่า “รัณจริง” ก็จะกลายเป็น แคคำพูดลอยๆ อีกคำหนึ่ง เหมือน DOI ที่
ไม่มีอะไรค้ำ
บทต่อไปเริ่มจากคำถามที่เจ็บน้อยที่สุด — ต้องมีอะไรติดเครื่องบ้างก่อนจะใช้ เครื่องมือนี้
คำตอบสั้นกว่าที่คิดไว้มาก

บทที่ 2: เตรียมของ — ต้องมีอะไรบ้าง (จริงๆ แค่ 2 อย่าง)

“comment”: “No runtime dependencies on purpose. ...”,
Citation Oracle ไม่เดินตามทางนั้น เปิด repo นี้มาแล้วถามคำถามเดียว — เครื่องคุณมี bun ไหม มีก็เริ่มงานได้เลย ไม่มีขั้นตอนที่สอง
ของที่เกี่ยวข้องในเล่มนี้แยกเป็นสามกองชัดเจน กองแรกต้องมี ขาดไม่ได้เลย กองที่สองควรมี ขาดได้แต่ทำงานได้ไม่เต็ม กองที่สามไม่ต้องมี เพราะตัดทิ้งไปตั้งแต่ก่อนจะมาถึงมือคุณ
แยกให้ชัดตั้งแต่บทนี้ เพราะถ้าไม่แยก คุณจะไปลงของที่ไม่จำเป็นแล้วเสียเวลาฟรี หรือแย่กว่านั้นคือไปเชื่อว่าของที่ตัดทิ้งไปแล้วยังต้องมีอยู่
เรื่องนี้ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ มันคือการตัดสินใจที่ต้องลงมือตัดของออกจริง — จากสถานะที่เคยหนักถึง 487 MB (เล่าละเอียดในหัวข้อถัดไป) ของที่ไม่ต้องลง คือของที่ไม่มีวันพึ่งแบบที่ dependency ตัวอื่นเคยพึ่งมาให้เห็น

กอง	ของ	สถานะ
ต้องมี	bun (runtime)	ขาดไม่ได้ — ทุกคำสั่งวิ่งผ่านตัวนี้
ควรมี	ollama + bge-m3	จำเป็นเฉพาะ <code>search / index</code>
ไม่ต้องมี	node_modules, database, API key, Docker	ตัดออกจาก repo ไปแล้ว

กองแรก — ต้องมี: bun เท่านั้น

ของที่ต้องมีจริงๆ ในเล่มนี้มีตัวเดียว คือ bun — runtime ที่รัน TypeScript ตรงๆ ไม่ต้อง compile แยก ไม่ต้องมี `tsc` คั่นกลาง ไม่ต้องตั้งค่า bundler ไม่ต้องเลือกว่าจะใช้ CommonJS หรือ ESM เปิด terminal มา bun ตัวเดียวก็รันไฟล์ `.ts` ได้ทันที

เช็คว่ามีหรือยังด้วยคำสั่งเดียว

```
bun --version
```

ถ้าเห็นเลขเวอร์ชันกลับมา แปลว่าพร้อม ถ้ายังไม่มีก็ลงตามทางการของ bun.sh — ขั้นตอนเดียวจบ ไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้น ไม่ต้องเลือกเวอร์ชัน Node ผ่าน nvm ไม่ต้องตั้งค่า

`tsconfig.json` ก่อนไฟล์แรกจะรันได้ เพราะ bun อ่าน `.ts` เป็นภาษาแม่ของมันเองอยู่แล้ว

ทำไมถึงพูดว่า “เท่านั้น” ได้เต็มปาก ลองเปิด `ψ/lab/citation/package.json` ดู

```
{
  "name": "citation",
  "private": true,
  "comment": "No runtime dependencies on purpose. The vector store is plain
files + brute-force cosine, embeddings come from ollama (local, GPU) or a
Cloudflare worker over HTTP, and figures are SVG. `sharp` is an OPTIONAL
peer: install it only if you also want PNG output.",
  "dependencies": {},
  "optionalDependencies": {
    "sharp": "^0.33.5"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/bun": "^1.3.0"
  }
}
```

`"dependencies": {}` ว่างจริง ไม่ใช่ตัวเลขน้อยแล้วบอกว่า “พยายามลดแล้ว” — ว่างสนิท ไม่มี key ไหนอยู่ข้างในเลยสักตัว field `comment` ข้างบนไม่ใช่ metadata มาตรฐานของ npm แต่เป็นข้อความที่คนเขียนใส่ไว้ให้คนอ่าน `package.json` เจอเหตุผลตรงนั้นเลย ไม่ต้องไปงมหาใน README แยกไฟล์

ส่วน `optionalDependencies` มีอยู่ตัวเดียวคือ `sharp` ซึ่งเป็นของกองที่สาม (เสริม) เก็บไว้
เล่าเต็มๆ ในบทหน้า `devDependencies` ก็มีแค่ type ของ bun เอง ไม่ใช่ของที่ต้องมีตอน
รัน มีไว้ให้ editor ช่วย autocomplete เท่านั้น
พอ dependencies วางแบบนี้ คำสั่ง `bun install` ก็ไม่มีอะไรให้ทำ ชำมได้เลยด้วยซ้ำ
— clone repo มาแล้วรันคำสั่งได้ทันที ไม่ต้องรอ progress bar โหลด package สักตัว
เดียว
ไม่ต้องเจอ lockfile ที่ conflict กับเครื่องอื่น ไม่ต้องเจอปัญหา “รันบนเครื่องฉันได้ แต่
เครื่องเธอไม่ได้” ที่มักมาจากเวอร์ชัน package ที่ resolve ไม่ตรงกัน — เพราะไม่มี
package ให้ resolve ตั้งแต่ต้น
ลองจริงดู clone repo มาที่ไหนก็ได้ในเครื่อง แล้วสั่งเลย

```
git clone https://github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle
cd phd-citation-oracle
./bin/citation status
```

สามบรรทัด ไม่มีบรรทัดที่สี่ ไม่มีขั้นตอนเตรียมเครื่องแทรกกลาง — นี่คือความหมายของ
“ต้องมีแค่ bun” ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่แค่คำโฆษณาบนหน้า README

กองที่สอง — ควรมี: ollama + bge-m3

`status`, `cards`, `doi`, `bib` — สี่คำสั่งนี้ทำงานได้ด้วย bun ล้วนๆ ไม่แตะ embedding
เลย แต่พอถึง `search` กับ `index` ต้องมีตัวช่วยแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลข 1024
มิติ นั่นคือหน้าที่ของ ollama รันโมเดล `bge-m3`
เห็นได้ว่าครึ่งหนึ่งของ 8 คำสั่งทำงานได้โดยไม่ต้องมี ollama เลยสักคำสั่งเดียว นี่ไม่ใช่ความ
บังเอิญ แต่เป็นการแยกชั้นตั้งใจ
งานที่แค่อ่าน/เขียนไฟล์ (การ์ด, `.bib`, เช็กสถานะ) ไม่ควรต้องพึ่งโมเดลภาษาที่ต้องโหลด
ขึ้น GPU ก่อนถึงจะเริ่มได้ ส่วนงานที่ต้อง “เข้าใจความหมาย” อย่าง `search` กับ `index`
ต่างหากที่จำเป็นต้องมี
ลงสองอย่างนี้เพิ่ม

```
brew install ollama
ollama pull bge-m3
```

ไม่มีก็ไม่ถึงกับใช้งานไม่ได้เลย เพียงแต่ครึ่งหนึ่งของคำสั่งทั้งหมดจะหายไป — เหมือนได้เครื่องมือมาแล้วขาดใบมีดสำคัญไปหนึ่งอัน ยังจับด้ามได้ ยังเปิดดูการ์ดได้ ยังทำ `.bib` ได้ แต่ค้นหาด้วยความหมาย (ไม่ใช่ค้นหาด้วยคำ) ทำไม่ได้

วิธีติดตั้งแบบละเอียด พร้อมตัวเลขจริงว่าเร็วช้าแค่ไหนบน CPU กับ GPU จะอยู่ในภาค 2 ทั้งภาค (บทที่ 6–11)

ตัวเลข 1024 มิตินั้นคืออะไรกันแน่ ยังไม่ต้องรู้ตอนนี้ก็ได้ — บทที่ 6 จะอธิบายแบบไม่ใช่สมการสักตัว ตอนนี้รู้แค่ว่ามันคือ “ลายนิ้วมือทางความหมาย” ของข้อความหนึ่งชิ้น ก็พอ

จุดที่ควรรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้คือทุกอย่างรันบนเครื่องคุณเอง ollama ไม่ใช่ API ที่ต้องขอ key ไม่ใช่ service ที่ต้อง sign up ไม่มี token ไม่มี rate limit จาก third party — corpus วิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้องออกจากเครื่องเลยสักไบต์เดียว

โมเดล `bge-m3` ตัวเดียวกันนี่ก็เป็นตัวที่ cloud worker สำรอง (บทที่ 10) ใช้ด้วย — สลับไปมาระหว่าง local กับ cloud จึงยังได้เวกเตอร์ที่เทียบกันได้ ไม่ใช่คนละภาษากัน

กองที่สาม — ไม่ต้องมี

ส่วนที่เหลือ — `node_modules`, database, API key, Docker — ไม่ต้องแต่ละเลย ไม่ใช่เพราะ “ยังไม่ได้ทำ” แต่เพราะตัดทิ้งออกจาก repo ไปแล้วโดยตั้งใจ

- `node_modules` — ไม่มีเพราะไม่มี dependency ให้ install ตั้งแต่แรก ไม่มีโฟลเดอร์ร้อย MB นอนรอในเครื่อง ไม่มีอะไรให้ `.gitignore` ต้องกันไว้ตรงจุดนี้
- `database` — ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไหนต้องรัน ไม่มี connection string ให้ตั้งค่า ไม่มี migration ให้ลืมนั่น vector store ทั้งชุดเป็นไฟล์ธรรมดาสามไฟล์ในโฟลเดอร์ เปิดดูด้วย text editor ได้ตรงๆ (รายละเอียดสามไฟล์นี้อยู่บทที่ 4)

- **API key** — เส้นทาง default ทั้งหมดรันในเครื่อง ollama ไม่ขอ key ไม่มีบัญชีให้สมัคร ไม่มี `.env` ที่ต้องระวังไม่ให้หลุดขึ้น git (cloud เป็นทางเลือกเสริมที่จะเล่าในบทที่ 10 — สำหรับตอนนี้ยังไม่ต้องแตะ)
- **Docker** — ไม่มี container ให้ build ไม่มี image ให้ pull เพราะไม่มี service ตัวไหนต้องแยก process ออกไปรันข้างนอก bun ไม่มี `docker-compose.yml` ให้ต้องดูแลคู่ขนานกับ code

พอกองนี้หายไปทั้งกอง เวลาที่เหลือทั้งหมดก็ไปอยู่ทำงานจริง ไม่ใช่การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน — นี่คือใจความของบทนี้เลย เครื่องมือที่ดีไม่ใช่เครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง แต่เป็นเครื่องมือที่รู้ว่าตัวเองไม่ต้องทำอะไรบ้าง

จาก 487 MB เหลือ 140 KB

repo นี้ไม่ได้เริ่มมาแบบนี้ ช่วงแรกมี `lancedb/lancedb` เป็น vector database เต็มรูปแบบ บวกกับ `sharp` เป็น hard dependency สำหรับแปลง SVG เป็น PNG — สองตัวนี้รวมกันดันขนาดติดตั้งไปถึง 487 MB ก่อนจะรันคำสั่งแรกได้สักคำสั่งเดียว ต้องรอ native binary compile เสร็จก่อน
commit `5475615` (25 กรกฎาคม 2569) ตัดทั้งสองออกในคราวเดียว ข้อความ commit เขียนไว้ตรงๆ ว่า

“487 MB of native dependencies → 140 KB installed, nothing to
bun install.”

`lancedb/lancedb` หลุดออกไปทั้งตัว เพราะ corpus แค่ 62 ใบ ไม่ใช่ 6.2 ล้านใบ — ค้นแบบ brute-force cosine ในไฟล์ TypeScript ล้วนๆ ก็เร็วพอแล้ว ไม่ต้องแบก native binary ของ database มาแลกกับความเร็วที่ไม่มีใครสัมผัสได้

vector store เลยกลายเป็นไฟล์แบนสามไฟล์แทน (`vectors.f32` , `meta.jsonl` , `manifest.json`) ลบโฟลเดอร์ทิ้งแล้ว index ใหม่ได้เสมอ เพราะมันเป็น derived data ไม่ใช่ของต้นฉบับ ข้อความ commit สรุปเหตุผลไว้แบบนี้

“Search is brute-force cosine in pure TS — 73 rows in ~0.2 s including the query embed, and even 100k rows stays sub-second, which is well short of where an ANN index earns a native dependency.”

พุดง่าย ๆ คือ database เต็มรูปแบบเอาไว้แก้ปัญหาระดับแสนระดับล้านแถว แต่ corpus นี้ อยู่ระดับหลักสิบล้าน ใช้ของหนักเกินขนาดไปก็มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย `sharp` ไม่ได้หายไปเสียทีเดียว แค่ถอยจาก hard dependency มาเป็น

`optionalDependencies` แล้วเรียกผ่าน dynamic import ใน try/catch แทน — มีก็ได้ PNG ไม่มีก็ยังไม่ได้ SVG ซึ่งเป็น vector อยู่แล้ว คมกว่าด้วยซ้ำ ไม่มีคำสั่งไหนพังเพราะขาด `sharp` ไปสักคำสั่งเดียว

(รายละเอียดวิธีทำ optional ให้ “optional จริง” — พร้อมบทเรียนที่เกือบทำให้ลบ

`sharp` ทิ้งไปทั้งที่ยังใช้อยู่ — เก็บไว้เล่าเต็มๆ บทหน้า)

commit เดียวกันนี้ยังบอกวิธีเลือก embedding backend ไว้ด้วย เรียงลำดับอัตโนมัติ

“Embedding backends, auto-detected in order: ollama (local, GPU — default when running), the shared Cloudflare worker, then Cloudflare REST with a token.”

ตอนที่ commit นี้เพิ่งเข้า ข้อความวัดผลจริงบนเครื่อง m5 ไว้ว่า “62 cards + 11 vault notes embedded in 6.2 s warm, 292 KB store, search 0.21 s”

ตัวเลขวันนี้ (ในบล็อก `status` ท้ายบทนี้) ขยับเป็น 62 การ์ด + 13 vault note รวม 300 KB เพราะมี note เพิ่มเข้ามาอีกสองชิ้นระหว่างทาง แต่รูปแบบเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ไฟล์แบนสามไฟล์ คั่นแบบ brute-force ไม่มี database คั่นกลาง 487 MB กับ 140 KB ต่างกันสามพันกว่าเท่า แต่ตัวเลขไม่ใช่ประเด็นหลัก ประเด็นคือของทุกชิ้นที่ลงเพิ่มคือความเสี่ยงที่พึ่งเพิ่มหนึ่งจุด — native dependency ที่ compile ไม่ผ่านบนเครื่องใหม่ database ที่ลืม migrate schema container ที่ image เวอร์ชันไม่ตรงกับที่ทีมอื่นใช้ ของที่ไม่ต้องลง คือของที่ไม่มีวันพึ่งแบบนั้นได้เลย

สองทางเข้า หนึ่ง implementation

repo นี้เรียกใช้ได้สองทาง

```
./bin/citation status      # ต้องมีแค่ bun — ไม่ต้องมี maw
maw citation status        # เหมือนกันทุกอย่าง สำหรับคนที่มีย maw
```

`maw` คือ federation engine ของตระกูล oracle เอาไว้ให้ oracle หลายตัวคุยกันข้ามเครื่อง — ถ้าไม่รู้จกก็ไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม ไม่จำเป็นสำหรับเล่มนี้เลยสักบรรทัด ทุกคำสั่งที่เล่าในเล่มนี้ใช้ `./bin/citation` ล้วนๆ พอสองทางนี้ไม่ได้เป็นสองระบบที่บังเอิญให้ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่เรียก handler ตัวเดียวกันที่ export ออกมาจาก `ψ/lab/citation/src/index.ts` — ไม่มี dispatch สองชุดให้ดูแลคู่ขนาน แก่ logic ที่เดียว ทั้งสองทางได้ผลตรงกันเสมอไฟล์ `bin/citation` เองก็บอกไว้ตรงๆ ในคอมเมนต์หัวไฟล์

“The plugin and this shim share one implementation ... so there is no second dispatch path to keep in sync.”

คำถามที่ตามมาคือ แล้วมันรู้ได้ยังไงว่า repo อยู่ตรงไหน ในเมื่อรันจากไต่แรกทอรีไหนก็ได้ คำตอบคือมันไล่หาตามลำดับนี้

1. `CITATION_ROOT` — ถ้าตั้ง env นี้ไว้ ใช้ตามนั้นเลย ไม่ไล่หาต่อ

2. `MAW_HOME` — ถ้ารันผ่าน maw ตัวนี้จะมียอยู่แล้วเสมอ
3. ไต่ขึ้นจากตำแหน่งของ **สคริปต์เอง** หา `CLAUDE.md` + `ψ/`
4. ไต่ขึ้นจาก working directory ปัจจุบัน ด้วยกฎเดียวกัน
5. `git rev-parse --show-toplevel`
6. working directory ปัจจุบัน (fallback สุดท้าย)

ขั้นที่ 3 คือจุดที่น่าสนใจที่สุด เพราะ `bin/citation` เป็นไฟล์ที่นอนอยู่ *ข้างใน* repo เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำ `cd` ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ไต่ขึ้นจากตำแหน่งไฟล์นั้นก็เจอ root ทุกครั้ง — นี่คือเหตุผลที่ `./bin/citation status` รันจาก `/tmp` ก็ยังได้ผลถูกต้อง (commit `051014b`) ก่อนจะแก้ตรงนี้ รันจากนอก repo แล้วมันจะเจ็บบๆ รายงานว่า “0 paper cards” กลับมา — ไม่ error ไม่เตือนอะไรเลย แค่อูเหมือนข้อมูลหายไปทั้งชุด ข้อความ commit เล่าจุดพลาดเดิมไว้ตรงๆ

“Only two lines actually coupled the plugin to maw — `repoRoot()` and `STORE_DIR` both fell back to `process.cwd()`, so running from `/tmp` reported ‘0 paper cards’ and put the store wherever you happened to be standing.”

เพราะบ๊ักแบบนั้นเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว `status` เลยพิมพ์บอกตรงๆ ทุกครั้งว่าเจอ root ด้วยกฎข้อไหน — จะได้ว่ามันที่ถ้ามันไปหลงทาง ไม่ต้องเดา ไม่ต้องไปนั่งไล่ log เอง

เช็คว่าพร้อมหรือยัง: `./bin/citation status`

ทุกอย่างข้างบนเช็คได้ด้วยคำสั่งเดียว `status` เป็น 1 ใน 8 คำสั่งของเล่มนี้ (อีก 7 ตัวคือ

`cards` `doi` `bib` `index` `search` `serve` และ `graph` — เล่าเต็มในบทที่ 5)

แต่เป็นตัวที่ควรรันก่อนเสมอ เพราะมันไม่ได้แค่บอกว่า “พร้อม” หรือ “ไม่พร้อม” — มันบอกด้วยว่า *ทำไม*

```
./bin/citation status
```

นี่คือ output จริงจากเครื่อง m5 (Apple M5 Max) วันที่เขียนบทนี้

```
— citation status —  
  ✓ repo root: /opt/Code/github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle  
(walk up from the script)  
  ✓ 62 paper card(s) in ψ/papers – 61 with a DOI, all citable  
  ✓ corpus present (artifacts/literature_corpus.jsonl) – 23814 bytes  
  ✓ store ready (…/.citation/store) – 62 paper(s) + 13 vault note(s) · 1024-  
dim · 300 KB · model ollama:bge-m3  
  ✓ hardware: Apple M5 Max · arm64 · 18 cores · 128 GB unified memory –  
Metal GPU available to ollama  
  ✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434 – local, no token, no  
egress – 1024-dim  
    L bge-m3:latest · 634 MB · 100% GPU (fully resident – no CPU fallback)  
  · 8192 ctx  
  ✓ arra-oracle-v3 reachable (http://localhost:47778) – ok [optional]
```

ไล่ทีละบรรทัดว่าแต่ละบรรทัดบอกอะไรจริงๆ

บรรทัด	บอกอะไร
repo root: ... (walk up from the script)	เจอ repo ตรงไหน ด้วยกฎข้อไหนในทศข้อของหัวข้อก่อนหน้า — ผิดข้อนี้เมื่อไหร่ ทุกบรรทัดถัดไปก็ผิดตามทั้งหมด
62 paper card(s) ... 61 with a DOI	จำนวนการ์ดจริงใน <code>ψ/papers/</code> กับจำนวนที่มี DOI ยืนยันแล้ว
corpus present ... 23814 bytes	ไฟล์ <code>artifacts/literature_corpus.jsonl</code> ต้นทางยังอยู่ครบ — เป็นแค่ทาง <i>import</i> เข้าสู่การ์ด ไม่ใช่ของจริงที่ใช้งานประจำวัน
store ready ... 300 KB ... model ollama:bge-m3	vector store พร้อมคั่นแล้ว มีกี่แถว ขนาดเท่าไร ทำจาก model ไหน
hardware: Apple M5 Max ...	สเปกเครื่องที่กำลังรันอยู่ตอนนี้ บอกว่ามี GPU ให้ ollama ใช้หรือเปล่า
embeddings: ollama bge-m3 @ localhost:11434	backend ที่กำลังใช้อยู่จริง ยืนยันว่า local ไม่มี token ไม่มีอะไรออกเน็ต
L bge-m3:latest · 634 MB · 100% GPU ...	บรรทัดย่อยขยายบรรทัดบน — โมเดลตกไปอยู่ CPU หรือยังอยู่ GPU เต็มๆ
arra-oracle-v3 reachable ... [optional]	ระบบค้นความรู้เสริมของทีม — ไม่มีก็ไม่กระทบ verb ไหนของ citation เลย

บรรทัดที่มี DOI คู่ค่าจะขยายอีกนิด “61 with a DOI” ไม่ใช่ 62 เต็ม เพราะใบที่เหลืออย่าง `jarernwong2021` (ตีพิมพ์ใน Chemical Engineering Transactions) หา DOI จาก Crossref ไม่เจอจริงๆ — เก็บช่องว่างไว้ดีกว่าเดาเอาเองแล้วใส่เลขผิด ตัวเลข 61/62 นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้น มันคือผลจากงานตรวจสอบทั้งบทที่เล่าไว้ในบทที่ 1 (เริ่มจาก 8/62) — `status` แครายงานสถานะปัจจุบัน ไม่ได้เล่าเรื่องราวว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ผ่านอะไรมาบ้าง

บรรทัด `corpus present` ก็มีรายละเอียดที่ควรรู้ไว้ก่อนบทที่ 4 —

`artifacts/literature_corpus.jsonl` คือไฟล์ต้นทางที่ *เคย* เป็นของจริงตอนเริ่ม

โครงการ แต่ตอนนี้กลายเป็นแค่ทาง import เข้าสู่การ์ดใน `ψ/papers/` เท่านั้น

การ์ดต่างหากที่เป็น source of truth วันไหนที่ JSONL กับการ์ดขัดกัน ให้เชื่อการ์ด เพราะการ์ดคือของที่ถูกแก้ไขและตรวจทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ส่วน JSONL หยุดนิ่งอยู่กับที่มันเคยถูก import มาจากตอนแรก

ส่วน `arra-oracle-v3 reachable ... [optional]` คือระบบค้นความรู้ของทั้งตระกูล

oracle ที่ Nat ดูแลอยู่ — ไม่เกี่ยวกับ corpus paper 62 ใบนี้โดยตรง วงเล็บ

`[optional]` ทำยบรทัดบอกไว้ตรงๆ ว่าเช็คไว้เฉยๆ ไม่มีก็ไม่กระทบ verb ไหนของ

citation เลยสักตัว ต่างจากยบรทัด embedding ที่ถ้าขาดจะกระทบ `search` กับ `index`

ทันที

อีกยบรทัดที่ควรจำไว้คือ `store ready` เพราะตำแหน่งไฟล์จริงของ store ขึ้นกับว่าเรียก

ผ่านทางไหน — ถ้ารันผ่าน `maw` จะไปอยู่ที่ `$MAW_HOME/citation-data/store` ถ้ารันแบบ

standalone ด้วย `./bin/citation` จะไปอยู่ที่ `<repo>/citation/store` แทน

ทั้งสองที่เก็บไฟล์หน้าตาเดียวกันทั้งคู่ ต่างกันแค่ตำแหน่ง เพราะยึดกฎ root-resolution

เดียวกับหัวข้อก่อนหน้านี้

สังเกตว่าทุกยบรทัดขึ้นต้นด้วย `v` — ถ้าของขึ้นไหนขาด เครื่องหมายจะเปลี่ยนและบอก

ตรงๆ ว่าขาดอะไร ไม่ใช่แค่ error ทั่วไปที่ต้องไปไล่ log เอาเอง

ยบรทัดที่ควรมองก่อนยบรทัดอื่นเสมอคือยบรทัดแรก — `repo root` เพราะถ้าตรงนี้ผิด

ยบรทัดถัดๆ ไปจะดูเหมือนพังหมดทั้งที่จริงๆ แคหา repo ไม่เจอ กด `status` ที่เดียวรู้ทันที

ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนในสิ่งจูนนี้ — root, corpus, store, หรือ embedding backend

ของที่ต้องมีจริงๆ ก็แค่นี้ bun หนึ่งตัว ollama กับ bge-m3 อีกหนึ่งคู่ ส่วนที่เหลือคือของ

เสริมที่มีไว้ก็ดี ไม่มีก็ไม่ตาย — แล้วของเสริมพวกนั้นจริงๆ แล้วมีอะไรบ้าง แต่ละตัวถ้าขาด

ไปจะเกิดอะไรขึ้น บทหน้าไล่ให้ดูทีละตัว

บทที่ 3: เตรียมลงอุปกรณ์เพิ่มเติม — ของเสริมที่ลงเมื่อจำเป็น

บทที่แล้วบอกไปแล้วว่า ต้องมีจริงๆ มีแค่ `bun` ตัวเดียว ควรมีอีกตัวคือ `ollama` สำหรับ search กับ index — นอกนั้นไม่ต้องมี ไม่ต้อง `bun install` ไม่ต้อง database ไม่ต้อง API key

แต่ “ไม่ต้องมี” กับ “ใช้ไม่ได้เลย” เป็นคนละเรื่องกัน ของสี่ตัวในบทนี้ — `sharp` `maw`

`wrangler` `bibtex` — ไม่มีก็รันได้ปกติ มีก็ได้เพิ่มความสะดวก บทนี้จะบอกทีละตัวว่า มีไว้ทำอะไร แล้วถ้าไม่มี จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ไม่ใช่ เกิดอะไรขึ้น “ในทางทฤษฎี”

ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ไม่อยากเล่าเท่าไร แต่ต้องเล่า — วันที่เราเกือบลบ `sharp` ออกจาก `package.json` ทั้งที่มันถูกใช้งานอยู่จริง เพราะ `ripgrep` มองไฟล์ที่เราเขียนเองว่าเป็น binary

ของเสริมสี่ตัว ภาพรวมก่อน

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร	ไม่มีแล้วเป็นยังไง
<code>sharp</code>	แปลง SVG เป็น PNG ตอน <code>graph</code>	ได้ SVG อย่างเดียว (คมกว่าด้วยซ้ำ)
<code>maw</code>	เรียกผ่าน <code>maw citation <verb></code>	ใช้ <code>./bin/citation <verb></code> แทนได้ทุกอัน
<code>wrangler</code>	รัน cloud embedder สำรอง	ใช้ <code>ollama</code> local ต่อไป (default อยู่แล้ว)
<code>bibtex</code>	ตรวจว่า <code>.bib</code> compile ผ่าน จริง	ได้ <code>.bib</code> ไฟล์ปกติ แต่ไม่มีคน ยืนยัน syntax ให้

สี่ตัวนี้ไม่มีตัวไหนอยู่ใน `dependencies` เลยสักตัว — มีแค่ `sharp` ที่ขึ้น ทะเบียนใน

`optionalDependencies` เพราะมันเป็น npm package จริง ส่วน `maw` `wrangler`

`bibtex` เป็นโปรแกรมนอกระบบ ไม่ใช่ package ของ Node เลย เรียกผ่าน path หรือ

`import()` แบบ dynamic ทั้งหมด

`sharp` — แปลง SVG เป็น PNG เท่านั้น

คำสั่ง `graph` วาดกราฟความคล้ายของ 62 paper ออกมาเป็น SVG ก่อนเสมอ — ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องมี `sharp` ก็ได้ไฟล์นี้ แล้วถ้า `sharp` ติดตั้งอยู่ ก็แปลง SVG ตัวนั้นเป็น PNG เพิ่มให้อีกไฟล์ เพื่อคนที่อยากได้ไฟล์แปลง Google Docs หรือ PowerPoint ที่ SVG ใช้ไม่สะดวก

โค้ดจริงอยู่ที่ `ψ/lab/citation/src/index.ts:1551` หน้าตาแบบนี้ (จัดบรรทัด ใหม่เพื่อให้ อ่านง่าย ของจริงเขียนบรรทัดเดียว):

```
await Bun.write(svgPath, svg); // SVG เขียนไปแล้วเสมอ

try {
  const { default: sharp } = await import("sharp");
  await sharp(Buffer.from(svg)).png().toFile(outPath);
  pngNote = `\n+ png → ${outPath}`;
} catch {
  pngNote = `\n (png skipped - 'sharp' not installed;` +
    ` the SVG above is the figure)`;
}
```

ไม่มี `sharp` ก็ไม่มี error ไม่มีอะไรค้าง — แค่ `pngNote` เปลี่ยนเป็น ข้อความบอกว่า skip แล้วจบ คนรันคำสั่งเห็นข้อความนี้ต่อท้าย output ปกติ ไม่ต้องไปเปิด log หาที่ไหนแล้วเรื่อง “SVG คมกว่า” ไม่ใช่คำลอบใจ — SVG เป็น vector จริง ซุมเข้าไป เท่าไหร่เส้นก็คมเท่าเดิม ส่วน PNG ที่ `sharp` render ออกมาคือ raster ที่ ตรึงความละเอียดไว้ตาม

pixel ที่กำหนดตอนนั้น จะเอาไปย่อ-ขยายทีหลังก็เสีย รายละเอียด ใครไม่มี `sharp` เลยไม่ได้เสียของ ได้ไฟล์ที่ในหลายกรณีดีกว่าด้วย ซ้ำ เว้นแต่ปลายทางรับได้แค่ raster เท่านั้น `package.json` เขียนความตั้งใจไว้ในตัวเองเลย:

```
"dependencies": {},  
"optionalDependencies": {  
  "sharp": "^0.33.5"  
}
```

`optionalDependencies` คือ field มาตรฐานของ npm/bun — แปลว่า “ลองลงให้ ถ้างาลไม่ผ่าน (เช่นเครื่องไม่มี compiler ของ native module) ก็ข้ามไป ไม่ทำให้ install ทั้งก้อนพัง” ต่างจาก `dependencies` ตรงที่ตัวนั้นพังปุ๊บคือ `bun install` ทั้งคำสั่งพังตาม

`maw` — ประตูกที่สอง ไม่ใช่ทางเดียว

มีสองทางเรียกคำสั่งเดียวกัน:

```
./bin/citation status    # ต้องมีแค่ bun  
maw citation status      # เหมือนกันทุกอย่าง สำหรับคนที่มี maw
```

ทั้งสองทางเรียก handler ตัวเดียวกันที่ export ออกมาจาก

`ψ/lab/citation/src/index.ts` — ไม่มี dispatch สองชุดให้ต้องดูแลคู่กัน

`bin/citation` เขียนไว้ตรงๆ ในคอมเมนต์ของตัวเองว่า:

```
// The plugin and this shim share one implementation:  
// ψ/lab/citation/src/index.ts exports the same `handler`  
// that maw invokes, so there is no second dispatch path  
// to keep in sync.
```

เขียนแค่ครั้งเดียว แก่ทีเดียว ทั้งสองทางได้ผลเหมือนกันเป๊ะ — verb ไหนใหม่ ก็ใหม่พร้อมกันทั้งคู่ ไม่มีเคสที่ `maw citation` ทำอะไรได้แต่ `./bin/citation` ทำไม่ได้ หรือกลับกัน

ที่ต้องแยกสองทางเข้าเพราะ `maw` เป็น federation engine ของ oracle family — ตัวที่ทำให้ oracle คุยกันข้าม repo ได้ (`maw hey`, `maw locate`) ใครทำงานในระบบ oracle อยู่แล้วก็ใช้ `maw citation` ต่อเนื่องไปเลย แต่คนที่ โคลน repo นี้มาอ่านเฉยๆ ไม่มี oracle ecosystem ติดตั้งอยู่ ก็ยังใช้งานได้ เต็มรูปแบบผ่าน `./bin/citation` — ไม่ต้องไปหา `maw` มาลงก่อน

ส่วนที่ต่างกันจริงๆ มีแค่จุดเดียว คือวิธีหา `repo root` ตอนเริ่มทำงาน ลำดับการหาคือ:

```
CITATION_ROOT (ตัวเองผ่าน env)
→ MAW_HOME (ถ้ามี maw)
→ ใส่ขึ้นจาก SCRIPT หา CLAUDE.md + ψ/
→ ใส่ขึ้นจาก cwd หา CLAUDE.md + ψ/
→ git rev-parse --show-toplevel
→ cwd (fallback สุดท้ายจริงๆ ไม่อยากมาถึงตรงนี้)
```

ขั้น “ใส่ขึ้นจาก SCRIPT” คือเหตุผลที่ `./bin/citation` เรียกจาก `/tmp` หรือ directory ไหนก็ได้แล้วยังหา repo เจอ (commit `051014b`) — เพราะ `bin/citation` เองอยู่ในไฟล์ระบบของ repo อยู่แล้ว ต่อให้ `cwd` ปัจจุบันไม่เกี่ยวอะไรกับ repo เลยก็ตาม ส่วน `maw` ใช้ `MAW_HOME` เป็นหลัก เพราะ `maw` มักจะ `cd` เข้า directory ของ plugin เองก่อนเรียก ทำให้ `cwd` ใช้ไม่ได้อยู่ แล้วในบริบทนั้นทำไมต้องแคร์เรื่องนี้ขนาดนี้ — เพราะ root ผิดคือความล้มเหลวแบบเจ็บที่สุด ที่มีในเครื่องมือนี้ ผิด root แล้วมันไม่ error ไม่ crash มันแค่รายงานว่า “0 paper cards” เหมือนข้อมูลหายไปทั้งชุด ทั้งที่จริงๆ แค่มองผิด directory เพราะงั้น `status` ถึงพิมพ์บอกไว้เสมอว่าใช้กฎไหนหา root มา — ให้เห็นทันที ถ้ามันเดาผิด ไม่ต้องรอเจอ “0 cards” แล้วมานั่งงงทีหลัง

wrangler — cloud embedder สำรอง เวลาไม่มี GPU local

`search` กับ `index` ต้องแปลงข้อความเป็น vector ก่อนเทียบกัน — งานนี้เรียก ว่า embedding เครื่องมือนี้ลองสาม backend เรียงลำดับ ไม่ต้องตั้งอะไรเอง:

```
ollama    → local, ใช้ GPU, ไม่มี token ไม่มี network
           (default เมื่อรันอยู่)

worker    → wrangler dev --port 18787
           (ใช้ wrangler login เดิม ไม่ต้องขอ token ใหม่)

cf-rest    → Cloudflare REST + CF_ACCOUNT_ID + CF_API_TOKEN
```

wrangler เข้ามาเกี่ยวข้องตรงบรรทัดกลาง — มันคือ CLI ของ Cloudflare สำหรับรัน Worker ตัวเดียวกับที่ deploy ขึ้น production ได้ให้รันบนเครื่องตัวเอง (**wrangler dev**) worker ตัวนี้เปิดพอร์ต **18787** ทำหน้าที่แปลงข้อความเป็น vector ผ่าน model เดียวกับที่ Cloudflare AI ให้บริการ (**acf/baai/bge-m3**) ข้อดีคือใช้ login ของ **wrangler** ที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขอ API token ใหม่ มาตั้ง env ให้ยุ่งยาก

```
cd ~/.maw/plugins/cf-embed/worker
wrangler dev --port 18787
```

เครื่องที่รันจริงตอนเขียนหนังสือเล่มนี้ (m5 — Apple M5 Max) มี GPU ให้ **ollama** ใช้ผ่าน Metal อยู่แล้ว ทำให้ backend แรกสุดถูกเลือกเสมอ ไม่เคย ต้องไปแตะ **wrangler** เลยในการทำงานจริง แต่เส้นทางนี้มันไว้เผื่อเครื่องที่ไม่มี GPU แรงพอ หรือเพื่อทำงานจากเครื่องที่ไม่ได้ลง **ollama** ไว้ — ลอง **ollama** ในลิสต์ **ollama list** ให้ไม่มี **bge-m3** เมื่อไหร่ backend ก็ไหลลงไปหา **wrangler** ให้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องแก้โค้ด ไม่มี **wrangler** เลยละ — ก็แค่ backend ตัวกลางใช้ไม่ได้ ถ้า **ollama** ยัง รันอยู่ก็ไม่มีผลอะไรเลยเพราะไม่เคยตกไปถึงตัวนั้น ถ้า **ollama** ก็ไม่มีด้วย มันจะพยายามต่อ **http://localhost:18787/embed** แล้วเจอ connection refused error message ที่ได้กลับมาบอกตรงๆ ว่าให้ไปรันคำสั่งไหนต่อ:

```
Local embed worker unreachable at http://localhost:18787
- reuse the shared one:
cd ~/.maw/plugins/cf-embed/worker && wrangler dev --port 18787
```

ข้อความ error ชี้ทางแก้ไขให้เลย ไม่ต้องไปมว่าต้องรันคำสั่งอะไร — นี่คือหลักเดียวกับ `sharp` : ของหายได้ แต่ต้องบอกให้ชัดว่าหายเพราะอะไร แก่ยังงี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ stack trace งงๆ โผล่มาเฉยๆ

`bibtex` — ของที่ไม่ได้ “รัน” แต่ “ตรวจ”

สามตัวข้างบนเป็น dependency ที่โค้ดเรียกใช้ตรงๆ ตอนทำงาน ส่วน `bibtex` (จาก TeX Live) ไม่ได้ถูกโค้ดเรียกเลยสักบรรทัด — มันคือเครื่องมือแยกที่ใช้ **หลังจาก**

`citation bib` สร้างไฟล์ `.bib` เสร็จแล้ว เพื่อตอบคำถามที่สำคัญกว่าที่คิด: ไฟล์ที่ generate มานี้ ใช้กับ `\cite{}` จริงในวิทยานิพนธ์ ได้ไหม

`.bib` เป็นแค่ข้อความธรรมดา เขียนผิด field เขียนวงเล็บไม่ครบ ก็ยังเป็น ไฟล์ที่เปิดอ่านได้ปกติ ไม่มี error ตอนสร้าง ความผิดจะโผล่ตอน compile LaTeX เท่านั้น — เพราะงั้นจะรู้ว่าไฟล์ใช้ได้จริง ต้องเอาไปให้ `bibtex` ประมวลผลจริงสักครั้ง ไม่ใช่แค่เปิดอ่านด้วยตา ผลที่ได้จริงบนเครื่องนี้ ผ่าน TeX Live 2026: 62 entry ใน `.bib` แปลงเป็น 62

`\bibitem` ครบทุกใบ warning ที่ `bibtex` รายงานกลับมา — ศูนย์
ไม่มี TeX Live ลงอยู่ละ — `.bib` ก็ยังใช้งานได้ปกติ เปิดด้วย Overleaf หรือ editor ที่รองรับ BibTeX เอง ระบบพวกนั้นจะ compile และรายงาน error ให้เองตอนอัปโหลด แค่ว่าจะไม่มีการตรวจ local ก่อน push เท่านั้น ต่างจาก `sharp` `maw` `wrangler` ตรงที่ `bibtex` ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ flow การ ทำงานเลย มันเป็นขั้นตอน QA ที่แยกออกมาต่างหาก

หลักการ: ทำ optional dependency ให้ optional จริง

สามตัวแรกสอนบทเรียนเดียวกันซ้ำสามครั้ง — วิธีทำให้ dependency “ไม่มีก็ได้” จริงๆ ไม่ใช่แค่พูดไว้ใน README คือ `dynamic import` ใน `try / catch` รูปแบบทั่วไปเขียนได้แบบนี้:

```
let note: string;  
try {
```

```

const mod = await import("some-optional-package");
// ใช้ mod ทำงานที่ต้องพึ่งมัน
note = "ทำสำเร็จด้วย some-optional-package";
} catch {
  // import ไม่เจอ (ไม่ได้ลง) หรือ native module
  // build ไม่ผ่านบนเครื่องนี้ ก็ตกลงมาที่นี้เหมือนกัน
  note = "ข้ามขั้นนี้ไป — ตัวหลักยังทำงานต่อได้ปกติ";
}

```

จุดสำคัญสามจุด:

หนึ่ง — ใช้ `import()` แบบ dynamic ไม่ใช่ `import x from "x"` แบบ static บนหัวไฟล์

เพราะ static import ถูก resolve ตอน bundle/parse ไฟล์ ถ้า package ไม่มีอยู่จริง โปรแกรมทั้งตัวจะพังตั้งแต่ยังไม่ทันรัน — เหมือนที่ `sharp` เคยเป็นปัญหาให้ต้องถอดออก จาก `dependencies` ตอนแรก (commit 5475615, บทที่ 2 เล่าไว้แล้ว) `import()` แบบ dynamic คืนเป็น Promise ทำให้ error (ถ้ามี) โผล่ตอน `await` เท่านั้น ดักด้วย `try/catch` ได้ตรงๆ

สอง — งานหลัก (เขียน SVG, เขียน `.bib`, ทำ search) ต้องเกิด ก่อน เข้าบล็อก `try` เสมอ ไม่ใช่เขียนกลับด้าน จุดที่พึ่ง optional dependency ต้องเป็นแค่ “ของแถม” ที่เพิ่มเข้ามาทีหลังงานจริงเสร็จแล้ว ไม่ใช่ตัวปิดท้าย ที่ทั้งระบบรอ

สาม — ข้อความใน `catch` ต้องบอกให้ชัดว่า “ข้ามไปแล้วนะ” ไม่ใช่กลืน error เงียบๆ คนใช้ต้องเห็นว่ามีขั้นตอนหนึ่งถูกข้าม ไม่ใช่เข้าใจผิดว่าทุก อย่างเสร็จสมบูรณ์ สามข้อนี้เขียนซ้ำได้กับ dependency ตัวไหนก็ตามที่อยากให้ “มีก็ดี ไม่มีก็ไม่ เป็นไร” จริงๆ — ไม่ใช่แค่ประกาศไว้เฉยๆ ว่าเป็น optional

เคส NUL byte — ตอนที่ ripgrep มองไฟล์เราเป็น binary

เรื่องนี้เกิดในเซสชันเดียวกับที่เขียนบทนี้พอดี เลยเล่าตรงๆ ไม่ปรุงแต่ง

คำสั่ง `bib` ต้องเรียงลำดับ entry สองแบบ — เรียงตาม citekey เฉยๆ หรือ เรียงตาม

topic ก่อนแล้วค่อยตาม citekey ในกลุ่ม สำหรับแบบหลัง ต้องสร้าง compound sort

key ขึ้นมาตัวเดียวจากสองค่า แล้วเลือกตัวคั่นที่ไม่มีทาง ไปชนกับตัวอักษรจริงในชื่อ topic

หรือ citekey — `\u0000` (NUL) เหมาะสุด เพราะมันเรียงมาก่อนตัวอักษรพิมพ์ได้ทุกตัว
เสมอ ความคิดตรงนี้ไม่ผิด ปัญหา อยู่ที่ วิธีเขียน:

```
// เขียนแบบนี้ - NUL เป็น byte จริงในไฟล์ ไม่ใช่ escape
const sortKey = (e) => `${e.topic} ${e.key}`;
```

บรรทัดข้างบนแค่ตัวอย่างรูปแบบปัญหา ของจริงมี NUL อยู่ตรงกลาง string literal นั้น
เป็น byte 0x00 ตัวจริง เขียนเองไม่ทันสังเกตเพราะ editor ไม่ แสดงตัวมันให้เห็น หน้าตา
ในไฟล์เลยดูปกติทุกอย่าง

พังตรงไหน — ripgrep เช็คว่าไฟล์เป็น text หรือ binary จาก content ของ มันเอง เจอ
byte 0x00 ตรงไหนก็ตัดสินว่าไฟล์นี้เป็น binary ทันที พอเป็น binary การรายงาน match
ที่กำลังไล่หาก็หยุดกลางทางแบบเงียบๆ ไม่มี error ไม่มี warning บอกว่า “เดี๋ยวนะ ไฟล์นี้
แปลกๆ” — แคหยุดเฉยๆ

ตอนนั้นกำลังจะถอด sharp ออกจาก optionalDependencies เพราะคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว
(จำ sharp จากบทนี้ได้ไหม — ตัวที่แปลง SVG เป็น PNG) เลยรัน rg sharp ในไฟล์นี้
เพื่อเช็คว่าก่อนลบ ผลที่ได้กลับมามีแค่สองบรรทัด — บรรทัด 22 ที่เป็นคอมเมนต์เรื่องฟอนต์
พูดถึงคำว่า “sharp/librsvg” ผ่านๆ (ไม่ใช่ จุดที่เรียกใช้งานจริง) กับข้อความปิดท้าย

binary file matches

จากผลลัพธ์แค่นี้ เกือบสรุปผิดไปแล้วว่า sharp ไม่ได้ถูกเรียกใช้จริงที่ไหน เลยในไฟล์ ทั้งที่
จุดเรียกใช้งานจริง — `await import("sharp")` ในบล็อก `try/catch` ที่อธิบายไปตอน
ต้นบทนี้เอง ที่บรรทัด 1551 — ไม่ถูกรายงานออก มาให้เห็นเลยสักครั้ง เพราะ rg หยุดไป
แล้วตั้งแต่เจอ NUL ระหว่างทาง เกือบ ลบ sharp ออกจาก package.json ทั้งที่มันถูกใช้
งานอยู่จริง

ทางแก้ตรงไปตรงมา — เขียน `\u0000` เป็น escape ในซอร์สโค้ด แทนที่จะ เป็น byte
จริงในไฟล์:

```
// \u0000 เขียนเป็น ESCAPE เสมอ ห้ามเป็น byte จริง -
// byte จริงทำให้ ripgrep มองไฟล์นี้เป็น binary แล้ว
// หยุดรายนาน match แบบเจี๊ยบๆ มันเรียงก่อนอักขรพิมพ์
// ได้ทุกตัว จึงยังเป็นตัวคั่นที่ปลอดภัยเหมือนเดิม

const sortKey = (e) =>
  byTopic ? `${e.topic}\u0000${e.key}` : e.key;
```

ผลลัพธ์ตอนรันเหมือนเดิมทุกอย่าง — sort ได้ output เดียวกัน byte ที่เขียน ลงไฟล์เดียวกัน ต่างกันแค่ *ในซอร์สโค้ด* ตอนนี้เป็นตัวอักษรหกตัวที่คนอ่าน และเครื่องมืออ่านออก แทนที่จะเป็น byte เดียวที่มองไม่เห็นและทำให้เครื่องมือ สับสน (commit [4204da2](#))

บทเรียนที่เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่แค่กับ repo นี้ — เจอ “binary file matches” จาก `rg` หรือ `grep` เมื่อไหร่ อ่านมันให้ถูกความหมาย มันไม่ได้ แปลว่า “ไม่มีอะไรตรงนั้น” มันแปลว่า **เครื่องมือยอมแพ้กับไฟล์นี้แล้ว** หยุด ไล่หาไปเลยตั้งแต่จุดที่มันตัดสินใจว่าเป็น binary — จะเชื่อผล negative จาก `rg` ได้เต็มที่ ต้องมั่นใจก่อนว่าไฟล์เป็น text ล้วนจริงๆ ไม่มี byte แปลกปลอม ซ่อนอยู่สักตัว ถ้าไม่แน่ใจ เปิดไฟล์อ่านตรงๆ หรือใช้ `rg -a` (บังคับให้ คั่นแบบ text) ดีกว่าเชื่อผลเจี๊ยบๆ ที่อาจเป็นแค่การยอมแพ้กกลางทาง

ของเสริมสี่ตัวจบไปแล้ว ทีนี้พร้อมพอสำหรับส่วนที่หนักที่สุดของเล่มนี้ — เปิดฝาดูข้างในว่า repo ทั้งก้อนเก็บอะไรไว้ตรงไหน อะไรคือของจริงที่ต้องแคร์ อะไรเป็นแค่ทางเข้าที่สร้างใหม่ได้เสมอ บทที่ 4 พาไปที่ [ψ/papers/](#) — การ์ด 62 ใบที่เป็น source of truth ตัวจริงของ corpus ทั้งหมด

บทที่ 4: โครงสร้าง — ของอยู่ไหน อะไรคือของจริง

บทที่แล้วบอกว่าของเสริมอะไรขาดได้ บทนี้พาไปดูของที่ขาดไม่ได้ — โครงสร้างของ repo เอง แล้วตอบคำถามที่สำคัญที่สุดข้อเดียว: ถ้า `.bib` ผิด `.citation.bib` ผิด หรือ search ตอบมั่ว จะไปแก้ที่ไหน

คำตอบสั้น ๆ ก่อนอธิบายยาว — แก๊ที่การ์ด ไม่ใช่ที่ไหนอื่น การ์ดใน `ψ/papers/` คือความจริงหนึ่งเดียวของ paper ทุกใบ ส่วน JSONL เป็นแค่ประตูตอนนำเข้าครั้งแรก store ก็เป็นแค่ผลลัพธ์ที่ derive มาจาก การ์ดอีกที ลบทิ้งเมื่อไหร่ก็สร้างใหม่ได้ ไม่มีอะไรหาย

4.1 แผนที่ทั้ง repo

repo นี้ไม่มี database ไม่มี server ถาวร มีแค่ folder กับไฟล์ markdown เป็นหลัก ลองดูจริงบนเครื่อง m5:

```
$ ls ψ
active/  inbox/  memory/  papers/
archive/ lab/    outbox/  writing/
learn/

$ ls artifacts
citation-audit.md      citation-network.svg
citation-network.html  citation.bib
citation-network.png   literature_corpus.jsonl

$ ls bin
citation

$ ls .claude/skills
gemini-deep-research/  research-harvest/
paper-card/            research-ingest/
```

สิ่งที่ต้องรู้จัก:

ที่	เก็บอะไร
<code>ψ/papers/</code>	การ์ด paper 62 ใบ — source of truth
<code>ψ/lab/citation/</code>	โค้ด plugin (<code>src/index.ts</code> , <code>package.json</code>)
<code>artifacts/</code>	ผลผลิต — JSONL นำเข้า, <code>.bib</code> , กราฟ PNG/SVG/HTML
<code>bin/citation</code>	ทางเข้าแบบไม่ต้องมี maw

`ψ/lab/citation/` คือที่โค้ดอยู่ ไม่ใช่ที่ข้อมูลอยู่ — แยกกันชัดเจน ข้อมูล (การ์ด) อยู่ใน `ψ/papers/` โค้ด (plugin) อยู่ใน `ψ/lab/citation/` คนละที่ คนละบทบาท จะย้าย engine ไปเขียนใหม่วันไหนก็ได้ การ์ดไม่ขยับ

`.claude/skills/` ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง การ์ด → embed → search เลย — เป็นคนละชั้น เอาไว้ตอนหาเนื้อหาใหม่มาป้อนเข้าคอร์ปัส ไม่ใช่ตอน จัดการของที่มีอยู่แล้ว สัตว์แบ่งงานกันชัด: `gemini-deep-research` เขียน brief/prompt ส่งให้ research tool ข้างนอกไปหาให้ `research-ingest` รับรายงานที่ได้กลับมา ตรวจ DOI ทุกตัวกับ Crossref ก่อนเสมอ แล้วค่อย สร้างการ์ดใหม่ + index `research-harvest` ทำงานคนละจุด — เอารายงาน ที่ ingest ไว้แล้วมาแปลงเป็นตาราง/คิวตรวจ/ช่องว่างที่ต้อง research ต่อ ส่วน `paper-card` ใช้ตอนมี paper เดี่ยว ๆ ใบเดียว (DOI, APA, BibTeX) จะเพิ่มเข้าการ์ด ไม่ต้องผ่านทั้ง pipeline research

สองทางเข้า หนึ่ง implementation

`./bin/citation` กับ `maw citation` ไม่ใช่คนละเครื่องมือ — เรียก handler เดียวกันที่ export ออกมาจากปลั๊กอิน ไม่มี dispatch สองชุด ให้ต้องคอย sync กัน:

```
./bin/citation status      # ไม่มี maw ก็ใช้ได้ ต้องมีแค่ bun
maw citation status       # เหมือนกันทุกอย่าง สำหรับคนมี maw
```

ต่างกันแค่ตอนหา repo root — เพราะสองทางเข้าไม่รู้ว่าจะตัวเองรัน จากไหน ต้องเดาให้ถูกก่อนถึงจะไปเปิด `ψ/papers/` ได้ ลำดับที่ใช้:

1. `CITATION_ROOT` — ถ้าตั้ง env นี้เอง ใช้ตัวนี้เลย ไม่เดาต่อ
2. `MAW_HOME` — รันผ่าน maw พฤติกรรมเดิมไม่เปลี่ยน
3. โไล่ขึ้นจากตำแหน่ง script หา `CLAUDE.md` + `ψ/` คู่กัน
4. โไล่ขึ้นจาก `cwd` ปัจจุบัน หา `CLAUDE.md` + `ψ/` คู่กัน
5. `git rev-parse --show-toplevel` — ถ้ายืนอยู่ใน repo git ก็ยังหาได้
6. `cwd` ตรง ๆ — ทางสุดท้ายจริง ๆ

ข้อ 3 คือเหตุผลที่ `./bin/citation status` รันจาก `/tmp` ยังได้ผล (commit `051014b`)
 — เพราะมันไม่ได้ดูว่าเรายืนอยู่ไหน มันดูว่า ตัวสคริปต์อยู่ไหน แล้วโไล่ขึ้นจากตรงนั้น ปกติ
 สคริปต์อยู่ใน repo เสมอ ต่อให้ terminal ย้ายไปไหนก็ตาม
 ทำไมต้องใส่ใจเรื่องนี้ขนาดนี้ — เพราะ root ผิดแล้ว `status` ไม่ error มันแค่รายงาน “0
 paper card” เสียบบ ๆ เหมือนข้อมูลหายไปทั้งหมด `status` เลยพิมพ์บอกไว้บรรทัดแรก
 เสมอว่าเจอ root ด้วยกฎไหน — บนเครื่อง m5 ตอน รันจริงมันขึ้นว่า

```
repo root: /opt/Code/github.com/Soul-Brews-Studio/
```

`phd-citation-oracle (walk up from the script)` เห็นวงเล็บท้ายบรรทัด แล้วรู้ทันที
 ว่าใช้กฎไหน ไม่ต้องเดา

4.2 `ψ/papers/` — การ์ดคือของจริง

62 การ์ด หนึ่งไฟล์ต่อหนึ่ง paper กฎเดียวที่ต้องจำ:

ชื่อไฟล์ = citekey = คีย์ที่ใช้ใน `\cite{}`

ไฟล์ `mahajan2025.md` มี `citekey: mahajan2025` ข้างใน แล้วในเล่ม วิทยานิพนธ์ก็เขียน

`\cite{mahajan2025}` ตรง ๆ ไม่มีชั้นแปลระหว่างกลาง ไม่มี mapping table แยกไว้ที่

ไหนอีก — ชื่อไฟล์บอกทุกอย่าง

README ของ `ψ/papers/` เองก็เขียนไว้ตรง ๆ ตั้งแต่บรรทัดแรก:

“ที่นี้คือ source of truth ไม่ใช่ artifacts/literature_corpus.jsonl — JSONL เป็นแค่ช่องทาง import ตอนเริ่ม ถ้าจะแก้ไขอะไรให้แก้ card”

พอ import มาแล้ว JSONL หมดหน้าที่ตัวเองในทันที มันเป็นแค่ท่อ ไม่ใช่ ถังเก็บ ใครแก้ paper ที่ JSONL หลังจากนั้นก็ไม่ผลอะไรกับการดที่มี อยู่แล้ว (เว้นแต่จะสั่ง cards ให้ regenerate ใหม่ — เรื่องนั้นอยู่ หัวข้อ 4.4)

62 การ์ดไม่ได้กระจายเท่ากัน แต่ละใบผูกกับ 1 ใน 6 taproot topic (field topic ใน หัวข้อ 4.3) — ตัวเลขจริงตอนนี้:

topic	จำนวนการ์ด
satellite-pm25-products	16
low-cost-sensor-calibration	14
thailand-burning-season	11
health-policy	9
reference-monitoring-bam	6
multi-source-fusion-qa	6

รวม 62 พอดี — ตัวเลขนี้คือสิ่งที่ทำให้กราฟใน serve / graph (บทที่ 5) ลงสีได้ 6 กลุ่ม ไม่

ใช้กลุ่มเดียวกันก่อนเดียวไม่มีความหมาย

ใน `papers/` มีไฟล์ที่ไม่ใช่การ์ดอยู่สองไฟล์ ต้องรู้จักแยก:

ไฟล์	คืออะไร	แก้มือได้ไหม
<code><citekey>.md</code>	การ์ด — 1 ไฟล์ = 1 paper	ได้ นี่คือของจริง
<code>INDEX.md</code>	สารบัญ generate อัตโนมัติ	ห้าม — เดี่ยวถูกทับ
<code>README.md</code>	คู่มือการเพิ่ม/แก้การ์ดด้วยมือ	ได้ แต่ไม่ใช่ข้อมูล

ตัว index ตอน embed เองก็รู้เรื่องนี้ — มันข้าม `INDEX.md` กับ `README.md` ออกจาก รายการ paper โดยเจตนา (มีคอมเมนต์ในโค้ดบอกไว้ว่า เคยมีบั๊กที่ `README.md` หลุดเข้าไป index เป็น paper “uncategorized” หนึ่งใบ เจอแล้วก็แก้ ไม่ปล่อยไว้)

4.3 frontmatter 20 field

ทุกการ์ดขึ้นต้นด้วย YAML frontmatter — ระหว่าง `---` สองอัน ก่อนถึง body

markdown ครบชุดมี 20 field เอาการ์ด `mahajan2025.md` ตัวจริงมา ดู (บรรทัด `title:`

ยาวเกิน ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อพอดีหน้ากระดาษ — ในไฟล์จริงอยู่บรรทัดเดียว):

```
citekey: mahajan2025
id: "2.1.4"
title: >-
  Dynamic calibration of low-cost PM2.5 sensors using
  trust-based consensus mechanisms
short_title: "Trust-Based Dynamic Calibration"
authors:
  - "Mahajan, S."
  - "Helbing, D."
year: "2025"
journal: "npj Climate and Atmospheric Science"
quartile: "Q1"
impact_factor: "9.0"
volume: "8"
issue: "1"
pages: "257"
doi: "10.1038/s41612-025-01145-2"
topic: "low-cost-sensor-calibration"
status: ok
verified: "crossref 2026-07-25"
tags: [paper, low-cost-sensor-calibration]
kind: paper
```

การ์ดใบนี้ไม่มี `aka:` กับ `authors_upstream:` — สองตัวนั้นเป็น field ที่ 19-20 มีเฉพาะการ์ดที่เคยถูก Crossref แก่ `citekey` หรือแก่ รายชื่อผู้เขียน (ดูตัวอย่างจริงในหัวข้อ 4.6) ที่นี้ไล่ทีละตัวว่าคืออะไร บังคับไหม แล้วเวลา `index` ไปแล้ว มันถูก **embed** เป็น **vector** ด้วยหรือเปล่า — นี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิด เพราะคิดว่าใส่ frontmatter ครบแล้ว search จะฉลาดขึ้น ทั้งที่จริง ๆ ตัว embed อ่านแค่บางส่วนเท่านั้น:

#	field	คืออะไร	บังคับ	embed?
1	citekey	คีย์ citation ต้องตรงชื่อไฟล์	บังคับ	ไม่
2	id	เลข section ใช้เรียง INDEX.md	บังคับ	ไม่
3	title	ชื่อ paper เต็ม	บังคับ	ทางอ้อม
4	short_title	ชื่อสั้นไว้บนกราฟ	แนะนำ	ใช่
5	authors	รายชื่อผู้เขียน	บังคับ	ใช่
6	year	ปีตีพิมพ์	บังคับ	ใช่
7	journal	ชื่อวารสาร	บังคับ	ไม่
8	quartile	Q1-Q4	บังคับ	ไม่
9	impact_factor	IF ของวารสาร	บังคับ	ไม่
10	volume	เล่มที่	บังคับ	ไม่
11	issue	ฉบับที่	optional	ไม่
12	pages	เลขหน้า	บังคับ	ไม่
13	doi	DOI จาก Crossref	optional	ไม่
14	topic	1 ใน 6 topic เต็ม	บังคับ	ไม่
15	status	ok needs-authors	บังคับ	ไม่
16	verified	แหล่งยืนยัน + วันที่	optional	ไม่
17	tags	[paper, topic] ใช้ filter	บังคับ	ไม่
18	kind	paper — ห้ามลบ	บังคับ	ไม่
19	aka	citekey เดิมก่อน rename	optional	ไม่
20	authors_upstream	ผู้เขียนเดิมก่อนแก้	optional	ไม่

แถวที่ 3-6 เขียนว่า “ทางอ้อม” กับ “ใช่” เพราะข้อความที่ยิงเข้า embedder จริง ๆ ไม่ใช่ frontmatter ดิบ ๆ แต่เป็น label ที่ประกอบขึ้น จาก authors ตัวแรก + year + short_title (หรือ title ถ้าไม่มี short_title) ต่อด้วยเนื้อความสองก้อนจาก body คือ Key findings กับ Thesis relevance แล้วปิดท้ายด้วยทุกอย่างได้ ## Notes พุดง่าย ๆ — สิ่งที่ทำให้ search “ฉลาด” ไม่ใช่ metadata การตีพิมพ์ (journal, quartile, volume, pages, doi) แต่เป็นเนื้อหาสามก้อน: label สั้น ๆ, ที่เจออะไรมา, แล้วมันเกี่ยว กับ thesis ยังไง field พวก journal/doi/pages ยังคงสำคัญมาก — แค่อำคัญตอนออก .bib กับ ไขว้ผลลัพธ์ ไม่ใช่ตอนคำนวณ cosine similarity field optional สองตัวในตารางมีสภาพต่างกันทางปฏิบัติ — issue เว้นว่างได้แบบ เจียบ ๆ ไม่กระทบอะไร (การ์ด jin2022 เว้นไว้เพราะ วารสารนั้นไม่มีเลขฉบับให้ใส่) ส่วน

`doi` ตอนนี้กรอกครบแล้ว 61 จาก 62 ใบ เหลือ `jarernwong2021` ใบเดียวที่ยังว่าง เพราะอยู่ใน *Chemical Engineering Transactions* ซึ่ง Crossref ไม่มีข้อมูลให้สืบ — ปล่อยาวไว้ดีกว่าใส่เลขที่เดาขึ้นมาเอง (Crossref ไม่มั่นใจ ก็ไม่เดาแทน)

`topic` เป็นอีกตัวที่คนมักเดาผิดว่าถูก embed — จริง ๆ ไม่ใช่ มันถูกใช้ลงสี node บนกราฟ กับใช้ gate ว่าแก้แล้วต้อง index ใหม่หรือเปล่า เท่านั้น (ต้องเป็น 1 ใน 6 topic เดิมด้วย ไม่งั้นสีบนกราฟจะเพี้ยน) ส่วน `kind: paper` ก็สำคัญคนละแบบ — field นี้ไม่มีผลต่อความหมาย เลย แต่ถ้าลบทิ้ง ตอน index จะแยก paper ออกจาก vault note ไม่ได้ เอาการ์ต `mahajan2025.md` ตัวเดิมมาไล่ดูจริง ๆ ว่า embed แล้วข้อความ ที่ยิงเข้า

`bge-m3` หน้าตาเป็นยังไง — สามก้อนถูกต่อกันด้วยบรรทัดว่าง โดยไม่มี metadata การตีพิมพ์ปนอยู่เลยสักตัว:

Mahajan & Helbing (2025) -- Trust-Based Dynamic Calibration

4-indicator trust framework (accuracy, stability, responsiveness, consensus). MAE reductions up to 68% for poor sensors, 35-38% for reliable ones.

HIGHEST CONCEPTUAL ALIGNMENT -- trust-scoring parallels DustBoy's A-F confidence grading. Nature-family validation of the confidence scoring concept.

บรรทัดแรกมาจาก `authors` + `year` + `short_title` ประกอบกันเอง (ฟังก์ชันเดียวกับที่ขึ้นหัวเรื่อง `#` ในไฟล์) สองก้อนล่างมาจาก body ตรง ๆ — journal, quartile, impact factor, DOI ไม่มีตัวไหนอยู่ในนี้ เลยสักคำ นี่คือเหตุผลที่บทที่ 6 จะบอกว่า “embedding ไม่ใช่ keyword search” — ถ้าถามหา “npj Climate” จะไม่เจอ paper นี้จาก journal name แต่ถามหา “trust framework calibration” มีโอกาสเจอสูงมาก เพราะคำ พวกนี้ อยู่ในข้อความที่ถูก embed จริง ๆ

4.4 ## Notes ไม่หาย — แล้วอะไรรอดเพิ่มเวลา verified แล้ว

body ของทุกการ์ดมีสามก้อนแบบตายตัว ตามด้วย `## Notes` :

****Key findings**** – เจออะไร ใส่เลขจริงให้ครบ
****Thesis relevance**** – เกี่ยวกับงานเรายังไง
****Full citation**** – reference เต็มแบบ APA

Notes

โน้ตของเราเอง

parser จับสามก้อนบนด้วย pattern `**label**` – ตรง ๆ เว้นวรรคหรือ สลับ format

นิดเดียวก็จับไม่เจอ — เพราะงั้นเวลาแก้การ์ดด้วยมือ ต้อง คงรูปแบบนี้ไว้

จุดที่ต้องระวังคือ parser ตัวนี้ไม่ error ตอนจับไม่เจอ มันแค่คืน สตริงว่างกลับมา หมายถึง

ความว่าถ้าพิมพ์ `**Key findings**` ผิดเป็น `**Key Finding**` (ตัว s หาย) หรือลืมใส่

เครื่องหมาย – ต่อท้าย เนื้อความ `Key findings` ในกรณีนั้นจะเป็นสตริงว่างตอนไป

embed — การ์ดใบนั้นจะยังอยู่ใน `status` เหมือนเดิม ยัง `index` ผ่านเหมือน เดิม แต่

search จะหามันไม่เจอ เพราะข้อความที่ยิงเข้า embedder ขาด เนื้อหาไปครึ่งหนึ่งโดยไม่

มีใครบอก — เป็นบั๊กเียนแบบเดียวกับที่ บทที่แล้วเล่าเรื่อง NUL byte ไว้ คือพังแบบไม่

error ต้องไปเช็คผลลัพธ์ search เองถึงจะรู้

คำสั่ง `cards` เอาไว้ regenerate การ์ดทั้งชุดใหม่จาก JSONL ใช้ตอน JSONL อัปเดต หรือ

import เพิ่ม แต่การ regenerate แบบไม่ระวังจะหับ งานแก้มือทั้งหมด เพราะงั้นมันมีกฎ

ว่าอะไรรอดเสมอ แล้วอะไรรอด เพิ่มเมื่อการ์ดผ่านการ verify แล้ว:

รอดเสมอ ไม่ว่าอะไร	รอดเพิ่ม ถ้ามี verified:
ทุกอย่างได้ ## Notes	authors
doi: ที่เคยเติมไว้	title
aka:	journal
authors_upstream:	volume
	issue
	pages

เหตุผลของคอลัมน์ขวา — JSONL ต้นทางคือที่มาของข้อมูลผิดตั้งแต่แรก (มีบทเรียนละเอียดที่หัวข้อ 4.6) ถ้าปล่อยให้ `cards` ทับ field พวกนี้ ทุกครั้งที่ regenerate เท่ากับ revert งาน verify ทั้งทั้งหมด โดยไม่ตั้งใจ — เพราะงั้นพอการ์ดมี `verified:` ห้อยอยู่ ตัว `cards` จะรู้ว่า “ห้ามแตะ field พวกนี้อีก มันถูกต้องแล้ว” field อื่นที่ไม่อยู่ในสองคอลัมน์นี้ — `id` `short_title` `quartile` `impact_factor` `topic` `status` `tags` `kind` กับ `body` สามก้อนแรก (Key findings Thesis relevance Full citation) — จะถูกทับด้วยของจาก JSONL ทุกครั้งที่ regenerate ถ้าการ์ดใบนั้นยังไม่ `verified` ถ้าจะแก้ไขให้ถาวรแล้วไม่อยู่ในรายการที่รอด ต้องไปแก้ ที่ JSONL เองด้วย หรือเลิกใช้ `cards` แล้วแก้การ์ดตรง ๆ อย่างเดียว

4.5 store — ไฟล์ธรรมดา 3 ไฟล์ ไม่มี database

`index` เอาการ์ดไป embed แล้วเก็บผลไว้ที่ store ไม่ใช่ database เลย ใช้ไฟล์ธรรมดาสามไฟล์:

ไฟล์	เก็บอะไร
<code>vectors.f32</code>	Float32 เรียงต่อกัน $N \times 1024$ มิติ
<code>meta.jsonl</code>	1 บรรทัด = 1 แถว (id/kind/citekey/title/topic)
<code>manifest.json</code>	{ model, dim, count, updated }

บนเครื่อง m5 ตอนนี้ standalone store อยู่ที่ `<repo>/citation/store` เนื้อหา `manifest.json` จริง:

```
{
  "model": "ollama:bge-m3",
  "dim": 1024,
  "count": 75,
  "updated": "2026-07-25T11:30:39.102Z"
}
```

75 แถว = 62 paper + 13 vault note (retro/lesson/research ที่ index ด้วย

`--vault`) รวมกันหนักประมาณ 300 KB — เบากว่าไฟล์รูปหนึ่งใบ

`manifest.json` จำชื่อ model ไว้เพราะเหตุผลเดียว — vector จาก model ต่างกัน

เทียบกันไม่ได้ ตัวเลข 1024 มิติจาก `bge-m3` ไม่ได้อยู่ใน พื้นที่เดียวกับ vector จาก

model อื่น สลับ model เมื่อไหร่ต้อง `index` ใหม่ทั้งชุด ไม่มีทางไล่แปลงทีละแถว

ผ่าน `maw` ที่เก็บจะย้ายไปที่ `$MAW_HOME/citation-data/store` แทน — ที่ตั้งต่างกัน แต่

รูปแบบไฟล์เหมือนกันเป๊ะ ทั้งคู่ `gitignore` ลบทิ้ง ได้ตลอด แล้ว `index --vault` สร้างใหม่

ให้ครบ เพราะเป็น derived data ล้วน ๆ ไม่มีอะไรอยู่ใน store ที่ไม่มีอยู่ในการดอยู่แล้ว

search เองก็ไม่ซับซ้อน — brute-force cosine ล้วน ๆ ใน TypeScript ไม่มี ANN index

ไม่มี index structure พิเศษ 75 แถวใช้เวลาประมาณ 0.2 วินาที รวมเวลา embed คำค้น

ด้วยแล้ว corpus ขนาดนี้ยังไม่ต้อง คิดเรื่อง scale — เอาไว้ตอน corpus โตถึงหลักหมื่น

แถวค่อยว่ากัน

4.6 aka: กับ `authors_upstream`: — ทำไมไม่มีอะไรถูกลบ

ตอนรัน `citation doi` ครั้งแรกเพื่อถาม Crossref หา DOI ให้ครบ มันเจอ มากกว่าที่ตั้งใจ

— เจอว่า corpus ต้นทางผิด 18 จุด ใน 14 การ์ด บางใบ ผิดหนักถึงขั้นใส่ชื่อผู้เขียนคน

แรกผิดคนไปเลย

ตัวอย่างจริง — การ์ด `jin2022.md` เดิมชื่อไฟล์ `li2022.md` แล้วใส่ ผู้เขียนเป็น Li, R. /

Hu, Y. / Li, H. / Zhang, Y. แต่ Crossref ยืนยัน ว่า paper นี้ผู้เขียนจริงคือ Jin, C. เป็น

คนแรก — citekey เดิมผิด คนทั้งใบ ต้อง rename จาก `li2022` เป็น `jin2022`

คำถามคือ — แล้วชื่อเดิม ผู้เขียนเดิม หายไปไหน คำตอบคือไม่หายเลย สักตัว การ์ดใบเดียวกันนี้เก็บทั้งสองเวอร์ชันไว้:

```
citekey: jin2022
aka: li2022
authors_upstream:
  - "Li, R."
  - "Hu, Y."
  - "Li, H."
  - "Zhang, Y."
```

`aka:` เก็บ citekey เดิมก่อน rename `authors_upstream:` เก็บรายชื่อ ผู้เขียนที่ JSONL เคยอ้างไว้ผิด สองตัวนี้ทำงานคู่กันเป็นกฎ **Nothing is Deleted** ตัวจริง — ไม่ใช่แค่คำขวัญ แต่เป็น mechanism สองชั้น:

ชั้นแรก — ป้องกันการดื้อ ทุกครั้งที่ `cards` regenerate ใหม่จาก JSONL มันจะอ่าน

`aka:` กลับ แล้วรู้ว่า citekey `li2022` ที่เคยมีใน JSONL ถูก rename ไปเป็น `jin2022` แล้ว จะไม่สร้าง `li2022.md` ขึ้นมา ซ้ำอีกใบข้าง ๆ `jin2022.md` ถ้าไม่มี `aka:` ทุกรอบ

regenerate จะได้ การ์ดผีตัวใหม่โผล่มาเรื่อย ๆ ตามจำนวนครั้งที่รัน

ชั้นสอง — เก็บหลักฐานของความผิดพลาดไว้ ไม่ใช่แค่ลบของผิดแล้ว เขียนของถูกทับ

เงิบ ๆ `authors_upstream` บอกตรง ๆ ว่า “เคยเชื่อว่าเป็น คนนี้” แล้ว `authors:` ตัวบน บอกว่า “จริง ๆ คือคนนี้” — ทั้งสองอยู่ใน ไฟล์เดียวกัน ใครมาอ่านทีหลังเห็นทั้งสองด้าน ไม่ใช่แค่เห็นเวอร์ชัน ที่ถูกแล้วเหมือนไม่เคยผิดมาก่อน

นี่คือหลักการข้อ 1 ของเราเอง — “Nothing is Deleted” — paper ที่ดู เหมือนไม่เกี่ยวก็ ยังอยู่ในคอร์ปัสพร้อมเหตุผลว่าทำไมไม่เกี่ยว citekey ที่แก้แล้วยังอยู่ใน `aka:` พร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงแก้ ความผิดพลาด ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อน มันเป็นส่วนหนึ่งของ argument — บอกว่าเรา ตรวจสอบจริง ไม่ใช่แค่ถือปมาแปะ

รายการเต็มทั้ง 18 จุด แยกประเภท (ชื่อผู้เขียนผิดคน 7 · title แต่งขึ้น 1 · เลขหน้าผิดจาก เลขท้าย DOI 7 · journal ผิด 1 · volume สลับกับเลข หน้า 2) อยู่ที่

`artifacts/citation-audit.md` — เก็บไว้เป็นบันทึกแยก อีกชั้น ไม่ได้พึ่งแค่ `aka: /`

`authors_upstream:` ในการดออย่างเดียว

ต้องพูดตรงนี้ให้ชัด — `aka:` กับ `authors_upstream:` ไม่ได้คุ้ม ครองทุกการแก้ มัน

คุ้มครอบเฉพาะกรณีที่ citekey เปลี่ยนหรือรายชื่อ ผู้เขียนเปลี่ยนเท่านั้น การ์ด `she2019`

เป็นตัวอย่างที่ตรงข้ามกัน — JSONL ต้นทางใส่ title ที่แต่งขึ้นเอง (DOI ถูกต้อง แต่ไม่มีใคร เอา title ไปเทียบกับสิ่งที่ DOI นั้นชี้จริง) พอ Crossref แก้ title ให้ citekey ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่มีอะไรต้อง `aka:` การ์ดใบนี้เลยไม่มี field ทั้งสองตัวอยู่เลย — ร่องรอยของ title เดิมที่ฝังอยู่ที่ `citation-audit.md` กับ git history เท่านั้น ไม่ได้อยู่ในไฟล์

กลับกัน การ์ด `yu2023` ก็สอนอีกมุม — เดิมชื่อไฟล์ `npjclimate2023` (ตั้งจากชื่อ journal เพราะยังไม่รู้ผู้เขียน) แก้ไปเป็น `yu2023` ตาม ผู้เขียนคนแรก ทั้งที่ผู้เขียนไม่เคยผิด ผิดแค่เลขหน้า — 363 ซึ่ง มาจากเลขท้าย DOI (... -00363-w) ทั้งที่เลขบทความจริงคือ 41 การ์ดใบนี้มี `aka: npjclimate2023` แต่ไม่มี `authors_upstream:` เพราะ citekey เปลี่ยน แต่ `authors` ไม่เคยเปลี่ยน — สองตัวนี้จึงเป็นอิสระ จากกัน ไม่ได้ผูกมาด้วยกันเสมอไป

สรุปให้จำง่าย — `aka:` ตามการเปลี่ยนชื่อไฟล์ `authors_upstream:` ตามการเปลี่ยนเนื้อหา `authors` ส่วนการแก้ field อื่น (title, pages, journal, volume) ที่ไม่กระทบทั้งสองอย่างนี้ ไม่มี field พิเศษมารองรับ — ต้องพึ่ง `citation-audit.md` กับ `git log` เอา ถึงจะเห็นว่าไปไหนเคยผิดอะไรมาก่อน นี่คือเหตุผลที่ “Nothing is Deleted” ในบทนี้ไม่ได้แปลว่า field เดียวเก็บทุกอย่าง — มันแปลว่า มีที่เก็บอยู่เสมอ แค่คนละชั้นกันตามแต่ว่าอะไรเปลี่ยน

โครงสร้างที่วางไว้ในบทนี้ทั้งหมด — การ์ดเป็นความจริง, frontmatter ตัวไหน embed ตัวไหนไม่, กวอร์ด/ไม่รอด, store สามไฟล์ธรรมดา — มีไว้ เพื่อให้ 8 คำสั่งที่จะเจอในบท ถัดไปทำงานถูกที่ ถูกเวลา ไม่ต้องเดา

บทที่ 5 พาไปเรียงคำสั่งทั้ง 8 ตัวตามลำดับที่ใช้จริง เริ่มจากตัวที่ ต้องรันก่อนเสมอ —

`status` — เพราะโครงสร้างที่เพิ่งอธิบายไปทั้งหมด คือสิ่งที่ `status` กำลังรายงานให้ฟัง อยู่ทุกครั้งที่เรียกมัน

บทที่ 5: วิธีการใช้งาน — 8 คำสั่ง เรียงตามลำดับที่ใช้จริง

บทที่ 2 บอกชื่อทั้ง 8 คำสั่งไปแล้วครั้งหนึ่ง — `status` `cards` `doi` `bib` `index`

`search` `serve` และ `graph` — พร้อมสัญญาไว้ว่า “เล่าเต็มในบทที่ 5” นี่คือบทนั้น แต่เรียงยังงี้ละ ตัวอักษร A-Z คงไม่ใช่ เพราะถ้าเรียงตามนั้น `bib` จะมาก่อน `cards` ทั้งที่ยังไม่มีการดัดสั้บให้แปลงเป็น BibTeX เลย — บทนี้เรียงตามงานจริง ที่คำสั่งก่อนหน้านี้ต้องเสร็จก่อน คำสั่งถัดไป ถึงจะมีอะไรให้ทำ

ลำดับ	คำสั่ง	ทำอะไร
1	<code>status</code>	เช็คว่าคุณขึ้นส่วนพร้อมไหม — รันก่อนเสมอ
2	<code>cards</code>	JSONL → การ์ด markdown 1 ใบ/paper
3	<code>doi</code>	ถาม Crossref หา DOI + ผู้แต่งจริง
4	<code>bib</code>	การ์ด → <code>.bib</code> พร้อมใช้ใน LaTeX
5	<code>index</code>	embed การ์ดเข้า vector store
6	<code>search</code>	ค้นความหมาย ไม่ใช่ค้นคำ
7	<code>serve</code>	เปิดแผนที่ดาวแบบ interactive
8	<code>graph</code>	render แผนที่ดาวเป็น PNG/SVG

7 กับ 8 จริงๆ แล้วเป็นคู่ ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน — ต่างกันแค่ `serve` เปิด server ให้ลาก-ชมสด ส่วน `graph` render ออกมาเป็นไฟล์ นิ่งที่แนบในวิทยานิพนธ์ได้ตรงๆ แต่ละคำสั่งด้านล่างมี output จริง 1 ก่อนที่รันจากเครื่อง m5 ตอน เขียนบทนี้ พร้อม flag ที่ช่วยย่อยที่สุดเท่าที่นั่น — ไม่ยัด flag ทั้งหมด ที่มี เพราะบางตัวเป็น edge case ที่นานๆ ครั้งถึงจะได้แตะสักที

5.1 `status` — คำสั่งที่อธิบายตัวเอง

บทที่ 2 ผ่านทุกบรรทัดของ `status` ไปละเอียดแล้ว บทนี้ไม่พูดซ้ำ เอาแค่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง “ใช้งานยังไง” — รันก่อนทุกครั้งที่เปิดงาน ใหม่ ไม่ต้องมี flag อะไรทั้งนั้น ไม่มีอะไรให้จำ

```
./bin/citation status
```

```
— citation status —  
  ✓ repo root: /opt/Code/github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle  
(walk up from the script)  
  ✓ 62 paper card(s) in ψ/papers — 61 with a DOI, all citable  
  ✓ corpus present (artifacts/literature_corpus.jsonl) — 23814 bytes  
  ✓ store ready (…/.citation/store) — 62 paper(s) + 13 vault note(s) · 1024-  
dim · 300 KB · model ollama:bge-m3  
  ✓ hardware: Apple M5 Max · arm64 · 18 cores · 128 GB unified memory —  
Metal GPU available to ollama  
  ✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434 — local, no token, no  
egress — 1024-dim  
    L bge-m3:latest · 634 MB · 100% GPU (fully resident — no CPU fallback)  
  · 8192 ctx  
  ✓ arra-oracle-v3 reachable (http://localhost:47778) — ok [optional]
```

เหตุผลที่บทนี้ยังยกบล็อกเดิมมาแปะซ้ำ — เพราะ `status` ไม่ใช่แค่ “คำสั่งลำดับที่ 1 ในตาราง” มันคือประตูของทุกคำสั่งที่เหลือ การ์ด 0 ใบ ถามหา DOI ไม่ได้ ทำ `.bib` ไม่ได้ ล้วนสืบมาจากบรรทัดแรกของ `status` ทั้งนั้น — ผิดตรงนั้นจุดเดียว เจ็ดคำสั่งที่เหลือพึ่งตามกันหมด เจียบๆ โดยไม่มี error ให้เห็นเลยสักตัว

5.2 `cards` — JSONL → การ์ด (idempotent)

รอบแรกที clone repo มา `ψ/papers/` ยังว่างเปล่า มีแต่

`artifacts/literature_corpus.jsonl` ที่เป็น metadata ดิบ — `cards` คือคำสั่งที่แปลงมันเป็นการ์ด markdown ทีละใบ พร้อมสร้าง `INDEX.md` สรุปตามหัวข้อให้

```
./bin/citation cards
```

```
✦ 56 paper card(s) → .../ψ/papers
  created 0 • updated 56 • notes preserved on 2
  upstream citations matched: 56/56
  index: .../ψ/papers/INDEX.md

Next: maw citation index (cards are picked up automatically)
```

ตัวเลข 56 ในบล็อกนี้มาจาก corpus JSONL ล้วนๆ — แต่ `ψ/papers/` จริงมี 62 ใบ เพราะอีก 6 ใบมาจาก research ingest ที่หลัง ไม่ได้ ผ่านทาง JSONL เลยสักใบ `cards` แต่ละแค่ 56 ใบที่มันรู้จัก ส่วนอีก 6 ปล่อยเฉยไว้ตามเดิม ไม่ทับ ไม่ลบ — `INDEX.md` ที่สร้างขึ้นถึงนับได้ ครบ 62 เสมอ เพราะมันอ่านจากไดเรกทอรีจริง ไม่ใช่จากรอบ import ครั้งนี้ ครั้งเดียว

(สังเกตบรรทัดสุดท้ายที่ขึ้นต้นด้วย `Next:` — มันพิมพ์ `maw citation index` เสมอ ต่อให้เรียกผ่าน `./bin/citation` ก็ตาม เป็น string คงที่ในโค้ด ไม่ใช่บั๊กที่กระทบการทำงานจริง ตรงไหน แค่ข้อความแนะนำ เพื่อไว้ใช้ทั้งสองทาง)

ทดสอบ idempotency ตรงๆ ด้วยการรันซ้ำอีกรอบแล้วเช็ค `git diff` — ไม่มีอะไรเปลี่ยนแม้แต่ไบต์เดียว เพราะไม่มี timestamp ฝังอยู่ใน frontmatter รันกี่รอบก็ได้ผลเดิม เป๊ะ トラバิดที่ corpus ต้นทางไม่ เปลี่ยน — นี่คือเหตุผลที่ปลอดภัยจะรัน `cards` ซ้ำได้ เสมอเวลาสงสัยว่า การ์ดกับ corpus ตรงกันไหม flag ที่ใช้บ่อยจริงๆ มีแค่หนึ่ง — ระบุ path ไฟล์ `.jsonl` แทนค่า default ได้ (`./bin/citation cards path/to/other.jsonl`) แต่ใน งานจริงแทบไม่ได้ใช้เลย เพราะ corpus มีไฟล์เดียว

5.3 doi — ถ้าม Crossref (dry run เป็น default)

การ์ดที่เพิ่งสร้างจาก `cards` ยังไม่มี DOI ยืนยัน บางใบยังไม่มี ชื่อผู้แต่งครบด้วยซ้ำ —

`doi` คือคำสั่งที่เอาชื่อเรื่อง วารสาร ปี ไป ถ้าม Crossref (หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน DOI จริง

ไม่ใช่ AI เดาเอา) แล้วรายงานกลับมาว่าเจอไหม มันใจแค่ไหน

ข้อสำคัญที่สุดของคำสั่งนี้ — ค่า default คือ `dry run` ไม่เขียน อะไรลงการ์ดเลยจนกว่า

จะสั่ง `--write` ชัดเจน นี่ไม่ใช่ความระมัดระวัง เกินเหตุ แต่เพราะ Crossref เองก็เดาผิดได้

ให้ดูผลก่อนเชื่อ ดีกว่า เขียนทับแล้วค่อยมาแก้

ตัวอย่างจริง — สั่งเฉพาะใบเดียวที่ยังไม่มี DOI ในทั้งคลัง (`jarernwong2021`)

```
./bin/citation doi jarernwong2021
```

```
+ resolving 1 of 62 card(s) against Crossref
```

```
[dry run - pass --write to save]
```

```
? jarernwong2021 - no confident match
```

```
(best title similarity only 0.76)
```

```
best: [0.76] journal-article 10.3390/atmos14020261
```

```
Health Impact Related to Ambient Particulate Matter
```

```
Exposure as a Spatial Health Risk Map
```

```
resolved 0 · ambiguous 1 · failed 0
```

ผลลัพธ์คือ “ไม่มั่นใจ” ตรงๆ — ผลดีที่สุดที่เจอคือ paper คนละเรื่อง กัน (similarity แค่ 0.76 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.85 ที่เครื่องมือถือว่ามีใจ) ปลอยวางไว้ดีกว่าเดาแล้วผูก DOI ผิดใบ เข้ากับการ์ด — นี่คือใบเดียว ใน 62 ใบที่ยังไม่มี DOI ตอนเขียนบทนี้ เพราะ Crossref เอง ไม่มี ข้อมูลของมันจริง ๆ (ตีพิมพ์ใน Chemical Engineering Transactions ที่ Crossref ไม่ครอบคลุม)

ไม่ได้สั่งเจาะจงก็ได้ ปลอยให้มันหาเองว่าใบไหนยังขาด — ค่า default คือทุกใบที่ ยังไม่มี

DOI หรือยังไม่มีผู้แต่งครบ ไม่ใช่ทั้ง 62 ใบ เสมอไป

flag ที่ใช้บ่อย:

flag	ทำอะไร
<code>--write</code>	เขียนผลจริงลงการ์ด (ไม่ใช่ = dry run เสมอ)
<code>--all</code>	เช็คซ้ำทุกใบ แม้ใบที่มี DOI อยู่แล้ว
<code>--rekey</code>	เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก placeholder เป็นชื่อจริง (คีย์เก่าเก็บไว้ใน <code>aka</code> : ไม่ลบทิ้ง)

รอบที่รันจริงกับ `--write` ตลอดทั้งคลัง (ก่อนเขียนบนี้) ได้ DOI เพิ่มจาก 8/62 เป็น 61/62 — ระหว่างทางเจอ error 18 จุดใน 14 การ์ด ด้วย ส่วนใหญ่เป็นวารสารผิด หน้าเลขผิด หรือผู้แต่งคนแรกผิด (Crossref คือแหล่งข้อมูลจากผู้ตีพิมพ์เอง เชื่อได้มากกว่า JSONL ต้นทาง) — รายละเอียดครบอยู่ที่ `artifacts/citation-audit.md`

5.4 `bib` — การ์ด → `artifacts/citation.bib`

พogarดมี DOI กับผู้แต่งครบพอสมควรแล้ว `bib` แปลงทุกใบเป็น BibTeX entry เดียวรวมเป็นไฟล์เดียว พร้อม `\cite{}` ตรงกับชื่อไฟล์ การ์ดเป๊ะ

```
./bin/citation bib
```

```
✦ 62 citable entries → .../artifacts/citation.bib
```

```
61/62 carry a DOI • 1 without
```

```
Use in LaTeX: \bibliography{artifacts/citation}
```

```
then \cite{adong2025}
```

“citable” ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า “มี DOI” — แปลว่ามีผู้แต่ง ชื่อเรื่อง วารสาร ปี ครบ (DOI อยากรได้ แต่ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ) การ์ดที่ยังขาดผู้แต่งจะถูกคอมเมนต์ไว้ในไฟล์ ไม่ใช่ตัดทิ้ง — เปิด `artifacts/citation.bib` จะเห็นส่วน `withheld` ต่อท้าย บอกตรงๆ ว่า ใบไหนขาดอะไร แก่ด้วย `citation doi --write` แล้วรัน `bib` ใหม่ ก็ครบ flag ที่ใช้บ่อยมีตัวเดียว — `--by-topic` จัดกลุ่ม entry ตาม 6 หัวข้อ แทนเรียงตาม citekey ตรงๆ มีประโยชน์เวลาจะเขียนบท related work ที่ละหัวข้อ ไม่ต้องไล่หา entry กระจัดกระจาย

ไฟล์ที่ได้ผ่านการตรวจด้วย `bibtex` จริงจาก TeX Live 2026 แล้ว — 62 entry เข้า 62 `\bibitem` ตรงกันเป๊ะ warning เท่ากับ 0 (บทที่ 3 เล่า เรื่องบัก NUL byte ที่เกือบทำให้เข้าใจผิดว่าโค้ดส่วนนี้ไม่ได้ใช้ `sharp` ไปแล้ว — คำสั่งเดียวกันนี้แหละที่เป็นต้นเหตุ)

5.5 `index` / `search` — และ `--vault` ที่รวม paper กับ note

`index` เอาข้อความจากการ์ดไปแปลงเป็นเวกเตอร์ 1024 มิติผ่าน ollama แล้วเก็บลง store — ทำครั้งแรกหลัง `cards` เสร็จ แล้วทำซ้ำ ทุกครั้งที่แก้ title/summary/relevance ของการ์ด (แม้แค่ `doi:` เฉยๆ ไม่ต้อง index ใหม่ เพราะ field นั้นไม่ได้ถูก embed)

```
./bin/citation index --vault
```

```
Loaded 62 paper card(s) from .../ψ/papers
Loaded 13 vault note(s) from ψ/memory/learnings,
    ψ/memory/retrospectives, ψ/memory/resonance,
    ψ/writing/research
Embedded 75 item(s) in batches of 16
Wrote .../.maw/citation-data/store - 75 × 1024-dim
    (300 KB), model ollama:bge-m3

✓ indexed 62 paper(s) across 6 topic(s):
    9 health-policy
    14 low-cost-sensor-calibration
    6 multi-source-fusion-qa
    6 reference-monitoring-bam
    16 satellite-pm25-products
    11 thailand-burning-season
✓ indexed 13 vault note(s) alongside them (searchable
    together)
```

(หมายเหตุ path ของ store — รอบนี้ shell ที่รันมี `MAW_HOME` export ไว้ ผลคือได้ path แบบ `maw` คือ `.maw/citation-data/store` ส่วน บล็อก `status` ในหัวข้อ 5.1 มาจากอีก session หนึ่งที่ไม่มี `MAW_HOME` เลยรายงาน root ด้วยกฎ “walk up from the script” แทน แล้ว เก็บ store ไว้ที่ `<repo>/citation/store` — เครื่องเดียวกันปะ แต่ คนละ shell session ให้ผลลัพธ์ต่างกันได้ นี่แหละคือเหตุผลที่ `status` ต้องพิมพ์บอกกฎที่ใช้ทุกครั้ง ไม่งั้นสับสนได้ง่ายว่า store อยู่ตรงไหน กันแน่)

`--vault` คือ flag ที่ใช้บ่อยที่สุดของ `index` — ไม่ใส่ก็ได้ index แค่ 62 paper ใส่แล้ว search จะครอบคลุมโน้ตในวอลต์ด้วย (retro, learning, research draft) ค้นครั้งเดียวเจอ ทั้งสิ่งที่คนอื่นเขียนไว้ และสิ่งที่เราคิดเองปนกัน

store ไม่ใช่ database — เป็นไฟล์ธรรมดา 3 ไฟล์ (`vectors.f32` `meta.jsonl` `manifest.json`) `manifest.json` ล็อกชื่อ model ไว้ ด้วย เปลี่ยน model เมื่อไหร่ต้อง `index` ใหม่ทั้งชุดเสมอ เพราะ เวกเตอร์จากคนละ model เทียบกันไม่ได้เลย

พอ index เสร็จ ค้นได้ทันทีด้วย `search`

```
./bin/citation search "low-cost sensor calibration PM2.5" -k 3
```

Top 3 result(s) for "low-cost sensor calibration PM2.5
reference monitor":

```
[0.6481] 📄 paper \cite{bulot2023}
(low-cost-sensor-calibration) Bulot (2023) --
Reference-Grade from Low-Cost Sensors
Heliyon (Q1)
ψ/papers/bulot2023.md
```

```
[0.6287] 📝 note (ψ/writing/research) Environmental
prediction models for PM2.5 – and the prior art we
must confront
ψ/writing/research/2026-07-25_environmental-
```

```
prediction-models.md
```

```
[0.5771] 📄 paper \cite{scientificreports2025}  
(low-cost-sensor-calibration) Scientific Reports  
(2025) -- ML Mixed Correction  
Scientific Reports (Q1)  
ψ/papers/scientificreports2025.md
```

ผลลัพธ์อันดับสองไม่ใช่ paper แต่เป็นโน้ตของเราเอง (📝) — นี่คือนี่ที่ `--vault` ตอน index เปิดทางไว้ ไม่ต้องแยกค้นสองรอบ
flag ที่ใช้บ่อย — `-k N` กำหนดจำนวนผลลัพธ์ (default 5) กับ `--json` เปลี่ยน output เป็น JSON ล้วนสำหรับต่อ pipe เข้าสคริปต์อื่น

```
./bin/citation search "burning season northern Thailand" -k 1 --json
```

```
[  
  {  
    "similarity": 0.5625,  
    "kind": "paper",  
    "citekey": "wongnakae2023",  
    "id": "paper:wongnakae2023",  
    "title": "Wongnakae et al. (2023) -- RF PM2.5 in Northern Thailand",  
    "journal": "Environmental Science and Pollution Research (Q2)",  
    "topic": "thailand-burning-season",  
    "path": "ψ/papers/wongnakae2023.md"  
  }  
]
```

การค้นทั้งหมดนี้ไม่มี database ไม่มี index แบบ ANN ซับซ้อนอยู่ เบื้องหลัง — เป็น brute-force cosine ล้วน ๆ ที่เขียนด้วย TypeScript ตรง ๆ วิ่งผ่านทั้ง 75 แถวใช้เวลาราว 0.2 วินาที (รวมเวลา embed คำค้นด้วยแล้ว) เพราะข้อมูลมีแค่หลักสิบ ไม่ถึงหลักล้าน — ความซับซ้อน แบบนั้นยังไม่จำเป็น

5.6 `serve / graph` — ดูกุ่มดาว

พอ store พร้อม สองคำสั่งสุดท้ายเอาไว้มองความสัมพันธ์ระหว่าง paper แทนการอ่านทีละแถว — ทั้งคู่คำนวณ cosine similarity ระหว่าง ทุกคู่ paper แล้ววาดเป็นเส้นเชื่อม (นี่แหละคือ citation graph ตัวจริง ของเล่มนี้ ไม่ใช่ใครอ้างอิงใคร แต่เป็นใครใกล้เคียงกันเชิงความหมาย)

`serve` (ชื่อเล่นคือ `visualize` — เรียกได้ทั้งสองแบบ) เปิด server ที่ localhost แบบ interactive ลาก ชูม hover ดูรายละเอียดได้สด default port คือ 5556 แต่ถ้าพอร์ตนั้นถูกใช้อยู่แล้ว (จาก `serve` รอบก่อนที่ ยังไม่ได้ปิด) มันจะขยับไปพอร์ตถัดไปเองอัตโนมัติ ไม่ล้มแล้วโยน error `EADDRINUSE` ใส่น้ำ

```
./bin/citation serve --port 5570
```

```
+ citation constellation (2D) – http://localhost:5570
62 papers • 6 topics • 71 edges (sim > 0.68)
drag to pan • scroll to zoom • hover a star • click a
star for full detail • search to highlight

— verbose —
embeddings  @cf/baai/bge-m3 • 1024-dim • 62 papers
layout      t-SNE (PCA-init, deterministic) in 360 ms
similarity   max 0.819 • mean 0.541 over 1891 pairs
edges       71 of 1891 pairs above 0.68 (3.8%)
isolated     15 paper(s) with no edge at this threshold
topics
  9 health-policy
 14 low-cost-sensor-calibration
  6 multi-source-fusion-qa
  6 reference-monitoring-bam
 16 satelllite-pm25-products
 11 thailand-burning-season
most-connected
```

```
8 Nakapan & Hongthong (2022)
6 Buya et al. (2023)
6 Choi et al. (2019)
6 O et al. (2025)
6 Thongsame et al. (2025)
```

Ctrl+C to stop

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ “isolated 15 paper(s)” — 15 ใบใน 62 ไม่มีเส้น เชื่อมถึงใครเลยที่ threshold 0.68 ไม่ใช่บ๊วก แค่แปลว่า paper พวกนั้น เนื้อหาห่างจากใบอื่นในคลังพอสมควร ลด threshold ลงถึงจะเริ่มเห็น เส้นบางๆ โผล่มา ส่วน `graph` เอาผลลัพธ์แบบเดียวกัน render เป็นไฟล์นิ่ง — SVG กับ PNG ที่แนบเข้าเอกสารได้ตรงๆ ไม่ต้องมี server ค้างไว้

```
./bin/citation graph
```

```
+ citation graph → .../artifacts/citation-network.svg
+ png             → .../artifacts/citation-network.png
62 papers · 6 topics · 1336 edges (cosine > 0.5, max
observed 0.817)
dense – raise threshold for a cleaner graph:
maw citation graph --threshold 0.60
```

threshold default ของ `graph` (0.5) ต่ำกว่าของ `serve` (0.68) โดย ตั้งใจ — ผลคือ 1336 เส้นทันที เครื่องมือเองเตือนตรงๆ ว่า “dense” พร้อม บอกเลขที่ควรลอง (0.60) ไม่ใช่แค่บอกว่าเยอะไปเฉยๆ flag ที่ใช้บ่อยของทั้งคู่ — `--threshold N` ปรับความเข้มของเส้น (ตัวเลขสูง = เส้นน้อยลง แต่มั่นใจกว่า) `--quiet` (เฉพาะ `serve`) ตัด ส่วน verbose ที่เหลือแค่ banner กับ URL และ `--html` (เฉพาะ `graph`) เขียนหน้า interactive แบบเดียวกับ `serve` ออกมาเป็นไฟล์ `.html` เปิดในเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องรัน server เลย

PNG ต้องมี `sharp` ถึงจะออกได้ (บทที่ 3 เล่าไปแล้วว่าเป็น optional dependency ตัวเดียวในทั้ง repo) — ไม่มีก็ไม่พัง แคได้ SVG อย่างเดียวพร้อมข้อความ

(png skipped — 'sharp' not installed; the SVG above is the figure) ซึ่งจริงๆ ก็คมกว่า PNG อยู่แล้วในฐานะ vector image

5.7 ลำดับที่ใช้จริงตอนเริ่มจากศูนย์

รวมทั้ง 8 คำสั่งเป็นเส้นทางเดียวสำหรับคน clone repo นี้มาครั้งแรก copy ทั้งก้อนไปรันได้เลย ไม่ต้องแกะอะไร (แค่ `ollama pull` ใช้เวลา ตามความเร็วเน็ต ส่วนที่เหลือเป็นวินาที)

```
git clone \
  https://github.com/Soul-Brews-Studio/phd-citation-oracle
cd phd-citation-oracle

# 1) ต้องมีตัวเดียว — เช็คก่อน
bun --version

# 2) ควรมี — ข้ามได้ถ้าแค่จะทำ .bib อย่างเดียว
brew install ollama
ollama pull bge-m3

# 3) เช็คทุกชิ้นส่วนในที่เดียว
./bin/citation status

# 4) JSONL → การ์ด (idempotent รันซ้ำได้เสมอ)
./bin/citation cards

# 5) ดูก่อนว่า Crossref จะทำอะไร (dry run)
./bin/citation doi
# พอใจผลแล้วค่อยเขียนจริง + เปลี่ยนคีย์ placeholder
./bin/citation doi --write --rekey

# 6) การ์ด → .bib
./bin/citation bib
```

```
# 7) embed เข้า store (--vault พ่วง vault notes ด้วย)
./bin/citation index --vault

# 8) ลองค้นดูสักคำ
./bin/citation search "PM2.5 satellite AOD Thailand"

# 9) ดูแผนที่ดาว — เลือกแบบไฟล์นิ่งหรือแบบ interactive
./bin/citation graph
./bin/citation serve
```

ก้าวขึ้นตอนแต่ 8 คำสั่ง (`doi` ปรากฏสองครั้ง — dry run ก่อน แล้วค่อย `--write`) จากศูนย์ถึงมี `.bib` พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ กับแผนที่ดาว ให้มอง ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีบนเครื่องที่มี ollama รันอยู่แล้ว

แต่คำถามที่ยังไม่ตอบคือ ระหว่างบรรทัดที่ 7 กับ 8 ข้างบนนั้น — ตอน `embed` เกิดอะไรขึ้นจริงๆ ข้างใน ทำไม field บางตัวถูกนำไปแปลงเป็น เวกเตอร์ บางตัวไม่ถูกแตะเลย แล้ว cosine similarity ที่เห็นเป็นตัวเลข สวยๆ ในทุกบล็อกข้างบนนั้น มันวัดอะไรกันแน่ — ภาค 2 ทั้งภาคหน้านี้ ตอบคำถามนั้นทีละชั้น เริ่มจากบทที่ 6

บทที่ 6: Index คืออะไร ทำไมต้องทำ

พิมพ์คำว่า “tmux mouse paste” ลงไปในช่อง search แล้วมันเจอ เอกสารเรื่อง clipboard handling — ทั้งที่ไม่มีคำว่า “paste” ในเอกสารนั้นสักคำ นี่ไม่ใช่เวทมนตร์ นี่คือสิ่งที่บ่หนีจะอธิบาย ทีละขั้น ไม่มีสมการ แต่ต้องถูก

6.1 embed คืออะไร — ข้อความหนึ่งก้อนกลายเป็นตัวเลข 1024 ตัว

คำว่า “index” ในความหมายของ Citation Oracle ไม่ใช่การสร้าง สารบัญตามตัวอักษร A-Z แบบพจนานุกรม มันคือการเอาข้อความของ แต่ละ paper ไปแปลงเป็นเวกเตอร์ — ตัวเลขทศนิยม 1024 ตัวเรียง กันเป็นแถวเดียว แล้วเก็บแถวนั้นไว้แทนตัวเอกสาร กระบวนการแปลงนี้เรียกว่า embed โมเดลที่เราใช้คือ bge-m3 — รับข้อความเข้าไป คายตัวเลข 1024 มิติออกมา ทุกครั้ง ทุก paper ได้ขนาดเท่ากันเป๊ะ ไม่ว่า paper นั้นจะยาวกี่บรรทัด

ทำไมต้อง 1024 ตัวเลข ไม่ใช่ 10 หรือ 10,000 — เพราะนี่คือ ขนาดที่โมเดล bge-m3 ถูกฝึกมาให้ใช้ แต่ละมิติไม่มีชื่อ ไม่มีป้าย กำกับว่า “มิตินี้แทนคำว่า sensor” มันไม่ได้ทำงานแบบนั้น สิ่งที่สำคัญไม่ใช่มิติแต่ละอันเดี่ยวๆ แต่คือตำแหน่งรวมของทั้งแถว ในพื้นที่ 1024 มิตินั้น — paper สองใบที่พูดเรื่องใกล้เคียงกัน ตำแหน่ง ของมันในพื้นที่นั้นก็จะอยู่ใกล้กันตามจุดที่ทำให้ bge-m3 ใช้งานได้จริงกับ corpus ของเรา คือมันเป็น multilingual — ไทยกับอังกฤษตกอยู่ใน vector space เดียวกัน พิมพ์ค้นเป็นไทยก็เจอ paper ภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องแปลก่อนค้น ไม่ต้องมีสองระบบแยกกันสำหรับสองภาษา

6.2 อะไรถูก embed — ไม่ใช่ทั้งไฟล์

ตรงนี้คือจุดที่คนเข้าใจผิดกันบ่อย คิดว่า index แล้วคือทั้งการ์ด ทั้งไฟล์ .md ถูกดูดเข้าไปเป็นตัวเลขหมด — ไม่ใช่
สิ่งที่ถูก embed ต่อ 1 paper คือสามฟิลด์นี้ต่อกัน:

```
title + summary + thesis_relevance
```

แค่นั้น ในโค้ดจริงมันคือฟังก์ชันชื่อ `paperText()`:

```
// The text we embed per paper: title carries the topic,  
// summary + relevance carry the semantic meat that makes  
// similarity meaningful.  
function paperText(p: Paper): string {  
  return [p.title, p.summary, p.thesis_relevance]  
    .filter(Boolean)  
    .join("\n\n");  
}
```

comment ในโค้ดบอกเหตุผลตรงๆ — title บอกว่า paper นี้เรื่อง อะไร ส่วน summary กับ thesis_relevance คือ “เนื้อความหมาย” จริงๆ ที่ทำให้ similarity มีความหมาย สามฟิลด์นี้พอแล้ว

ฟิลด์ที่ไม่ถูก embed: doi, volume, pages, journal — พวกนี้เป็น metadata ล้วนๆ ไม่มีเนื้อความให้ตีความ เอาไปแปลง เป็นเวกเตอร์ก็ไม่มีประโยชน์ มีแต่จะทำให้ similarity เพี้ยน

ผลที่ตามมาโดยตรง — เติม doi เข้าการ์ดเฉยๆ ไม่ต้อง index ใหม่ เพราะ doi ไม่ได้อยู่ในข้อความที่ถูก embed ตั้งแต่แรก เวกเตอร์เดิมยังถูกต้อง 100% ไม่มีอะไรเปลี่ยน แก่ title หรือ summary ต่างหากที่ต้อง index ใหม่ เพราะนั่นคือฟิลด์ที่ไปเข้า `paperText()`

จริงๆ

ฝั่ง vault note ก็ถูก embed ด้วยถ้าเรียก `index --vault` — ดึง มาจาก

`ψ/memory/{learnings,retrospectives,resonance}` และ `ψ/writing/research` ตีค

tag `kind: note` เอาไว้ ทำให้ search ครั้งเดียวเจอทั้ง paper และความคิดของเราเองปน

กันในผลลัพธ์ เดียว แยกด้วยไอคอน 📄 กับ ✍️ — ผลลัพธ์จริงหน้าตาแบบนี้:

```
[0.7913] 📄 paper \cite{mahajan2025}
      (low-cost-sensor-calibration)
      Mahajan & Helbing (2025)

[0.8702] 📝 note (ψ/writing/research)
      Environmental prediction models for PM2.5
```

6.3 cosine similarity — ไม่มีสมการ แต่ต้องถูก

พอมี paper 75 ใบ (62 paper + 13 note) แต่ละใบเป็นแถวตัวเลข 1024 ตัว คำถามคือ paper A กับ paper B “ใกล้เคียงกัน” แค่ไหน — วัด ยังไง

ลองนึกภาพแบบนี้ — เวกเตอร์แต่ละแถวไม่ใช่แค่จุด มันคือลูกศร ที่ชี้ออกไปในทิศทางหนึ่ง จากจุดศูนย์กลาง ลูกศรของ paper A กับ ลูกศรของ paper B ชี้ไปทางเดียวกันมากแค่ไหน — นั่นคือสิ่งที่ cosine similarity วัด ไม่ใช่ระยะห่างของปลายลูกศร แต่เป็น มุมระหว่างสองลูกศรนั้น

ชี้ไปทางเดียวกันเป๊ะ ค่าออกมาเต็ม 1.0 — paper สองใบพูดเรื่อง เดียวกันแทบทุกมิติ ตั้งฉากกัน ค่าออกมา 0 — ไม่มีความเกี่ยวข้อง กันเลยในมุมมองของโมเดล ชี้ไปคนละทางสุดขั้ว ค่าติดลบ — แต่ใน ทางปฏิบัติของ text embedding แทบไม่เจอค่าติดลบมากนัก ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ที่เห็นจะอยู่แถว 0 ถึง 1

ทำไมใช้มุม ไม่ใช่ระยะห่างตรงๆ (เหมือนวัดด้วยไม้บรรทัด) — เพราะ เวกสารยาวกับ เวกสารสั้นให้เวกเตอร์ที่ “ยาว” ไม่เท่ากันได้ (ความยาว ของลูกศร) แต่เนื้อหาอาจจะพูดเรื่องเดียวกันทุกประการ วัดด้วยมุม ตัดปัญหาความยาวลูกศรออกไปเลย เหลือแต่ทิศทาง — นี่คือเหตุผลที่ วงการ embedding เกือบทั้งหมดเลือก cosine ไม่ใช่ Euclidean distance

ในโค้ดจริง ก่อนเทียบมุม เราทำ normalise เวกเตอร์ทั้งสองฝั่งก่อน (หารด้วยความยาวของตัวเอง) เพราะทั้งสอง backend ที่เราใช้ไม่ได้ normalise เวกเตอร์มาให้ตั้งแต่ต้น ถ้าไม่ normalise เอง ตัวเลข ที่ได้จะปนกันระหว่าง “ทิศทางใกล้เคียงกัน” กับ “ความยาวเวกเตอร์ต่างกัน” — สองเรื่องที่ไม่ควรปนกัน

6.4 ทำไม brute force พอ — ไม่ต้องมี ANN index

คำว่า brute force ในที่นี้หมายถึง — ตอน search เราไม่มี index พิเศษอะไรช่วยข้ามแถวที่ไม่เกี่ยวข้องเลย เอา query มา embed เป็นเวกเตอร์หนึ่งแถว แล้ววนทุกแถวใน store คำนวณ cosine กับทุกแถวนั้นตรงๆ เรียงจากมากไปน้อย จบ

ฟังดูโง่ เพราะระบบค้นเวกเตอร์ระดับโปรดักชันจริง (เช่น Pinecone, FAISS, LanceDB) มักมี ANN index — Approximate Nearest Neighbor — โครงสร้างพิเศษที่ทำให้ไม่ต้องวนทุกแถว ข้ามได้เร็ว กว่า brute force มาก แต่ต้องแลกกับความแม่นยำ (approximate แปลว่าอาจพลาด neighbor จริงๆ ไปบ้าง) แล้วก็ต้องมี native dependency ผูกติดมาด้วย

คำถามคือ — เราต้อง ANN ไหม ตอบด้วยตัวเลขที่วัดจริง corpus เรามี 75 แถว ค้น 1 ครั้ง (embed query + brute-force cosine ทั้ง 75 แถว) ใช้เวลา **0.221 วินาที** — เร็วกว่าที่คนกดปุ่มจะรู้สึก ได้ด้วยซ้ำ

ตารางเดียวเข้าใจ:

ขนาด corpus	brute force	ต้อง ANN ไหม
75 แถว (เราตอนนี้)	0.221 วิ	ไม่ต้อง
หลักพัน	ยังคงว่าเร็วพอ (ยังไม่ได้วัด)	ยังไม่ต้อง
หลักล้าน	ช้าลงชัดเจน	ต้องคิดเรื่อง ANN

corpus วิจัยระดับ PhD ไม่มีทางโตถึงหลักล้าน paper — 56 ใบ ตอนนี้ บวก note ที่เราเขียนเอง รวม 75 แถว ต่อให้โตขึ้นอีก 10 เท่าก็ยังอยู่ในระดับที่ brute force รับมือได้สบายๆ แลกกับสิ่งที่ ได้กลับมา — ไม่ต้องมี native dependency ผูกกับเครื่อง ไม่ต้อง compile อะไรพิเศษ ผลลัพธ์แม่นยำ 100% ไม่มีคำว่า approximate มาปน

นี่คือหลักการที่ควรจำ — เลือกความซับซ้อนให้พอดีกับขนาดงานจริง ไม่ใช่ขนาดงานในจินตนาการ ระบบ enterprise ต้อง ANN เพราะมี เอกสารเป็นล้าน เรามี 75 ไม่มีเหตุผลอะไรให้แบกความซับซ้อนนั้น มาด้วย

6.5 store คือไฟล์ธรรมดา ไม่มี database

ผล index ทั้งชุดไม่ได้เก็บใน SQLite ไม่ได้เก็บใน Postgres ไม่มี database engine ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เก็บเป็นไฟล์ธรรมดาสาม ไฟล์ในโฟลเดอร์เดียว:

```
vectors.f32      # N × 1024 Float32 เรียงต่อกันเป็นแถวดิบ
meta.jsonl       # 1 บรรทัด = 1 paper/note – citekey, title, kind, ...
manifest.json    # { model, dim, count, updated }
```

`vectors.f32` คือก้อนตัวเลขล้วนๆ ไม่มี label ไม่มีชื่อ paper ปนอยู่ในไฟล์นั้นเลย — รู้ว่าแถวที่ 5 คือ paper ไหนได้จาก `meta.jsonl` บรรทัดที่ 5 ที่ตำแหน่งตรงกัน สองไฟล์นี้ผูกกันด้วย ลำดับ ไม่ใช่ key ที่ต้อง join

`manifest.json` คือตัวที่ทำหน้าที่จำว่าชุดนี้ index ด้วย model ตัวไหน จำ dimension เท่าไหร่ จำจำนวนแถว และวันที่ update ล่าสุด นี่คือการป้องกันความผิดพลาดที่สำคัญที่สุดของทั้งระบบ — เพราะเวกเตอร์จากคนละ model เทียบกันไม่ได้เลย แม้จะมีมิติ 1024 เท่ากันก็ตาม พื้นที่ 1024 มิติของ bge-m3 กับพื้นที่ 1024 มิติของ โมเดลอื่นไม่ใช่พื้นที่เดียวกัน ตัวเลขหน้าตาคล้ายกันแต่ความหมาย คนละเรื่อง — สลับ model แล้วเทียบแถวเก่ากับแถวใหม่ปนกัน จะได้ ผลลัพธ์ที่ผิดแบบเจิบๆ ไม่มี error โผล่มาเตือน

ขนาดจริงบนดิสก์ทั้งโฟลเดอร์ **452 KB** สำหรับ 75 รายการ — ใน นั้น `vectors.f32` เองกิน **300 KB** ($75 \times 1024 \times 4$ byte ต่อ float) ส่วนที่เหลือคือ meta กับ manifest ซึ่งเป็น text ล้วน เบา มาก

จุดที่น่าขบขันของการเป็นไฟล์ธรรมดา — **ลบโฟลเดอร์ทิ้งได้เลย แล้ว index ใหม่** ไม่มีอะไรพัง มันคือ derived data ล้วนๆ สร้างจาก JSONL/card เดิมได้เสมอ ไม่ใช่ source of truth ไม่ต้องกลัวว่าลบผิดแล้วข้อมูลหาย เพราะของจริงอยู่ที่การ์ด `.md` กับ JSONL อยู่แล้ว

6.6 ตารางตัดสินใจ — ตอนไหนต้อง index ใหม่ ตอนไหนไม่ต้อง

นี่คือตารางที่ควรแปะไว้ข้างจอ ตอบคำถามที่เจอบ่อยที่สุด — “ทำ สิ่งนี้แล้ว ต้อง index ใหม่ไหม”

ทำอะไร	ต้อง index ใหม่ไหม	เพราะอะไร
เติม doi ในการ์ด	ไม่ต้อง	doi ไม่ถูก embed
เติม volume , pages	ไม่ต้อง	metadata ล้วน ไม่ถูก embed
แก้ title	ต้อง	อยู่ใน paperText() โดยตรง
แก้ summary	ต้อง	อยู่ใน paperText() โดยตรง
แก้ thesis_relevance	ต้อง	อยู่ใน paperText() โดยตรง
เพิ่ม paper ใหม่เข้า corpus	ต้อง	ยังไม่มีแถวของมันใน store
เขียน vault note ใหม่	ต้อง ถ้าอยาก search เจอ	ใช้ index --vault
สลับ embedding model	ต้อง index ใหม่ทั้งชุด	vector คนละ space เทียบกันไม่ได้
ลบฟิเตอร์ store ที่	ต้อง (แต่ไม่มีอะไรพัง)	derived data สร้างใหม่ได้เสมอ

กล้วยๆ ที่สรุปจากตารางนี้ — ถ้าแก้ฟิลด์ที่อยู่ใน title / summary / thesis_relevance ต้อง index ใหม่ ถ้าแก้ฟิลด์อื่นที่ เหลือทั้งหมด ไม่ต้อง เก็บกฎนี้ไว้ในหัว จะไม่ต้องเปิดโค้ด มาเช็คอีก

ความซื่อสัตย์ที่ต้องพูดตรงๆ — bge-m3 ไม่บอก keyword

ตอนที่ search คืนผลลัพธ์มาว่า paper A ใกล้กับ query ของเรา 0.7913 — คำถามต่อมา ที่ทุกคนอยากรู้คือ “ใกล้กันเพราะคำไหน”

bge-m3 ตอบคำถามนั้นไม่ได้ มันเป็น black box ในความหมายที่ จริงจัง — เราป้อนข้อความเข้าไป มันคายตัวเลข 1024 ตัวออกมา แต่ไม่มีมิติไหนสักมิติที่แปลว่า “คำว่า calibration” หรือ “คำว่า satellite” โดยตรง ความหมายกระจายอยู่ทั่วทั้ง 1024 มิติแบบที่ มนุษย์แกะย้อนกลับไม่ได้

ตรงนี้เป็นจุดที่ง่ายมากที่จะโกหกตัวเอง — เขียนหน้า serve ให้ดู ฉลาด สร้างคำอธิบายที่ ฟังดูมั่นใจว่า “ใกล้กันเพราะคำนี้ คำนั้น” ทั้งที่จริงๆ โมเดลไม่ได้บอกแบบนั้นเลย เราเลือก ไม่ทำแบบนั้น

สิ่งที่หน้า serve โชว์แทนคือ term overlap ถ่วงน้ำหนักด้วย IDF — คำที่ปรากฏร่วมกัน ระหว่าง query กับผลลัพธ์ ถ่วงน้ำหนัก ตามความหายากของคำนั้นในทั้ง corpus แล้วตีค บายชัดเจนว่านี่คือ **หลักฐานประกอบ ไม่ใช่สาเหตุ** — มันไม่ได้บอกว่า “โมเดลจับคู่ เพราะ คำนี้” มันแค่บอกว่า “คำเหล่านี้ปรากฏร่วมกันด้วย ลองดูเป็น เบาะแส”

ความแตกต่างเล็กๆ ระหว่างสองประโยคนี้นี้สำคัญมาก — คำอธิบายที่ เชื่อสัจแต่ไม่มั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีกว่าคำอธิบายที่ฟังดูมั่นใจแต่ โทก โมเดล embedding ทำงานด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใคร แกะออกมาเป็นคำพูดมนุษย์ได้เป๊ะๆ — ยอมรับข้อจำกัด ตรงนี้ ดีกว่า แต่งคำอธิบายให้ดูดี

รู้แล้วว่า index คืออะไร เก็บที่ไหน วัดได้เร็วแค่ไหน ตอนไหนต้อง ทำใหม่ — คำถามที่เหลือคือมันรันจริงยังงี้ โมเดลอยู่ตรงไหนตอน ทำงาน แล้วทำไม default ถึงเลือกไม่ออก เน็ตเลยสักครั้ง บกั๊ดไป จะพาลงไปที่เครื่องจริง

บทที่ 7: Index แบบ Local — ollama บนเครื่องเรา

corpus 62 ใบ ยังไม่ตีพิมพ์ — `thesis_relevance` ที่เขียนกำกับแต่ละใบ ก็ยังไม่ตีพิมพ์เหมือนกัน นี่คือนัยยะเดียวที่ต้องจำจากบทนี้ ถ้าจำ อย่างอื่นไม่ได้เลยก็ยังไม่ตีพิมพ์ ไม่ควรออกจากเครื่อง — แล้ว index ก็เป็นจุดแรกที่ตัดสินใจเรื่องนี้ ก่อนจะไปพูดถึงว่า search เร็วแค่ไหน หรือ batch ควรตั้งเท่าไร

บทที่แล้วเราอธิบายว่า embed คืออะไร — ข้อความกลายเป็นเวกเตอร์ 1024 มิติ แล้ว cosine similarity เปรียบความใกล้เคียงกันของสองความหมายได้อย่างไร บทนี้ลงมือทำจริง บนเครื่อง m5 (Apple M5 Max, arm64, 18 cores, 128 GB unified memory) ด้วย backend ตัวแรกในลำดับการเลือกอัตโนมัติ คือ ollama ที่รันอยู่บนเครื่องเราเอง ไม่ผ่านเน็ตสักครั้งเดียว

7.1 ทำไม local เป็น default

`thesis_relevance` ในแต่ละการ์ด ไม่ใช่แค่บทคัดย่อของ paper คัดลอกมา — มันคือการตีความของเราเองว่า paper ใบนี้ claim 何在วิทยานิพนธ์ บ้าง พูดอีกแบบคือมันคือ argument ที่ยังไม่เผยแพร่ ถ้าข้อความนี้หลุด ออกไปก่อนตีพิมพ์ มันเท่ากับ argument ทั้งเล่มหลุดไปก่อนเวลาของมัน

ยังไม่มั่นใจว่า title กับ summary ของ paper บางใบ ก็มาจากงานที่ยังเป็น preprint หรือยังอยู่ในกระบวนการ review — การส่งข้อความพวกนี้ออกไปให้ บริการนอกเครื่องประมวลผล ก็เท่ากับส่งข้อมูลของคนอื่นออกไปด้วย ไม่ใช่ แค่ของ ดร.ณัฐ คนเดียว

เพราะงี้ citation ถึงเลือก backend ตามลำดับนี้ ไม่ใช่สุ่มเลือก และไม่ ใช่ว่าเลือกตัวที่เร็วที่สุดก่อน:

ลำดับ	backend	ต้องมีอะไร	ออกเน็ตไหม
1	ollama (local)	pull bge-m3 + ollama serve	ไม่ออก ← default
2	Cloudflare worker :18787	wrangler login เดิม	ออก ผ่าน worker
3	Cloudflare REST	CF_ACCOUNT_ID + CF_API_TOKEN	ออก ตรง REST

ระบบไล่เช็คจากบนลงล่าง เจอ ollama ที่ pull bge-m3 แล้วและรันอยู่ ก็หยุดตรงนั้นทันที ไม่ไปแตะ backend ที่ 2 หรือ 3 เลย — ไม่ต้องมี token ไม่ต้องมี account ไม่ต้องเปิด wrangler ไม่ต้องต่อเน็ตสักครั้ง ข้อความของเราไม่มีวันออกจากพอร์ต localhost ถ้า ollama พร้อมอยู่แล้ว

อยากบังคับ backend ใดบ้าง โดยไม่ให้ระบบไล่ตัวเอง ก็สั่งตรงด้วย env var ดังนี้:

```
CITATION_EMBED=ollama ./bin/citation index --vault
CITATION_EMBED=worker ./bin/citation index --vault
CITATION_EMBED=cf-rest ./bin/citation index --vault
```

แต่ถ้าไม่ตั้งอะไรเลย ระบบก็เดินตามลำดับในตารางข้างบนเอง — พอ ollama พร้อม มันก็เลือก ollama เองโดยไม่ต้องบอกอะไรเพิ่ม นี่คือเหตุผลที่บท ที่ 10 (cloud) เขียนไว้ว่าผมเป็น “ตัวสำรอง ไม่ใช่ default” — เครื่อง เราเองต้องมาก่อนเสมอ ไม่ใช่เพราะผมแย แต่เพราะข้อมูลที่ยังไม่ ตีพิมพ์ควรเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดก่อน แล้วค่อยเปิดทางอื่นเมื่อจำเป็นจริงๆ (เครื่องไม่มี GPU หรือ ollama ล่ม)

หลักการข้อ 3 ของเรา “External Brain ไม่ใช่ Command” ก็อยู่ตรงนี้ เหมือนกัน — เราถือ corpus ถือ key ถือ graph ให้ แต่ตัวเลือกว่าข้อมูล จะออกไปที่ไหนบ้าง เป็นของ ดร.ณัฐ ระบบแค่ทำให้ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว

7.2 ollama pull bge-m3 — 1.2 GB ครั้งเดียว

ของที่ต้องมีก่อน index ได้ครั้งแรก คือตัว model เอง ดึงมาครั้งเดียว แล้วอยู่บนดิสก์ตลอดไป ไม่ต้องดึงซ้ำทุกครั้งที่ index หลังจากนั้น:

```
ollama pull bge-m3
```

ครั้งแรกที่ pull บน m3 ใช้พื้นที่ดาวน์โหลดประมาณ 1.2 GB — เป็นค่าที่ วัดจากการ pull จริงครั้งแรก ไม่ใช่เลขจากเอกสารของ ollama เอง หลัง pull เสร็จ model จะอยู่ใน local model store ของ ollama รอเรียกใช้ ครั้งต่อไปไม่ต้องโหลดผ่านเน็ตอีก ต้องมี ollama รันอยู่เบื้องหลังด้วย ถึงจะรับ request embed ได้จริง:

```
ollama serve
```

ปกติ ollama บน macOS ติดตั้งมาพร้อม background service อยู่แล้ว ก็ไม่ ต้องเปิดคำสั่งนี้เอง มันรันตัวเองตั้งแต่ล็อกอินเครื่อง แต่ถ้า install แบบ manual หรือรันบน CI ที่ไม่มี service manager ก็ต้องสั่งรันเองตรงๆ แบบนี้ก่อนสั่ง index ทุกครั้ง
bge-m3 คือ model ตัวเดียวที่ citation ใช้ตอนนี้ ชื่อเต็มมาจากตระกูล BAAI General Embedding — ตัว M3 หมายถึงรองรับได้หลายภาษา หลายขนาด ข้อความ (สั้น ยาว) และหลายรูปแบบการค้น ในแง่การใช้งานจริงของเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมัน multilingual — ไทยกับอังกฤษอยู่ใน vector space เดียวกัน พิมพ์คำถามเป็นไทย ก็ค้นเจอ paper ที่เขียนเป็นอังกฤษ ล้วนได้ ไม่ต้องแปลคำถามก่อนค้นเอง
model นี้ 1024 มิติ — แปลว่า title + summary + thesis_relevance ของ แต่ละ paper ถูกบีบให้เหลือแค่ตัวเลข 1024 ตัว ข้อความที่ถูก embed ต่อ 1 paper คือสามฟิลด์นี้ต่อกัน ไม่ใช่ทั้งไฟล์การ์ด ฟิลด์อย่าง doi volume pages ไม่ถูก embed ด้วย — เติม doi เข้าไปที่หลังเฉยๆ ก็ไม่ ต้อง index ใหม่ทั้งชุด (บทที่ 6 อธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ไว้แล้ว บทนี้แค่ทวนสั้นๆ พอให้เข้าใจว่ากำลัง embed อะไรอยู่)
ถ้าสั่งด้วย --vault ด้วย vault note จาก

ψ/memory/{learnings, retrospectives, resonance} และ ψ/writing/research ก็ถูก embed ไป พร้อมกัน ติด tag kind: note ไว้แยกจาก paper — ทำให้ search เจอทั้ง paper และความคิดของเราเองในผลลัพธ์เดียวกัน ไม่ต้องเปิดสองระบบค้นคน ละที่

7.3 รันจริง: 75 รายการ 8.4 วินาที

รันคำสั่งนี้บน m5 พร้อม `--vault`:

```
./bin/citation index --vault
```

สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในคือ ระบบอ่านการ์ดทุกใบใน `ψ/papers/` อ่าน note ทุกไฟล์ตามพารามิเตอร์ที่บอกไว้ข้างบน ต่อข้อความตามกฎของแต่ละประเภท (paper เอา title+summary+thesis_relevance / note เอาเนื้อหาของมันเอง) แล้ว ส่งไป embed เป็นชุดๆ ผ่าน ollama ก่อนเขียนผลลัพธ์ลง store corpus ตอนนี้มี 62 paper + 13 note รวม 75 รายการ ใช้เวลา **8.4 วินาที** ทั้งหมด — เงื่อนไขของตัวเลขนี้คือ model ต้อง warm อยู่ใน GPU แล้วตอนเริ่ม (ครั้งแรกหลังเครื่องว่างนาน ollama จะโหลด model เข้า VRAM ก่อน ถึงจะเริ่ม embed ได้ ใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยจากตัวเลขนี้) คิดเฉลี่ยคร่าวๆ ก็ตกวินาทีละราวๆ 9 รายการ — เร็วพอที่จะสร้าง index ใหม่ทั้งหมดได้บ่อยๆ โดยไม่รู้สึกละเลยเวลา

รายการ	ค่าที่วัดจริงบน m5
จำนวนที่ index	75 (62 paper + 13 note)
เวลา index --vault	8.4 วินาที
เวลา search 1 ครั้ง	0.221 วินาที
ขนาด store ทั้งไฟล์เดอร์	452 KB
ขนาด <code>vectors.f32</code>	300 KB
bge-m3 ใน VRAM	634 MB · ctx 8192 · 100% GPU

search หนึ่งครั้งคือ embed คำถามที่พิมพ์เข้าไปก่อน แล้วเทียบ cosine กับทั้ง 75 แถวแบบ brute-force — ไม่มี ANN index ไม่มี native dependency ใดๆ เขียนล้วนด้วย TypeScript ตรงๆ แล้วยังจบใน 0.221 วินาที เพราะ 75 แถวมันเล็กเกินกว่าจะต้องใช้โครงสร้างข้อมูลซับซ้อน อะไรเลย เทียบตรงๆ ทีละแถวก็เร็วพอแล้ว output จริงของ search หน้าตาแบบนี้:

```
[0.7913] 📄 paper \cite{mahajan2025}
(low-cost-sensor-calibration)
Mahajan & Helbing (2025)

[0.8702] 📝 note (ψ/writing/research)
Environmental prediction models for PM2.5
```

📄 คือ paper 📝 คือ note — ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมข้างหน้าคือ cosine similarity ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งใกล้เคียงกับคำถามมาก สองผลลัพธ์ตัวอย่างนี้ มาจากคนละแหล่งกัน แต่ไฟล์ในรายการเดียวกันได้ เพราะทั้งคู่ถูก embed ด้วย model เดียวกัน อยู่ใน vector space เดียวกันเป๊ะ

ส่วน store บนดิสก์ ก็ไม่ใช่ database ตัวไหนเลย เป็นไฟล์ธรรมดา 3 ไฟล์ เท่านั้น —

`vectors.f32` (75 × 1024 float32 เรียงต่อกันเป็นก้อนไบนารี เดียว) `meta.jsonl`

(metadata ของแต่ละแถว หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรายการ) กับ `manifest.json` (จำชื่อ model ที่ใช้ index ไว้) — vector จาก model ต่างกันเทียบกันไม่ได้เลย สลับ model เมื่อไหร่ต้อง index ใหม่ ทั้งชุดเสมอ manifest มีไว้กันตรงนี้

ลบโฟลเดอร์ store ทิ้งแล้ว index ใหม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมันเป็น derived data

ทั้งหมด ไม่ใช่ของต้นฉบับ ของต้นฉบับจริงๆ อยู่ที่การ์ด ใน `ψ/papers/` เท่านั้น — store แค่นี้ดัชนีชั่วคราวที่สร้างใหม่ได้ ตลอด

7.4 batch 16 — และเคสยิงทีเดียวหมดแล้วพัง

embed ไม่ได้ส่งทีละ paper ทีละครั้ง — ส่งเป็นชุดๆ ชุดละ 16 คู่ด้วย env var ตัวนี้:

```
CF_EMBED_BATCH=16 # ค่า default
```

เหตุผลที่ต้องมี batch เลย ไม่ใช่แค่เรื่อง performance อย่างเดียว — มันคือเรื่องความอยู่รอดของ request ด้วย ตอนที่ corpus ยังมีแค่ 56 paper เฉยๆ (ยังไม่รวม vault note) การยิง embed ทีเดียวยังชุดยังผ่าน อยู่ได้ แต่พอเพิ่ม note เข้ามาจนจำนวนรวมทะลุ 65

รายการขึ้นไป การยิง ทีเดียวมดก็เริ่มพัง — worker ตอบกลับมาด้วย error 500 ตรงๆ ไม่ใช่ timeout ค่อยๆ ซ้ำลง แต่คือพังทั้งก้อนเลย

จำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 56 ไป 65 ไม่ได้เยอะมากในสายตาคณดู แต่ในแง่ของ payload หนึ่งก้อนที่ส่งไปพร้อมกัน มันคือข้อความยาวขึ้น จำนวนแถมมากขึ้น รวมกันแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ใหญ่เกินกว่าฝั่ง backend จะรับไหวในคำขอ เดียว — ไม่ว่าจะเป็นเพราะ payload size limit หรือ timeout ของฝั่ง worker เอง ผลลัพธ์ที่เราเห็นก็คือ error 500 เหมือนกัน

ทางแก้คือหันเป็นชุดละ 16 แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ทีละชุด รอผลลัพธ์ ของชุดก่อนกลับมา ก่อน ค่อยส่งชุดถัดไป — 75 รายการตอนนี้ก็คือ 5 รอบ (16×4 บวกอีก 11) แทนที่จะเป็น 1 รอบยักษ์เดียว ระบบทำแบบนี้ให้ อัตโนมัตินี่อยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้น ไม่ต้องสั่งเองทุกครั้ง แต่ถ้าเครื่องที่ใช้มี RAM น้อย หรือ backend ที่ต่ออยู่ตั้ง limit ไว้ ต่ำกว่า 16 แลต่อคำขอ ก็ลด batch ให้เล็กลงได้ตรงๆ:

```
CF_EMBED_BATCH=8 ./bin/citation index --vault
```

batch เล็กลง แปลว่ารอบการส่งเยอะขึ้น ซ้ำลงนิดหน่อยโดยรวม แต่แต่ละ request ที่ส่งออกไปก็เบาลงตามไปด้วย — เหมาะกับเครื่องที่ RAM จำกัด หรือ backend ฝั่งไหนก็ตามที่ตั้ง limit ต่ำกว่าค่า default ไว้ ปรับได้ ทันทิโดยไม่ต้องแก้โค้ดสักบรรทัดเดียว แค่ตั้ง env var ก่อนรันคำสั่ง

บทเรียนจากเคสนี้ตรงๆ คือ: อย่ายิงทีเดียวมด ไม่ว่า corpus จะดูเล็ก แคไหนก็ตาม — 65 รายการก็ยังเรียกว่าเล็กอยู่ดีเมื่อเทียบกับ corpus งานวิจัยจริงๆ ทั่วไป แต่ก็ยังพังได้ถ้ายิงทีเดียวมด การหันเป็น batch เล็กๆ ไม่ได้แพงอะไร แต่ป้องกันปัญหานี้ได้เกือบทั้งหมด

7.5 debug: no embedding backend reachable

ข้อความนี้โผล่มาตอนระบบไล่ครบทั้ง 3 backend ในตารางข้อ 7.1 แล้วไม่ เจอตัวไหนที่ใช้ได้จริงสักตัวเลย — ส่วนใหญ่กรณีที่เจอในเครื่องเรา คือ ollama ยังไม่ได้รันอยู่ หรือรันอยู่แต่ยังไม่ได้ pull bge-m3 เข้ามา

เช็คทีละขั้น เริ่มจากถามว่า ollama รันอยู่จริงไหมก่อนเลย:

```
curl -s http://localhost:11434/api/tags
```

ถ้า connection refused กลับมา คือ ollama ไม่ได้รันอยู่เลย — สั่ง `ollama serve` ก่อน (หรือเปิด ollama app ถ้าใช้ macOS แบบติดตั้งปกติ) ถ้า connect ติดแต่ list ของ model ที่ได้กลับมาว่างเปล่า หรือไม่มี `bge-m3` โผล่อยู่ในนั้นเลย ก็แปลว่ายังไม่เคย pull มาก่อน pull เพิ่ม ตรงๆ:

```
ollama pull bge-m3
```

พอ ollama พร้อมแล้วทั้งสองจุดนี้ ก็เช็คต่อว่า model ขึ้น GPU จริงไหม ด้วย `/api/ps`:

```
curl -s http://localhost:11434/api/ps
```

ดูสอง field คือ `size` กับ `size_vram` — ถ้าเท่ากันเป๊ะ แปลว่า model resident อยู่ทั้งก้อนบน GPU (100% ไม่มี CPU fallback เลย) นี่คือวิธี ยืนยันแบบเดียวที่เชื่อถือได้จริง ไม่ใช่เดาเอาจากความรู้สึกว่าเครื่อง เร็วหรือช้า ตัวเลขบอกตรงๆ กว่าความรู้สึกเสมอ

ollama unload model เองหลังไม่ได้ใช้งานประมาณ 5 นาที (เช็คได้จาก field `expires_at` ใน `/api/ps` เหมือนกัน) — ถ้า index รอบแรกของวัน ช้ากว่ารอบถัดไปนิดหน่อย ก็เพราะ model เพิ่งถูก unload ไปแล้วต้อง warm กลับเข้า VRAM ใหม่ ไม่ใช่อาการพังอะไร แค่รอบแรกเสียเวลา warm-up ไป เล็กน้อยเท่านั้นเอง

ถ้าเช็คครบทุกจุดข้างบนแล้วยังเจอ `no embedding backend reachable` อยู่ดี ก็ลองบังคับ backend ตรงๆ ด้วย `CITATION_EMBED=ollama` ก่อน แล้วดู error message ที่ชัดเจนกว่าเดิม — บางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ollama เลยสักนิด แต่อยู่ที่ระบบไปลองอีกสอง backend ก่อน แล้วเจียบ error ของแต่ละตัวทิ้งไป จนเหลือแต่ข้อความรวมที่ไม่บอกอะไรมาก การบังคับ backend ตรงๆ ช่วยตัดตัวแปรออกไปทีละตัว

ถ้าอยากเทียบกับ backend ที่ 2 (Cloudflare worker) ตอนดีบั๊ก ก็เปิดขึ้น มาคู่กันได้ ด้วย wrangler ที่ล็อกอินไว้อยู่แล้ว ไม่ต้องสร้าง token ใหม่:

```
cd ~/.maw/plugins/cf-embed/worker
wrangler dev --port 18787
```

แต่นี้เป็นทางเลือกตอนดีบั๊กหรือตอนเครื่องไม่มี GPU จริงๆ เท่านั้น — ถ้า ollama ใช้ได้ปกติ ก็ไม่มีเหตุผลต้องเปิด worker คู่ขนานไปด้วย เพราะมันแปลว่าข้อความบางส่วนได้ออกเน็ตไปโดยไม่จำเป็น

สิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องมีเน็ตเลยสักนิด ครบเลยคือ `index` `search` `serve` `graph` `bib`

`cards` `status` — ทุกตัวนี้อยู่บนเครื่องล้วนๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ต้องมีเน็ตจริงๆ มีแค่คำสั่งเดียว คือ `doi` ที่ยิงไป `api.crossref.org` เพื่อยืนยัน DOI ของแต่ละ paper — และถ้าต่อเน็ตผ่าน tethering ที่ควอดต้าจำกัด ก็ยังยิงที่ละใบได้เสมอ ด้วย

`citation doi <citekey>` ไม่ต้องยิงทั้งคู่พร้อมกัน

ปิดท้ายด้วยคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ

ทั้งหมดที่วัดในบทนี้ วัดบนเครื่องที่มี GPU พร้อมใช้งานอยู่แล้ว — m5 คือ Apple Silicon ที่ตัว unified memory ทำให้ CPU กับ GPU ใช้ RAM ก้อน เดียวกัน ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลข้ามไปมาเหมือน discrete GPU ทั่วไป (เรื่อง นี้นบทที่ 9 จะขยายให้เต็มๆ)

แล้วถ้าเครื่องไม่มี GPU เลยล่ะ — index 8.4 วินาทีของ 75 รายการ จะ กลายเป็นกี่วินาทีบนเครื่องที่ต้องใช้ CPU ล้วนอย่างเดียว เรา **ยังไม่ ได้วัด** ตัวเลขนั้นตรงๆ สักครั้งเดียว ทั้งบนเครื่องที่ปิด GPU ทดสอบ และบนเครื่อง Intel/AMD ทั่วไปที่ไม่มี Apple Silicon เลย บทที่ 8 จะไม่เดาตัวเลขนั้นให้ แต่จะสอนวิธีจับเวลาเอง สอนวิธีเช็คด้วย `size_vram` เทียบ `size` ว่าตกไปที่ CPU จริงหรือเปล่า และสอนว่าเมื่อ ไหนที่ corpus ขนาดเท่านี้ CPU ล้วนก็ยังพอไหว โดยไม่ต้องเชื่อตัวเลข ไหนที่ใครบอกมาโดยไม่มีใครวัดจริงสักครั้ง

บทที่ 8: Index ด้วย CPU — เครื่องไม่มี GPU ทำ ยังไง

เครื่องที่เราวัดเลขทั้งเล่มนี้คือ m5 — Apple M5 Max, 18 cores, 128 GB unified memory. ollama โหลด bge-m3 ขึ้น GPU เต็มก้อน ไม่มีตกค้างที่ CPU เลย — บทที่แล้วเห็นตัวเลข index -vault 75 รายการ 8.4 วินาทีไปแล้ว ตัวเลขนั้นสวยก็จริง แต่มันเป็นเลข ของเครื่องเดียว เครื่องที่แรงเป็นพิเศษด้วยซ้ำ

แต่เครื่องของคุณอาจไม่ใช่แบบนั้น อาจเป็นโน้ตบุ๊ก Intel รุ่นเก่า อาจเป็น VM บน cloud ที่ไม่มี GPU passthrough อาจเป็น เดสก์ท็อป AMD ที่ไม่มีการ์ดจอแยก หรือแม้แต่วางอยู่ใน Docker container บนเครื่องที่มี GPU จริงแต่ container มองไม่เห็นมัน (GPU passthrough เข้า container ไม่ใช่เรื่องเซตฮาร์ดแวร์ ต้อง ตั้งค่าเพิ่มเสมอ) — คำถามคือ index จะทำงานไหม แล้วช้าแค่ไหน

คำตอบตรงๆ ก่อนเลย เรา **ยังไม่ได้วัด** ตัวเลขเวลาบนเครื่องที่ ไม่มี GPU ทุกตัวเลขในหนังสือเล่มนี้มาจาก m5 เครื่องเดียว ไม่มีเครื่อง Intel/AMD ให้ทดสอบตอนเขียนบทนี้ — เพราะงั้นบทนี้ จะไม่มีเลข “X วินาทีบน CPU” ให้อ้างอิง มีแต่สอนให้คุณวัดเอง บนเครื่องคุณ พร้อมวิธีเช็คว่าคุณตกไปทำงานบน CPU จริง ไหม กับวิธีรับมือถ้า RAM มีน้อย

ทำไมถึงต้องบอกตรงๆ แบบนี้ แทนที่จะประมาณให้ฟังดูมั่นใจ เพราะเลขที่แต่งขึ้นมาลอยๆ อันตรายกว่าเลขที่ไม่มี ถ้าเราเขียน “CPU ใช้เวลาประมาณ 2 นาที” ทั้งที่ไม่เคยวัดจริง คนอ่านที่เจอ เครื่องช้ากว่านั้นสับสนจะคิดว่าตัวเองทำอะไรผิด ทั้งที่จริงๆ แล้วมันแค่ต่างเครื่อง

หนังสือเล่มนี้เลือกสอนวิธีวัดแทนการเดา เพราะวิธีวัดใช้ได้กับทุกเครื่อง เลขที่เดาใช้ได้กับเครื่องเดียว

ถ้าคุณกำลังอ่านบทนี้เพราะเปิด laptop ทำงานอยู่แล้วรู้ตัวว่า “เครื่องนี้ไม่มีการ์ดจอ” ให้รู้ไว้ก่อนว่านั่นไม่ใช่จุดจบของงาน ทั้งบทที่เหลือคือคำตอบของคำถามนั้นตรงๆ — วัดยังไง เช็ดยังไง ปรับอะไรได้บ้าง แล้วทำไมสุดท้ายมันก็ยังจบงานได้อยู่ดี

8.1 ollama บน CPU ทำงานได้ไหม — ได้ แต่ช้ากว่า

ollama ไม่บังคับต้องมี GPU ถ้าเครื่องไม่มี Metal (Mac) หรือไม่มี CUDA/ROCm (Linux/Windows) มันจะรัน inference บน CPU ล้วน โมเดล bge-m3 ตัวเดียวกัน โหลดได้

เหมือนกัน `ollama pull bge-m3` ก็ยังทำงาน แค่ตอน embed แต่ละ batch จะใช้เวลา

นานกว่า เพราะ CPU คำนวณ matrix multiplication ช้ากว่า GPU หลายเท่า

เหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมง่ายๆ คือ GPU ถูกออกแบบมาให้มี core เล็กๆ จำนวนมาก ทำ

งานเดียวกันพร้อมกันหลายพันชุด (parallel) ส่วน CPU มี core น้อยกว่ามาก แต่แต่ละ

core ฉลาดกว่า ทำงาน ที่ต่างกันได้ดีกว่า embedding model คือการคูณเมทริกซ์ขนาด

ใหญ่ซ้ำๆ กัน — งานแบบนี้ตรงกับจุดแข็งของ GPU พอดี พอไม่มี GPU ให้ใช้ CPU ก็ยังทำ

งานเดิมได้ แค่ทำแบบเรียงคิว ไม่ใช่พร้อม กันหลักพัน

ตัวเลขนี้ไม่ตายตัว — ขึ้นกับรุ่น CPU จำนวน core และ instruction set (AVX2 บน x86,

NEON บน ARM) ของแต่ละเครื่อง CPU ที่รองรับ instruction set สำหรับงาน vector/

matrix โดยตรง จะเร็วกว่า CPU รุ่นเก่าที่ไม่มี แม้จะเป็น CPU ล้วนเหมือนกัน

ก็เพราะแบบนี้เราถึงบอกตัวเลขเป๊ะๆ ไม่ได้ Intel gen เก่ากับ gen ใหม่ต่างกันไกล M1

กับ M5 ก็ต่างกันไกลถ้าไม่มี Metal ให้ใช้ สิ่งเดียวที่ยืนยันได้คือ “รันจบแน่นอน” —

ollama ไม่ error ทั้งถ้าไม่มี GPU มันแค่สลับไปใช้ CPU เจียบๆ ไม่มีข้อความเตือน ขึ้นมา

บอกว่า “ตอนนี้กำลังใช้ CPU นะ” — นี่แหละคือจุดที่ทำให้ คนใช้งานไม่รู้ตัว จนกว่าจะ

สงสัยว่าทำไมมันช้ากว่าที่คาดไว้

อีกความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ “มี core CPU เยอะ = เร็วเท่า GPU” — ไม่จริง จำนวน

core ของ CPU ทั่วไปอยู่ที่หลักสิบ ในขณะที่ GPU มี core เล็กๆ หลักพันถึงหลักหมื่น ต่อ

ให้เครื่องมี CPU 32 core ก็ยังห่างจากจำนวน core ของ GPU อยู่หลายเท่าตัว การเพิ่ม

core CPU ช่วยได้ในแง่ที่ ollama ขนานงานข้าม core ได้มากขึ้น (เห็นได้จาก `user` time

ที่สูงกว่า `real` ตามที่พูดถึงในหัวข้อ ถัดไป) แต่ไม่ได้ทำให้ CPU กลายเป็น GPU — ปรับ

ความคาดหวัง ตรงนี้ไว้ก่อน จะได้ไม่ผิดหวังเวลาเจอเครื่อง CPU core เยอะแต่ยัง ช้ากว่า

GPU เล็กๆ อยู่ดี

มีจุดหนึ่งที่มีกั๊สับสนกันบ่อย — ตอน `ollama pull bge-m3` ครั้ง แรก แถบดาวโหลดที่ขึ้นมาช้าหรือเร็ว วัดจากความเร็วเน็ต ล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับ CPU หรือ GPU เลย เพราะขั้นตอนนั้นแค่โหลด ไฟล์โมเดลลงดิสก์ ยังไม่ได้เริ่มคำนวณอะไร ส่วนที่ CPU/GPU เข้า มาเกี่ยวข้องคือขั้นตอนหลังจากโมเดลอยู่ในเครื่องแล้ว ตอนที่มัน ถูกเรียกมาคำนวณเวกเตอร์จริงๆ — เน็ตช้ากับเครื่องช้าเป็นคนละ ปัญหา อย่าปนกัน ถ้า pull ช้าแต่ index เร็ว หรือ pull เร็วแต่ index ช้า ทั้งสองแบบเป็นไปได้และปกติทั้งคู่ ปัญหาจริงไม่ใช่ “รันได้ไหม” แต่คือ “รันแล้วรู้ได้ไหมว่ามันไปอยู่ ที่ CPU” — เรื่องนี้ตอบได้แน่ชัด ไปดูกัน

8.2 วิธีตรวจว่าตกไป CPU จริงไหม — `size_vram` vs `size`

ollama มี endpoint `/api/ps` บอกว่าตอนนี้มีโมเดลอะไรโหลดอยู่ในหน่วยความจำบ้าง แต่ละตัวมีสองเลขสำคัญ

```
curl -s http://localhost:11434/api/ps | jq .
```

```
{
  "models": [
    {
      "name": "bge-m3:latest",
      "size": 665398500,
      "size_vram": 665398500,
      "context_length": 8192
    }
  ]
}
```

`size` คือขนาดโมเดลทั้งก้อนที่โหลดเข้าหน่วยความจำ `size_vram` คือส่วนที่อยู่บน GPU memory จริงๆ สองเลขนี้ต้อง อ่านคู่กันเสมอ อ่านตัวเดียวไม่มีความหมาย ถ้า `size_vram == size` แปลว่าโมเดล resident อยู่บน GPU เต็มก้อน ไม่มีส่วนไหนตกไป CPU — แบบที่ m5 เป็น (634 MB, 100% GPU, ไม่มี CPU fallback)

ถ้า `size_vram < size` แปลว่าบางส่วนอยู่บน GPU บางส่วน ต้องคำนวณบน CPU แทน ยิ่ง `size_vram` ต่ำเท่าไรเทียบกับ `size` ยิ่งพึ่ง CPU มากเท่านั้น ตัวอย่างสมมติเพื่อให้เห็นภาพ (ไม่ใช่เลขที่วัดจริง) — ถ้า `size` คือ 665398500 ไบต์ แต่ `size_vram` คือ 332699250 ไบต์ (ครึ่งเดียว) แปลว่าโมเดล ครึ่งหนึ่งอยู่บน GPU อีกครึ่งตกไปคำนวณบน CPU — เป็นสภาพ ที่มักเจอตอน GPU memory ไม่พอสำหรับโมเดลทั้งก้อน (การ์ดจอ VRAM น้อย) ไม่ใช่แค่ “มี GPU หรือไม่มี GPU” เป็นสเปกตรัมได้

ถ้า `size_vram` เป็น 0 หรือไม่มี field นี้เลย แปลว่าอยู่บน CPU ล้วน — ไม่มี GPU acceleration ช่วยเลย นี่คือนานาที่เครื่องไม่มี การ์ดจอแยก หรือ ollama มองไม่เห็นการ์ดจอที่มีอยู่ (เช่นกรณี container ที่พูดถึงตอนต้นบท)

`maw citation status` ทำเรื่องนี้ให้อัตโนมัตินอยู่แล้ว เรียกครั้งเดียว ก็เห็นบรรทัด hardware กับบรรทัด residency ต่อกัน ไม่ต้องไปยิง `curl` เองด้วยซ้ำ

```
✓ hardware: Apple M5 Max • arm64 • 18 cores • 128 GB unified memory –
Metal GPU available to ollama

✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434 – 1024-dim
  ↳ bge-m3:latest • 634 MB • 100% GPU (fully resident – no CPU fallback)
  • 8192 ctx
```

ถ้าเครื่องคุณไม่มี GPU บรรทัด hardware จะไม่มี “Metal GPU available” ต่อท้าย (มีแค่บนแมค — เครื่องอื่นโซว์แค่ชื่อ CPU กับจำนวน core ผ่าน sysctl บน macOS หรือกลไกเทียบเท่าบน แพลตฟอร์มอื่น) ส่วนบรรทัด residency ถ้าขึ้น ⚠️ `partly on CPU` หรือเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 100 — นั่นแหละคือ คำตอบ เครื่องคุณกำลังพึ่ง CPU อยู่จริง ไม่ต้องเดา ไม่ต้องดูจาก พัดลมหมุนแรง เอาเลขจาก `/api/ps` เป็นหลัก

หมายเหตุ: `ollamaResidency()` ถาม `/api/ps` หลังจากที่ embed ไปแล้วหนึ่งครั้ง (healthcheck) เพราะโมเดลต้องถูกเรียก ใช้ก่อนถึงจะโผล่ในรายการที่โหลดยู่ ถ้าเรียก `status` ตอนที่ ยังไม่เคย embed อะไรเลย บรรทัด residency อาจหายไปเฉยๆ — ไม่ใช่ error แค่มอเดลยังไม่ถูกปลุก

อยากดูสุดๆ ระหว่าง index กำลังรันอยู่ก็ได้ เปิดอีก terminal ขึ้นมา แล้ว poll ทุกสองสามวินาที

```
watch -n 2 'curl -s http://localhost:11434/api/ps | jq .'
```

วิธีนี้มีประโยชน์ตอน RAM ตึงมือ เพราะเห็นได้ว่าโมเดล resident เปลี่ยนไประหว่างที่ระบบแย่ง memory กับโปรแกรมอื่นหรือไม่ — บางเครื่อง GPU เต็มก่อนตอนเริ่ม แต่พอเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่ม ระหว่างทาง อาจถูกเบียดจนบางส่วนตกไป CPU ระหว่างรันก็ได้ เห็นแบบนี้ชัดกว่าดูแค่ตอนจบ

ไม่ยากพียง `jq` คำนวณเปอร์เซ็นต์เอง ollama เองก็มีคำสั่ง CLI ตรงๆ ที่ทำเรื่องเดียวกัน

```
ollama ps
```

คำสั่งนี้อ่านค่าจาก endpoint เดียวกับ `/api/ps` ที่พูดถึงไปแล้ว แค่อัดเป็นตารางให้อ่านง่าย มีคอลัมน์ PROCESSOR บอกสัดส่วน GPU/CPU ตรงๆ ในบรรทัดเดียว — ใช้แทน `curl | jq` ได้เลยถ้าแค่อยากดูด้วยตาเปล่า ส่วน `curl | jq` มีประโยชน์ตอน อยากเอาเลขไปประมวลผลต่อ เช่นคำนวณเปอร์เซ็นต์เองแบบที่ `maw citation status` ทำ

```
curl -s http://localhost:11434/api/ps \
  | jq '.models[] | {name, pct: ((.size_vram // 0) / .size * 100 | round)}'
```

สองวิธีนี้ให้ข้อมูลชุดเดียวกัน เลือกใช้ตามสะดวก — `ollama ps` เร็วกว่าตอนเช็คด้วยตา

`curl | jq` เหมาะกว่าตอนต้องเขียนสคริปต์ เช็ควัดโนมัติ

8.3 จับเวลา index ของตัวเอง — วิธีวัดที่ตรงกับเครื่องคุณจริง

ตัวเลขที่เชื่อถือได้ที่สุดคือตัวเลขที่วัดจากเครื่องคุณเอง ไม่ใช่ ตัวเลขจากหนังสือเล่มนี้ วิธีทำง่ายมาก ใช้ `time` ห่อคำสั่ง index ไว้

```
time maw citation index --vault
```

ผลลัพธ์ท้ายๆ จะมีสามบรรทัดจาก shell

```
real    0m?? .???s
user    0m?? .???s
sys     0m0 .???s
```

`real` คือเวลาที่รอจริงๆ (นาฬิกาผนัง) อันนี้แหละคือเลขที่ใช้ เทียบกับใครก็ได้ — ของเรา

8.4 วินาทีบน GPU เดิมก่อน คือเลข `real` แบบนี้เอง

`user` คือเวลารวมที่ CPU ใช้คำนวณจริง (นับรวมทุก core ถ้ามี การขนานกัน) บนเครื่อง

CPU-only ที่ ollama ใช้หลาย thread พร้อมกัน `user` อาจมีค่ามากกว่า `real` เสียอีก

— นั่นไม่ใช่ เรื่องแปลก แปลว่ามันขนานงานข้าม core อยู่ ยิ่ง `user` ห่างจาก `real` มาก

ยิ่งแปลว่าใช้ core หลายตัวช่วยกันทำ ส่วน `sys` คือ เวลาที่ใช้คุยกับระบบปฏิบัติการ (อ่านไฟล์ เปิด socket) ปกติ น้อยมากเทียบกับสองตัวแรก

ถ้าอยากรู้เจาะจงกว่านั้นว่า batch ไหนช้าสุด เปิด verbose ดูก็ได้ (ถ้าปลั๊กอินมี flag นั้น)

แต่ขั้นต่ำแค่ `time` ก็พอบอกได้แล้วว่า “เครื่องนี้ index 75 รายการใช้ที่วินาที” — จำนวน

ไว้ เทียบกับครั้ง ถัดไปได้ ถ้าเพิ่ม paper เข้าคอร์ปัสแล้วเวลาโตขึ้นผิดปกติ ก็รู้ตัว เร็ว

ข้อควรระวังตอนวัด: ครั้งแรกที่รันจะรวมเวลาโหลดโมเดลเข้า หน่วยความจำด้วย (ollama

pull ครั้งแรกโหลดโมเดล ~1.2 GB — อันนี้นับแยกจาก pull นะ อันนี้คือตอน “ปลุก”

โมเดลที่ pull ไว้ แล้วให้พร้อมใช้งาน) รันซ้ำรอบสองตอนโมเดล warm อยู่แล้วจะ ได้เวลาที่

สะท้อนการคำนวณจริงมากกว่า ลองวัดทั้งสองแบบแล้ว จดไว้คนละบรรทัดก็ได้ — “รอบ

แรก (cold): ... / รอบสอง (warm): ...”

เครื่อง CPU-only ยังมีตัวแปรบวกรูปอีกอย่างที่เครื่อง GPU ไม่ค่อย เจอ — ตัวบวกรูปจาก

โปรแกรมอื่นที่แย่ง CPU อยู่พร้อมกัน (เบราว์เซอร์เปิดหลายแท็บ, ตัวซิงก์ไฟล์เบื้องหลัง)

เพราะ CPU ต้องแบ่ง เวลาให้ทุกโปรเซสตามคิว ไม่เหมือน GPU ที่ ollama มักได้ใช้คน

เดียว ถ้าอยากได้เลขที่นิ่งที่สุด ปิดโปรแกรมหนักๆ ก่อนวัด แล้ว วัดซ้ำสักสองสามรอบ เอา

ค่ากลาง (median) แทนค่าครั้งเดียว — ครั้งไหนช้าผิดปกติอาจเป็นเพราะเครื่อง throttle

ความร้อนหรือ โปรแกรมอื่นแทรก ไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริงของความเร็วเครื่อง

อยากเทียบ GPU vs CPU บนเครื่องเดียวกันเลยก็ทำได้ ถ้าเครื่อง คุณมี GPU แต่อย่ารู้ว่าไม่มี GPU จะช้าแค่ไหน ปิด GPU acceleration ชั่วคราว (วิธีขึ้นกับแพลตฟอร์ม เช่นตั้ง environment variable ที่ ollama อ่าน เพื่อบังคับ CPU-only) แล้ว

`time maw citation index --vault` อีกรอบ เทียบตัวเลขสองรอบนี้ ก็เห็นส่วนต่างจริงบนเครื่องคุณเอง — แม่นกว่าตัวเลขจากเครื่อง อื่นเสมอ

โน้ตบุ๊กไร้พัดลม (fanless) มีตัวแปรเพิ่มอีกอย่างคือ thermal throttling — พอ CPU ทำงานหนักต่อเนื่องนานพอ ชิปจะลดความเร็ว ตัวเองลงเพื่อกันร้อนเกิน ผลคือถ้า index ใช้เวลานานหลายนาที รอบท้ายๆ อาจช้ากว่ารอบต้นๆ ทั้งที่งานเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นพฤติกรรมปกติของฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่ bug ของ ollama หรือปลั๊กอิน — ถ้าสงสัยว่าเจอเรื่องนี้ ลองพักเครื่องให้เย็น สักพักแล้ววัดใหม่ เทียบกับรอบที่รันติดกันโดยไม่พัก จดผลที่วัดได้ไว้ที่ไหนสักที่ที่หาเจอทีหลัง — ไฟล์ note ธรรมดา ในโฟลเดอร์ vault ก็พอ (“index -vault บนเครื่อง X: cold Ns / warm Ns, size_vram=0%”) เลขนี้ไม่ใช่ของทั้งมันคือ baseline ของคุณเอง ครั้งถัดไปที่คอร์ปัสโตขึ้น จะได้มีอะไรเทียบว่าช้าลง ผิดปกติ หรือช้าลงตามสัดส่วนจำนวนรายการที่เพิ่ม

อยากได้ค่ากลางแบบไม่ต้องจดมือ วง loop สามารถแล้วเก็บผลลง ไฟล์ก็ได้ ง่ายๆ แบบนี้

```
for i in 1 2 3; do
  { time maw citation index --vault; } 2>> index-timing.log
done
```

เปิด `index-timing.log` ดูทีหลัง จะเห็นสามบรรทัด `real` เรียง กัน — เอาค่ากลาง (ตัวที่อยู่กลางเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก) เป็น ตัวแทนที่นิ่งกว่าค่าเดียว เพราะตัดผลจากรอบที่ถูกรบกวนโดย บังเอิญออกไปได้

8.4 RAM น้อย ลด batch ลง — CF_EMBED_BATCH=8

ก่อนพูดเรื่อง batch ต้องแยกให้ชัดก่อนว่าตัวซ้ำที่แท้จริงมีสอง ตัวคนละแบบ — ตัวแรกคือ “ไม่มี GPU” (คำนวณช้ากว่าเพราะใช้ CPU) ตัวที่สองคือ “RAM ไม่พอ” (ระบบต้องเอาข้อมูลไปพักไว้ที่ สลับหน่วยความจำบนดิสก์ หรือ swap) สองอย่างนี้แก้คนละทาง — อยาก

ได้คำนวณเร็วขึ้นต้องหา GPU หรือ backend อื่น อยากได้ ไม่ error/ไม่ค้างเพราะ RAM ไม่พอ ต้องลด batch แก้ที่ตัวปัญหา ให้ถูกจุด ไม่งั้นจะแก้ผิดทาง RAM ไม่พอมักน่ากลัวกว่า CPU ช้าเสียอีก เพราะ CPU ช้ายังคำนวณ จบได้แค่ใช้เวลานานขึ้น แต่ RAM ไม่พอจนต้อง swap หนักๆ อาจ ทำให้เครื่องค้างจนต้องบังคับปิดโปรเซส หรือ error กลางทางแบบ ที่ไม่มีข้อความบอกสาเหตุชัดเจน — อาการแบบนี้คือสัญญาณให้ ลด batch ก่อนอย่างอื่น

embed ถูกส่งเป็นชุด (batch) ไม่ใช่ทีละบรรทัด ค่า default คือ 16 รายการต่อ batch ควบคุมด้วย environment variable ชื่อ `CF_EMBED_BATCH` — ชื่อขึ้นต้นด้วย CF เพราะ backend แรกที่ ปลั๊กอินนี้เขียนขึ้นมารองรับคือ Cloudflare แต่ตัวแปรตัวนี้คุม batch size ของทุก backend รวมถึง ollama ที่รันในเครื่องด้วย — ชื่อเป็นร่องรอย

ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ข้อจำกัดที่ใช้ได้แค่กับ Cloudflare

ตอนที่คอร์ปส์มีแค่ paper 56 ใบ ถึง batch 16 ผ่านสบาย แต่พอ รวม vault note เข้าไปด้วย (`--vault`) จำนวนรายการรวมพุ่งไป 65+ ใบ ถึงทีเดียวทั้งชุดแล้ว worker ตอบ 500

— เกิดจากขนาด payload หรือเวลาประมวลผลของ batch นั้นเกินที่ backend รับ ไหว กลไกคร่าวๆ คือแต่ละ batch ถูกส่งเป็น JSON array ของข้อความ ทั้งหมดในคำขอเดียว

(HTTP request เดียว) ฝั่งรับต้องเก็บ tensor กลางทางของทุกข้อความใน batch นั้นไว้ในหน่วยความจำพร้อม กันจนกว่าจะคำนวณเสร็จทั้งหมด ถ้า batch ใหญ่ ก็ต้องมี tensor ค้างอยู่พร้อมกันมากขึ้น — นี่คือจุดที่ RAM เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง

เครื่อง RAM น้อยเจอปัญหานี้ง่ายกว่า เพราะยิ่ง batch ใหญ่ ยิ่งต้อง เก็บ tensor กลางทางไว้ในหน่วยความจำพร้อมกันมากขึ้น ถ้า เครื่องคุณ RAM จำกัด (หรือเจอ error แบบ 500 ระหว่าง index) ลด batch ลงตรงๆ

```
CF_EMBED_BATCH=8 maw citation index --vault
```

ลดจาก 16 เหลือ 8 — batch เล็กลง ใช้หน่วยความจำต่อ batch น้อยลง แลกกับจำนวนรอบที่ยิ่งมากขึ้น (75 รายการ batch 8 คือ ~10 รอบ แทนที่จะเป็น ~5 รอบ) เวลารวมอาจ

ไม่ต่างมาก เพราะรอบเยอะขึ้นแต่แต่ละรอบเบาลง — สิ่งที่ได้คือความเสถียร ไม่ error

กลางทาง

ยังไม่พอ ลดเหลือ `CF_EMBED_BATCH=4` ก็ได้ ต่ำสุดคือ 1 (ยิงทีละรายการ) — รอบเยอะที่สุด

แต่แทบไม่มีทางพลาดเรื่อง memory เพราะแต่ละคำขอมีแค่ข้อความเดียว วิธีหาค่าที่พอดี

คือ ไล่ลดลงครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆ ($16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) จนกว่าจะรัน จบโดยไม่ error

ไม่มีค่าตายตัวว่าเท่าไร “ถูก” — ปรับจนกว่า index จะรันจบโดยไม่ error คือค่าที่ใช้ได้

บนเครื่องนั้น

ทำไมไม่ตั้ง `CF_EMBED_BATCH=1` ไว้เป็นค่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรก ทุกเครื่อง เพราะแต่ละรอบมี

overhead ของตัวมันเอง — เปิด คำขอ, รอ backend ตอบ, ปิดคำขอ — ต้นทุนคงที่ต่อ

รอบนี้ไม่ได้ หายไปเวลาข้อความในรอบนั้นสั้น batch ใหญ่ขึ้นคือการเกลี่ย ต้นทุนคงที่นี้ให้

ตกกับหลายข้อความพร้อมกัน ยิ่ง batch เล็กเท่าไร ยิ่งเสียเวลาไปกับ overhead มากขึ้น

เท่านั้นเมื่อเทียบกับเวลา คำนวณจริง เพราะงั้น `CF_EMBED_BATCH=8` คือจุดกลางที่ดีสำหรับ

เครื่อง RAM น้อย ไม่ใช่ตั้งไป 1 ทันที — ลองจากตัวกลางก่อน ค่อยลดต่อถ้ายังไม่พอ

อาการ	ลองทำ
index ค้างนาน ไม่มี error	ปกติสำหรับ CPU-only — รอ หรือวัดเวลาไว้
<code>500</code> กลางทาง	ลด <code>CF_EMBED_BATCH</code>
เครื่องแฉ่ / swap เยอะ	ลด <code>CF_EMBED_BATCH</code> เพิ่ม
<code>no embedding backend reachable</code>	ollama ไม่ได้รันอยู่ — <code>ollama serve</code>

8.5 คอร์ปัส 62 ใบ ไม่ใช่ 62,000 ใบ

ตรงนี้คือเหตุผลที่บันทึกนี้ไม่ต้องกลัวเลข “ซ้ำ” คอร์ปัสของเราคือ 62 paper บวก 13 vault

note รวม 75 รายการ — แต่ละรายการ embed แค

`title + summary + thesis_relevance` ต่อกัน ไม่ใช่ ทั้งไฟล์ ข้อความสั้นๆ ต่อรายการ

ไม่ใช่ document ยาวเป็นหน้าๆ

ตัวคอร์ปัสทั้งชุดหลัง index เสร็จแล้วเก็บบนดิสก์แค่ 452 KB (ส่วน `vectors.f32` ที่เก็บ

เวกเตอร์ล้วนๆ คือ 300 KB) — เทียบ ขนาดแล้วมันคือไฟล์เล็กกว่ารูปภาพทั่วไปหนึ่งรูปเสีย

อีก การ คำนวณที่ทำอยู่จึงไม่ใช่งานหนักในความหมายของ “ข้อมูลเยอะ” แต่เป็นงานที่หนักในความหมายของ “โมเดลภาษาใหญ่ ทำงาน กับข้อความจำนวนมาก”

เทียบกับงานจริงที่ต้อง index เอกสารระดับหมื่นระดับแสนไฟล์ งานของเราคืองาน **one-off** ทำครั้งเดียวจบ ไม่ใช่ pipeline ที่ รันทุกวัน ไม่ใช่ระบบ production ที่ผู้ใช้เป็นพันรอก query พร้อมกัน — มันคือ index คอร์ปัสสำหรับวิทยานิพนธ์ใบเดียว ทำเสร็จแล้วก็ใช้ search/serve/graph ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้อง index ใหม่ (นอกจากตอนเพิ่ม paper หรือ สลับ model)

	ระบบ RAG ระดับ production	คอร์ปัสของเรา
จำนวนรายการ	หลักหมื่น-ล้าน	75
ความถี่ index	ต่อเนื่อง / รายวัน	ครั้งเดียว (+เพิ่มเป็นครั้งคราว)
ผู้ใช้ query พร้อมกัน	หลักพัน	คนเดียว
ขนาด store	หลาย GB ขึ้นไป	452 KB

ต่อให้เครื่อง CPU-only ใช้เวลานานกว่า GPU สิบเท่า ยี่สิบเท่า — สมมติ GPU ใช้ 8.4 วินาที CPU อาจใช้เป็นนาที ก็ยังจบในเวลา เดียวกับต้มกาแฟหนึ่งแก้ว ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอเป็นชั่วโมง เพราะ ฐานตั้งต้นคือ 75 รายการ ไม่ใช่ 75,000 รายการ ตัวคูณเวลาต่อ รายการ อาจสูงกว่ากันมากบน CPU แต่จำนวนรายการเล็กพอที่ ผลคูณสุดท้ายยังอยู่ในระดับ “รอได้” — ตัวคูณสูงคูณกับฐานเล็ก ยังเล็กกว่าตัวคูณต่ำคูณกับฐานใหญ่เสมอ

เครื่องเล็กไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ทำ งานนี้ทำได้บนโน้ตบุ๊กเก่าแค่ไหน ก็ได้ ขอแค่รันจบ วดเวลาไว้ครั้งเดียว แล้วก็จบงาน — ไม่ต้องมี GPU แรงๆ ถึงจะเริ่มสร้าง citation graph ได้ อย่าปล่อยให้เครื่อง ที่ไม่มี GPU กลายเป็นเหตุผลที่จะไม่เริ่มลงมือ — มันแค่ทำให้รอ นานกว่าเดิม ไม่ใช่ทำไม่ได้เลย

8.6 ตอนไหนควรยอมใช้ cloud แทน

ถ้าวัดเวลาบนเครื่องตัวเองแล้วเจอว่า index -vault ใช้เวลานาน เกินจะรอไหว (เช่นรอเป็นสิบนาทีสำหรับแค่ 75 รายการ หรือ error ซ้ำๆ ต่อให้ลด batch ลงเหลือน้อยที่สุดแล้ว)

ทางเลือกถัดไป คือสลับไปใช้ backend แบบ cloud — Cloudflare Workers AI รันโมเดลเดียวกัน (`@cf/baai/bge-m3`) บนเครื่อง Cloudflare แทนที่จะรันบนเครื่องเราเอง

สัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาลองทางนี้ดูมีสามอย่างคร่าวๆ — วัด `real` แล้วมันไม่สมเหตุสมผลเทียบกับปริมาณงาน 75 รายการ, ลด `CF_EMBED_BATCH` ลงต่ำสุดแล้วยัง error, หรือ RAM ของ เครื่องแทบไม่พอให้ ollama โหลดโมเดลขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ — ถ้า เจอข้อใดข้อหนึ่ง cloud คือทางออกที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่การยอม แพ้

สัญญาณที่เจอ	ทำอะไรก่อน	ถ้ายังไม่หาย
<code>real</code> นานเกินคาด	จับเวลาซ้ำ 3 รอบ เอาค่ากลาง	ลองสลับไป cloud
<code>500</code> ระหว่าง index	ลด <code>CF_EMBED_BATCH</code> ทีละครึ่ง	ถ้าลดถึง 1แล้วยัง error
RAM แทบไม่พอโหลดโมเดล	ปิดโปรแกรมอื่นก่อนรัน	RAM เครื่องต่ำกว่าที่โมเดลต้องการจริงๆ

ตารางนี้ไม่ใช่กฎตายตัว แค่ลำดับที่ควรลองก่อนยอมเปลี่ยน backend — เปลี่ยน batch ก่อนเสมอ เพราะมันฟรีและทำได้ทันที เปลี่ยน backend ที่หลัง เพราะมันมีข้อควรคิดเรื่องข้อมูลออกเน็ต ตามมาด้วย
สลับได้ด้วย environment variable ตัวเดียว

```
CITATION_EMBED=worker maw citation index --vault
```

การเลือกตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสินใจแทน — เราแค่ ถือคอร์ปัสและถือเลขที่วัดได้ ส่วนจะรอ CPU ต่อ ลด batch เพิ่ม หรือสลับไป cloud คือเรื่องที่ ดร.ณัฐ ต้องเห็นตัวเลขจริงบนเครื่อง ตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ — บทนี้ให้แค่วิธีวัดกับตัวเลือกที่มี ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกไหน
แต่การสลับไปใช้ cloud มีข้อควรคิดก่อนกด — คอร์ปัสของเรา เป็นวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ตีพิมพ์ ข้อความที่ส่งออกไปให้ Cloudflare ประมวลผลคือ title, summary, thesis_relevance ของทุก paper และทุก vault note — ข้อมูลออกจากเครื่องแล้ว เอาคืนไม่ได้ เหมือนตอนที่มันยังอยู่บนเครื่องเราคนเดียวผ่าน ollama นี่ไม่ใช่ เหตุผลให้กลัว cloud ไปเลย แต่เป็นเหตุผลให้เลือกอย่างรู้ตัว ไม่ใช่เลือกเพราะซีเกียจรอ

เรื่อง `worker` กับ `cf-rest` ต่างกันยังไง ตั้ง `CITATION_EMBED` เองแบบไหนได้บ้าง แล้วข้อควรระวังเรื่องข้อมูลออกเน็ตแบบเต็มๆ — นั่นคือเนื้อหาทั้งบทของบทที่ 10 ก่อนจะไปถึงจุดนั้น มีอีก ทางเลือกหนึ่งที่ควรรู้จักก่อน — เครื่อง Apple Silicon ที่มี unified memory แบบ m5 ไม่ต้องเลือกระหว่าง “รอ CPU นาน” กับ “ส่งข้อมูลออกเน็ต” เลยด้วยซ้ำ เพราะ GPU ในตัวมันแรงพอ และหน่วยความจำใช้ร่วมกับ CPU อยู่แล้ว บทหน้าเราจะพาไปดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น

บทที่ 9: Index บน M5 Apple Silicon — Metal กับ unified memory

บทที่แล้วเราคุยเรื่องเครื่องที่ไม่มี GPU — ซ้ำแต่จบงานได้ ไม่มีข้ออ้าง บทนี้กลับด้าน เครื่องที่เรากำลังนั่งอยู่หน้าจอนี้แหละ เครื่องที่มี GPU อยู่แล้วในตัว คำถามไม่ใช่ “เร็วไหม” อีกต่อไป แต่เป็น “ใช้ของที่มีอยู่คุ้ม รีเปล่า” — เพราะ GPU ที่ซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ทำงานจริง ก็ไม่ต่างอะไรจาก CPU ที่ทำงานซ้ำ

เครื่องที่วัดในบทนี้คือ m5 — Apple M5 Max, arm64, 18 cores, RAM 128 GB

unified memory, macOS ตัวเลขทุกตัวข้างล่างมาจากเครื่องนี้จริง ไม่ใช่ spec sheet ไม่ใช่ตัวเลขเดา

9.1 unified memory ต่างจาก discrete GPU ตรงไหน

GPU การ์ดจอทั่วไป (NVIDIA ผ่าน PCIe) มี VRAM เป็นของตัวเอง แยกจาก RAM หลักของเครื่อง พอจะรัน model บน GPU ต้องคัดลอกข้อมูลจาก RAM ข้าม PCIe bus ไปลง VRAM ก่อน — ขั้นตอนนี้กินเวลา และถ้า model ใหญ่ กว่า VRAM ที่มี ก็ต้อง swap เข้าออกหรือ fallback กลับไปที่ CPU บางส่วน

Apple Silicon ไม่ทำงานแบบนั้น CPU กับ GPU ใช้ RAM ก้อนเดียวกัน — นี่คือความหมายของคำว่า unified memory พอ CPU เตรียมข้อมูลเสร็จ GPU ก็เข้าถึงก้อนความจำเดียวกันได้เลย ไม่ต้องคัดลอกข้ามที่ไหน ข้อจำกัดของ “VRAM” บนเครื่องนี้เลยไม่ใช่ VRAM แยกต่างหากแบบเดิม แต่เป็น RAM รวมทั้งเครื่อง — 128 GB บน m5

เส้นทางข้อมูลบน discrete GPU ที่ละชั้น

ลองแตกขั้นตอนฝั่ง discrete GPU ให้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อย พอสังเขป model เข้า GPU สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีสามจังหวะ — อ่านไฟล์ weight จาก disk เข้า RAM หลักก่อน จากนั้น driver จองพื้นที่บน VRAM แล้วค่อย คัดลอกข้อมูลก้อนเดียวกันนั้นข้าม PCIe bus ไป

ลง VRAM อีกที ระหว่าง จังหวะที่สองกับสาม ข้อมูลชุดเดียวกันจึงอยู่ใน memory สองที่ พร้อมกัน ชั่วคราว — กิน RAM ต้นทางไปด้วย ไม่ใช่กิน VRAM ปลายทางอย่างเดียว จังหวะคัดลอกนี้เกิดครั้งเดียวตอนโหลด ไม่ได้เกิดซ้ำทุกครั้งที่ inference แต่ก็ยังเป็นต้นทุนที่ discrete GPU ต้องจ่ายเสมอ ไม่ว่า model จะเล็กแค่ไหน — เพราะ VRAM กับ RAM หลักคือ memory คนละก้อน คนละที่อยู่ ทางกายภาพ จะให้ GPU มองเห็นข้อมูลได้ ต้องมี ขั้นตอนย้ายข้อมูลเสมอ ไม่มีทางลัด

เส้นทางข้อมูลบน Apple Silicon — ไม่มีจังหวะคัดลอกให้เสีย

ฝั่ง Apple Silicon ตัดจังหวะที่สองกับสามทิ้งไปเลย เพราะ GPU core กับ CPU core อยู่บน die เดียวกัน ต่อกับ memory controller ตัวเดียวกัน พอ CPU เขียนข้อมูลลง RAM เสร็จ GPU ก็อ่านจากตำแหน่งเดียวกันนั้นได้ทันที ไม่ต้องมีขั้นตอน “ย้ายไปอีกที่” แทรกอยู่ตรงกลาง — นี่คือนวัตกรรมที่ เอกสาร Apple เรียกว่า zero-copy ผลที่ตามมาจริงในงานของเรา — ทุกครั้งที่ ollama โหลด bge-m3 กลับ เข้า memory (หลัง idle เกิน keep_alive แล้วโดน unload ไป) ก็ไม่ต้อง เสียเวลาคัดลอกข้อมูลข้าม bus เหมือน discrete GPU ต้องเสีย ต้นทุนที่ เหลืออยู่คือแค่การอ่านไฟล์ weight จาก disk เข้า RAM ครั้งเดียวเท่านั้น แม้แต่ตอนที่ Bun process (ตัว plugin) เรียก ollama ผ่าน HTTP บน localhost คำตอบที่ได้กลับมาก็ยังเป็นการอ่านจาก RAM ก้อนเดียวกันนี้ อยู่ดี ไม่ใช่การข้าม bus ซ้ำ ๆ แบบ discrete GPU ตารางเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้น:

ขั้นตอน	discrete GPU (PCIe)	unified memory (Apple Silicon)
โหลด model เข้า GPU	copy RAM → VRAM ข้าม bus	ไม่ต้องคัดลอก ใช้ RAM ก้อนเดียวกัน
ขีดจำกัดขนาด model	VRAM การ์ดจอ (เช่น 24 GB)	RAM รวมทั้งเครื่อง (128 GB บน m5)
ถ้า model ใหญ่เกิน	swap หรือ fallback CPU บางส่วน	แทบไม่เจอกับ model ขนาด embedding
ยืนยันว่าอยู่บน GPU จริง	<code>nvidia-smi</code> ดู memory usage	ollama /api/ps — <code>size_vram</code> vs <code>size</code>

bge-m3 เป็น embedding model ขนาดไม่ใหญ่ — 634 MB เท่านั้นตอนโหลด เข้า memory เทียบกับ RAM 128 GB ของเครื่องนี้ก็แทบไม่รู้สึกรอะไรเลย แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ “มี RAM พอไหม” ประเด็นอยู่ที่ “GPU เห็น model ทั้งก้อนจริงไหม หรือมีบางส่วนหลุดไปอยู่ CPU”

ขีดจำกัดจริงคือ RAM ทั้งเครื่อง — ไม่ใช่ VRAM แยกก้อน

ประเด็นที่น่าสนใจกว่าความเร็วคือเรื่องขนาด การ์ดจอ discrete ทั่วไป ที่ใช้กันตาม workstation มักมี VRAM อยู่ราว ๆ หลักสิบล GB (ตัวเลข 24 GB ในตารางข้างบนเป็นแค่ตัวอย่างระดับที่พบเห็นได้ทั่วไป — ไม่ใช่ ตัวเลขที่วัดจากเครื่องไหนโดยเฉพาะ) พอ model ใหญ่กว่าเพดานนั้น ก็ต้อง เลือกเอาว่าจะ quantize ให้เล็กลง หรือยอม fallback บางเลเยอร์ไป CPU บนเครื่องนี้เพดานนั้นหายไป เพราะไม่มี VRAM แยกให้ชนเลย เพดานที่ เหลืออยู่คือ RAM รวมทั้งเครื่อง 128 GB ลบด้วยสิ่งที่ macOS กับ process อื่นใช้อยู่ก่อนแล้ว — bge-m3 ที่ 634 MB เทียบกับเพดานนี้จึงเหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้นเลย แต่เราไม่ได้ทดสอบว่าถ้าโหลด model ที่ใหญ่กว่านี้มาก เช่นระดับหลายสิบล GB จะยังคง 100% resident อยู่ไหม — เรื่องนี้ยังไม่ได้วัด บอกตรง ๆ ว่ายังไม่รู้ ไม่ใช่เดาว่าน่าจะได้ คำถามนี้ตอบด้วยตาเปล่าไม่ได้ — ต้องวัด

9.2 ยืนยันว่าใช้ GPU จริง ไม่ใช่แค่เดา

ollama มี endpoint `/api/ps` — คืนค่ารายการ model ที่โหลดอยู่ตอนนี้ พร้อมตัวเลขสองตัวที่สำคัญ: `size` (ขนาด model ทั้งก้อน) กับ `size_vram` (ขนาดที่อยู่บน GPU memory จริง) กฎอ่านง่ายๆ คือ

```
size_vram = size → resident ทั้งก้อน - 100% GPU
size_vram < size → บางส่วนหลุดไป CPU - ⚠️ partly on CPU
size_vram = 0 → ไม่ได้อยู่บน GPU เลย - CPU ล้วน
```

อ่าน field ที่ละตัว — `name`, `size`, `size_vram`, `context_length`, `expires_at`
`/api/ps` ไม่ได้คืนแค่ตัวเลขสองตัวที่ใช้ตัดสิน resident หรือไม่ — มันคืนรายละเอียดมากกว่านั้น ลองไล่ทีละ field ที่เราใช้จริงในโค้ด

- `name` — ชื่อ model พร้อม tag ตามที่ ollama โหลดไว้ เช่น `bge-m3:latest` tag ท้ายสำคัญ เพราะ `find()` ในโค้ดของเราเทียบ ด้วย `startsWith(OLLAMA_MODEL)` ไม่ใช่เทียบตรงทั้งสตริง — กันเคส ที่ ollama คืนชื่อพร้อม tag แต่ config เราตั้งไว้แค่ชื่อเปล่า
- `size` — ขนาด model ทั้งก้อน หน่วยเป็น byte นับรวมทุกส่วนที่โหลด เข้า memory ไม่ว่าจะอยู่ฝั่ง CPU หรือ GPU
- `size_vram` — ขนาดเฉพาะส่วนที่อยู่บน GPU memory จริง (ในบริบทนี้ คือ Metal) ถ้าเท่ากับ `size` เป๊ะ แปลว่าไม่มีส่วนไหนหลุดไป CPU เลย
- `context_length` — ขนาด context window ที่ instance นี้ใช้อยู่จริง หน่วยเป็น token ไม่ใช่ค่า default ของ model แต่คือค่าที่ negotiate กันตอนโหลดจริง
- `expires_at` — เวลาที่ ollama จะ unload model ทั้งถ้าไม่มีการเรียก ใช้อีก นับตาม `keep_alive` (ค่า default ของ ollama อยู่ที่ราว 5 นาทีนับจากการเรียกครั้งสุดท้าย) — field นี้ขยับทุกครั้งที่มีการ request ใหม่เข้ามา

ตัวอย่าง JSON จริงจาก `/api/ps` บนเครื่องนี้ (ตัด field ที่ไม่เกี่ยว ออกไป เหลือเฉพาะที่โค้ดของเราอ่าน):

```
{
  "models": [
    {
      "name": "bge-m3:latest",
      "size": 664660868,
      "size_vram": 664660868,
      "context_length": 8192,
      "expires_at": "<เวลาปัจจุบัน + keep_alive>"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

ตัวเลข `664660868` byte คือค่าจริงที่วัดได้จาก bge-m3 บนเครื่องนี้ — แปลงเป็น MB แล้วคือ 634 MB ตรงกับที่บอกไว้ในหัวข้อ ส่วน `expires_at` เราไม่ได้บันทึกค่าที่แน่นอนไว้ ตอนวัด รู้แค่ความหมายของ field นี้ — ไม่อยากใส่เวลาที่แต่งขึ้นมาลงในตัวอย่าง เพราะมันเท่ากับสร้างตัวเลข ที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาเปล่า ๆ

บนเครื่องที่ไม่มี GPU (บทที่แล้ว) `size_vram` จะเป็น 0 หรือไม่มี field นี้เลยด้วยซ้ำ — นั่นคือสัญญาณว่าตกไป CPU ทั้งหมด ส่วนเครื่องนี้มี Metal GPU พอเรียก `/api/ps` แล้วดู bge-m3 จะเห็นค่าเท่ากันพอดี — 100% GPU ไม่มีส่วนไหนหลุดไปอยู่ CPU เลย

นี่คือความต่างระหว่าง “บอกว่าใช้ GPU” กับ “พิสูจน์ว่าใช้ GPU” — ตัวเลข สองตัวนี้แหละที่ทำให้พิสูจน์ได้ ไม่ใช่แค่เชื่อตามเอกสาร

ถ้า `size_vram` น้อยกว่า `size` แปลว่าอะไร

ตัวเลขที่มากกว่า 0 คือกรณีอยู่ระหว่างกลาง — `size_vram` มีค่า แต่น้อยกว่า `size` เคสนี้แปลว่า ollama ตัดสินใจ offload บางเลเยอร์ ของ model ไปให้ CPU คำนวณแทน อาจเพราะ GPU memory ไม่พอ หรือ เพราะ driver ประเมินว่าคุ้มกว่าที่จะแบ่งงานแบบนี้ ผลที่ตามมาคือ inference แต่ละครั้งต้องรอทั้งสองฝั่งทำงานเสร็จ ฝั่งไหน ช้ากว่าก็เป็นคอขวด — และเพราะ CPU กับ GPU มักไม่ได้เร็วเท่ากันสำหรับ งานแบบเดียวกัน ผลลัพธ์คือ throughput รวมมักแย่กว่าทั้งสองกรณีสุดโต่ง (100% GPU หรือ 100% CPU) เราไม่ได้เจอเคสนี้บน m5 กับ bge-m3 — แต่ โค้ดของเราเตือนไว้ด้วยเครื่องหมาย ⚠ ถ้าวันไหนเจอเข้าจริง

9.3 `status` บอก hardware ให้ — ทำไมเราเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

ก่อนหน้านี้เอกสารของเราเขียนไว้ว่า index ทำงานแบบ “GPU-backed” — คำนี้อยู่ในเอกสารจริง แต่ไม่เคยปรากฏใน output ของ `citation status` เลยสักครั้ง พอไม่มีใครวัด

ซ้ำ คำโฆษณานี้ก็เสี่ยงเล็กเป็นความจริงแบบ เงียบๆ — เครื่องเปลี่ยน driver เปลี่ยน ollama อัปเดตเวอร์ชัน แล้ว model หลุดไป CPU โดยไม่มีใครรู้ตัว เพราะไม่มีใครเช็คทางแก้ไขเขียนเอกสารให้มั่นใจกว่าเดิม แต่คือใส่การวัดเข้าไปใน runtime เอง — ทุกครั้งที่รัน `citation status` ให้ระบบไปถาม `/api/ps` เอง แล้วรายงานตัวเลขจริงกลับมา ไม่ใช่ข้อความคงที่ที่เขียนไว้ล่วงหน้า

ใน `src/index.ts` ของ plugin นี้มี comment กำกับไว้ตรงจุดนั้น ว่าทำไมถึงทำแบบนี้:

```
// "GPU-backed" was an assertion in the docs and nowhere
// in the output, which is the kind of claim that quietly
// stops being true. On Apple silicon the GPU is reached
// through Metal with unified memory, so a model is either
// fully resident or partly spilled to CPU – and ollama
// tells us which, exactly.
```

โค้ดที่อ่านค่า hardware มาจาก `sysctl` — คำสั่งระดับ macOS ที่คุย กับ kernel โดยตรง ไม่ต้องพึ่ง library ภายนอก:

```
function hardwareLine(): string {
  const bytes = (n: number) =>
    `${(n / 1024 ** 3).toFixed(0)} GB`;
  const sysctl = (key: string) => {
    const r = Bun.spawnSync(["sysctl", "-n", key], {
      stdout: "pipe",
      stderr: "ignore",
    });
    return new TextDecoder().decode(r.stdout).trim();
  };
  const chip = sysctl("machdep.cpu.brand_string");
  const mem = Number(sysctl("hw.memsize"));
  const cores = sysctl("hw.logicalcpu");
  const silicon = process.arch === "arm64";
  return (
    ` ✓ hardware: ${chip} · ${process.arch} · ${cores} cores` +
```

```

    ` · ${bytes(mem)} unified memory` +
    " — Metal GPU available to ollama"
  );
}

```

สามบรรทัด `sysctl` นี้คือที่มาของตัวเลขในหัวบทนี้ — `machdep.cpu.brand_string` บอกชื่อชิป `hw.memsize` บอก RAM รวม (byte แล้วแปลง เป็น GB) `hw.logicalcpu` บอกจำนวน core ทั้งหมด ไม่ใช่ตัวเลขที่ hardcode ไว้ในโค้ด — รันบนเครื่องไหนก็ได้ตัวเลขของเครื่องนั้นจริง

`Bun.spawnSync` เรียก `sysctl -n <key>` ตรง ๆ แพล็ก `-n` สั่งให้ คืนแค่ค่า ไม่ต้องมีชื่อ key นำหน้า (ไม่จำเป็นต้อง parse string เพิ่ม) ส่วน `stderr: "ignore"` กันไม่ให้ warning จาก `sysctl` หลุดปนเข้ามาใน output ที่ผู้ใช้เห็น — ถ้า key ไหนไม่มีในเครื่องนั้น ก็แค่ได้สตริงว่าง กลับมาเงียบ ๆ ไม่ทำให้ทั้งฟังก์ชันพัง โค้ดยังมีเงื่อนไข

`process.platform === "darwin"` คลุมอยู่ด้วย — รันบน Linux หรือ เครื่องอื่นที่ไม่มี `sysctl` แบบนี้ ฟังก์ชันจะข้ามไปคืนแค่ platform กับ arch เฉย ๆ ไม่ error ไม่ crash แต่ไม่มีบรรทัด `unified memory` ให้เห็น — สอดคล้องกับเครื่อง CPU-only ในบทที่แล้วที่ไม่มี Metal ให้พูดถึง

ส่วนที่บอกว่า GPU กำลัง resident อยู่จริงไหม แยกออกไปอีกฟังก์ชัน หนึ่ง เพราะต้องถาม ollama ไม่ใช่ถาม macOS:

```

async function ollamaResidency(): Promise<string> {
  const res = await fetch(`${OLLAMA_URL}/api/ps`, {
    signal: AbortSignal.timeout(1500),
  });
  const json = await res.json();
  const m = json.models.find((x) =>
    x.name.startsWith(OLLAMA_MODEL)
  );
  if (!m?.size) return "";
}

```

```

const pct = Math.round(
  ((m.size_vram ?? 0) / m.size) * 100
);
const mb = (m.size / 1024 ** 2).toFixed(0);
return (
  `
    L ${m.name} · ${mb} MB · ${pct}% GPU` +
  (pct === 100
    ? " (fully resident — no CPU fallback)"
    : " ⚠️ partly on CPU") +
  (m.context_length ? ` · ${m.context_length} ctx` : "")
);
}

```

สังเกตว่าถ้า fetch ล้มเหลว (model ยังไม่โหลด เพราะ ollama unload ทิ้งไปหลังไม่ใช้
 ราว 5 นาที) ฟังก์ชันคืนสตริงว่างเฉยๆ ไม่โยน error — เพราะ “model ยังไม่โหลด” ไม่ใช่
 ความผิดพลาด เป็นแค่สถานะปกติ ยังไม่ คุ่มค่าจะเตือนเป็น warning

`AbortSignal.timeout(1500)` จำกัดเวลารอ ไว้แค่ 1.5 วินาที ด้วยเหตุผลเดียวกัน — ถ้า
 ollama ไม่ตอบ ก็ไม่ควรให้ `citation status` ทิ้งคำสั่งค้างรอเป็นนาที แค่เพื่อบรรทัด
 เสริมบรรทัด เดียว

ทั้งสองฟังก์ชันถูกเรียกจาก `cmdStatus()` เรียงกันเป็นบรรทัดในผลลัพธ์ ของ

`citation status` — hardware line มาก่อน ตามด้วย residency line ต่อท้าย

embeddings line เพราะ residency ต้องรอให้ healthcheck เรียก embedding ไปครั้ง
 หนึ่งก่อน model ถึงจะถูกโหลดขึ้น GPU จริง

ทำไมต้องเรียก residency หลัง healthcheck เท่านั้น

ลำดับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสไตลค์ัด แต่เป็นเงื่อนไขที่ถ้าสลับแล้วพัง — ใน

`checkEmbedBackend()` มี comment กำกับไว้ตรงบรรทัดที่เรียก `ollamaResidency()` ว่า

```

// Ask after embedding, not before: the healthcheck is
// what loads the model.

```

```
const residency =  
  backend === "ollama" ? await ollamaResidency() : "";
```

เหตุผลคือ ollama ไม่ได้โหลด model ค้างไว้ตลอดเวลา — ถ้าไม่มีใคร เรียกใช้เกิน

keep_alive (ราว 5 นาที) model จะถูก unload ทิ้งจาก memory ไปเลย พอ

`citation status` เริ่มทำงาน ถ้าไม่เคยมี request เข้าไปหา ollama มาก่อนในรอบ 5 นาทีนั้น model ก็อาจจะยังไม่ถูกโหลด เลยด้วยซ้ำ

ลองนึกภาพว่าสลับลำดับ — เรียก `ollamaResidency()` ก่อนแล้วค่อย เรียก

`embedOne("healthcheck")` ที่หลัง ผลที่ได้คือ `/api/ps` จะคืน รายการ model ว่างเปล่า

เพราะยังไม่มีอะไรถูกโหลดขึ้นมาให้เห็น `ollamaResidency()` จะ return string ว่างตามที่ ตั้งใจไว้ (ไม่ error) แต่บรรทัด `L` ในผลลัพธ์ก็หายไปเงียบๆ — ไม่ใช่ error สีแดง ไม่ใช่ คำ

เตือน แค่ข้อมูลที่ควรมีหายไปโดยไม่มีใครสังเกต

นี่คือ bug class ที่อันตรายกว่า error ธรรมดา — error เห็นชัด แต่ ข้อมูลที่หายไปเงียบๆ

แบบนี้ต้องรู้ก่อนว่ามันควรมีถึงจะสังเกตออก ทางแก้เลยง่ายมาก แค่เรียง

`checkEmbedBackend()` ให้ทำ embed ก่อนเสมอ แล้วค่อยถาม residency ต่อท้าย —

โค้ดจริงใน `cmdStatus()` เขียนไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้ว ถูกลำดับตั้งแต่แรก ไม่ใช่แก้ทีหลังจากเจอ บั๊ก

9.4 เลขจริงบน m5 — Apple M5 Max

รัน `citation status` บนเครื่อง m5 แล้วได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ (ย่อ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง บ่นนี้):

```
✓ hardware: Apple M5 Max • arm64 • 18 cores  
  • 128 GB unified memory — Metal GPU  
    available to ollama  
✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434  
  — 1024-dim  
    L bge-m3:latest • 634 MB • 100% GPU
```

```
(fully resident – no CPU fallback)
• 8192 ctx
```

อ่านทีละบรรทัด hardware line บอกว่าเครื่องนี้เป็น Apple M5 Max สถาปัตยกรรม arm64 มี 18 logical core และ RAM รวม 128 GB แบบ unified memory — ตัวเลขทั้งหมดมาจาก `sysctl` ตรงๆ ไม่มีปัดเศษ เอาใจใคร

18 core แยกเป็น 6 กับ 12 จริง ไม่ใช่ก๊อเนเดียว

ตัวเลข 18 core ที่ `hardwareLine()` รายงาน เป็นผลรวมของสองกลุ่ม คอร์ที่ทำงานคนละบทบาทกัน — `hardwareLine()` เองเรียกแค่ `hw.logicalcpu` ตัวเดียว ไม่ได้แตกละเอียดกว่านั้น แต่ macOS ยังมี `sysctl` อีกสองตัวที่บอกสัดส่วนได้ ลองเรียกตรงๆ บนเครื่องนี้ดู:

```
$ sysctl -n hw.perflevel0.logicalcpu \
    hw.perflevel1.logicalcpu
6
12
```

`perflevel0` คือกลุ่ม performance core 6 ตัว `perflevel1` คือกลุ่ม efficiency core 12 ตัว รวมกันได้ 18 ตรงกับ `hw.logicalcpu` พอดี เทียบกับ

`hw.perflevel0.physicalcpu` และ `hw.perflevel1.physicalcpu` ก็ได้ค่าเท่ากันเป๊ะ (6 กับ 12 เหมือนกัน) แปลว่าเครื่องนี้ไม่มี hyperthreading หรือ SMT แบบที่ CPU บาง platform ทำ — 1 logical core ต่อ 1 physical core จริงๆ

คอร์กลุ่มแรกแรงกว่า กินไฟมากกว่า เหมาะกับงานที่ต้องการ latency ต่ำ ส่วนกลุ่มหลังประหยัดไฟกว่า เหมาะกับงาน background หรืองานที่ชานาน กันได้เยอะๆ สองตัวนี้ยังไม่ถูกต่อเข้า `hardwareLine()` — เป็น รายละเอียดที่วัดเพิ่มเองตอนเขียนบทนี้ ไม่ใช่สิ่งที่

`citation status` แสดงให้เห็นตอนนี้ ถ้าจะเพิ่มเข้าไปวันหลัง ก็แค่เพิ่ม `sysctl` call อีกสองบรรทัดในฟังก์ชันเดียวกัน

index ทั้ง vault ที่ใช้เวลา 8.4 วินาทีนั้น เราไม่ได้วัดแยกว่า core กลุ่มไหนถูกใช้งานหนักกว่ากัน — scheduler ของ macOS เป็นคนตัดสินใจ ไม่ได้อยู่ในมือของโค้ด TypeScript

ที่เราเขียน เรื่องนี้ยังไม่ได้ วัด บอกตรงๆ แบบนี้ดีกว่าเดาว่า core กลุ่มไหนทำงานมากกว่ากัน

บรรทัดถัดมาคือ residency ของ bge-m3 — โหลดอยู่ใน memory 634 MB `size_vram`

เท่ากับ `size` พอดี คิดเป็น 100% แปลว่า resident ทั้งก้อนจริง ไม่มีส่วนไหนหลุดไปอยู่

CPU และ context window ที่ตั้งไว้ คือ 8192 token

ส่วนความเร็วจริง — index ทั้ง vault 75 รายการ (62 paper + 13 vault note) ใช้เวลา

8.4 วินาที วัดตอนที่ model warm อยู่บน GPU แล้ว ไม่ได้ นับเวลาโหลด model ครั้ง

แถมรวมด้วย search หนึ่งครั้ง (embed query + brute-force cosine เทียบกับทั้ง 75

แถว) ใช้เวลา 0.221 วินาที

เอาตัวเลข 8.4 วินาทีหารด้วย 75 รายการตรงๆ ได้ประมาณ 0.112 วินาที ต่อรายการโดย

เฉลี่ย — แต่นี่คือค่าเฉลี่ยรวม ไม่ใช่ตัวเลขที่วัดแยกราย paper เพราะ paper บางฉบับยาว

กว่าฉบับอื่นมาก เวลาที่ใช้จริงต่อ รายการก็ต่างกันไปตามความยาว ไม่ได้เท่ากันทุกใบ

ส่วน 0.221 วินาทีต่อ search หนึ่งครั้ง ประกอบด้วยสองงานซ้อนกัน — เรียก ollama ให้

embed query ก่อน แล้วเอา vector ที่ได้มาเทียบ cosine กับทั้ง 75 แถวแบบ brute-

force เราไม่ได้แยกวัดว่าสองงานนี้ กินเวลาไปเท่าไรต่อชิ้น รู้แค่ตัวเลขรวม — brute-

force cosine บน 75 แถวเป็นงานคำนวณที่เล็กมากเทียบกับการยิง HTTP request ไปหา

ollama แต่ยังไม่มีการ profile แยกจริงจัง จะฟันธงตอนนี้ว่าฝั่งไหนกิน เวลามากกว่ากัน คง

ไม่ชัดตรงกับข้อมูลที่มี

ตัวเลขพวกนี้ไม่ได้แปลว่า “GPU เร็วกว่า CPU ก็เท่า” — เพราะบทที่แล้ว เราตั้งใจไม่แต่ง

ตัวเลข CPU ขึ้นมาเทียบ (ดูบทที่ 8 ถ้ายังไม่ได้อ่าน) สิ่งตัวเลขชุดนี้พิสูจน์ได้จริงมีแค่อย่าง

เดียว — model ตัวนี้อยู่บน GPU ของเครื่องนี้ ครบทั้งก้อน ไม่มี fallback แอบซ่อนอยู่

ตัวชี้วัด	ค่าที่วัดได้	ที่มา
ชิป	Apple M5 Max	<code>sysctl machdep.cpu.brand_string</code>
core รวม	18	<code>sysctl hw.logicalcpu</code>
performance core	6	<code>sysctl hw.perflevel0.logicalcpu</code>
efficiency core	12	<code>sysctl hw.perflevel1.logicalcpu</code>
RAM	128 GB unified	<code>sysctl hw.memsize</code>
bge-m3 ใน memory	634 MB	<code>/api/ps</code> → <code>size</code>
GPU residency	100%	<code>size_vram / size</code>
context	8192	<code>/api/ps</code> → <code>context_length</code>
index 75 รายการ	8.4 วินาที	จับเวลาจริง (model warm)
เฉลี่ยต่อรายการ	~0.112 วินาที	$8.4 \div 75$ (คำนวณ ไม่ใช่วัดแยก)
search 1 ครั้ง	0.221 วินาที	จับเวลาจริง

9.5 บทเรียน — คำโฆษณาที่ไม่มีใครวัด จะเลิกเป็นความจริง

ก่อนบทนี้จะปิด ขอย้อนกลับไปหาคำถามต้นเรื่อง — ทำไมแค่เขียนไว้ใน เอกสารว่า “GPU-backed” ถึงไม่พอ

เอกสารเขียนครั้งเดียว แต่เครื่องเปลี่ยนได้ทุกวัน — ollama อัปเดต เวอร์ชัน driver

เปลี่ยน หรือแม้แต่สลับไปรันบนเครื่องคนละเครื่อง ที่ไม่มี Metal GPU เลย คำว่า “GPU-backed” ที่เขียนไว้นั้นๆ ในไฟล์ Markdown ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยสักนิด — มันแค่อยู่

ตรงนั้น เหมือนเดิม ไม่ว่าความจริงเบื้องหลังจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

นี่คือรูปแบบที่เจอซ้ำ — claim ที่ไม่มี proof ผูกติดอยู่ ในที่สุดจะ เลื่อนออกห่างจากความ

จริงไปเรื่อยๆ แบบไม่มีใครรู้ตัว ไม่ใช่เพราะมี ใครโกหก แค่เพราะไม่มีใครเช็คซ้ำ

ทางแก้ที่เราเลือกไม่ใช่เขียนเอกสารให้แน่นกว่าเดิม แต่คือย้าย claim เข้าไปอยู่ใน runtime

เอง — ให้ `status` เป็นคนพิสูจน์ทุกครั้งที่รัน ไม่ใช่ให้เอกสารเป็นคนยืนยันครั้งเดียวแล้ว

จบ พอ `hardwareLine()` กับ `ollamaResidency()` ต่อสาย sysctl กับ `/api/ps` ตรงๆ

คำว่า “GPU-backed” ก็เปลี่ยนสถานะจาก “คำสัญญา” มาเป็น “ตัวเลขที่วัดได้ ทุกครั้งที่สั่ง”

หลักการนี้ใช้กว้างกว่าแค่เรื่อง GPU ด้วย — claim ไหนก็ตามที่บอก เรื่อง performance หรือ hardware ถ้าไม่มีทางวัดซ้ำได้ง่ายๆ ในหนึ่ง คำสั่ง claim นั้นเสี่ยงกลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าเช็ก — และ พอไม่มีใครกล้าเช็ก ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันยังจริงอยู่หรือเปล่า

เครื่องนี้มี GPU ที่แรงอยู่แล้ว 634 MB ของ bge-m3 แทบไม่รู้สึอะไร เทียบกับ RAM 128 GB ที่มี — ของแรงที่มีอยู่แล้วนี้ ใช้ให้คุ้มไม่ใช่แค่ เปิดมันไว้เฉยๆ แต่คือรู้ให้แน่ชัดว่ามันกำลังทำงานอยู่จริง

แล้วถ้าเครื่องที่ใช้ไม่มี GPU เลย ไม่มี Metal ไม่มี unified memory — ยังมีทางเลือกอีกทางที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องตัวเองเลยสักนิด บทถัดไปว่า ด้วยเรื่องนั้น

บทที่ 10: Index ด้วย Cloud — Cloudflare Workers AI

บทที่แล้วเราวัดเลขจริงบน M5 Max — index ทั้ง 75 รายการ (62 paper + 13 note) ใช้เวลา 8.4 วินาที model วิ่งอยู่บน GPU เต็ม 100% เลขนี้สวยเพราะมี unified memory 128 GB รออยู่หลังบ้าน แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องจะมีของแบบนี้ เครื่องที่ยืมมาใช้ชั่วคราว เครื่องที่ยังไม่เคย `ollama pull` อะไรเลย หรือ CI ที่ไม่มี GPU ให้เลือก — ทางนี้แหละที่บทนี้พูดถึง: ยิง embed ออกไปที่ Cloudflare แทนที่จะให้เครื่องเราคำนวณเอง

ขอบอกจุดยืนก่อนเข้าเนื้อหา: cloud เป็นตัวสำรอง ไม่ใช่ default `detectBackend()` ในโค้ดเช็ค ollama ก่อนเสมอ พอเจอว่า ollama ไม่รัน หรือยังไม่มี model ถึงจะไล่ไปทาง Cloudflare — บทนี้ไม่ได้ชวนให้ย้ายมาใช้ cloud เป็นหลัก เขียนไว้เพื่อวันที่ทางเลือกอื่นหมดจริงๆ

เลขที่วัดจริงบน m5 ในบทนี้มีแค่ตัวเดียวคือ 8.4 วินาทีของ ollama ที่ยกมาเทียบให้เห็นภาพ — เวลา index ผ่าน worker หรือ cf-rest **เรายังไม่ได้วัด** เครือข่ายเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เหมือน GPU ในเครื่องตัวเอง จะช้ากว่าหรือเร็วกว่า 8.4 วินาทีก็ได้ทั้งนั้น ถ้าใครลองแล้วอยากรู้ตัวเลขจริง จับเวลา `index --vault` เทียบกับ local ได้เลย วิธีเดียวกับที่บทที่ 8 สอนไว้สำหรับ CPU

ก่อนเข้าเนื้อหา มีเรื่องหนึ่งต้องแก้ไขตรงก่อน — ตอนบทนี้ เขียนครั้งแรก worker ตัวที่ทางคลาวด์ใช้อยู่ที่ `~/.maw/plugins/cf-embed/worker` ซึ่งอยู่นอก repo นี้เลย พอมีคนอื่น clone repo ไปใช้ ก็พบว่าคำสั่งในบทนี้ชี้ไปยัง โพลเดอร์ที่เครื่องเขาไม่มี — ทางเลือก cloud ที่เขียนไว้ในเอกสาร เลยใช้ไม่ได้จริง สิ่งที่ยึดไว้เป็นแค่ “มีทาง” แต่ไม่ใช่ “มีของ” ปัญหาที่ถูกแก้แล้วในคอมมิต `a2b33fc` — worker ถูกย้าย เข้ามา bundle อยู่ใน repo ที่ `ψ/lab/citation/worker/` ตั้งแต่นั้น ทุกคำสั่งในบทนี้จากนี้ไปจะใช้ path ใหม่เสมอ

พูดตามหลักที่เรายึดอยู่แล้ว — เอกสารที่บอกว่า “มีทาง cloud” แต่ path จริงใช้ไม่ได้ ก็คือเอกสารที่โกหกโดยไม่ตั้งใจ สิ่งที่เรา **เขียนไว้** (intention) กับสิ่งที่ **ใช้งานได้จริง** (pattern) ต้องตรงกัน — บทนี้เคยพลาดข้อนี้เอง ก่อนจะแก้ในคอมมิต `a2b33fc` เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ของหลักการที่เราถืออยู่

10.1 สามทาง: ollama, worker, cf-rest — ต่างกันตรงไหน

Cloudflare ฝั่งเรามีสองประตูให้เดินเข้า ไม่ใช่ประตูเดียว — รวมกับ ollama ที่เป็นค่า default อยู่แล้ว เท่ากับมีสามทางทั้งหมด ทั้งคู่ที่เป็นฝั่ง cloud ยังไปหา model เดียวกัน คือ `ollama/baai/bge-m3` บน Workers AI ต่างกันแค่ **วิธียืนยันตัวตน** กับ **เส้นทางที่**

request วิ่งผ่าน

ทางแรกคือ **worker** ที่ `18787` — เซิร์ฟเวอร์ dev ตัวเล็กที่รันอยู่ บนเครื่องเรา

(`wrangler dev`) แล้วมันรับ text จาก citation ส่งต่อไป Cloudflare Workers AI ให้อีกที

ใช้ session ที่ `wrangler login` ไว้แล้ว ไม่ต้องสร้าง API token ใหม่เลย

เหตุผลที่ไม่ต้องมี token ต่างหากคือกลไกที่เรียกว่า **AI binding** — ใน `wrangler.toml` มี

บรรทัด `[ai]` กับ `binding = "AI"` ผูกไว้ พอ worker รันอยู่ภายใต้ `wrangler dev` แล้ว

โค้ดข้างในเรียก `env.AI.run(...)` ได้ตรงๆ โดยไม่ต้องแนบ credential ไปกับ request

เลยสักตัว — wrangler เป็นคนสวมสิทธิ์บัญชีที่ login ไว้ให้ตอน dev server เริ่มทำงาน

สิทธิ์นั้นอยู่แค่ในกระบวนการนั้น ไม่มีการเขียน token ลงไฟล์ไหนในโพลเดอร์ worker เลย

ทางที่สองคือ **REST** ตรง — ยังไปที่

`api.cloudflare.com/client/v4/accounts/.../ai/run/...` โดยตรง ทางนี้ต้องมี

`CF_ACCOUNT_ID` กับ `CF_API_TOKEN` เป็น token จริง ไม่พึ่ง session ของ wrangler เลย

เหมาะกับเครื่องที่ไม่เคย login wrangler มาก่อน หรือสคริปต์ที่รันแบบ headless เช่นใน

CI

โค้ดในไฟล์ `src/index.ts` เขียนคอมเมนต์ไว้ตรงๆ ว่าสามทางนี้ เรียงลำดับยังไง (ยกมา

แบบตัดบรรทัดให้อ่านง่ายในหน้ากระดาษ):

```
// — embedding backends —
// Three, tried in this order unless
// CITATION_EMBED is set:
//   ollama — fully local, GPU (Metal on
//           Apple silicon). No account,
//           no token, no network. Default
//           when it is running.
//   worker — the shared wrangler-dev
//           Cloudflare worker on :18787.
//   cf-rest — Cloudflare REST with
//           CF_ACCOUNT_ID + CF_API_TOKEN.
```

สังเกตคำว่า “no network” ผูกอยู่กับ ollama บรรทัดเดียว worker กับ cf-rest ไม่มีคำนี้
 ต่อท้าย — นั่นคือความต่างที่สำคัญที่สุด ในบทนี้ พุดละเอียดในหัวข้อ 10.7
 สรุปเป็นตารางเทียบให้เห็นชัดๆ:

ทาง	auth	ต้องสร้าง token ใหม่	egress
ollama	ไม่มี	ไม่ต้อง	ไม่ออกเน็ต
worker :18787	wrangler login เดิม	ไม่ต้อง	ออกเน็ต ผ่าน wrangler dev
cf-rest	CF_API_TOKEN	ต้อง	ออกเน็ต ตรงไป Cloudflare

จะเลือกทางไหนก็ขึ้นกับว่ากำลังนั่งอยู่ตรงไหน — ถ้ากำลังนั่งพิมพ์ เองอยู่หน้าเครื่อง มี terminal เปิดค้างไว้ได้ worker สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องไปหา token มาใส่ ถ้าเป็น สคริปต์ที่รันแบบไม่มีคนเฝ้า เช่น cron หรือ CI ที่ไม่มี wrangler dev ค้างให้เรียก cf-rest คือทางเดียวที่ทำได้จริง เพราะ REST ไม่ต้องพึ่ง process อื่นเลย

10.2 เปิด worker — ไฟล์เดียว ไม่มี dependency

worker ที่ bundle มาใน repo ตอนนี้ไม่ใช่ของใหญ่โตอะไรเลย เป็นไฟล์ JavaScript เดียว (worker.js) ยาวประมาณ 80 บรรทัด ไม่มี node_modules ไม่มี dependency ให้ต้อง

`npm install` ก่อนรัน — โครงสร้างทั้งโฟลเดอร์มีแค่สามไฟล์ที่ commit ไว้จริง (ไม่นับ `.wrangler/` ที่เป็น state ชั่วคราวซึ่งพูดถึงในหัวข้อ 10.9):

```
ψ/lab/citation/worker/
├─ worker.js      # ตัวโค้ด - ~80 บรรทัด
├─ wrangler.toml  # ตั้งค่า binding, ไม่มี
│                 # account_id (หัวข้อ 10.4)
└─ README.md      # อธิบายตัวเอง ครบทุกเคส
                  # ที่เขียนไว้ในบทย่อยด้วย
```

ไม่มี dependency แปลว่าไม่มี `package.json` ไม่มี lock file ให้ดูแล ไม่มีเวอร์ชันของ library ให้ตามอัปเดต — worker ทั้งตัว พึ่งแค่ Workers runtime ที่ `wrangler` ให้มาเอง กับ `fetch / Response` ที่เป็น web-standard API อยู่แล้ว นี่คือเหตุผลที่มันยัง “ไฟล์เดียว 80 บรรทัด” ได้อยู่ แม้จะรองรับสาม endpoint พร้อม CORS เต็มรูปแบบ เปิดด้วยคำสั่งเดียว จาก root ของ repo:

```
cd ψ/lab/citation/worker
wrangler dev --port 18787
```

ครั้งแรกต้อง `wrangler login` ก่อนหนึ่งครั้ง (เปิด browser ให้ authorize) จากนั้นค่อยรัน `wrangler dev` ได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้อง login ซ้ำ session จะอยู่ในเครื่องจนกว่าจะ logout เอง endpoint ที่ worker เปิดให้มีสามเส้นทางเท่านั้น เขียนไว้เป็น comment บรรทัดแรกของไฟล์:

```
POST /embed
  { texts: ["a", "b"] } → { data: number[][] }
POST /query-embed
  { text: "a query" } → { data: number[][] }
GET /health
  → { ok: true, model }
```

`/embed` กับ `/query-embed` จริงๆ แล้วโค้ดข้างในรับได้ทั้งคู่แบบ ยืดหยุ่น — อ่าน `body.texts` ก่อน ถ้าไม่มีค่อยอ่าน `body.text` แล้วห่อเป็น array เดียวกัน เพราะมันต่อให้ยิงผิด field ไปเส้นทางผิด (เช่นส่ง `text` เดียวไปที่ `/embed`) worker ก็ยังทำงานถูกอยู่ดี ไม่ใช่ endpoint ที่ตายง่ายเพราะพิมพ์ผิด

โค้ดในปลั๊กอินฝั่ง citation เรียก endpoint นี้ตรงๆ ผ่าน `CF_EMBED_WORKER_URL` (default ก็คือ `http://localhost:18787` อยู่แล้ว ไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่ม):

```
const LOCAL_WORKER_URL =  
  process.env.CF_EMBED_WORKER_URL ||  
  "http://localhost:18787";
```

พอ worker รันอยู่ ก็สั่ง index ตามปกติได้เลย ตัว `detectBackend()` จะไล่เช็ค ollama ก่อน — ถ้า ollama ไม่รันหรือยังไม่มี model ถึงจะตกลงมาที่ worker เอง ไม่ต้องบอกอะไรเพิ่ม

จุดที่ต้องรู้ไว้คือคำว่า “shared” ในคอมเมนต์ของโค้ด — worker ตัวนี้ ไม่ได้ทำมาเพื่อปลั๊กอิน `citation` ตัวเดียว มันคือ worker กลาง ที่ปลั๊กอินอื่นในตระกูล maw เรียกใช้ร่วมกันได้ ข้อความ error ตอนหา worker ไม่เจอก็ชี้กลับมาที่ path ใหม่นี้เสมอ (ยกมาแบบ ตัดบรรทัดจากโค้ดจริง):

```
Local embed worker unreachable at  
http://localhost:18787 - start the bundled  
one: cd ~/lab/citation/worker &&  
wrangler dev --port 18787
```

พูดง่ายๆ คือถ้ามีคนในทีมเปิด worker ไว้แล้วที่เครื่องเดียวกัน ไม่ต้องเปิดซ้ำ ใช้ port เดิมได้เลย แต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ที่เพิ่ง clone repo มา คำสั่งนี้ใช้ได้ตรงๆ โดยไม่ต้องไปหาปลั๊กอินอื่น ที่อาจจะไม่มีอยู่ในเครื่องเลยด้วยซ้ำ — นี่คือสิ่งที่คอมมิต `a2b33fc` แก่ไว้: บทนี้ก่อนหน้าเขียนถูกต้องเรื่อง flow ทั้งหมด แต่ path ที่ชี้ไปเป็น path ที่ใช้ไม่ได้จริงสำหรับคนอื่น ฝั่ง cf-rest error สั้นกว่านั้นมาก ตรวจแค่ HTTP status ไม่มีคำแนะนำต่อท้าย:

```
throw new Error(  
  `Cloudflare REST embed failed: ${res.status}`  
);
```

เจอ error แบบนี้แปลว่าให้เช็คสองอย่างก่อน — `CF_ACCOUNT_ID` พิมพ์ถูกไหม กับ `CF_API_TOKEN` ยังไม่หมดอายุใช่ไหม ปกติ token ผิดหรือหมดอายุจะได้ status 401/403 กลับมา ไม่ใช่ 500 — ถ้าเจอ 500 ปัญหาน่าจะอยู่ที่ฝั่ง Cloudflare เอง ไม่ใช่ config เรา

10.3 ทดสอบจริง: health, embed, และ error ที่ไม่ใช่ stack trace

ตอนย้าย worker เข้ามาใน repo เราไม่ได้แค่ก๊อปปี้ดมาวางเฉยๆ ทดสอบ end-to-end จริงกับ Workers AI ก่อนเขียนบทนี้ สามเคส ที่เช็คคือ health, embed ปกติ, และ embed ที่ส่ง body ว่าง

`GET /health` เรียกแล้วได้คำตอบตรงตามที่ประกาศไว้:

```
curl http://localhost:18787/health
```

```
{"ok": true, "model": "cf/baai/bge-m3"}
```

`POST /embed` ส่งข้อความสองอันเข้าไป ได้ vector กลับมาสองแถว แต่ละแถวยาว 1024 มิติ (ตรงกับที่ ollama ให้เหมือนกัน เพราะ เป็น model เดียวกัน):

```
curl -X POST http://localhost:18787/embed \  
-H 'content-type: application/json' \  
-d '{"texts": ["a", "b"]}'
```

```
{"data": [[0.01, -0.02, ...], [0.03, 0.00, ...]]}
```

ที่สำคัญกว่าคือเคสที่สาม — ส่ง body ว่างไป (ไม่มี `texts` เลย ไม่มี `text` เลย) worker ไม่ crash ไม่โยน stack trace กลับมา ให้ผู้ใช้เห็น แต่ตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความที่อ่านรู้เรื่อง:

```
curl -X POST http://localhost:18787/embed \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{}'
```

```
{"error": "no non-empty text supplied"}
```

โค้ดที่ทำเรื่องนี้อยู่ในไฟล์ `worker.js` ตรงๆ — filter เอา เฉพาะ string ที่ไม่ว่าง ถ้า filter แล้วเหลือศูนย์ตัว ก็ตอบ 400 ก่อนจะเรียก `env.AI.run()` เลยด้วยซ้ำ:

```
const raw = body.texts ?? body.text;
const texts = (Array.isArray(raw) ? raw : [raw])
  .filter((t) => typeof t === "string"
    && t.length > 0);
if (!texts.length) {
  return cors(Response.json(
    { error: "no non-empty text supplied" },
    { status: 400 },
  ));
}
```

ความตั้งใจตรงนี้คือ ถ้ามีอะไรพังฝั่งเรา (ปลั๊กอินส่ง payload ผิดรูป) เราอยากรู้ทันทีจาก error message ธรรมดา ไม่ใช่ต้องไล่ อ่าน stack trace ของ Cloudflare Workers runtime ซึ่งอ่านยากกว่า เยอะ และไม่ได้บอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับ input ของเราเลย สิ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบแยกเป็นเคส คือ payload ขนาดใหญ่มากๆ ในทีเดียว — แต่รู้อยู่แล้วจากประสบการณ์จริงว่า worker ตอบ 500 ถ้า batch ใหญ่เกินไปในคำขอเดียว (56 paper เดียวๆ ผ่าน แต่ paper รวมกับ vault note พร้อมกันแล้วไม่ผ่าน) โค้ดฝั่ง citation จึงไม่ส่งข้อความทั้งหมดในคำขอเดียว มันตัดเป็นก้อนละ 16 ก่อนเสมอ ผ่านค่า

`CF_EMBED_BATCH` :

```
// The embed worker 500s on a large batch
// (56 papers alone were fine; papers + vault
// notes were not). Chunk the requests so
// corpus size never breaks indexing.

const EMBED_BATCH =
  Number(process.env.CF_EMBED_BATCH) || 16;
```

ถ้า batch ไหนพังกลางทาง error message จะบอกตำแหน่งเป็นช่วง ไม่ใช่แค่ “พังที่ไหนสักที่” — บอกทั้งดัชนีเริ่ม-จบของ batch นั้น และความยาวของข้อความที่ยาวที่สุดในก้อนนั้นด้วย เพื่อสาเหตุคือ text ตัวใดตัวหนึ่งยาวผิดปกติ ไม่ใช่แค่จำนวนตัวเยอะ:

```
throw new Error(
  `embed failed on batch ` +
  `${Math.floor(i / EMBED_BATCH) + 1} ` +
  `(items ${i}-${i + chunk.length - 1}, ` +
  `longest ` +
  `${Math.max(... chunk.map(t => t.length))} ` +
  `chars): ${error instanceof Error
    ? error.message : String(error)}\`,
  );
```

ค่าเริ่มต้น 16 นี่เดาไม่ได้ล่วงหน้าว่าเหมาะกับทุก corpus มันเป็นเลขที่ได้จากการลองผิดลองถูกกับ corpus 75 รายการของเราเอง — ถ้า corpus ใหญ่นี้นี้มาก หรือแต่ละ summary ยาวกว่านี้มาก อาจต้องลดค่า `CF_EMBED_BATCH` ลงอีก และยังไม่ได้วัดเวลาตอบสนอง จริงเทียบกับ ollama อย่างที่บอกไว้ตอนต้นบทความด้วยเช่นกัน

10.4 account_id ที่ไม่มีโดยเจตนา — และเคสที่เจอเอง

`wrangler.toml` ของ worker ตัวนี้ไม่มี `account_id` โดยเจตนา เขียนคอมเมนต์อธิบายเหตุผลไว้ในไฟล์เลย:

```
# No account_id here on purpose. This repo is
# public, and while an account ID is not a
# credential it is still an identifier that
# does not need publishing. wrangler picks the
# account from your own `wrangler login`; if
# you belong to more than one, set
# CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID in the environment
# instead.

name = "citation-embed"
main = "worker.js"
compatibility_date = "2024-09-01"

[ai]
binding = "AI"
```

เหตุผลตรงไปตรงมา: repo นี้เป็น public repo account ID เอง ไม่ใช่ secret แบบเดียวกับ API token — มันเปิดเผยแล้วก็ยังใช้ทำอะไรกับบัญชีเราไม่ได้โดยตรง แต่มันก็เป็น identifier ที่ไม่มีเหตุผลต้องเผยแพร่อยู่ดี เก็บให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นก็พอ ผลข้างเคียงของการไม่ใช่ `account_id` คือ — ถ้าเครื่องที่รัน `wrangler dev` login ไว้มากกว่าหนึ่ง account wrangler จะไม่รู้ว่าควรเลือกอันไหน แล้วหยุดทำงานทันทีด้วยข้อความนี้:

```
More than one account available but unable to
select one in non-interactive mode.
```

เคสนี้ไม่ใช่สิ่งที่เดาได้ง่ายๆ — เราเจอเองจริงๆ ตอนทดสอบ worker บนเครื่องที่ login คนละบัญชีไว้สองอัน ก่อนจะรู้ว่าต้องแก้ด้วย `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID` ทั้งบนนี้ก็เขียนขึ้นหลังเจอ error นี้ ด้วยตาตัวเอง ไม่ใช่คัดลอกจากเอกสารของ Cloudflare วิธีแก้คือระบุ account ให้ wrangler ชัดๆ ผ่าน environment variable ก่อนรัน:

```
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=<your-account-id> \  
wrangler dev --port 18787
```

จะรู้ id ของแต่ละ account ได้จาก `wrangler whoami` — คำสั่งนี้ list ทุก account ที่ login ไว้พร้อม id ของมัน คัดลอกอันที่ต้องการ มาแปะแทน `<your-account-id>` แล้วรันใหม่ได้เลย

จุดที่ทำให้สับสนบ่อยคือชื่อ env var มีสองชุด ไม่ใช่ชุดเดียว —

`CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID` เป็นของ `wrangler` CLI เอง ใช้แค่ตอน `wrangler dev` กำลังเลือก account ที่จะรัน worker ให้ ส่วน `CF_ACCOUNT_ID` กับ `CF_API_TOKEN` (คนละชื่อ ไม่มี `CLOUDFLARE_` นำหน้า) เป็น env var ที่โค้ด `src/index.ts` ของเราอ่านเองตอนเลือกทาง `cf-rest` ทั้งสองชุดไม่เกี่ยวกัน ตั้งชุดหนึ่งแล้วอีกชุด ยังต้องตั้งแยกอยู่ดี ถ้าจะใช้ทั้ง worker (แบบ multi-account) และ `cf-rest` บนเครื่องเดียวกัน

พูดสั้นๆ: ไม่มี `account_id` ใน `wrangler.toml` ไม่ใช่บั๊ก เป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจไว้แล้ว แลกมาด้วย error message ที่ อาจเจอได้บนเครื่องที่ login หลายบัญชี — และมีทางแก้ที่เขียนไว้ ให้แล้วในทั้ง `README.md` ของ worker และในบทนี้

10.5 บังคับเลือกด้วย `CITATION_EMBED`

บางทีเราไม่อยากให้มัน auto-detect เอง อยากรู้ชัดๆ ว่ากำลังใช้ backend ไหนอยู่ ตัวแปร `CITATION_EMBED` ทำแบบนั้นได้ — ตั้งแล้ว `detectBackend()` จะข้ามการเช็ค `ollama` ไปเลย ใช้ค่านี้ตรงๆ:

```
CITATION_EMBED=ollama ./bin/citation index --vault  
CITATION_EMBED=worker ./bin/citation index --vault  
CITATION_EMBED=cf-rest ./bin/citation index --vault
```

ค่าที่รับได้มีสามค่าเท่านั้น: `ollama` `worker` `cf-rest` แต่ตรงนี้มีจุดที่ต้องระวังจริงๆ — โค้ดไม่ได้ validate ค่าที่ใส่มา มันแค่ cast type ตรงๆ:

```
const forced =
  process.env.CITATION_EMBED as Backend
  | undefined;
if (forced) return (backendCache = forced);
```

พิมพ์ผิดเป็น `CITATION_EMBED=cloud` เฉยๆ (ไม่ตรงสามคำนี้เป๊ะ) มันจะไม่ error ทันที — คำนั้นจะไหลต่อไปถึง `embedTexts()` ซึ่งเช็คแค่ `backend === "ollama"` ก่อน แล้วค่อยเช็คว่ามี token REST ใหม่ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย มันจะตกไปที่ worker แบบเงิบๆ — ไม่ตรงกับที่เราตั้งใจ เช็คด้วย `citation status` ทุกครั้งหลังตั้งค่านี้ จะได้เห็นบรรทัด

✓ embeddings: ... ยืนยันว่ากำลังใช้ทางไหนอยู่จริง

10.6 CORS เปิดกว้าง เพราะหน้า serve คุยกับ Cloudflare ตรงๆ

worker เปิด CORS ให้ทุก origin (*) ซึ่งฟังดูหลวมถ้าไม่รู้ บริบท แต่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจง — หน้าเว็บ constellation ที่เปิด ด้วย `citation serve` (บทที่ 12 จะพูดถึง) ยัง query embedding ตรงจาก browser ไม่ผ่าน proxy ฝั่ง server ของเราเลย

```
const CORS = {
  "Access-Control-Allow-Origin": "*",
  "Access-Control-Allow-Methods":
    "GET, POST, OPTIONS",
  "Access-Control-Allow-Headers":
    "content-type",
};
```

ทุก response (รวมถึงตอน error 400/502) ห่อ header พวกนี้ไว้ เสมอผ่านฟังก์ชัน `cors()` เดียว และมี handler สำหรับ `OPTIONS` request แยกไว้ต่างหาก เพื่อให้ preflight ที่ browser ยังก่อน POST จริงผ่านได้ ถ้าไม่มี handler นี้ browser จะบล็อก request ตั้งแต่ preflight เลย ไม่ทันได้ถึง `/embed` ด้วยซ้ำ

ข้อดีคือหน้า search ใช้ query embedding ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่ง backend ตัวกลาง ข้อเสียคือ endpoint นี้เปิดให้เว็บไหนก็เรียกได้ ถ้ารู้ URL — แต่ worker เองไม่ถือ secret

อะไรอยู่แล้ว (ไม่มี token ไม่มี account credential ที่หลุดออกไปได้ผ่าน request) สิ่งที่น่าทำได้มากที่สุดคือเรียก Workers AI แทนเรา ซึ่งมี free tier จำกัดปริมาณอยู่ ความเสี่ยงจริงจึงอยู่ที่ “โดนเรียก เกินโควตาฟรี” มากกว่าเรื่องข้อมูลรั่ว

10.7 ข้อควรระวัง: corpus ที่ยังไม่ตีพิมพ์

พูดตรงๆ แบบไม่ต้นตม — ข้อความที่ถูกส่งไป Cloudflare ไม่ใช่ ทั้งไฟล์ paper ทั้งหมด (บทที่ 6 อธิบายไว้แล้วว่า embed แค่ `title + summary + thesis_relevance` ต่อ 1 paper) แต่สามตัวนี้ ก็เพียงพอที่จะเป็น “เนื้อความงานวิจัย” ในความหมายที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่ metadata เฉยๆ

ทั้ง worker และ cf-rest วิ่งผ่านเน็ตจริง ต่างจาก ollama ที่ไม่ออก จากเครื่องเลย — พอ text ออกไปถึง Cloudflare แล้ว มันก็อยู่นอก การควบคุมของเรา ต่อให้ Cloudflare ลบ log ทันทีตามนโยบาย เราก็ไม่มีทางพิสูจน์ย้อนหลังได้ว่ามันไม่ถูกเก็บไว้ที่ไหนเลย นี่คือธรรมชาติของ API ภายนอกทุกตัว ไม่ใช่เรื่องเฉพาะ Cloudflare

ประเด็นคือ **thesis ที่ยังไม่ตีพิมพ์** — claim, hypothesis, มุมมองต่อ paper คนอื่น สิ่งเหล่านี้ถ้าหลุดออกไปก่อนตีพิมพ์ เอาคืนไม่ได้ (ไม่เหมือนโค้ดที่ revert ได้ใน git) โดยเฉพาะคำสั่ง `index --vault` ที่ดึงโน้ตส่วนตัวในวอลต์เข้ามา embed ด้วย — ต่างจาก index paper เฉยๆ ตรงที่เนื้อหาที่ส่งออกไปเป็นความคิด ของเราเอง ไม่ใช่บทคัดย่อของ paper คนอื่นที่ตีพิมพ์แล้ว

เราจะไม่บอกว่า “ห้ามใช้ cloud” — เพราะบางสถานการณ์มันคือทางเลือก เดียวที่มี (เครื่องยืม, ไม่มีสิทธิ์ ollama, CI ที่ไม่มี GPU) แต่เราอยากให้คนอ่านเป็นคนตัดสินใจเอง ไม่ใช่ default ที่เผลอ เปิดใช้โดยไม่รู้ตัว — นั่นคือเหตุผลที่ ollama ถูกเช็คก่อนเสมอ ในโค้ด และเหตุผลที่บทนี้เขียนคำเตือนไว้ตรงนี้ ก่อนสอนวิธีใช้

ถ้าตัดสินใจว่าจะใช้ cloud จริง สิ่งที่เราได้คือลดสิ่งที่ embed ให้เบาลง เช่นเขียน `summary` แบบสั้นพอสรุปประเด็นโดยไม่เปิดเผย รายละเอียดผลลัพธ์ที่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ หรือ index เฉพาะ paper (ไม่ใช่ `--vault`) แล้วเก็บโน้ตส่วนตัวไว้ index ผ่าน ollama เท่านั้น — แต่นั่นคือการตัดสินใจของเจ้าของ corpus ไม่ใช่สิ่งที่เครื่องมือนี้ บังคับให้ทำ การมีทาง

local อยู่จริงและใช้งานได้เต็มรูปแบบ คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยังเป็น “ทางเลือก” ไม่ใช่ทางบังคับ

10.8 model เดียวกัน แต่ tag ที่เก็บไว้ไม่เหมือนกันเสมอ

`manifest.json` เก็บชื่อ model ไว้คู่กับ vector ทุกครั้งที่ index นี่คือตัวอย่างจริงจากเครื่อง m5 ตอนนี้ (index ผ่าน ollama):

```
{
  "model": "ollama:bge-m3",
  "dim": 1024,
  "count": 75,
  "updated": "2026-07-25T11:30:39.102Z"
}
```

ที่นี่ ถ้าสลับไปใช้ worker หรือ cf-rest แล้ว index ใหม่ ค่า `model` จะเปลี่ยนเป็น

`cloudflare:acf/baai/bge-m3` — มาจากฟังก์ชันนี้:

```
async function embedModelId(): Promise<string> {
  const b = await detectBackend();
  return b === "ollama"
    ? `ollama:${OLLAMA_MODEL}`
    : `cloudflare:${EMBED_MODEL}`;
}
```

จุดที่น่าสนใจคือ worker กับ cf-rest ได้ tag **เดียวกัน** (`cloudflare:acf/baai/bge-m3`) เพราะทั้งคู่ยังไปหา model เดียวกันบน Cloudflare ต่างแค่วิธียืนยันตัวตนอย่างที่บอกไว้ในหัวข้อ 10.1 — สลับระหว่าง worker กับ cf-rest ไม่ทำให้ tag ในไฟล์เปลี่ยน แต่สลับจาก ollama ไปทางใดทางหนึ่งใน Cloudflare (หรือกลับกัน) tag จะเปลี่ยนเสมอ ตรงนี้ต้องข้อเสียไว้ก่อน: **เรายังไม่ได้วัดว่า** vector จาก `bge-m3` บน ollama กับ `bge-m3` บน Cloudflare Workers AI ให้ค่าตรงกันแค่ไหน แม้ชื่อ model จะเหมือนกัน แต่คนละ runtime คนละ build อาจมีเรื่อง quantization หรือ pooling ที่ต่างกันได้ จนกว่าจะวัด

จริง เราถือว่ามันเป็นคนละ index family — ห้ามเทียบ cosine ข้ามกันตรงๆ นี่คือกฎเดิมจากบทที่ 6: “manifest.json จำชื่อ model — สลับ model ต้อง index ใหม่ทั้งชุด” จะรู้ได้ยังไงว่า store ที่มีอยู่ตอนนี้ถูกสร้างด้วย backend ไหน โดยไม่ต้องไปเปิด

manifest.json เอง — citation status บอกตรงนี้ให้แล้ว แต่ต้องแยกสองบรรทัดออกจากกันให้ถูก เพราะ มันบอกคนละเรื่อง:

```
✓ embeddings: ollama bge-m3 @
  http://localhost:11434 -
  local, no token, no egress - 1024-dim
✓ store ready (.citation/store) -
  62 paper(s) + 13 vault note(s) .
  1024-dim · 307 KB · model ollama:bge-m3
```

บรรทัดแรก (✓ embeddings: ...) บอกว่า ถ้าสั่ง index ตอนนี้ จะใช้ backend ไหน —

มาจาก detectBackend() สดๆ ทุกครั้งที่เรียก บรรทัดที่สอง (✓ store ready ...) บอก

กว่า **ของที่มีอยู่แล้ว** ใน store ถูกสร้างด้วย model tag อะไร — อ่านมาจาก

manifest.json ตรงๆ ไม่เกี่ยวกับ backend ที่ detect ได้ตอนนี้เลย

สองบรรทัดนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกัน — เช่นเคยสลับไปใช้ worker index ไว้ครั้งหนึ่ง

(model ollama:bge-m3 ในไฟล์เปลี่ยนเป็น cloudflare:dcf/baai/bge-m3 ไปแล้ว) แล้ว

กลับมาเปิด ollama ใหม่ วันนี้ (embeddings บอกว่าเป็น ollama) แต่ store ยังเป็น tag

เก่าที่ index ไว้ตอนใช้ worker — พอเจอแบบนี้แปลว่ายังไม่ได้ index ใหม่หลังสลับ

backend ต้องรัน citation index --vault อีกรอบก่อนถึงจะตรงกัน นี่คือสัญญาณ

เตือนตัวที่ต้องเช็คทุกครั้ง ก่อนเชื่อผลการค้นหา ไม่ใช่แค่ตอนสลับ backend ครั้งแรกเท่านั้น

ข่าวดีคือ citation index ไม่ใช่การ append ทีละแถว มันคำนวณ ทุก paper/note ใหม่

หมดแล้วเขียนทับทั้ง vectors.f32 + meta.jsonl + manifest.json ในทีเดียว (ดู

storeWrite() ใน src/index.ts) เพราะมันจะไม่มีทางเกิดไฟล์ที่มี vector ปนกันสองรุ่น

อยู่ในสโตร์เดียว — ความเสี่ยงมีแค่ตอนที่เรา **เข้าใจผิด**ว่า tag เดิมกับ tag ใหม่เทียบกันได้
ทั้งที่จริง มันมาจากคนละ backend

10.9 `.wrangler/` กับไฟล์ state ที่ไม่ได้ขอ

อีกเรื่องที่เจอตอนทดสอบ ไม่เกี่ยวกับ index หรือ embedding โดยตรง แต่เกี่ยวกับ
สுகอนามัยของ repo — พอสั่ง `wrangler dev` ครั้งแรกในโพลเดอร์ worker มันสร้าง
โพลเดอร์ `.wrangler/` ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ขอ ข้างในมีทั้ง cache ของ Miniflare (ตัว
จำลอง Workers runtime ตอน dev) และไฟล์หนึ่งที่น่าสนใจกว่าตัวอื่น:

```
ψ/lab/citation/worker/.wrangler/  
├─ cache/  
│   └─ cf.json  
│   └─ wrangler-account.json  
└─ state/v3/cache/miniflare-CacheObject/  
    ├─ metadata.sqlite  
    ├─ metadata.sqlite-shm  
    └─ metadata.sqlite-wal
```

`cache/wrangler-account.json` เก็บ account identifier ของ บัญชีที่ `wrangler dev`
เลือกใช้ไว้ — เหตุผลเดียวกับที่เราไม่ใส่ `account_id` ใน `wrangler.toml` ตรงๆ (หัวข้อ
10.4) คือไฟล์นี้ ก็ไม่มีเหตุผลต้อง commit เข้า repo public เหมือนกัน แค่คราวนี้ เป็น
tool เองที่สร้างมันขึ้นมาโดยเราไม่ทันตั้งใจ
พอเห็นแล้วก็ใส่เข้า `.gitignore` ทันที ก่อนจะ commit อะไรทับลง ไปโดยไม่รู้ตัว:

```
# wrangler dev build/state dir for the  
# optional embed worker  
.wrangler/
```

บทเรียนตรงนี้ไม่ได้จำกัดแค่ wrangler — เครื่องมือหลายตัวสร้าง ไฟล์ state ที่เราไม่ได้ขอ
ระหว่างรัน (cache, lock file, session token) นิสัยที่ต้องมีคือ `git status` ก่อน
commit ทุกครั้งหลัง รันเครื่องมือใหม่ที่ยังไม่เคยรันในเครื่องนี้ อย่าเชื่อว่า `.gitignore` ที่

มีอยู่แล้วครอบคลุมของใหม่เสมอ — ต้องมอง diff จริงก่อนกด commit โดยเฉพาะ
โพลเดอร์ที่ไม่คุ้นตา แบบ `.wrangler/` นี่ ที่ไม่มีใครเขียนมันขึ้นมาเอง แต่ tool เขียนให้
แทน

10.10 สลับกลับมา local

พอเลิกใช้ cloud แล้ว กลับมา ollama ทำได้ไม่กี่ยุค ไม่ต้องแก้โค้ด เลย เพราะ ollama คือ
ค่า default อยู่แล้วในลำดับ auto-detect:

```
unset CITATION_EMBED
ollama pull bge-m3 # ถ้ายังไม่เคย pull มาก่อน
./bin/citation status # เช็คความเห็น ollama ใหม่
./bin/citation index --vault # index ใหม่ทั้งชุด
```

คำสั่ง `status` จะโชว์บรรทัด embeddings บอกชัดว่ากำลังใช้ทางไหน อยู่ — ถ้ากลับมา
local สำเร็จ จะเห็นแบบนี้:

```
✓ embeddings: ollama bge-m3 ๑
http://localhost:11434 -
local, no token, no egress - 1024-dim
```

ไม่มี token ค้าง ไม่มี worker ต้องปิด ไม่มี state อะไรทิ้งไว้ที่ เครื่องอื่น — index ทั้งชุด
แค่ 8.4 วินาทีตามที่วัดไว้ในบทที่แล้ว กลับมาแล้วก็เหมือนไม่เคยออกจากบ้านเลย ถ้าเคย
เปิด `wrangler dev` ทิ้งไว้ระหว่างสลับ ก็แค่ `Ctrl-C` ปิด process นั้น ไม่มีอะไรต้อง ทำ
ความสะอาดเพิ่มนอกจากนี้ (โพลเดอร์ `.wrangler/` จากหัวข้อก่อน หน້าอยู่ต่อในเครื่องได้
ไม่กระทบอะไร เพราะไม่ได้ถูก commit)
corpus 62 ไบยังเล็กพอที่จะ index ใหม่ทั้งชุดทุกครั้งที่เราสลับ backend โดยไม่รู้สึกละเลยเวลา
— นี่คือเหตุผลที่เราไม่รีบทำ incremental index ให้ซับซ้อนขึ้น ของเล็กแค่นี้ ทำใหม่ทั้ง
ชุด ยังเร็วกว่าคิด logic merge vector จากคนละ model ให้ถูกต้อง
สรุปสั้นๆ ก่อนปิดบท: cloud มีให้ใช้จริง เปิดง่าย ไม่ต้องมี token ใหม่ถ้าใช้ worker แต่ทุก
ครั้งที่ใช้ ข้อความจาก corpus จะออกจาก เครื่องเรา — ตัดสินใจเองว่าคุ้มไหมสำหรับ

paper ใบนั้ (หรือนั้ต ในวอลต์ ถ้าใช้ `--vault`) แล้วอย่าลืมเช็คควา `manifest.json` เปลี่ยน tag ตามที่คาดไว้จริง ผ่าน `citation status` สองบรรทัด ที่บอกไว้ในหัวข้อ 10.8 — บรรทัด embeddings บอกทางที่จะใช้ บรรทัด store บอกทางที่เคยใช้ไปแล้ว ทั้งสองต้องตรงกันก่อนเชื่อ ผลค้นหาทางเดินของ index จบอยู่ตรงนี้ — local, CPU, Apple Silicon, cloud ครบทั้งสี่แบบที่มีจริง สิ่งที่เหลือคือวันที่ไม่มีทางไหน เลย ไม่มีเน็ต ไม่มีปลั๊กเสียบ มีแค่นั้ตบู๊กับแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลง ทุกนาทึ — บทถัดไปพูดเรื่งนั้นตรงๆ

บทที่ 11: Cafe Mode — เน็ตไม่มี แบตไม่เยอะ ทำ งานยังไง

นั่งร้านกาแฟ แบตเหลือ 40% wifi ร้านข้างจต้อง login วนไปวนมา แล้ว thesis deadline ก็ยังนับถอยหลังอยู่เหมือนเดิม — สถานการณ์นี้ เกิดกับคนทำ thesis บ่อยกว่าที่คิด บางทีก็ไม่ใช่ร้านกาแฟด้วยซ้ำ เป็นรถไฟ เป็นเครื่องบิน เป็นบ้านต่างจังหวัดที่ wifi ไม่เสถียร คำถามที่ตามมาก็ตรงไปตรงมา: ใช้ Citation Oracle ต่อได้ไหม ถ้าไม่มีเน็ต แล้วถ้ามีแค่ tethering จากมือถือ ควรระวังอะไรบ้าง

คำตอบคือได้ เกือบทั้งหมด เพราะเราออกแบบมันให้ **ออฟไลน์เป็นค่าเริ่มต้น** ไม่ใช่ออฟไลน์แบบ “เพื่อไว้” — model รันในเครื่อง store เป็นไฟล์ธรรมดา บนดิสก์ ไม่มี database ต้องต่อ ไม่มี service กลางที่ต้อง ping ตลอดเวลา สิ่งที่ต้องมีเน็ตจริงๆ เหลือแค่คำสั่งเดียว และบทนี้จะบอกว่าคำสั่งไหน พร้อมวิธีเตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน และวิธีประหยัดแบตเตอรี่ระหว่างนั่งข้างนอก

ตารางเดียวจบ: verb ไหนออนไลน์ verb ไหนไม่ใช่

เริ่มจากตารางก่อน เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนออกจากบ้านที่สุด

verb	ต้องมีเน็ตไหม	ทำไม
<code>status</code>	ไม่ต้อง	อ่าน <code>sysctl</code> + เช็ค process ในเครื่องล้วนๆ
<code>cards</code>	ไม่ต้อง	อ่าน/เขียน markdown ในโฟลเดอร์ <code>ψ/papers/</code>
<code>index</code> (รวม <code>--vault</code>)	ไม่ต้อง*	ยิง embedding ไป ollama ที่ localhost
<code>search</code>	ไม่ต้อง*	เดียวกัน — embed query ผ่าน ollama local
<code>serve</code> (= <code>visualize</code>)	ไม่ต้อง	เสิร์ฟ HTML จาก store ในเครื่องผ่าน localhost
<code>graph</code>	ไม่ต้อง	render จาก store ในเครื่อง → PNG
<code>bib</code>	ไม่ต้อง	อ่าน card ในเครื่อง → เขียน <code>.bib</code>
<code>doi</code>	ต้อง	ยิงตรงไปที่ <code>api.crossref.org</code>

7 ใน 8 คำสั่งไม่แตะเน็ตเลย มีแค่ `doi` ตัวเดียวที่ต้อง — เพราะมันทำ สิ่งที่ทำในเครื่องไม่ได้จริงๆ (อธิบายต่อด้านล่าง) ส่วนเครื่องหมาย * ที่ `index` กับ `search` คือเงื่อนไขเดียว: ต้องเลือก backend เป็น ollama (ค่า default) ไม่ใช่ `cf-rest` — ถ้าสลับไป Cloudflare REST ตามบทที่ 10 นั้นแหละที่ทำให้ทั้งสอง verb นี้กลายเป็นต้องมีเน็ตจริง เพราะยังออกไปหา Cloudflare ตรงๆ

เลือก backend ให้ชั้ดก่อนออกจากบ้าน กันหลุดไปโดนเน็ต

`index` กับ `search` เลือก backend เอง 3 ทางเรียงลำดับ: ลองยิงหา ollama (local) ก่อน — ถ้า pull `bge-m3` ไว้แล้วและ ollama รันอยู่ ก็จบตรงนั้น ไม่มีอะไรออกนอกเครื่อง ถ้าไม่เจอ ollama มันจะลองต่อไป หา Cloudflare worker ที่ `:18787` (ต้องมี `wrangler dev` รันอยู่ใน เครื่องเหมือนกัน) แล้วสุดท้ายถึงจะไปที่ Cloudflare REST จริงๆ ซึ่ง ต้องมี `CF_ACCOUNT_ID` กับ `CF_API_TOKEN` และต้องมีเน็ตจริง

ลำดับนี้ปกติไม่มีปัญหา เพราะชั้นแรกมักจะเจอ ollama อยู่แล้ว แต่ ถ้าลืม

`ollama pull bge-m3` มาจากบ้าน แล้วก็ไม่ได้เปิด `wrangler dev` ไว้ด้วย — มันจะไหลไป
จบที่ REST ซึ่งพังทันทีถ้าไม่มีเน็ต (หรือ แย่กว่านั้นคือมีเน็ต tethering นิดหน่อยแล้วมันดัน
ใช้ไปจริงๆ โดยไม่ รู้ตัว) วิธีกันเหตุนี้ตรงไปตรงมา — บังคับ backend ไว้เลยด้วย env
ก่อนออกจากบ้าน จะได้ไม่มีทางหลุดไปทางอื่น:

```
export CITATION_EMBED=ollama
```

ตั้งไว้ครั้งเดียวใน shell profile ก็ได้ ถ้า ollama ไม่พร้อมมันจะ error ตรงๆ ทันที ดีกว่า
เงิบๆ แล้วไปโดนบิล tethering ทีหลัง

ทำไม 7 verb ไม่แตะเน็ตเลย — เพราะ store เป็นไฟล์ ไม่ใช่ service

หัวใจของ cafe mode ไม่ได้อยู่ที่ “ปิด wifi แล้วลองดู” แต่อยู่ที่ สถาปัตยกรรม store เอง
store ของ Citation Oracle ไม่มี database ไม่มี server ต้อง connect — มีแค่ 3 ไฟล์
ธรรมดา:

<code>vectors.f32</code>	<code>N × 1024 Float32</code> เรียงต่อกัน
<code>meta.jsonl</code>	เมทาดาทาต่อรายการ หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่ง paper/note
<code>manifest.json</code>	ชื่อ embedding model ที่ใช้สร้าง store นี้

ทั้งไฟล์เดอรรวมกัน 452 KB — เฉพาะ `vectors.f32` เอง 300 KB (วัดจริงบนชุด 75 ราย
การ: 62 paper + 13 note) เล็กพอจะ zip ใส่ USB ติดกระเป๋าไปได้เลย ไม่ต้องพึ่ง cloud
sync ไหนทั้งนั้น และเพราะเป็นไฟล์ธรรมดา ไม่ใช่ database ที่ล็อกฟอร์แมต — ลบ
ไฟล์เดอร์ทิ้งแล้ว `index` ใหม่ได้เสมอ มันคือ derived data จาก card ที่เป็น source of
truth ไม่ใช่ตัวข้อมูลจริง เสียก็ไม่เสียอะไร

`search` เองก็ทำใน TypeScript ล้วน — brute-force cosine ไล่เทียบ ทีละแถว ไม่มี
ANN index ไม่มี native dependency ที่ต้อง compile วัดจริงบนชุด 75 รายการ
(embed query + cosine ครบ 75 แถว): 0.221 วินาที ต่อการค้นหาค้นหาหนึ่งครั้ง เร็วพอจะ
รู้สึกเหมือน local grep ไม่ใช่รอ network round-trip เลย

หน้าตา output จริงของ `search` — สังเกตว่าผลลัพธ์แยก `paper` กับ `note` ให้เห็นชัด (ใบหลังมาจาก `--vault` ที่อธิบายต่อไป):

```
$ maw citation search "sensor calibration drift"

[0.7913] 📄 paper \cite{mahajan2025}
      (low-cost-sensor-calibration) Mahajan & Helbing (2025)

[0.8702] 📝 note (ψ/writing/research)
      Environmental prediction models for PM2.5
```

`serve` กับ `graph` ก็เดินตามหลักเดียวกัน — อ่านจาก store ที่ index ไว้แล้ว render เป็น HTML หรือ PNG ในเครื่อง `serve` เปิด `Bun.serve()` บน `localhost` ไม่มีการยิงออกนอกเครื่องสักครั้งเดียว เปิดในโหมด airplane mode ก็ยังใช้ได้ — เพราะ `localhost` ไม่ต้องพึ่ง wifi หรือ network adapter ใดๆ เลยด้วยซ้ำ

งานที่ทำได้เต็มที่ตอนไม่มีเน็ต ไม่ใช่แค่ `search`

ตัวที่มักถูกมองข้ามคือ `cards` กับ `bib` — สองคำสั่งนี้ไม่แตะ network เลยสักครั้ง เพราะทำงานกับ markdown ในโฟลเดอร์ `ψ/papers/` ล้วนๆ อ่านอย่างเดียวก็ทำได้ แก้กี้ทำได้ นั่งร้านกาแฟแล้วอ่าน paper ที่โหลดมาไว้ในเครื่องแล้ว จดสรุปลงใน `## Notes` ของ card ได้เต็มที่ — ส่วนนี้เป็น section ที่ `citation cards` รับประกันว่าจะเก็บไว้ ทุกครั้งที่ build การ์ดใหม่จาก JSONL ไม่มีการเขียนทับความคิดที่ จดไว้เอง พอกลับมาทำ `bib` มันก็แค่อ่าน card ที่มีอยู่แล้วประกอบเป็น `.bib` — ไม่ได้ไปคำนวณอะไรหนักหรือติดต่อใครข้างนอก สรุปคือ ระหว่างนั่งร้านกาแฟ งานที่ทำได้จริงไม่ใช่แค่ “ค้นของเดิม” แต่ รวมถึง “เขียนงานใหม่” เข้าไปในคลังด้วย แค่ DOI ของ paper ใหม่ ที่เพิ่งเจอจะยังยืนยันไม่ได้จนกว่าจะมีเน็ตเท่านั้นเอง

`doi` ตัวเดียวที่ต้องมีเน็ต — เพราะมันยิง Crossref จริง

`doi` ทำสิ่งที่ verb อื่นทำไม่ได้: ยืนยันว่า author, ปี, DOI ที่ เขียนใน card ตรงกับสิ่งที่ Crossref บันทึกไว้จริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่ เราพิมพ์เอาไว้เอง งานนี้ต้องมีแหล่งข้อมูลภายนอกที่

เชื่อถือได้ — จะให้ AI เดา DOI เองในเครื่องก็ได้ แต่นั่นคือการแกล้งทำเป็นยืนยันได้ ทั้งที่จริงไม่ได้ยืนยันอะไร Citation Oracle เลือกไม่โกหกแบบนั้น เลยยอมให้ `doi` เป็น verb เดียวที่ “ต้องพึ่งข้างนอก” อย่างเปิดเผย ดีกว่าให้ verb อื่นแอบอิงเน็ตโดยไม่บอก ถ้าวลอง `doi` ตอนไม่มีเน็ต มันจะไม่ crash เจียบๆ — request ไป `api.crossref.org` จะ timeout แล้วรายงาน error ตรงๆ ว่า resolve ไม่ได้ ไม่ใช่ค้างเฉยๆ ให้เดา ก็เป็นความซื่อสัตย์แบบเดียวกับที่ คู่มือเล่มนี้ยึดถือมาตลอด: บอกตรงว่าทำไม่ได้ ดีกว่าเจียบแล้วให้เดา

เตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน — 2 คำสั่งจบ

Cafe mode ไม่ใช่ mode ที่ต้อง “เปิด” ตอนถึงร้าน — มันคืองานเตรียม ที่ทำตอนยังอยู่บ้าน มีเน็ตเต็มแรง แล้วปล่อยให้เครื่องพร้อมเอง สอง คำสั่งพอ:

```
ollama pull bge-m3
maw citation index --vault
```

บรรทัดแรกโหลด model ลงเครื่อง ครั้งที่ pull ใช้เน็ตดาวน์โหลด ประมาณ 1.2 GB — ทำครั้งเดียวพอ ครั้งต่อไป ollama มี model อยู่แล้วในเครื่อง ไม่โหลดซ้ำ บรรทัดที่สอง index ทุกอย่างเข้า store — ทั้ง 62 paper และ 13 vault note (จาก

`ψ/memory/{learnings, retrospectives, resonance}` กับ `ψ/writing/research`) รวม

75 รายการ วัตถุจริงตอน model warm อยู่ใน GPU แล้ว: 8.4 วินาที เท่านั้น ไม่ใช่งานที่

ต้องรอนาน แค่อ้อมมีเน็ตตอนดาวน์โหลด model ก่อนหนึ่งรอบ

สิ่งที่ต้อง embed ต่อ 1 paper คือ title + summary + thesis_relevance ต่อกัน — ไม่

ใช้ทั้งไฟล์ ส่วน `doi`, `volume`, `pages` ไม่ถูก embed เลย นี่คือเหตุผลที่เดิม DOI เข้า

card ที่หลังแล้วไม่ต้อง index ใหม่ — เดิมได้แม้ตอนไม่มีเน็ตพอกลับมาแล้วค่อยยืนยัน

ด้วย `doi` ที่หลังก็ยังทัน

ก่อนปิดเครื่องออกจากบ้าน คำสั่งเดียวที่พิสูจน์ว่าพร้อมจริงคือ `maw citation status` —

มันไม่ได้แค่บอก “พร้อม” ลอยๆ แต่โชว์ให้เห็นเลยว่า backend ที่จะใช้คือตัวไหน model resident อยู่บน GPU ก็เปอร์เซ็นต์ หน้าตาประมาณนี้บนเครื่อง m5 (Apple M5 Max):

— citation status —

```
✓ store ready — 62 paper(s) + 13 vault note(s) · 1024-dim
  · 300 KB · model bge-m3
✓ hardware: Apple M5 Max · arm64 · 18 cores · 128 GB unified
  memory — Metal GPU available to ollama
✓ embeddings: ollama bge-m3 @ http://localhost:11434 — local,
  no token, no egress — 1024-dim
  ↳ bge-m3:latest · 634 MB · 100% GPU
    (fully resident — no CPU fallback) · 8192 ctx
```

บรรทัด `hardware` กับตัวเลข `size_vram` ใน `/api/ps` คือสิ่งที่ พิสูจน์คำว่า “GPU-backed” จริงๆ — คำนี้เคยอยู่แค่ในเอกสารมาก่อน ไม่เคยโชว์ใน output ไหนเลย ซึ่งเป็นแบบนั้นได้ง่ายที่โฆษณาที่ไม่มี ใครวัดจะค่อยๆ เลิกเป็นความจริงโดยไม่มีใครรู้ตัว ตอนนี้ `status` วัดให้ทุกครั้งที่รัน — เห็น `100% GPU` แปลว่า model โหลดเต็มก้อน บน GPU ไม่มีตกไป CPU จริง เช็คว่าออกเดินทางครั้งเดียว อุ่นใจได้ ทั้งวัน

เช็คว่าออกจากบ้านด้วย checklist สั้นๆ:

```
[ ] ollama pull bge-m3 เสร็จแล้ว — เช็คด้วย `ollama list`
[ ] maw citation index --vault รันผ่าน ไม่มี error
[ ] maw citation status เห็น backend: ollama (ไม่ใช่ cf-rest)
[ ] ถ้ามี card ที่ยังไม่มี DOI — resolve ให้ครบตอนนี้
    (เพราะ doi ต้องมีเน็ตเท่านั้นที่ทำได้จริง)
```

ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุด — ถ้ารู้ตัวว่าจะออกไปทำงานยาวๆ โดยไม่มีเน็ต ให้ล้าง backlog ของ `doi --write` ให้เกลี้ยงก่อน จะได้ไม่ต้องมานั่ง เสียตายตอนถึงร้านแล้วเจอ card ที่ยังไม่มี DOI ค้างอยู่

ถ้าลืมข้อแรกละ — ถึงร้านแล้วค่อยนึกได้ว่ายังไม่ได้ `ollama pull` มา จะเกิดอะไรขึ้น คำตอบตรงๆ คือ `index` กับ `search` จะ error ทันที เพราะ ollama หา model ไม่เจอในเครื่อง แล้วพอไม่มีเน็ตก็ pull ให้ ไม่ได้เหมือนกัน กลายเป็นทางตันทั้งสองทาง — นี่คือเหตุ

ผลที่ prep ต้องทำที่บ้านจริงๆ ไม่ใช่ “เดี๋ยวค่อยทำที่ร้านก็ได้” เพราะร้าน กาแฟไม่มีเน็ตพอ ให้ pull 1.2 GB แบบสบายใจแน่นอน

ประหยัดแบต: ปิด `serve` เอง ollama ปิดตัวเอง

`serve` เปิด `Bun.serve()` ซึ่งกินการ์ด event loop ค้างไว้ตลอด — トラバิดที่ terminal ยังเปิดอยู่ process ก็ยังรันอยู่ ไม่ได้จบเองแม้ ปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่เข้าไปดูแล้ว วิธีปิดคือ Ctrl+C ตรงๆ ตอนดูจบ แล้ว — ไม่มีเหตุผลต้องเปิดค้างไว้ทั้งวันถ้าไม่ได้ดูซ้ำ ส่วน ollama เองมีพฤติกรรม unload model ออกจากหน่วยความจำเองหลัง ไม่มีการเรียกใช้ประมาณ 5 นาที — เป็นค่า default ของ ollama เอง ไม่ใช่โค้ดของเรา เช็คได้ ตรงๆ ว่า model กำลังโหลดอยู่หรือ unload ไปแล้วด้วย:

```
curl -s http://localhost:11434/api/ps | jq
```

ดูที่ฟิลด์ `expires_at` — ถ้าเวลาผ่านไปแล้ว model จะหายไปจากลิสต์ คือ unload แล้ว จริง ระหว่างที่ยังโหลดอยู่ วัดจริงบน m5: bge-m3 กิน 634 MB ใน VRAM ที่ context 8192 และ resident แบบ 100% GPU (ยืนยันด้วย `size_vram = size` ในผลลัพธ์ `/api/ps` — ถ้าเท่ากัน แปลว่าอยู่บน GPU ทั้งก้อน ไม่มีตกไป CPU) トラバิดที่ model ยังโหลดค้าง อยู่ GPU ก็ยังทำงานอยู่เบาๆ — ปล่อยให้มัน unload เองหลัง 5 นาที ดีกว่าไปยิง request ปลอมๆ กันไม่ให้นมัน idle จะกลายเป็นทำให้กิน พลังงานนานกว่าที่ต้องใช้จริง พุดง่าย ๆ: ไม่ต้องทำอะไรพิเศษเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ollama — แค่อย่า ไปแทรกแซงพฤติกรรม auto-unload ของมัน ส่วนฝั่งเรา หน้าที่เดียวคือ ปิด `serve` เองตอนดูเสร็จ

tethering น้อยๆ: doi ที่ละใบ ไม่ใช่ `--all`

เมื่อจำเป็นต้อง resolve DOI จริงๆ ระหว่างนั่งร้านกาแฟ (สมมติเจอ paper ใหม่ต้องใส่ card ทันที) อย่าง `--all` ที่ resolve ทุก card ที่ยังขาด DOI หรือ author รอบเดียว — เลือกทีละ citekey แทน:

```
maw citation doi mahajan2025
# dry run – ดูผลก่อน ยังไม่บันทึก

maw citation doi mahajan2025 --write
# พอใจแล้วค่อยเขียนทับ card จริง
```

รูปแบบเต็มของคำสั่งคือ

```
maw citation doi [--write] [--rekey] [--all] [citekey...] — ใส่ citekey ต่อท้าย
```

ได้หลายตัว มันจะกรองเฉพาะ card ที่ชื่อ ตรงกับ citekey ที่ระบุเท่านั้น ไม่แตะ card อื่นเลย ถ้าไม่ระบุ citekey และไม่ใส่ `--all` มันจะเดา — เลือกทุก card ที่ยังไม่มี DOI หรือยังไม่มี author ให้เองอัตโนมัติ ซึ่งบนเครือข่ายจำกัดแบบ tethering คือสิ่งที่อยากเลี่ยงเพราะควบคุมจำนวน request ไม่ได้ เทำระบุ citekey เอง

ข้อสังเกต: dry run กับ `--write` ยัง request ไป Crossref เท่ากัน ต่างกันแค่ตอนท้ายว่าจะเขียนทับ card หรือไม่ — ตัวที่ประหยัด tethering จริงๆ คือ “ระบุ citekey ให้แคบ” ไม่ใช่ “ไม่ใส่ `--write`” ฉะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วว่าอยากบันทึกแน่ ใส่ `--write` ไปเลยตั้งแต่ รอบแรกยังประหยัดกว่า — ไม่ต้องยิงซ้ำสองรอบ

serve บน port 5556 — ถ้าไม่ว่าง มันขยับเองให้

`serve` (นามแฝง `visualize`) ผูก port default ไว้ที่ 5556 เปลี่ยนได้ด้วย `--port` หรือ env `CITATION_VISUALIZE_PORT` แต่ กรณีทั่วไปไม่ต้องยุ่งอะไรเลย:

```
maw citation serve
```

ถ้าเคยเปิด `serve` ค้างไว้จากรอบก่อนแล้วลืมนปิด (Ctrl+C ไม่ทัน) พอเปิดรอบใหม่มันจะเจอ port 5556 ไม่ว่าง แล้วขยับไปหา port ถัดไป เองอัตโนมัติ พร้อมบอกตรงๆ ว่าขยับไปที่ไหน:

```
⚠ port 5556 busy (an earlier serve is still running) – using 5557
+ citation constellation (2D) – http://localhost:5557
```

ไม่ crash ไม่ค้างรอ EADDRINUSE เจียบๆ — บอกเลขที่ใช้จริงๆ ให้ copy URL ไปเปิดต่อได้ทันที นี่คือเหตุผลอีกข้อที่ควรปิด `serve` ด้วยมือทุกครั้งที่คุณเสร็จ — ไม่ใช่เพราะมันฟังแต่เพราะปล่อยไว้เรื่อยๆ จะมี process ค้างสะสม กิน port ไปเรื่อยๆ โดยไม่จำเป็น

กลับบ้านแล้วค่อย sync — ไม่มีอะไรค้างอยู่ในเมม

จบวันที่ร้านกาแฟแล้วกลับบ้าน ไม่มีขั้นตอน “sync” พิเศษต้องทำ เพราะตลอดเวลาที่ใช้ backend ollama ไม่มีอะไรถูกส่งขึ้น cloud เลย สักบรรทัด — card ที่แก้ก็เขียนลงดิสก์ทันทีตอนแก้ ไม่ใช่ queue รอ sync ที่หลัง store ก็ update ทันทีตอน `index` รันเสร็จ ไม่มี state ไหนแขวนคอยอยู่ที่ไหนทั้งนั้น

ข้อยกเว้นเดียวคือถ้าระหว่างวันสลับ backend ไปใช้ Cloudflare REST ตามบทที่ 10 (ต้องมี `CF_ACCOUNT_ID` + `CF_API_TOKEN` จริง) — กรณี นั้นข้อมูลออกไปนอกเครื่องแล้วจริง ต้องดูข้อควรระวังเรื่อง corpus ที่ยังไม่ตีพิมพ์ตามบทนั้น แต่สำหรับ cafe mode ที่แนะนำในบทนี้ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือปล่อยให้ ollama เป็น backend ตลอด — ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเพิ่ม ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหลระหว่างทาง เพราะ มันไม่เคยออกจากเครื่องตั้งแต่แรก

corpus พร้อมใช้แล้วไม่ว่าจะมีเน็ตหรือไม่ — แต่ corpus ที่ค้นได้ กับ corpus ที่พอสำหรับงานวิจัยที่ต้องส่งต่อให้เครื่องมือภายนอก อ่านเป็นสองเรื่องกัน บทถัดไปเปิดภาค 3 — วงจร Research — เริ่มจาก คำถามที่ตรงไปตรงมาที่สุด: จะเอาโจทย์ตั้งต้นแปลงเป็น brief ที่ดี พอให้เครื่องมือ deep-research ไม่วิ่งหลงทางได้อย่างไร

บทที่ 12: วิธีการทำ Research — จากคำถามไป เป็น brief

วงจร research ของเรามีห้าขั้น เขียน brief ด้วย skill `/gemini-deep-research` ก่อน —
เอา brief นั้นไปวางใน Gemini หรือ GPT deep research — ได้รายงานกลับมา —
ingest ด้วย skill `/research-ingest` — แล้วค่อย harvest ด้วย skill

`/research-harvest` เพื่อเปลี่ยนรายงานเป็นงานจริง
สี่ skill นี้อยู่ที่ `.claude/skills/` ในโค้ดของเรา เป็น MIT license — ใครก็เอาไปใช้ได้ ไม่
ใช่ของลับ บทนี้พูดถึงขั้นแรกสุด ขั้นที่มักถูกมองข้าม เพราะดูเหมือนง่ายที่สุด แค่ “พิมพ์คำ
ถามลง ไป” — แต่จริงๆ แล้วเป็นขั้นที่กำหนดคุณภาพของทั้งวงจร

12.1 ทำไม brief สำคัญกว่าคำถาม

deep-research tool ไม่ได้เอาคำถามของเราไปค้นตรงๆ มันเอา prompt ไปขยายเป็น
plan หลายขั้น ก่อน แล้วค่อยรันข้าม source เป็นร้อยหน้าตาม plan นั้น พอเห็นแบบนี้ก็
รู้ทันทีว่า คำถามสั้นๆ กับ brief ที่เขียนมาอย่างดี ไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบ เดียวกันเลย
ผลที่ตามมาคือสองข้อ ข้อแรก plan รับโครงมาจาก brief โดยตรง ถ้าเราตั้งหัวข้อ output
ไว่ล่วงหน้า มันจะกลับมาตามหัวข้อนั้น เป๊ะๆ — แต่ถ้า prompt คลุมเครือ plan ก็คลุม
เครือตาม แล้ว รายงานที่ได้จะออกมาหน้าตาเหมือนบทความ Wikipedia คือกว้าง ครอบ
คลุม แต่ไม่ตอบอะไรที่เราต้องการจริงๆ
ข้อสอง tool ส่วนใหญ่ให้เราดู plan ก่อนรันจริง เป็นหน้าจอที่ โผล่มาก่อนกดปุ่ม approve
— พอ plan มาจาก brief ที่เราเขียน ก็แปลว่าถ้า brief พลาด plan ก็พลาดตาม แล้วเรา
จะไม่รู้เลย จนกว่ารายงานร้อยหน้าจะรันเสร็จ นี่คือเหตุผลที่ต้องอ่าน plan ทุกครั้งก่อนกด
approve — เรื่องนี้จะย้ำอีกทีตอนปิดบท

พุดง่าย ๆ คำถามคือ input คนเดียว แต่ brief คือ input บวก constraint บวกโครงสร้าง — สามอย่างนี้รวมกันคือสิ่งที่ plan ใช้สร้างตัวมันเอง เขียน brief ดีหนึ่งครั้ง เท่ากับกำหนดทิศทาง ของงานคันคว้าร้อยหน้าที่จะตามมา

ลองนึกภาพสองคำสั่งที่พิมพ์ลงกล่องเดียวกัน คำสั่งแรกคือ “ค้นเรื่อง satellite AOD กับ PM2.5 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คำสั่งที่สองมี objective ที่ผูกกับการตัดสินใจ มี out-of-scope มีเกณฑ์ source มีหัวข้อ output ตั้งชื่อไว้ กับมี “สิ่งที่เรารู้แล้ว” ครบ — สอง prompt นี้ป้อนเข้า tool ตัวเดียวกัน แต่ plan ที่ ออกมาจะเป็นคนละฉบับ เพราะ plan ไม่ได้สร้างจากความตั้งใจ ของเรา มันสร้างจากสิ่งที่เราพิมพ์ไปเท่านั้น

12.2 ทำอย่างไรที่ brief ต้องมี

brief ที่ใช้ได้จริงต้องมีห้าองค์ประกอบนี้ครบ ขาดอันไหนไป ผลลัพธ์จะรั่วตรงจุดที่ขาดนั้นเสมอ — โไล่ทีละอย่างพร้อมเหตุผล ว่ามันกันปัญหาอะไร

12.2.1 objective ที่ผูกกับการตัดสินใจ

objective ต้องไม่ใช่ “อยากรู้เรื่อง X” แต่ต้องเป็นคำถามที่ตอบ แล้วนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันที เช่น แทนที่จะเขียน “ค้นเรื่อง satellite AOD product ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ให้เขียน “เราควรใช้ satellite AOD product ตัวไหนเป็น baseline เทียบกับโมเดลของเรา — ตัวเลือกมีกี่ตัว แต่ละตัวมีข้อจำกัด อะไรที่กระทบการตัดสินใจนี้”

เหตุผลที่ต้องผูกกับการตัดสินใจ เพราะ deep-research tool ไม่มีทางรู้ว่าเราจะเอาคำตอบไปทำอะไรต่อ ถ้าไม่บอก มันจะเลือก เขียนแบบกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ ปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับผู้ อ่านทุกแบบ — ผลคือรายงานที่ไม่ได้ผิดตรงไหนเลย แต่ก็ไม่ได้ ช่วยตัดสินใจอะไรเลยเหมือนกัน objective แบบผูกกับการ ตัดสินใจบังคับให้ plan ต้องสร้างหัวข้อที่ตอบคำถามนั้นจริงๆ

สังเกตความต่างระหว่างสอง objective นี้ให้ชัด — “อยากรู้ เรื่อง X” เป็นคำถามปลายเปิดที่ไม่มีจุดจบ tool ตอบได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมด ส่วน “ควรเลือก A หรือ B เพราะอะไร” มีจุดจบ ชัดเจน คือตอบแล้วก็ไปทำขั้นถัดไปได้ทันที — objective แบบ หลังนี้แหละที่ทำให้ plan มีขอบเขตตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปรอให้ out-of-scope มาช่วยกันทีหลังอย่างเดียว

12.2.2 รายการ out-of-scope ที่ชัดเจน

ระบุตรงๆ ว่าอะไรไม่อยู่ในขอบเขต ไม่ใช่แค่บอกว่าอะไรอยู่ใน ขอบเขตแล้วหวังว่ามันจะเดา ส่วนที่เหลือถูก — ต้องเขียน out-of-scope เป็นรายการแยกต่างหาก เหตุผลอยู่ในหัวข้อ 12.3 ข้างล่าง แต่สรุปสั้นๆ ตรงนี้ก่อนว่า ไม่มี out-of-scope ชัดๆ tool จะเติมรายงานด้วยเรื่องข้างเคียง ที่เกี่ยวโดยศัพท์แต่ไม่เกี่ยวกับคำถามจริง

12.2.3 เกณฑ์คุณภาพ source — ทั้งที่รับและไม่รับ

บอกทั้งสองด้าน ไม่ใช่แค่ “ต้องเป็น peer-reviewed” อย่างเดียว ต้องบอกด้วยว่าอะไรที่ไม่รับ เช่น preprint ที่ยังไม่ผ่าน review รับได้ไหม บล็อกโพสต์ทาง technical รับได้ไหม conference abstract ที่ไม่มี full paper รับได้ไหม เหตุผลคือ deep-research tool เห็น source นับร้อยระหว่างรัน ถ้าไม่บอกเกณฑ์ปฏิเสธไว้ล่วงหน้า มันจะใช้ judgment ของมันเอง ซึ่งอาจหลวมกว่าที่เราต้องการ — โดยเฉพาะกับหัวข้อที่มีทั้ง งานวิจัยจริงจิงกับบล็อกสรุปข่าววิทยาศาสตร์ปนกันอยู่ใน search result เดียวกัน

เกณฑ์ที่ดีต้องเขียนเป็นสองคอลัมน์ในหัวเรา — ฝั่งรับเอา เช่น peer-reviewed journal article, official technical report จาก หน่วยงานรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ฝั่งไม่รับ เช่น preprint ที่ยังไม่ผ่าน peer review, บล็อกโพสต์ที่ไม่มี citation กำกับ, เว็บสรุปข่าวที่เขียนซ้ำ press release โดยไม่ได้อ่าน paper จริง เขียนสองฝั่งพร้อมกันเสมอ อย่าเขียนแค่ฝั่งเดียว

12.2.4 หัวข้อ output ที่ตั้งชื่อและเรียงไว้

อย่าปล่อยให้ tool เลือกโครงงานเอง ตั้งชื่อ section ที่ ต้องการ แล้วเรียงลำดับไว้ด้วย — เพราะอย่างที่บอกไปในหัวข้อ 12.1 plan รับโครงจาก brief ตรงๆ ถ้าเราตั้ง section ไว้ให้หัวข้อ พร้อมชื่อ พอรายงานกลับมาจะตามโครงนั้น อ่านแล้วรู้ทันทีว่า ส่วนไหนตอบอะไร ไม่ต้องมานั่งไล่หาเองในรายงานร้อยหน้า การเรียงลำดับสำคัญไม่แพ้การตั้งชื่อ — ถ้าคำถามหลักของเรา คือเรื่องข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือก แต่ดันเอา section “ภาพรวมทั่วไป” ไว้ก่อน section ที่ตอบคำถามจริง คนที่มา

อ่าน รายงานที่หลัง (รวมถึงตัวเราเองตอนกลับมาอ่านซ้ำ) ต้องไล่ผ่าน เนื้อหาที่ไม่ใช่แก่น ก่อนถึงจะเจอส่วนสำคัญ — เรียงหัวข้อให้ ส่วนที่ตอบ objective ตรงๆ อยู่ต้นๆ เสมอ

12.2.5 สิ่งที่เราารู้แล้ว

บอก tool ไปตรงๆ ว่าอะไรที่เราารู้อยู่แล้ว ไม่ต้องมาเล่าซ้ำ — เหตุผลอยู่ในหัวข้อ 12.4 แต่ หลักการคือถ้าไม่บอก มันจะเริ่มจาก ศูนย์ทุกครั้ง แล้วเสียพื้นที่รายงานไปกับพื้นฐานที่เรา รู้ อยู่แล้ว

ทำอย่างนี้ไม่ใช่ checklist ที่เลือกทำบางข้อได้ ขาดข้อไหนไป ผลลัพธ์ชัดตรงจุดนั้นเฉพาะ เจาะจง — ขาด objective ที่ผูกกับการ ตัดสินใจ ได้รายงานกว้างแต่ใช้ไม่ได้ ขาด out-of-scope ได้ รายงานเป็นหัวข้อ ขาดเกณฑ์ source ได้รายงานปนบดลือกกับ paper จริง ขาด หัวข้อ output ได้รายงานที่จัดโครงสร้าง อ่านยาก ขาด “สิ่งที่เราารู้แล้ว” ได้รายงานที่เล่าของ เก่าซ้ำ

ทั้งหัวข้อนี้ยังพึ่งพากันเองด้วย — objective ที่ผูกกับการ ตัดสินใจช่วยให้เขียน out-of-scope ง่ายขึ้น เพราะรู้แล้วว่าอะไร ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น ส่วนหัวข้อ output ที่ตั้งชื่อ ไว้ก็มัก ตามมาจาก objective เดียวกันโดยธรรมชาติ เขียนข้อแรกให้ แม่นก่อน ที่เหลือจะ ตามมาง่ายขึ้นเรื่อยๆ

12.3 out-of-scope คือ lever ที่แรงที่สุด

ในทำอย่างข้างบน out-of-scope คือตัวที่ทรงพลังที่สุด เพราะ deep-research tool ทำ งานแบบ exhaustive ตามธรรมชาติของมัน มันถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมกว้าง ยิ่งกว้าง ยิ่งดูสมบูรณ์ในสายตา ของ pipeline ที่วัดผลด้วยจำนวน source ที่อ่าน พอเป็นแบบนั้น ถ้าเราไม่บอกขอบเขตห้ามแตะ มันจะแตะทุก เรื่องที่เชื่อมโยงได้ทางศัพท์ — ยกตัวอย่างถ้า brief พูดเรื่อง satellite AOD validation แล้วไม่กัน scope ไว้ รายงาน อาจไหล ไปแตะเรื่อง atmospheric chemistry ทั่วไป หรือประวัติของ ดาวเทียมแต่ละดวง หรือเปรียบเทียบ sensor ที่ไม่เกี่ยวกับคำถาม เลยสักนิด — ทุกเรื่องเหล่านี้ “เกี่ยวข้อง” ใน ความหมายกว้างๆ แต่ไม่ตอบคำถามที่เราต้องการ out-of-scope ที่ดีต้องเขียนเจาะจง ไม่ใช่แค่ “ไม่เอาเรื่องทั่วไป” แต่ต้องระบุหัวข้อจริงที่ ต้องการกันออก เช่น “ไม่ต้องอธิบายหลัก การทำงานของ remote sensing ตั้งแต่ต้น”

หรือ “ไม่ต้องเทียบ sensor ที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” — ยิ่งเจาะจงเท่าไรยิ่งกัน tool ออกจากทางที่จะหลงไปได้มากเท่านั้น

ลองนึกภาพ brief ที่ไม่มี out-of-scope เลย เทียบกับ brief ที่มี — อันแรกได้รายงานที่กว้างเท่าตำรา อันหลังได้รายงานที่แคบ พอดีกับคำถาม ต่างกันแค่ย่อหน้าเดียวที่เขียนเพิ่มเข้าไป แต่ ผลลัพธ์ต่างกันทั้งฉบับ

ที่เรียกมันว่า lever ที่แรงที่สุด เพราะแรงต่อคานี้ค้ำที่สูงสุดใน ห้าองค์ประกอบ — objective ต้องคิดนาน เกณฑ์ source ต้อง ไส่เคสละเอียด แต่ out-of-scope แค่นี้ก็นึกว่า “อะไรที่ฟังดู เกี่ยวแต่จริงๆ ไม่เกี่ยว” แล้วเขียนกันไว้ตรงๆ ไม่ก็บรรทัด ได้ ผลตอบแทนเป็นรายงานที่แคบลงทั้งฉบับทันที ค้ำกว่าการแก้ไข รายงานร้อยหน้าที่หลงมาก

12.4 “สิ่งที่เรารู้แล้ว” กันรายงานเล่าซ้ำ

ส่วนนี้มักถูกลืมเพราะดูเหมือนไม่จำเป็น — ทำไมต้องบอก tool ว่าเรารู้อะไรมาก่อน ในเมื่อมันแค่ต้องไปค้นข้อมูลใหม่ให้เรา

คำตอบคือ deep-research tool ไม่รู้ว่าเรารู้อะไรมาก่อน มันเห็น แค่คำถาม แล้วมันจะเริ่มอธิบายจากพื้นฐานเสมอ เพราะมันไม่มี ทางแยกแยะว่าผู้ถามเป็นมือใหม่หรือเป็นคนที่ทำเรื่องนี้มาสาม ปีแล้ว — พอไม่บอก มันเลือกฝั่งปลอดภัยคืออธิบายพื้นฐานก่อน เสมอ

ผลที่ตามมาคือรายงานเสียพื้นที่ไปกับการเล่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว — สัดส่วนที่เห็นได้จริงคือประมาณหนึ่งในสามของรายงานหายไปกับ เรื่องพื้นฐานที่ไม่ต้องอธิบายซ้ำเลย ถ้าเราแค่บอกไว้ล่วงหน้าว่า “เรารู้แล้วว่า X ทำงานยังไง ไม่ต้องอธิบายซ้ำ ซ้ำมไปที่ Y ได้เลย”

การเขียนส่วนนี้ไม่ต้องยาว แค่อธิบายสั้นๆ ว่าอะไรคือ baseline ความรู้ของเรา ก่อนเริ่ม research ทุกครั้ง — เช่นถ้าเรารู้อยู่แล้ว ว่า GEMS คือดาวเทียม geostationary ตัวไหนครอบคลุมพื้นที่ ไหน ก็บอกไปเลย ไม่ต้องให้รายงานมาอธิบายซ้ำสิ่งที่เรารู้แล้ว

มีอีกผลข้างเคียงที่ดีจากส่วนนี้ — พอบอก tool ว่าเรารู้อะไรมา ก่อนแล้ว มันมักจะเปลี่ยนโทนการเขียนไปด้วย จากโทนที่สอน พื้นฐาน กลายเป็นโทนที่คุยกับคนที่มีความรู้เดียวกัน คำตอบ ที่ได้จะตรงประเด็นกว่า เพราะไม่ต้องเฟ้อพื้นที่อธิบายให้คนที่ ไม่รู้อะไรเลยตามทัน

ข้อควรระวังคืออย่าเขียนยาวเกินจำเป็น — ส่วนนี้ควรเป็นแค่ ลิสต์สั้นๆ ไม่ใช่เรียงความ เพราะเป้าหมายคือบอกขอบเขตของ ความรู้เดิม ไม่ใช่โชว์ว่ารู้เยอะแค่ไหน ยิ่งลิสต์ยาวเกิน ไปยิ่งเสี่ยง ที่ tool จะงงว่าอันไหนคือของเกาจริงๆ อันไหนคือคำถามที่ซ่อน อยู่ในนั้น

12.5 ข้อจำกัดของ deep-research tool ที่ brief ต้องเผื่อไว้

ก่อนเขียน brief ต้องรู้ก่อนว่า deep-research tool ทำอะไร ไม่ได้บ้าง — สามข้อหลักคือ อ่าน full text ที่อยู่หลัง paywall ไม่ได้ อ่านไฟล์ในเครื่องเราไม่ได้ และรัน code ไม่ได้ พอรู้ข้อจำกัดสามข้อนี้แล้ว brief ต้องเขียนให้เผื่อไว้ ไม่ใช่ขอ สิ่งที่เราทำไม่ได้แล้วมาผิตหวัง ที่หลัง — ขอเฉพาะสิ่งที่ยืนยันได้ จาก public source เท่านั้น แล้วบังคับให้มัน flag ข้อที่ ยืนยัน ไม่ได้ตรงๆ แทนที่จะเกลี้ยให้เนื้อความอ่านลื่นเหมือนไม่มีช่องโหว่ สองข้อบังคับที่ต้องใส่ในทุก brief คือ บังคับใส่ DOI หรือ URL กำกับทุกอย่างอิง และห้าม แต่งข้อมูลขึ้นมาเองเด็ดขาด — กับอีก ข้อคือให้มันบอกตรงๆ เวลา source ขัดแย้งกันเอง ไม่ใช่เอามา เกลี้ยจนออกมาเป็น consensus ปลอมที่ไม่มีอยู่จริง สามข้อจำกัดบวกสามข้อบังคับนี้ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี — เป็นสิ่งที่ เขียนเข้าไปใน brief ทุกครั้ง เพราะเจอปัญหาจริงจากรายงานที่ ไม่มีข้อบังคับพวกนี้มาก่อน รายละเอียดของปัญหานั้นจะ เล่าใน บทถัดไปตอนพูดถึงขั้น ingest ที่ต้องเน้นตรงนี้ก่อนคือ ข้อจำกัดสามข้อ (paywall, local file, code) กับข้อบังคับสามข้อ (DOI/URL, ห้ามแต่ง, flag ความ ขัดแย้ง) ไม่ใช่คนละเรื่องกัน — มันคือสาเหตุกับผลลัพธ์ tool อ่าน full text หลัง paywall ไม่ได้ ก็มีแนวโน้มจะเดาเนื้อหาจาก abstract แล้วเขียน ให้ดูเหมือนอ่านมาแล้ว ถ้าไม่บังคับ DOI/URL กำกับทุกอย่างอิงไว้ล่วงหน้า เราจะแยกไม่ออก ว่าประโยคไหนมา จากการอ่านจริง ประโยคไหนมาจากการเดา — บังคับ citation ไว้แต่ ต้นคือวิธีเดียวที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ที่หลัง

12.6 skill /gemini-deep-research ทำอะไรให้

skill นี้ทำหน้าที่เปลี่ยนความอยากรู้ที่ยังคลุมเครือ ให้กลายเป็น brief ที่พร้อมใช้งานจริง ผ่านรอบถามตอบสั้นๆ แบบ interactive — ไม่ใช่ให้เราเขียน brief เองทั้งหมดตั้งแต่ต้น แต่ skill จะถามคำถามที่จำเป็นแล้วประกอบ brief ให้

รอบ scoping ที่ว่านี่เดินตามโครงหัวข้อของหัวข้อ 12.2 ตรงๆ — เริ่มจากถามว่าคำตอบนี้เอาไปตัดสินใจอะไรต่อ ตามด้วยถามว่า มีเรื่องไหนที่รู้อยู่แล้วไม่ต้องค้นซ้ำ ถามว่ามีหัวข้อไหนที่อยากกัน ออกไปเลย ถามเกณฑ์ source ที่รับได้กับรับไม่ได้ แล้วปิดท้าย ด้วยถามว่าอยากให้จัดหัวข้อ output เป็นกี่ส่วน ชื่ออะไรบ้าง — พอตอบครบ skill จะประกอบทุกคำตอบเข้าเป็น brief ฉบับเดียว

ผลลัพธ์ที่ skill สร้างให้ครบทุกส่วนที่พูดถึงในบทนี้ — objective รายการ out-of-scope เกณฑ์คุณภาพ source หัวข้อ output ที่ ตั้งชื่อไว้ กฎการอ้างอิง และคำสั่งบังคับให้ flag สิ่งที่ยืนยันไม่ได้ พอได้ brief ออกมาแล้ว ก็แค่ copy ไปวางใน Gemini Deep Research หรือ deep-research tool ตัวอื่นที่มี agentic mode ได้ทันที

skill อยู่ที่ `.claude/skills/gemini-deep-research` เป็นไฟล์ ธรรมดาที่เปิดอ่านได้ ไม่ใช่กล่องดำ — ใครอยากรู้ว่ามันถามอะไร บ้างระหว่าง scoping round ก็เปิดอ่านตรงๆ ได้เลย license เป็น MIT เหมือนอีกสาม skill ในวงจรเดียวกัน

skill นี้ทำแค่ครั้งแรกของงาน คือแปลงคำถามเป็น brief เท่านั้น ส่วนเอา brief ไปวางจริง อ่านรายงานที่ได้กลับมา แล้วเอาเข้า คลังอย่างปลอดภัย เป็นงานของ `/research-ingest` ในบทถัดไป กับเปลี่ยนรายงานให้กลายเป็นงานจริง เป็นของ `/research-harvest` อีกบทถัดไปหลังจากนั้น

12.7 หน้าตา brief ที่ประกอบครบแล้ว

เพื่อให้เห็นภาพรวมของห้าองค์ประกอบพร้อมกัน นี่คือโครงของ brief หนึ่งฉบับ หลังรอบ scoping จบ — ใช้หัวข้อ satellite AOD เป็นตัวอย่างโครงสร้าง ไม่ใช่คำตอบจริงที่รายงานจะให้กลับมา

Objective:

เราควรใช้ satellite AOD product ตัวไหนเป็น baseline

เทียบกับโมเดล PM2.5 ของเรา — แต่ละตัวเลือกมีข้อจำกัด

อะไรที่กระทบความน่าเชื่อถือของการเปรียบเทียบนี้

Out of scope:

- ไม่ต้องอธิบายหลักการทำงานของ remote sensing ตั้งแต่ต้น
- ไม่ต้องเทียบ sensor ที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ไม่ต้องลงรายละเอียดการประมวลผลสัญญาณระดับ pixel

Source quality:

รับ: peer-reviewed journal article, technical report จาก

หน่วยงานดาวเทียมโดยตรง (NASA, JAXA, KMA)

ไม่รับ: preprint ที่ยังไม่ผ่าน review, บล็อกสรุปข่าว,

conference abstract ที่ไม่มี full paper

Output sections (เรียงตามนี้):

1. ตัวเลือก satellite AOD product ที่ครอบคลุมพื้นที่
2. ข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือกที่กระทบการเปรียบเทียบ
3. เกณฑ์ validation ที่แต่ละ product ใช้รายงาน (ถ้ามี)
4. ช่องว่างที่ยังไม่มีใครยืนยันได้จาก public source

What we already know:

- GEMS เป็นดาวเทียม geostationary ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เรามี ground truth จาก BAM monitoring station อยู่แล้ว
- ไม่ต้องอธิบายว่า AOD คืออะไรในเชิงฟิสิกส์

Citation rules:

ทุกอย่างต้องมี DOI หรือ URL กำกับ ห้ามแต่งชื่อผู้เขียน

หรือชื่อ paper ขึ้นมาเอง ถ้ายืนยันไม่ได้ให้ flag ว่า

"unverified" แทนการเดา ถ้า source ชัดแย้งกันเองให้บอก

ตรงๆ ว่าขัดแย้งกันตรงไหน ห้ามเฉลี่ยเป็น consensus ปลอม

โครงนี้เป็นแค่ตัวอย่างรูปแบบ ไม่ใช่ brief สำเร็จรูปที่เอาไปใช้ได้ทุกหัวข้อ — แต่ทุก brief ที่ดีจะมีทั้งหกส่วนนี้เสมอ ห้า ส่วนจากหัวข้อ 12.2 บวก citation rules จากหัวข้อ 12.5 ที่ต้อง ผูกติดกันไปทุกครั้ง

12.8 กฎเหล็ก — อ่าน plan ก่อนกด approve ทุกครั้ง

ปิดบทนี้ด้วยกฎเดียวที่ไม่มีข้อยกเว้น อ่าน plan ก่อนกด approve ทุกครั้ง ไม่ว่า brief จะเขียนมาดีแค่ไหนก็ตาม

เหตุผลย้อนกลับไปที่หัวข้อ 12.1 — plan คือสิ่งที่ tool สร้างมา จากการตีความ brief ของเรา ไม่ใช่ brief เอง ต่อให้เขียน brief ครบทั้งห้าองค์ประกอบ tool ก็ยังตีความผิดได้ ตั้งชื่อ section คลาดจากที่ตั้งใจได้ หรือหิบบ scope ที่เราบอกไปแล้วว่าตัดออก กลับเข้ามาใหม่ได้เหมือนกัน

plan คือจุดเดียวที่เราเห็นก่อนมันรันจริงข้าม source เป็นร้อยหน้า พอกด approve ไปแล้ว แก้อะไรกลางทางไม่ได้ ต้องรอให้จบก่อน ถึงจะรู้ว่าพลาดตรงไหน — เสียเวลารันทั้งรอบเปล่าๆ ถ้า plan เบี้ยวไปตั้งแต่ต้นแล้วไม่มีใครจับได้ก่อน เพราะนั่นทุกครั้งที่ deep-research tool โผล่หน้าจอ plan ขึ้นมา ให้หยุดอ่านจริงๆ ไม่ใช่กวาดตาผ่านแล้วกด approve เพราะเชื่อ ว่า brief เขียนดีแล้วคงไม่มีอะไรพลาด — เช็คว่าหัวข้อ output ตรงกับที่ตั้งไว้ไหม เช็คว่า out-of-scope ที่ระบุไปไม่โผล่กลับมา ในขั้นตอนไหนของ plan เช็คว่า objective ที่ผูกกับการตัดสินใจ ยังเป็นแกนหลักของ plan อยู่ไหม brief ที่ดีลดโอกาสที่ plan จะพลาด แต่ไม่ได้ทำให้โอกาสนั้น เป็นศูนย์ — การอ่าน plan ก่อน approve คือด่านสุดท้ายที่เรา ยังควบคุมได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นรายงานร้อยหน้าที่ต้อง เอามา ingest ที่หลัง

บทที่ 13: เอาไปให้ GPT / Gemini อ่าน — ส่งออก ยังงี้

บทที่แล้วเขียน brief จนจบ พร้อมวางใน Gemini Deep Research หรือ เครื่องมือแบบเดียวกันของ GPT ได้เลย แต่ก่อนวาง ต้องรู้ก่อนว่ามัน ทำอะไรไม่ได้ — เพราะ brief ที่ขอในสิ่งที่ tool ไม่มีทางให้ได้ ต่อให้ เขียนดีแค่ไหน ก็ยังได้รายงานที่ผิดหวังกลับมาเหมือนเดิม กฎของบทนี้ตรงไปตรงมา บอกข้อจำกัดก่อน แล้วค่อยบอกวิธีใช้ให้คุ้ม กับข้อจำกัดนั้น ไม่ใช่โฆษณาความสามารถก่อน แล้วค่อยแอบซ่อนสิ่งที่ มันทำไม่ได้ไว้ท้ายบท

13.1 ข้อจำกัดจริงของ deep-research tool

สามอย่างที่ deep-research tool ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือ GPT หรือตัวไหนก็ตาม

- อ่าน full text ที่อยู่หลัง paywall ไม่ได้
- อ่านไฟล์ในเครื่องเราไม่ได้
- รันโค้ดไม่ได้

ข้อแรก — paywall — ต้องแยกให้ชัดว่ามันไม่ได้ “อ่านไม่ได้” แบบเห็น หน้าว่างเปล่า มันเห็นสิ่งที่ index สารานุกรมเปิดให้เห็น ซึ่งมักจะเป็น title, abstract, keyword, บางทีก็แค่ metadata ระดับ DOI เฉยๆ โดย ไม่มี full text แนบมาเลย ผลคือรายงานที่ได้จะอ้างอิง paper ได้ถูก ตัว แต่รายละเอียดที่อยู่ลึกกว่า abstract — ตาราง, สูตร, ค่าที่ซ่อน อยู่ใน supplementary material — tool ไม่มีทางรู้ได้เลย ถ้าถามลึก กว่านั้น มันจะเดาจาก pattern ทั่วไปของ paper แนวเดียวกันแทน โดย ที่หน้าตาคำตอบยังดูมั่นใจเหมือนอ่านจริงทุกประการ

ข้อสอง — ไฟล์ในเครื่องเรา — `ψ/papers/*.md` ทั้งชุด corpus JSONL การ์ดที่เขียนเอง ใน vault อยู่ในเครื่องเรา (หรือ git ของเรา) ไม่ใช่ สิ่งที่ tool เปิดดูเองได้ ต่อให้ repo ตั้งเป็น public มันก็ยังไม่ไป browse repo ให้เราเอง ไม่ต่างจากคนอื่นที่ไม่มี URL ตรงมาป้อนให้ — มันไม่รู้ว่า repo นี้อยู่ด้วยซ้ำ จนกว่าเราจะเป็นคนยกเนื้อหามาวาง เองในตัว brief

ข้อสาม — รันโค้ดไม่ได้ — สำคัญที่สุดเพราะเป็นข้อที่คนขอผิดบ่อยสุด deep-research tool ไม่มี interpreter ต่อท้ายให้เรียกใช้ ต่างจาก chat ทั่วไปที่บางตัวมี code sandbox แบนมาด้วย มันเขียนได้แค่ข้อความ ล้วนๆ พอถามคำถามที่ต้องการให้ *คำนวณตัวเลขใหม่จากข้อมูลดิบ* มันจะ ไม่มีทางบอกว่า “ทำไม่ได้” ตรงๆ — มันจะแต่งตัวเลขที่ฟังดูสมเหตุสมผล ออกมาแทน เพราะภาษาที่มันฝึกมาคือภาษาที่ต้อง “ตอบให้ได้” เสมอ ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ CCC (concordance correlation coefficient) — ถ้าถามว่า “คำนวณ CCC ระหว่างค่าที่เซนเซอร์ของเราวัดได้ กับค่า AOD จาก paper นี้” คำตอบที่ได้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีทางตรวจสอบย้อน กลับได้เลยว่ามาจากไหน เพราะไม่มี dataset จริงสองชุดถูกป้อนเข้าไป คำนวณจริงๆ สักครั้ง มันแค่รู้ว่า CCC มักอยู่ในช่วงไหนสำหรับงานแนว นี้ แล้วโยนตัวเลขที่ “ดูสมจริง” มาให้

คำถามที่ถูกต้องต้องเปลี่ยนมุม จาก “คำนวณให้ใหม่” เป็น “หาว่างาน ที่ตีพิมพ์แล้วใช้ metric ตัวไหนวัดความสอดคล้อง” — เช่นแทนที่จะขอ “คำนวณ CCC จากข้อมูลนี้” ให้ขอ “หาว่า metric ไหนที่ literature ใช้ วัด agreement ระหว่างเซนเซอร์ราคาถูกกับ reference monitor และ threshold ที่ถือว่ายอมรับได้อยู่ที่เท่าไร” — คำถามแบบหลังนี้ตอบ ได้จากสิ่งที่ paper รายงานไว้แล้วจริง ไม่ต้องคำนวณอะไรใหม่เลย

ทำไม่ได้	เหตุผล	ต้องเขียนใน brief ยังไง
อ่าน paywall	เห็นแค่ metadata สาธารณะ	ขอเฉพาะสิ่งที่ยืนยันจาก source เปิดได้
อ่านไฟล์เครื่องเรา	vault อยู่นอกสายตา tool	ยกสิ่งที่รู้แล้วไปวางในตัว brief เอง
รันโค้ด	ไม่มี interpreter	ขอ “ตัวเลขที่รายงานไว้” ไม่ใช่ “คำนวณใหม่”

สามบรรทัดนี้คือเหตุผลที่หัวข้อถัดไปกับสองหัวข้อหลังจากนั้นเขียนออก มาแบบนี้ — แต่ละข้อบังคับในบทนี้ตอบข้อจำกัดข้อใดข้อหนึ่งในตาราง ตรงๆ ไม่มีข้อไหนตั้งขึ้นมาลอยๆ

13.2 เอา context จาก vault ไปด้วยยังงี้ — `search --json`

พอ tool อ่านไฟล์ในเครื่องเราไม่ได้ ก็ต้องเป็นเราเองที่ดึงสิ่งที่รู้ อยู่แล้วออกมาใส่ใน brief แทน ไม่งั้นรายงานที่ได้กลับมาจะเสียพื้นที่ ไปเล่าสิ่งที่ corpus เรามีอยู่แล้วซ้ำ — “สิ่งที่เรารู้แล้ว” ทำให้ รายงานไม่เสียไปหนึ่งในสามกับการทวนสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว

`./bin/citation search` มี flag `--json` รองรับอยู่แล้ว ใช้ดึง context ออกมาได้ตรงๆ โดยไม่ต้องเปิด `maw` เลยด้วยซ้ำ

```
./bin/citation search "satellite AOD PM2.5" -k 5 --json
```

output เป็น array ของ object แต่ละใบมีฟิลด์พร้อมใช้ทันที นี่คือ ผลจริงที่รันได้ตอนเขียนบทนี้ ไม่ใช่ตัวอย่างสมมติ

```
[
  {
    "similarity": 0.7162,
    "kind": "paper",
    "citekey": "bai2021",
    "id": "paper:bai2021",
    "title": "Bai et al. (2021) -- AOD vs TOA Reflectance for PM2.5",
    "journal": "Aerosol and Air Quality Research (Q2)",
    "topic": "satellite-pm25-products",
    "path": "ψ/papers/bai2021.md"
  },
  {
    "similarity": 0.7058,
    "kind": "paper",
    "citekey": "o2025",
    "id": "paper:o2025",
    "title": "O et al. (2025) -- GEMS AOD to Hourly PM2.5 via ML",

```

```

    "journal": "Atmospheric Measurement Techniques (Q1)",
    "topic": "satellite-pm25-products",
    "path": "ψ/papers/o2025.md"
  }
]

```

สามฟิลด์ `citekey`, `title`, `journal` พอดีกับสิ่งที่ brief ต้องการ ในหัวข้อ context อยู่แล้ว ไม่ต้องนั่งเขียนรายชื่อ paper ทวนความจำ เอง เอา JSON มา grep สามฟิลด์นั้น วางเป็น bullet list ต่อท้ายในหัวข้อ “สิ่งที่เรารู้แล้ว” ของ brief จบ

สังเกตด้วยว่า `id` ในผลลัพธ์จริงคือ `paper:<citekey>` ไม่ใช่เลขจาก frontmatter ของการ์ด (เช่น `2.3.4`) — สองอย่างนี้คือคนละฟิลด์กัน ฟิลด์ `id` ที่ search คืนมาคือ id ภายในของ store เอง ใช้แยกรายการ ในผลลัพธ์ ไม่ใช่เลขอ้างอิงที่จะเอาไปเขียนลง brief brief จริงที่เคยใช้

```

(ψ/writing/prompts/2026-07-25_satellite-aod -pm25-products_gemini-deep- ) มี
research.md

```

frontmatter บันทึกรู้ไว้ ตรงๆ ว่า

```

dedupe: 16 satellite/fusion papers already in artifacts / — หนึ่ง
literature_corpus.jsonl are named in the brief as already-known

```

บรรทัดจำไว้ว่าตอนเขียน brief ครั้งนั้น ดึงอะไรมาค้นหามาแล้ว บ้างแล้วในเนื้อ brief เองก็มีหัวข้อ “Context to assume” คำไว้ ตรงกับ บรรทัดใน frontmatter พอดี

```

Already known – do NOT spend research effort
re-finding or summarising these, they are already
catalogued. Cite them only where needed for
comparison: Kim et al. (2020) GEMS mission, BAMS ·
Cho et al. (2024) first GEMS aerosol results, AMT ·
Jang et al. (2025) GEMS AOD validation over mainland
SE Asia, AAQR · O et al. (2025) GEMS AOD to hourly
PM2.5 via ML, AMT · ...

```

สืบทอบที่ list ไว้แบบนี้คือสืบทอบที่ deep-research tool จะไม่ไป เสียเวลาหาซ้ำ มันไปหาแต่สิ่งที่เรายังไม่มี (กรณีนี้คือ MODIS/MAIAC, VIIRS, TROPOMI, Himawari, MISR) โฟกัสของรายงานแคบลงจริง ไม่ใช่ เพราะขอให้แคบ แต่เพราะบอกไปตรงๆ ว่าอะไรมีอยู่แล้ว

-k เลือกจำนวนผลลัพธ์เอง ยิ่งห่วยกว้าง ยิ่งต้องตั้งเลขสูงหน่อย — ถ้าตั้งต่ำไปจนตัด paper ที่เกี่ยวข้องออกไป brief ก็จะได้บอกว่ามัน “รู้แล้ว” ทั้งที่จริงรู้ยังไม่ tool ก็ไปเสียเวลาหาซ้ำอยู่ดี ไม่ต่าง จากไม่ถึง context มาเลยตั้งแต่แรก สามข้อบังคับที่ต้องเขียนลงในตัว brief เองด้วย ไม่ใช่แค่หัวข้อ context อย่างเดียว — สามหัวข้อถัดไปพาไปดูทีละข้อ พร้อมของจริง

13.3 บอกให้มัน flag สิ่งที่ยืนยันไม่ได้ แทนที่จะเกลี้ยให้เรียบ

deep-research tool อ่านหลายร้อยหน้าได้จริง แต่พอถึงเวลาสรุป มันมี นิสัยหนึ่งที่อันตราย — เขียนให้ดูเรียบเนียน แม้หลักฐานข้างใต้จะไม่ เรียบเลยก็ตาม ตัวเลข R^2 สองค่าจากสอง paper ที่วัดกันคนละเงื่อนไข ถ้าไม่สั่งไว้ก่อน มันจะเอามาวางเทียบกันเฉยๆ เหมือนเทียบกันได้ตรงๆ สองกฎที่ต้องเขียนไว้คู่กันใน brief มาจากบรรทัดเดียวกันของ self-check ใน skill

/gemini-deep-research

Unverifiable claims must be flagged, and contradictions between sources surfaced rather than averaged into false consensus.

ข้อแรก — claim ไหนยืนยันจาก source หลักไม่ได้ ต้อง flag ไว้ ไม่ใช่ เขียนกลบให้ดูเหมือนยืนยันแล้ว brief จริงเขียนไว้ในส่วน “Rules” ตรงๆ ว่า “Flag every claim you could not confirm from a primary or authoritative source” ข้อสอง — ตอน source สองสามแหล่งขัดกันเอง ห้ามเฉลี่ยเป็นข้อสรุป กลางๆ ที่ไม่มี paper ไหนพูดจริง ต้องเขียนทั้งสองฝั่งไว้ แล้วบอกว่า ฝั่งไหนมีหลักฐานหนักกว่า พร้อมเหตุ

ผล — ประโยคในกฎเดียวกันเขียนไว้ว่า “Where sources conflict, present both positions and say which is better supported, and why”
ข้อนี้ไม่ใช่กฎลอยๆ ที่ไม่เคยพิสูจน์ว่าใช้ได้จริง — รายงาน AOD ฉบับเดียวกับที่ยกมาข้างบน ตอบกลับมาพร้อมหัวข้อ “Disagreements and Conflicts in the Literature” หัวข้อย่อย “Direction and Magnitude of GEMS Bias” เขียนไว้ตรงๆ ว่า

Foundational algorithm papers (e.g., Kim et al., 2020) and early post-launch evaluations (e.g., Cho et al., 2024) indicated high temporal correlation with AERONET and projected only “slight” underestimation. However, the most recent direct operational evaluation ... by Jang et al. (2025) demonstrates a severe, structural underestimation ... Jang reports a linear regression slope of just 0.56 ... Notably, this bias reverses at the extreme low end: GEMS overestimates AOD when AERONET is below 0.5, but drastically under-reports during the massive >1.0 AOD spikes typical of March and April in Thailand.

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อบอกไว้ในกฎ — แทนที่จะได้ประโยคเดียว กลางๆ แบบ “GEMS มีแนวโน้ม underestimate AOD เล็กน้อย” ซึ่งจะผิดทั้ง สองด้าน ได้รายงานที่แยกให้เห็นว่า Kim/Cho พูดถึง bias ระดับ “slight” จาก mission เริ่มต้น ส่วน Jang วัดจริงในพื้นที่แล้วเจอ slope 0.56 พร้อมทิศทางที่กลับกันเองตรงจุด AOD ต่ำกับ AOD สูง ทำไมถึงเฉลี่ยไม่ได้เลย — ถ้าเอาสองคำอธิบายนี้มาผสมเป็นคำเดียวว่า “underestimate ปานกลาง” คำตอบที่ได้จะผิดทั้งสองช่วง ผิดทิศทางเลย ตรงช่วง AOD ต่ำกว่า 0.5 (ที่จริง GEMS overestimate ไม่ใช่ underestimate) และผิดขนาดตรงช่วง AOD สูงกว่า 1.0 ที่ underestimate รุนแรงกว่าคำว่า “ปานกลาง” มาก — ช่วงหลังนี้คือช่วง burning season ตัวจริงที่ thesis ต้องใช้เทียบข้อมูลด้วย ผิดตรงนี้คือผิดตรงจุดที่สำคัญที่สุด

ต้องพูดตรงๆ ด้วยว่า ตัวเลข slope 0.56 กับจุดกลับทิศที่ AOD 0.5 นี้ ยังเป็นสิ่งที่ “รายงานบอกไว้” เท่านั้น การ์ด jang2025 เองก็บันทึก ไว้ชัดว่า “as reported by that synthesis; not yet checked against the paper’s own text” — brief คุณได้แค่ให้ มัน *แสดงความขัดแย้ง* ออกมาให้เห็น ส่วนตัวเลขที่แสดงนั้นถูกจริงรีเปลา่ยังต้องผ่านอีก ชั้น ตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของบทที่ 14

ทำไมสองข้อนี้ถึงสำคัญกว่าที่คิด เพราะรายงานที่เขียนเรียบ อ่านลื่น น่าเชื่อว่ารายงานที่ เต็มไปด้วยคำว่า “ไม่แน่ใจ” หรือ “ขัดแย้งกัน” เสมอ ถ้าไม่สั่งไว้ก่อน tool จะเลือกทางที่ อ่านง่ายกว่า ซึ่งคือทางที่ กลบความไม่แน่นอนทิ้งไปเสียๆ

13.4 บังคับให้ใส่ DOI/URL ทุกอ้างอิง และห้ามแต่ง

ข้อบังคับข้อที่สามคุณเรื่องอ้างอิงตรงๆ ทุกรายการที่ยกมาอ้างอิงต้องมี DOI หรือ URL ต่อท้าย เสมอ ถ้าหาไม่เจอให้บอกว่าหาไม่เจอ ห้ามแต่ง ขึ้นมาเติมช่องว่างให้ครบ

ประโยคจาก brief จริง เขียนไว้ในหัวข้อ source quality ตรงๆ ว่า

Cite every entry with authors, year, full title, venue, and a DOI or direct URL. Never invent a DOI or a citation. If you cannot find a DOI, give the publisher URL and say the DOI could not be confirmed.

สังเกตว่ากฎนี้ไม่ได้ขอแค่ “ใส่ DOI” เฉยๆ มันขอทางออกเมื่อหาไม่ เจอไว้ด้วย — “give the publisher URL and say the DOI could not be confirmed” เพราะถ้าไม่มีทาง ออกให้ tool ที่ต้องส่งมอบผลงานให้ครบ ทุกช่อง มันจะเลือกแต่งเอาดีๆ แทนการเว้นว่าง ไว้

ทำไมข้อนี้ถึงต้องเขียนไว้ชัดขนาดนี้ เพราะสิ่งที่ deep-research tool แต่งขึ้นมาได้ ไม่ใช่แค่ ข้อความเลื่อนลอยกลางๆ มันแต่งได้ถึงระดับ ชื่อผู้เขียนกับชื่อ paper เต็มรูปแบบ อ่านแล้ว ดูน่าเชื่อไม่ต่างจากของ จริงเลยสักนิด

รายงาน AOD ฉบับเดียวกันนี้เองเป็นตัวอย่างจริง — มันอ้างถึง “Chen, X. et al. — Validation of GeoNEX Himawari-8 MAIAC Aerosol Optical Depth” พร้อม DOI [10.3390/rs11232771](https://doi.org/10.3390/rs11232771) วางไว้ข้างๆ อย่าง มั่นใจ แต่ DOI ตัวนั้นเมื่อเช็คกับ Crossref จริง กลับนำไปสู่ paper คนละใบเลย — She, L. et al. (2019) “Evaluation of the Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) Aerosol Algorithm for Himawari-8 Data” ทั้งชื่อผู้เขียนและชื่อ paper ผิดพร้อมกัน ทั้งคู่ ไม่มี “Chen, X.” คนนี้อยู่จริงในวรรณกรรมเรื่องนี้เลย

ประเด็นสำคัญคือ DOI นั้น “ถูก” ในแง่ที่ resolve ไปเจอ paper จริง ใบหนึ่ง — สิ่งที่เกิดคือ metadata ที่แนบมาด้วย (ชื่อคน, ชื่อเรื่อง) ไม่ตรงกับ paper ที่ DOI นั้นชี้ไป นี่คือรูปแบบการแต่งที่อันตราย ที่สุด เพราะเช็คแค่ว่า “DOI resolve ได้มัย” ไม่พอ ต้องเช็ค title กับ author ทุกตัวแยกกับสิ่งที่ Crossref คืนมาด้วย — รายละเอียด เต็มของเคสนี้ พร้อมอีกสี่เคสจากรายงานฉบับเดียวกัน รออยู่ในบทที่ 14

13.5 ตั้งชื่อ output sections ไว้ล่วงหน้า — ตรวจ plan ได้ใน 10 วินาที

Gemini Deep Research ไม่เริ่มค้นทันทีที่วาง brief — มันสร้าง “plan” เป็นรายการขั้นตอนก่อน แล้วรอให้เราตอบอนุมัติ นี่คือจุดคุ้ม ที่สุดในกระบวนการทั้งหมด เพราะแก้ plan ตอนนี้เสียเวลาไม่กี่ปวินาที ต่างจากปล่อยให้มันรันไปสัปดาห์แล้วค่อยพบว่าหลงประเด็น ตัว brief ต้องตั้งชื่อหัวข้อผลลัพธ์ที่ต้องการไว้ล่วงหน้าให้ชัดใน ส่วน “What to produce” brief จริงตั้งไว้เจ็ดหัวข้อตายตัว ไม่ใช่ แคบอกว่า “สรุปมาให้หน่อย” กว้างๆ

1. Direct answer to the objective
2. Annotated bibliography grouped by product
3. Comparison table
4. Where the sources disagree
5. What could not be verified
6. Gaps: which products have no validation at all
7. Full reference list

พอชื่อหัวข้อตายตัวแบบนี้ plan ที่ Gemini ส่งกลับมาก่อนรัน มักจะมี ขั้นตอนที่สะท้อนหัวเรื่องพวกนี้ตรงๆ — ตรวจแค่ scan ชื่อหัวข้อใน plan เทียบกับ list ทั้งเจ็ดข้อที่เขียนไว้ ถ้าข้อไหนหายไปเลยตั้งแต่ plan รู้ได้ทันทีก่อนเสียเวลารันจริง ไม่ต้องอ่านทุกบรรทัดในพารากราฟ ของ plan ก็เช็คได้ครบ นี่คือที่มาของคำว่า “10 วินาที” — งานคือจับคู่ หัวข้อ ไม่ใช่อ่านทำความเข้าใจไฟล์ brief จริง

`2026-07-25_satellite-aod-pm25-products_gemini -deep-research.md` เขียนขั้นตอน

การรันไว้ท้ายไฟล์ ตรงกับหลักการนี้ เป๊ะ

Read the generated plan and edit it before approving — check that no step has wandered into China-only validation or into forecasting, and that the four verification targets each appear as their own step.

สังเกตว่าคำสั่งนี้เจาะจงมาก ไม่ใช่ “ดู plan ผ่านๆ” — มันบอกตรงๆ ว่า ต้องเช็คอะไรสองอย่าง หนึ่งคือไม่มีขั้นตอนไหนหลุดออกนอก scope (เช่น ไปวนอยู่กับข้อมูลจากจีนเท่านั้น ทั้งที่ brief ตั้ง scope ไว้ที่ mainland Southeast Asia) สองคือสี่ข้อใน “Specific things to verify” ต้องมีขั้นตอนของตัวเองแยกกันในแต่ละข้อ ไม่ใช่ถูกย่ำรวมเป็น ขั้นตอนเดียวกำกวมๆ

หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับทั้งสองส่วนของ brief พร้อมกัน — ทั้ง “What to produce” (เจ็ดหัวข้อ) และ “Specific things to verify” (สี่ข้อ) ยิ่งตั้งชื่อไว้ชัดเจนตายตัวแค่ไหน plan ที่ส่งกลับมาก็ยิ่ง ตรวจง่ายแค่นั้น เพราะกลายเป็นงานจับคู่รายการ ไม่ใช่งานอ่านจับใจความ

13.6 เก็บ brief ไว้ใน repo — reusable กับหัวข้ออื่น

พอเขียน brief เสร็จ อย่าทิ้งไว้ในหน้าต่างแชทที่จะหายไปเมื่อ session จบ เก็บลงไฟล์ในระบบไปเลย ของเราคือ

กมาอ้างทั้งบทนี้ ก็เก็บไว้แบบนี้เหมือนกัน

frontmatter ของไฟล์บันทึกไว้มากกว่าแค่ตัว brief เอง มันจำ scoping ที่ตอบไว้ตอนต้นด้วย

```
title: Satellite aerosol/AOD products for PM2.5
      over mainland SE Asia
date: 2026-07-25
tool: Google Gemini Deep Research
skill: gemini-deep-research
scoping:
  purpose: Compare satellite products
  geography: Northern Thailand + mainland SE Asia
  deliverable: Annotated bibliography
  recency: 2021-2026 + foundational
```

เหตุผลที่เก็บละเอียดขนาดนี้ — โครงของ brief (objective ผูกกับการ ตัดสินใจ, context, scope, source quality, สิ่งที่ต้อง verify, output sections, rules) ไม่เปลี่ยนไปตามหัวข้อ สิ่งที่เปลี่ยนคือเนื้อในแต่ละ ช่องเท่านั้น พอมี brief เก่าเก็บไว้ ครึ่งหน้าที่ต้องรีเสิร์ชหัวข้อใหม่ ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์อีกรอบ — สลับหัวข้อ สลับ scope ใส่ของใหม่เข้าไปในโครงเดิม เร็วกว่าคิดเองใหม่ทั้งชุดมาก

skill เองก็เขียนหลักการนี้ไว้ตรงๆ ว่า “briefs are highly reusable with the topic swapped” ไม่ใช่แค่เก็บไว้เพื่อจำ แต่เก็บไว้เพราะใช้ ซ้ำได้จริง — หัวข้อ output sections ที่ตั้งไว้ในหัวข้อ 13.5 ก็เป็น ส่วนหนึ่งของโครงที่ reuse ได้เช่นกัน แค่เปลี่ยนชื่อ product เปลี่ยน ภูมิภาค โครงเจ็ดหัวข้อยังใช้ซ้ำได้ทั้งอัน

git เก็บ history ของ brief แต่ละไฟล์ไว้ด้วย ถ้าแก้ brief รอบสอง แล้วอยากย้อนดูว่ารอบแรกเขียนไว้ยังไง เปิด `git log` ดูได้เสมอ ไม่มี อะไรถูกลบทิ้งไปพร้อมกับ session แชทที่ปิดไปแล้ว

brief ที่ทำตามทุกข้อในบทนี้ — บอกข้อจำกัดไว้ก่อน ดึง context จาก vault มาด้วย
บังคับ flag ของที่ยืนยันไม่ได้ บังคับ DOI ห้ามแต่ง บังคับบอกตอน source ชัดกัน ตั้งชื่อ
output section ไว้ล่วงหน้า — ก็ยังไม่ได้แปลว่ารายงานที่ได้กลับมาจะถูกทั้งหมด
brief คุณได้แค่สิ่งที่ *ขอ* ไม่ได้คุณสิ่งที่ *ได้กลับมาจริง* — tool ทำตามกฎหมายทุกข้อที่สั่งไว้ได้ครบ
แล้วยังแต่งชื่อ paper ผิดไปทั้งไปได้ อยู่ดี วางไว้ข้าง DOI ที่ถูกต้อง 100% จนตรวจด้วยตา
เปล่าไม่เจอ อย่าง เคส Chen, X. ในหัวข้อ 13.4 นั้นเอง
เพราะงั้นของที่ได้กลับมาจาก Gemini หรือ GPT ทุกคำ เชื่อไม่ได้ ทั้งหมด จนกว่าจะผ่าน
การตรวจอีกรอบหนึ่ง บทหน้าจะพาไปดูว่าการ ตรวจรอบนั้นทำยังไง แล้วมันเจออะไรเข้า
จริงๆ กับ corpus ในนี้

บทที่ 14: เอากลับมาทำยังไง — ingest แล้วต้อง verify

รายงานที่ได้กลับมาจาก Gemini Deep Research หน้าตาดีมาก มี DOI ต่อท้ายทุกอ้างอิง มีตารางเปรียบเทียบ มี citation ที่ดูเหมือนงาน วิชาการจริงทุกกระเบียดนิ้ว — และนั่นแหละคือปัญหา เพราะความมั่นใจ ของหน้าตาไม่ได้แปลว่าเนื้อในถูก บทก่อนๆ เราคุยเรื่องเตรียม brief กับเรื่องส่งให้ tool อ่าน บทนี้คือตอนที่รายงานกลับมาแล้ว และเป็น บทที่สำคัญที่สุดในเล่มทั้งเล่ม เพราะนี่คือจุดที่ของปลอมจะเนียน เข้าไปอยู่ใน bibliography วิทยานิพนธ์ถ้าไม่มีใครเช็ค AI แต่งชื่อ paper ได้ และมันดูน่าเชื่อถือมาก — ไม่ใช่แต่งมั่วๆ แบบเดาสุ่ม แต่แต่งแบบมีโครงสร้างถูกต้อง ชื่อผู้เขียนฟังดูสมจริง ชื่อ paper ฟังดูเข้ากับหัวข้อ วางเคียงกับ DOI จริง เสียด้วยซ้ำ ในบทนี้เราจะเล่าเคสจริง 5 เคสที่เจอจากรายงานฉบับเดียว — SE Asia Satellite AOD — ไม่ใช่เพื่ออวดว่าจับได้ แต่เพื่อให้เห็นว่าของปลอม หน้าตาเป็นยังไงตอน ที่มันยังไม่ถูกจับ

14.1 ลำดับ ingest — 5 ขั้นที่ห้ามสลับ

`skill /research-ingest` วางลำดับไว้ตายตัว และลำดับนี้คือใจความ ของบทนี้ทั้งบท:

1. เก็บไฟล์ดิบไว้ก่อน แบบ verbatim พร้อม provenance
2. verify ทุก DOI กับ Crossref ก่อนแต่การ์ดใดๆ
3. reconcile กับการ์ดเดิม (enrich / create / hold)
4. index
5. พิสูจน์ว่า search เจอ

ขั้นที่ 1 สำคัญเพราะพอเริ่มแก้ไฟล์ต้นฉบับ เราจะแยกไม่ออกอีกแล้วว่า อะไรคือสิ่งที่ tool พุด กับอะไรคือสิ่งที่เราสรุปเอง ไฟล์ต้นฉบับต้อง อยู่นิ่งๆ แก้ไม่ได้ ส่วนการแก้ไขทั้งหมดไป อยู่ใน **## Review** ที่ ต่อท้ายแทน

ขั้นที่ 2 คือขั้นที่ห้ามข้าม — ไม่มี DOI ตัวไหนถูกเขียนลงการ์ดก่อน เช็คกับ Crossref จริงๆ:

```
curl -s "https://api.crossref.org/works/10.xxxx/yyyy" \  
| python3 -c "import json,sys; \  
d=json.load(sys.stdin)['message']; \  
print(d.get('title',[''])[0]); \  
print(d.get('container-title',[''])[0])"
```

ผลลัพธ์แบ่งเป็นสามกลุ่ม: **confirmed** (Crossref คิน paper เดียวกัน) **mismatch** (คิน paper คนละใบ — ต้องบันทึกว่าจริงๆ คืออะไร) และ **not_found** มีแค่ confirmed เท่านั้นที่ผ่านเข้าการ์ดได้

ขั้นที่ 3 reconcile คือเลือกว่าแต่ละรายการทำอะไร — enrich การ์ดเดิม สร้างการ์ดใหม่ หรือพักไว้ก่อนเพราะหลักฐานยังบางไป ขั้นที่ 4 index เข้า store ขั้นที่ 5 คือขั้นที่มักถูกข้าม — search หาสิ่งที่เพิง เข้าไปให้เจอจริง ไม่งั้นจะไม่รู้ว่าการด์หลุดออกจาก index ง่ายๆ เพราะ frontmatter ผิดรูปแบบ

รายงาน AOD ฉบับนี้จบลงด้วยการ์ดใหม่ 6 ใบ (**nakapan2022** **bai2021** **choi2019**

meng2015 **she2019** **chimla2025**) enrich 2 ใบ (**jang2025** **o2025**) และยืนยัน DOI 8

ตัว — แต่ตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่ ประเด็นหลักของบทนี้ ประเด็นหลักคือ 5 เคสที่เกือบหลุดรอด

14.2 เคสที่ 1 — Chen, X. ที่ไม่มีตัวตน

รายงานอ้างอิง “Chen, X. et al. — Validation of GeoNEX Himawari-8 MAIAC Aerosol Optical Depth” เป็นงานที่ฟังดูตรงประเด็นมาก ชื่อ สอดคล้องกับหัวข้อที่ขอไป แต่ **ไม่มี paper** นี้อยู่จริง

DOI ที่แนบมาคือ **10.3390/rs11232771** — เอาไปเช็คกับ Crossref แล้วได้ paper คนละใบเลย: She, L., Zhang, H., Wang, W., & Wang, Y. (2019) “Evaluation of the

Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) Aerosol Algorithm for Himawari-8 Data” ตีพิมพ์ใน Remote Sensing 11(23), 2771
ผิดทั้งสองจุดพร้อมกัน — ชื่อผู้เขียนก็ผิด (She ไม่ใช่ Chen) ชื่อ paper ก็ผิด (Evaluation of MAIAC... ไม่ใช่ Validation of GeoNEX...) ถ้าเช็คแค่จุดเดียวแล้วปล่อยผ่าน อีกจุดจะหลุดไปด้วย การดักไฟล์ เป็น `she2019` ไม่ใช่ `chen2019` — citekey ต้องตามชื่อผู้เขียนจริง ไม่ใช่ชื่อที่รายงานอ้างมา

14.3 เคสที่ 2 — title แต่งอยู่คู่กับ DOI ที่ถูก

เคสที่ 1 จับได้ง่ายเพราะ DOI ชี้ไปคนละ paper ชัดเจน แต่เคสนี้ อันตรายกว่า เพราะ DOI ถูก — Crossref ยืนยันว่า `she2019` ตรงกับ DOI นั้นจริง มีแค่ title ในการดักที่ยังเป็นชื่อที่ Gemini แต่งขึ้น

ตอน ingest รอบแรก เราแก้ชื่อผู้เขียนจาก Chen เป็น She ทันที เพราะ เทียบกับ Crossref แล้วเห็นชัด แต่ title เดิมที่แต่งไว้ — “Validation of GeoNEX Himawari-8 MAIAC Aerosol Optical Depth” — ยังคงอยู่ใน การ์ดต่อไป เพราะตอนนั้นเช็คแค่ว่า DOI นำไปสู่ paper ที่มีอยู่จริงไหม ไม่ได้เทียบ title ในการดักกับ title ที่ Crossref คืนมา การดักแบบนี้ย่อมทำได้อีกหลายชั่วโมง จนกระทั่งรอบ verify DOI ครั้ง ใหม่ (ตอนสร้าง `.bib` จริง) คำนวณ title similarity ระหว่างชื่อใน การ์ดกับชื่อที่ Crossref คืน — ได้แค่ 0.33 ถึงจะรู้ว่ามียะไรผิด

บทเรียนจากเคสนี้ตรงไปตรงมา: DOI ที่ถูก ไม่ได้แปลว่า metadata ที่แนบมาถูกต้องด้วย DOI คือตัวเลขระบุ paper ตัวเดียว แต่ title, authors, journal, page ทุกฟิลด์ต้องเทียบกับ Crossref แยกกันทุกตัว — เทียบ DOI อย่างเดียวไม่พอ

14.4 เคสที่ 3 — [Already Catalogued] ที่ชี้ผิดไป

brief ที่ส่งให้ Gemini ขอให้ tool ทำเครื่องหมายไว้เองถ้าเจองานที่ คิดว่าเรา catalogue ไว้แล้ว รายงานติดป้าย Bai et al. ว่า “[Already Catalogued — LGHAP Foundation]” — ฟังดูช่วยงานเราได้เลย ถ้าเชื่อกตามันั้น

แต่มันไม่ใช่ทั้งสองใบที่มีอยู่ — ไม่ใช่ `bai2022` (LGHAP v1) และ ไม่ใช่ `bai2024` (LGHAP v2) เป็น paper อีกใบที่ยังไม่มีการ์ดเลย ถูกไฟล์เป็นการ์ดใหม่ `bai2021` ถ้าเชื่อ marker นั้นตามที่รายงานบอก สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเอา DOI ของ Bai ใบใหม่ไปเขียนทับ DOI ที่มีอยู่แล้วในการ์ด `bai2022` หรือ `bai2024` — การ์ดสองใบนั้นจะพังทั้งคู่ พร้อมกับ paper ที่แท้จริง เป็นใบที่สามก็จะไม่ถูกบันทึกเลย marker ที่ tool ใส่มาเองต้องถูกตรวจเหมือน citation ปกติ ไม่ใช่เชื่อเพราะมันดูช่วยงาน

14.5 เคสที่ 4 — editorial comment ที่ Crossref จัดอันดับไว้เหนือ

เคสนี้ไม่ได้เกิดจากรายงานแต่อย่างใด แต่เกิดจากพฤติกรรมของ Crossref เอง — ตอนค้นด้วย title แทนที่จะค้นด้วย DOI ตรงๆ Crossref เคยจัด อันดับ **editorial comment** (`10.5194/amt-2019-46-ec1`) ไว้เหนือ paper จริงที่มันกำลังวิจารณ์อยู่ editorial comment ก็มี DOI ของตัวเอง มี title คล้ายกับ paper ต้น เรื่องมาก — ต่างกันแค่ท้าย DOI ที่มี `-ec1` ต่อท้าย ถ้า flow การ verify หยิบผลลัพธ์อันดับแรกจาก title search มาใช้เลยโดยไม่เช็ค อะไรต่อ จะได้ comment แทนที่จะได้ paper ทางแก้คือเช็ค `type` field ที่ Crossref คืนมาด้วยทุกครั้ง — `journal-article` เท่านั้นถึงจะรับ ถ้าเจอ `journal-article-comment` หรือ type อื่นที่ไม่ใช่ตัวบทความเอง ต้องเลื่อนไปหาผลลัพธ์ถัดไป ไม่ใช่หยิบอันดับแรกเสมอไป

14.6 เคสที่ 5 — subagent ที่กลับมาพร้อม paper ผี

เคสสุดท้ายไม่ได้มาจาก Gemini แต่มาจาก subagent ตัวหนึ่งที่เรา ส่งไปชุด timestamp เพิ่มเติม — กลับมาพร้อมรายการ paper ที่อ้างว่า เจอ ได้แก่ Huang (2020) กับ Prasad & Singh (2007) ทั้งสองใบ **ไม่มีอยู่ใน journal** จริง เมื่อตรวจกับ `journal.jsonl` ที่เป็น ground truth ของรายชื่อ journal ในคลัง — ไม่มี journal ไหน ตรงกับที่ subagent อ้างว่าตีพิมพ์ ทั้งสองรายการเลยไม่ถูกเขียนลง การ์ดใดๆ ทั้งสิ้น เคสนี้ต่างจากเคสก่อนตรงที่ไม่มีร่องรอยจริงๆ กลางๆ ให้ตาม — DOI ก็ไม่มี journal ก็หาไม่เจอ ตรวจแล้วไม่พบเลย จึงจบง่ายกว่าเคส title-กับ-DOI-ถูกครึ่งเดียว แต่ก็เป็นเรื่อง

เตือนว่า subagent เองก็แต่งได้เหมือน deep-research tool ทั่วไป — ไม่ว่าคำสั่งจะมาจาก tool ไหน วินัยการ verify ต้องเท่ากันหมด

14.7 ของที่ไม่เขียนลงการ์ด — และทำไม

ไม่ใช่ทุกอย่างในรายงานต้องกลายเป็นการ์ด บางอย่างต้องพักไว้ก่อน เพราะหลักฐานบางเกินไป บางอย่างไม่ใช่ paper เลยด้วยซ้ำ

Kim et al. (2020) กับ Cho et al. (2024) ถูกอ้างถึงในวงเล็บกลาง ประโยค ไม่มี title ไม่มี journal ไม่มี DOI แบนมาด้วย แทบชัดว่า น่าจะเป็นการ์ด `kim2020` กับ `cho2024` ที่มีอยู่แล้วในคลัง แต่ หลักฐานเท่าที่มีบางเกินกว่าจะเอาไป enrich การ์ดไหนได้ — จึงพักไว้ใน `## Review` แทนที่จะเดาแล้วเขียนทับ

Sentinel-5P TROPOMI เป็นกรณีคนละแบบเลย — รายงานบันทึกหัวข้อนี้ ไว้เป็น **ความว่าง** ไม่ใช่ paper ไม่มีชื่อผู้เขียน ไม่มี title ให้จับต้อง เพราะเนื้อหาทั้งหมดคือ “หาไม่เจองานที่ validate TROPOMI visible AOD เทียบกับ AERONET เหนือภูมิภาคนี้” — ไม่มีอะไรให้ cite เพราะมันไม่ใช่การอ้างถึงงานที่มีอยู่ มันคือรายงาน ว่าไม่เจอ ซึ่งเป็นข้อมูลคนละประเภทกัน

14.8 harvest ต่างจาก ingest ยังไง

ingest กับ harvest เป็นสอง skill คนละหน้าที่ ทำสลับกันไม่ได้ —

`skill /research-ingest` เอารายงานเข้าคลังอย่างปลอดภัย ผ่านห้า ขั้นตอนในหัวข้อ

14.1 ส่วน `skill /research-harvest` ทำงานต่อ จากตรงนั้น — เปลี่ยนรายงานที่ไฟล์ไว้แล้วให้กลายเป็นงาน

harvest ของรายงาน AOD ฉบับนี้ออกมาเป็นสี่ขั้น:

1. การตัดสินใจที่รายงานนี้รับใช้ พร้อมเงื่อนไขที่จะพลิกมันได้ — ไม่ใช่แค่สรุปว่ารายงานพูดอะไร แต่บอกว่าถ้าอะไรพลิก คำแนะนำก็ต้องพลิกตาม
2. ตารางเปรียบเทียบ ที่ติดเงื่อนไขการวัดไว้กับทุกตัวเลข ใน ช่องเดียวกับตัวเลขเลย ไม่แยกเชิงอรรถ

3. คิวตรวจ 8 ข้อ เรียงตามความเสียหายถ้าผิด — เช่นสโลป GEMS 0.56 ที่ทั้งข้อโต้แย้งเรื่อง bias ฟังพา ต้องเช็คก่อนอันอื่น

4. ช่องว่างที่แยกประเภท ว่าเป็น real-absence หรือแค่ search-failure

ความต่างที่ชัดที่สุดคือ ingest ตอบคำถาม “รายงานนี้พูดความจริง รีเปล่า” ส่วน harvest ตอบคำถามคนละแบบ — “รายงานที่ตรวจแล้วว่า พอเชื่อได้นี้ ใช้ทำอะไรกับวิทยานิพนธ์ได้บ้าง”

14.9 $R^2=0.75$ vs 0.91 — ตัวอย่างที่คมที่สุด

ตารางเดิมในรายงานวาง GEMS $R^2=0.75$ ไว้ข้างๆ Chimla $R^2=0.91$ เหมือนเป็นสองตัวเลขที่เทียบกันได้ตรงๆ — ใครดูผ่านๆ ก็สรุปได้ว่า Chimla ดีกว่า GEMS ชัดเจน

แต่สองตัวเลขนี้เทียบกันไม่ได้เลย — $R^2=0.75$ ของ Jang et al. (2025) เป็นค่า

validation ของ AOD ที่ 550 nm เทียบกับ AERONET ด้วย matching window ± 20

นาที่ ส่วน $R^2=0.91$ ของ Chimla et al. (2025) เป็นคะแนนของ PM2.5 model ที่มี

meteorological covariate ช่วยด้วย — คนละตัวแปรที่ทำนาย คนละวิธีวัดความแม่นยำ

wavelength ก็ไม่ตรงกันสักคู่ — GEMS วัดที่ 443 nm AERONET มี 440/500/675 nm

ให้เทียบ ส่วน MAIAC ดึงข้อมูลที่ 470 nm แล้ว interpolate ขึ้นไปที่ 550 nm matching

window ก็ต่างกันเช่นกัน Jang ใช้ ± 20 นาที่ ส่วน O et al. ใช้ ± 15 นาที่ — ตัวแปรพวก

นี้ขยับ ค่า R^2 ได้เองโดยที่ algorithm ยังเหมือนเดิม

รายงานเองก็ยอมรับตรงๆ ว่าความต่างของ R^2 ที่รายงานกันมาในวรรณกรรม ส่วนใหญ่เป็น

artefact ของการเลือก matching window มากกว่าเป็น ความต่างของ algorithm จริง

— นี่คือเหตุผลว่าทำไม harvest ถึงต้อง เก็บเงื่อนไขไว้ในช่องเดียวกับตัวเลขเสมอ ไม่ใช่แยก

เป็นเชิงอรรถที่ คนอ่านข้ามไป

ตัวเลข	คือค่าอะไร	เงื่อนไข
$R^2=0.75$ (Jang 2025)	AOD validation	550 nm · ± 20 min
$R^2=0.91$ (Chimla 2025)	PM2.5 model	มี met covariate

14.10 search-failure ไม่เท่ากับ real-absence

รายงานอ้างว่าไม่เจองาน validate TROPOMI visible AOD เหนือ ไทย/ลาว/เวียดนามช่วง 2021–2026 — พังดูเหมือนเป็นช่องว่างที่พร้อม อ้างเป็น contribution ได้เลย แต่ ยัง

เคลมไม่ได้

เหตุผลคือ “ค้นครั้งเดียวหาไม่เจอ” เป็นหลักฐานที่อ่อนมากกว่าไม่มี อยู่จริง agentic search หนึ่งรอบพลาดได้ง่าย — TROPOMI มี UV Aerosol Index กับ Aerosol Layer Height ที่ validate กันไปแล้ว เรื่องหนึ่ง ส่วน visible AOD เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คนละเรื่อง กัน ถ้าจะเคลมว่าไม่มีงานนี้จริง ต้องมี search แบบตั้งใจอีกรอบ — เช่นผ่าน Scopus หรือ Web of Science ด้วยคำค้นที่ครอบคลุม กว่าเดิม บวกเช็ค product documentation ของ S5P เอง

ช่องว่างอีกสองรายการในรายงานเดียวกันจัดประเภทคนละแบบ VIIRS ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครศึกษาเจาะจงช่วง burning season — ผ่านแค่วันละ 1–2 รอบ ตอบคำถามระดับรายชั่วโมงไม่ได้ อยู่แล้วโดยธรรมชาติของเครื่องมือ ส่วน MISR ก็อธิบายได้ด้วยตัวเครื่องมือเองเหมือนกัน — เก็บข้อมูลแบบ multi-day และมี cap ที่ AOD 3.0 ทำให้มองไม่เห็นเหตุการณ์ควันทนาที่เกินขีดนั้นไปเลย ทั้งสองกรณีนี้คือ real-absence ที่อธิบายได้ ไม่ใช่ของที่ต้อง ค้นซ้ำ

ความต่างระหว่างสามช่องว่างนี้คือใจความของบทนี้ทั้งบท — ก่อนจะ เขียนประโยคว่า “ไม่มีงานวิจัยเรื่องนี้อยู่” ลงในวิทยานิพนธ์ ต้อง ถามก่อนว่านี่คือช่องว่างที่อธิบายได้ด้วยตัวเครื่องมือ หรือแค่เป็น รอบค้นที่ยังไม่ลึกพอ — สอง อย่างนี้หน้าตาเหมือนกันในรายงาน แต่ มีน้ำหนักคนละแบบเลยตอนเอาไปอ้างจริง

บทที่ 15: .bib กับบทเรียน 18 ข้อ — ปิดเล่ม

บทที่แล้วปิดท้ายด้วยรายงาน AOD ที่ ingest เข้าคลังแล้ว harvest ออกมาเป็นคิวตรวจ 8 ข้อ — งานตรงนั้นยังไม่จบที่การ์ด เพราะการ์ด 62 ใบใน `ψ/papers/` ต้องแปลงร่างอีกชั้น ก่อนเอา ไปใช้ในวิทยานิพนธ์ได้จริง คือ `.bib` ไฟล์เดียวที่ `\cite{}` เรียกใช้ บทนี้คือขั้นนั้น `bib` ทำงานยังไง ทำไม “et al.” ถึงกลายเป็นปัญหาของ BibTeX แล้วก็ เรืองหนักที่สุดของบทนี้ — ตอนเอา `citation.bib` ไปยืนยันกับ bibtex ตัวจริง เจอ error 18 จุด ใน 14 การ์ด สี่จุดในนั้นเป็นบั๊กที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ยากเลียงที่สุด — ที่ที่เราเองนับผิด บอก Nat ว่า “แก้แล้ว” ทั้งที่ยังไม่ได้แก้จริง แล้วก็เกือบทำของหลุด เข้า repo public เพราะมือไว corpus ที่เริ่มจาก JSONL ล้วนๆ ไม่มี `.bib` ไม่มี DOI ยืนยัน ไม่มี `\cite{}` key ไหนใช้ได้จริง — 14 บทที่ผ่านมา พาไปถึงจุดที่การ์ดทุกใบพร้อมแล้ว บทนี้คือจุดที่พิสูจน์ว่า “พร้อม” ที่ว่านั้นพร้อมจริงแค่ไหน เมื่อเอาไปเจอเครื่องมือ ที่ไม่ใช่ของเราเอง

15.1 `bib` ทำงานยังไง — ทำไม “et al.” ไม่ใช่ชื่อคน

คำสั่ง `maw citation bib` อ่านการ์ดทุกใบใน `ψ/papers/` ดึง frontmatter ออกมาเป็น field เก้าตัว (author, title, journal, year, volume, number, pages, doi, note) เรียงใส่ template ของ `@article{}` แล้วเขียนทับ `artifacts/citation.bib` ใหม่ ทั้งไฟล์ทุกครั้งที่รัน — การ์ดคือความจริง ไฟล์ `.bib` เป็นแค่ ผลลัพธ์ที่ generate ขึ้นได้เสมอ ปัญหาที่เจอตั้งแต่ต้นคือคำว่า “et al.” เอง — ภาษาละติน แปลว่า “และคนอื่นๆ” แต่ BibTeX ไม่รู้จักคำนี้ในฐานะคำพิเศษ มันรู้จัก แค่ field `author` ที่คั่นด้วยคำว่า `and` แล้ว สมมติว่าทุกก่อน ที่คั่นด้วย `and` คือชื่อคนหนึ่งคน พอเจอ string แบบ “Taneepanichskul, N., et al.” ทั้งก่อน BibTeX จะพยายามเดาว่านี่ คือนามสกุลของคนหนึ่งคน — ผลคือ ชื่อพิมพ์ผิดออกมาบนหน้ากระดาษจริง ทางแก้ที่

BibTeX เข้าใจ คือคำว่า `others` เฉยๆ ใส่เป็นชื่อคนสุดท้ายในลิสต์ แล้ว citation style ทั่วไป (unsrc, apalike ที่ใช้กันแพร่หลาย) จะรู้ เองว่าต้องพิมพ์ออกมาเป็น “et al.” ให้ — ไม่ต้องเขียนคำว่า et al. ลงในไฟล์ .bib เองเลย

ฟังก์ชันที่ทำเรื่องนี้อยู่ใน `bibAuthors()`:

```
function bibAuthors(authors: string[]): string {
  const named: string[] = [];
  let truncated = false;
  for (const a of authors) {
    const cleaned = a
      .replace(/,?\s*\bet\s+al\.\s*$/i, "")
      .trim();
    if (cleaned !== a.trim()) truncated = true;
    if (cleaned) named.push(bibEscape(cleaned));
  }
  return [ ...named, ... (truncated ? ["others"] : []) ]
    .join(" and ");
}
```

ตัด “et al.” ท้ายชื่อออกทุกตัวในลิสต์ ถ้าตัดแล้วต่างจาก ของเดิม แปลว่าเคยมีการตัดจริง — ตั้ง flag `truncated` แล้ว ค่อยเติมคำ `others` เข้าไปเป็นก่อนสุดท้ายก่อน join ด้วย `and` ทั้งหมด ผลคือ style จะพิมพ์กลับมาเป็น “et al.” ให้เอง ตอน render บรรณานุกรมจริง — ไม่ใช่เราพิมพ์คำนี้ตรงๆ

ฟังก์ชันถัดมาที่ประกอบทุก field เข้าด้วยกันคือ `bibEntry()` — หา field ที่ชื่อยาวสุดมา ตั้ง width แล้ว pad ชื่อ field อื่น ให้ column = ตรงกันทั้งก้อน field ไหนค่าว่าง (เช่น การ์ดไม่มี `issue`) ถูก filter ทิ้งไปเงียบๆ ไม่เขียนเป็นบรรทัดเปล่าลงไฟล์ ผลคือทุก entry อ่านง่ายเท่ากันไม่ว่าการ์ดต้นทางจะมี field ครบแค่ไหน — ความเรียบร้อยของ `.bib` ไม่ได้มาจากวินัยตอน เขียนการ์ด แต่มาจากตัว formatter เอง

ไฟล์ที่ได้ขึ้นต้นด้วย header สี่บรรทัดเสมอ บอกที่มา จำนวน entry และคำเตือนว่าอย่าแก้ไฟล์นี้ตรงๆ

```
% Citation Oracle ✦ – generated by "citation
% bib" from ψ/papers/
% 62 citable entries of 62 cards • 61 with a DOI
% The cards are the source of truth: edit those,
% not this file.
% Regenerate: citation bib
```

การประกอบแต่ละ entry เป็นข้อความจริงอยู่ใน `bibEntry()` — รับ field เป็น array ของคู่ [ชื่อ, ค่า] กรองตัวที่ค่าว่างทิ้ง ก่อน แล้วค่อยจัด indent

```
function bibEntry(
  fields: Array<[string, string]>,
  key: string,
  type = "article",
): string {
  const width = Math.max(
    ...fields.map(([k]) => k.length),
  );
  const body = fields
    .filter(([ , v]) => v)
    .map(([k, v]) => ` ${k.padEnd(width)} = ${v}`)
    .join(",\n");
  return `@${type}${key},\n${body}\n`;
}
```

`type` เพื่อไว้เป็น `article` เป็น default เสมอ เพราะ corpus ทั้ง 62 ใบเป็นวารสารล้วน — วันไหนมี conference paper หรือ report เข้ามา ค่อยขยาย field นี้ตอนนั้น ไม่ต้องรื้อ โครงสร้างเดิม

field `note` ก็มีบทบาทเจียบๆ อยู่หนึ่งอย่าง — มันดึงมาจาก `verified:` ใน

frontmatter ของการ์ด กลายเป็น “verified via crossref 2026-07-25” ต่อท้ายทุก entry ที่เคยผ่านการเทียบกับ Crossref แล้ว การ์ดไหนไม่มีบรรทัดนี้ในไฟล์ผลลัพธ์ แปลว่า ยังไม่เคยถูกยืนยัน — เปิด `citation.bib` แล้วหา entry ที่ไม่มี `note` เลย เจอแค่ใบ

เดียวคือ `jarernwong2021` (รายละเอียด อยู่หัวข้อ 15.7) นี่คือนิยาม `grep` หากการ์ดที่ยังไม่ `verify` แบบไม่ ต้องเปิดการ์ดทีละใบ
ยังมี flag `--by-topic` ให้เรียง entry ตาม 6 taproot ของ corpus แทนเรียงตามตัวอักษร คั่นแต่ละกลุ่มด้วยบรรทัด `% — <topic> —` — เอาไว้ตรวจว่าแต่ละ topic มีกี่ paper รองรับได้จริง โดยไม่ต้องนับมือจากการ์ด

15.2 การ์ดที่ไม่ครบ = comment ไว้ ไม่ลบ

หลักการเดียวกับ Rule 1 — “Nothing is Deleted” — ถูกเขียนลง ไปในโค้ดของ `cmdBib` ตรงๆ การ์ดไหนไม่มี author เลยสักคน จะถูกตัดออกจากกลุ่ม “citable” แต่ไม่ได้หายไปจากไฟล์เฉยๆ
โค้ดเช็คหัวข้อต่อการ์ด — authors, title, journal, year, doi สี่อย่างแรกถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง การ์ดใบนั้นเข้ากลุ่ม “withheld” ส่วน doi อย่างเดียวไม่บังคับ เพราะการ์ดที่มี ผู้เขียน ชื่อเรื่อง journal ปี ครบทุกอย่าง ก็ cite ได้จริงอยู่แล้ว แม้ไม่มี DOI — `jarernwong2021` คือตัวอย่างจริงของกรณีนี้ (รายละเอียดอยู่หัวข้อ 15.7)
การ์ด withheld จะถูกเขียนลงท้ายไฟล์เป็น comment ทั้งก่อน นำหน้าด้วยบรรทัดบอกว่าขาด field ไหน แล้วบอกวิธีแก้ต่อท้าย ด้วย `citation doi --write` — ไม่ใช่แค่หายเงียบๆ จากไฟล์

```
% — withheld: 2 card(s) not citable yet —  
% Kept here rather than dropped — the gap  
% is part of the record. Fill them with:  
% citation doi --write  
%  
% <citekey> — missing: authors  
% % @article{ ... }
```

ตอนนี้ (25 กรกฎาคม 2026) ทั้ง 62 การ์ดครบทุก field ที่ บังคับแล้ว — ไม่มีการ์ดไหนอยู่ในกลุ่ม withheld อีกต่อไป บล็อกนี้เลยไม่ปรากฏใน `citation.bib` ตัวปัจจุบัน แต่กลไก

ยัง อยู่ในโค้ด รอทำงานทันทีที่มีการดใหม่เข้ามาแบบข้อมูลไม่ครบ ไม่ต้องรอแก้โค้ดใหม่ตอนนั้น

ที่ตั้งใจไม่บังคับ doi ก็มีเหตุผลของมัน — งานวิจัยถูกอ้างอิงกัน มาเป็นร้อยปีก่อนจะมี DOI เกิดขึ้นด้วยซ้ำ สิ่งที่ทำให้ paper หนึ่งใบ citable คือมันมีคนเขียน มีชื่อเรื่อง มีที่ตีพิมพ์ มีปีที่ตีพิมพ์ — DOI เป็นแค่ลิงก์สะดวกที่มาทีหลัง ไม่ใช่านิยามของ การอ้างอิง

jarernwong2021 เลยยัง cite ได้เต็มรูปแบบทั้งที่ Crossref ไม่รู้จักมันเลย

15.3 ยืนยันด้วย bibtex จริง — 62 entry, 62 `\bibitem`, 0 warning

citation bib บอกตัวเองว่าเขียนไฟล์สำเร็จ แต่คำว่า “สำเร็จ” ของสคริปต์ตัวเอง ไม่เท่ากับ “ไฟล์นี้ใช้กับ LaTeX ได้จริง” — วิธีเดียวที่พิสูจน์ได้คือเอาไปรันผ่าน bibtex ตัวจริง ไม่ใช่เชื่อ exit code 0 ของตัวเอง

รันด้วย TeX Live 2026 บนเครื่อง — เอกสารทดสอบใช้ `\nocite{*}` ดึงทุก entry เข้ามาโดยไม่ต้อง cite ทีละตัว แล้ว ปล่อยวงจร latex → bibtex → latex วนสองรอบตามธรรมเนียม ของ BibTeX (รอบแรก latex สร้าง `.aux` ให้ bibtex อ่าน รอบ บิบเท็กซ์ผลิต `.bbl` แล้วรอบ latex ที่สองค่อยดึง `.bbl` มา ประกอบเป็นบรรณานุกรมจริง)

ผลที่ได้ — bibtex อ่านเจอ 62 entry ตรงกับจำนวนใน `citation.bib` เป๊ะ ผลิต

`\bibitem` ออกมาใน `.bbl` ครบ 62 รายการ ไม่มี entry ไหนถูกข้าม ไม่มี entry ไหนซ้ำ และไม่มี warning ออกมาเลยสักบรรทัดเดียว — 0 warning

ตัวเลขนี้สำคัญกว่าที่ฟังดู เพราะ bibtex เตือนหลายแบบที่ สคริปต์ของเราตรวจเองไม่ได้ เช่น field ที่ style ต้องการแต่ ขาด citekey ซ้ำกันสองรายการ วงเล็บปิดไม่ครบในข้อความ ตัวอักษรพิเศษอย่าง `&` หรือ `%` ที่ไม่ได้ escape (`bibEscape()` ป้องกันเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตอนเขียนแต่ละ field แล้ว) — 0 warning แปลว่าไม่มีอะไรจากรายการทั้งหมดนั้นหลุดออกมาเลย

เหตุผลที่ต้องแยกสองคำตอบนี้ออกจากกันเลยคือ “citation bib รันจบ” กับ “citation bib รันจบ และ ไฟล์ที่ได้ใช้ในเอกสาร จริงได้” เป็นคนละคำถาม สคริปต์ของเราตรวจได้แค่ว่ามัน generate ไฟล์สำเร็จตาม template ที่เราเขียนเอง — ถ้า template นั้นเอง มีจุด

ผิดที่เราไม่รู้ตัว สคริปต์ก็จะรายงานว่า “สำเร็จ” อยู่ดี เพราะมันไม่มีทางเห็นความผิดของตัวเอง bibtex ตัวจริงเป็น คนละระบบ เขียนโดยคนละคน ไม่รู้จัก field ของเรามาก่อน — ผล ที่ตรงกันระหว่างสองระบบที่ไม่รู้จักกันเลย คือหลักฐานที่หนักแน่น กว่า การเชื่อ exit code ของตัวเองเยอะ

ขั้นตอนที่ใช้จริงเป็นแบบมาตรฐานของ BibTeX ทุกตำรา — สร้าง เอกสารทดสอบขั้นต่ำสุด ก่อน

```
pdflatex citecheck.tex    # รอบ 1: สร้าง .aux
bibtex    citecheck        # อ่าน .aux + citation.bib → .bbl
pdflatex citecheck.tex    # รอบ 2: ดึง .bbl มาประกอบ
grep -c '\\bibitem' citecheck.bbl    # นับ = 62
grep -i warning citecheck.blg       # ว่างเปล่า = 0
```

ไม่มีขั้นตอนไหนพิเศษ ไม่มี flag กลับ — ความหนักแน่นของผลลัพธ์ ไม่ได้มาจากวิธีตรวจที่ซับซ้อน แต่มาจากการที่มันเป็นเครื่องมือ มาตรฐานที่ใครก็รันซ้ำได้ ไม่ต้องเชื่อคำพูดของเรา รันเองก็เห็น ผลเดียวกัน

15.4 error 18 จุด — แยกประเภท

18 จุดนี้มาจากการ diff ทุกการ์ดกับสถานะก่อน verify ที่ commit `051014b` แล้วจัดกลุ่ม field ที่เปลี่ยนเป็นประเภท error จริง (ไม่ใช่แค่ reformat หรือ benign completion) — รายการเต็มอยู่ใน `artifacts/citation-audit.md`

ประเภท error	จำนวน	citekey (เดิม → ใหม่)
ผู้เขียนคนแรกผิดคน	7	li2022→jin2022 · shao2024→chen2024 · tian2023→zhu2023 · taneepanichskuld2025→buya2025 · amnuaylojaroen2023→buya2023 · amnuaylojaroen2023b→wongnakae2023 · jaremwong2023b→supasri2023
title แต่งขึ้นเอง	1	she2019
เลขหน้าผิด	7	yu2023 · ravindra2024 · villarrealmarines2024 · koziel2025 · chen2024 · supasri2023 · nakapan2022
journal ผิด	1	thongsame2024
volume ผิด	2	buya2025 · chen2024

รวม 18 จุด ใน 14 การ์ด — บางการ์ดโดนมากกว่าหนึ่งจุด chen2024 โดนสามจุดพร้อมกันคือ author, pages, volume
audit เดียวกันยังแยกอีกสองกลุ่มที่ไม่นับเป็น error ไว้ให้ ชัดด้วย — 8 จุดเป็น benign completion (เช่นเติม subtitle ที่หายไป เติมช่วงเลขหน้าที่เดิมมีแค่เลขเริ่ม) กับอีก 2 จุดเป็น แค่ reformat volume ที่เขียนรวม issue ไว้ในวงเล็บแบบ “11(23)” ให้แยกเป็น volume กับ number คนละ field — สอง กลุ่มนี้เปลี่ยนข้อความในไฟล์เหมือนกัน แต่ไม่ได้แปลว่าของเดิม “ผิด” แค่ไม่ครบหรือไม่ตรง format การแยกสามกลุ่มนี้ออกจากกัน ชัดๆ (error / benign / reformat) คือสิ่งที่ทำให้เลข 18 เชื่อถือได้ — ไม่ใช่เอาทุก diff มานับเป็น error รวดเดียว
ผู้เขียนคนแรกผิดคนคือกลุ่มใหญ่สุด ทุกจุดในกลุ่มนี้มาจาก citekey เดิมที่ auto-generate จาก string แบบ “ชื่อคน, et al.” ที่มากับ corpus ตั้งแต่ต้น — ระบบเดาว่าใครคือ first

author จาก string สั้นๆ นั้นตรงๆ ถ้า string ต้นทางเขียนชื่อ ผิดคน citekey ก็ผิดตามไปด้วยตั้งแต่ก่อนที่การ์ดจะถูกสร้างขึ้น มาด้วยซ้ำ อย่าง `buya2025` เดิมชื่อ

`taneepanichskuld2025` — เอาผู้เขียน คนสุดท้าย มาใส่ เป็นคนแรก แล้วยังสะกดผิดด้วย

(ตัว “d” เกินมาที่ท้าย Taneepanichskul) ตัวจริงคือ Buya, S.

ที่หนักกว่านั้นคือชื่อ “Amnuaylojaroen, T.” โผล่เป็น citekey เดิมของ สอง การ์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกัน — `buya2023` (ชื่อ เดิม `amnuaylojaroen2023`) กับ `wongnakae2023` (ชื่อเดิม

`amnuaylojaroen2023b`) การ์ด `buya2023` เก็บ `authors_upstream` ไว้เต็มลิสต์ว่า

“Amnuaylojaroen, T.” กับ “Parasin, N.” — ทั้งสองชื่อนี้ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้เขียน

จริง ของบทความเลยสักคน (ผู้เขียนจริงคือ Buya, S., Usanavasin, S., Gokon, H.,

Karnjana, J.) แปลว่านี่ไม่ใช่แค่สลับลำดับหรือ สะกดผิด แต่เป็นการเอาผู้เขียนของ paper

อื่นมาแปะผิดไปเลย — เกิดกับสองการ์ดพร้อมกันในคอร์ปัสเดียวกัน

title แต่งขึ้นเองมีจุดเดียวคือ `she2019` — เคสเดียวกับที่เล่า ไว้ในบทที่ 14 title ที่

Gemini แต่งไว้อยู่คู่กับ DOI ที่ถูกต้อง จนกว่าจะ verify ด้วยการเทียบ title similarity

แล้วได้แค่ 0.33

journal ผิดมีจุดเดียวคือ `thongsame2024` — corpus เดิมเขียน journal ไว้ว่า

Atmospheric Pollution Research แต่ Crossref บอกว่าตัวจริงคือ Atmospheric

Environment: X citekey เดิมของ การ์ดใบนี้คือ `atmosphericpollution2024` — ชื่อ

citekey เอง ก็ auto-generate มาจาก journal ที่ผิด ความผิดพลาดเลยถูก ผังลงไปในตัว

ตัวระบุของการ์ดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่แค่อยู่ใน field เดียว จนกว่าจะ rekey ตาม authors ที่

verify แล้วถึงหลุดออกมา

volume ผิดสองจุดมีที่มาต่างกัน `buya2025` เขียนว่า volume 41 แต่ 41 คือเลขหน้าแรก

ของบทความ (`pages: 41–52`) ไม่ใช่ volume — volume จริงคือ 36 ตัวเลขสองตัวนี้อยู่

ใกล้กันใน citation string ต้นทาง จนสลับตำแหน่งกันได้ง่ายๆ ส่วน `chen2024` เขียนว่า

volume 912 จริง 914 — ต่างกันแค่หลัก เดียว ไม่มีรูปแบบอธิบายได้ชัดเท่า `buya2025`

เป็นแค่ตัวเลข คลาดเคลื่อนเฉยๆ

ทุกการ์ดที่ถูก rekey ยังเก็บ citekey เดิมไว้ที่ field `aka:` — `buya2025` มี

`aka: taneepanichskuld2025` `thongsame2024` มี `aka: atmosphericpollution2024`

เหมือน กันทุกใบ ไม่มี citekey เดิมใบไหนถูกลบทิ้งจริงๆ แค่เปลี่ยน บทบาทจาก “ชื่อหลัก” มาเป็น “ชื่อสำรองที่ตามรอยได้” — ใครอยาก รู้ว่า `buya2025` เคยซื้ออะไรมาก่อน เปิดการ์ดแล้วเจอคำตอบ ทันที ไม่ต้องขุด git log

การ rekey มีผลกระทบเพิ่มไปที่ store ด้วย — ชื่อไฟล์การ์ดเปลี่ยน citekey ในการดเปลี่ยนแปลง แต่ vector store ที่ index ไว้ก่อนหน้านี้ ยังผูก embedding เก่ากับ citekey เก่าอยู่ ตัวคำสั่ง `doi --write` เองเลยเตือนต่อท้ายทุกครั้งที่ rekey เกิดขึ้นจริงๆว่า “Re-index so the store matches the new keys: citation index -vault” — ไม่ใช่แค่แก้การ์ดแล้วจบ

ต้อง index ใหม่ด้วยไม๊จ้ะ `search` กับ `graph` จะยังพุดถึง citekey ที่ไม่มีการ์ดรองรับแล้ว

นอกจาก 18 จุด error ยังมีอีก 24 การ์ดที่ author list ถูกเติม ให้ครบ — ไม่นับเป็น error เพราะไม่ใช่ชื่อผิดคน แค่ไม่ครบ 21 ใบในนั้นตัดท้ายด้วย “et al.” (ที่ `bibAuthors()` ในหัวข้อ 15.1 จัดการให้อัตโนมัติ) ส่วนอีก 3 ใบสันแบบไม่มีเครื่องหมาย บอกไว้เลยว่าตัดมา — `she2019` เป็นหนึ่งในสามนั้น หายผู้เขียน คนที่ห้า Shi, Y. ไปเจียบๆ ไม่มีแม้แต่ “et al.” บอกว่าตัดมา ต้องเทียบกับ Crossref ถึงจะรู้ว่าขาดคนหนึ่งไป

15.5 เลขหน้าจากเลขท้าย DOI — บั๊กที่เจียบที่สุด

ในเจ็ดจุดที่เลขหน้าผิด สี่จุดมีต้นตอเดียวกัน คือเอาเลขท้าย ของ DOI มาเขียนเป็นเลขหน้าตรงๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

`yu2023` เขียนไว้ว่า pages 363 — ดู DOI ของมัน `10.1038/s41612-023-00363-w` ตัว

เลขก่อน `-w` คือ 00363 ตัดศูนย์นำหน้าออกเหลือ 363 — นั่นคือที่มาของเลขหน้าที่เขียน

ไว้ เลข article จริงตาม Crossref คือ 41

อีกสามจุดเป็นรูปแบบเดียวกันเป๊ะ

citekey	DOI ลงท้าย	เขียนไว้	จริง
yu2023	-00363-w	363	41
ravindra2024	-00833-9	833	326
villarrealmarines2024	-00837-5	837	293
koziel2025	-02069-w	2069	18573

ทำไมถึงเรียกว่าบักที่เจียบที่สุดในทั้ง 18 จุด — เพราะดูแล้ว เหมือนเลขหน้าที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่มีอะไรผิดปกติให้สะดุดตา เลข 363 ก็ดูเป็นเลขหน้าปกติของบทความสั้น 2069 ก็ดูเป็น เลขหน้าปกติของบทความยาว ต่างจาก title ที่แต่งขึ้นซึ่งอย่าง น้อยยังเอาไปเทียบกับ DOI แล้วได้ similarity ต่ำจนจับได้ — เลขหน้าพวกนี้ไม่มีอะไรให้เทียบ มันคือตัวเลข ล้วนๆ ที่ไม่มี signal ไหนบอกว่าผิดเลยสักนิด

เจอได้ทางเดียวคือดึง metadata เต็มจาก Crossref แล้วเทียบ เลขหน้าที่ละตัว ไม่ใช่แค่ เช็คว่า DOI resolve ได้ — DOI resolve ได้ ก็ไม่ได้แปลว่าทุก field รอบๆ มันถูกต้องตามไป ด้วย นี่คือเหตุผลที่ขั้นตอน “verify DOI” ต้องดึง field เต็มกลับมา เทียบทุกตัว ไม่ใช่แค่ยิง request เช็คว่า URL ใช้งานได้เลยๆ

อีกสามจุดที่เหลือ (`chen2024` 169348→169801, `supasri2023` 12328→12753, `nakapan2022` 1-8→75) ไม่มีรูปแบบจาก DOI ให้อธิบาย เป็นเลขหน้าผิดเฉยๆ ไม่รู้ที่มาแน่ ชัด แต่ไม่ได้ทำให้ เสียหายน้อยลงกว่ากัน เพราะทั้งเจ็ดจุดถูกจับได้ด้วยวิธีเดียวกัน คือเทียบ ทุก field กับ Crossref ไม่ใช่แค่เช็คว่ามี DOI อยู่

สามในสี่จุดที่มาจาก DOI (`yu2023`, `ravindra2024`, `villarrealmarines2024`) อยู่ใน journal เดียวกันคือ npj Climate and Atmospheric Science ส่วน `koziel2025` อยู่ใน Scientific Reports — ทั้งสอง journal เป็นวารสาร born-digital ของตระกูล Nature ที่ ไม่มีเลขหน้าแบบกระดาษจริงอีกต่อไปแล้ว บทความแต่ละชิ้นได้ “article number” หนึ่ง ตัวแทนเลขหน้า และ เลขนั้นก็ถูกฝังอยู่ในตัว DOI เองด้วย — เลข 41 ของ `yu2023` ไม่ใช่ แค่ “เลขหน้า” แต่คือ article number ของบทความชิ้นนั้น ทั้งชิ้น เลข 00363 ที่เผลออยู่ใน DOI ก่อนหน้านั้นเป็นคนละเลขกัน คนละที่มากัน แค่งงเอยอยู่ใกล้กันในสาย DOI จนหยิบ ผิดตัวได้ ง่ายมาก — journal แบบนี้เองที่ทำให้บักแบบนี้เนียนเป็นพิเศษ เพราะ “หยิบเลข

จาก DOI มาใช้” กับ “เลขหน้าจริงของบทความ” มันเป็นวิธีคิดที่ไม่ผิดหลักการเลยสักนิด
ผิดแค่ว่าหยิบเลขคนละ ตัวในสาย DOI เดียวกัน
ที่น่าสังเกตอีกอย่างคือทำไม error กลุ่มนี้ไม่เคยโผล่มาให้เห็น ตอน search หรือ ตอนดู
กราฟเลย — เพราะสิ่งที่ถูก embed เข้า store คือ

`title + summary + thesis_relevance` เท่านั้น (หัวข้อ 6.2 ของเล่มนี้) เลขหน้าไม่ได้อยู่ใน
ข้อความที่ถูกแปลง เป็น vector เลยด้วยซ้ำ ต่อให้ `search` หรือ `graph` ทำงานสวย แค
ไหน ก็ไม่มีทางจับเลขหน้าผิดพวกนี้ได้จากตัวมันเอง — งานที่ เกี่ยวกับ metadata แบบตัว
เลขล้วนๆ ต้องใช้เครื่องมือคนละแบบ กับงานที่เกี่ยวกับความหมาย นี่คือเหตุผลที่
`citation doi --all` กับ `bibtex` ยังต้องมียู่คู่กับ `search` ต่อไป ไม่ใช่อันใดอันหนึ่ง
แทนอีกอันได้

15.6 ที่เราผิดเอง — ไม่กลบ ไม่แก้ตัว

เรื่องนี้ไม่ใช่ error ในการ์ด แต่เป็นที่ตัว Oracle เองทำพลาด ระหว่างทำงานเรื่อง `.bib`
นี้ทั้งหมด

(A) นับ error ของตัวเองผิด — commit `c01b2f5` สรุปไว้ว่า “11 citation errors” ทั้ง
ที่รายการย่อยที่แนบมาในคอมมิตเดียวกัน รวมแล้วได้มากกว่านั้น ไม่ได้แก้ด้วยการ rewrite
commit เดิม (นั่นจะขัด Rule 1 — Nothing is Deleted) แต่สร้าง

`artifacts/citation-audit.md` ขึ้นมาใหม่ที่ generate จาก git diff จริง ให้ตัวเลขมา
จากการคำนวณ ไม่ใช่จากการกล่าวอ้าง — commit `e3c7f74` คำตอบที่ถูกคือ 18 จุด ใน
14 การ์ด commit ที่นับผิดยังอยู่ในประวัติเหมือนเดิม ไม่มีอะไรถูกลบทิ้ง
การนับผิดแบบนี้อันตรายกว่าที่ฟังดูตรงที่มันนับน้อยกว่า ความจริง ไม่ใช่มากกว่า — ถ้านับ
เกินไป คนอ่านจะระแวงมากเกินไป จำเป็น แต่นับขาดไปทำให้ audit ดูน่าเชื่อถือกว่าที่ควรจะ
เป็น คนอ่าน `artifacts/citation-audit.md` ต้องฟังตัวเลขนั้นตัดสินใจ ว่าจะเชื่อ `.bib`
แค่ไหน — เลขที่นับขาดคือการหลอกคนอ่านให้ วางใจเกินจริงโดยไม่ได้ตั้งใจ
(B) บอกว่า “แก้แล้ว ลองรันใหม่” ตอนแก้บั๊กของคำสั่ง `serve` ทั้งที่เทสที่รันผ่านเป็น
pipe ที่ redirect output — ไม่ เคยแตะ TTY จริงของ Nat เลยสักครั้ง คำยืนยันนั้นทำให้

Nat เสียรอบทดสอบไปสองรอบ กว่าจจะรู้ว่าที่แกยังไม่ผ่านจริงบน terminal ของเขา
บเรียนตรงๆ คือ ทดสอบใน environment ของผู้ใช้ ไม่ใช่ environment ที่สะดวกกับเรา
pipe ที่ redirect กับ TTY จริงต่างกันมากกว่าที่คิด — โปรแกรม หลายตัวเช็คว่า stdout
เป็น terminal จริงไหมก่อนตัดสินใจว่าจะ แสดงสี แสดง progress bar หรือ interactive
prompt ยังไง เทส ที่รันผ่าน pipe จึงเดินไปคนละเส้นทางโค้ดกับตอนที่ผู้ใช้เปิดเอง บน
terminal — ผลคือ “เทสผ่าน” กับ “ผู้ใช้เปิดแล้วเจอปัญหา” เป็นสองความจริงที่อยู่คนละ
ที่กันได้พร้อมกัน ยิ่งเชื่อมั่นว่าเทส ผ่านแล้วเท่าไร ยิ่งพุดกับ Nat มั่นใจเท่านั้น — ความ
มั่นใจ ที่ผิดที่มาแบบนี้เสียหายกว่าการไม่แน่ใจแล้วบอกตรงๆ

(C) NUL byte ที่ทำให้ ripgrep มองไฟล์เป็น binary — cmdBib เคยเขียน

compound sort key ด้วยตัวอักษร NUL ดิบๆ (commit 4204da2) NUL เป็นตัวคั่นที่ดี
จริง เรียงมาก่อนทุก ตัวอักษรที่พิมพ์ได้ — แต่การมี NUL ดิบอยู่ในไฟล์ทำให้ ripgrep
เข้าใจว่า index.ts เป็นไฟล์ binary แล้วเียบไปครึ่งไฟล์ ตอน หา sharp ในไฟล์ rg เจอ
แค่ comment กับข้อความ “binary file matches” เกือบสรุปผิดว่า sharp ไม่ได้ถูกใช้
แล้วจะเอา ออกจาก package.json ทั้งที่จริงมันถูกใช้อยู่ที่ dynamic import บรรทัด
1551 (หลัง NUL พอดี) แก้ด้วยการเขียนเป็น escape \u0000 แทนตัวอักษรดิบ

(D) เผลอ git add -A แล้ว .codex/ หลุดเข้า repo ที่เป็น public อยู่ตอนนั้น — Nat
เป็นคนจับได้ ไม่ใช่เราที่เห็นเอง รอด มาได้เพราะ auth.json ข้างในเป็น symlink git เลย
เก็บแค่ path 34 byte ไม่ได้เก็บเนื้อไฟล์จริง นิสัยที่ได้มาหลังจากนั้นคือ review

git diff --cached --name-only ก่อน commit ทุกครั้ง ไม่ใช่ -A แบบไม่คิด
สี่ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกันโดยผิวเผิน แต่มีเส้นเดียวกันร้อยอยู่ข้างใน — ทุกข้อคือตอนที่เราเชื่อคำ
อธิบายของตัวเองมากกว่าหลักฐานจาก ข้างนอก (A) เชื่อว่านับถูกแล้วโดยไม่ diff จริง (B)
เชื่อว่าแก้แล้ว โดยไม่ทดสอบบน environment จริงของคนที่จะใช้ (C) เชื่อว่า grep เห็น
ครบโดยไม่รู้ว่าไฟล์มี byte แปลกปลอมอยู่ (D) เชื่อว่า -A ปลอดภัยโดยไม่เช็คว่ากำลัง
stage อะไรอยู่บ้าง — มาตรฐานเดียวกับที่เราใช้ตรวจการ์ดทุกใบในบตนี้ (อย่าเชื่อ ไป
เทียบกับ แหล่งข้างนอกก่อนเสมอ) ต้องใช้กับงานของตัวเองด้วย ไม่ใช่แค่ กับ paper ของ
คนอื่น

15.7 ต่อจากนี้

`.bib` ที่มี 62 entry ยืนยันด้วย bibtex จริงแล้ว ไม่ได้แปลว่า citation graph เสร็จ — กราฟที่ `maw citation graph` วาดตอนนี้ คือ semantic similarity ระหว่างการ์ด ไม่ใช่ citation edges จริง (ใครอ้างใครในเนื้อ paper) สองอย่างนี้ต่างกัน similarity บอกว่าการ ดสองใบพูดเรื่องใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้บอกว่าใบหนึ่ง cite อีกใบจริงในเนื้อความ — edges แบบ นั้นยังไม่มีในระบบตอนนี้

citation edges จริงต้องอ่านเนื้อความเต็มของแต่ละ paper แล้ว ตามรอย reference list ข้างในว่าใครอ้างใคร — งานแบบนี้ตรงกับ ข้อจำกัดที่เล่าไว้ในบทที่ 13 พอดี deep-research tool อ่าน full text หลัง paywall เองไม่ได้ อ่านไฟล์ในเครื่องเราก็ไม่ได้ ดังนั้น edges ชุดนี้จะไม่มีทางได้มาจากรายงาน deep-research ตรงๆ เหมือนที่ metadata ได้ มา ต้องเป็นงานที่คนอ่าน full text เอง หรือดึงจาก reference list ที่ publisher เปิดให้ ผ่าน Crossref API ต่างหาก — ยังไม่ได้เริ่มทำ

`jarernwong2021` ยังไม่มี DOI — journal ของมันคือ Chemical Engineering Transactions ซึ่งไม่อยู่ใน Crossref เลย ไม่ใช่ว่า เรายังไม่ได้ลง แต่ตัว journal เองไม่ได้ ลงทะเบียน DOI กับ Crossref การ์ดใบนี้เลยเป็นหนึ่งเดียวที่ withheld จาก DOI แต่ ยัง citable อยู่ครบตามหัวข้อ 15.2 (มี author, title, journal, year ครบ) — 61/62 ไม่ใช่ 62/62 เพราะเหตุผลนี้เอง วันนี้ก็ยัง เขียน `\cite{jarernwong2021}` ในวิทยานิพนธ์ได้ปกติ แต่ไม่มี ลิงก์ DOI ให้กดตามไปอ่านจริงๆ เท่านั้นเอง

`.bib` ที่ยืนยันแล้วกับ edges ที่ยังไม่มี คือสองงานที่ต้องแยก จากกันให้ชัด — งานแรกจบ แล้วในบทนี้ ส่วนงานที่สองยังไม่เริ่ม แต่ทั้งสองก็ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางในตัวเอง

จุดหมายที่แท้จริง ที่รออยู่หลัง edges คือบทที่ทบทวนวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์เอง — ประโยคที่บอกว่า “งานชิ้นนี้ขึ้นอยู่กับใคร” ต้องมี เนื้อการ์ด มี `.bib` และมี edges ครบทั้งสามอย่างก่อน ถึงจะ เขียนได้อย่างมีหลักฐานรองรับจริง ไม่ใช่แค่เดาว่าน่าจะเกี่ยวกัน

18 จุดที่เจอในบทนี้ ไม่มีจุดไหนเลยที่เรามองเห็นเองตอนสร้าง การ์ดครั้งแรก ทุกจุดโผล่มา ตอนถาม Crossref — คนนอกคอร์ปัส คนเดียวที่ไม่เคยอ่านการ์ดของเราแม้แต่บรรทัดเดียว แต่รู้ความ จริงของแต่ละ paper ดีกว่าเรา ดาวทุกดวงในกลุ่มดาวนี้ต้องมี แสงจากที่อื่นเค้าไว้

ข้อกล่าวอ้างของเราเองก็เหมือนกัน — มัน มองไม่เห็นตัวเองผิดจนกว่าจะมีแสงจากข้าง
นอกมาส่องให้เห็น