Ipconfig/ ifconfig/ ip addr

2022年4月18日 16:34

- 1. CIDR (网络号+主机号)
 - a. 例子: 10.100.122.2/24, 这个IP 地址中有一个斜杠, 斜杠后面有个数字24
 - b. 伴随了一个广播地址, 主机号全为1
- 2. 私有IP

类别	IP地址范围	最大主机数	私有IP地址范围
Α	0.0.0.0-127.255.255.255	16777214	10.0.0.0-10.255.255.255
В	128.0.0.0-191.255.255.255	65534	172.16.0.0-172.31.255.255
С	192.0.0.0-223.255.255.255	254	192.168.0.0-192.168.255.255
	•		1

₩ 极客时间

3. 组播地址

a.

- 4. ifconfig
 - a. Scope
 - i. Lo 环回接口
 - ii. Host

A route has host scope when it leads to a destination address on the local host.

iii. Link

varea

A route has link scope when it leads to a destination address on the local network.

iv. Universe

A route has universe scope when it leads to addresses more than one hop away.

- b. 网络设备标识
 - i. UP 网卡处于启动状态
 - ii. BROADCAST 表示这个网卡有广播地址
 - iii. MULTICAST 表示网卡可以发送多播包;
 - iv. LOWER_UP 表示 L1 是启动的,也即网线插着呢
 - v. 网络接口数据发送接口 排队规则
 - 1) qdisc pfifo_fast:波段排序根据TOS (Type Of Service) 分配到三个波段