

Les commandes du Dojo, chapitre par chapitre

Le pense-bête à garder sous la main. 19 chapitres · les commandes essentielles avec une explication courte.

Notation : `<f>` = un fichier · `<nom>` = à remplacer · `[..]` = optionnel · `|` = « ou ». Beaucoup de commandes système demandent `sudo` (droits admin).

CH 1 Les fondations

<code>pwd</code>	affiche le dossier courant (« où suis-je ? »)
<code>whoami</code>	le nom de l'utilisateur courant
<code>id</code>	identité complète : uid, gid, groupes
<code>ls</code>	liste le contenu d'un dossier
<code>ls -la</code>	liste tout, fichiers cachés + détails
<code>man <cmd></code>	le manuel d'une commande (q pour quitter)
<code><cmd> --help</code>	l'aide rapide d'une commande

CH 2 Navigation

<code>cd <dossier></code>	entre dans un dossier
<code>cd ..</code>	remonte d'un niveau
<code>cd ~</code>	retour au dossier personnel (ou <code>cd</code> seul)
<code>cd /</code>	va à la racine
<code>tree</code>	affiche l'arborescence
absolu vs relatif	<code>/home/user</code> (partout) vs <code>Documents</code> (depuis ici)

CH 3 Fichiers & dossiers



cat <f>

affiche le contenu d'un fichier

mkdir <nom>

crée un dossier (**-p** crée les parents)

touch <f>

crée un fichier vide

cp source dest

copie un fichier

mv anc nouv

déplace OU renomme

rm <f>

supprime (définitif !) · **rm -r** pour un dossier

jokers * ?

rm *.log agit sur plusieurs fichiers

find <où> -name

retrouve des fichiers par nom, en profondeur

CH 4 Utilisateurs & permissions



ls -l

lit les droits (ex. **-rwxr-xr--**)

chmod +x <f>

rend un fichier exécutable

chmod 755 <f>

droits en chiffres (r=4, w=2, x=1)

chown user:grp <f>

change le propriétaire (sudo)

sudo <cmd>

exécute en administrateur

CH 5 Éditeurs (nano / vim)



nano <f>

éditeur simple (Ctrl+O enregistrer, Ctrl+X quitter)

vim <f>

éditeur à modes (**i** insérer, Échap, **:wq** enregistrer+quitter)

echo "txt" > f

écrit dans un fichier (écrase)

echo "txt" >> f

ajoute à la fin (sans écraser)

CH 6 Recherche & filtrage

`head / tail -n <f>`

le début / la fin d'un fichier

`tail -f <f>`

suit un journal en direct

`grep <motif> <f>`

cherche un texte (`-i -n -c -v -r`)

`cmd1 | cmd2`

le « pipe » : enchaîne les commandes

`wc -l`

compte les lignes

`cmd > f` · `>> f`

redirige la sortie vers un fichier

CH 7 Processus système

`ps` · `ps aux`

liste les processus

`top`

activité en temps réel (q pour quitter)

`kill <PID>`

arrête un processus (`kill -9` force)

CH 8 Gestion des utilisateurs

`cat /etc/passwd`

la liste des comptes

`sudo useradd -m <nom>`

crée un utilisateur

`sudo passwd <nom>`

définit son mot de passe

`groups`

les groupes d'un utilisateur

`sudo groupadd <nom>`

crée un groupe

`sudo usermod -aG grp user`

ajoute un user à un groupe

`sudo userdel -r <nom>`

supprime un utilisateur

CH 9 Services & systemd

`systemctl status <svc>`

l'état d'un service

`sudo systemctl start/stop`

démarre / arrête un service

`sudo systemctl enable`

le lance au démarrage

fichiers `.service`

dans `/etc/systemd/system/` (ExecStart, After)

CH 10 Déployer un site (nginx)

```
systemctl status nginx
```

vérifie que nginx tourne

```
/etc/nginx/
```

la config du serveur web

```
/var/www/html/
```

les fichiers du site

```
tail -f ../access.log
```

suit les visites en direct

```
curl http://localhost
```

teste le site en ligne de commande

CH 11 Réseau & SSH

```
ip a
```

adresse IP / config réseau

```
ping <hôte>
```

teste si une machine répond

```
cat /etc/resolv.conf
```

les serveurs DNS

```
ssh-keygen
```

génère une clé SSH (`~/.ssh/`)

```
ssh user@ip
```

connexion à une machine distante

CH 12 Sécurité & hardening

```
sudo ufw status
```

l'état du pare-feu

```
sudo ufw enable
```

active le pare-feu · `ufw allow <port>`

```
grep Failed ../auth.log
```

repère les tentatives SSH ratées

```
/etc/ssh/sshd_config
```

durcir la connexion SSH

```
sudo visudo
```

qui a le droit d'utiliser sudo

CH 13 Système & disque

```
df -h
```

l'espace disque disponible

```
du -sh <dossier>
```

la taille d'un dossier

```
lscpu
```

les infos du processeur

```
free -h
```

la mémoire (regarde `available`)

```
uname -a
```

la version du système

CH 14 Monitoring système



`uptime`

depuis quand + charge système

`w` · `who`

qui est connecté

`last`

l'historique des connexions

`htop`

un `top` en couleur, plus lisible

`vmstat`

CPU / mémoire / disque en un coup d'œil

CH 15 Planification (cron)



`crontab -l`

liste tes tâches planifiées

`crontab -e`

édite : `min h jour mois j-sem cmd`

`date`

la date et l'heure du système

CH 16 Scripting Bash



`#!/bin/bash`

le « shebang » : 1^{re} ligne d'un script

`VAR=x` · `$VAR`

variables (ex. `echo $PATH`)

`./script.sh`

lance le script (après `chmod +x`)

`echo $?`

le code de retour (0 = tout va bien)

`$(command)`

substitution : insère le résultat d'une commande

CH 17 Git — le versioning



`git init`

crée un dépôt dans le dossier

`git status`

l'état des fichiers (ta boussole)

`git add <f>`

ajoute à l'index (`git add .` = tout)

`git commit -m "msg"`

enregistre un instantané

`git log`

relit l'historique des commits

CH 18 Virtualisation (KVM)

```
egrep -c 'vmx|svm' /proc/cpuinfo
```

CPU compatible virtualisation ? (> 0 = oui)

```
sudo apt install qemu-kvm
```

installe l'hyperviseur

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

démarre le démon de virtualisation

```
virsh list --all
```

liste les machines virtuelles

```
virsh start <vm>
```

démarre une VM

CH 19 Archives & compression

```
tar czf a.tar.gz <dossier>
```

crée une archive compressée

```
tar xzf a.tar.gz
```

extraît une archive

les lettres

c =créer, **x** =extraire, **z** =gzip, **f** =fichier