

Guide d'installation - Gestion Achats Maroc-Burkina

Fichiers créés

Tous les fichiers sont dans le dossier `/home/claude/gestion-achats/`

Installation étape par étape

1. Copier les fichiers dans votre projet

Copiez les fichiers suivants dans votre projet `C:\Users\DELL\Desktop\gestion-achats\` :

```
src/
├── App.vue                (REEMPLACER le fichier existant)
├── main.ts                (REEMPLACER le fichier existant)
├── router/
│   └── index.ts           (CRÉER ce dossier et fichier)
├── services/
│   └── database.service.ts (CRÉER ce dossier et fichier)
├── views/
│   ├── DashboardPage.vue  (CRÉER ce dossier et fichier)
│   ├── ArticlesPage.vue
│   ├── FournisseursPage.vue
│   ├── TransportPage.vue
│   └── CommandesPage.vue  (À créer ensuite)
└── theme/
    └── variables.css       (REEMPLACER le fichier existant)
```

2. Packages déjà installés

Vous avez déjà installé :

- `@capacitor-community/sqlite`
- `@capacitor/camera`
- `uuid`
- `@capacitor/android`
- `@capacitor/ios`

3. Configuration de `capacitor.config.ts`

Modifiez le fichier `capacitor.config.ts` à la racine du projet :

```
typescript
```

```
import { CapacitorConfig } from '@capacitor/cli';

const config: CapacitorConfig = {
  appId: 'io.ionic.gestionachats',
  appName: 'Gestion Achats',
  webDir: 'dist',
  server: {
    androidScheme: 'https'
  },
  plugins: {
    CapacitorSQLite: {
      iosDatabaseLocation: 'Library/CapacitorDatabase',
      iosIsEncryption: false,
      iosKeychainPrefix: 'gestion',
      iosBiometric: {
        biometricAuth: false,
        biometricTitle: "Biometric login for capacitor sqlite"
      },
      androidIsEncryption: false,
      androidBiometric: {
        biometricAuth: false,
        biometricTitle: "Biometric login for capacitor sqlite",
        biometricSubTitle: "Log in using your biometric"
      },
      electronIsEncryption: false,
      electronWindowsLocation: "C:\\ProgramData\\CapacitorDatabases",
      electronMacLocation: "/Users/YOUR_NAME/CapacitorDatabases",
      electronLinuxLocation: "Databases"
    }
  }
};

export default config;
```

4. Tester l'application

```
bash

# Dans le terminal Git Bash ou PowerShell
cd C:\Users\DELL\Desktop\gestion-achats

# Lancer le serveur de développement
ionic serve
```

L'application s'ouvrira sur <http://localhost:8100>

5. Tester sur téléphone Android

Méthode 1 : Via navigateur

1. Sur votre téléphone, ouvrez Chrome
2. Allez sur l'adresse IP de votre PC (ex: <http://192.168.1.X:8100>)
3. Installez comme PWA (Add to Home Screen)

Méthode 2 : Build APK natif

```
bash

# Build le projet
ionic build

# Synchroniser avec Android
ionic cap sync android

# Ouvrir dans Android Studio
ionic cap open android
```

Dans Android Studio :

1. Connectez votre téléphone en USB
2. Activez le mode développeur sur le téléphone
3. Cliquez sur Run 

6. Fonctionnalités de l'application

✓ Dashboard

- Statistiques (articles, fournisseurs, commandes, total achats)
- Commandes récentes
- Actions rapides

✓ Articles

- Liste avec recherche et filtres par catégorie
- Ajout/modification/suppression
- Photos via caméra
- Statuts (en stock, à commander, plus suivi)

✓ Fournisseurs

- Liste avec recherche

- Informations complètes (adresse, téléphone, localisation Google Maps)
- Types (grossiste, détaillant, friperie, fabricant)

✓ Transport

- Agences aériennes et terrestres
- Trajets Maroc → Burkina Faso
- Grilles tarifaires
- Programmes de départ

✓ Commandes (à créer ensuite)

- Création de commandes
- Sélection articles et quantités
- Calcul automatique du coût total
- Statuts (brouillon, validée, en préparation, envoyée, reçue)

7. Base de données

- **Type** : SQLite local (fonctionne offline)
- **Tables** : articles, fournisseurs, transport, commandes, commande_lignes
- **Initialisation** : Automatique au premier lancement

8. Mode Offline

- ✓ L'application fonctionne 100% hors-ligne
- ✓ Les données sont stockées localement sur le téléphone
- ✓ Pas besoin d'internet pour utiliser l'app

9. Prochaines étapes

Pour ajouter la synchronisation cloud (optionnel) :

- Installer Supabase
- Configurer la sync auto quand internet disponible

10. Commandes utiles

```
bash
```

```
# Lancer en mode dev
```

```
ionic serve
```

```
# Build pour production
```

```
ionic build
```

```
# Synchroniser les modifications avec les plateformes natives
```

```
ionic cap sync
```

```
# Lancer sur Android (téléphone connecté en USB)
```

```
ionic cap run android
```

```
# Lancer sur iOS (Mac uniquement)
```

```
ionic cap run ios
```

```
# Ouvrir dans Android Studio
```

```
ionic cap open android
```

```
# Ouvrir dans Xcode
```

```
ionic cap open ios
```

Problèmes courants

Erreur "Cannot find module '@services/database.service'" → Vérifiez que le dossier `src/services` existe avec le fichier dedans

Erreur SQLite → Vérifiez que `@capacitor-community/sqlite` est bien installé

App ne se lance pas → Faites `ionic cap sync` puis relancez

Support

Pour toute question, vérifiez :

1. Tous les fichiers sont bien copiés
2. Les packages sont installés (`npm install`)
3. Le projet est build (`ionic build`)
4. Les capacitors sont synchronisés (`ionic cap sync`)