


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色 (BLACK)	1	双绞
2	红色 (RED)	2	

4. Final examination (成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试.

5. MATERIAL (材料)

序号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	ZHR-2 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	JST SZH-002T-P0.5 (端子)	2PCS	
3	元器件Components	B2B-ZR-SM4-TF (LF) (SN)	1PCS	
4	元器件Components	热缩管	2PCS	
5	线缆Cable	UL1571-28AWG. 红, 黑色	2PCS	裁线长度: 230MM

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		XL2603060087-2			