TailoringDB

```
+DeriveFrom(tdb:TailorDB)
+Update(tdb:TailorDB)
+Clear()
+ResetAllSymbols()
+ResetAllProbeResults()
+Commit()
+SetValueFromTailor(symbol_name:String,value:Any)
+SetValueFromProbe(symbol_name:String,value:Any)
+GetValue(symbol_name:String): Any
+ResetValue(symbol_name:String)
+ResetProbeResults(probe_name:String,probe_dp:Dict={})
+IsSymbolRequired(symbol_name:String): Boolean
+IsProbeRequired(probe_name:String,probe_dp:Dict={}): Boolean
+DefineSymbol(symbol_name:String,symbol_type:SymType,def_val:Any,short_doc:String,long_doc:String)
+AddSymbolCollector(symbol_name:String,file_name:String)
+AddSymbolDescription(symbol_name:String,lang:String,short_doc:String,long_doc:String=None)
+MakeSymbolDirect(symbol_name:String)
+MakeSymbolProbeResult(symbol_name:String,probe_name:String,probe_dp:Dict={})
+MakeSymbolProbeRequirement(symbol_name:String,probe_name:String,probe_dp:Dict={})
+GetShortDecription(symbol_name:String,lang:String=None): String
+GetLongDescription(symbol_name:String=None): String
+GetCollectedSymbols(file_name:String): List
```