

Aula_06

1. Java Script

Saída:

false

9007199254740992

Problema: Nunca.

O Java Script utiliza números de ponto flutuante, por isso $0.1 * 3$ não é exatamente igual a 0.3. Além disso, números inteiros muito grandes podem perder precisão.

2. Python

Saída:

4 6

Problema: Nunca.

A string "maçã" possui 4 caracteres. Em UTF-8, ç e ã ocupam 2 bytes cada, totalizando 6 bytes.

3. Go

Saída:

0

Problema: Nunca.

byte possui 8 bits e aceita valores de 0 a 255. Ao incrementar 255, ocorre overflow e o valor retorna para 0.

4. Java

Saída:

0

Depois ocorre uma `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

Problema: Execução.

O vetor possui tamanho 3, portanto seus índices válidos são 0, 1 e 2. O acesso `v[3]` causa um erro durante a execução.

5. Rust

Saída: Nenhuma.

Problema: Compilação.

O compilador acusa o uso de um valor que já foi movido.

6.

Saída esperada em implementações comuns:

1065353216

Problema: Nunca, considerando uma implementação comum.

Explicação: u.f e u.i compartilham a mesma memória por serem membros de uma union. Após armazenar 1.0f, u.i interpreta os mesmos bits como um número inteiro. O valor exato pode depender da implementação.