


版本	A0
物料编码	200402100169



- 技术要求:
- 1、防火等级: UL94-HB
 - 2、所有物料使用100%新料,
 - 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
 - 4、外观面磨砂, 纹路参照样板;
 - 5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
 - 6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
 - 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
 - 8、符合RoHS最新法规要求;
 - 9、压注不锈钢螺杆
 - 10、未注尺寸, 参照3D图纸;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2024/9/5	捷鑫华科技有限公司				材料	PA66 (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-01004-d
版本	标记	变更内容		日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:1	名称	Y轴电机安装座