




版本	A0
物料编码	200402005798



- 技术要求:
- 1、防火等级: UL94-HB
  - 2、所有物料使用100%新料;
  - 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
  - 4、外观面磨砂, 纹路参照样板;
  - 5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
  - 6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
  - 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
  - 8、符合RoHS最新法规要求;
  - 9、压注铜螺母
  - 10、未注尺寸, 参照3D图纸;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2023/2/7	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	JXHSV06P
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV06P-02009-d
版本	标记	变更内容		日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1	0.0	1:1	名称	Z轴右侧电机座