
版	本	AO	公差等级	尺寸分段											
		000000100501		0.53	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000					
物料	编码	200902100724	精密级f	± 0.05	± 0.05	±0.1	±0.15	±0.2	± 0.3	± 0.5					
			中等级m	± 0.1	± 0.1	±0.2	±0.3	± 0.4	± 0.5	±0.8					
			粗糙级c	± 0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0					



材质: PET过亚膜, 尺寸: 26*22.2mm. 强粘合成纸PET过亚膜, 背面采用3M强粘合胶, 要求粘贴牢固, -5℃至 60℃高低温12H不脱落。

					线性公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX 2	024/9/14	排:	食化	私坛	右阻	八司	材料	PET过亚膜
					寸分段的极						>2000~4000	审 核			捷鑫华科技有限公司					机型	MP3A02
AO		初始发布	RenSX	2024/9/14	偏差数值 直线度和平			±0.5				批准			阶 段	标 记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-08026-h
序号	修订区域	修订内容	修订人	修订日期	面度的未注 公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	(共1张	第1张	D3		1	X	1: 1	名称	屏排线正反标识