



版本	A0
物料编码	200402100190

其余 



- 技术要求:
1. 材质: ABS+PC, 防火等级94-V0. 未注倒均为R0.5, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$;
 2. 未注拔模斜度为1.0度;
 3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
 4. 浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分;
 5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
 6. 部品必须符合ROHS环保要求;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2024/9/5	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS PC(防火等级94-V0)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
					± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-04003-D
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	≤ 10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000		共1张	第1张		1		5:1	名称	主板盒下铰链