



版本	A0
物料编码	200402005803

其余 



技术要求:  
1、防火等级: UL94-HB  
2、所有物料使用100%新料;  
3、所有物料必须样品确认后方可生产;  
4、外观面磨砂, 纹路参照样板; "  
5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;  
6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。  
7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"  
8、符合RoHS最新法规要求;  
9、未注尺寸, 参照3D图纸;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2023/2/7	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	JXHSV06P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV06P-07008-d
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000		共1张	第1张		1	0.0	2:1	名称	断料检测摆杆