



版本	A0
物料编码	200402100192

其余 



- 技术要求:
1. 材质: ABS+PC, 防火等级94-V0. 未注倒角均为R0.5, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ;
  2. 未注拔模斜度为1.0度;
  3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
  4. 浇口、顶针位置须与设计者商定, 且标识模号以作区分;
  5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
  6. 部品必须符合ROHS环保要求;



				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计		2024/9/5	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS PC(防火等级94-V0)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
					$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-04005-d
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	$\leq 10$	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张				1		5:1	名称	螺母扣