

-- Criar a tabela de autores

```
CREATE TABLE Autores (  
    AutorID SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(100)  
);
```

-- Criar a tabela de editoras

```
CREATE TABLE Editoras (  
    EditoraID SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(100)  
);
```

-- Criar a tabela de livros

```
CREATE TABLE Livros (  
    LivroID SERIAL PRIMARY KEY,  
    Titulo VARCHAR(100),  
    AutorID INT,  
    EditoraID INT,  
    AnoPublicacao INT,  
    FOREIGN KEY (AutorID) REFERENCES Autores(AutorID),  
    FOREIGN KEY (EditoraID) REFERENCES Editoras(EditoraID)  
);
```

-- Inserir dados na tabela de autores

```
INSERT INTO Autores (Nome) VALUES  
( 'J.K. Rowling' ),  
( 'Stephen King' ),  
( 'Agatha Christie' );
```

-- Inserir dados na tabela de editoras

INSERT INTO Editoras (Nome) VALUES

('Editora Rocco'),

('Penguin Random House'),

('HarperCollins');

-- Inserir dados na tabela de livros

INSERT INTO Livros (Titulo, AutorID, EditoralID, AnoPublicacao) VALUES

('Harry Potter e a Pedra Filosofal', 1, 1, 1997),

('It', 2, 2, 1986),

('Assassinato no Expresso Oriente', 3, 3, 1934);