# COMPILANDO CONOCIMIENTO

# Redes Computacionales

Ciencias de la Computación

Oscar Andrés Rosas Hernandez

Febrero 2018

# Índice general

I Introducción y Protocolos							
1.	Introducción						
	1.1.	Defini	ciones	. 5			
		1.1.1.	Redes Computacionales	. 5			
	1.2. Clasíficacion de Redes						
		1.2.1.	Por su Alcance	. 6			
		1.2.2.	Por su Relación Funcional	. 6			
		1.2.3.	Por su Medio de Transmisión	. 6			
		1.2.4.	Por el Tipo de Transferencia	. 6			
	1.3.	Topolo	ogía de Redes	. 7			
2.	Protocolos						
	2.1. Definiciones						
		2.1.1.	Características	. 10			
	2.2.	OSI .		. 11			
II	$\mathbf{A}$	parat	os Físicos	13			
3.	3. Hub						
4.	. Switch						
5.	Routers						

6. Access Points: Puntos de Acceso						
III Network Layer: Capa de Red	18					
7. Protocolo IP	19					
7.1. Introducción	20					
7.2. Direcciones IP	21					
7.2.1. Dirección IPv4	21					
7.2.2. Dirección IPv6	22					
IV Application Layer: Capa de Aplicaciones	23					
8. DHCP	24					
8.1. Introducción	25					
9. DNS	26					
9.1. Introducción	27					

# Parte I Introducción y Protocolos

Introducción

## 1.1. Definiciones

## 1.1.1. Redes Computacionales

Decimos que una red de computadoras es un conjunto de nodos (sean computadoras personales, servidores, telefonos, etc...) interconectados por un medio físico y que se implementa una pila de protocolos para poder comunicarse entre si y compartir recursos.

## 1.2. Clasíficación de Redes

#### 1.2.1. Por su Alcance

- PAN Redes de Área Personal
- LAN Redes de Área Local
- CAN Redes de Área Campus
- MAN Redes de Área Metropolitana
- WAN Redes de Área Amplia

#### 1.2.2. Por su Relación Funcional

- Cliente Servidor
- Igual a Igual (P2P)

#### 1.2.3. Por su Medio de Transmisión

Alambricas ó Guiado:

Cosas como: Cable Coaxial, Fibra Óptica, Cable Trenzado o UTP

Inalámbricas ó No Guiado;

Cosas como: Infrarrojo, LI-FI, WI-FI, Bluetooth


## 1.2.4. Por el Tipo de Transferencia

- Simplex: Si es que solo se puede enviar información en un sentido
- Half-Duplex: Si es que se puede enviar información en ambos sentidos, pero solo una a la vez.
- Full-Duplex: Si es que se puede enviar información en ambos sentidos, incluso ambos a la vez.

## 1.3. Topología de Redes


#### Bus

Todos el mismo medio de transmisión. Tampoco se pueden intentar comunicar más de 2 equipos al mismo tiempo, sino colecciones. No se necesita más que entrar al medio para poder permanecer a la Red. Son muy comunes. Si se daña el medio toda la red se viene abajo.




#### Anillo

Es muy seguro, no se puede añadir otro equipo fácilmente y no es bidireccional.



#### ■ Estrella

Todos los equipos que están unidos a un mismo switch tendrán que enviar toda su información hacia el switch.



Oscar Andrés Rosas 7 Ve al Índice

## Árbol

Es una extensión natural de la topología de árbol, es decir, es lo mismo de que topología de estrella de una topología de estrella, es decir, donde cada elemento de la topología de forma de estrella aquí esta dado por una topología de estrella en si misma.

## Malla

Es bueno... bueno una malla, donde no hay un solo camino ni forma de contactar a cada equipo. Es la mas robusta de todas.

Protocolos

## 2.1. Definiciones

Decimos que un Protocolo es un conjunto de reglas que regulan el intercambio de información.

## 2.1.1. Características

#### Sintaxis:

Es el formato de los datos, codificación y niveles de señal.

#### Semántica:

Información de control para manejo de errores.

## ■ Temporización:

Duración de cada símbolo, sincronización y secuencia.

#### 2.2. OSI

Antes que nada, es un modelo de referencia. Pretende que los sistemas que son diseñados con base en el, se pueden comunicar.

#### • Física:

Se encarga de la transmición de datos, de cadenas de bits no estrucurados sobre el medio físico y esta relacionado con:

- Voltaje necasario para representar cada bit
- Cuanto dura cada simbolo, es decir el tiempo de trama
- Si se realiza simultáneamente en ambos sentidos o no
- Como se establece una transmición y como cortarla
- Especificar como serán los pines del conector de red, para que sirve cada pin pues

#### • Enlace de Red:

Trabaja con direcciónes físicas, aquí hay una gran limitante, porque todas las computadoras tiene que estar conectadas a un switch.

#### • Red:

Trabaja con IP (es decir, direcciones lógicas) para poder conectar dos redes

#### Transporte:

Hablaremos de si será un archivo orientado a conexión (TCP), o si no esta orientado a conexión(UDP), es decir la importancia que le damos a si queremos los datos integros o si requerimos gran velocidad.

#### • Sesión:

Hablaremos los números de puerto, un identificador de programa que nos permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, estas son permite ejecutar unos 65,536 aplicaciones en red TCP y otros 65,536 en UDP. Si, un montón.

#### Presentación:

Poder transmitir los datos de manera transparte y sin importar la arquitectura de las computadoras de origen y destino.

#### Aplicación:

Es donde trabajamos a nivel usario y ... poquito más.

OSI	TCP/IP			
Aplicación				
Presentación		Aplicación		
Sesión				
Transporte		Transporte	TCP: Segmento UDP: Datagrama	
Red	Router	Internet	Paquete	
Enlace de Datos	Switch, Access Point (Direcciones IP)	Acceso a la Red	Trama	
Física	Hub (MAC)	AUUUSU A IA NEU		

# Parte II Aparatos Físicos

Hub

Switch

Routers

Access Points: Puntos de Acceso

# Parte III

Network Layer: Capa de Red

Protocolo IP

## 7.1. Introducción

Debido a la cantidad de cables necesarios para conectar cada red con cada otra red del mundo no todas las redes tienen una conexión directa, es decir, no existe un cable entre tu red lócal y los servidores de Facebook por ejemplo.

Por eso existe el Protocolo IP que nos permite comunicarnos entre redes.

En resumén lo que permite es que tu red local solo este conectada a unas pocas redes y a varios routers, estos tienen algo llamado una tabla de direcciones, que les permite navegar entre redes hasta encontrar su destino.

El enrutamiento es parecido a la recursión, en el sentido en que no soluciona tu problema sino que solo te lleva un paso más cerca.

## 7.2. Directiones IP

Es un identificador único (o casi, ya verás después porque). Necesitamos un identificador único porque es lo que nos permite enviar información y que la información que esperamos de regreso sepa a donde llegar.

#### 7.2.1. Dirección IPv4

Como fue originalmente desarrollado este esquema podría alocar un identificador de **32 bits** a cada dispositivo que se quisiera conectar a internet. Esto nos daría algo así como 4 mill millones de posibles direcciones IP.

La convención es que estos serían representados como 4 conjuntos de 8 bits representados en decimal (una forma un poquito más amigable al público general), es decir:



Por ejemplo una IP v4 válida podría ser 140.247.220.12.

#### Problemas con IPv4

Ahora, recuerda que te dige que IP v4 acepta unos 4 mil millones de direcciones válidas, ahora el problema es que ahora mismo hay vivos mas de 7 mil millones de personas (A principios del siglo XXI) cada una con seguramente más de un dispositivo que quieran conectar a internet.

Por lo tanto tenemos que encontrar una forma de solucionar esto.

#### 7.2.2. Dirección IPv6

Como vimos antes, ahora que parece que la cantidad de direcciones IPv4 se nos esta quedando corta, poco a poco estamos pasando de IPv4 a IPv6 que contará con nada menos y nada mas que **128 bits** para una dirección, es decir nos permitirá tener unas más o menos: 340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456 posibles direcciones IP. Un chingo.

La convención es que estos serían representados como 8 conjuntos de 65535 bits representados en hexadecimal (porque de otra manera sale un númerote), es decir:



Por ejemplo una IPv6 podría ser 2001:0DB8:0000:0042:0000:8A2E:0370:7334

#### Haciendo un poco más faciles las Direcciones IPv6

Ahora, todo esta mucho mejor que con IPv4, pero tenemos un pequeño problema, sus direcciones son moustrosamente enormes, por lo que tuvimos que hacer algunas simplificaciones para los humanos:

• Ignora los ceros dentro de cada grupo de 4 dígitos hexadecimales:

#### Ejemplo:

```
De 2001: 0DB8: 0000: 0042: 0000: 8A2E: 0370: 7334
a 2001: 0DB8: 0: 42: 0: 8A2E: 370: 7334
```

• Si tienes un montón de ceros pon :: y da por sentado que quien lee esta dirección tiene cerebro y puede entender que ahí van ceros:

#### Ejemplo:

```
De 2001:0DB8:0000:0042:0000:0000:0000:0000
a 2001:0DB8:0000:0042::
```

# Parte IV

# Application Layer: Capa de Aplicaciones

# DHCP

Espera, espera ... ¿Cómo obtengo mi dirección IP?

## 8.1. Introducción

Este es un protocolo que nos permite dar una dirección IP a cada dispositivo. Esta dado por *Dynamic Host Configuration Protocol* 

Después de todo, si no existiera este protocolo, ¿Cómo obtengoo una dirección IP? No puedo tomar la que quiera, porque sino puede que haya más de una persona que piense como yo y eliga mi misma dirección. Y si sabes lo que es que alguien en tu calle tenga el mismo número que tu, sabes que ahí tienes un problema.

# DNS

Espera, espera ... ¿y cuál es la IP de Cats.com?

CAPÍTULO 9. DNS 9.1. Introducción

## 9.1. Introducción

Este es una aplicación que nos permite hace una traducción de direcciones IP a nombres un poco más amigables para los seres humanos. Esta dado por *Domain Name System*. Es básicamente como las páginas amarillas del internet

# Bibliografía

 $[1]\,$  Axel Ernesto Moreno Cervantes Redes de Computación. ESCOM, 2018