

Zadanie React - Moja lista filmów

Utwórz prostą aplikację React + TypeScript, która będzie wyświetlała listę filmów z lokalnego pliku JSON.

1. Utworzenie projektu

Utwórz projekt za pomocą Vite:

```
npm create vite@latest my-movie-list -- --template react-ts
cd my-movie-list
npm install
npm run dev
```

2. Dane

Utwórz plik:

src/data/movies.json

Umieść w nim kilka filmów. Każdy film powinien posiadać:

- `id`
- `title`
- `year`
- `genre`

Przykład:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Interstellar",
    "year": 2014,
    "genre": "Sci-Fi"
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Inception",
    "year": 2010,
    "genre": "Sci-Fi"
  }
]
```

```
}  
]
```

3. Wyświetlanie danych

Zaimportuj dane z pliku JSON i wyświetl wszystkie filmy na stronie.

Wykorzystaj metodę:

`.map()`

Każdy film powinien wyświetlać:

- tytuł,
- rok produkcji,
- gatunek.

Pamiętaj o dodaniu właściwości `key` podczas renderowania listy.

4. Komponent MovieCard

Utwórz komponent:

`src/components/MovieCard.tsx`

Komponent powinien otrzymywać dane filmu przez props.

Przykładowo:

```
<MovieCard  
  title={movie.title}  
  year={movie.year}  
  genre={movie.genre}  
>
```

5. Stan komponentu

Dodaj do `MovieCard` stan:

`useState`

Stan ma określać, czy film został obejrzany.

Dodaj przycisk:

Oznacz jako obejrzany

Po kliknięciu przycisk powinien zmienić się np. na:

✓ Obejrzany

Możesz również zmienić wygląd karty obejrzanego filmu.

6. Licznik

Na górze aplikacji wyświetl:

Obejrzone: X / Y

gdzie:

- X oznacza liczbę obejrzanych filmów,
- Y oznacza liczbę wszystkich filmów.

Stan obejrzanych filmów powinien znajdować się w komponencie App.

7. Filtrowanie

Dodaj trzy przyciski:

Wszystkie

Obejrzone

Nieobejrzone

Kliknięcie przycisku powinno zmieniać listę wyświetlanych filmów.

8. Dodatkowo

Jeżeli skończysz wcześniej:

- dodaj przycisk „Wyczyść wszystkie”,
- dodaj komunikat, gdy lista jest pusta,
- popraw wygląd aplikacji za pomocą SCSS lub CSS

Wymagane elementy

Aplikacja powinna wykorzystywać:

- React,
- TypeScript,
- komponenty,
- props,
- `useState`,
- obsługę zdarzeń `onClick`,
- `.map()`,
- `.filter()`,
- dane z pliku JSON.

Przydatne linki do dokumentacji:

<https://react.dev/learn>

<https://react.dev/reference/react/useState>

<https://react.dev/learn/rendering-lists>

<https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component>

<https://react.dev/learn/sharing-state-between-components>

Zadanie React - część druga - dodatkowe funkcjonalności dla listy filmów

9. System ocen

System ocen dla każdego filmu - 1 do 5 gwiazdek - 5 przycisków - po wybraniu oceny, np. 3 powinno to wyglądać następująco: ★★☆☆☆

10. Formularz

Formularz dodawania nowych filmów do listy. Powinien zawierać pola: `title`, `year`, `genre` i dodawać film do listy po kliknięciu przycisku "Dodaj". Może być umieszczony w nagłówku listy lub otwierać się w modalu.

11. Modyfikacja typu pola

- 1) Pole `genre` - zmodyfikuj pole formularza tak, aby można było dodać kilka gatunków filmów - przykładowo film może być historyczny i biograficzny jednocześnie. W tym celu musimy dokonać zmian w kodzie - najpierw zmień typ w interfejsie/deklaracji typu z `string` na `string[]`. Pomoże to zlokalizować w którym miejscu w kodzie potrzebne są zmiany.

Pole formularza powinno być dodawane dynamicznie - po prawej stronie inputa znajduje się przycisk +, po kliknięciu dodatkowy input pojawia się poniżej.

Wysłanie formularza powoduje zebranie danych z pól `genre` do tablicy `genre[]`

Pamiętaj, że JSON również musi spełniać wymagania dotyczące typu. Na tym etapie możesz zmodyfikować te pola bezpośrednio w pliku - zakładamy że dane otrzymywane z API zmieniły swój format i na bazie tego kod musi zostać zaktualizowany.
