

SpaghettiCode

spaghetti.code.g6@gmail.com

GLOSSARIO

Versione v1.0.0

Approvazione | Paparazzo Giorgia

Redazione | Pagotto Manuel

Stefano Rizzo Jacopo Fichera

Daniel Eduardo Contro

Paparazzo Giorgia

Verifica | Pagotto Manuel

Uso | Esterno

CSO Estern

Destinato a prof. Vardanega Tullio

prof. Cardin Riccardo

SpaghettiCode Zucchetti S.p.A.

Descrizione

Documento con lo scopo di chiarire i possibili termini ambigui utilizzati all'interno dei documenti scritti e redatti dal team.



Registro delle modifiche

Versione	Nominativo	Ruolo	Data	Descrizione
v0.0.5	Paparazzo Giorgia	Reponsabile	2021-01-10	Aggiunta termini Piano di Qualifica, Piano di Progetto
v0.0.4	Contro Daniel Eduardo	Analista	2021-01-09	Aggiunta termini Analisi dei Requisiti
v0.0.3	Fichera Jacopo	Analista	2021-01-07	Aggiunta termini PIANO DI QUALIFICA
v0.0.2	Rizzo Stefano	Analista	2021-01-06	Aggiunta termini Studio di Fattibilità
v0.0.1	Pagotto Manuel	Analista	2021-01-05	Creazione del documento e Aggiunta termini NORME DI PROGETTO



Indice

1		1
	API	1
	API REST	1
	Algoritmo	1
	Amazon Web Services	1
	Amministratore	1
	Analisi dei requisiti	1
		1
		1
		1
		1
	••	1
		2
	Attività	_
2	В	3
_		3
		3
	DIOMSCI	J
3	\mathbf{C}	4
U		4
		4
		4
		$\frac{4}{4}$
		4
		4
		4
		4
	Criticità	4
		_
4		5
	- 3	5
		5
		5
		5
		5
		5
	Discord	5
	Distanza Euclidea	5
	Docker	5
5	\mathbf{E}	6
		6
	Exploratory Data Analysis	6
6	\mathbf{F}	7
	Filosofia Incrementale	7
	Force Field	7
	Fornitore	7
		7
		7



7	Gantt, Diagrammi di	
	Git	8
	Google Docs	
	Grafico	8
	Gulpease, Indice di	8
8	Н	9
	HTML	
	Heat Map	9
9	I	10
	ISO/IEC 9126	
	Issue	
	Issue tracking system	10
10		11
	JavaScript	
	Just in time	11
11	K	12
12	L	13
	_ LaTeX	
	Libreria	13
13	M	14
	Machine learning	14
	Manuale d'Utente	14
	Metadati	14
	Metriche	14 14
	Milestone	
	Modello di sviluppo	
11	NT	1 5
14	Norme di Progetto	15 15
	NoSQL	
	Node.js	15
15	0	16
19	Open source	16 16
	Orientato agli oggetti	16
16	D	17
10	Piano di Progetto	17
	Preventivo	17
	Processi	17
	Product baseline	17
	Progettista	17
	Progetto	17 17
	Projezione Lineare Multi Asse	17
	Proof of Concept	17
	Proponente	17



	Pull request	17
17	·	18
10	D.	10
18		19
	Rilasci	19
	Repository	19
	Requisiti	19
	Responsabile di progetto	19
	Responsive	19
	Rischio	19
19	S	20
19	Scatter Plot Matrix	20
	Scatter Plot	20
	Serverless	20
	Skype	20
	Standard di processo	20
	Standard di qualità	20
	Suite	20
20	T	21
20		21
	$_{\odot}$	21
	Test	
	Trello	21
21	\mathbf{U}	22
		22
	UML	22
	UNIL	22
22	\mathbf{V}	23
	Validazione	23
	Verifica	23
	Verificatore	23
	Versionamento	23
00		۰.
23	W	24
	Way of working	24
	Web application	24
	Workflow	24
24	X	25
25	Y	26
26	7.	27
_0	Zoom	27
	LUUIII	41



1 A

API

Acronimo di Application Programming Interface. Insieme di definizioni e protocolli con i quali vengono realizzati e integrati software applicativi.

API REST

Interfaccia di programmazione delle applicazioni conforme ai vincoli dell'architettura REST. REST è l'acronimo di REpresentational State Transfer.

Algoritmo

Sequenza finita di operazioni che consente di risolvere un dato problema.

Amazon Web Services

Azienda statunitense di proprietà del gruppo Amazon, che fornisce servizi di cloud computing su un'omonima piattaforma on demand.

Amministratore

Persona che controlla ad ogni istante della vita del progetto che le risorse (umane, materiali, economiche e strutturali) siano presenti e operanti; inoltre, gestisce la documentazione, controlla il versionamento e la configurazione.

Analisi dei requisiti

Definire cosa è necessario fare per portare a termine un progetto.

Analisi dei rischi

L'analisi di rischio è una metodologia che cerca di individuare i pericoli di qualunque attività o di un sistema, e le condizioni che possono portare ad eventi accidentali con conseguenze dannose. L'analisi di rischio risponde essenzialmente a tre domande: a) cosa può andare storto; b) quali possono essere gli effetti e le conseguenze; c) quante volte può accadere.

Analista

Persona che si occupa di tutte le attività di analisi.

Applicazione web

Una applicazione web indica tutte le applicazioni accessibili/fruibili via web per mezzo di un network, come ad esempio una Intranet all'interno di un sistema informatico o attraverso internet.

Approccio Incrementale

L'approccio incrementale è un approccio informatico alla risoluzione dei problemi e allo sviluppo del software. Nell'approccio incrementale il problema viene risolto componendo la soluzione aggiungendo le soluzioni parziali fino a comporre la soluzione ge

Architettura

Insieme di criteri di progetto sui quali è stato sviluppato il prodotto.



Attività

Parte di un processo che dev'essere compiuta entro un determinato periodo di tempo.



2 B

Back-end

E' la parte che permette l'effettivo funzionamento del front-end, ovvero la parte visibile all'utente con cui egli può interagire.

Browser

Programma per navigare in Internet che inoltra la richiesta di un documento alla rete e ne consente la visualizzazione una volta arrivato.



3 C

CSS

Il CSS (Cascading Style Sheets), è un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML, ad esempio i siti web e relative pagine web.

CSV

Comma-separated values (abbreviato in CSV) è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati.

Capitolato

Documento tecnico redatto dal cliente, generalmente allegato ad un contratto di appalto, in cui sono specificati i vincoli contrattuali per lo sviluppo di determinato prodotto software.

Ciclo di Deming

E' un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

Ciclo di vita

Modo in cui una metodologia di sviluppo scompone l'attività di realizzazione di prodotti software in sotto attività fra loro coordinate, il cui risultato finale è la realizzazione del prodotto stesso e tutta la documentazione ad esso associata: fasi tipiche includono lo studio o analisi, la progettazione, la realizzazione, il collaudo, la messa a punto, l'installazione, la manutenzione e l'estensione, il tutto ad opera di uno o più sviluppatori software.

Cloud

Modello di conservazione dati su computer in rete dove i dati stessi sono memorizzati su molteplici server virtuali generalmente ospitati presso strutture di terze parti o su server dedicati. I dati sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento utilizzando una connessione ad Internet.

Consuntivo

Rendiconto dei risultati di un dato periodo di attività di un ente o di un'impresa.

Container

Nei sistemi di virtualizzazione che operano a livello di sistema operativo, un container è un'istanza isolata nello spazio utente.

Criticità

Distanza troppo breve tra attività dipendenti.



4 D

D3.js

Libreria JavaScript per creare visualizzazioni dinamiche ed interattive partendo da dati organizzati, visibili attraverso un comune browser.

DataFrame

Un data frame è una tabella o una struttura a matrice bidimensionale in cui ogni colonna contiene i valori di una variabile e ogni riga contiene un insieme di valori da ogni colonna.

Database

Insieme di informazioni (o dati) strutturate in genere memorizzate elettronicamente in un sistema informatico.

Deadline

Termine temporale massimo non superabile.

Dendrogramma

Il dendrogramma è un albero (grafo) utilizzato per visualizzare la somiglianza nel processo di "raggruppamento". Nelle tecniche di clustering, il dendrogramma viene utilizzato per fornire una rappresentazione grafica del processo di raggruppamento delle istanze.

Design pattern

Soluzione generale e riutilizzabile a un problema che si verifica comunemente in un determinato contesto.

Discord

Applicazione di messaggistica istantanea e VoIP progettata per permettere a più utenti di comunicare tra loro.

Distanza Euclidea

E' una distanza tra due punti, in particolare è una misura della lunghezza del segmento avente per estremi i due punti. Usando questa distanza, lo spazio euclideo diventa uno spazio metrico

Docker

Progetto open-source che automatizza il deployment di applicazioni all'interno di contenitori software, fornendo un'astrazione aggiuntiva grazie alla virtualizzazione a livello di sistema operativo di Linux.



5 E

Efficienza

Contenimento dei consumi per raggiungere un obiettivo.

Exploratory Data Analysis

Approccio all'analisi di dataset per riassumere le loro caratteristiche principali, spesso con metodi visivi.



6 F

Filosofia Incrementale

Si intende un modello di sviluppo basato sulla successione di pianificazione, analisi dei requisiti, progettazione, implementazione, test, valutazione del progetto software.

Force Field

Grafo di rete in grado di esprimere mediante archi e forze di attrazione o repulsione tra i nodi le relazioni nei dati.

Fornitore

Soggetto (individuo, team o azienda) incaricato di realizzare il prodotto richiesto dal proponente.

Framework

Architettura logica di supporto sulla quale un software può essere progettato e realizzato, spesso facilitandone lo sviluppo da parte del programmatore.

Front-end

Parte visibile all'utente di un programma e con cui egli può interagire. Tipicamente il front-end corrisponde all'interfaccia utente.



7 G

Gantt, Diagrammi di

Strumenti di supporto alla gestione dei progetti; permettono la rappresentazione grafica di un calendario di attività utile per pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività.

Git

Software di controllo di versione distribuito utilizzabile da interfaccia a riga di comando.

GitHub

Servizio di hosting per progetti software. È una implementazione dello strumento di controllo versione distribuito Git.

Google Docs

Applicazione web gratuita di elaborazione del testo.

Grafico

Rappresentazione grafica di un fenomeno o di una funzione matematica.

Gulpease, Indice di

Indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana. Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, semplificandone il calcolo automatico.



8 H

HTML

HyperText Markup Language; è un linguaggio di markup nato per la formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali.

Heat Map

Metodo di visualizzazione di dati a molte dimensioni che consiste in una tabella le cui celle sono colorate in maniera diversa in base al valore che contengono.



9 I

ISO/IEC 9126

Insieme di normative e linee guida, sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) in collaborazione con la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), preposte a descrivere un modello di qualità del software.

Issue

Problema che impedisce o rallenta l'avanzamento di un progetto e che necessita di un lavoro aggiuntivo da parte del project manager, del team di progetto e di eventuali esperti esterni per trovare una soluzione che consenta di superarlo o risolverlo.

Issue tracking system

Strumento che attraverso la gestione di attività diverse (issue) facilita la gestione del processo di sviluppo. Ogni issue è gestita tramite un workflow.



10 J

${\bf Java Script}$

Linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato client (esteso poi anche al lato server) per la creazione, in siti web e applicazioni web, di effetti dinamici interattivi.

Just in time

E' un modo di eseguire codice informatico che implica la compilazione durante l'esecuzione di un programma - in fase di esecuzione - piuttosto che prima dell'esecuzione.



11 K



12 L

LaTeX

Linguaggio di markup per la preparazione di testi, basato sul programma di composizione tipografica TeX.

Libreria

Insieme di funzioni o strutture dati predefinite e predisposte per essere collegate ad un programma software attraverso un opportuno collegamento.



13 M

Machine learning

Branca dell'intelligenza artificiale che utilizza metodi statistici per migliorare la performance di un algoritmo nell'identificare pattern nei dati.

Manuale d'Utente

Manuale d'uso di un software, destinato all'utente finale.

Metadati

Sono dati che descrivono il contenuto, la struttura e il contesto dei documenti e la loro gestione nel tempo.

Metriche

Standard per la misura di alcune proprietà del software o delle sue specifiche.

Milestone

Importante traguardo intermedio nello svolgimento di un progetto.

Modello

L'oggetto o il termine atto a fornire un conveniente schema di punti di riferimento ai fini della riproduzione o dell'imitazione, talvolta dell'emulazione.

Modello di sviluppo

Principio teorico che indica il metodo da seguire nel progettare e nello scrivere un programma.



14 N

Norme di Progetto

Documento contenente tutte le convenzioni, regole e strumenti adottati da un team di sviluppo. Il documento ha lo scopo di fissare il way of working che tutti i membri devono seguire.

NoSQL

Sistema software dove la persistenza dei dati è in generale caratterizzata dal fatto di non utilizzare il modello relazionale; di solito usato dalle basi di dati tradizionali (RDBMS).

Node.js

Node.js è una runtime di JavaScript Open source multipiattaforma orientato agli eventi per l'esecuzione di codice JavaScript, costruita sul motore JavaScript V8 di Google Chrome. Consente invece di utilizzare JavaScript anche per scrivere codice da eseguire lato server, ad esempio per la produzione del contenuto delle pagine web dinamiche prima che la pagina venga inviata al Browser dell'utente.



15 O

Open source

In informatica, si indica un tipo di software o il suo modello di sviluppo o distribuzione. Un software open source è reso tale per mezzo di una licenza attraverso cui i detentori dei diritti favoriscono la modifica, lo studio, l'utilizzo e la redistribuzione del codice sorgente.

Orientato agli oggetti

Paradigma di programmazione, che prevede di raggruppare in un'unica entità (la classe) sia le strutture dati che le procedure che operano su di esse, creando appunto un oggetto software.



16 P

Piano di Progetto

Vedi sezione §2.1.4.2 delle NORME DI PROGETTO.

Piano Di Qualifica

Vedi sezione §2.1.4.3 delle NORME DI PROGETTO.

Preventivo

Documento che riporta dettagliatamente, in cifre, le previsioni relative alla gestione di un'azienda oppure a singole operazioni.

Processi

Insieme di attività correlate tra loro, che vengono eseguite con una certa continuità per raggiungere un preciso obbiettivo, consumando risorse.

Product baseline

Documentazione tecnica che descrive la configurazione di una Continuous Integration durante la fasi di produzione e di rilascio del suo ciclo di vita.

Progettista

Colui che sintetizza una soluzione a partire dalle specifiche di un problema già analizzato.

Progetto

Nasce da una richiesta (e/o pagamento) che diventa poi un impegno se accettato. Porta dei vincoli : di costo, di risorse, di tempo. Spesso insieme di attività da svolgere in modo collaborativo.

Programmatore

Colui che implementa una parte della soluzione dei progettisti.

Proiezione Lineare Multi Asse

Metodo di visualizzazione di dati a molte dimensioni che consiste nel proiettare i punti sulle n dimensioni in un grafico scatterplot a n assi.

Proof of Concept

Si tratta di una realizzazione incompleta o abbozzata di un progetto o metodo, allo scopo di provarne la fattibilità o dimostrare la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.

Proponente

Azienda o ente che propone il capitolato d'appalto per un progetto.

Pull request

Meccanismo usato dagli sviluppatori per notificare i membri del gruppo che è stata completata una funzionalità software



17 Q

Query

Interrogazione di un database per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca.



18 R

Rilasci

Consegna al committente della versione definitiva del prodotto software, pronto per essere inserito nell'ambiente di lavoro cui è destinato.

Repository

Ambiente di un sistema informativo, in cui vengono gestiti i metadati, attraverso tabelle relazionali.

Requisiti

Qualità richieste e necessarie per un determinato scopo.

Responsabile di progetto

Colui che pianifica il progetto, assegna le persone ai ruoli giusti e rappresenta il progetto presso il fornitore e il committente. Vedi sezione §4.2.2.1 delle NORME DI PROGETTO.

Responsive

Tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati, riducendo al minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti.

Rischio

Potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile.



19 S

Scatter Plot Matrix

Metodo di visualizzazione di dati n-dimensionali che prevede la creazione di una matrice NxN di grafici scatter plot. All'n-esima riga e all'n-esima colonna corrisponde la n-esima dimensione del dato. In questo modo si ottengono tutte le possibili combinazioni di grafici scatterplot sulle n dimensioni.

Scatter Plot

E' un tipo di grafico in cui due variabili di un set di dati sono riportate su uno spazio cartesiano. I dati sono visualizzati tramite una collezione di punti ciascuno con una posizione sull'asse orizzontale determinato da una variabile e sull'asse verticale determinato dall'altra.

Serverless

Con il termine serverless si intende un network la cui gestione non viene incentrata su dei server, come spesso accade, ma viene dislocata fra i vari utenti che utilizzano il network stesso, quindi il lavoro necessario di gestione del network viene eseguito dagli stessi utilizzatori.

Skype

Software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP.

Standard di processo

Riferimento di base generico usato come stile comune per lo svolgimento delle funzioni aziendali, pensato per una collettività di casi afferenti ad un certo dominio applicativo.

Standard di qualità

Criteri da seguire nello sviluppo software.

Suite

Pacchetto di programmi complementari, in grado di interagire e di scambiarsi reciprocamente i dati."



20 T

Technology baseline

Documentazione tecnica approvata che motiva le tecnologie, i framework e le librerie utilizzare per lo sviluppo di un prodotto.

Telegram

Servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud.

Test

Attività di analisi dinamica che osserva i risultati dell'esecuzione di un sistema (o parte di esso) sotto determinate condizioni.

Trello

Servizio online gratuito che permette di organizzare e gestire i propri progetti tramite la creazione di bacheche tematiche condivisibili con altri utenti.



21 U

\mathbf{UI}

L'interfaccia utente (anche conosciuta come UI, dall'inglese User Interface) è un'interfaccia uomo-macchina, ovvero ciò che si frappone tra una macchina e un utente, consentendone l'interazione reciproca

UML

Linguaggio di modellazione e di specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti.



22 V

Validazione

La validazione accerta che il prodotto realizzato sia conforme alle attese.

Verifica

La verifica accerta che l'esecuzione delle attivit'a di processo attuate nel periodo in esame non abbiaintrodotto errori.

Verificatore

Figura che si occupa delle attività di controllo di quanto svolto dagli altri membri del gruppo. Vedi sezione §4.2.2.6 delle Norme di Progetto.

Versionamento

Funzione che dà la possibilità di gestire le varie versioni di uno stesso file e che tiene traccia delle modiche effettuate.



23 W

Way of working

Insieme di processi di progetto istanziati per una particolare fase del ciclo di vita del progetto. Definisce per costruzione la conformità del prodotto agli obiettivi di qualità e funzionalità identificati.

Web application

Applicazione accessibile via web per mezzo di una architettura cliente-server, che offre determinati servizi all'utente.

Workflow

Tradotto letteralmente "flusso di lavoro"; indica dunque la gestione dei processi lavorativi attraverso la creazione di modelli e il management informatico dell'insieme dei task da svolgere per raggiungere specifici obiettivi di business, includendo e coinvolgendo tutti gli attori che sono parte di un particolare processo lavorativo.



24 X



25 Y



26 Z

Zoom

Software di videoconferenze.