

1 Mục tiêu tuần

Tuần thứ ba nâng hệ thống từ suy luận một lượt lên kiến trúc Agentic RAG: một tác tử (agent) ReAct biết tự tra cứu corpus nội bộ, bổ sung tìm kiếm web khi cần và tổng hợp câu trả lời có trích dẫn. Song song đó, nhóm tích hợp toàn bộ hệ thống lên lớp API và giao diện web, đồng thời minh bạch hoá quá trình suy luận của agent cho người dùng cuối.

2 Công việc đã thực hiện

Giai đoạn 1 — Gom nguồn (Source Accumulation): Nhóm thiết kế tác tử ReAct vận hành theo vòng lặp Thought, Action, Observation. Agent được trang bị hai công cụ: **docsearch** tra cứu corpus nội bộ (có tích hợp cổng lọc độ liên quan như ở tuần 2) và **web_search** tìm kiếm dự phòng trên Internet. Một policy ưu tiên corpus được thiết lập qua system prompt: với mọi truy vấn, hành động đầu tiên luôn phải là **docsearch**; agent chỉ được kích hoạt **web_search** khi **docsearch** trả về kết quả rỗng, hoặc khi corpus chỉ cung cấp thông tin dẫn chiếu chung chung mà truy vấn lại cần thông tin thực địa cụ thể (địa chỉ, giờ làm việc, đường dây nóng theo địa bàn). Cơ chế này kế thừa từ tưởng Corrective-RAG, được hiện thực bằng prompting kết hợp tín hiệu từ cổng lọc thay vì fine-tune lại mô hình. Để tránh thiếu dữ kiện khi liệt kê hồ sơ, nhóm nâng giới hạn ghép bằng chứng cho mỗi lượt từ khoảng 4000 lên 12000 token. Mọi đoạn corpus liên quan và mọi kết quả web được đẩy vào một bể gom nguồn (Source Sink) dùng chung.

Công cụ tìm kiếm web (web_search): Nhóm bọc Brave Search API thành một công cụ của agent. Công cụ lấy 5 kết quả đầu và tải nội dung đầy đủ của 2 trang đầu tiên, bởi đoạn trích (snippet) thường thiếu các chi tiết thực địa mà người dân cần như địa chỉ, giờ làm việc hay số điện thoại. Mỗi kết quả được bọc thành một nguồn có thể trích dẫn, gán nhãn nguồn web (ký hiệu (web)) và gán điểm liên quan thấp một cách có chủ ý do thông tin chưa qua thẩm định, để pha tổng hợp ưu tiên nguồn chính thống từ corpus.




Figure 1: Tác tử ReAct hai giai đoạn: gom nguồn từ corpus (ưu tiên) và web (dự phòng), rồi tổng hợp câu trả lời có trích dẫn.

Giai đoạn 2 — Tổng hợp (Synthesis): Tập nguồn đã gom được đưa qua đúng module tổng hợp có trích dẫn đã xây ở tuần 2, sinh câu trả lời kèm các thẻ [n]. Các trích dẫn trở về nguồn web được hệ thống tự động dán nhãn và đính kèm hyperlink để phân biệt với nguồn chính thống, một cách xác định, không phụ thuộc việc LLM có tuân thủ chỉ dẫn trong prompt hay không.

Hội thoại đa lượt, gợi ý và sơ đồ tư duy: Để hỗ trợ hội thoại đa lượt, nhóm bổ sung bước contextualize chạy trước Giai đoạn 1, giải các tham chiếu chỉ định mơ hồ (thủ tục này, cơ quan ấy, hồ sơ đó) thành đối tượng cụ thể suy ra từ lịch sử, tránh việc truy hồi bị lạc chủ đề. Hệ thống cũng sinh các câu hỏi gợi ý tiếp theo (follow-up) dựa trên lịch sử hội thoại, và sinh sơ đồ tư duy (mind map) định dạng PlantUML cho từng thủ tục, trong đó giấy tờ được gom thành nhóm bắt buộc chung và nhóm theo trường hợp.




Figure 2: Giao diện chính (React) của trợ lý hỏi đáp.

Trực quan hoá suy luận (Reasoning Visualization): Trong suốt Giai đoạn 1, từng bước Thought, Action, Observation của agent được phát trực tiếp lên giao diện theo thời gian thực thông qua Server-Sent Events. Mỗi bước hiển thị dưới dạng một mục Bước N có thể bung hoặc gập, cho phép người dùng quan sát được lộ trình suy luận và tra cứu của agent. Đây là yêu cầu thiết yếu về tính minh bạch (transparency) đối với các hệ thống AI trong lĩnh vực hành chính công.



Figure 3: Trực quan hoá quá trình suy luận của tác tử ReAct.

Tích hợp Backend API và Frontend: Nhóm xây dựng một lớp backend FastAPI mở ra các endpoint dưới dạng luồng SSE: gửi tin nhắn, trả lời lại lượt cuối (regen), dừng luồng (stop), quản lý hội thoại, sinh gợi ý và đọc ghi cấu hình. Mỗi luồng phát các loại sự kiện gồm câu trả lời tích lũy, panel thông tin (các bước suy luận và nguồn có tô sáng), danh sách nguồn có cấu trúc, biểu đồ trực quan trích dẫn và sự kiện kết thúc kèm danh sách gợi ý. Giao diện được phát triển bằng Vite, React 19 và Tailwind, gồm khung chat (render câu trả lời và liên kết trích dẫn), panel nguồn có tô sáng, bảng các bước suy luận, ô gợi ý và các nút regen, stop.



Figure 4: Trích dẫn nội dòng, nguồn web, mindmap và gợi ý câu hỏi.

Chiến lược thay thế ReWOO: Như một phương án cân bằng chi phí và độ trễ, nhóm tích hợp thêm kiến trúc ReWOO. Thay vì đan xen suy luận và quan sát ở mỗi bước như ReAct, agent lập toàn bộ kế hoạch gọi công cụ từ trước rồi mới thực thi và tổng hợp, giúp giảm số lượt gọi LLM. Cả ba chiến lược (Simple, ReAct, ReWOO) dùng chung lõi truy hồi và lõi tổng hợp có trích dẫn, việc chuyển đổi chỉ là thiết lập cấu hình lúc chạy.

3 Kết quả và sản phẩm bàn giao

Thành phần	Mô tả
Reasoning ReAct	Tác tử hai giai đoạn, policy ưu tiên corpus, tổng hợp có trích dẫn.
<code>rag/agent_tools.py</code>	Công cụ <code>web_search</code> (Brave) làm dự phòng, có tải nội dung trang.
<code>app/api/</code>	Backend FastAPI phát SSE (chat, regen, stop, suggestions, settings).
<code>frontend/</code>	Giao diện React: chat, panel nguồn, bảng suy luận, gợi ý.
Tiện ích minh bạch	Trích dẫn [n] và tô sáng, nhãn nguồn web, mindmap, gợi ý follow-up.

4 Khó khăn và hướng xử lý

- Agent đôi khi tự phán đoán câu hỏi nằm ngoài phạm vi rồi bỏ qua `docsearch`: prompt ràng buộc luôn tra corpus trước, để dữ liệu quyết định thay vì agent đoán.
- Ngữ cảnh bị cắt làm thiếu thành phần hồ sơ: nhóm nâng giới hạn ghép bằng chứng từ khoảng 4000 lên 12000 token để giữ đủ các mục hồ sơ và lệ phí.
- Đoạn trích từ web thường thiếu chi tiết thực địa: công cụ tải nội dung trang đầu để pha tổng hợp có dữ liệu thật mà trích dẫn.
- Rò rỉ nguồn giữa các câu hỏi do công cụ dùng lại: nhóm cấp một bể gom nguồn mới và đặt lại cho mỗi yêu cầu.
- Lẫn cấp cơ quan (trung ương, tỉnh, xã) khi nêu nơi nộp hồ sơ: prompt buộc gắn đúng địa chỉ theo cấp tương ứng và không suy diễn vượt nguồn.

5 Checklist tuần 3

- ☑ Tác tử ReAct hai giai đoạn (ưu tiên corpus, dự phòng web, công lọc liên quan).
- ☑ Công cụ `web_search` (Brave) có tải nội dung trang.
- ☑ Trích dẫn nội dòng và tô sáng, nhãn nguồn web, mindmap, gợi ý follow-up.
- ☑ Contextualize hội thoại đa lượt; chiến lược thay thế ReWOO.

☒ Tích hợp backend FastAPI (SSE) và frontend React.

☐ Đánh giá agentic so với baseline (độ chính xác, độ phủ nguồn) và phân tích lỗi.

Hướng tuần kế tiếp: tổng quát hoá tầng LLM để chạy đa nhà cung cấp (Azure, OpenAI, vLLM) và hoàn thiện báo cáo.