

Lua 教程

Lua 教程

Lua 环境安装

Lua 基本语法

Lua 数据类型

Lua 变量

Lua 循环

Lua 流程控制

Lua 函数

Lua 运算符

Lua 字符串

Lua 数组

Lua 迭代器

Lua table(表)

Lua 模块与包

Lua 元表(Metatable)

Lua 协同程序(coroutine)

Lua 文件 I/O

Lua 错误处理

Lua 调试(Debug)

Lua 垃圾回收

Lua 面向对象

Lua 数据库访问

Lua5.3 参考手册

Lua 协同程序(coroutine)

什么是协同(coroutine)？

Lua 协同程序(coroutine)与线程比较类似：拥有独立的堆栈，独立的局部变量，独立的指令指针，同时又与其它协同程序共享全局变量和其它大部分东西。

协同是非常强大的功能，但是用起来也很复杂。

线程和协同程序区别

线程与协同程序的主要区别在于，一个具有多个线程的程序可以同时运行几个线程，而协同程序却需要彼此协作的运行。

在任一指定时刻只有一个协同程序在运行，并且这个正在运行的协同程序只有在明确的被要求挂起的时候才会被挂起。

协同程序有点类似同步的多线程，在等待同一个线程锁的几个线程有点类似协同。

基本语法

方法	描述
coroutine.create()	创建 coroutine，返回 coroutine，参数是一个函数，当和 resume 配合使用的时候就脱离函数调用
coroutine.resume()	重启 coroutine，和 create 配合使用
coroutine.yield()	挂起 coroutine，将 coroutine 设置为挂起状态，这个和 resume 配合使用能有很多有用的效果
coroutine.status()	查看 coroutine 的状态 注：coroutine 的状态有三种：dead，suspended，running，具体什么时候有这样的状态请参考下面的程序
coroutine.wrap()	创建 coroutine，返回一个函数，一旦你调用这个函数，就进入 coroutine，和 create 功能重复
coroutine.running()	返回正在跑的 coroutine，一个 coroutine 就是一个线程，当使用running的时候，就是返回一个 corouting 的线程号

以下实例演示了以上各个方法的用法：

```
coroutine_test.lua 文件
-- coroutine_test.lua 文件
co = coroutine.create(
  function(i)
    print(i);
  end
)

coroutine.resume(co, 1)  -- 1
print(coroutine.status(co))  -- dead

print("-----")

co = coroutine.wrap(
  function(i)
    print(i);
  end
)

co(1)

print("-----")

co2 = coroutine.create(
  function()
    for i=1,10 do
      print(i)
      if i == 3 then
        print(coroutine.status(co2))  --running
        print(coroutine.running())  --thread:XXXXXX
      end
      coroutine.yield()
    end
  end
)

coroutine.resume(co2) --1
coroutine.resume(co2) --2
coroutine.resume(co2) --3

print(coroutine.status(co2))  -- suspended
print(coroutine.running())

print("-----")
```

以上实例执行输出结果为：

```
1
dead
-----
1
-----
1
2
3
running
thread: 0x7fb801c05868   false
suspended
thread: 0x7fb801c04c88   true
-----
```

coroutine.running就可以看出来，coroutine在底层实现就是一个线程。

当create一个coroutine的时候就是在新线程中注册了一个事件。

当使用resume触发事件的时候，create的coroutine函数就被执行了，当遇到yield的时候就代表挂起当前线程，等候再次resume触发事件。

接下来我们分析一个更详细的实例：

```
实例

function foo (a)
  print("foo 函数输出", a)
  return coroutine.yield(2 * a) -- 返回 2*a 的值
end

co = coroutine.create(function (a , b)
  print("第一次协同程序执行输出", a, b) -- co-body 1 10
  local r = foo(a + 1)

  print("第二次协同程序执行输出", r)
  local r, s = coroutine.yield(a + b, a - b) -- a, b的值为第一次调用协同程序时传入

  print("第三次协同程序执行输出", r, s)
  return b, "结束协同程序"          -- b的值为第二次调用协同程序时传入
end)

print("main", coroutine.resume(co, 1, 10)) -- true, 4
print("---分割线---")
print("main", coroutine.resume(co, "r")) -- true 11 -9
print("---分割线---")
print("main", coroutine.resume(co, "x", "y")) -- true 10 end
print("---分割线---")
print("main", coroutine.resume(co, "x", "y")) -- cannot resume dead coroutine
print("---分割线---")
```

以上实例执行输出结果为：

```
第一次协同程序执行输出      1   10
foo 函数输出      2
main   true      4
---分割线---
第二次协同程序执行输出      r
main   true     11   -9
---分割线---
第三次协同程序执行输出      x   y
main   true     10   结束协同程序
---分割线---
main   false    cannot resume dead coroutine
---分割线---
```

以上实例接下如下：

- 调用resume，将协同程序唤醒，resume操作成功返回true，否则返回false；
- 协同程序运行；
- 运行到yield语句；
- yield挂起协同程序，第一次resume返回；（注意：此处yield返回，参数是resume的参数）
- 第二次resume，再次唤醒协同程序；（注意：此处resume的参数中，除了第一个参数，剩下的参数将作为yield的参数）
- yield返回；
- 协同程序继续运行；
- 如果使用的协同程序继续运行完成后继续调用 resume方法则输出：cannot resume dead coroutine

resume和yield的配合强大之处在于，resume处于主程中，它将外部状态（数据）传入到协同程序内部；而yield则将内部的状态（数据）返回到主程中。

生产者-消费者问题

现在我就使用Lua的协同程序来完成生产者-消费者这一经典问题。

```
实例

local newProducer

function producer()
  local i = 0
  while true do
    i = i + 1
    send(i)    -- 将生产的物品发送给消费者
  end
end

function consumer()
  while true do
    local i = receive()    -- 从生产者那里得到物品
    print(i)
  end
end

function receive()
  local status, value = coroutine.resume(newProducer)
  return value
end

function send(x)
  coroutine.yield(x)    -- x表示需要发送的值，值返回以后，就挂起该协同程序
end

-- 启动程序
newProducer = coroutine.create(producer)
consumer()
```

以上实例执行输出结果为：

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
---
```

+

6 篇笔记

写笔记

视频通话SDK

声网Agora.io，API接口，4行代码接入。每月1万分钟免费。 www.agora.io

打开

- 在线实例
- [HTML 实例](#)
 - [CSS 实例](#)
 - [JavaScript 实例](#)
 - [jQuery 实例](#)
 - [XML 实例](#)
 - [Java 实例](#)

- 字符串&工具
- [HTML 字符串设置](#)
 - [HTML ASCII 字符串集](#)
 - [HTML ISO-8859-1](#)
 - [HTML 实体符号](#)
 - [HTML 拾色器](#)
 - [JSON 格式化工具](#)

- 最新更新
- [PostgreSQL 选择...](#)
 - [PostgreSQL 创建...](#)
 - [PostgreSQL 数据...](#)
 - [C 语言整数与字...](#)
 - [Vue.js Ajax\(ax...](#)
 - [PostgreSQL 语法](#)
 - [Mac OS 上安装 P...](#)

- 站点信息
- [意见反馈](#)
 - [合作联系](#)
 - [免责声明](#)
 - [关于我们](#)
 - [文章归档](#)

关注微信

