

CS102

A Mars rover, likely a Curiosity rover, is shown on a rocky, orange-hued landscape. The rover is positioned in the center-left of the frame, facing right. It has six large, treaded wheels and a complex body with various instruments and cameras. The background shows a hazy, orange sky and distant, low hills. The overall color palette is dominated by shades of yellow and orange.

C++
算法

动态规划

dynamic programming

状态定义+状态转移方程

魔鬼的步伐

$$f[i] = f[i - a] \mid i \geq a \\ + f[i - b] \mid i \geq b$$

最大连续子序列和

$$f[i] = \max(f[i - 1], 0) + x[i]$$

钢条切割

$$f[i] = \max_{1 \leq j \leq i} \{f[i - j] + p[j]\}$$

最长下降子序列

$$f[i] = \max_{0 \leq j \leq i-1} \{f[j] \mid x[j] > x[i]\} + 1$$

单调子序列问题

Monotonic Subsequences

各种子序列(标记红色)

7 8 4 6 8 9 3 2

上升子序列

7 8 4 6 8 9 3 2

不升子序列

7 8 4 6 8 9 3 2

下降子序列

7 8 4 6 8 9 3 2

下降子序列

单调子序列问题

最长上升子序列

最长不升子序列

最长下降子序列

最长不降子序列

上升子序列最小划分数

不升子序列最小划分数

下降子序列最小划分数

不降子序列最小划分数

单调子序列问题

最大上升子序列

8个问题的核心
其实是2个问题

本质是同
1个算法

不升子序列最小划分数

例题：最长上升子序列

The **longest increasing subsequence (LIS)** problem is to find a subsequence of a given sequence in which the subsequence's elements are in sorted order, highest to lowest, and in which the subsequence is as long as possible.

输入样例

8

2 1 2 7 2 3 8 4

输入第一行为 n 代表序列长度。

输入第二行为序列的 n 个数字： $x[0], x[1], \dots, x[n-1]$

输出上升子序列最长的长度。

输出样例

4

思考：如何设计状态？


如何设计 $f[i]$ 代表什么含义？

如何建立 $f[i]$ 和 $f[i-1], f[i-2], \dots$ 的联系？

LIS: 解法1

$f[i]$ 代表以 $x[i]$ 结尾的上升子序列最长能有多长

状态*i*描述
子序列结
尾的位置



计算 $f[i]$ 时参考
 $f[0], f[1], \dots, f[i-1]$ 的结果

LIS: 解法1

$f[i]$ 代表以 $x[i]$ 结尾的上升子序列最长能有多长

状态 i 描述
子序列结
尾的位置

当 i 为0时

$$f[0] = 1$$

初始条件

当 $i \geq 1$ 时

$$f[i] = \max_{0 \leq j \leq i-1} \{f[j] | x[j] < x[i]\} + 1$$

状态转移
方程

计算 $f[i]$ 时参考
 $f[0], f[1], \dots, f[i-1]$ 的结果

$$ans = \max_i \{f[i]\}$$

最终答案

复杂度 $O(N^2)$, 能否更快?

LIS: 解法1

```
1  #include<iostream>
2  #include<algorithm>
3  #define N 1005
4  using namespace std;
5  int n,f[N],x[N];
6  int main(){
7      cin>>n;
8      for(int i=0;i<n;i++)cin>>x[i];
9      f[0]=1;
10     for(int i=1;i<n;i++){
11         f[i]=1;
12         for(int j=0;j<i;j++)
13             if(x[j]<x[i])f[i]=max(f[i],f[j]+1);
14     }
15     cout<<*max_element(f,f+n)<<endl;
16     return 0;
17 }
```

例题：不升子序列最小划分数

原序列共有 n 个整数数字，需要将原序列划分，组成几条不上升子序列，求最少分成几条。

输入第一行为 n 代表序列长度。

输入第二行为序列的 n 个数字： $x[0], x[1], \dots, x[n-1]$

输出不升子序列最小划分数

输入样例

6

2 1 2 7 2 3

输出样例

3

样例最少3条

不升子序列

例如：

2 1

2 2

7 3

$x[i]$

2

1

2

7

2

3

贪心法：不升子序列最小划分数

贪心算法：

依次循环安排每个数字 $x[i]$ ：

- 1.如果 $x[i]$ 无法接在已有子序列之后，
就**新增加**一个子序列，安排 $x[i]$
- 2.如果 $x[i]$ 可以接在已有子序列后，
就在可选子序列中**挑选最小数的结尾**后，安排 $x[i]$

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

贪心法步骤：依次根据 $x[i]$ 不断修改 d 数组

贪心法：不升子序列最小划分数

$d[i]$ 代表第*i*条不升子序列的最后一个数字

i	x[i]
0	2
1	1

d[0]	d[1]	d[2]	d[3]	d[4]	d[5]
∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	∞	∞	∞	∞	∞
1	∞	∞	∞	∞	∞

1条不升子序列

1条不升子序列

贪心法：不升子序列最小划分数

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

i	$x[i]$	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$	$d[5]$	
		∞	∞	∞	∞	∞	∞	
0	2	2	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
1	1	1	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
2	2	1	2	∞	∞	∞	∞	2条不升子序列

贪心法：不升子序列最小划分数

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

i	$x[i]$	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$	$d[5]$	
		∞	∞	∞	∞	∞	∞	
0	2	2	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
1	1	1	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
2	2	1	2	∞	∞	∞	∞	2条不升子序列
3	7	1	2	7	∞	∞	∞	3条不升子序列

贪心法：不升子序列最小划分数

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

i	$x[i]$	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$	$d[5]$	
		∞	∞	∞	∞	∞	∞	
0	2	2	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
1	1	1	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
2	2	1	2	∞	∞	∞	∞	2条不升子序列
3	7	1	2	7	∞	∞	∞	3条不升子序列
4	2	1	2	7	∞	∞	∞	3条不升子序列

贪心法：不升子序列最小划分数

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

i	$x[i]$	$d[0]$	$d[1]$	$d[2]$	$d[3]$	$d[4]$	$d[5]$	
		∞	∞	∞	∞	∞	∞	
0	2	2	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
1	1	1	∞	∞	∞	∞	∞	1条不升子序列
2	2	1	2	∞	∞	∞	∞	2条不升子序列
3	7	1	2	7	∞	∞	∞	3条不升子序列
4	2	1	2	7	∞	∞	∞	3条不升子序列
5	3	1	2	3	∞	∞	∞	3条不升子序列

贪心法： 代码1

```
1 #include<iostream>
2 #include<algorithm>
3 #define N 1005
4 using namespace std;
5 int n,i,j,d[N],x[N];
6 int main(){
7     cin>>n;
8     for(int i=0;i<n;i++)cin>>x[i];
9     int cnt=0;
10    for(i=0;i<n;i++){
11        for(j=0;j<cnt;j++)
12            if(d[j]>=x[i])break;
13        d[j]=x[i];
14        if(j==cnt)cnt++;
15    }
16    cout<<cnt<<endl;
17    return 0;
18 }
```

复杂度 $O(N^2)$
能否更快？

贪心法： 代码2

$d[i]$ 代表第 i 条不升子序列的最后一个数字

思考：为什么 d 数组随时保持着从小到大排序？

```
1 #include<iostream>
2 #include<algorithm>
3 #define N 1005
4 #define INF 2e9
5 using namespace std;
6 int n,d[N],x[N];
7 int main(){
8     cin>>n;
9     for(int i=0;i<n;i++)cin>>x[i];
10    fill(d,d+n,INF);
11    for(int i=0;i<n;i++)
12        *lower_bound(d,d+n,x[i])=x[i];
13    int cnt=lower_bound(d,d+n,INF)-d;
14    cout<<cnt<<endl;
15    return 0;
16 }
```

复杂度
 $O(N \log N)$

Dilworth定理

链的最长长度

=

反链划分数最小值

Dilworth定理

最长上升子序列

不升子序列最小划分数

最长的长度为LIS

=

最小划分数为M

1.证明 $LIS \geq M$

在贪心法求解“不升子序列最小划分数M”时构造出了d数组记录每一条不升子序列的尾数。最终d数组形成一条上升子序列，该长度不可能超过LIS。

2.证明 $LIS \leq M$

对于一条给定的上升子序列L，L其中任意2个元素都不可能同一条不升子序列中出现。L的每个元素都分别在不同的不升子序列中。

LIS解法2: 不升子序列最小划分数

```
1  #include<iostream>
2  #include<algorithm>
3  #define N 1005
4  #define INF 2e9
5  using namespace std;
6  int n,d[N],x[N];
7  int main(){
8      cin>>n;
9      for(int i=0;i<n;i++)cin>>x[i];
10     fill(d,d+n,INF);
11     for(int i=0;i<n;i++)
12         *lower_bound(d,d+n,x[i])=x[i];
13     int cnt=lower_bound(d,d+n,INF)-d;
14     cout<<cnt<<endl;
15     return 0;
16 }
```

Dilworth定理

链的最长长度

=

反链划分数最小值

链：上升子序列

反链：不升子序列

链：不降子序列

反链：下降子序列

单调子序列问题 综合练习

上升子序列最小划分数

原序列共有 n 个整数数字，需要将原序列划分，组成几条上升子序列，求最少分成几条。

输入第一行为 n 代表序列长度。

输入第二行为序列的 n 个数字: $x[0], x[1], \dots, x[n-1]$

输出上升子序列最小划分数

输入样例

6

2 1 2 7 2 3

输出样例

3

样例至少3条上升子序列

例如：

2 7

1 2 3

2

上升子序列最小划分数

x数组的上升子序列
最小划分数

=

相反数

-x数组的下降子序列
最小划分数

```
10 fill(d,d+n,INF);
11 for(int i=0;i<n;i++)
12     *upper_bound(d,d+n,-x[i])=-x[i];
13 int cnt=lower_bound(d,d+n,INF)-d;
14 cout<<cnt<<endl;
```

单调子序列问题

x数组的最长不升子序列

相反数

||

-x数组的最长不降子序列

Dilworth
反链

=

x数组的上升子序列
最小划分数

||

相反数

-x数组的下降子序列
最小划分数

Dilworth
反链

课件下载链接:

链接: <https://pan.baidu.com/s/1ei7f7w>

密码: q66i

作业网站:

<http://120.132.18.213:8080/thrall-web/main#home>