MarchesVeille

Veille de marchés publics portable, hors-ligne et anonyme

Tutoriel d'utilisation complet

Application Windows autonome · Interface graphique (WPF) + mode ligne de commande (batch)
Recherche plein texte SQLite FTS5 · Connecteurs BOAMP / PLACE / Grand Est / profils personnalisés · Collecte anonyme des DCE

Sommaire

1. Présentation et concepts
2. Installation et premier lancement
3. Interface principale
4. La recherche plein texte (syntaxe)
5. Filtres, tri, urgence et colonnes
6. Fiche détaillée et actions sur un avis
7. Veilles programmées
8. Synchronisation des avis
9. Classification automatique (Travaux / Fournitures / Services / PI)
10. Qualification automatique par tag (VNF-DTNE…)
11. Configuration `connectors.json` et connecteurs
12. Profils de collecte DCE
13. Téléchargement anonyme des DCE (parcours portail)
14. Archives DCE : recherche et exploitation
15. Mode ligne de commande (batch) au complet
16. Planification automatique (Planificateur de tâches)
17. Fichiers, emplacements et portabilité
18. Anonymat et respect des plateformes
19. Dépannage (FAQ)
20. Raccourcis et bonnes pratiques

1. Présentation et concepts

MarchesVeille est une application Windows **autonome** : un seul fichier `MarchesVeille.exe` sans runtime .NET à installer. Elle télécharge, dédoublonne et indexe **localement** les avis de marchés publics, puis permet de retrouver, qualifier et archiver les dossiers de consultation (DCE) — sans compte, sans cloud.

Flux de travail général

1. **Synchroniser** les avis depuis les portails (BOAMP, PLACE, Grand Est, profils personnalisés).
2. **Rechercher / filtrer** dans la base locale (plein texte instantané, filtres rapides, veilles).
3. **Qualifier** automatiquement : type de marché (Travaux/Fournitures/Services/PI) et tags (ex. `VNF-DTNE`).
4. **Collecter les DCE** de façon *anonyme* selon des profils, et les archiver sous `DCE/`.
5. **Retrouver** une archive par recherche dans les avis, les noms de fichiers et le contenu des documents.

Ce que fait l'application, en une phrase par fonction

- **Recherche plein texte** FTS5 : mots, `"phrase exacte"`, `AND` / `OR` / `NOT`, insensible aux accents et à la casse, recherche instantanée.
- **Filtres rapides** : région Grand Est, tag VNF DT Nord-Est, date limite à venir, non lus, favoris, curseur d'échéance, type de marché.
- **Signaux visuels** : urgence rouge (≤ J-3), orange (≤ J-7), gris (clos), gras (non lu), marqueurs favori ★ et DCE 📦.
- **Veilles programmées** : enregistrez un jeu de filtres, l'appli compte les nouveaux avis depuis la dernière consultation.
- **Connecteurs** : BOAMP (API JSON), PLACE et Région Grand Est (HTML), plus vos profils via `connectors.json`.
- **DCE anonyme** : téléchargement sans identifiant via des parcours configurables, classement dans `DCE/AAAA/MM/<acheteur>/…`.
- **Archives indexées** : avis + noms de fichiers + texte des PDF/Office ; recherche avancée multi-critères.
- **Mode batch** : `--scrap` et/ou `--dce` pour l'automatiser (Planificateur de tâches).

> **Hors-ligne par conception**
> Une fois les avis synchronisés et les DCE archivés, tout reste consultable sans connexion : la base SQLite (`marches.db`) et le dossier `DCE/` contiennent l'intégralité des données et des documents.

2. Installation et premier lancement

Obtenir l'application

1. **Depuis la CI GitHub** : ouvrez l'onglet *Actions* du dépôt, sélectionnez le dernier build vert, puis téléchargez l'artefact `MarchesVeille-win-x64` (contient `MarchesVeille.exe`).
2. **Compilation locale** (Windows + SDK .NET 8) :

   ```
   dotnet test   tests/MarchesVeille.Tests/MarchesVeille.Tests.csproj -c Release
   dotnet publish src/MarchesVeille.Desktop/MarchesVeille.Desktop.csproj -c Release -r win-x64
   --self-contained true -o publish
   ```

   Le résultat est `publish/MarchesVeille.exe` (exécutable unique auto-suffisant).

Lancement

- **Sans argument** : double-cliquez `MarchesVeille.exe` → l'**interface graphique** s'ouvre.
- **Avec arguments** (voir §15) : l'application s'exécute en **batch**, sans fenêtre, et écrit dans la console et dans `marches-scrap.log`.

Fichiers créés au premier démarrage

Fichier / dossier	Rôle
`marches.db`	Base SQLite (avis, index FTS5, veilles, profils DCE, index des archives).
`connectors.json`	Configuration des connecteurs, tags, classification et DCE (créé avec les valeurs par défaut).
`DCE/`	Racine des archives téléchargées (créée à la première collecte).
`marches-scrap.log`	Journal du mode batch.

> **Emplacement des données**
> Par défaut tout est écrit **à côté de** `MarchesVeille.exe` (dossier portable, clé USB possible). Si ce dossier n'est pas inscriptible (ex. `C:\Program Files`), l'appli bascule automatiquement sur `%LOCALAPPDATA%\MarchesVeille`. Voir §17.

> **Bibliothèque SQLite embarquée**
> La bibliothèque native SQLite est incluse dans l'exécutable et extraite dans le dossier temporaire au démarrage : aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

3. Interface principale

La fenêtre **Veille Marchés Publics** se compose de quatre zones :

- **Barre de recherche** (haut) : champ de recherche instantané + sélecteur de **Tri**.
- **Filtres rapides** : boutons bascules et curseurs d'affinage.
- **Résultats** (tableau à gauche) et **panneau latéral à onglets** (à droite : *Détail* et *Veilles programmées*).
- **Barre de synchronisation** (bas) : choix de la source, des jours, option DCE, boutons de collecte et d'archives.

Découverte guidée (première utilisation)

1. Choisissez une **Source** et un nombre de **Jours**, puis cliquez **Lancer la synchronisation**.
2. Les avis apparaissent dans le tableau. Cliquez une ligne pour voir le *Détail* à droite (l'avis est alors marqué lu).
3. Tapez un mot (ex. `écluse`) dans la recherche : le tableau se filtre instantanément.
4. Cochez un filtre rapide (ex. **Région Grand Est**) pour affiner.
5. Enregistrez ce filtre comme **veille** pour suivre les nouveaux avis au fil du temps.

4. La recherche plein texte (syntaxe)

Le champ de recherche interroge titre, description et acheteur via SQLite FTS5. La recherche est **instantanée** (débounce ~220 ms), **insensible aux accents et à la casse**, et tolère les requêtes mal formées (sans jamais planter).

Vous tapez	Effet
`ecluse`	Mots contenant « écluse » (accents ignorés) ; préfixe inclus.
`travaux ecluse`	Les deux termes (ET implicite selon la pertinence FTS).
`"canal de la marne"`	Phrase exacte ; l'ordre des mots compte.
`travaux AND ecluse`	Les deux présents.
`ecluse AND NOT barrage`	« écluse » mais pas « barrage ».
`papier OR travaux`	L'un ou l'autre.

> **Accents et préfixes**
> `ecluse` trouve « ÉCLUSE ». `eclu` trouve « écluse » (recherche par préfixe).

> **Requête invalide**
> Des saisies comme `"travaux`, `(()`, `OR OR` ou `*` sont neutralisées : la recherche ne renvoie simplement rien d'anormal, sans erreur.

5. Filtres, tri, urgence et colonnes

Filtres rapides (boutons bascules / curseur)

Contrôle	Effet
Région Grand Est	Limite aux avis de la région Grand Est.
VNF DT Nord-Est	Limite aux avis qualifiés `VNF-DTNE` (§10).
Date limite à venir	Coché par défaut : masque les avis clos ; seuls les avis dont la date limite est future restent.
Non lus	Uniquement les avis non encore consultés.
★ Favoris	Uniquement les avis marqués favoris.
Échéance ≤ N j (curseur 0–60)	0 = toutes ; sinon n'affiche que les avis dont la date limite tombe dans les N prochains jours.
Type (liste)	Tous / Travaux / Fournitures / Services / PI.

Les filtres se **combinent** entre eux et avec la recherche plein texte. Le compteur à droite indique « N avis » ou « X affichés sur N avis » lorsque la limite d'affichage (500) est atteinte.

Tri

- **Pertinence** (défaut) : score FTS de la recherche texte.
- **Plus récents** : par date de publication décroissante.
- **Échéance proche** : par date limite croissante.

Colonnes du tableau et signaux visuels

Colonne	Contenu
(vide)	★ si favori.
DCE	📦 si le DCE de cet avis est déjà archivé localement.
Objet	Titre, avec **surlignage** des termes recherchés.
Acheteur	Nom de l'acheteur.
Type	Travaux / Fournitures / Services, suivi de *PI* le cas échéant.
Dép.	Département.
Publié	Date de publication.
Date limite	Date et heure limites de remise.
J-	Jours restants (ex. `J-5`) ou `clos`.
Tag	Tag de qualification (ex. `VNF-DTNE`).

Couleurs d'urgence

Ligne rouge = échéance ≤ J-3 · ligne orange = ≤ J-7 · texte gris = clos. Les avis **non lus** sont en gras. Les colonnes sont triables par clic sur l'en-tête.

6. Fiche détaillée et actions sur un avis

Cliquez une ligne : le panneau **Détail** affiche le titre, les métadonnées (acheteur, référence, source, département, région, dates, tag) et la description. La sélection marque automatiquement l'avis comme **lu**.

Bouton	Action
Ouvrir l'annonce	Ouvre la page de l'avis dans votre navigateur (si une URL est disponible).
Accéder au DCE	Ouvre le lien direct du DCE dans le navigateur (utile quand le portail exige une identification).
Télécharger le DCE (anonyme)	Télécharge le DCE sans identification. Devient 📦 **Ouvrir l'archive DCE** si le DCE est déjà archivé.
☆ Favori / ★ Retirer des favoris	Bascule le marquage favori (persistant).
Marquer lu / non lu	Bascule l'état de lecture.

> **Résultat du téléchargement DCE**
> Le message d'état indique le cas : *archivé* (chemin affiché), *accès restreint* (une boîte propose d'utiliser « Accéder au DCE »), ou *échec* (motif affiché). Voir §13 pour les statuts.

7. Veilles programmées

Onglet **Veilles programmées** : enregistrez des jeux de filtres récurrents. Après chaque synchronisation, l'application calcule le **nombre de nouveaux avis** depuis votre dernière consultation.

1. Configurez recherche + filtres (ex. « VNF travaux », région Grand Est).
2. Cliquez **Enregistrer le filtre courant** et donnez un nom.
3. La liste affiche `Nom · N nouveau(x)`. Un compteur apparaît aussi dans l'onglet : *Veilles programmées (N)*.

- **Appliquer** (ou double-clic) : réapplique les filtres, relance la recherche et remet à zéro le compteur de nouveautés.
- **Supprimer** : retire la veille.

8. Synchronisation des avis

Barre du bas :

- **Source** : `all` ou un connecteur précis (`boamp` , `place` , `grandest` , ou un id personnalisé).
- **Jours** : 1, 3, 7, 14 ou 31 (période de parution prise en compte).
- **puis télécharger les DCE** : après la synchronisation, lance la collecte anonyme des DCE selon les profils actifs.
- **Lancer la synchronisation** / **Annuler** : progression affichée source par source ; annulation immédiate possible.

En fin de synchronisation, un récapitulatif s'affiche (récupérés / nouveaux / doublons par source). Si une source échoue, une alerte liste les erreurs mais les autres sources restent ingérées. Après une synchronisation, les résultats et les compteurs de veilles sont rafraîchis automatiquement.

> **Dédoublonnage**
> Un avis est identifié de façon stable par `source + référence` (empreinte SHA-256). Un avis déjà connu est
> **mis à jour**
> (nouveau titre, nouvelle échéance) sans perdre vos marques *favori* et *lu*.

9. Classification automatique (Travaux / Fournitures / Services / PI)

Chaque avis reçoit un **type de marché** :

- Si la source le fournit (ex. BOAMP `type_marche`), cette valeur prime.
- Sinon, il est **déduit** des motifs de la section `classification` de `connectors.json` (mots-clés « travaux », « fourniture », « services »…).
- Une **PI** (prestation intellectuelle : études, maîtrise d'œuvre, AMO, audit, diagnostic, ingénierie…) est marquée `IsPi = true` et **comptée aussi comme Service**.

Le type apparaît dans la colonne **Type** (ex. `Travaux · PI`) et sert de filtre (interface, profils DCE, recherche avancée des archives).

> **Adapter le vocabulaire**
> Éditez les listes `travaux`, `fournitures`, `services`, `pi` dans `connectors.json` (motifs sur texte sans accents, minuscules). Aucune recompilation : relancez l'application.

10. Qualification automatique par tag (VNF-DTNE…)

Les `taggingRules` posent un **tag** (`buyer_category`) sur les avis, par exemple `VNF-DTNE`. La **première règle** qui correspond l'emporte. Les motifs sont des expressions régulières appliquées à un texte **sans accents et en minuscules**.

```
{ "category": "VNF-DTNE",
  "buyerPatterns": ["voies navigables de france", "\\bvnf\\b"],
  "textPatterns":  ["direction territoriale nord[- ]?est", "\\bdtne\\b"],
  "sirets": ["13001840000012"] }
```

- `buyerPatterns` / `sirets` : l'acheteur doit correspondre (si les deux sont vides, seul le texte est testé).
- `textPatterns` : au moins un motif sur acheteur + titre + description.
- Dans le JSON, doublez les antislashs : `\\b`, `\\d`.

Le tag alimente la colonne **Tag**, le filtre **VNF DT Nord-Est** et les profils de collecte.

11. Configuration `connectors.json` et connecteurs

Le fichier est créé à côté de l'exécutable au premier lancement, **relu à chaque démarrage** : modifiez-le, relancez l'application, aucune recompilation. Les commentaires `//` et virgules finales sont tolérés. JSON invalide → la GUI prévient et utilise les valeurs par défaut ; la CLI s'arrête avec le code `2`.

Clés principales

Clé	Rôle
`userAgent`, `requestDelayMs`, `maxRetries`	Politesse réseau : identité, pause entre requêtes, reprises sur erreurs (429/5xx/réseau).
`taggingRules`	Qualification automatique par tag (§10).
`boamp`	API BOAMP : filtres de conservation (départements, acheteurs).
`place`, `grandEst`	Connecteurs HTML (formulaire de recherche + tableau de résultats).
`customConnectors`	Vos profils acheteurs supplémentaires (même format que `place`).
`classification`	Motifs Travaux/Fournitures/Services/PI (§9).
`dce`	Réglages de la collecte des DCE (§12).

Ajouter un profil acheteur sans recompiler

Ajoutez un objet dans `customConnectors` (un exemple désactivé est fourni) :

```
{
  "id": "mon-profil", "name": "Mon profil acheteur", "enabled": true,
  "baseUrl": "https://profil.example.org/",
  "searchUrl": "consultations/recherche",
  "formSelector": "form#recherche",
  "formFields": { "dateDebut": "{dateStart}", "dateFin": "{dateEnd}" },
  "submitName": "rechercher",
  "dateFormat": "dd/MM/yyyy",
  "rowSelector": "table#resultats tbody tr",
  "fields": {
    "reference": "td.ref", "title": "td.objet a", "buyer": "td.acheteur",
    "department": "td.dept", "deadline": "td.cloture",
    "url": "td.objet a@href", "dce": "td.dce a@href"
  },
  "paging": { "mode": "link", "nextSelector": "a.suivant" },
  "defaultRegion": "Grand Est",
  "keepBuyerPatterns": []
}
```

Le nouvel identifiant (`mon-profil`) apparaît dans la liste des **Sources** et s'utilise en CLI : `--source=mon-profil`.

Détail des champs d'un connecteur HTML

- `searchUrl` : relatif à `baseUrl` (ou absolu) ; la page doit contenir le formulaire de recherche.
- `formSelector` : sélecteur CSS du formulaire ; tous ses champs (champs cachés `PRADO_PAGESTATE`, `__VIEWSTATE`…) sont repris automatiquement.
- `formFields` : champs à forcer (nom → valeur). Jetons : `{dateStart}`, `{dateEnd}` (selon `dateFormat`), `{isoStart}`, `{isoEnd}`. La période couvre `--days` jours, aujourd'hui inclus.
- `submitName` : nom du bouton de recherche. Si `postbackTargetField` est renseigné (ex. `PRADO_POSTBACK_TARGET`), la valeur est postée dans ce champ (postback Prado) ; sinon `submitName=1` est posté comme un bouton.
- `rowSelector` : une ligne de résultat. `fields` : `"sélecteur CSS"` (texte) ou `"sélecteur CSS@attribut"` (ex. `a@href`). Clés reconnues : `reference`, `title`, `description`, `buyer`, `department`, `publication`, `deadline`, `url`, `dce`.
- `paging.mode` : `none`, `link` (suit le `href` de `nextSelector`) ou `postback` (reposte le formulaire). Arrêt automatique quand une page n'apporte aucun nouvel avis ou que `maxPages` est atteint.
- `keepBuyerPatterns` : si non vide, seuls les avis dont l'acheteur correspond sont conservés (filtre côté client).
- Les dates sont lues en **heure de Paris** et stockées en **UTC**.

BOAMP

- `keepDepartments` / `keepBuyerPatterns` : un avis est conservé s'il est dans un de ces départements *ou* si l'acheteur correspond (par défaut : Grand Est + VNF). Les deux listes vides = tout conserver.
- `extraWhere` : clause ODSQL ajoutée côté serveur (optionnel).
- Requête paginée par jour de parution ; la limite Opendatasoft (offset + limit ≤ 10 000) est respectée.

> **Sélecteurs PLACE / Grand Est à valider**
>
> Les sélecteurs et noms de champs fournis pour `place` et `grandEst` sont des **valeurs de départ non vérifiées** sur les sites réels. Le connecteur **BOAMP (API JSON)** est le plus fiable et couvre déjà une grande partie des avis PLACE et VNF.

Trouver les bons sélecteurs

1. Ouvrez le portail, outils de développement (F12), onglet **Réseau**.
2. Lancez une recherche : repérez la requête POST et les noms de champs envoyés → `formFields`, `submitName`.
3. Onglet **Éléments** : clic droit sur une ligne de résultat → Copier → sélecteur CSS → `rowSelector`, puis `fields`.
4. Testez : `MarchesVeille.exe --scrap --source=mon-profil --days=1` puis lisez `marches-scrap.log`.

12. Profils de collecte DCE

Bouton **Collecte DCE…** : fenêtre de gestion des profils qui déterminent *quels* DCE télécharger.

Critères d'un profil

Un avis est retenu s'il satisfait **tous** les critères renseignés d'un profil **actif** (un critère multiple est satisfait par l'un de ses éléments) :

- **Mots-clés** (objet, description, acheteur) et **mots-clés à exclure** (un par ligne) ;
- **Organisations** (fragment de nom, ex. « voies navigables ») ;
- **Types de marché** : Travaux / Fournitures / Services / PI (aucun coché = tous) ;
- **Régions** (ex. Grand Est) et **Tags** (ex. `VNF-DTNE`).

> **Règles clés**
> Un profil **sans aucun critère télécharge tout**. Les profils sont stockés dans `marches.db`. Plusieurs profils actifs se cumulent (**OU**). En ligne de commande, `--dce-all` ignore les profils.

Fenêtre « Collecte des DCE »

- Liste des profils à gauche (`●` actif / `○` inactif, mention « (tout) » si sans critère) ; **Nouveau**, **Supprimer**.
- Éditeur à droite : nom, case « Profil actif », champs de critères, bouton **Enregistrer le profil**.
- Bas : **Avis publiés depuis N jours** (15/31/45/90/180/365), **Réessayer les accès restreints / non pris en charge**, **Mode diagnostic**, bouton **Lancer la collecte** (et **Annuler**), barre de progression et journal détaillé.

Réglages de collecte (`connectors.json`, section `dce`)

Clé	Rôle
`folder`	Dossier des archives (relatif à l'exe, ou absolu). Défaut : `DCE`.
`maxFileSizeMb`	Taille maximale d'un DCE (au-delà : échec, rien n'est conservé). Défaut 500.
`maxPerRun`	Nombre maximal de DCE par exécution ; le reste est repris au lancement suivant. Défaut 300.
`delayMs`	Pause entre deux téléchargements. Défaut 1500 ms.
`maxAttempts`	Tentatives avant abandon d'un DCE en échec. Défaut 3.
`publishedWithinDays`	Seuls les avis publiés depuis N jours sont candidats. Défaut 45.

13. Téléchargement anonyme des DCE (parcours portail)

Chaque connecteur HTML décrit, dans sa section `dce`, comment atteindre le fichier **anonymement**, sous forme d'**étapes exécutées dans une même session** :

```
"dce": {
  "enabled": true,
  "steps": [
    { "type": "get",  "url": "{dceUrl}" },
    { "type": "link", "selector": "a[href*='TelechargementDce']" },
    { "type": "form", "formSelector": "form", "fields": { "choix": "anonyme" },
      "submitName": "valider", "postbackTargetField": "PRADO_POSTBACK_TARGET", "optional":
true },
    { "type": "link", "selector": "a[href*='DownloadCompleteDce']" }
  ],
  "restrictedPatterns": ["identifiez-vous", "mot de passe"]
}
```

- `get` : ouvre une URL (`{dceUrl}` = lien du DCE s'il est connu, sinon `{noticeUrl}` = page de l'avis).
- `link` : suit le premier lien correspondant au sélecteur CSS de la page courante.
- `form` : soumet un formulaire de la page courante (champs cachés repris, `fields` forcés). **Aucune coordonnée n'est envoyée** : seuls les champs que vous configurez le sont.
- `optional` : l'étape est ignorée si l'élément est absent. Le parcours s'arrête dès qu'une réponse est un fichier (zip, pdf…).
- Sans `steps`, le lien `{dceUrl}` est téléchargé directement.
- Si le parcours finit sur une page HTML contenant un des `restrictedPatterns`, l'archive est marquée **restricted**.
- Un avis BOAMP est traité par le connecteur dont l'adresse correspond à l'URL du DCE trouvée dans l'avis.

Rangement et statuts

Les archives sont rangées sous `DCE/AAAA/MM/<acheteur>/<référence>_<objet>.zip`.

Statut	Signification
ok	Téléchargé et archivé.
failed	Échec ; réessayé jusqu'à `maxAttempts`.
restricted	Identification ou inscription exigée ; *non* retenté sauf option dédiée.
unsupported	Aucun connecteur pour ce portail ; *non* retenté sauf option dédiée.

`restricted` et `unsupported` ne sont retentés qu'avec l'option **« Réessayer les accès restreints / non pris en charge »** (interface) ou `--dce-retry` (CLI).

> **Mode diagnostic**
> Cochez
> **Mode diagnostic**
> (ou `--dce-debug`) : les pages HTML de chaque étape sont sauvegardées dans `DCE/_diagnostic/<avis>/etapeN.html`. Ouvrez-les pour corriger sélecteurs et noms de champs, relancez, jusqu'à obtenir un zip.

Usage typique

- Interface : Jours = 31, case **puis télécharger les DCE**, **Lancer la synchronisation**.
- CLI : `MarchesVeille.exe --scrap --days=31 --dce`.

14. Archives DCE : recherche et exploitation

Bouton **Archives DCE…** : interroge l'index des archives **sans limite de date de récupération**.

Barre de recherche + « Chercher dans »

- Mêmes mots, `"phrase exacte"`, `AND` / `OR` / `NOT`, insensible aux accents et à la casse.
- **Chercher dans** : *Tout*, *Avis* (objet, acheteur, référence), *Noms de fichiers*, *Contenu des documents*.

Recherche avancée

- Organisation, Référence, Type (Travaux/Fournitures/Services/PI), Région (Toutes/Grand Est).
- Dates de publication (du / au) et dates de récupération (du / au).
- Tri : Pertinence, Publiés récemment, Récupérés récemment. Bouton **Réinitialiser**.

Tableau et panneau de détail

- Colonnes : Publié, Acheteur, Objet (surligné), Type, Fichiers (nombre), Taille, Récupéré.
- Détail : métadonnées, **extrait de contenu surligné**, et **liste des fichiers** contenus dans l'archive.
- Actions : **Ouvrir l'archive** (double-clic aussi), **Afficher dans le dossier** (sélectionne le fichier dans l'Explorateur), **Ouvrir l'avis**.

> **Contenu indexé**
> PDF avec couche texte, Word (docx), Excel (xlsx), PowerPoint (pptx), LibreOffice (odt/ods/odp), txt/csv/xml/html, et
> **zips imbriqués (2 niveaux)**
> . Les
> **PDF scannés**
> (images) ne sont pas lisibles : seuls leurs noms de fichiers sont indexés (pas d'OCR). Les archives restent trouvables même si l'avis a disparu de la base : l'index copie les informations de l'avis.

15. Mode ligne de commande (batch) au complet

```
MarchesVeille.exe --scrap [--source=all|boamp|place|grandest|<id>[,<id>...]] [--days=3]
                  [--dce] [--dce-all] [--dce-debug] [--dce-days=45] [--dce-max=300] [--dce-
retry]
MarchesVeille.exe --dce-only [--dce-all] [--dce-debug] ...
MarchesVeille.exe --help

Options communes : [--db=<marches.db>] [--config=<connectors.json>]
```

Option	Description
`--scrap`	Synchronise les avis depuis les sources.
`--source=…`	Source(s) : `all` (défaut), `boamp`, `place`, `grandest`, ou un id personnalisé ; plusieurs ids séparés par des virgules.
`--days=N`	Période de parution en jours (1 à 90 ; défaut 3).
`--dce`	Après la synchronisation, télécharge anonymement les DCE retenus par les profils actifs.
`--dce-only`	Collecte des DCE **sans** synchroniser les avis.
`--dce-all`	Ignore les profils : télécharge tous les DCE candidats.
`--dce-debug`	Sauvegarde les pages HTML de chaque étape dans `DCE/_diagnostic`.
`--dce-days=N`	Fenêtre de publication des candidats (1 à 3650 ; défaut : `connectors.json`, 45).
`--dce-max=N`	Nombre maximal de DCE par exécution (défaut : `connectors.json`, 300).
`--dce-retry`	Réessaie aussi les DCE « accès restreint » ou « non pris en charge ».
`--db=…`	Chemin de la base (défaut : `marches.db` à côté de l'exe).
`--config=…`	Chemin de la configuration (défaut : `connectors.json` à côté de l'exe).
`--help` / `-h`	Affiche l'aide.

Codes de sortie

Code	Signification
`0`	Succès.
`1`	Au moins une source ou un téléchargement en erreur (les autres sont traités).
`2`	Arguments ou configuration invalides (ex. `--days=0`, JSON invalide).

Exemples

```
# Veille quotidienne (3 derniers jours, toutes les sources)
MarchesVeille.exe --scrap --source=all --days=3

# Collecte mensuelle des avis et des DCE
MarchesVeille.exe --scrap --days=31 --dce

# Reprendre uniquement la collecte des DCE restants
MarchesVeille.exe --dce-only

# Diagnostic des sélecteurs sur quelques DCE
MarchesVeille.exe --dce-only --dce-all --dce-max=3 --dce-debug
```

Le journal est écrit dans `marches-scrap.log` à côté de la base (et affiché dans la console si elle est attachée).

16. Planification automatique (Planificateur de tâches)

1. Ouvrez le **Planificateur de tâches** Windows → Créer une tâche.
2. **Action** : Démarrer un programme → `MarchesVeille.exe`.
3. **Arguments** : `--scrap --source=all --days=3` (quotidien) ou `--scrap --days=31 --dce` (mensuel).
4. **Déclencheur** : quotidien/hebdomadaire/mensuel selon votre besoin.

> **Bon réflexe**
> Cochez « Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté » si la tâche doit tourner sans session ouverte. Le code de sortie et le journal `marches-scrap.log` permettent de surveiller l'exécution.

17. Fichiers, emplacements et portabilité

Élément	Emplacement
Application	`MarchesVeille.exe` (autonome, aucun runtime requis).
Base de données	`marches.db` (avis, index FTS5, veilles, profils, index archives).
Configuration	`connectors.json` (connecteurs, tags, classification, DCE).
Archives DCE	`DCE/AAAA/MM/<acheteur>/…` .
Journal batch	`marches-scrap.log` .
Repli si dossier non inscriptible	`%LOCALAPPDATA%\MarchesVeille` .

> **Portabilité totale**
> Copiez `MarchesVeille.exe` , `marches.db` , `connectors.json` et le dossier `DCE/` sur une clé USB : l'application fonctionne à l'identique, hors-ligne, sans rien réinstaller. Pour sauvegarder, copiez simplement `marches.db` et `DCE/` .

18. Anonymat et respect des plateformes

- Un téléchargement **anonyme** reste visible de l'acheteur dans les statistiques de la plateforme (nombre de retraits), **sans nom**.
- Respectez les conditions d'utilisation : gardez des pauses raisonnables (`delayMs` , `requestDelayMs`) et des volumes mesurés (`maxPerRun`).
- Pour une consultation sous le seuil de publicité obligatoire ou réservée, le portail peut exiger une inscription : l'archive sera **restricted** et le bouton **Accéder au DCE** vous permet de la récupérer dans votre navigateur.
- Aucune donnée n'est envoyée à un serveur tiers : tout est traité et stocké en local.

19. Dépannage (FAQ)

Symptôme	Cause probable / solution
Aucun résultat après synchronisation	Élargir `Jours` ou `--days` ; décocher des filtres (p. ex. « Date limite à venir ») ; vérifier `keepDepartments` / `keepBuyerPatterns` du BOAMP.
Une source échoue (code 1)	Sélecteurs PLACE/Grand Est non validés (valeurs de départ). Consulter `marches-scrap.log` et corriger `connectors.json`. Le BOAMP reste fiable.
DCE « accès restreint »	Le portail exige une identification : utiliser **Accéder au DCE** dans le navigateur, ou `--dce-retry` après inscription.
DCE « non pris en charge »	Aucun connecteur pour ce portail : ajouter une section `dce` (parcours) au connecteur concerné.
Parcours DCE échoue (lien introuvable)	Activer le **Mode diagnostic** / `--dce-debug` et corriger les sélecteurs d'étapes.
PDF non trouvé dans une archive	Les PDF scannés (images) ne sont pas indexés (pas d'OCR) : rechercher par nom de fichier.
« connectors.json invalide »	La GUI utilise les valeurs par défaut ; la CLI s'arrête (code 2). Corriger le JSON (les commentaires `//` sont tolérés).
Dossier non inscriptible (ex. Program Files)	Les données basculent dans `%LOCALAPPDATA%\MarchesVeille`. Placez l'exe dans un dossier utilisateur pour rester portable.
Réinitialiser le compteur de nouveautés d'une veille	**Appliquer** la veille (met à jour la dernière consultation).

20. Raccourcis et bonnes pratiques

- **Entrée** dans la recherche : relance immédiatement (sans attendre le débounce).
- **Double-clic** sur une veille : l'applique. **Double-clic** sur une archive : l'ouvre.
- Utilisez le **Tri « Échéance proche »** pour traiter les urgences en premier.
- Enregistrez des veilles par thème (VNF travaux, Grand Est fournitures, PI études) plutôt qu'une seule veille fourre-tout.
- Pour la collecte DCE, préférez des **profils ciblés** à « tout télécharger », pour limiter le volume et rester courtois.
- Faites une **sauvegarde périodique** de `marches.db` et `DCE/`.
- Sur une nouvelle version, remplacez l'exe ; la base et la configuration sont conservées.

MarchesVeille — Tutoriel d'utilisation complet. Document généré pour l'application ; voir aussi `README.md` et `docs/GUIDE_CONNECTORS.md` pour les détails de configuration des connecteurs. Les sélecteurs PLACE / Grand Est fournis sont des valeurs de départ à valider sur les sites réels.