

# DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA DE QUALIDADE (QA)

**Projeto:** SwagLabs Shopping — Esteira de Testes Manuais Funcionais

**Autor:** Augusto César Nascimento

**Versão:** 1.0

## 1. Plano de Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida do Bug

Para garantir a qualidade nas entregas da plataforma SwagLabs Shopping dentro das metodologias ágeis, estabelecemos um fluxo integrado de desenvolvimento que mapeia com clareza desde a concepção do requisito até o encerramento de eventuais falhas identificadas pelo time de QA.

### 1.1. Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento da User Story

| Estágio (Coluna Jira) | Definição Operacional e Atividade de QA                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backlog / To Do       | Requisitos refinados pelo Product Owner. O QA atua na análise precoce das histórias de usuário para identificar ambiguidades e criar cenários de teste preventivos. |
| In Progress           | O time de desenvolvimento codifica a funcionalidade. O QA prepara e revisa os roteiros de testes detalhados e os mapeamentos necessários.                           |
| Code Review           | Revisão por pares no GitHub. O QA monitora o merge da branch com o ambiente estável de homologação.                                                                 |
| In Test / QA          | Fase ativa de testes manuais funcionais executada pelo QA (caixa-preta em nível de sistema e aceite), garantindo o                                                  |

| Estágio (Coluna Jira) | Definição Operacional e Atividade de QA                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | comportamento esperado da aplicação.                                                                           |
| <b>Done</b>           | Card finalizado após validação integral dos critérios de aceitação pelo QA e aprovação final do Product Owner. |

## 1.2. Ciclo de Vida do Bug (Defeito)

Quando um desvio de comportamento é localizado pelo QA durante a fase de testes, o ciclo de vida do bug segue o fluxo formal de transições descrito abaixo:

1. **Novo / Aberto (New / Open):** O QA identifica o defeito e cria o card detalhado no Jira, contendo título descritivo, severidade, passos para reprodução, comportamento esperado e comportamento real.
2. **Em Análise (Under Review):** O desenvolvedor responsável avalia a causa raiz do problema e confere os passos enviados pelo QA.
3. **Em Correção (In Fix):** O time de desenvolvimento altera o código de forma ativa para solucionar a inconformidade técnica.
4. **Pronto para Reteste (Ready for Retest):** O código corrigido é integrado em homologação e o card volta para a mão do QA para validação.
5. **Retestado e Fechado (Closed):** O QA realiza o teste de regressão e constata que a falha sumiu. O card é encerrado.
6. **Reaberto (Reopened):** Caso o defeito persista ou a correção tenha quebrado outra parte do sistema, o QA reabre o bug para nova análise.

## 2. Especificação de Histórias de Usuário (User Stories)

Abaixo estão especificadas duas User Stories essenciais concebidas para o escopo do portal SwagLabs Shopping, utilizando os padrões oficiais de mercado:

### User Story 1: Autenticação Segura de Usuários

Como um cliente cadastrado na SwagLabs Shopping

Desejo inserir meu e-mail e senha cadastrados na tela de login

Para que eu consiga acessar minha conta com total segurança e visualizar meus pedidos anteriores.

### Critérios de Aceitação:

- O campo de e-mail deve validar o formato padrão de texto contendo obrigatoriamente caracteres como "@" e domínios válidos (ex: ".com").
- Caso o usuário utilize credenciais inválidas ou inexistentes no banco de dados, o sistema deve exibir a mensagem impeditiva: *"Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"*.
- O botão de login deve ser desabilitado se qualquer um dos campos principais estiver completamente vazio.

## User Story 2: Gerenciamento do Carrinho de Compras

Como um comprador ativo do e-commerce

Desejo adicionar produtos selecionados ao meu carrinho de compras

Para que eu possa acumular múltiplos itens de interesse e realizar o pagamento unificado de uma única vez.

### Critérios de Aceitação:

- Ao clicar no botão "Add to Cart" de um item na listagem, o texto do botão correspondente deve mudar para "Remove" instantaneamente.
- O contador numérico no ícone de carrinho localizado no topo superior direito da tela deve incrementar automaticamente em +1 a cada inserção bem-sucedida.
- O sistema deve permitir a remoção de itens diretamente da listagem principal ou da tela interna de conferência do carrinho, decrementando o valor do contador de forma síncrona.

## 3. Planejamento e Casos de Teste (Roteiros)

Para validar a entrega da funcionalidade de **Autenticação Segura de Usuários (User Story 1)**, foram desenhados e executados os roteiros abaixo:

### 3.1. Casos de Teste Estruturados (Técnica Step-by-Step)

#### Caso de Teste CT-001: Autenticação Efetuada com Sucesso

- **Pré-condição:** Usuário ativo cadastrado no sistema (`standard\_user`).
- **Passo 1:** Acessar a página de login da plataforma SwagLabs Shopping.
- **Passo 2:** Preencher o campo de usuário com o identificador válido.
- **Passo 3:** Inserir a senha correspondente no campo de senha.
- **Passo 4:** Clicar no botão "Login".
- **Resultado Esperado:** O usuário é autenticado e redirecionado com sucesso para a página

de catálogo de produtos (`/inventory.html`).

### Caso de Teste CT-002: Tentativa de Autenticação com Senha Incorreta

- **Pré-condição:** Usuário ativo cadastrado no sistema (`standard\_user`).
- **Passo 1:** Acessar a página de login da plataforma.
- **Passo 2:** Inserir o usuário correto no campo identificador.
- **Passo 3:** Inserir uma senha inválida ou aleatória no campo de senha.
- **Passo 4:** Clicar no botão "Login".
- **Resultado Esperado:** O sistema bloqueia a entrada e exibe a mensagem de erro padrão vermelha na base da tela sem atualizar a página.

## 3.2. Casos de Teste com Escrita Ágil (Abordagem BDD - Gherkin)

### Caso de Teste CT-003: Validação de Campos Obrigatórios Vazios

Dado que o usuário está posicionado na interface de login do SwagLabs Shopping  
Quando ele deixar o campo de usuário em branco  
E preencher o campo de senha com dados válidos  
E acionar o botão de confirmação "Login"  
Então o sistema deve exibir a mensagem de alerta: "Epic sadface: Username is required".

### Caso de Teste CT-004: Impedimento de Acesso para Usuário Bloqueado

Dado que o cliente possui um cadastro marcado com a flag de bloqueio administrativo  
Quando ele preencher as credenciais corretas pertencentes ao usuário "locked\_out\_user"  
E clicar no botão "Login"  
Então a plataforma deve impedir a entrada no catálogo  
E exibir o feedback explícito: "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.".

## 4. Arquitetura Visual de Requisitos (Mapeamento / Mind-Map)

Para guiar o time de testes no levantamento de caminhos felizes e exceções da funcionalidade de Login, a seguinte árvore de cobertura mental foi documentada:

```
[ MAPEAMENTO DE TESTES: USER STORY 1 - AUTENTICAÇÃO ]
├── CENÁRIOS DE SUCESSO (Caminho Feliz)
│   └── Credenciais válidas -> Redirecionamento correto para Catálogo (/inventory.html)
├── CENÁRIOS DE EXCEÇÃO / FALHA
│   ├── Senha inválida -> Bloqueio e mensagem de erro de incompatibilidade
│   └── Usuário inexistente -> Alerta de credenciais inválidas
```

- | └─ Usuário bloqueado administrativo -> Mensagem específica de bloqueio de conta

- | └─ VALIDAÇÕES DE INTEGRIDADE

- | | └─ Campo Usuário em branco -> Alerta de obrigatoriedade do campo

- | | └─ Campo Senha em branco -> Alerta de obrigatoriedade do campo

- | └─ COMPORTAMENTOS DA TELA

- | | └─ Máscara de segurança ativa para caracteres no campo Senha

- | | └─ Limpeza automática dos campos após falhas recorrentes