

重慶大學

数学建模校内竞赛论文



论文题目:

组号:

成员:

选题:

姓名	学院	年级	专业	学号	联系电话	数学分析	高等代数	微积分	高等数学	线性代数	概率统计	数学实验	数学模型	CET4	CET6

日期

基于多目标优化的旅游线路规划研究

摘要

重庆作为一座旅游热点城市，凭借其独特的地理环境和丰富的文化景观吸引了大量游客。然而，城市的山河交错与组团式城市布局导致景点分布分散、交通不便，给游客的旅游体验带来了挑战。为了优化旅游路线，减少交通时间并避免景点过度拥挤，提升游客满意度，本文通过数学建模，提出了针对重庆旅游线路规划的优化方案。

针对问题一，我们首先利用 Floyd-Warshall 算法补全景点—区域交通网络，生成任意节点对的最短路矩阵，由此精确计算交通时间 $t(S_i, R_j)$ 与费用 $d(S_i, R_j)$ 。在此基础上，将景点基准吸引力、游客对餐饮/住宿区域的偏好 P_{R_j} 与交通成本共同纳入满意度模型，构造 $\text{Pref}(\mathbf{p})$ 、 $\text{Cost}(\mathbf{p})$ 、 $\text{Time}(\mathbf{p})$ 等函数，并归一化形成综合效用 u_p 。通过枚举一日、二日、三日游所有可行路线，引入 MILP 处理景点、午餐及夜宿容量约束，再结合遗传算法对解空间进行多样化搜索，获得最短时间、最低费用及均衡型等多类别最优方案。最终输出 TODO 条覆盖不同天数、不同兴趣偏好的高满意度套餐。

针对问题二，问题一中生成的旅游方案存在着数量较多、部分方案相似度较高等问题。因此第二问针对这些问题，提出基于旅游方案相似度的加权距离函数建模，并采用 K-means++ 聚类，将套餐数压缩至 10 种以内且总体方案满意度较高。加权距离函数主要由景点吸引力、区域吸引力、路线相似度、交通时间、交通费用、游客偏好等因素构成。算法会尝试不同 K 值，并根据簇内平方和选择最优的 K 值作为最终的结果。我们将每个簇中满意度最高的方案保留，最终输出满足数量上限且整体满意度最优的方案集合。

针对问题三，我们建立了扩容收益、建设成本等因素，选择最合适的区域以及扩容规模。我们首先根据题目背景，引入扩容收益、建设成本等因素，得到净收益函数。然后，我们采用双层优化策略，外层枚举六个候选区域及一系列离散的扩容步长，内层优化在给定 $(r, \Delta K)$ 时，调用问题一中“枚举路线 + MILP”框架（辅以遗传算法与启发式多样化规则）重新分配游客，得到 $Z_r(K)$, $N_r(K)$ 。最终，我们绘制 $F_r(\Delta K)$ 随扩容规模变化的曲线，并给出最优扩容区域及规模。

关键词：MILP；遗传算法；旅游线路规划；K 均值聚类

1 问题重述

1.1 问题背景

重庆作为著名的网红城市，前来旅游的乘客数量极大。由于重庆山河交错的地理环境、组团式城市形态的客观原因，景点多但是分布分散且单一景点资源有限。此外重庆主城区面积有限但接收大量游客。如何通过规划旅游路线减少交通时间，防止景点人员拥挤以提升游客旅游体验是一个具有实际意义的优化问题。

根据题目提供的相关数据可知：共有 6 个景点并且景点可接纳人数在 1.2 万人到 4.2 万人之间；景点附近有 6 个主要区域并为游客提供午餐、晚餐和住宿，其接待能力和游客喜好程度可见表 2。游客会在上午、下午游览景点，中午到附近区域用餐，若时间超过一天则选择一个区域食宿。题目还给出了具体的从景点到各区域的交通费用和时间。对此，我们需要建立模型解决以下问题：

1.2 问题重述

为了为游客提供更好的方案选择，并且提高每个方案的旅游体验。我们需要综合考虑以上所有信息，并注意一些基本原则：

问题一：鉴于我国旅游业发展迅猛，常有高峰期景点容量难以满足游客人数等情况。我们在设计方案时必须考虑到游客的拥挤感知。^[1]因此我们需要考虑景点和附近区域的接待能力，保证同一时间在任意景点或区域的总人数不会超过其接纳上限。并且要考虑到交通费用与时间，使游客能够尽量节省时间与金钱。在此要求下，我们根据不同旅游时间需要提出景区吸引力函数，结合约束条件设计出合适的“景点 + 区域”组合方案。

问题二：过多的旅游方案会导致更大的路线管理压力以及更低的游客决策效率。我们需要将问题一中的套餐总数控制在 10 以内。由此，我们要建立方案筛选与整合准则，对原方案进行精简与再优化，将重复性较强的方案合并，最终输出满足数量上限且整体满意度最优的套餐集合。

问题三：我们需要考虑区域的接纳人数、游客喜好程度等信息，尽可能为旅游集团提出效益更高的建设方案。我们需要提出一种评价函数结合扩容收益、建设成本等因素，选择最合适的区域以及扩容规模。

2 问题分析

2.1 问题一

针对问题一，我们首先需要将景点吸引力通过合适的数学函数进行量化，该函数需要综合景点可达区域、区域偏好、可容纳人数等影响。以此作为优化目标函数的一个因子。此外我们还需要考虑到不同景点、区域选择会带来不同的时间、交通成本，应当为其增加约束条件并作为优化函数的另一个因子。由于不同旅游天数会对问题产生较大的影响。一日游在晚上不必前往旅馆，而二日游、三日游都需要前往旅馆。因此我们需要额外考虑不同天数下的交通问题。

旅游路线在旅游方案中占有重要地位，对于促进旅游区域的可持续发展、提升游客体验具有重要作用。^[2]。因此我们有必要将其补全。对于表 3 中空白的区域，我们假设可以通过中转的方式到达。对此，我们应当采用 Floyd-Warshall 算法计算不可直达的两景区之间的最短距离。在此基础上，采用混合整数线性优化方法得到最优方案。

为了更好得规划旅游方案，我们有必要根据景点信息提出一种多层次吸引力评价指标。^[3] 综合以上信息，我们提出一种结合景点吸引力、游客偏好、时间与空间约束的旅游路线规划模型。

2.2 问题二

在问题二中，当旅游套餐总数被限定在 10 种以内时，原先追求满意度极大化的模型必须在游客体验与管理简化之间做出权衡。为此 1，我们提出了基于旅游路线的 K 均值算法。该算法采用多种因素加权的距离函数判断两个旅游路线之间的相似度。该函数综合考虑到方案间的景点、路线、区域等相似度，将重复性较强的方案合并。

通过这种方法，我们可以得到 5-6 个聚类中心，而每个聚类中心包含的方案数量在 2-5 个之间。再根据满意度排序，舍弃满意度较低的几个方案，最终将总数控制到 10 以内。通过 K 均值算法，我们可以很好地保证方案总体满意度较高的同时，满足多样化需求，满足方案总数的限制。

2.3 问题三

在问题三中，我们的目标是为旅游集团确定最优的**住宿扩容区域以及扩容规模**，以在满足游客需求的同时最大化经济效益。与问题一、二侧重于既有容量条件下的线路设计不同，问题三需要在**提升接待能力与追加建设成本**之间进行权衡。

首先, 根据**模型假设** (见 3), 景区夜宿容量可以通过追加投资进行扩容, 且扩容成本呈现规模报酬递减特征。结合题目背景, 我们应当引入如下两类关键因素: 扩容收益与扩容成本。扩容收益由扩容后游客满意度增量与额外可接待的游客数量增量组成。扩容成本采用经验函数 $C(\Delta K) = c_1(\Delta K)^\gamma$, 体现越大规模扩建边际成本递增的现实规律。

为了求解最优 $(r^*, \Delta K^*)$, 我们可以采用**双层优化策略**:

- **外层枚举** 六个候选区域及一系列离散的扩容步长 ΔK (如 0, 0.5, 1, ...)。
- **内层优化** 在给定 $(r, \Delta K)$ 时, 调用问题一中“枚举路线 + MILP”框架 (辅以遗传算法与启发式多样化规则) 重新分配游客, 得到 $Z_r(K)$, $N_r(K)$ 。

将外层搜索与内层分配结合, 即可计算所有候选方案的净收益 $F_r(\Delta K)$, 从而选出

$$(r^*, \Delta K^*) = \arg \max_{r, \Delta K} F_r(\Delta K).$$

最后, 绘制 $F_r(\Delta K)$ 随扩容规模变化的曲线, 并给出最优扩容区域及规模。这不仅为政府和企业提供了量化的建设决策依据, 也直观展示了不同投入水平下的成本-收益权衡。

3 模型假设

本文针对重庆市旅游方案规划以及区域扩建规模与选址问题建立的数学模型基于以下核心假设：

假设 1：表 3 中留空即为不可直达。例如，景点六只可直达区域六，但可以通过其他区域中转到达其他景点。

假设 2：从各景点到各区域酒店或餐厅的交通时间固定，不考虑现实中例如交通拥堵、车辆故障等意外情况导致的时间延长。

假设 3：基于现实情况，本文假设从景区到区域的去程、返程交通费用与时间相等。

假设 4：景区容量的约束在现实中不可能取决于一家旅行社的游客，因为还有可能有其他来源的若干游客，为了建模简单，把容量按元素 $\times 0.6$ 进行折减。

假设 5：我们假设一日游、二日游和三日游三种旅行方案相互分离，且三者在时间上并不重叠。此时，我们只需考虑一种方案不同路线在容量上的冲突情况。

假设 6：我们假设游客只按照对景点的喜好选择套餐，那么各个路线的人数应当假定为均等的而进行优化。

4 符号说明

符号	说明
S_i	第 i 个景点, $i = 1, 2, \dots, 6$
R_j	第 j 个餐饮 / 住宿区域, $j = 1, 2, \dots, 6$
C_{S_i}	景点 S_i 容量 (万人 / 半天)
L_{R_j}	区域 R_j 午餐接待容量 (万人次 / 日中)
H_{R_j}	区域 R_j 晚餐 + 住宿容量 (万人次 / 夜)
P_{R_j}	区域 R_j 游客喜好度评分
$d(S_i, R_j)$	景点 S_i 至区域 R_j 交通费用 (元)
$t(S_i, R_j)$	景点 S_i 至区域 R_j 交通时间 (分钟)
T_{\max}	半天可用于交通的最大时间 (三种 T_{\max})
$\mathcal{P}_{1,2,3}$	一 / 二 / 三日游套餐候选集合
\mathcal{P}	全部可行套餐集合, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2 \cup \mathcal{P}_3$
x_p	选择套餐 p 的游客人数 (万人)
$\text{Pref}(p)$	套餐 p 的偏好
$w_{\text{cost}}, w_{\text{time}}$	费用与时间权重系数
$\text{Cost}(p), \text{Time}(p)$	套餐 p 总交通费用和时间开销
Q_i	景点 i 基础吸引力评分
U_p	套餐 p 单位游客满意度
\tilde{C}_i	容量归一化, $C_i / \max_j C_j$
\tilde{R}_i	服务保障度, $\min(1, \frac{\min(L_{R_i}, H_{R_i})}{C_i})$
\tilde{S}_i	喜好度归一化, $S_i / 10$
$\delta_{p,i,t}$	若套餐 p 在时段 t 安排景点 S_i 则为 1, 否则 0
$\theta_{p,j,d}$	套餐 p 第 d 天中午选择区域 R_j 用餐的 0-1 变量
$\phi_{p,j,d}$	套餐 p 第 d 天夜晚选择区域 R_j 住宿的 0-1 变量
$\text{Simu}_{p_i, p_j, S}$	套餐 p_i 与 p_j 在景点方面的相似度
$D(p_1, p_2)$	套餐 p_1 与 p_2 的距离
$C(\Delta K)$	扩容成本 $c_1(\Delta K)^\gamma$, $1 < \gamma \leq 1.2$
ΔK	新增接待能力 (万人次)
c_1	扩容成本参数, $c_1 \approx 0.0007$ 亿元
γ	扩容指数, $\gamma \approx 1.09$
$F(\Delta K)$	净收益 $B(\Delta K) - C(\Delta K)$
$B(\Delta K)$	收益 $v_s[Z(K) - Z(K_0)] + v_p[N(K) - N(K_0)]$
$Z(K), N(K)$	容量为 K 时的最优满意度 / 游客量
v_s, v_p	单位满意度价值 / 单位游客利润
K^0, K	原容量 / 扩容后容量

5 模型建立与求解

5.1 问题一：路旅游方案设计

5.1.1 模型建立与求解

对于此问题，我们首先通过 Floyd-Warshall 算法补全邻接矩阵，得到任意两点之间的最短距离。这样我们就可以得到任意区域到任意景点的交通费用和交通时间。此外，我们还需要考虑到旅游信息（住宿、美食、景点等）对方案的影响。既要考虑其对方案满意度的增益，也应当考虑到可容纳人数的限制。^[4] 以此为基础，我们进行以下建模：

景点收益：由于缺乏具体景点评分数据，我们假设每个景点具有相近的吸引力价值，即此处不加入游客对景点的偏好因素。 P_{max} 表示某一类型的方案的最大满意度（即总是选择游客喜好程度最高的区域 3）。

$$\text{Pref}_{max}^{(d_p)}(type) = \begin{cases} 9 \times 1 + 2 = 11, & (1 \text{ 日}) \\ 9 \times 3 + 4 = 31, & (2 \text{ 日}) \\ 9 \times 5 + 6 = 51, & (3 \text{ 日}) \end{cases} \quad (5.1)$$

以上方程为景区最大收益函数。为了减少数值对模型计算的影响，我们对三种收益进行归一化处理。

区域收益：套餐 p 涉及到的区域的用餐以及住宿体验。根据题目数据，我们将区域喜好度评分 P_{R_j} 作为游客在该区域用餐/住宿获得的满意度。如果套餐跨多日，可能涉及多个不同的区域，则将相应区域的偏好分累计。若在同一天中午和晚上都在同一 R_j 区域，则游客在该天对区域 R_j 的体验包括午餐和晚餐 + 住宿，为方便建模并突出问题的重心，我们采用叠加的方式计算区域满意度。

交通的时间与费用成本：每套旅游方案中的交通费用和时间开销会降低满意度。我们采用函数 $Cost(p)$ 来评价一个方案中的所有交通费用，用 $Time(p)$ 来表示所有时间开销。此外我们为其增加了权重 w_{cost}, w_{time} ，以此代表不同套餐的倾向，用以区分经济优先还是时间优先。

$$\text{Cost}(p) = \sum_{(S_i, R_j) \in p} d(S_i, R_j) \quad (5.2)$$

$$\text{Time}(p) = \sum_{(S_i, R_j) \in p} t(S_i, R_j) \quad (5.3)$$

总的某方案 p 的满意度函数如下：

$$u_p = w_{\text{pref}} \frac{\text{Pref}(p)}{\text{Pref}_{\max}^{(d_p)}} - w_{\text{cost}} \frac{\text{Cost}(p)}{\max\{\text{Cost}(q) : q \in \mathcal{P}\}} - w_{\text{time}} \frac{\text{Time}(p)}{\max\{\text{Time}(q) : q \in \mathcal{P}\}}, \quad (5.4)$$

最大化函数:

$$Z = \sum_{p \in \mathcal{P}} u_p \cdot x_p. \quad (5.5)$$

约束条件如下:

1. 景点接待容量限制: 各景点在各个半天时段的接待总人数不得超限。由于早午两段和最多 3 天行程共有 6 个半天时段, 模型将假设景点容量可在不同时段重复利用。对每个景点 $i \in S$ 有:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{i,p} \cdot x_p \leq 6 C_{S_i}, \quad i = 1, 2, \dots, 6, \quad (5.6)$$

其中 $\delta_{i,p} = 1$ 当路线 p 包含景点 i (即游客在某一时段游览了景点 i), 否则 $\delta_{i,p} = 0$ 。

2. 午餐餐厅容量约束: 每个区域的午餐接待能力 (每天中午) 也限制了路线分配。类似地, 如果认为最多 3 个中午时段可复用, 则对每个区域 $j \in R$:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \theta_{j,p} \cdot x_p \leq 3 L_{R_j}, \quad j = 1, 2, \dots, 6, \quad (5.7)$$

其中 $\theta_{j,p}$ 代表路线 p 在中午曾安排于区域 j 就餐次数 (一日游有 1 次午餐、三日游有 3 次午餐机会, 但可能某些路线会重复去某一区域)。代码中简化为每个区域午餐总游客 $\leq C_j^{\text{lunch}}$, 相当假定所有行程共用一个中午时段容量, 这在行程跨多日的情况下略趋保守。

3. 晚餐及住宿容量约束: 每个区域用于晚餐和住宿的容量在不同夜晚也可重复利用。三日游行程最多涉及 2 晚, 故每区域最多 2 个夜晚可安排住宿。对每个区域 $j \in R$:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \phi_{j,p} \cdot x_p \leq 2 C_j^{\text{night}}, \quad j = 1, \dots, 6, \quad (5.8)$$

其中 $\phi_{j,p}$ 为路线 p 在夜晚留宿于区域 j 的次数 (二日游路线有 1 晚、三日游有 2 晚, 一般假定同一线路不重复入住同一酒店区域)。

4. 游客总数约束: 根据预期需求, 分别规定各类行程分配的总游客数。例如, 设定选择一日游的游客总数为 N_1 人、二日游 N_2 人、三日游 N_3 人。则对每一种行程类型分别有:

$$\sum_{p \in P_{1\text{day}}} x_p = N_1, \quad \sum_{p \in P_{2\text{day}}} x_p = N_2, \quad \sum_{p \in P_{3\text{day}}} x_p = N_3. \quad (5.9)$$

代码实现中分别令一日游、二日游总游客数为 30,000，三日游为 20,000。

约束处理完成后，我们将采用枚举的方式得到一日游、二日游等的所有可能方案。再将其加入到 MILP 模型中。结合遗传算法选择高质量路线，并采用启发式规则进行路线多样化拓展。最终得到最合适的旅游路线。

5.1.2 问题一结果分析

根据 w_{cost} 和 w_{time} 的不同权重配置，我们可以设置不同权重，得到不同侧重点的旅游方案。本论文设置了三种情况，并对优化结果进行了详细分析。

均衡型（费用权重 =0.5，时间权重 =0.5）：

均衡型配置追求费用和时间的平衡优化。实验结果显示：一日游方案成功分配 3 万游客到 2 条最优路线，平均满意度达到 0.47；二日游方案分配 3 万游客到 4 条路线，总费用 302.7 万元，总时间 5541 万分钟，平均满意度 0.39；三日游方案分配 2 万游客到 4 条路线，总费用 355.06 万元，平均满意度 0.34。该配置在各项指标间取得了良好的平衡，适合大多数游客的需求。

费用优先型（费用权重 =0.7，时间权重 =0.3）：

费用优先型配置更注重控制旅游成本。对比分析发现：在一日游方案中，费用优先型与均衡型结果完全一致，说明一日游路线已达到成本最优；二日游方案中，总费用降低至 292.92 万元，相比均衡型节省了 9.78 万元（降幅 3.2

时间优先型（费用权重 =0.3，时间权重 =0.7）：

时间优先型配置侧重于减少旅行时间。结果显示：一日游和二日游方案与均衡型完全相同，表明在这两种方案中时间已达到最优配置；三日游方案中，虽然总费用略有增加至 367.6 万元，但时间安排更为紧凑高效。值得注意的是，时间优先型在路线选择上呈现出不同的偏好模式，优先选择时间效率更高的景点组合和区域路径，适合时间有限但希望充分体验的游客。

综合比较分析：

通过三种配置的对比分析可以发现：(1) 一日游方案在三种配置下结果一致，说明短期旅游路线的优化空间有限，已达到全局最优；(2) 二日游方案中费用优先型在成本控制方面具有明显优势，适合预算约束较强的情况；(3) 三日游方案显示出最大的优化弹性，不同权重配置产生显著差异，为不同需求的游客提供了多样化选择；(4) 所有配置均成功实现了大规模游客分流，验证了模型的实用性和有效性。这些结果为旅游管理部门制定差异化的旅游产品策略提供了科学依据。

5.2 问题二：方案优化

5.2.1 问题分析与建模目标

根据问题分析，我们设计了如下的距离函数，综合考虑了方案间的景点、路线、区域等相似度，将重复性较强的方案合并。由于景点和区域皆为符号度量，因

此二者都采用了 Jaccard 相似度。类型相似度用以判断旅游天数是否相同，可以保证同一聚类中心皆为同一天数。余下的偏好相似度、成本相似度和时间相似度都采用了欧氏距离，成本相似度采用了欧氏距离，时间相似度采用了欧氏距离。

1. 景点相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, S} = \frac{|\bigcup_{S \in p_i} \cap \bigcup_{S \in p_j}|}{|\bigcup_{S \in p_i} \cup \bigcup_{S \in p_j}|} \quad (5.10)$$

2. 类型相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, \text{Day}} = \begin{cases} 1, & \text{若 } d_{p_i} = d_{p_j} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (5.11)$$

3. 区域相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, R} = \frac{|\bigcup_{R \in p_i} \cap \bigcup_{R \in p_j}|}{|\bigcup_{R \in p_i} \cup \bigcup_{R \in p_j}|} \quad (5.12)$$

4. 偏好相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, P} = 1 - \frac{|\text{Pref}(p_i) - \text{Pref}(p_j)|}{\max(\text{Pref}(p_i), \text{Pref}(p_j))} \quad (5.13)$$

5. 成本相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, C} = 1 - \frac{|\text{Cost}(p_i) - \text{Cost}(p_j)|}{\max(\text{Cost}(p_i), \text{Cost}(p_j))} \quad (5.14)$$

6. 时间相似度:

$$\text{Simu}_{p_i, p_j, T} = 1 - \frac{|\text{Time}(p_i) - \text{Time}(p_j)|}{\max(\text{Time}(p_i), \text{Time}(p_j))} \quad (5.15)$$

定义好以上相似度后，就可以计算两个方案之间的加权距离。

$$D(p_i, p_j) = \sum_{k \in \text{Temp}} w_k \cdot \text{Simu}_{p_i, p_j, k}, \quad \text{Temp} = \{S, \text{Day}, R, P, C, T\} \quad (5.16)$$

以上因素综合考虑到不同旅行方案在景点、区域、偏好等多个方面的相似度，可以得到不同旅行方案之间的距离。在完成“旅游方案相似度”加权距离函数的数学建模后，下一步便可对所有候选路线实施 K-means 聚类。

5.2.2 模型求解和结果分析

具体流程如下：首先，以距离函数 $D(\cdot, \cdot)$ 为度量，对给定的 K 值（簇数）运行多次随机初始化的 K -means++，获得每个 k 下的最小簇内平方和。随后，将 k 在预设范围 $3, \dots, 6$ 内逐一取值。最终选择使指标综合最优的 K 。确定 K 后，以其为簇数重新运行 K -means，并选取每个簇中净收益最高或代表性最强的方案，形成至多 10 种、覆盖多样化场景且经济效益最优的扩容套餐。

算法 5.1: 旅游路线相似度聚类算法

Input: 可行路线集合 \mathcal{R} （已转为特征向量）；候选聚类数 $\mathcal{K} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
Output: 最优聚类数 k^* 、最终模型 \mathcal{M}^* 及聚类统计 \mathcal{C}

```
1 步骤 1: 初始化;
2   $k^* \leftarrow \text{first}(\mathcal{K});$  ;
3   $\text{bestInertia} \leftarrow +\infty;$ 
4 步骤 2: 遍历候选聚类数;
5  foreach  $k \in \mathcal{K}$  do
6       $\mathcal{M} \leftarrow \text{KMeans.fit}(\mathcal{R}, k);$ 
7      if  $\mathcal{M}.\text{inertia\_} < \text{bestInertia}$  then
8           $\text{bestInertia} \leftarrow \mathcal{M}.\text{inertia\_};$ 
9           $k^* \leftarrow k;$ 
10 步骤 3: 终极聚类与统计;
11   $\mathcal{M}^* \leftarrow \text{KMeans.fit}(\mathcal{R}, k^*);$ 
12   $\mathcal{C} \leftarrow \text{GetClusterInfo}(\mathcal{M}^*, \mathcal{R});$ 
13 步骤 4: 输出结果;
14 return  $(k^*, \mathcal{M}^*, \mathcal{C});$ 
```

通过 K 均值算法，我们得到了最优聚类数为 6，其中每个簇中净收益最高的方案只保留一种，最终得到了 6 种旅游方案。以下是方案的详细信息：

表 5.1 K means 聚类结果汇总（ $k = 6$ ，路线总数 11，惯性值 1.178）

簇	成本/元	时间/分钟	满意度	路线类型	景点路线	区域路线
0	82.0	165.0	0.392	2 day	S1,S4,S6,S2	R1,R4,R2
1	116.0	225.0	0.361	2 day	S1,S2,S6,S4	R2,R2,R4
2	25.0	45.0	0.506	1 day	S3,S6	R3
3	161.0	285.00	0.401	3 day	S1,S4,S6,S5,S3,S2	R1,R2,R3,R3,R2
4	208.00	370.00	0.3560	3 day	S2,S3,S5,S4,S1,S6	R2,R3,R4,R4,R2
5	219.00	380.00	0.348	3 day	S3,S6,S5,S2,S4,S1	R2,R3,R4,R2,R4

可以看出，聚类结果能够有效地将不同类型的旅游路线进行区分，每个簇代表了具有代表性的出行偏好和路线组合。各方案在成本、时间和满意度等方面表现均衡，能够满足不同游客的需求。整体来看，模型聚类效果良好，结果具有较强

的实际参考价值。

5.3 问题三：旅馆建设规模与位置选择

5.3.1 模型建立流程

本模型旨在分析重庆旅游景区的住宿扩容问题，基于游客需求、交通成本、时间消耗和景区容量等因素，通过构建优化模型对扩容方案进行评估。

首先，模型采用了基于规模报酬递减的扩容成本函数：

$$C(\Delta K) = c_1(\Delta K)^\gamma, \quad c_1 = 7 \times 10^{-4}(\text{亿元}), \gamma = 1.09 \quad (5.17)$$

此扩容成本函数是采用来自网络的数据统计，并进行处理后得到的。

并定义了经济收益函数 $B(\Delta K)$ ：

$$B(\Delta K) = v_s[Z(K) - Z(K^0)] + v_p[N(K) - N(K^0)] \quad (5.18)$$

其中考虑了扩容后满意度增量和游客接待量的增量。满意度增量通过扩容后游客对旅游线路的偏好变化进行计算，接待量增量则基于实际可接待游客人数与扩容前的差异。

扩容决策的目标是最大化净收益：

$$\max_{r, \Delta K \geq 0} F_r(\Delta K) = B_r(\Delta K) - C(\Delta K) \quad (5.19)$$

即通过选择最优区域和扩容规模 ΔK ，使得总的经济效益最大。模型通过枚举不同区域和容量增量，计算每种方案的经济收益，并结合遗传算法和线性规划（MILP）对扩容后的最优游客分配进行求解。最终，选出净收益最大的扩容方案，并提供详细的扩容规模及其对应的效益曲线。

该模型不仅帮助政府和企业做出最优的扩容决策，还能评估不同扩容方案的经济影响，为旅游业的长期规划提供支持。

5.3.2 模型求解

模型的求解采用“双层结构”。外层离散搜索扩容区域 r 与规模 ΔK ，内层维持既有的“枚举路线结合 MILP”的流程：

外层：

$$\max_{r, \Delta K \geq 0} F_r(\Delta K) \quad (5.20)$$

内层:

$$Z(K), N(K) = \arg \max_x \sum_i s_i x_i \quad (5.21)$$

s.t. 容量约束 K

具体算法如下所示:

算法 5.2: 旅游景区扩容优化算法

Input: 原始夜宿容量 $K_0 = (K_1^0, \dots, K_6^0)$; 扩容步长集合

$\Delta K = \{0, 0.5, 1, \dots, \Delta K_{\max}\}$; 游客需求 T^0

Output: 最优扩容区域 r^* 、规模 ΔK^* 及最大净收益 F^*

1 **步骤 1: 基准求解;**

2 $\text{base_results} \leftarrow \text{optimizer.run_optimization}(K_0)$;

3 取 $Z(K^0), N(K^0)$;

4 **步骤 2: 区域与扩容规模枚举;**

5 **for** $r \leftarrow 1$ **to** 6 **do**

6 **for** $\Delta K \in \Delta K$ **do**

7 $K_r \leftarrow K_r^0 + \Delta K$;

// 修改容量上限

8 $\text{cur} \leftarrow \text{optimizer.run_optimization}(K_r)$;

9 取 $Z(K), N(K)$;

10 $B = v_s [Z(K) - Z(K^0)] + v_p [N(K) - N(K^0)]$;

11 $C = 0.0007 (\Delta K)^{1.09}$;

12 $F(r, \Delta K) = B - C$;

13 **步骤 3: 选择最优方案;**

14 $(r^*, \Delta K^*) = \arg \max_{r, \Delta K} F(r, \Delta K)$;

15 $F^* \leftarrow F(r^*, \Delta K^*)$;

16 **步骤 4: 绘制净收益曲线;**

17 绘制 $F(r, \Delta K)$ 随 ΔK 变化的曲线, 并标注 $(r^*, \Delta K^*)$;

5.3.3 结果分析

在完成模型求解后, 净收益曲线清晰展示了不同区域在不同扩容规模下的经济效益。下表汇总了主要扩容方案的关键指标, 并按净收益从高到低排序。并且为进一步直观对比扩容规模与净收益关系, 绘制了不同区域在多种扩容方案下的净收益分布。以下是得出的结论:

1. **区域 3 呈现显著经济优势:** 前七大高收益方案均集中于区域 3, 其中以扩容 1.00 万人次的方案最优, 净收益达 74.32 亿元, 其次为 2.00 万人次 (70.43 亿元) 与 1.50 万人次 (57.90 亿元)。
2. **净收益对扩容规模并非单调增加:** 区域 3 扩容从 1.00 提升至 2.00 万人次时, 净收益下降, 体现边际效益递减。曲线走势亦证实存在一最佳扩容规模区间。
3. **其他区域仍具备潜力:** 区域 4 在小规模扩容 (0.50 万人次) 下即可带来 33.19 亿元收益; 区域 5 与区域 1 的部分方案亦具备可观回报, 但整体低于区域 3; 区

域 2 受限于基础容量与偏好，收益相对有限。

表 5.2 旅馆扩容方案净收益分析结果

区域	扩容规模/万人次	原容量/万人次	新容量/万人次	净收益/亿元
区域 3	1.00	0.66	1.66	74.3205
区域 3	2.00	0.66	2.66	70.4321
区域 3	1.50	0.66	2.16	57.9014
区域 3	4.50	0.66	5.16	53.2195
区域 3	3.00	0.66	3.66	48.7040
区域 3	4.00	0.66	4.66	46.9166
区域 3	5.00	0.66	5.66	44.5128
区域 4	0.50	2.16	2.66	33.1853
区域 3	0.50	0.66	1.16	30.0672
区域 3	3.50	0.66	4.16	29.9084
区域 5	4.00	1.38	5.38	28.5287
区域 5	3.50	1.38	4.88	28.0013
区域 1	1.00	1.14	2.14	27.6119
区域 5	2.00	1.38	3.38	25.1312
区域 3	2.50	0.66	3.16	24.3754
区域 2	1.00	1.92	2.92	24.1800
区域 1	1.50	1.14	2.64	23.6578
区域 5	0.00	1.38	1.38	23.5974
区域 1	2.00	1.14	3.14	22.2397
区域 1	0.00	1.14	1.14	20.2017




图 5.1 不同区域扩容规模与净收益关系图

6 模型评价与推广

6.1 主要结论

6.1.1 问题一：旅游路线智能分配优化

通过构建基于混合整数线性规划的多目标优化模型，成功实现了重庆旅游路线的智能分配，主要取得以下成果：

多目标优化效果显著：基于费用、时间和满意度的多目标优化模型能够有效平衡各项指标。实验结果表明，不同权重配置下的优化方案都能适应不同游客需求，其中费用优先型配置在三日游方案中表现最优，总费用降低至 341.32 万元，平均满意度提升至 0.36。

大规模游客分流能力强：模型能够有效处理大规模游客分流问题，在一日游方案中成功分配 3 万游客到 2 条最优路线，二日游方案分配 3 万游客到 4 条路线，三日游方案分配 2 万游客到 4 条路线。通过容量约束和时段复用机制，实现了景点和区域资源的充分利用。

算法融合策略有效：采用 Floyd-Warshall 算法预处理交通矩阵，结合遗传算法和启发式方法生成候选路线，最终通过混合整数线性规划求解最优分配。混合方法成功生成 1200+ 条高质量候选路线，证明了多算法融合策略在大规模优化问题中的有效性。

6.2 模型优点

6.2.1 问题一模型优点

理论基础扎实：模型基于混合整数线性规划（MILP）理论构建，具有严格的数学理论支撑。通过线性目标函数和约束条件的设计，保证了求解的最优性和唯一性。同时，采用加权综合评价方法，将费用、时间和满意度等多维指标统一到同一评价体系中。

技术方法先进：集成了多种先进的优化算法，包括 Floyd-Warshall 最短路径算法用于交通网络预处理，遗传算法（GA）用于高质量候选解生成，启发式算法用于解空间探索，以及 MILP 用于精确求解。这种多算法融合的策略有效提升了模型的求解效率和解质量。

实用价值突出：模型能够处理包含 6 个景点、6 个区域的实际规模旅游网络，支持 1-3 日游多种旅游方案，具备强大的游客分流能力。实验验证表明，模型可同时优化分配 2-4 万游客的路线安排，为旅游管理部门提供了实用的决策支持工具。

6.3 不足与改进方向

6.3.1 问题一模型的主要局限

容量约束简化：当前模型采用时段复用的简化处理方式，假设景点和区域容量可在不同时段完全复用，但实际情况中可能存在时段冲突和资源竞争问题。

路线生成限制：为控制计算复杂度，对二日游和三日游候选路线数量进行了限制（分别为 5000 和 1200+ 条），可能遗漏部分高质量解。

满意度建模简化：满意度指标主要基于区域偏好度的线性组合，未充分考虑游客个性化需求、天气、季节等动态因素的影响。

6.3.2 问题一模型的改进方向

动态优化机制：引入实时数据更新和动态调整机制，根据实际游客流量、天气变化等因素动态调整路线分配，提高模型的适应性和实用性。

精细化约束建模：建立更精细的时空约束模型，考虑景点的实际开放时间、交通拥堵状况、季节性容量变化等因素，提高约束建模的准确性。

智能化程度提升：结合机器学习方法，如深度强化学习、协同过滤等技术，构建更智能的游客偏好预测模型和个性化推荐系统，进一步提升旅游体验质量。

参考文献

- [1] 韩艳, 杨光, 武鑫森, 等. 考虑游客拥挤感知的旅游线路优化设计[J]. 北京工业大学学报, 2018, 44(12): 1537-1546.
- [2] 任池. 基于异质性偏好、拥挤程度和环境因素的旅游线路设计研究[D]. 西南财经大学, 2024.
- [3] 李婧璇, 禹文豪, 黄雅雅, 等. 基于多源大数据的城市旅游目的地吸引力评价研究——以武汉市为例[J/OL]. 时空信息学报, 2024, 31(03): 386-396. DOI: 10.20117/j.jsti.202403009.
- [4] 常亮, 孙文平, 张伟涛, 等. 旅游路线规划研究综述[J]. 智能系统学报, 2019, 14(01): 82-92.

附录

A. 支撑材料总览

具体分类和说明如表A.1所示：

表 A.1 支撑材料分类说明。

Table A.1 Classification of Supporting Materials.		
材料类型	文件路径	说明
实现代码	B/p1/p1.py	问题 1：BT.2020 到 sRGB 色域映射优化
	B/p2/p2.py	问题 2：四通道到五通道神经网络转换
	B/p3/p3.py	问题 3：LED 显示器颜色校正算法
原始数据	data/origin/xlsx/B 题附件：RGB 数值.xlsx	题目提供的原始 RGB 数值
	data/preprocess/RedPicture.xlsx	预处理后的红色基图数据
	data/preprocess/GreenPicture.xlsx	预处理后的绿色基图数据
	data/preprocess/BluePicture.xlsx	预处理后的蓝色基图数据
结果图像	results/p1/DE2000.png	问题 1：50 次优化 ΔE_{00} 分布
	results/p1/色度.png	问题 1：CIE1931 色度图对比
	results/p1/面积 Loss.png	问题 1：色域面积差异分析
	results/p2/Training_Loss_Curve.png	问题 2：神经网络训练损失曲线
	results/p2/ ΔE_{2000} _Error_Histogram.png	问题 2：色差误差分布直方图
	results/p2/CDF.png	问题 2：误差累积分布函数
	results/p2/Sample.png	问题 2：样本预测效果展示
	results/p2/色度图.png	问题 2：多基色色域可视化
	results/p3/{R,G,B}.pdf	问题 3：RGB 三原色校正对比图
环境配置	env.txt	Python 依赖包列表
	mathmodel_env.yaml	Conda 环境配置文件
说明文档	README.md	项目使用说明和运行指南

B. 优化函数

```
1 import numpy as np
2 import itertools
3 from scipy.optimize import linprog
4 import random
5 from deap import base, creator, tools, algorithms
```

```

6     import matplotlib.pyplot as plt
7     import pandas as pd
8     from typing import List, Tuple, Dict
9     import warnings
10    warnings.filterwarnings('ignore')
11
12    # 定义适应度函数和个体（如果未定义）
13    try:
14        creator.create("FitnessMax", base.Fitness, weights=(1.0,))
15        creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMax)
16    except Exception as e:
17        # 避免重复定义
18        pass
19
20    class TourismOptimizer:
21        def __init__(self):
22            # 基础数据
23            self.num_spots = 6
24            self.num_regions = 6
25
26            # 容量数据（按0.6折减）
27            self.spot_cap = np.array([12000, 36000, 20000, 42000, 38000,
28                                     ↪ 30000]) * 0.6
29            self.night_cap_original = np.array([19000, 32000, 11000, 36000,
30                                                ↪ 23000, 22000]) * 0.6
31            self.night_cap = np.copy(self.night_cap_original) # 用于修改的容量
32            self.lunch_cap = np.array([23000, 39000, 13000, 45000, 31000,
33                                       ↪ 28000]) * 0.6
34
35            # 区域偏好度
36            self.region_prefer = np.array([7, 8, 9, 8, 6, 7])
37
38            # 原始费用和时间矩阵
39            self.cost_mat_raw = np.array([
40                [10, 25, 30, 18, 40, 25],
41                [np.inf, 10, 16, 24, 28, 18],
42                [np.inf, np.inf, 10, 24, 20, 15],
43                [np.inf, np.inf, np.inf, 10, 24, 16],
44                [np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, 10, 22],
45                [np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, 10]
46            ])
47
48            self.time_mat_raw = np.array([
49                [30, 50, 60, 35, 70, 40],
50                [np.inf, 30, 25, 30, 40, 30],
51                [np.inf, np.inf, 15, 35, 30, 30],
52                [np.inf, np.inf, np.inf, 15, 35, 25],
53                [np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, 20, 35],

```

```

51         [np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, np.inf, 25]
52     ])
53
54     # 处理后的完整矩阵
55     self.cost_mat = None
56     self.time_mat = None
57
58     # 路线相关
59     self.routes_1day = []
60     self.routes_2day = []
61     self.routes_3day_candidates = []
62
63     def preprocess_matrices(self, cost_weight=0.5, time_weight=0.5):
64         """使用加权综合Floyd-Warshall算法补全费用和时间矩阵
65
66         Args:
67             cost_weight: 费用权重 (默认0.5)
68             time_weight: 时间权重 (默认0.5)
69         """
70         # print(f"正在预处理交通矩阵 (加权方案: 费用权重={cost_weight}, 时
71         # ↪ 间权重={time_weight}) ...") # 避免过多打印
72
73         # 创建邻接矩阵 (景点-区域双向图)
74         n = self.num_spots + self.num_regions # 总节点数
75
76         # 初始化矩阵
77         combined_full = np.full((n, n), np.inf)
78         cost_full = np.full((n, n), np.inf)
79         time_full = np.full((n, n), np.inf)
80
81         # 对角线为0
82         np.fill_diagonal(combined_full, 0)
83         np.fill_diagonal(cost_full, 0)
84         np.fill_diagonal(time_full, 0)
85
86         # 计算归一化常数
87         finite_costs = self.cost_mat_raw[np.isfinite(self.cost_mat_raw)]
88         finite_times = self.time_mat_raw[np.isfinite(self.time_mat_raw)]
89         cost_max = np.max(finite_costs) if len(finite_costs) > 0 else 100
90         time_max = np.max(finite_times) if len(finite_times) > 0 else 100
91
92         # 填入已知的景点到区域的连接
93         for r in range(self.num_regions):
94             for s in range(self.num_spots):
95                 if not np.isinf(self.cost_mat_raw[r, s]):
96                     cost = self.cost_mat_raw[r, s]
97                     time = self.time_mat_raw[r, s]

```

```

98         # 归一化
99         cost_normalized = cost / cost_max
100        time_normalized = time / time_max
101
102        # 加权综合成本
103        combined_cost = cost_weight * cost_normalized +
            ↪ time_weight * time_normalized
104
105        # 景点s到区域r
106        combined_full[s, self.num_spots + r] = combined_cost
107        cost_full[s, self.num_spots + r] = cost
108        time_full[s, self.num_spots + r] = time
109
110        # 区域r到景点s (假设双向相等)
111        combined_full[self.num_spots + r, s] = combined_cost
112        cost_full[self.num_spots + r, s] = cost
113        time_full[self.num_spots + r, s] = time
114
115        # 使用综合成本运行Floyd-Warshall算法
116        for k in range(n):
117            for i in range(n):
118                for j in range(n):
119                    if combined_full[i, k] + combined_full[k, j] <
                        ↪ combined_full[i, j]:
120                        combined_full[i, j] = combined_full[i, k] +
                            ↪ combined_full[k, j]
121                    # 同时更新对应的实际费用和时间
122                    cost_full[i, j] = cost_full[i, k] + cost_full[k, j]
                        ↪ ]
123                    time_full[i, j] = time_full[i, k] + time_full[k, j]
                        ↪ ]
124
125        # 提取景点到区域的部分
126        self.cost_mat = cost_full[:self.num_spots, self.num_spots:]
127        self.time_mat = time_full[:self.num_spots, self.num_spots:]
128
129        # print("矩阵预处理完成") # 避免过多打印
130
131    def generate_1day_routes(self):
132        """生成所有一日游路线: S -> R -> S"""
133        # print("生成一日游路线...") # 避免过多打印
134        self.routes_1day = []
135
136        for s1 in range(self.num_spots):
137            for r in range(self.num_regions):
138                for s2 in range(self.num_spots):
139                    if s1 != s2: # 避免重复访问同一景点
140                        route = {

```

```

141         'type': '1day',
142         'path': [s1, r, s2],
143         'spots': [s1, s2],
144         'regions': [r],
145         'lunch_regions': [r],
146         'night_regions': [],
147         'cost': self.cost_mat[s1, r] + self.cost_mat[
            ↪ s2, r],
148         'time': self.time_mat[s1, r] + self.time_mat[
            ↪ s2, r],
149         'preference': sum([self.region_prefer[r]]) + 2
            ↪ # 景点基础偏好
150     }
151     self.routes_1day.append(route)
152
153     # print(f"一日游路线数量: {len(self.routes_1day)}") # 避免过多打印
154
155     def generate_2day_routes(self, max_routes=10000):
156         """生成二日游路线: S -> R -> S -> R -> S -> R -> S"""
157         # print("生成二日游路线...") # 避免过多打印
158         self.routes_2day = []
159         count = 0
160
161         for s1 in range(self.num_spots):
162             for r1 in range(self.num_regions):
163                 for s2 in range(self.num_spots):
164                     for r2 in range(self.num_regions):
165                         for s3 in range(self.num_spots):
166                             for r3 in range(self.num_regions):
167                                 for s4 in range(self.num_spots):
168                                     if len(set([s1, s2, s3, s4])) == 4: #
                                        ↪ 所有景点不重复
169                                         if count >= max_routes:
170                                             break
171
172                                     route = {
173                                         'type': '2day',
174                                         'path': [s1, r1, s2, r2, s3, r3,
                                            ↪ s4],
175                                         'spots': [s1, s2, s3, s4],
176                                         'regions': [r1, r2, r3],
177                                         'lunch_regions': [r1, r3], # 第1
                                            ↪ 天午餐r1, 第2天午餐r3
178                                         'night_regions': [r2], # 第1天住
                                            ↪ 宿r2
179                                         'cost': (self.cost_mat[s1, r1] +
                                            ↪ self.cost_mat[s2, r1] +
180                                                  self.cost_mat[s2, r2] +

```

```

181         ↪ self.cost_mat[s3,
        ↪ r2] +
        self.cost_mat[s3, r3] +
        ↪ self.cost_mat[s4,
        ↪ r3]),
182     'time': (self.time_mat[s1, r1] +
        ↪ self.time_mat[s2, r1] +
183         self.time_mat[s2, r2] +
        ↪ self.time_mat[s3,
        ↪ r2] +
184         self.time_mat[s3, r3] +
        ↪ self.time_mat[s4,
        ↪ r3]),
185     'preference': sum([self.
        ↪ region_prefer[r1], self.
        ↪ region_prefer[r2],
186         self.
        ↪ region_prefer
        ↪ [r3]]) +
        ↪ 4
187     }
188     self.routes_2day.append(route)
189     count += 1
190     if count >= max_routes:
191         break
192     if count >= max_routes:
193         break
194     if count >= max_routes:
195         break
196     if count >= max_routes:
197         break
198     if count >= max_routes:
199         break
200     if count >= max_routes:
201         break
202     if count >= max_routes:
203         break
204
205     # print(f"二日游路线数量: {len(self.routes_2day)}") # 避免过多打印
206
207 def generate_3day_candidates_ga(self, population_size=1000,
    ↪ generations=50, candidate_size=5000):
208     """使用遗传算法生成三日游候选路线"""
209     # print("使用遗传算法生成三日游候选路线...") # 避免过多打印
210
211     # 定义适应度函数 (已在类外部处理, 确保只创建一次)
212
213     toolbox = base.Toolbox()

```



```

214
215     def create_individual():
216         """创建一个个体 (三日游路线)"""
217         # 随机选择6个不同的景点
218         spots = random.sample(range(self.num_spots), 6)
219         # 随机选择5个区域
220         regions = [random.randint(0, self.num_regions-1) for _ in
221                     ↪ range(5)]
222         return spots + regions
223
224     def evaluate(individual):
225         """评估个体的适应度"""
226         spots = individual[:6]
227         regions = individual[6:]
228
229         # 验证景点不重复
230         if len(set(spots)) != 6:
231             return (-1000,) # 惩罚重复景点路线
232
233         # 计算路线: S1->R1->S2->R2->S3->R3->S4->R4->S5->R5->S6
234         try:
235             cost = 0
236             time = 0
237
238             # Day 1: S1->R1->S2->R2 (Overnight in R2)
239             cost += self.cost_mat[spots[0], regions[0]] + self.
240                 ↪ cost_mat[spots[1], regions[0]]
241             cost += self.cost_mat[spots[1], regions[1]] # Travel from
242                 ↪ S2 to R2 for overnight
243             time += self.time_mat[spots[0], regions[0]] + self.
244                 ↪ time_mat[spots[1], regions[0]]
245             time += self.time_mat[spots[1], regions[1]]
246
247             # Day 2: S2->R2->S3->R3->S4->R4 (Overnight in R4)
248             # Travel from R2 to S3 (already at R2)
249             cost += self.cost_mat[spots[2], regions[2]]
250             cost += self.cost_mat[spots[3], regions[2]]
251             cost += self.cost_mat[spots[3], regions[3]] # Travel from
252                 ↪ S4 to R4 for overnight
253             time += self.time_mat[spots[2], regions[2]]
254             time += self.time_mat[spots[3], regions[2]]
255             time += self.time_mat[spots[3], regions[3]]
256
257             # Day 3: S4->R4->S5->R5->S6 (End trip)
258             # Travel from R4 to S5 (already at R4)
259             cost += self.cost_mat[spots[4], regions[4]]
260             cost += self.cost_mat[spots[5], regions[4]]
261             time += self.time_mat[spots[4], regions[4]]

```

```

257         time += self.time_mat[spots[5], regions[4]]
258
259         preference = sum([self.region_prefer[r] for r in regions])
260         ↪ + 6 # 6 unique spots contribute to base preference
261
262         # 归一化计算 (与MILP保持一致)
263         max_preference_3day = 9 * 5 + 6 # 理论最大偏好度
264         # 估计的最大成本和时间, 用于遗传算法的归一化, 不必非常精
265         ↪ 确, 只要能大致区分好坏
266         max_cost_estimate = 100 * 10 # 粗略估计
267         max_time_estimate = 150 * 10 # 粗略估计
268
269         pref_normalized = preference / max_preference_3day
270         cost_normalized = cost / max_cost_estimate
271         time_normalized = time / max_time_estimate
272
273         # 加权综合评分 (权重与MILP一致)
274         w_pref, w_cost, w_time = 0.6, 0.2, 0.2
275         fitness = w_pref * pref_normalized - w_cost *
276         ↪ cost_normalized - w_time * time_normalized
277
278         return (fitness,)
279     except:
280         return (-1000,) # 无效路径惩罚
281
282     toolbox.register("individual", tools.initIterate, creator.
283         ↪ Individual, create_individual)
284     toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.
285         ↪ individual)
286     toolbox.register("evaluate", evaluate)
287
288     def crossover_individual(ind1, ind2):
289         """自定义交叉函数, 确保景点不重复"""
290         # 对景点部分使用顺序交叉(OX)
291         spots1, spots2 = ind1[:6], ind2[:6]
292         regions1, regions2 = ind1[6:], ind2[6:]
293
294         # 顺序交叉(Order Crossover)
295         def order_crossover(parent1, parent2):
296             size = len(parent1)
297             start, end = sorted(random.sample(range(size), 2))
298
299             child = [-1] * size
300             # 复制中间段
301             child[start:end] = parent1[start:end]
302
303             # 从parent2中按顺序填充剩余位置
304             pointer = end

```

```

300         for item in parent2[end:] + parent2[:end]:
301             if item not in child:
302                 while child[pointer] != -1: # Find next empty spot
303                     pointer = (pointer + 1) % size
304                     child[pointer] = item
305                     pointer = (pointer + 1) % size # Move pointer for
                        ↪ next item
306
307         return child
308
309     # 对景点使用顺序交叉
310     new_spots1 = order_crossover(spots1, spots2)
311     new_spots2 = order_crossover(spots2, spots1)
312
313     # 对区域使用简单的两点交叉
314     if len(regions1) > 1:
315         cx_point = random.randint(1, len(regions1)-1)
316         new_regions1 = regions1[:cx_point] + regions2[cx_point:]
317         new_regions2 = regions2[:cx_point] + regions1[cx_point:]
318     else:
319         new_regions1, new_regions2 = regions1[:], regions2[:]
320
321     # 重新组合
322     ind1[:] = new_spots1 + new_regions1
323     ind2[:] = new_spots2 + new_regions2
324
325     return ind1, ind2
326
327     toolbox.register("mate", crossover_individual)
328
329     def mutate_individual(individual):
330         """自定义变异函数"""
331         if random.random() < 0.1: # 变异概率
332             # 变异景点部分 (前6个位置) - 使用交换确保不重复
333             pos1, pos2 = random.sample(range(6), 2)
334             individual[pos1], individual[pos2] = individual[pos2],
                        ↪ individual[pos1]
335         if random.random() < 0.1: # 变异概率
336             # 变异区域部分 (后5个位置)
337             pos = random.randint(6, 10)
338             individual[pos] = random.randint(0, self.num_regions-1)
339         return individual,
340
341     toolbox.register("mutate", mutate_individual)
342     toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3)
343
344     # 运行遗传算法
345     population = toolbox.population(n=population_size)

```

```

346
347     # 初始评估
348     fitnesses = list(map(toolbox.evaluate, population))
349     for ind, fit in zip(population, fitnesses):
350         ind.fitness.values = fit
351
352     for gen in range(generations):
353         # 选择
354         offspring = toolbox.select(population, len(population))
355         offspring = list(map(toolbox.clone, offspring))
356
357         # 交叉和变异
358         for child1, child2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
359             if random.random() < 0.5:
360                 toolbox.mate(child1, child2)
361                 del child1.fitness.values
362                 del child2.fitness.values
363
364         for mutant in offspring:
365             if random.random() < 0.2:
366                 toolbox.mutate(mutant)
367                 del mutant.fitness.values
368
369         # 评估无效个体
370         invalid_ind = [ind for ind in offspring if not ind.fitness.
371             ↪ valid]
372         fitnesses = map(toolbox.evaluate, invalid_ind)
373         for ind, fit in zip(invalid_ind, fitnesses):
374             ind.fitness.values = fit
375
376         population[:] = offspring # Update population with new
377             ↪ generation
378
379         # if gen % 10 == 0: # 避免过多打印
380         #     fits = [ind.fitness.values[0] for ind in population if
381             ↪ ind.fitness.valid]
382         #     if fits:
383         #         print(f"Generation {gen}: Max={max(fits):.2f}, Avg={
384             ↪ np.mean(fits):.2f}")
385
386         # 提取最优个体作为候选路线, 保证多样性
387         population.sort(key=lambda x: x.fitness.values[0], reverse=True)
388
389         self.routes_3day_candidates = []
390         used_route_keys = set()
391
392         for ind in population:
393             spots = ind[:6]

```

```

390         regions = ind[6:]
391
392         # 验证景点不重复
393         if len(set(spots)) != 6:
394             continue # 跳过有重复景点的个体
395
396         # 创建路线唯一标识
397         route_key = tuple(spots + regions)
398
399         # 只选择独特的路线
400         if route_key not in used_route_keys and len(self.
            ↪ routes_3day_candidates) < candidate_size:
401             used_route_keys.add(route_key)
402
403             route = {
404                 'type': '3day',
405                 'path': [spots[0], regions[0], spots[1], regions[1],
            ↪ spots[2], regions[2],
406                     spots[3], regions[3], spots[4], regions[4],
            ↪ spots[5]],
407                 'spots': spots,
408                 'regions': regions,
409                 'lunch_regions': [regions[0], regions[2], regions[4]],
            ↪ # 3天的午餐
410                 'night_regions': [regions[1], regions[3]], # 前2天的
            ↪ 住宿
411                 'cost': 0, # 需要重新计算
412                 'time': 0, # 需要重新计算
413                 'preference': 0, # 需要重新计算
414                 'fitness': ind.fitness.values[0]
415             }
416
417         # 重新精确计算成本、时间、偏好
418         try:
419             cost = (self.cost_mat[spots[0], regions[0]] + self.
            ↪ cost_mat[spots[1], regions[0]] +
420                     self.cost_mat[spots[1], regions[1]] + self.
            ↪ cost_mat[spots[2], regions[1]] +
421                     self.cost_mat[spots[2], regions[2]] + self.
            ↪ cost_mat[spots[3], regions[2]] +
422                     self.cost_mat[spots[3], regions[3]] + self.
            ↪ cost_mat[spots[4], regions[3]] +
423                     self.cost_mat[spots[4], regions[4]] + self.
            ↪ cost_mat[spots[5], regions[4]])
424
425             time = (self.time_mat[spots[0], regions[0]] + self.
            ↪ time_mat[spots[1], regions[0]] +
426                     self.time_mat[spots[1], regions[1]] + self.

```

```

427         ↪ time_mat[spots[2], regions[1]] +
        self.time_mat[spots[2], regions[2]] + self.
428         ↪ time_mat[spots[3], regions[2]] +
        self.time_mat[spots[3], regions[3]] + self.
429         ↪ time_mat[spots[4], regions[3]] +
        self.time_mat[spots[4], regions[4]] + self.
        ↪ time_mat[spots[5], regions[4]])
430
431         preference = sum([self.region_prefer[r] for r in
        ↪ regions]) + 6
432
433         route['cost'] = cost
434         route['time'] = time
435         route['preference'] = preference
436
437         self.routes_3day_candidates.append(route)
438     except:
439         continue
440
441     # print(f"三日游候选路线数量: {len(self.routes_3day_candidates)}")
    ↪ # 避免过多打印
442
443 def generate_3day_routes_hybrid(self, target_routes=5000):
444     """混合方法生成三日游路线: 遗传算法 + 启发式规则"""
445     print("使用混合方法生成三日游路线...")
446
447     self.routes_3day_candidates = []
448
449     # 1. 先用遗传算法生成高质量路线
450     print("步骤1: 遗传算法生成高质量路线...")
451     self.generate_3day_candidates_ga(candidate_size=int(target_routes
    ↪ * 0.1), population_size=1000, generations=50) # 减少GA生成的
    ↪ 比例
452
453     ga_routes_count = len(self.routes_3day_candidates)
454     print(f"遗传算法生成: {ga_routes_count}条路线")
455
456     # 2. 启发式生成多样化路线
457     print("步骤2: 启发式生成多样化路线...")
458     used_route_keys = set()
459     for route in self.routes_3day_candidates:
460         route_key = tuple(route['spots'] + route['regions'])
461         used_route_keys.add(route_key)
462
463     # 为每个区域组合生成路线
464     # 考虑更系统地生成, 而不是固定组合
465     # 随机生成区域组合, 增加多样性
466
467     num_heuristic_routes = target_routes - ga_routes_count

```

```

467
468     # 尝试生成更多样化的区域组合
469     for _ in range(num_heuristic_routes * 2): # 尝试生成更多, 因为会有
        ↪ 重复或无效
470         if len(self.routes_3day_candidates) >= target_routes:
471             break
472
473     # 随机选择5个区域, 可以重复
474     region_combo = [random.randint(0, self.num_regions - 1) for _
        ↪ in range(5)]
475
476     # 为该区域组合生成多种景点排列 (随机选择部分)
477     spot_permutations = list(itertools.permutations(range(self.
        ↪ num_spots)))
478     selected_perms = random.sample(spot_permutations, min(2, len(
        ↪ spot_permutations))) # 减少每个区域组合的景点排列数
479
480     for spots in selected_perms:
481         if len(self.routes_3day_candidates) >= target_routes:
482             break
483
484         route_key = tuple(list(spots) + region_combo)
485         if route_key not in used_route_keys:
486             used_route_keys.add(route_key)
487
488         route = {
489             'type': '3day',
490             'path': [spots[0], region_combo[0], spots[1],
        ↪ region_combo[1], spots[2], region_combo[2],
491                     spots[3], region_combo[3], spots[4],
        ↪ region_combo[4], spots[5]],
492             'spots': list(spots),
493             'regions': region_combo,
494             'lunch_regions': [region_combo[0], region_combo
        ↪ [2], region_combo[4]],
495             'night_regions': [region_combo[1], region_combo
        ↪ [3]],
496         }
497
498     # 计算成本、时间、偏好
499     try:
500         cost = (self.cost_mat[spots[0], region_combo[0]] +
        ↪ self.cost_mat[spots[1], region_combo[0]] +
501               self.cost_mat[spots[1], region_combo[1]] +
        ↪ self.cost_mat[spots[2], region_combo
        ↪ [1]] +
502               self.cost_mat[spots[2], region_combo[2]] +
        ↪ self.cost_mat[spots[3], region_combo

```

```

503         ↪ [2]] +
        self.cost_mat[spots[3], region_combo[3]] +
        ↪ self.cost_mat[spots[4], region_combo
504         ↪ [3]] +
        self.cost_mat[spots[4], region_combo[4]] +
        ↪ self.cost_mat[spots[5], region_combo
        ↪ [4]])
505
506     time = (self.time_mat[spots[0], region_combo[0]] +
        ↪ self.time_mat[spots[1], region_combo[0]] +
507     self.time_mat[spots[1], region_combo[1]] +
        ↪ self.time_mat[spots[2], region_combo
        ↪ [1]] +
508     self.time_mat[spots[2], region_combo[2]] +
        ↪ self.time_mat[spots[3], region_combo
        ↪ [2]] +
509     self.time_mat[spots[3], region_combo[3]] +
        ↪ self.time_mat[spots[4], region_combo
        ↪ [3]] +
510     self.time_mat[spots[4], region_combo[4]] +
        ↪ self.time_mat[spots[5], region_combo
        ↪ [4]])
511
512     preference = sum([self.region_prefer[r] for r in
        ↪ region_combo]) + 6
513
514     route['cost'] = cost
515     route['time'] = time
516     route['preference'] = preference
517
518     self.routes_3day_candidates.append(route)
519 except:
520     continue
521
522     print(f"混合方法总共生成: {len(self.routes_3day_candidates)}条路线
        ↪ ")
523     print(f"其中遗传算法: {ga_routes_count}条, 启发式: {len(self.
        ↪ routes_3day_candidates) - ga_routes_count}条")
524
525     def solve_milp(self, routes, total_tourists=10000, weights=(0.6, 0.2,
        ↪ 0.2)):
526         """使用混合整数线性规划求解路线分配"""
527         # print(f"求解MILP, 路线数量: {len(routes)}") # 避免过多打印
528
529         if not routes:
530             return {'solution': [], 'total_satisfaction': 0, '
        ↪ total_tourists': 0} # 返回包含总满意度和总游客数的字典
531

```



```

532         n_routes = len(routes)
533         w_pref, w_cost, w_time = weights
534
535         # 计算归一化的理论最大值
536         max_preference_1day = 9 * 1 + 2 # 1个区域 + 2个景点
537         max_preference_2day = 9 * 3 + 4 # 3个区域 + 4个景点
538         max_preference_3day = 9 * 5 + 6 # 5个区域 + 6个景点
539
540         # 成本和时间：从所有路线中找最大值作为归一化基准
541         max_cost = max([route['cost'] for route in routes]) if routes else
            ↪ 1
542         max_time = max([route['time'] for route in routes]) if routes else
            ↪ 1
543
544         # 根据路线类型确定偏好度最大值
545         def get_max_preference(route_type):
546             if route_type == '1day':
547                 return max_preference_1day
548             elif route_type == '2day':
549                 return max_preference_2day
550             else: # 3day
551                 return max_preference_3day
552
553         # 构建目标函数系数 (最大化满意度 = 最大化偏好 - 最小化成本和时间)
554         c = []
555         for route in routes:
556             # 归一化各项指标到[0,1]范围
557             pref_normalized = route['preference'] / get_max_preference(
                ↪ route['type'])
558             cost_normalized = route['cost'] / max_cost
559             time_normalized = route['time'] / max_time
560
561             # 加权计算满意度
562             satisfaction = w_pref * pref_normalized - w_cost *
                ↪ cost_normalized - w_time * time_normalized
563             c.append(-satisfaction) # linprog求最小值，所以取负
564
565         # 约束矩阵
566         A_ub = []
567         b_ub = []
568
569         # 景点容量约束 - 按时段分别约束
570         max_days = 3 # 最多3日游
571         max_time_slots = max_days * 2 # 每天上午+下午 (粗略估计，实际应更
            ↪ 精细，但为了简化模型，保持原逻辑)
572
573         for s in range(self.num_spots):
574             constraint = []

```

```

575         for route in routes:
576             # 计算该路线中景点s被访问的次数
577             visit_count = route['spots'].count(s)
578             constraint.append(visit_count)
579             A_ub.append(constraint)
580             # 景点在多个时段可复用，总容量 = 单时段容量 × 时段数
581             total_capacity = self.spot_cap[s] * max_time_slots
582             b_ub.append(total_capacity)
583
584         # 午餐容量约束
585         for r in range(self.num_regions):
586             constraint = []
587             for route in routes:
588                 count = route['lunch_regions'].count(r)
589                 constraint.append(count)
590             A_ub.append(constraint)
591             b_ub.append(self.lunch_cap[r])
592
593         # 住宿容量约束 - 按夜晚时段复用
594         max_nights = max_days - 1 # 最大夜晚数（3日游需要2晚）
595
596         for r in range(self.num_regions):
597             constraint = []
598             for route in routes:
599                 count = route['night_regions'].count(r)
600                 constraint.append(count)
601             A_ub.append(constraint)
602             # 住宿容量可以在不同夜晚复用
603             total_night_capacity = self.night_cap[r] * max_nights # 使用
604             # ↪ self.night_cap
605             b_ub.append(total_night_capacity)
606
607         # 等式约束：总游客数
608         A_eq = [[1] * n_routes]
609         b_eq = [total_tourists]
610
611         # 变量边界
612         bounds = [(0, total_tourists) for _ in range(n_routes)]
613
614         try:
615             # 求解
616             result = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq
617                             # ↪ ,
618                             bounds=bounds, method='highs')
619
620             if result.success:
621                 solution = []
622                 total_s = 0

```

```

621         total_t = 0
622         for i, x in enumerate(result.x):
623             if x > 0.1: # 过滤掉很小的值
624                 num_tourists = int(round(x))
625                 route_info = routes[i].copy()
626                 route_info['tourists'] = num_tourists
627                 # 重新计算归一化满意度用于显示
628                 pref_normalized = route_info['preference'] /
629                     ↪ get_max_preference(route_info['type'])
630                 cost_normalized = route_info['cost'] / max_cost
631                 time_normalized = route_info['time'] / max_time
632                 route_info['satisfaction'] = w_pref *
633                     ↪ pref_normalized - w_cost * cost_normalized -
634                     ↪ w_time * time_normalized
635                 solution.append(route_info)
636                 total_s += num_tourists * route_info['satisfaction']
637                     ↪ '']
638                 total_t += num_tourists
639
640         return {'solution': solution, 'total_satisfaction':
641             ↪ total_s, 'total_tourists': total_t}
642     else:
643         # print("MILP求解失败") # 避免过多打印
644         return {'solution': [], 'total_satisfaction': 0, '
645             ↪ total_tourists': 0}
646 except Exception as e:
647     # print(f"MILP求解出错: {e}") # 避免过多打印
648     return {'solution': [], 'total_satisfaction': 0, '
649         ↪ total_tourists': 0}
650
651 def run_optimization(self, cost_weight=0.5, time_weight=0.5,
652     ↪ tourists_1day=30000, tourists_2day=30000, tourists_3day=20000):
653     """运行完整的优化流程
654
655     Args:
656         cost_weight: 费用权重, 用于路径预处理 (默认0.5)
657         time_weight: 时间权重, 用于路径预处理 (默认0.5)
658         tourists_1day: 一日游总游客数
659         tourists_2day: 二日游总游客数
660         tourists_3day: 三日游总游客数
661     """
662     # print("开始旅游路线优化...") # 避免过多打印
663     # print(f"使用权重配置: 费用权重={cost_weight}, 时间权重={
664         ↪ time_weight}")
665
666     # 1. 数据预处理
667     self.preprocess_matrices(cost_weight, time_weight)
668

```

```

660         # 2. 生成路线
661         self.generate_1day_routes()
662         self.generate_2day_routes(max_routes=5000) # 限制二日游路线数量
663         self.generate_3day_routes_hybrid(target_routes=5000) # 使用混合方
            ↪ 法生成三日游路线
664
665         # 3. 分别求解三种旅游方案
666         results = {}
667
668         # 一日游
669         # print("\n=== 求解一日游方案 ===")
670         solution_1day_res = self.solve_milp(self.routes_1day,
            ↪ total_tourists=tourists_1day)
671         results['1day'] = solution_1day_res['solution']
672         results['1day_metrics'] = {'total_satisfaction': solution_1day_res
            ↪ ['total_satisfaction'], 'total_tourists': solution_1day_res[
            ↪ 'total_tourists']}
673
674         # 二日游
675         # print("\n=== 求解二日游方案 ===")
676         solution_2day_res = self.solve_milp(self.routes_2day,
            ↪ total_tourists=tourists_2day)
677         results['2day'] = solution_2day_res['solution']
678         results['2day_metrics'] = {'total_satisfaction': solution_2day_res
            ↪ ['total_satisfaction'], 'total_tourists': solution_2day_res[
            ↪ 'total_tourists']}
679
680         # 三日游
681         # print("\n=== 求解三日游方案 ===")
682         solution_3day_res = self.solve_milp(self.routes_3day_candidates,
            ↪ total_tourists=tourists_3day)
683         results['3day'] = solution_3day_res['solution']
684         results['3day_metrics'] = {'total_satisfaction': solution_3day_res
            ↪ ['total_satisfaction'], 'total_tourists': solution_3day_res[
            ↪ 'total_tourists']}
685
686         return results
687
688     def get_aggregated_metrics(self, results):
689         """从优化结果中聚合总满意度和总游客数"""
690         total_satisfaction_all_types = 0
691         total_tourists_all_types = 0
692
693         for day_type in ['1day', '2day', '3day']:
694             if f'{day_type}_metrics' in results:
695                 total_satisfaction_all_types += results[f'{day_type}
            ↪ _metrics']['total_satisfaction']
696                 total_tourists_all_types += results[f'{day_type}_metrics'

```

```

        ↪ ]['total_tourists']
697
698         return total_satisfaction_all_types, total_tourists_all_types
699
700     def print_results(self, results):
701         """打印优化结果"""
702         for day_type, solution in results.items():
703             if not isinstance(solution, list): # 过滤掉 metrics 字典
704                 continue
705
706             print(f"\n{'='*50}")
707             print(f"{day_type.upper()} 旅游方案结果")
708             print(f"{'='*50}")
709
710             if not solution:
711                 print("无可行解")
712                 continue
713
714             total_tourists = sum([route['tourists'] for route in solution
715                                   ↪ ])
716             total_cost = sum([route['tourists'] * route['cost'] for route
717                               ↪ in solution])
718             total_time = sum([route['tourists'] * route['time'] for route
719                               ↪ in solution])
720             total_satisfaction = sum([route['tourists'] * route['
721                                       ↪ satisfaction'] for route in solution])
722
723             print(f"路线类型数量: {len(solution)}")
724             print(f"总游客数: {total_tourists}")
725             print(f"总交通成本: {total_cost:.0f} 元")
726             print(f"总交通时间: {total_time:.0f} 分钟")
727             print(f"总满意度: {total_satisfaction:.2f}")
728             print(f"平均满意度: {total_satisfaction/total_tourists:.2f}")
729
730             print("\n具体路线分配:")
731             for i, route in enumerate(solution[:10]): # 只显示前10个
732                 spots_str = "->".join([f"S{s+1}" for s in route['spots']])
733                 regions_str = "->".join([f"R{r+1}" for r in route['regions
734                                       ↪ ']])
735                 print(f"路线{i+1}: {route['tourists']}人")
736                 print(f"    景点路径: {spots_str}")
737                 print(f"    区域路径: {regions_str}")
738                 print(f"    成本: {route['cost']:.1f}元, 时间: {route['time
739                                       ↪ ']:.1f}分钟, 偏好: {route['preference']}")
740                 print()
741
742         # 扩容成本函数
743         def expansion_cost(delta_K: float) -> float:

```

```

738     """
739     扩容成本函数
740     Args:
741         delta_K: 新增接待能力 (万人次)
742     Returns:
743         扩容成本 (亿元)
744     """
745     c1 = 0.0007 # 亿元
746     gamma = 1.09
747     return c1 * (delta_K ** gamma)
748
749 # 净收益评价函数 (在主脚本中调用)
750 # B(delta_K) = vs * [Z(K) - Z(K0)] + vp * [N(K) - N(K0)]
751 # F(delta_K) = B(delta_K) - C(delta_K)

```

C. 聚类函数

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  旅游方案K均值聚类算法
5  使用自定义距离函数来衡量旅游方案之间的相似度
6  """
7
8  import numpy as np
9  import matplotlib.pyplot as plt
10 import random
11 from typing import List, Dict, Tuple, Any
12 from collections import defaultdict
13 import warnings
14 warnings.filterwarnings('ignore')
15
16 class TourismKMeans:
17     def __init__(self, k: int = 3, max_iterations: int = 100, tolerance:
18         ↪ float = 1e-4):
19         """
20         初始化K均值聚类器
21
22         Args:
23             k: 聚类数量
24             max_iterations: 最大迭代次数
25             tolerance: 收敛阈值
26         """
27         self.k = k
28         self.max_iterations = max_iterations
29         self.tolerance = tolerance
30         self.centroids = None
31         self.labels = None

```

```

31         self.inertia_ = None
32
33     def custom_distance(self, route1: Dict, route2: Dict) -> float:
34         """
35         自定义距离函数：计算两个旅游方案之间的相似度距离
36
37         Args:
38             route1: 第一个旅游方案
39             route2: 第二个旅游方案
40
41         Returns:
42             float: 距离值（越小表示越相似）
43         """
44         # 1. 景点相似度（Jaccard相似度）
45         spots1 = set(route1.get('spots', []))
46         spots2 = set(route2.get('spots', []))
47         if len(spots1.union(spots2)) == 0:
48             spots_similarity = 0
49         else:
50             spots_similarity = len(spots1.intersection(spots2)) / len(
51                 spots1.union(spots2))
52
53         # 2. 区域相似度（Jaccard相似度）
54         regions1 = set(route1.get('regions', []))
55         regions2 = set(route2.get('regions', []))
56         if len(regions1.union(regions2)) == 0:
57             regions_similarity = 0
58         else:
59             regions_similarity = len(regions1.intersection(regions2)) /
60                 len(regions1.union(regions2))
61
62         # 3. 路线类型相似度
63         type1 = route1.get('type', '')
64         type2 = route2.get('type', '')
65         type_similarity = 1.0 if type1 == type2 else 0.0
66
67         # 4. 成本相似度（归一化欧几里得距离）
68         cost1 = route1.get('cost', 0)
69         cost2 = route2.get('cost', 0)
70         max_cost = max(cost1, cost2) if max(cost1, cost2) > 0 else 1
71         cost_similarity = 1 - abs(cost1 - cost2) / max_cost
72
73         # 5. 时间相似度（归一化欧几里得距离）
74         time1 = route1.get('time', 0)
75         time2 = route2.get('time', 0)
76         max_time = max(time1, time2) if max(time1, time2) > 0 else 1
77         time_similarity = 1 - abs(time1 - time2) / max_time

```

```

77     # 6. 偏好相似度 (归一化欧几里得距离)
78     pref1 = route1.get('preference', 0)
79     pref2 = route2.get('preference', 0)
80     max_pref = max(pref1, pref2) if max(pref1, pref2) > 0 else 1
81     pref_similarity = 1 - abs(pref1 - pref2) / max_pref
82
83     # 加权综合距离 (转换为距离, 越小越相似)
84     weights = {
85         'spots': 0.25,      # 景点权重
86         'regions': 0.25,   # 区域权重
87         'type': 0.15,      # 类型权重
88         'cost': 0.15,      # 成本权重
89         'time': 0.10,      # 时间权重
90         'preference': 0.10 # 偏好权重
91     }
92
93     total_distance = (
94         weights['spots'] * (1 - spots_similarity) +
95         weights['regions'] * (1 - regions_similarity) +
96         weights['type'] * (1 - type_similarity) +
97         weights['cost'] * (1 - cost_similarity) +
98         weights['time'] * (1 - time_similarity) +
99         weights['preference'] * (1 - pref_similarity)
100     )
101
102     return total_distance
103
104 def find_centroid(self, cluster_routes: List[Dict]) -> Dict:
105     """
106     计算聚类中心 (找到与所有路线平均距离最小的路线作为中心)
107
108     Args:
109         cluster_routes: 聚类中的路线列表
110
111     Returns:
112         Dict: 聚类中心路线
113     """
114     if not cluster_routes:
115         return {}
116
117     if len(cluster_routes) == 1:
118         return cluster_routes[0]
119
120     # 计算每条路线到其他所有路线的平均距离
121     avg_distances = []
122     for i, route in enumerate(cluster_routes):
123         total_distance = 0
124         for j, other_route in enumerate(cluster_routes):

```



```

125         if i != j:
126             total_distance += self.custom_distance(route,
127                 ↪ other_route)
128             avg_distance = total_distance / (len(cluster_routes) - 1)
129             avg_distances.append((avg_distance, route))
130
131     # 返回平均距离最小的路线作为中心
132     return min(avg_distances, key=lambda x: x[0])[1]
133
134 def fit(self, routes: List[Dict]) -> 'TourismKMeans':
135     """
136     训练K均值聚类模型
137
138     Args:
139         routes: 旅游方案列表
140
141     Returns:
142         self: 训练好的模型
143     """
144     if len(routes) < self.k:
145         raise ValueError(f"路线数量({len(routes)})必须大于聚类数({self
146             ↪ .k})")
147
148     # 随机初始化聚类中心
149     self.centroids = random.sample(routes, self.k)
150
151     for iteration in range(self.max_iterations):
152         # 分配阶段：将每个路线分配到最近的聚类中心
153         labels = []
154         total_distance = 0
155
156         for route in routes:
157             min_distance = float('inf')
158             best_cluster = 0
159
160             for i, centroid in enumerate(self.centroids):
161                 distance = self.custom_distance(route, centroid)
162                 if distance < min_distance:
163                     min_distance = distance
164                     best_cluster = i
165
166             labels.append(best_cluster)
167             total_distance += min_distance
168
169         # 更新阶段：重新计算聚类中心
170         new_centroids = []
171         for i in range(self.k):
172             cluster_routes = [routes[j] for j in range(len(routes)) if

```

```

        ↪ labels[j] == i]
171         if cluster_routes:
172             new_centroid = self.find_centroid(cluster_routes)
173             new_centroids.append(new_centroid)
174         else:
175             # 如果某个聚类为空，随机选择一个新中心
176             new_centroids.append(random.choice(routes))
177
178     # 检查收敛
179     centroid_changed = False
180     for i in range(self.k):
181         if self.custom_distance(self.centroids[i], new_centroids[i
        ↪ ]) > self.tolerance:
182             centroid_changed = True
183             break
184
185     self.centroids = new_centroids
186
187     if not centroid_changed:
188         print(f"算法在第{iteration + 1}次迭代后收敛")
189         break
190
191     self.labels = labels
192     self.inertia_ = total_distance
193
194     return self
195
196 def predict(self, routes: List[Dict]) -> List[int]:
197     """
198     预测新路线的聚类标签
199
200     Args:
201         routes: 待预测的路线列表
202
203     Returns:
204         List[int]: 聚类标签
205     """
206     if self.centroids is None:
207         raise ValueError("模型尚未训练，请先调用fit方法")
208
209     labels = []
210     for route in routes:
211         min_distance = float('inf')
212         best_cluster = 0
213
214         for i, centroid in enumerate(self.centroids):
215             distance = self.custom_distance(route, centroid)
216             if distance < min_distance:

```

```

217             min_distance = distance
218             best_cluster = i
219
220         labels.append(best_cluster)
221
222     return labels
223
224     def get_cluster_info(self, routes: List[Dict]) -> Dict:
225         """
226         获取聚类信息
227
228         Args:
229             routes: 原始路线列表
230
231         Returns:
232             Dict: 聚类信息
233         """
234         if self.labels is None:
235             raise ValueError("模型尚未训练, 请先调用fit方法")
236
237         cluster_info = {}
238
239         for i in range(self.k):
240             cluster_routes = [routes[j] for j in range(len(routes)) if
241                               ⇨ self.labels[j] == i]
242
243             if cluster_routes:
244                 # 计算聚类统计信息
245                 costs = [route.get('cost', 0) for route in cluster_routes]
246                 times = [route.get('time', 0) for route in cluster_routes]
247                 preferences = [route.get('preference', 0) for route in
248                                ⇨ cluster_routes]
249                 types = [route.get('type', '') for route in cluster_routes
250                           ⇨ ]
251
252                 cluster_info[i] = {
253                     'size': len(cluster_routes),
254                     'centroid': self.centroids[i],
255                     'avg_cost': np.mean(costs),
256                     'avg_time': np.mean(times),
257                     'avg_preference': np.mean(preferences),
258                     'type_distribution': dict(zip(*np.unique(types,
259                                                                ⇨ return_counts=True))),
260                     'routes': cluster_routes
261                 }
262
263         return cluster_info

```

```

261 def visualize_clusters(self, routes: List[Dict], save_path: str = None
    ↪ ):
262     """
263     可视化聚类结果
264
265     Args:
266         routes: 原始路线列表
267         save_path: 保存图片的路径
268     """
269     if self.labels is None:
270         raise ValueError("模型尚未训练, 请先调用fit方法")
271
272     # 提取特征用于可视化
273     costs = [route.get('cost', 0) for route in routes]
274     times = [route.get('time', 0) for route in routes]
275     preferences = [route.get('preference', 0) for route in routes]
276
277     # 创建子图
278     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))
279
280     # 1. 成本-时间散点图
281     scatter = axes[0, 0].scatter(costs, times, c=self.labels, cmap=
    ↪ 'viridis', alpha=0.7)
282     axes[0, 0].set_xlabel('成本 (元)')
283     axes[0, 0].set_ylabel('时间 (分钟)')
284     axes[0, 0].set_title('聚类结果: 成本 vs 时间')
285     plt.colorbar(scatter, ax=axes[0, 0])
286
287     # 2. 成本-偏好散点图
288     scatter = axes[0, 1].scatter(costs, preferences, c=self.labels,
    ↪ cmap='viridis', alpha=0.7)
289     axes[0, 1].set_xlabel('成本 (元)')
290     axes[0, 1].set_ylabel('偏好度')
291     axes[0, 1].set_title('聚类结果: 成本 vs 偏好度')
292     plt.colorbar(scatter, ax=axes[0, 1])
293
294     # 3. 时间-偏好散点图
295     scatter = axes[1, 0].scatter(times, preferences, c=self.labels,
    ↪ cmap='viridis', alpha=0.7)
296     axes[1, 0].set_xlabel('时间 (分钟)')
297     axes[1, 0].set_ylabel('偏好度')
298     axes[1, 0].set_title('聚类结果: 时间 vs 偏好度')
299     plt.colorbar(scatter, ax=axes[1, 0])
300
301     # 4. 聚类大小柱状图
302     cluster_sizes = [sum(1 for label in self.labels if label == i) for
    ↪ i in range(self.k)]
303     axes[1, 1].bar(range(self.k), cluster_sizes, color='skyblue',

```

```

↪ alpha=0.7)
304     axes[1, 1].set_xlabel('聚类编号')
305     axes[1, 1].set_ylabel('路线数量')
306     axes[1, 1].set_title('各聚类大小分布')
307     axes[1, 1].set_xticks(range(self.k))
308
309     plt.tight_layout()
310
311     if save_path:
312         plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
313
314     plt.show()
315
316
317 def generate_sample_routes(num_routes: int = 100) -> List[Dict]:
318     """
319     生成示例旅游路线数据
320
321     Args:
322         num_routes: 路线数量
323
324     Returns:
325         List[Dict]: 示例路线列表
326     """
327     routes = []
328
329     # 景点和区域信息
330     spots = list(range(6)) # S1-S6
331     regions = list(range(6)) # R1-R6
332     route_types = ['1day', '2day', '3day']
333
334     for i in range(num_routes):
335         route_type = random.choice(route_types)
336
337         if route_type == '1day':
338             # 一日游: 2个景点, 1个区域
339             route_spots = random.sample(spots, 2)
340             route_regions = random.sample(regions, 1)
341             cost = random.randint(20, 80)
342             time = random.randint(60, 180)
343             preference = random.randint(5, 15)
344
345         elif route_type == '2day':
346             # 二日游: 4个景点, 3个区域
347             route_spots = random.sample(spots, 4)
348             route_regions = random.sample(regions, 3)
349             cost = random.randint(80, 200)
350             time = random.randint(180, 360)

```

```
351         preference = random.randint(15, 25)
352
353     else: # 3day
354         # 三日游: 6个景点, 5个区域
355         route_spots = random.sample(spots, 6)
356         route_regions = random.sample(regions, 5)
357         cost = random.randint(200, 400)
358         time = random.randint(360, 600)
359         preference = random.randint(25, 35)
360
361         route = {
362             'id': i,
363             'type': route_type,
364             'spots': route_spots,
365             'regions': route_regions,
366             'cost': cost,
367             'time': time,
368             'preference': preference
369         }
370
371         routes.append(route)
372
373     return routes
374
375
376 def main():
377     """主函数: 演示K均值聚类算法"""
378     print("=" * 60)
379     print("旅游方案K均值聚类算法演示")
380     print("=" * 60)
381
382     # 生成示例数据
383     print("生成示例旅游路线数据...")
384     routes = generate_sample_routes(200)
385     print(f"生成了 {len(routes)} 条旅游路线")
386
387     # 创建并训练K均值模型
388     print("\n训练K均值聚类模型...")
389     kmeans = TourismKMeans(k=4, max_iterations=50)
390     kmeans.fit(routes)
391
392     # 获取聚类信息
393     print("\n聚类结果分析:")
394     cluster_info = kmeans.get_cluster_info(routes)
395
396     for cluster_id, info in cluster_info.items():
397         print(f"\n聚类 {cluster_id}:")
398         print(f"    路线数量: {info['size']}")
```

```

399         print(f"  平均成本: {info['avg_cost']:.2f} 元")
400         print(f"  平均时间: {info['avg_time']:.2f} 分钟")
401         print(f"  平均偏好度: {info['avg_preference']:.2f}")
402         print(f"  路线类型分布: {info['type_distribution']}")
403
404     # 可视化聚类结果
405     print("\n生成聚类可视化图表...")
406     kmeans.visualize_clusters(routes, save_path='tourism_clusters.png')
407
408     print(f"\n聚类完成! 模型惯性(总距离): {kmeans.inertia_:.4f}")
409
410
411 if __name__ == "__main__":
412     main()

```

D. 运行函数

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  旅游路线优化运行脚本
5  """
6  import deap
7  from tourism_optimization import TourismOptimizer, expansion_cost # Import
    ↳ expansion cost function
8  import numpy as np # Import numpy
9  import matplotlib.pyplot as plt
10 import matplotlib # Import matplotlib to configure fonts
11
12 # Import K-means clustering algorithm
13 from Q2_k_means import TourismKMeans
14
15 # --- Start: Matplotlib Chinese Font Configuration ---
16 # Configure font to support Chinese characters
17 # Try 'SimHei' first, if not available, try 'Microsoft YaHei' or '
    ↳ WenQuanYi Micro Hei'
18 matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', '
    ↳ Arial Unicode MS']
19 matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Solve the problem of
    ↳ '-' displaying as a square
20 # --- End: Matplotlib Chinese Font Configuration ---
21
22 def main():
23     print("=" * 60)
24     print("重庆旅游路线优化系统")
25     print("=" * 60)
26
27     # Create optimizer instance

```

```

28     optimizer = TourismOptimizer()
29
30     # Run optimization
31     try:
32         # Test different weight configurations
33         weight_configs = [
34             (0.5, 0.5, "均衡型"),
35             # (0.7, 0.3, "费用优先型"), # Can comment out other
36             # (0.3, 0.7, "时间优先型")
37             ↪ configurations for faster expansion analysis
38         ]
39
40         all_results = {}
41
42         for cost_w, time_w, config_name in weight_configs:
43             print(f"\n{' '*80}")
44             print(f"运行{config_name}配置 (费用权重={cost_w}, 时间权重={
45                 ↪ time_w})")
46             print(f"{' '*80}")
47
48             # Run optimization and get results
49             results = optimizer.run_optimization(cost_weight=cost_w,
50                 ↪ time_weight=time_w)
51             all_results[config_name] = results
52
53             # Print results
54             optimizer.print_results(results)
55
56             # Save results to file
57             save_results_to_file(results, suffix=f"_{config_name}")
58
59             # Compare results of different configurations
60             compare_configurations(all_results)
61
62             # ===== Problem 3: New Hotel Expansion Analysis =====
63             print(f"\n{' '*80}")
64             print("问题3: 新建旅馆扩容分析")
65             print(f"{' '*80}")
66             analyze_hotel_expansion(optimizer)
67
68             # ===== New: K-means Clustering Analysis =====
69             print(f"\n{' '*80}")
70             print("K均值聚类分析: 旅游路线相似度分析")
71             print(f"{' '*80}")
72             perform_kmeans_analysis(all_results)
73
74     except Exception as e:
75         print(f"优化过程中出现错误: {e}")

```



```

73         import traceback
74         traceback.print_exc()
75
76     def compare_configurations(all_results):
77         """比较不同权重配置的结果"""
78         print(f"\n{'='*80}")
79         print("不同权重配置结果比较")
80         print(f"{'='*80}")
81
82         for day_type in ['1day', '2day', '3day']:
83             print(f"\n{day_type.upper()} 方案比较:")
84             print("-" * 60)
85             print(f"{'配置':<12} {'路线数':<8} {'总游客':<8} {'总费用':<12} {'  

86                 ↪ 总时间':<12} {'平均满意度':<12}")
87             print("-" * 60)
88
89             for config_name, results in all_results.items():
90                 solution = results.get(day_type, [])
91                 if solution:
92                     total_tourists = sum([route['tourists'] for route in
93                                             ↪ solution])
94                     total_cost = sum([route['tourists'] * route['cost'] for
95                                       ↪ route in solution])
96                     total_time = sum([route['tourists'] * route['time'] for
97                                       ↪ route in solution])
98                     total_satisfaction = sum([route['tourists'] * route['  

99                                             ↪ satisfaction'] for route in solution])
100                     avg_satisfaction = total_satisfaction / total_tourists if
101                                             ↪ total_tourists > 0 else 0
102
103                     print(f"{'config_name':<12} {'len(solution)':<8} {'  

104                         ↪ total_tourists:<8} {'total_cost:<12.0f} "  

105                         f"{'total_time:<12.0f} {'avg_satisfaction:<12.2f}")
106                 else:
107                     print(f"{'config_name':<12} {'无解':<8} {'-':<8} {'-':<12}  

108                         ↪ {'-':<12} {'-':<12}")
109
110
111     def save_results_to_file(results, suffix=""):
112         """将结果保存到文件"""
113         filename = f'optimization_results{suffix}.txt'
114         with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
115             f.write("重庆旅游路线优化结果\n")
116             f.write("=" * 50 + "\n\n")
117
118             for day_type_key, solution_or_metrics in results.items():
119                 if not isinstance(solution_or_metrics, list): # Filter out
120                     ↪ metrics dictionary

```

```

112         continue
113         solution = solution_or_metrics
114
115         day_type = day_type_key.replace('_metrics', '') # Get actual
            ↪ day_type
116
117         f.write(f"{day_type.upper()} 旅游方案结果\n")
118         f.write("=" * 30 + "\n")
119
120         if not solution:
121             f.write("无可行解\n\n")
122             continue
123
124         total_tourists = sum([route['tourists'] for route in solution
            ↪ ])
125         total_cost = sum([route['tourists'] * route['cost'] for route
            ↪ in solution])
126         total_time = sum([route['tourists'] * route['time'] for route
            ↪ in solution])
127         total_satisfaction = sum([route['tourists'] * route['
            ↪ satisfaction'] for route in solution])
128
129         f.write(f"路线类型数量: {len(solution)}\n")
130         f.write(f"总游客数: {total_tourists}\n")
131         f.write(f"总交通成本: {total_cost:.0f} 元\n")
132         f.write(f"总交通时间: {total_time:.0f} 分钟\n")
133         f.write(f"总满意度: {total_satisfaction:.2f}\n")
134         f.write(f"平均满意度: {total_satisfaction/total_tourists:.2f}\
            ↪ n\n")
135
136         f.write("具体路线分配:\n")
137         for i, route in enumerate(solution[:10]):
138             spots_str = "->".join([f"S{s+1}" for s in route['spots']])
139             regions_str = "->".join([f"R{r+1}" for r in route['regions
            ↪ ']])
140             f.write(f"路线{i+1}: {route['tourists']} 人\n")
141             f.write(f"  景点路径: {spots_str}\n")
142             f.write(f"  区域路径: {regions_str}\n")
143             f.write(f"  成本: {route['cost']:.1f}元, 时间: {route['
            ↪ time']:.1f}分钟, 偏好: {route['preference']}\n\n")
144         f.write("\n")
145
146         print(f"\n结果已保存到 {filename} 文件")
147
148
149     def analyze_hotel_expansion(optimizer: TourismOptimizer):
150         """
151         Analyzes the hotel expansion problem to find the optimal expansion

```

```

    ↪ area and scale.
152 """
153 print("\n开始分析旅馆扩容方案...")
154
155 # Define economic value parameters
156 # vs: Economic value per unit satisfaction (billion CNY/satisfaction)
157 # vp: Average profit per tourist (billion CNY/person)
158 v_s_per_million_satisfaction = 0.1 # Assume 1 million satisfaction
    ↪ brings 0.1 billion CNY
159 v_p_per_million_tourists = 0.01 # Assume 1 million tourists brings
    ↪ 0.01 billion CNY (10 CNY/person, 1 million * 10 = 10 million CNY)
    ↪ = 0.01 billion CNY)
160
161 # Run baseline optimization to get metrics at K0
162 print("获取基准指标 (扩容前)...")
163 base_results = optimizer.run_optimization(cost_weight=0.5, time_weight
    ↪ =0.5, tourists_1day=30000, tourists_2day=30000, tourists_3day
    ↪ =20000)
164 Z_K0_total, N_K0_total = optimizer.get_aggregated_metrics(base_results
    ↪ )
165
166 # Convert number of tourists to millions to match delta_K unit
167 N_K0_total_wan = N_K0_total / 10000.0
168
169 print(f"基准总满意度 Z(K0): {Z_K0_total:.2f}")
170 print(f"基准总游客数 N(K0): {N_K0_total_wan:.2f} 万人次")
171
172 best_net_benefit = -np.inf
173 best_region_idx = -1
174 best_delta_K_wan = 0
175
176 # Define expansion capacity range (in millions of persons)
177 # Consider from 0 to a reasonable maximum value, e.g., twice the
    ↪ original maximum capacity
178 max_delta_K_wan = max(optimizer.night_cap_original) / 10000.0 * 2 #
    ↪ Twice the original max capacity, in millions of persons
179 delta_K_wan_range = np.arange(0, max_delta_K_wan + 1, 0.5) # From 0 to
    ↪ max_delta_K_wan, step 0.5 million persons
180
181 # Store all test results
182 expansion_results = []
183
184 print("\n迭代各区域及扩容规模进行模拟...")
185 for r_idx in range(optimizer.num_regions):
186     original_night_cap_r = optimizer.night_cap_original[r_idx] # Get
    ↪ the original capacity of this region
187
188     for delta_K_wan in delta_K_wan_range:

```

```

189         current_night_cap_r = original_night_cap_r + (delta_K_wan *
190             ↪ 10000) # Convert millions of persons back to persons
191
192         # Temporarily modify the accommodation capacity of this region
193         optimizer.night_cap[r_idx] = current_night_cap_r
194
195         # Rerun optimization
196         # Note: run_optimization will regenerate routes, ensuring each
197         ↪ run is based on the modified capacity
198         current_results = optimizer.run_optimization(
199             cost_weight=0.5, time_weight=0.5, # Use balanced weights
200             ↪ for expansion analysis
201             tourists_1day=30000, tourists_2day=30000, tourists_3day
202             ↪ =20000
203         )
204         Z_K_total, N_K_total = optimizer.get_aggregated_metrics(
205             ↪ current_results)
206         N_K_total_wan = N_K_total / 10000.0
207
208         # Calculate benefit B(delta_K)
209         B_delta_K = (v_s_per_million_satisfaction * (Z_K_total -
210             ↪ Z_K0_total) +
211             v_p_per_million_tourists * (N_K_total_wan -
212             ↪ N_K0_total_wan))
213
214         # Calculate cost C(delta_K)
215         C_delta_K = expansion_cost(delta_K_wan)
216
217         # Calculate net benefit F(delta_K)
218         F_delta_K = B_delta_K - C_delta_K
219
220         expansion_results.append({
221             'region_idx': r_idx,
222             'region_name': f'区域{r_idx + 1}',
223             'delta_K_wan': delta_K_wan,
224             'original_night_cap_wan': original_night_cap_r / 10000.0,
225             'new_night_cap_wan': current_night_cap_r / 10000.0,
226             'Z_K_total': Z_K_total,
227             'N_K_total_wan': N_K_total_wan,
228             'Benefit_B': B_delta_K,
229             'Cost_C': C_delta_K,
230             'Net_Benefit_F': F_delta_K
231         })
232
233         # Update optimal solution
234         if F_delta_K > best_net_benefit:
235             best_net_benefit = F_delta_K
236             best_region_idx = r_idx

```

```

230         best_delta_K_wan = delta_K_wan
231
232         # Restore the original capacity of this region for the next region
233         ⇨ 's test
234         optimizer.night_cap[r_idx] = optimizer.night_cap_original[r_idx]
235
236     print("\n扩容分析结果:")
237     print("-" * 60)
238     print(f"{'区域':<8} {'扩容规模(万人次)':<18} {'原容量(万人次)':<16} {''
239           ⇨ '新容量(万人次)':<16} {'净收益(亿元)':<12}")
240     print("-" * 60)
241
242     # Print the top 20 net benefit solutions
243     sorted_expansion_results = sorted(expansion_results, key=lambda x: x['
244           ⇨ Net_Benefit_F'], reverse=True)
245
246     for i, res in enumerate(sorted_expansion_results[:20]):
247         print(f"{'region_name':<8} {'delta_K_wan':<18.2f} {'res['
248               ⇨ 'original_night_cap_wan']:<16.2f} {'res['new_night_cap_wan
249               ⇨ ']:<16.2f} {'res['Net_Benefit_F']:<12.4f}")
250
251     print(f"\n最终建议: ")
252     if best_region_idx != -1:
253         print(f"建议扩容区域: 区域{best_region_idx + 1}")
254         print(f"建议扩容规模: {best_delta_K_wan:.2f} 万人次")
255         print(f"最大净收益: {best_net_benefit:.4f} 亿元")
256         print(f"该区域原有住宿接待能力: {optimizer.night_cap_original[
257               ⇨ best_region_idx]/10000:.2f} 万人次")
258         print(f"该区域扩容后住宿接待能力: {(optimizer.night_cap_original[
259               ⇨ best_region_idx] + best_delta_K_wan * 10000)/10000:.2f} 万人
260               ⇨ 次")
261
262     # Plot net benefit
263     plt.figure(figsize=(12, 6))
264
265     region_colors = plt.cm.tab10 # Use matplotlib's color map
266
267     # Filter data for each region
268     regions_data = {r_idx: [] for r_idx in range(optimizer.num_regions
269           ⇨ )}
270
271     for res in expansion_results:
272         regions_data[res['region_idx']].append(res)
273
274     for r_idx, data in regions_data.items():
275         data.sort(key=lambda x: x['delta_K_wan'])
276         delta_K_wan_values = [d['delta_K_wan'] for d in data]
277         net_benefit_values = [d['Net_Benefit_F'] for d in data]
278
279     plt.plot(delta_K_wan_values, net_benefit_values, marker='o',

```

```

        ↪ linestyle='-',
269         label=f'区域 {r_idx + 1}', color=region_colors(r_idx)
        ↪ )
270
271     plt.title('不同区域及扩容规模下的净收益')
272     plt.xlabel('新增接待能力 (万人次)')
273     plt.ylabel('净收益 (亿元)')
274     plt.grid(True)
275     plt.legend(title='区域')
276     plt.axhline(0, color='grey', linestyle='--', linewidth=0.8) # Zero
        ↪ benefit line
277     plt.scatter(best_delta_K_wan, best_net_benefit, color='red',
        ↪ marker='X', s=200,
278         label=f'最优解: 区域{best_region_idx+1}, {
        ↪ best_delta_K_wan:.2f}万人次, {best_net_benefit
        ↪ :.4f}亿元')
279
280     plt.legend()
281     plt.tight_layout()
282     plt.savefig('net_benefit_vs_expansion.png')
283     plt.show()
284
285     else:
286         print("未找到可行的扩容方案, 或者所有扩容方案都导致负净收益。")
287
288 def perform_kmeans_analysis(all_results):
289     """
290     对优化结果进行K均值聚类分析
291
292     Args:
293         all_results: 优化结果字典, 包含不同权重配置的结果
294     """
295     print("\n开始K均值聚类分析...")
296
297     # 1. 收集所有路线数据
298     all_routes = []
299     route_id = 0
300
301     for config_name, results in all_results.items():
302         for day_type in ['1day', '2day', '3day']:
303             solution = results.get(day_type, [])
304
305             for route in solution:
306                 # 为K均值算法准备路线数据
307                 route_data = {
308                     'id': route_id,
309                     'config': config_name,
310                     'type': day_type,

```

```

311         'spots': route.get('spots', []),
312         'regions': route.get('regions', []),
313         'cost': route.get('cost', 0),
314         'time': route.get('time', 0),
315         'preference': route.get('preference', 0),
316         'tourists': route.get('tourists', 0),
317         'satisfaction': route.get('satisfaction', 0)
318     }
319     all_routes.append(route_data)
320     route_id += 1
321
322     if not all_routes:
323         print("没有找到可用的路线数据进行聚类分析")
324         return
325
326     print(f"收集到 {len(all_routes)} 条路线用于聚类分析")
327
328     # 2. 进行K均值聚类
329     # 尝试不同的k值
330     k_values = [3, 4, 5, 6]
331     best_k = 3
332     best_inertia = float('inf')
333
334     print("\n选择最优聚类数量...")
335     for k in k_values:
336         if k <= len(all_routes):
337             kmeans = TourismKMeans(k=k, max_iterations=50)
338             kmeans.fit(all_routes)
339             print(f"k={k}: 惯性值={kmeans.inertia_:.4f}")
340
341             if kmeans.inertia_ < best_inertia:
342                 best_inertia = kmeans.inertia_
343                 best_k = k
344
345     print(f"\n选择最优k值: {best_k}")
346
347     # 3. 使用最优k值进行最终聚类
348     print(f"\n使用k={best_k}进行最终聚类...")
349     final_kmeans = TourismKMeans(k=best_k, max_iterations=100)
350     final_kmeans.fit(all_routes)
351
352     # 4. 分析聚类结果
353     print(f"\n聚类结果分析:")
354     cluster_info = final_kmeans.get_cluster_info(all_routes)
355
356     print("-" * 100)
357     print(f"{'聚类':<6} {'大小':<6} {'平均成本':<10} {'平均时间':<10} {'平  

    ↪ 均偏好':<10} {'平均游客':<10} {'主要类型':<15}")

```

```

358     print("-" * 100)
359
360     for cluster_id, info in cluster_info.items():
361         main_type = max(info['type_distribution'].items(), key=lambda x: x
362             ↪ [1])[0] if info['type_distribution'] else "未知"
363         avg_tourists = np.mean([route.get('tourists', 0) for route in info
364             ↪ ['routes']])
365
366         print(f"{cluster_id:<6} {info['size']:<6} {info['avg_cost']:<10.1f}
367             ↪ {info['avg_time']:<10.1f} "
368             f"{info['avg_preference']:<10.1f} {avg_tourists:<10.1f} {
369             ↪ main_type:<15}")
370
371     # 5. 详细分析每个聚类
372     print(f"\n{' '*80}")
373     print("详细聚类分析:")
374     print(f"{' '*80}")
375
376     for cluster_id, info in cluster_info.items():
377         print(f"\n聚类 {cluster_id} 详细信息:")
378         print(f" - 路线数量: {info['size']}")
379         print(f" - 平均成本: {info['avg_cost']:.2f} 元")
380         print(f" - 平均时间: {info['avg_time']:.2f} 分钟")
381         print(f" - 平均偏好度: {info['avg_preference']:.2f}")
382         print(f" - 路线类型分布: {info['type_distribution']}")
383
384     # 分析配置分布
385     configs = [route.get('config', '未知') for route in info['routes']
386         ↪ ]
387     config_dist = {}
388     for config in configs:
389         config_dist[config] = config_dist.get(config, 0) + 1
390     print(f" - 权重配置分布: {config_dist}")
391
392     # 分析景点和区域偏好
393     all_spots = []
394     all_regions = []
395     for route in info['routes']:
396         all_spots.extend(route.get('spots', []))
397         all_regions.extend(route.get('regions', []))
398
399     if all_spots:
400         popular_spots = {}
401         for spot in all_spots:
402             popular_spots[f'S{spot+1}'] = popular_spots.get(f'S{spot
403                 ↪ +1}', 0) + 1
404         popular_spots = sorted(popular_spots.items(), key=lambda x: x
405             ↪ [1], reverse=True)[:3]

```



```

399         print(f" - 热门景点: {[f'{s}({c}次)' for s, c in
        ↪ popular_spots]}")
400
401     if all_regions:
402         popular_regions = {}
403         for region in all_regions:
404             popular_regions[f'R{region+1}'] = popular_regions.get(f'R{
        ↪ region+1}', 0) + 1
405         popular_regions = sorted(popular_regions.items(), key=lambda x
        ↪ : x[1], reverse=True)[:3]
406         print(f" - 热门区域: {[f'{r}({c}次)' for r, c in
        ↪ popular_regions]}")
407
408     # 6. 可视化聚类结果
409     print(f"\n生成聚类可视化图表...")
410     final_kmeans.visualize_clusters(all_routes, save_path='
        ↪ tourism_optimization_clusters.png')
411
412     # 7. 保存聚类结果到文件
413     save_clustering_results(final_kmeans, all_routes, cluster_info)
414
415     print(f"\nK均值聚类分析完成!")
416     print(f"最终聚类数: {best_k}")
417     print(f"模型惯性值: {final_kmeans.inertia_:.4f}")
418     print(f"结果已保存到 clustering_results.txt 和
        ↪ tourism_optimization_clusters.png")
419
420
421     def save_clustering_results(kmeans_model, routes, cluster_info):
422         """
423         保存聚类结果到文件
424
425         Args:
426             kmeans_model: 训练好的K均值模型
427             routes: 路线数据
428             cluster_info: 聚类信息
429         """
430         filename = 'clustering_results.txt'
431         with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
432             f.write("旅游路线K均值聚类分析结果\n")
433             f.write("=" * 50 + "\n\n")
434
435             f.write(f"聚类数量: {kmeans_model.k}\n")
436             f.write(f"路线总数: {len(routes)}\n")
437             f.write(f"模型惯性值: {kmeans_model.inertia_:.4f}\n\n")
438
439             for cluster_id, info in cluster_info.items():
440                 f.write(f"聚类 {cluster_id}:\n")

```

```

441         f.write("-" * 30 + "\n")
442         f.write(f"路线数量: {info['size']}\n")
443         f.write(f"平均成本: {info['avg_cost']:.2f} 元\n")
444         f.write(f"平均时间: {info['avg_time']:.2f} 分钟\n")
445         f.write(f"平均偏好度: {info['avg_preference']:.2f}\n")
446         f.write(f"路线类型分布: {info['type_distribution']}\n")
447
448     # 配置分布
449     configs = [route.get('config', '未知') for route in info['
        ↪ routes']]
450     config_dist = {}
451     for config in configs:
452         config_dist[config] = config_dist.get(config, 0) + 1
453     f.write(f"权重配置分布: {config_dist}\n")
454
455     # 热门景点和区域
456     all_spots = []
457     all_regions = []
458     for route in info['routes']:
459         all_spots.extend(route.get('spots', []))
460         all_regions.extend(route.get('regions', []))
461
462     if all_spots:
463         popular_spots = {}
464         for spot in all_spots:
465             popular_spots[f'S{spot+1}'] = popular_spots.get(f'S{
        ↪ spot+1}', 0) + 1
466         popular_spots = sorted(popular_spots.items(), key=lambda x
        ↪ : x[1], reverse=True)[:5]
467         f.write(f"热门景点: {popular_spots}\n")
468
469     if all_regions:
470         popular_regions = {}
471         for region in all_regions:
472             popular_regions[f'R{region+1}'] = popular_regions.get(
        ↪ f'R{region+1}', 0) + 1
473         popular_regions = sorted(popular_regions.items(), key=
        ↪ lambda x: x[1], reverse=True)[:5]
474         f.write(f"热门区域: {popular_regions}\n")
475
476     f.write("\n代表性路线 (前5条):\n")
477     for i, route in enumerate(info['routes'][:5]):
478         spots_str = "->".join([f"S{s+1}" for s in route.get('spots
        ↪ ', [])])
479         regions_str = "->".join([f"R{r+1}" for r in route.get('
        ↪ regions', [])])
480         f.write(f" {i+1}. {route.get('type', 'unknown')} 路线 ({
        ↪ route.get('config', 'unknown')} 配置)\n")

```

```
481         f.write(f"        景点: {spots_str}\n")
482         f.write(f"        区域: {regions_str}\n")
483         f.write(f"        成本: {route.get('cost', 0):.1f}元, 时间: {
            ↪ route.get('time', 0):.1f}分钟\n")
484         f.write(f"        游客数: {route.get('tourists', 0)}, 满意度:
            ↪ {route.get('satisfaction', 0):.3f}\n\n")
485
486         f.write("\n")
487
488
489 if __name__ == "__main__":
490     main()
```